Deutschland | Gültig ab 3. März 2025

Katalog 2025

Buderus

1 Systeme, Pakete, Dienstleistungen

2 Wärmepumpen und regenerative Energien


3 Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung

4 Systemkomponenten

5 Heizflächen und Fußboden-heizungen

6 Systemzubehör und Installationssysteme

7 Heizeinsätze/Kaminöfen/ Festbrennstoff-Kessel, E-Wärme



Alle Preise finden Sie jederzeit auch online unter: onlineshop.buderus.de

Stand: Juli 2025

Nutzungshinweise

Preise

Die in diesem Katalog aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind nicht für den Endverbraucher bestimmt. Sie sind lediglich Berechnungsgrundlage und verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aktuelle Informationen zu unseren Preisanpassungen finden Sie unter www.buderus.de/katalog.

RG = Rabattgruppe

Änderungen

Die in diesem Katalog abgebildeten und beschriebenen Geräte entsprechen in ihrem Aussehen, Lieferumfang, technischen Daten und Abmessungen den Kenntnissen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt eingeführte Änderungen aufgrund neu gefasster Regeln der Technik, gesetzlicher Bestimmungen sowie Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können nicht erfasst werden und bleiben vorbehalten. Abbildungen können eine Maximalausstattung zeigen, die durch Zubehör mit Mehrpreis zustande kommt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf den jeweiligen DATANORM-Ausschreibungstext, der separat angefordert oder im Internet unter www.buderus.de heruntergeladen werden kann.

Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen bei Produktabbildungen sind drucktechnisch bedingt möglich.

Technische Arbeitsblätter, Normen und Richtlinien

Die technischen Arbeitsblätter finden Sie jederzeit aktuell auf www.buderus.de/kataloge im Kompendium Technische Arbeitsblätter.

Über die Angaben im Katalog hinaus sind auch die nicht ausdrücklich angeführten Normen, Richtlinien, Merkblätter und einschlägigen Verordnungen zu beachten.

Allgemeine Geschäftbedingungen

Verbindliche Angebote werden von uns ausschließlich unter Bezugnahme auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgegeben. Dabei wird im jeweiligen Angebot auf die konkret zur Anwendung kommenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden unter www.buderus.de/agb

Symbole


Beschreibung


Badheizkörper / Handtuchwärmer


Flachheizkörper plan


Flachheizkörper profiliert


Fußbodenheizung


Gliederradiatoren


Informationen


Raumwärmer / Infrarot-Strahlungsheizung



Technische Daten


Thermostatköpfe und Ventile


Übersicht


Zubehör

			Abmessung	Baureihe
i	Informationen		■ Produkt-Baureihenverzeichnis ▶ Seite 2 ■ Buderus Partnerwelt ▶ Seite 4	
1	Heizflächen	Flachheizkörper profiliert	■ Höhe 300 - 2400 mm ■ Länge 400 - 3000 mm	■ Logatrend VC-Profil ■ Logatrend VCM-Profil ■ Logatrend C-Profil ■ Logatrend CV-Profil
2		Flachheizkörper plan	■ Höhe 300 - 2400 mm ■ Länge 400 - 3000 mm	■ Logatrend VC-Plan ■ Logatrend VCM-Plan ■ Logatrend C-Plan ■ Logatrend CV-Plan
3		Niedertemperatur-heizkörper / Infrarot Heizgeräte		■ Logatrend VC-Plan WP+ ■ Wohnraum Fan Coil DXH arbonia ■ Logatrend IFR - Infrarot Heizgeräte
4		Gliederradiatoren	■ Höhe 180 - 3000 mm	■ Stahlradiatoren ■ Gussradiatoren DIN 4703 ■ Sondergussradiatoren ■ Stahlradiatoren DIN 4703
5		Badheizkörper/ Handtuchradiatoren	■ Höhe 726 - 1820 mm ■ Länge 450 - 950 mm	■ Logatrend Therm ■ arbonia Duolino
6		Raumwärmer	■ Höhe 100 - 3600 mm ■ Länge 140 - 6000 mm ■ Tiefe 43 - 260 mm	■ Standard-Konvektor arbonia ■ Basis-Konvektor arbonia ■ Standard-Heizwand arbonia ■ Unterflurkonvektoren arbonia
7		Heizkörperzubehör		■ Thermostatköpfe, Ventile und Zubehöre ■ Heizkörperbefestigungen
8	Flächen-heizung	Fußbodenheizungs-systeme		■ Logafloor Fußbodenheizungs-system inklusive Verteiler ■ SCHÜTZ Fußbodenheizungs-system ■ EMPUR Fußbodenheizungssystem ■ Einzelraumregelung

Stand: Juli 2025

Produkt-Baureihenverzeichnis

	Baureihe	Seite
Badheizkörper/Handtuchradiatoren	■ Arbonia Duolino ■ Logatrend Therm Direct / Curve ■ Logatrend Therm Direct Q ■ Logatrend Therm Direct E	▶ 5029 ▶ 5003 ▶ 5015 ▶ 5023
Flachheizkörper	■ Logatrend C-Plan ■ Logatrend C-Profil ■ Logatrend CV-Plan ■ Logatrend CV-Profil ■ Logatrend VCM-Plan ■ Logatrend VCM-Profil ■ Logatrend VC-Plan ■ Logatrend VC-Profil	▶ 2049 ▶ 1049 ▶ 2071 ▶ 1071 ▶ 2027 ▶ 1027 ▶ 2005 ▶ 1005
Fußbodenheizungssysteme und Verteiler	■ Empur ■ Logafloor ■ Schütz	▶ siehe PDF unter: buderus.de/kataloge *) ▶ 8005 ▶ 8027
Heizkörperzubehör	■ Bosch Smart Home ■ Heizkörperanbindung ■ Heizkörperbefestigungen ■ Thermostatköpfe und Ventile	▶ 7002 ▶ 7046 ▶ 7050 ▶ 7017
Niedertemperaturheizkörper	■ Infrarot-Strahlungsheizung ■ Logatrend Plan VC WP ■ Wohnraum Fan Coil DXH arbonia	▶ Katalog Teil 7, Kapitel 7 ▶ 3002 ▶ 3005
Raumwärmer	■ Standard-Konvektor arbonia ■ Basis-Konvektor arbonia ■ Standard-Heizwand arbonia ■ Unterflurkonvektoren arbonia	▶ 6003 ▶ 6011 ▶ 6015 ▶ 6019
Stahlröhrenradiatoren	■ Bank-Radiator ■ Cambiotherm ■ RADI LOGA ■ RADI LOGA Klinik ■ Sano ■ Standard arbonia	▶ 4071 ▶ 4035 ▶ 4023 ▶ 4059 ▶ 4045 ▶ 4005
Weitere Radiatoren	■ Gussradiator DIN 4703 ■ Stahlradiator DIN 4703	▶ 4079 ▶ 4085

*) Login für den Fachkundenbereich erforderlich

Hinweis: Infrarotheizflächen Buderus Logatrend IFR und Wodtke feel warm ab sofort im Katalog Teil 7 Kapitel 7

Stand: Juli 2025


Heizflächen /
Flächenheizung

Logatrend Flachheizkörper



Systemzubehör
aus einer Hand

Logafix Fußbodenheizung



Logatrend Therm Badheizkörper



Stand: Juli 2025



Starke Produkte und Systeme für unsere Kunden

Stand: Juli 2025




Innovative Technik für jede Herausforderung

Wir liefern die gesamte Bandbreite an Heizsystemen und Produkten für die unterschiedlichsten Anforderungen und Anwendungen für ein Optimum an Energieeffizienz und -einsparung. Die verschiedenen Produkte und das praktische Systemzubehör lassen sich sinnvoll zu einem kompatiblen System kombinieren.


	Buderus Basis-partner	Buderus Partner	Buderus System-partner	Qualifiz. Buderus System-partner
Produkte				
Systeme, Pakete, Dienstleistungen	✓	✓	✓	✓
Wärmepumpen und regenerative Energien	✓	✓	✓	✓
Brennwerttechnik und Kraft-Wärme-Kopplung	✓	✓	✓	✓
Systemkomponenten	✓	✓	✓	✓
Heizflächen und Fußbodenheizungen	✓	✓	✓	✓
Systemzubehör und Installationssysteme	✓	✓	✓	✓
Heizeinsätze/Kaminöfen/Festbrennstoff-Kessel, E-Wärme	✓	✓	✓	✓
Ersatzteile	✓	✓	✓	✓

✓ = für das Partnerlevel verfügbar


Stand: Juli 2025



Logatrend VC/VCM-Profil



Logatrend C-Profil



Logatrend CV-Profil

Kapitel 1 Flachheizkörper profiliert

Logatrend

VC-Profil

- Ventil-Kompaktausführung
- Mit Einbauventil
- Höhe 300–900 mm
- Länge 400–3000 mm

S. 1005 S. 1006 S. 1018 S. 1021 S. 1024

VCM-Profil

- Ventil-Kompaktausführung mit Mittenanschluss
- Mit Einbauventil
- Höhe 300–900 mm
- Länge 400–3000 mm

S. 1027 S. 1028 S. 1040 S. 1043 S. 1046

C-Profil

- Kompaktausführung
- 4 seitliche Anschlüsse
- Höhe 300–900 mm
- Länge 400–3000 mm

S. 1049 S. 1050 S. 1062 S. 1065 S. 1067

CV-Profil

- Vertikal-Kompaktausführung
- 4 Anschlüsse und zusätzlich Mittenanschluss
- Höhe 1400–2400 mm
- Länge 300–900 mm

S. 1071 S. 1072 S. 1079 S. 1080 S. 1082

Planungstool Heizkörper



Mit dem Logatrend Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch den richtigen Heizkörper für die jeweilige Anforderung ermitteln. Die menügeführte Oberfläche beinhaltet eine automatische Heizkörperdimensionierung und Verfügbarkeitsprüfung ab Regionallager.

Link zum Tool: https://www.buderus-logatrend.de/

Buderus Business Shop














https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/technische-dokumentation

Stand: Juli 2025

Typenübersicht

Typ	VC-/VCM-Profil	C-Profil	CV-Profil
10			
11			–
20			
21			
22			
30			–
33			–

Stand: Juli 2025

Nomenklatur

Heizkörper	Logatrend							Flachheizkörper
Ausführung		C CV VC VCM						Kompaktausführung Kompaktausführung Vertikal Ventil-Kompaktausführung Ventil-Kompaktausführung mit Mittenanschluss
Baureihe			Profil Plan					profilierte Frontfläche plane Frontfläche
Heizkörpertyp				10 11 20 21 22 30 33				1. Stelle: Anzahl der Wasser führenden Platten 2. Stelle: Anzahl der Konvektionskanäle
Größe					XXX/YYY			Höhe/Länge in mm
Ventilgarnitur						– L R		ohne integrierte Ventilgarnitur Ventilgarnitur links Ventilgarnitur rechts (Standard)
Farbe/ Sonderausführung							– X	Standardfarbe Sonderfarbe und/oder Sonderausführung
Beispiele	Logatrend	VC	Profil	11	600/1200	R	–	Flachheizkörper in Ventil-Kompaktausführung, mit profilierter Frontfläche, Typ 11, Höhe 600 mm, Länge 1200 mm, Ventilgarnitur rechts, Standardfarbe
	Logatrend VC-Profil 11/600/1200 R							
	Logatrend	C	Profil	33	300/2600	–	–	Flachheizkörper in Kompaktausführung, mit profilierter Frontfläche, Typ 33, Höhe 300 mm, Länge 2600 mm, Standardfarbe
	Logatrend C-Profil 33/300/2600							

Stand: Juli 2025



Logatrend VC-Profil

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend VC-Profil	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 1006
	400 mm		S. 1008
	500 mm		S. 1010
	600 mm		S. 1012
	900 mm		S. 1014

Produktvorteile

- Flachheizkörper mit profilierter Vorderfront und integriertem Einbauventil
- Optisch sehr ansprechend durch unauffällige Rohrführung und nahezu unsichtbare Befestigung
- Sehr gutes Regelverhalten mit bis zu 5% Energieeinsparung nach DIN 4701-10 gegenüber konventionellen Einbauventilen
- Einbauventil serienmäßig voreingestellt für bis zu 6% Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich
- Schnelle und einfache Montage
- Blind- und Entlüftungsstopfen montiert
- Lieferung inklusive Befestigungssystem


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Höhe 300 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77501004..		77501003..		77501006..		77501007..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
300	400	04	Q̇ in W	180/115	U3	249/160	U3	317/201	U3	461/295	U3
			€	**173,75**		**215,80**		**234,95**		**302,45**	
	500	05	Q̇ in W	225/144	U3	311/199	U3	396/252	U3	576/368	U3
			€	**184,60**		**232,55**		**252,15**		**328,20**	
	600	06	Q̇ in W	270/173	U3	373/239	U3	475/302	U3	692/442	U5
			€	**195,40**		**249,30**		**269,35**		**353,95**	
	700	07	Q̇ in W	315/202	U3	435/279	U3	554/352	U3	807/515	U5
			€	**206,25**		**266,—**		**286,55**		**379,65**	
	800	08	Q̇ in W	360/230	U3	497/319	U3	633/403	U5	922/589	U5
			€	**217,10**		**282,75**		**303,70**		**405,40**	
	900	09	Q̇ in W	405/259	U3	559/359	U3	712/453	U5	1037/663	U5
			€	**227,95**		**299,45**		**320,90**		**431,10**	
	1000	10	Q̇ in W	450/288	U3	621/399	U3	791/503	U5	1153/736	U5
			€	**238,80**		**316,20**		**338,10**		**456,85**	
	1200	12	Q̇ in W	540/346	U3	746/479	U5	950/604	U5	1383/884	N4
			€	**260,50**		**349,65**		**372,50**		**508,30**	
	1400	14	Q̇ in W	630/403	U3	870/558	U5	1108/705	U5	1614/1031	N4
			€	**282,20**		**383,10**		**406,85**		**559,75**	
	1600	16	Q̇ in W	720/461	U5	994/638	U5	1266/805	N4	1844/1178	N6
			€	**303,85**		**416,60**		**441,25**		**611,25**	
	1800	18	Q̇ in W	810/518	U5	1119/718	U5	1424/906	N4	2075/1326	N6
			€	**325,55**		**450,05**		**475,60**		**662,70**	
	2000	20	Q̇ in W	900/576	U5	1243/798	U5	1583/1006	N4	2305/1473	N6
			€	**347,25**		**483,50**		**510,—**		**714,15**	
	2300	23	Q̇ in W	1035/662	U5	1429/917	N4	1820/1157	N6	2651/1694	N6
			€	**379,80**		**533,70**		**561,55**		**791,35**	
	2600	26	Q̇ in W	1170/749	U5	1616/1037	N4	2057/1308	N6	2997/1915	NN
			€	**412,30**		**583,90**		**613,15**		**868,55**	
	3000	30	Q̇ in W	1350/864	N4	1864/1197	N6	2374/1510	N6	3458/2209	NN
			€	**455,70**		**650,80**		**681,90**		**971,45**	
								RG HK01			

Erläuterungen Bestelltabelle



Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77501001..		77501002..		77501008..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U3	187/120	U3	267/174	U3
			€	**163,65**		**206,80**		**293,50**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U3	234/150	U3	334/217	U3
			€	**171,40**		**222,75**		**318,40**	
	600	06	Q̇ in W	164/103	U3	281/180	U3	401/260	U3
			€	**179,15**		**238,65**		**343,30**	
	700	07	Q̇ in W	192/120	U3	328/210	U3	468/304	U3
			€	**186,85**		**254,60**		**368,25**	
	800	08	Q̇ in W	219/137	U3	375/240	U3	534/347	U3
			€	**194,60**		**270,50**		**393,15**	
	900	09	Q̇ in W	246/154	U3	422/270	U3	601/391	U3
			€	**202,30**		**286,45**		**418,10**	
	1000	10	Q̇ in W	274/171	U3	469/300	U3	668/434	U5
			€	**210,05**		**302,35**		**443,—**	
	1200	12	Q̇ in W	328/206	U3	562/360	U3	802/521	U5
			€	**225,50**		**334,20**		**492,85**	
	1400	14	Q̇ in W	383/240	U3	656/420	U5	935/608	U5
			€	**240,95**		**366,05**		**542,70**	
	1600	16	Q̇ in W	438/274	U3	750/480	U5	1069/695	U5
			€	**256,45**		**397,90**		**592,50**	
	1800	18	Q̇ in W	493/309	U3	844/540	U5	1202/781	N4
			€	**271,90**		**429,75**		**642,35**	
	2000	20	Q̇ in W	547/343	U3	937/600	U5	1336/868	N4
			€	**287,35**		**461,60**		**692,20**	
	2300	23	Q̇ in W	629/394	U5	1078/690	U5	1536/999	N4
			€	**310,55**		**509,40**		**766,95**	
	2600	26	Q̇ in W	711/446	U5	1219/780	U5	1737/1129	N6
			€	**333,75**		**557,15**		**841,70**	
	3000	30	Q̇ in W	821/515	U5	1406/900	N4	2004/1302	N6
			€	**364,65**		**620,85**		**941,40**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Zweilagige Heizkörper (Typen 20, 21, 22) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung identisch einsetzbar
Dreilagige Heizkörper (Typen 30, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung einsetzbar (jedoch geänderten Wandabstand der Anschlüsse beachten)
Linke Ausführung (Typ 10, 11, 30, 33) lieferbar ▶ siehe Seite 1017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1017


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77501014..		77501013..		77501016..		77501017..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
400	400	04	Q̇ in W	229/147	U3	308/197	U3	395/251	U3	572/364	U3
			€	**181,40**		**228,45**		**250,60**		**321,05**	
	500	05	Q̇ in W	286/183	U3	385/246	U3	493/313	U3	714/455	U5
			€	**192,70**		**247,50**		**270,60**		**350,25**	
	600	06	Q̇ in W	344/220	U3	462/295	U3	592/376	U3	857/546	U5
			€	**204,—**		**266,50**		**290,55**		**379,40**	
	700	07	Q̇ in W	401/257	U3	539/344	U3	691/439	U5	1000/637	U5
			€	**215,30**		**285,55**		**310,50**		**408,60**	
	800	08	Q̇ in W	458/293	U3	616/394	U3	789/501	U5	1143/728	U5
			€	**226,65**		**304,60**		**330,45**		**437,80**	
	900	09	Q̇ in W	516/330	U3	693/443	U5	888/564	U5	1286/819	N4
			€	**237,95**		**323,60**		**350,40**		**467,—**	
	1000	10	Q̇ in W	573/367	U3	770/492	U5	987/627	U5	1429/910	N4
			€	**249,25**		**342,65**		**370,35**		**496,20**	
	1200	12	Q̇ in W	687/440	U5	924/590	U5	1184/752	N4	1715/1092	N4
			€	**271,85**		**380,70**		**410,25**		**554,60**	
	1400	14	Q̇ in W	802/513	U5	1078/689	U5	1381/877	N4	2000/1274	N6
			€	**294,50**		**418,80**		**450,15**		**613,—**	
	1600	16	Q̇ in W	917/587	U5	1232/787	N4	1579/1003	N4	2286/1456	N6
			€	**317,10**		**456,85**		**490,10**		**671,35**	
	1800	18	Q̇ in W	1031/660	U5	1386/886	N4	1776/1128	N6	2572/1638	N6
			€	**339,75**		**494,95**		**530,—**		**729,75**	
	2000	20	Q̇ in W	1146/733	U5	1539/984	N4	1973/1253	N6	2858/1820	NN
			€	**362,35**		**533,—**		**569,90**		**788,15**	
	2300	23	Q̇ in W	1318/843	N4	1770/1132	N6	2269/1441	N6	3286/2093	NN
			€	**396,30**		**590,10**		**629,75**		**875,75**	
	2600	26	Q̇ in W	1490/953	N4	2001/1279	N6	2565/1629	N6	3715/2365	NN
			€	**430,20**		**647,20**		**689,65**		**963,30**	
	3000	30	Q̇ in W	1719/1100	N4	2309/1476	N6	2960/1880	NN	4286/2729	NN
			€	**475,45**		**723,35**		**769,45**		**1.080,10**	
								RG HK01			

Erläuterungen Bestelltabelle





Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77501011..		77501012..		77501018..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
400	400	04	Q̇ in W	143/90	U3	235/148	U3	331/215	U3
			€	**167,75**		**224,30**		**315,20**	
	500	05	Q̇ in W	178/113	U3	293/185	U3	414/269	U3
			€	**175,95**		**242,90**		**343,85**	
	600	06	Q̇ in W	214/135	U3	352/221	U3	497/323	U3
			€	**184,15**		**261,45**		**372,45**	
	700	07	Q̇ in W	250/158	U3	411/258	U3	579/377	U3
			€	**192,35**		**280,05**		**401,05**	
	800	08	Q̇ in W	285/180	U3	470/295	U3	662/430	U5
			€	**200,50**		**298,60**		**429,65**	
	900	09	Q̇ in W	321/203	U3	528/332	U3	745/484	U5
			€	**208,70**		**317,20**		**458,30**	
	1000	10	Q̇ in W	357/225	U3	587/369	U3	828/538	U5
			€	**216,90**		**335,75**		**486,90**	
	1200	12	Q̇ in W	428/270	U3	704/443	U5	993/646	U5
			€	**233,30**		**372,90**		**544,15**	
	1400	14	Q̇ in W	499/315	U3	822/517	U5	1159/753	N4
			€	**249,65**		**410,05**		**601,35**	
	1600	16	Q̇ in W	571/360	U3	939/591	U5	1324/861	N4
			€	**266,05**		**447,20**		**658,60**	
	1800	18	Q̇ in W	642/405	U5	1056/664	U5	1490/968	N4
			€	**282,40**		**484,35**		**715,80**	
	2000	20	Q̇ in W	713/451	U5	1174/738	U5	1655/1076	N6
			€	**298,80**		**521,50**		**773,05**	
	2300	23	Q̇ in W	820/518	U5	1350/849	N4	1904/1237	N6
			€	**323,35**		**577,25**		**858,90**	
	2600	26	Q̇ in W	927/586	U5	1526/960	N4	2152/1399	N6
			€	**347,95**		**632,95**		**944,75**	
	3000	30	Q̇ in W	1070/676	U5	1761/1107	N6	2483/1614	N6
			€	**380,70**		**707,25**		**1.059,20**	
						RG HK01			

Erläuterung Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Zweilagige Heizkörper (Typen 20, 21, 22) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung identisch einsetzbar
Dreilagige Heizkörper (Typen 30, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung einsetzbar (jedoch geänderten Wandabstand der Anschlüsse beachten)
Linke Ausführung (Typ 10, 11, 30, 33) lieferbar ▶ siehe Seite 1017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77501024..		77501023..		77501026..		77501027..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
500	400	04	Q̇ in W	277/177	U3	365/232	U3	470/299	U3	676/429	U5
			€	**190,40**		**235,80**		**253,90**		**330,40**	
	500	05	Q̇ in W	346/221	U3	456/291	U3	588/373	U3	845/536	U5
			€	**201,95**		**255,55**		**274,10**		**361,70**	
	600	06	Q̇ in W	415/265	U3	547/349	U3	705/448	U5	1014/644	U5
			€	**213,45**		**275,30**		**294,30**		**392,95**	
	700	07	Q̇ in W	484/310	U3	638/407	U5	823/522	U5	1183/751	U5
			€	**225,—**		**295,—**		**314,50**		**424,20**	
	800	08	Q̇ in W	553/354	U3	729/465	U5	941/597	U5	1352/858	N4
			€	**236,55**		**314,75**		**334,70**		**455,45**	
	900	09	Q̇ in W	622/398	U3	821/523	U5	1058/672	U5	1521/965	N4
			€	**248,05**		**334,45**		**354,90**		**486,75**	
	1000	10	Q̇ in W	692/442	U5	912/581	U5	1176/746	N4	1690/1073	N4
			€	**259,60**		**354,20**		**375,10**		**518,—**	
	1200	12	Q̇ in W	830/531	U5	1094/697	U5	1411/896	N4	2028/1287	N6
			€	**282,65**		**393,65**		**415,50**		**580,55**	
	1400	14	Q̇ in W	968/619	U5	1276/814	N4	1646/1045	N4	2366/1502	N6
			€	**305,75**		**433,10**		**455,90**		**643,05**	
	1600	16	Q̇ in W	1107/708	U5	1459/930	N4	1881/1194	N6	2704/1716	NN
			€	**328,80**		**472,60**		**496,30**		**705,60**	
	1800	18	Q̇ in W	1245/796	U5	1641/1046	N4	2116/1343	N6	3042/1931	NN
			€	**351,90**		**512,05**		**536,70**		**768,10**	
	2000	20	Q̇ in W	1383/885	N4	1824/1162	N6	2352/1493	N6	3380/2145	NN
			€	**374,95**		**551,50**		**577,10**		**830,65**	
	2300	23	Q̇ in W	1591/1018	N4	2097/1337	N6	2704/1716	NN	3887/2467	NN
			€	**409,55**		**610,70**		**637,70**		**924,45**	
	2600	26	Q̇ in W	1798/1150	N6	2371/1511	N6	3057/1940	NN	4395/2789	NN
			€	**444,15**		**669,90**		**698,30**		**1.018,25**	
	3000	30	Q̇ in W	2075/1327	N6	2735/1743	NN	3527/2239	NN	5071/3218	NN
			€	**490,30**		**748,80**		**779,10**		**1.143,30**	
				RG HK01							

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77501021..		77501022..		77501028..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
500	400	04	Q̇ in W	175/111	U3	280/175	U3	395/255	U3
			€	**173,25**		**230,50**		**317,10**	
	500	05	Q̇ in W	219/139	U3	349/219	U3	494/318	U3
			€	**182,25**		**249,80**		**346,75**	
	600	06	Q̇ in W	263/167	U3	419/262	U3	593/382	U3
			€	**191,25**		**269,05**		**376,40**	
	700	07	Q̇ in W	306/195	U3	489/306	U3	692/446	U5
			€	**200,25**		**288,35**		**406,05**	
	800	08	Q̇ in W	350/223	U3	559/350	U3	790/509	U5
			€	**209,25**		**307,60**		**435,70**	
	900	09	Q̇ in W	394/251	U3	629/394	U3	889/573	U5
			€	**218,25**		**326,90**		**465,35**	
	1000	10	Q̇ in W	438/278	U3	699/437	U5	988/636	U5
			€	**227,25**		**346,15**		**495,—**	
	1200	12	Q̇ in W	525/334	U3	839/525	U5	1186/764	N4
			€	**245,25**		**384,70**		**554,30**	
	1400	14	Q̇ in W	613/390	U5	979/612	U5	1383/891	N4
			€	**263,25**		**423,25**		**613,60**	
	1600	16	Q̇ in W	700/446	U5	1118/700	U5	1581/1018	N4
			€	**281,25**		**461,80**		**672,90**	
	1800	18	Q̇ in W	788/501	U5	1258/787	N4	1778/1146	N6
			€	**299,25**		**500,35**		**732,20**	
	2000	20	Q̇ in W	875/557	U5	1398/875	N4	1976/1273	N6
			€	**317,25**		**538,90**		**791,50**	
	2300	23	Q̇ in W	1007/641	U5	1608/1006	N4	2272/1464	N6
			€	**344,25**		**596,75**		**880,45**	
	2600	26	Q̇ in W	1138/724	U5	1817/1137	N6	2569/1655	N6
			€	**371,25**		**654,55**		**969,40**	
	3000	30	Q̇ in W	1313/836	N4	2097/1312	N6	2964/1909	NN
			€	**407,25**		**731,65**		**1.088,—**	
						RG HK01			

Erläuterung Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Zweilagige Heizkörper (Typen 20, 21, 22) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung identisch einsetzbar
Dreilagige Heizkörper (Typen 30, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung einsetzbar (jedoch geänderten Wandabstand der Anschlüsse beachten)
Linke Ausführung (Typ 10, 11, 30, 33) lieferbar ▶ siehe Seite 1017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77501034..		77501033..		77501036..		77501037..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
600	400	04	Q̇ in W	323/207	U3	420/267	U3	545/345	U3	777/492	U5
			€	**198,25**		**246,70**		**264,20**		**348,25**	
	500	05	Q̇ in W	404/258	U3	525/334	U3	681/432	U5	971/614	U5
			€	**211,75**		**267,70**		**286,70**		**382,50**	
	600	06	Q̇ in W	485/310	U3	630/401	U3	817/518	U5	1165/737	U5
			€	**225,25**		**288,70**		**309,20**		**416,75**	
	700	07	Q̇ in W	565/362	U3	736/467	U5	953/604	U5	1360/860	N4
			€	**238,75**		**309,70**		**331,70**		**451,05**	
	800	08	Q̇ in W	646/413	U3	841/534	U5	1089/691	U5	1554/983	N4
			€	**252,25**		**330,70**		**354,20**		**485,30**	
	900	09	Q̇ in W	727/465	U5	946/601	U5	1225/777	N4	1748/1106	N6
			€	**265,75**		**351,70**		**376,70**		**519,60**	
	1000	10	Q̇ in W	808/516	U5	1051/667	U5	1361/864	N4	1942/1229	N6
			€	**279,25**		**372,70**		**399,20**		**553,85**	
	1200	12	Q̇ in W	969/620	U5	1261/801	N4	1634/1036	N4	2331/1475	N6
			€	**306,25**		**414,70**		**444,20**		**622,40**	
	1400	14	Q̇ in W	1131/723	U5	1471/935	N4	1906/1209	N6	2719/1720	NN
			€	**333,25**		**456,70**		**489,20**		**690,95**	
	1600	16	Q̇ in W	1292/826	N4	1681/1068	N4	2178/1381	N6	3108/1966	NN
			€	**360,25**		**498,70**		**534,20**		**759,45**	
	1800	18	Q̇ in W	1454/930	N4	1891/1202	N6	2451/1554	N6	3496/2212	NN
			€	**387,25**		**540,70**		**579,20**		**828,—**	
	2000	20	Q̇ in W	1615/1033	N4	2102/1335	N6	2723/1727	NN	3884/2458	NN
			€	**414,25**		**582,70**		**624,20**		**896,55**	
	2300	23	Q̇ in W	1858/1188	N6	2417/1535	N6	3131/1986	NN	4467/2826	NN
			€	**454,75**		**645,70**		**691,70**		**999,35**	
	2600	26	Q̇ in W	2100/1343	N6	2732/1736	NN	3540/2245	NN	5050/3195	NN
			€	**495,25**		**708,70**		**759,20**		**1.102,15**	
	3000	30	Q̇ in W	2423/1549	N6	3152/2003	NN	4084/2590	NN	5827/3686	NN
			€	**549,25**		**792,70**		**849,20**		**1.239,25**	
				RG HK01							

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77501031..		77501032..		77501038..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
600	400	04	Q̇ in W	206/132	U3	322/203	U3	456/293	U3
			€	**175,60**		**242,55**		**336,80**	
	500	05	Q̇ in W	258/165	U3	403/253	U3	570/366	U3
			€	**185,80**		**263,10**		**370,50**	
	600	06	Q̇ in W	309/199	U3	483/304	U3	684/439	U5
			€	**195,95**		**283,60**		**404,15**	
	700	07	Q̇ in W	361/232	U3	564/355	U3	798/513	U5
			€	**206,10**		**304,15**		**437,85**	
	800	08	Q̇ in W	413/265	U3	644/406	U5	912/586	U5
			€	**216,25**		**324,70**		**471,55**	
	900	09	Q̇ in W	464/298	U3	725/456	U5	1026/659	U5
			€	**226,40**		**345,20**		**505,25**	
	1000	10	Q̇ in W	516/331	U3	806/507	U5	1140/732	U5
			€	**236,55**		**365,75**		**538,95**	
	1200	12	Q̇ in W	619/397	U5	967/608	U5	1368/879	N4
			€	**256,85**		**406,80**		**606,35**	
	1400	14	Q̇ in W	722/463	U5	1128/710	U5	1596/1025	N4
			€	**277,15**		**447,90**		**673,75**	
	1600	16	Q̇ in W	825/529	U5	1289/811	N4	1824/1172	N6
			€	**297,50**		**488,95**		**741,10**	
	1800	18	Q̇ in W	928/596	U5	1450/913	N4	2052/1318	N6
			€	**317,80**		**530,05**		**808,50**	
	2000	20	Q̇ in W	1032/662	U5	1611/1014	N4	2280/1465	N6
			€	**338,10**		**571,10**		**875,90**	
	2300	23	Q̇ in W	1186/761	N4	1853/1166	N6	2622/1684	NN
			€	**368,55**		**632,70**		**977,—**	
	2600	26	Q̇ in W	1341/860	N4	2094/1318	N6	2964/1904	NN
			€	**399,05**		**694,30**		**1.078,05**	
	3000	30	Q̇ in W	1547/993	N4	2417/1521	N6	3420/2197	NN
			€	**439,65**		**776,45**		**1.212,85**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Zweilagige Heizkörper (Typen 20, 21, 22) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung identisch einsetzbar
Dreilagige Heizkörper (Typen 30, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung einsetzbar (jedoch geänderten Wandabstand der Anschlüsse beachten)
Linke Ausführung (Typ 10, 11, 30, 33) lieferbar ▶ siehe Seite 1017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77501054..		77501053..		77501056..		77501057..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
900	400	04	Q̇ in W	459/292	U3	585/368	U3	765/481	U5	1069/673	U5
			€	**233,30**		**291,90**		**331,15**		**429,25**	
	500	05	Q̇ in W	573/365	U3	731/460	U5	956/602	U5	1336/842	N4
			€	**252,10**		**320,20**		**364,60**		**480,60**	
	600	06	Q̇ in W	688/438	U5	878/552	U5	1147/722	U5	1603/1010	N4
			€	**270,90**		**348,45**		**398,05**		**531,95**	
	700	07	Q̇ in W	803/511	U5	1024/644	U5	1338/842	N4	1870/1178	N6
			€	**289,70**		**376,70**		**431,50**		**583,30**	
	800	08	Q̇ in W	917/585	U5	1170/736	U5	1529/962	N4	2138/1347	N6
			€	**308,55**		**404,95**		**465,—**		**634,60**	
	900	09	Q̇ in W	1032/658	U5	1317/827	N4	1721/1083	N6	2405/1515	N6
			€	**327,35**		**433,25**		**498,45**		**685,95**	
	1000	10	Q̇ in W	1147/731	U5	1463/920	N4	1912/1203	N6	2672/1684	N6
			€	**346,15**		**461,50**		**531,90**		**737,30**	
	1200	12	Q̇ in W	1376/877	N4	1755/1103	N4	2294/1444	N6	3206/2020	NN
			€	**383,75**		**518,05**		**598,80**		**840,—**	
	1400	14	Q̇ in W	1606/1023	N4	2048/1287	N6	2676/1684	N6	3741/2356	NN
			€	**421,40**		**574,55**		**665,75**		**942,65**	
	1600	16	Q̇ in W	1835/1169	N4	2340/1471	N6	3059/1925	NN	4275/2693	NN
			€	**459,—**		**631,10**		**732,65**		**1.045,35**	
	1800	18	Q̇ in W	2064/1315	N6	2633/1655	N6	3441/2165	NN	4810/3030	NN
			€	**496,65**		**687,60**		**799,60**		**1.148,—**	
	2000	20	Q̇ in W	2294/1461	N6	2926/1839	NN	3823/2406	NN	5344/3366	NN
			€	**534,25**		**744,15**		**866,50**		**1.250,70**	
	2300	23	Q̇ in W	2638/1681	N6	3364/2115	NN	4397/2767	NN	6146/3871	NN
			€	**590,70**		**828,95**		**966,90**		**1.404,70**	
	2600	26	Q̇ in W	2982/1900	NN	3803/2390	NN	4970/3128	NN	6947/4376	NN
			€	**647,10**		**913,75**		**1.067,25**		**1.558,75**	
	3000	30	Q̇ in W	3441/2192	NN	4388/2758	NN	5735/3609	NN	8016/5049	NN
			€	**722,35**		**1.026,80**		**1.201,10**		**1.764,10**	
				RG HK01							

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77501051..		77501052..		77501058..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
900	400	04	Q̇ in W	292/186	U3	447/293	U3	631/411	U5
			€	**201,15**		**290,25**		**424,55**	
	500	05	Q̇ in W	365/233	U3	558/366	U3	789/514	U5
			€	**214,55**		**318,45**		**475,35**	
	600	06	Q̇ in W	438/279	U3	670/439	U5	946/617	U5
			€	**227,95**		**346,60**		**526,10**	
	700	07	Q̇ in W	511/326	U3	781/512	U5	1104/720	U5
			€	**241,30**		**374,75**		**576,85**	
	800	08	Q̇ in W	584/372	U3	893/586	U5	1262/823	N4
			€	**254,70**		**402,90**		**627,60**	
	900	09	Q̇ in W	657/419	U5	1005/659	U5	1420/925	N4
			€	**268,05**		**431,05**		**678,40**	
	1000	10	Q̇ in W	730/466	U5	1116/732	U5	1577/1028	N4
			€	**281,45**		**459,20**		**729,15**	
	1200	12	Q̇ in W	876/558	U5	1340/878	N4	1893/1234	N6
			€	**308,20**		**515,50**		**830,70**	
	1400	14	Q̇ in W	1022/651	U5	1563/1025	N4	2208/1440	N6
			€	**334,95**		**571,80**		**932,20**	
	1600	16	Q̇ in W	1168/745	N4	1786/1171	N6	2524/1645	N6
			€	**361,75**		**628,15**		**1.033,75**	
	1800	18	Q̇ in W	1314/838	N4	2009/1318	N6	2839/1851	NN
			€	**388,50**		**684,45**		**1.135,25**	
	2000	20	Q̇ in W	1460/931	N4	2233/1464	N6	3155/2057	NN
			€	**415,25**		**740,75**		**1.236,80**	
	2300	23	Q̇ in W	1679/1070	N6	2567/1684	N6	3628/2365	NN
			€	**455,40**		**825,20**		**1.389,10**	
	2600	26	Q̇ in W	1898/1210	N6	2902/1903	NN	4101/2674	NN
			€	**495,55**		**909,70**		**1.541,40**	
	3000	30	Q̇ in W	2190/1396	N6	3349/2196	NN	4732/3085	NN
			€	**549,05**		**1.022,30**		**1.744,45**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Zweilagige Heizkörper (Typen 20, 21, 22) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung identisch einsetzbar
Dreilagige Heizkörper (Typen 30, 33) drehbar und damit in rechter und linker Ausführung einsetzbar (jedoch geänderten Wandabstand der Anschlüsse beachten)
Linke Ausführung (Typ 10, 11, 30, 33) lieferbar ▶ siehe Seite 1017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärme-leistung bei 75/65/20°C [1] W/m	Normwärme-leistung bei 70/55/20°C W/m	Normwärme-leistung bei 55/45/20°C W/m	Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
				Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
Höhe 300 mm							
Typ 10	340	274	171	7728230070	77,30	7728230105	132,75
Typ 11	554	450	288	7728230071	108,45	7728230106	130,35
Typ 20	576	468	300	7728230072	159,25	7728230107	143,10
Typ 21	765	623	399	7728230073	167,30	7728230108	148,90
Typ 22	979	792	503	7728230074	171,90	7728230109	166,20
Typ 30	837	674	434	7728230075	249,20	7728230110	193,80
Typ 33	1422	1152	736	7728230076	257,30	7728230111	199,55
Höhe 400 mm							
Typ 10	442	357	225	7728230077	81,90	7728230112	135,—
Typ 11	706	573	367	7728230078	113,10	7728230113	136,15
Typ 20	710	589	369	7728230079	185,75	7728230114	150,—
Typ 21	949	769	492	7728230080	190,35	7728230115	152,30
Typ 22	1221	985	627	7728230081	199,55	7728230116	170,80
Typ 30	1043	835	538	7728230082	286,15	7728230117	200,75
Typ 33	1766	1428	910	7728230083	291,95	7728230118	204,25
Höhe 500 mm							
Typ 10	541	438	278	7728230084	90,—	7728230119	137,25
Typ 11	853	693	442	7728230085	115,35	7728230120	144,25
Typ 20	843	702	437	7728230086	192,75	7728230121	153,40
Typ 21	1127	911	581	7728230087	197,30	7728230122	156,90
Typ 22	1456	1175	746	7728230088	202,—	7728230123	173,10
Typ 30	1241	997	636	7728230089	296,50	7728230124	198,50
Typ 33	2093	1689	1073	7728230090	312,65	7728230125	205,35
Höhe 600 mm							
Typ 10	636	516	331	7728230091	101,55	7728230126	135,—
Typ 11	997	807	516	7728230092	135,—	7728230127	144,25
Typ 20	979	813	507	7728230093	205,35	7728230128	160,40
Typ 21	1302	1050	667	7728230094	210,—	7728230129	162,70
Typ 22	1688	1362	864	7728230095	225,—	7728230130	174,20
Typ 30	1436	1147	732	7728230096	336,95	7728230131	202,—
Typ 33	2410	1941	1229	7728230097	342,70	7728230132	211,15
Höhe 900 mm							
Typ 10	902	729	466	7728230098	133,80	7728230133	147,65
Typ 11	1418	1146	731	7728230099	188,10	7728230134	158,05
Typ 20	1417	1125	732	7728230100	281,55	7728230135	177,65
Typ 21	1820	1461	920	7728230101	282,65	7728230136	178,85
Typ 22	2377	1914	1203	7728230102	334,60	7728230137	197,30
Typ 30	2014	1575	1028	7728230103	507,65	7728230138	221,50
Typ 33	3322	2672	1684	7728230104	513,40	7728230139	223,90

[1] Nach DIN EN 442

Hinweise: Die Zwischengrößen 1300, 1500, 2200, 2400, 2800 haben einen Sonderpreis

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikel-nummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	
Dynamisches Ventil Oventrop Q-Tech werkseitig	Mehrpreis FHK mit dynamischem Ventil	7738337014	20,—	
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) [2]	Prozentualer Mehrpreis je Heizkörper (20% auf den Heizkörper Nettopreis)	7738325563	auf Anfrage	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.
[2] Bei Bestellung von Hygiene Heizkörper mit Verkleidung ist immer die SF Artikelnummer analog Sonderfarbe zu nehmen!

Hinweise: Die Flachheizkörper Logatrend Profil in Sonderfarbe werden abweichend von den Flachheizkörpern in Standardfarbe ohne die oberen seitlichen Kunstoffecken geliefert.

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer						Variantennummer								
	Ausführung													Länge [2]
Höhe	Standard		Sonderausführung			Typ								mm
mm	rechts	links	rechts	links		10	11	20[1]	21[1]	22[1]	30	33		400-3000
300	7 750 100 ...	7 750 106 ...	7 750 112 ...	7 750 118 ...										
400	7 750 101 ...	7 750 107 ...	7 750 113 ...	7 750 119 ...										
500	7 750 102 ...	7 750 108 ...	7 750 114 ...	7 750 120 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+	.04-.30
600	7 750 103 ...	7 750 109 ...	7 750 115 ...	7 750 121 ...										
900	7 750 105 ...	7 750 111 ...	7 750 117 ...	7 750 123 ...										

[1] Keine Ausführung „links“, da ohne Einschränkungen drehbar
[2] Lieferbare Baulängen:
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Beispiel: Logatrend VC-Profil, Höhe 500 mm, Standard rechts, Typ 11, Länge 500 mm = 7 750 102 + 4 + 05 = 7 750 102 405

Folgende Größen entfallen:

Typ 10 : 1100, 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Typ 20 und 30: 1100, 1300, 1500, 2200, 2400, 2800

Typ 11: 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Lieferhinweise Linksausführung

Ventil-Heizkörper Logatrend VC-Profil werden standardmäßig in rechter Ausführung geliefert: Die Ventilgarnitur mit den Anschlüssen befindet sich unten rechts und das Einbauventil (damit nach dessen Montage auch der Thermostatkopf) seitlich oben rechts. Für eine gewünschte Montagesituation "Links" nachfolgende Hinweise:

- Zweilagige Heizkörper Logatrend Profil (Typen 20, 21, 22) sind drehbar und damit in rechter und linker Ausführung identisch einsetzbar. Daher ist für zweilagige Heizkörper Logatrend Profil keine Ausführung "Links" erforderlich bzw. lieferbar.
- Dreilagige Heizkörper Logatrend Profil (Typen 30, 33) sind drehbar und damit in rechter und linker Ausführung einsetzbar. Dabei ist jedoch der geänderte Wandabstand der Anschlüsse zu beachten. Ist dies nicht tolerabel ist die Ausführung Links für dreilagige Heizkörper Logatrend Profil lieferbar.
- Einlagige Heizkörper Logatrend Profil (Typen 10, 11) sind in Ausführung "Links" lieferbar.


Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 20/21/22/30/33		
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 11		

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 10		



[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich		7738323755	15,80	
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036	Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
			Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	
			Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	
			Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	
			Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)		7738325079	9,10	

Weitere Befestigungssysteme, für z.B. Fußbodenmontage

Weitere Befestigungsmöglichkeiten/-systeme ▶ Kapitel 7

Logatrend Zubehörpakete







Thermostatkopf	Heizkörperverschraubung
■ Buderus Thermostatkopf BD1 ■ Flüssigkeitsfühlerelement ■ Mit Nullstellung	■ Weich dichtend ■ Zweirohrsystem ■ Mit Absperrung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Eckform	7739602313	siehe Shop	276
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Durchgangsform	7739602314	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Handtuchhalter Typ 10-15001	■ Für alle Typen ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Farbe: ähnlich RAL 9016 ■ 600 mm lang	81606620	57,20	241
	Reinigungsbürste	■ Flexibler Stiel ■ Sehr gute Staubaufnahme ■ Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar	80803100	siehe Shop	218
	DIN-Adapter für Logatrend VC zum Austausch von DIN- Radiatoren	■ Mit 1/2" IG für Flachheizkörper mit Anschlüssen AG 3/4" (Eurokonus), einschließlich zusätzlicher Blindkappe 3/4" ■ Links- oder rechtsseitiger Anschluß möglich	7738314350	siehe Shop	276
	Einbauventil „N“	■ Rote Einstellkrone ■ Für größere Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414500	17,70	ET01
	Einbauventil „U“	■ Gelbe Einstellkrone ■ Für kleine Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414510	17,70	
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GHQ (Gewindeanschluss M 30x1,5)	7738335336	36,—	ET09
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GDQ (Schnappbefestigung)	7738335335	36,—	
	Hydraulik-Lehre Typ 10-45017-1	■ Anschlussschablone für Ventil-Flachheizkörper ■ Für Rohwandmontage in Verbindung mit Überbrückungsklötzen geeignet ■ Nicht für gedrehte Montage des Typs 33 geeignet	81001202	53,30	240
	Überbrückungsklötze 15–25mm	■ Für Hydraulik-Lehre bei Rohwandmontage ■ Typ 3101	80468120	5,90	241
	Strahlungsschirme		▶ Kapitel 7		
	Fensterbankträger		▶ Kapitel 7		
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend VC-Profil

- Profilierter Flachheizkörper mit integrierter Ventilgarnitur rechts und eingedichtetem Blind- und Entlüftungsstopfen sowie beiliegendem Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Wärmeleistung nach DIN EN 442
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Je nach Heizkörperleistung ist eines von zwei optimierten Einbauventilen werkseitig eingebaut und voreingestellt. Das Einbauventil „N“ ist dabei auf größere Volumenströme ausgelegt und für Einrohrbetrieb geeignet. Das Einbauventil „U“ ist auf kleinere Volumenströme abgestimmt. Beide Einbauventile haben in Verbindung mit gasgefüllten Thermostatköpfen (z.B. Danfoss RA) über den gesamten k_v-Wert-Bereich eine P-Abweichung ≤1K. Das bessere Regelverhalten gegenüber konventionellen Einbauventilen mit 2–3K P-Abweichung ergibt nach DINV4701/10 im Neubau bis zu 5 % Energieeinsparung, die im Gebäudebestand realistisch höher liegt
- Durch die Voreinstellung ist für viele Kleinanlagen kein zusätzlicher, bauseitiger Aufwand für den hydraulischen Abgleich nötig. Gegenüber nicht abgeglichenen Anlagen ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 6 %
- Einbauventile mit außenliegender, stufenloser k_v-Wert-Voreinstellung erlauben ohne Werkzeug den hydraulischen Abgleich im Falle einer Nachregulierung
- Sollen Heizkörper mit dem entsprechend anderen Einbauventil eingesetzt werden, so sind diese bauseitig umzurüsten. In diesem Fall ist das entsprechende Einbauventil als Zubehör gegen Mehrpreis separat zu bestellen
- Flachheizkörper für Zweirohrbetrieb. Bei Einrohrbetrieb in Verbindung mit einer Einrohr-Bypass-Armatur einsetzbar (siehe Arbeitsblatt K3)
- Rohranschluss montagefreundlich über G3/4-Außengewinde nach DIN V 3838 von unten mit Klemmringverschraubung, somit optisch unauffällige Rohrführung
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar
- Alle Heizkörper (Typ 11 - 33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- Mehrlagige Heizkörper drehbar, da keine Laschen die Rückseite des Heizkörpers bestimmen
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Lieferung mit Seitenteilen und demontierbarem Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Strahlungsschirme für mehrreihige Flachheizkörper erhältlich
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken sowie Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf.

Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter (Sonderausführung mit Seitenteilen und mit Abdeckgitter gegen Mehrpreis)
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Drehbarer Ventilheizkörper. Mit den Adaptern des Buderus-Montage-Systems BMSplus wird bei mehrlagigen Flachheizkörpern aus der rechten Ausführung (Werkseinstellung) schnell und bei geringem Montage-Aufwand ein linker Ventilheizkörper
- Variable Anordnung der Konsolen durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/ oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1 (SL)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Hinweis: Bei HK Typ 10 ist bei AK3 das Konsolen - Set 531-75, Artikelnummer: 7738320107 separat zu bestellen

Logatrend VC-Profil Sonderausstattung


Logatrend VC-Profil in Sonderfarbe

- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ▶ Seite 1017
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
  Hinweis: Die Flachheizkörper Logatrend Profil in Sonderfarbe werden abweichend von den Flachheizkörpern in Standardfarbe ohne die oberen seitlichen Kunstoffecken geliefert.
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß.
- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Kennlinie Einbauventil „N“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf




Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,5
k_V-Wert	0,71	0,57	0,47	0,38	0,30	0,22	0,16	0,11

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 1006

Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Kennlinie Einbauventil „U“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf



Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5
k_V-Wert	0,43	0,33	0,27	0,22	0,16	0,11	0,06	0,03


Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 1006

Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten


Vorderansicht



1) Empfohlener Bodenabstand

Rückansichten

Typ 10/11



1) Empfohlener Bodenabstand


2) 83 mm bei Typ 10, Baulänge 400 mm

L1: Typ 10 = 183 mm, Typ 11 = 117 mm

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)

HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Typ 20/21/22/30/33



1) Empfohlener Bodenabstand

2) empfohlenes Montagemaß. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel (50...175 mm), da der Adapter horizontal verschiebbar ist!


3) Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)

HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)

Seitenansichten (von rechts)


Typ 10



Wandabstand Typ 10

30 – 338-1


Typ 11




Wandabstand Typ 11

43 – BMSplus FEX


Typ 20/21



Typ 22



Typ 30/33 1)



Wandabstand Typ 20/21/22/30/33

35 – BMSplus FMS

1) Beim Drehen (Rechts- auf Linksausführung) das geänderte Wandabstandsmaß beachten. Alternativ die Linksausführung bestellen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
300	10	1,8008	1,3396	340	274	171	0,67	2,1	7,1	1064
	11	3,6985	1,2806	554	450	288	1,21	2,1	10,2	1060
	20	3,9075	1,2764	576	469	300	1,34	4,2	13,1	1065
	21	5,2243	1,2748	765	621	399	1,9	4,2	15,1	1061
	22	5,9904	1,3028	979	791	503	2,45	4,2	17,1	1062
	30	5,4889	1,2851	837	668	434	2,01	6,1	20,1	1066
	33	9,2101	1,2882	1422	1153	736	3,68	6,1	25,6	1063
400	10	2,5347	1,3195	442	357	225	0,9	2,57	9,2	1064
	11	4,6673	1,283	706	573	367	2,21	2,57	13	1060
	20	4,7382	1,2804	710	587	369	1,8	5,17	17	1065
	21	6,2081	1,2858	949	770	492	3,13	5,17	19,9	1061
	22	7,391	1,3056	1221	987	627	4,45	5,17	22,5	1062
	30	6,5463	1,2962	1043	828	538	2,7	7,87	26	1066
	33	10,9917	1,2984	1766	1429	910	6,68	7,87	33,9	1063
500	10	3,3536	1,2993	541	438	278	1,12	3,03	11,4	1064
	11	5,5878	1,2853	853	692	442	3,2	3,03	16,4	1060
	20	5,5427	1,2843	843	699	437	2,24	6,13	20,7	1065
	21	7,0609	1,2967	1127	912	581	4,34	6,13	23,8	1061
	22	8,7164	1,3084	1456	1176	746	6,43	6,13	28,6	1062
	30	7,4625	1,3072	1241	988	636	3,36	9,63	31,6	1066
	33	12,5239	1,3085	2093	1690	1073	9,65	9,63	42,5	1063
600	10	4,2667	1,2792	636	516	331	1,34	3,5	13,2	1064
	11	6,4707	1,2877	997	808	516	4,19	3,5	19,5	1060
	20	6,3378	1,2883	979	806	507	2,68	7,1	24,8	1065
	21	7,8113	1,3077	1302	1051	667	5,55	7,1	28,7	1061
	22	9,9902	1,3112	1688	1361	864	8,42	7,1	33,9	1062
	30	8,2672	1,3183	1436	1140	732	4,02	11,4	37,7	1066
	33	13,8573	1,3186	2410	1942	1229	12,63	11,4	50,1	1063
900	10	5,6781	1,2956	902	730	466	2,02	5,1	19,3	1064
	11	8,8383	1,298	1418	1147	731	7,16	5,1	29,6	1060
	20	9,0086	1,2929	1417	1116	732	4,04	10,1	36,9	1065
	21	9,7486	1,3368	1820	1463	920	9,25	10,1	43,5	1061
	22	12,9176	1,3331	2377	1912	1203	14,45	10,1	51,1	1062
	30	11,7044	1,3159	2014	1577	1028	6,06	15,4	55,9	1066
	33	18,2424	1,3304	3322	2672	1684	21,68	15,4	76,5	1063

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension.

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatrend VCM-Profil

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend VCM-Profil	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 1028
	400 mm		S. 1030
	500 mm		S. 1032
	600 mm		S. 1034
	900 mm		S. 1036

Produktvorteile

- Flachheizkörper mit profilierter Vorderfront und integriertem Einbauventil mit Mittenanschluss
- Optisch sehr ansprechend durch unauffällige Rohrführung und nahezu unsichtbare Befestigung
- Sehr gutes Regelverhalten mit bis zu 5% Energieeinsparung nach DIN 4701-10 gegenüber konventionellen Einbauventilen
- Einbauventil serienmäßig voreingestellt für bis zu 6% Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich
- Schnelle und einfache Montage
- Blind- und Entlüftungsstopfen montiert
- Lieferung inklusive Befestigungssystem


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77502004..		77502003..		77502006..		77502007..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
300	400	04	Q̇ in W	180/115	U3	249/160	U3	317/201	U3	461/295	U3
			€	**216,20**		**261,45**		**296,10**		**394,85**	
	500	05	Q̇ in W	225/144	U3	311/199	U3	396/252	U3	576/368	U3
			€	**231,35**		**284,40**		**319,05**		**428,10**	
	600	06	Q̇ in W	270/173	U3	373/239	U3	475/302	U3	692/442	U5
			€	**246,45**		**307,35**		**342,—**		**461,35**	
	700	07	Q̇ in W	315/202	U3	435/279	U3	554/352	U3	807/515	U5
			€	**261,55**		**330,30**		**364,95**		**494,55**	
	800	08	Q̇ in W	360/230	U3	497/319	U3	633/403	U5	922/589	U5
			€	**276,65**		**353,30**		**387,95**		**527,80**	
	900	09	Q̇ in W	405/259	U3	559/359	U3	712/453	U5	1037/663	U5
			€	**291,80**		**376,25**		**410,90**		**561,—**	
	1000	10	Q̇ in W	450/288	U3	621/399	U3	791/503	U5	1153/736	U5
			€	**306,90**		**399,20**		**433,85**		**594,25**	
	1200	12	Q̇ in W	540/346	U3	746/479	U5	950/604	U5	1383/884	N4
			€	**337,15**		**445,10**		**479,75**		**660,70**	
	1400	14	Q̇ in W	630/403	U3	870/558	U5	1108/705	U5	1614/1031	N4
			€	**367,35**		**491,05**		**525,70**		**727,15**	
	1600	16	Q̇ in W	720/461	U5	994/638	U5	1266/805	N4	1844/1178	N6
			€	**397,60**		**536,95**		**571,60**		**793,65**	
	1800	18	Q̇ in W	810/518	U5	1119/718	U5	1424/906	N4	2075/1326	N6
			€	**427,80**		**582,90**		**617,55**		**860,10**	
	2000	20	Q̇ in W	900/576	U5	1243/798	U5	1583/1006	N4	2305/1473	N6
			€	**458,05**		**628,80**		**663,45**		**926,55**	
	2300	23	Q̇ in W	1035/662	U5	1429/917	N4	1820/1157	N6	2651/1694	N6
			€	**503,40**		**697,70**		**732,35**		**1.026,25**	
	2600	26	Q̇ in W	1170/749	U5	1616/1037	N4	2057/1308	N6	2997/1915	NN
			€	**548,75**		**766,55**		**801,20**		**1.125,95**	
	3000	30	Q̇ in W	1350/864	N4	1864/1197	N6	2374/1510	N6	3458/2209	NN
			€	**609,20**		**858,40**		**893,05**		**1.258,85**	
							RG HK01				

Erläuterungen Bestelltabelle





Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77502001..		77502002..		77502008..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U3	187/120	U3	267/174	U3
			€	**208,15**		**251,95**		**379,85**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U3	234/150	U3	334/217	U3
			€	**222,70**		**274,—**		**411,95**	
	600	06	Q̇ in W	164/103	U3	281/180	U3	401/260	U3
			€	**237,25**		**296,05**		**444,05**	
	700	07	Q̇ in W	192/120	U3	328/210	U3	468/304	U3
			€	**251,80**		**318,10**		**476,10**	
	800	08	Q̇ in W	219/137	U3	375/240	U3	534/347	U3
			€	**266,30**		**340,10**		**508,20**	
	900	09	Q̇ in W	246/154	U3	422/270	U3	601/391	U3
			€	**280,85**		**362,15**		**540,25**	
	1000	10	Q̇ in W	274/171	U3	469/300	U3	668/434	U5
			€	**295,40**		**384,20**		**572,35**	
	1200	12	Q̇ in W	328/206	U3	562/360	U3	802/521	U5
			€	**324,50**		**428,30**		**636,50**	
	1400	14	Q̇ in W	383/240	U3	656/420	U5	935/608	U5
			€	**353,55**		**472,35**		**700,65**	
	1600	16	Q̇ in W	438/274	U3	750/480	U5	1069/695	U5
			€	**382,65**		**516,45**		**764,85**	
	1800	18	Q̇ in W	493/309	U3	844/540	U5	1202/781	N4
			€	**411,70**		**560,50**		**829,—**	
	2000	20	Q̇ in W	547/343	U3	937/600	U5	1336/868	N4
			€	**440,80**		**604,60**		**893,15**	
	2300	23	Q̇ in W	629/394	U5	1078/690	U5	1536/999	N4
			€	**484,40**		**670,70**		**989,40**	
	2600	26	Q̇ in W	711/446	U5	1219/780	U5	1737/1129	N6
			€	**528,05**		**736,85**		**1.085,65**	
	3000	30	Q̇ in W	821/515	U5	1406/900	N4	2004/1302	N6
			€	**586,20**		**825,—**		**1.213,95**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 1039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1039


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77502014..		77502013..		77502016..		77502017..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
400	400	04	Q̇ in W	229/147	U3	308/197	U3	395/251	U3	572/364	U3
			€	**219,45**		**280,40**		**300,25**		**416,75**	
	500	05	Q̇ in W	286/183	U3	385/246	U3	493/313	U3	714/455	U5
			€	**235,40**		**303,50**		**324,25**		**451,15**	
	600	06	Q̇ in W	344/220	U3	462/295	U3	592/376	U3	857/546	U5
			€	**251,30**		**326,55**		**348,25**		**485,50**	
	700	07	Q̇ in W	401/257	U3	539/344	U3	691/439	U5	1000/637	U5
			€	**267,25**		**349,65**		**372,25**		**519,90**	
	800	08	Q̇ in W	458/293	U3	616/394	U3	789/501	U5	1143/728	U5
			€	**283,15**		**372,70**		**396,25**		**554,30**	
	900	09	Q̇ in W	516/330	U3	693/443	U5	888/564	U5	1286/819	N4
			€	**299,10**		**395,80**		**420,25**		**588,65**	
	1000	10	Q̇ in W	573/367	U3	770/492	U5	987/627	U5	1429/910	N4
			€	**315,—**		**418,85**		**444,25**		**623,05**	
	1200	12	Q̇ in W	687/440	U5	924/590	U5	1184/752	N4	1715/1092	N4
			€	**346,85**		**465,—**		**492,25**		**691,80**	
	1400	14	Q̇ in W	802/513	U5	1078/689	U5	1381/877	N4	2000/1274	N6
			€	**378,70**		**511,15**		**540,25**		**760,60**	
	1600	16	Q̇ in W	917/587	U5	1232/787	N4	1579/1003	N4	2286/1456	N6
			€	**410,55**		**557,30**		**588,25**		**829,35**	
	1800	18	Q̇ in W	1031/660	U5	1386/886	N4	1776/1128	N6	2572/1638	N6
			€	**442,40**		**603,45**		**636,25**		**898,15**	
	2000	20	Q̇ in W	1146/733	U5	1539/984	N4	1973/1253	N6	2858/1820	NN
			€	**474,25**		**649,60**		**684,25**		**966,90**	
	2300	23	Q̇ in W	1318/843	N4	1770/1132	N6	2269/1441	N6	3286/2093	NN
			€	**522,05**		**718,85**		**756,25**		**1.070,05**	
	2600	26	Q̇ in W	1490/953	N4	2001/1279	N6	2565/1629	N6	3715/2365	NN
			€	**569,80**		**788,05**		**828,25**		**1.173,20**	
	3000	30	Q̇ in W	1719/1100	N4	2309/1476	N6	2960/1880	NN	4286/2729	NN
			€	**633,50**		**880,35**		**924,25**		**1.310,75**	
								RG HK01			

Erläuterungen Bestelltabelle



Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77502011..		77502012..		77502018..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
400	400	04	Q̇ in W	143/90	U3	235/148	U3	331/215	U3
			€	**214,20**		**272,—**		**400,85**	
	500	05	Q̇ in W	178/113	U3	293/185	U3	414/269	U3
			€	**229,10**		**294,15**		**433,85**	
	600	06	Q̇ in W	214/135	U3	352/221	U3	497/323	U3
			€	**244,—**		**316,30**		**466,85**	
	700	07	Q̇ in W	250/158	U3	411/258	U3	579/377	U3
			€	**258,90**		**338,45**		**499,85**	
	800	08	Q̇ in W	285/180	U3	470/295	U3	662/430	U5
			€	**273,75**		**360,60**		**532,85**	
	900	09	Q̇ in W	321/203	U3	528/332	U3	745/484	U5
			€	**288,65**		**382,75**		**565,85**	
	1000	10	Q̇ in W	357/225	U3	587/369	U3	828/538	U5
			€	**303,55**		**404,90**		**598,85**	
	1200	12	Q̇ in W	428/270	U3	704/443	U5	993/646	U5
			€	**333,35**		**449,20**		**664,85**	
	1400	14	Q̇ in W	499/315	U3	822/517	U5	1159/753	N4
			€	**363,10**		**493,50**		**730,85**	
	1600	16	Q̇ in W	571/360	U3	939/591	U5	1324/861	N4
			€	**392,90**		**537,80**		**796,85**	
	1800	18	Q̇ in W	642/405	U5	1056/664	U5	1490/968	N4
			€	**422,65**		**582,10**		**862,85**	
	2000	20	Q̇ in W	713/451	U5	1174/738	U5	1655/1076	N6
			€	**452,45**		**626,40**		**928,85**	
	2300	23	Q̇ in W	820/518	U5	1350/849	N4	1904/1237	N6
			€	**497,10**		**692,85**		**1.027,85**	
	2600	26	Q̇ in W	927/586	U5	1526/960	N4	2152/1399	N6
			€	**541,80**		**759,30**		**1.126,85**	
	3000	30	Q̇ in W	1070/676	U5	1761/1107	N6	2483/1614	N6
			€	**601,35**		**847,90**		**1.258,85**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 1039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77502024..		77502023..		77502026..		77502027..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
500	400	04	Q̇ in W	277/177	U3	365/232	U3	470/299	U3	676/429	U5
			€	**238,35**		**286,45**		**300,95**		**418,40**	
	500	05	Q̇ in W	346/221	U3	456/291	U3	588/373	U3	845/536	U5
			€	**255,55**		**309,90**		**327,15**		**457,55**	
	600	06	Q̇ in W	415/265	U3	547/349	U3	705/448	U5	1014/644	U5
			€	**272,75**		**333,30**		**353,30**		**496,65**	
	700	07	Q̇ in W	484/310	U3	638/407	U5	823/522	U5	1183/751	U5
			€	**289,95**		**356,75**		**379,50**		**535,75**	
	800	08	Q̇ in W	553/354	U3	729/465	U5	941/597	U5	1352/858	N4
			€	**307,10**		**380,15**		**405,70**		**574,85**	
	900	09	Q̇ in W	622/398	U3	821/523	U5	1058/672	U5	1521/965	N4
			€	**324,30**		**403,60**		**431,90**		**614,—**	
	1000	10	Q̇ in W	692/442	U5	912/581	U5	1176/746	N4	1690/1073	N4
			€	**341,50**		**427,—**		**458,10**		**653,10**	
	1200	12	Q̇ in W	830/531	U5	1094/697	U5	1411/896	N4	2028/1287	N6
			€	**375,90**		**473,85**		**510,50**		**731,35**	
	1400	14	Q̇ in W	968/619	U5	1276/814	N4	1646/1045	N4	2366/1502	N6
			€	**410,25**		**520,70**		**562,90**		**809,55**	
	1600	16	Q̇ in W	1107/708	U5	1459/930	N4	1881/1194	N6	2704/1716	NN
			€	**444,65**		**567,55**		**615,25**		**887,80**	
	1800	18	Q̇ in W	1245/796	U5	1641/1046	N4	2116/1343	N6	3042/1931	NN
			€	**479,—**		**614,40**		**667,65**		**966,—**	
	2000	20	Q̇ in W	1383/885	N4	1824/1162	N6	2352/1493	N6	3380/2145	NN
			€	**513,40**		**661,25**		**720,05**		**1.044,25**	
	2300	23	Q̇ in W	1591/1018	N4	2097/1337	N6	2704/1716	NN	3887/2467	NN
			€	**564,95**		**731,55**		**798,65**		**1.161,60**	
	2600	26	Q̇ in W	1798/1150	N6	2371/1511	N6	3057/1940	NN	4395/2789	NN
			€	**616,55**		**801,80**		**877,20**		**1.278,95**	
	3000	30	Q̇ in W	2075/1327	N6	2735/1743	NN	3527/2239	NN	5071/3218	NN
			€	**685,30**		**895,50**		**982,—**		**1.435,40**	
								RG HK01			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77502021..		77502022..		77502028..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
500	400	04	Q̇ in W	175/111	U3	280/175	U3	395/255	U3
			€	**215,75**		**275,75**		**401,55**	
	500	05	Q̇ in W	219/139	U3	349/219	U3	494/318	U3
			€	**230,75**		**298,25**		**439,05**	
	600	06	Q̇ in W	263/167	U3	419/262	U3	593/382	U3
			€	**245,75**		**320,75**		**476,55**	
	700	07	Q̇ in W	306/195	U3	489/306	U3	692/446	U5
			€	**260,75**		**343,25**		**514,05**	
	800	08	Q̇ in W	350/223	U3	559/350	U3	790/509	U5
			€	**275,75**		**365,75**		**551,55**	
	900	09	Q̇ in W	394/251	U3	629/394	U3	889/573	U5
			€	**290,75**		**388,25**		**589,05**	
	1000	10	Q̇ in W	438/278	U3	699/437	U5	988/636	U5
			€	**305,75**		**410,75**		**626,55**	
	1200	12	Q̇ in W	525/334	U3	839/525	U5	1186/764	N4
			€	**335,75**		**455,75**		**701,55**	
	1400	14	Q̇ in W	613/390	U5	979/612	U5	1383/891	N4
			€	**365,75**		**500,75**		**776,55**	
	1600	16	Q̇ in W	700/446	U5	1118/700	U5	1581/1018	N4
			€	**395,75**		**545,75**		**851,55**	
	1800	18	Q̇ in W	788/501	U5	1258/787	N4	1778/1146	N6
			€	**425,75**		**590,75**		**926,55**	
	2000	20	Q̇ in W	875/557	U5	1398/875	N4	1976/1273	N6
			€	**455,75**		**635,75**		**1.001,55**	
	2300	23	Q̇ in W	1007/641	U5	1608/1006	N4	2272/1464	N6
			€	**500,75**		**703,25**		**1.114,05**	
	2600	26	Q̇ in W	1138/724	U5	1817/1137	N6	2569/1655	N6
			€	**545,75**		**770,75**		**1.226,55**	
	3000	30	Q̇ in W	1313/836	N4	2097/1312	N6	2964/1909	NN
			€	**605,75**		**860,75**		**1.376,55**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 1039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77502034..		77502033..		77502036..		77502037..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
600	400	04	Q̇ in W	323/207	U3	420/267	U3	545/345	U3	777/492	U5
			€	**248,75**		**299,85**		**316,60**		**435,95**	
	500	05	Q̇ in W	404/258	U3	525/334	U3	681/432	U5	971/614	U5
			€	**267,10**		**326,65**		**343,25**		**478,90**	
	600	06	Q̇ in W	485/310	U3	630/401	U3	817/518	U5	1165/737	U5
			€	**285,45**		**353,40**		**369,90**		**521,80**	
	700	07	Q̇ in W	565/362	U3	736/467	U5	953/604	U5	1360/860	N4
			€	**303,80**		**380,20**		**396,55**		**564,75**	
	800	08	Q̇ in W	646/413	U3	841/534	U5	1089/691	U5	1554/983	N4
			€	**322,10**		**406,95**		**423,20**		**607,65**	
	900	09	Q̇ in W	727/465	U5	946/601	U5	1225/777	N4	1748/1106	N6
			€	**340,45**		**433,75**		**449,85**		**650,60**	
	1000	10	Q̇ in W	808/516	U5	1051/667	U5	1361/864	N4	1942/1229	N6
			€	**358,80**		**460,50**		**476,50**		**693,50**	
	1200	12	Q̇ in W	969/620	U5	1261/801	N4	1634/1036	N4	2331/1475	N6
			€	**395,50**		**514,05**		**529,80**		**779,35**	
	1400	14	Q̇ in W	1131/723	U5	1471/935	N4	1906/1209	N6	2719/1720	NN
			€	**432,15**		**567,60**		**583,10**		**865,20**	
	1600	16	Q̇ in W	1292/826	N4	1681/1068	N4	2178/1381	N6	3108/1966	NN
			€	**468,85**		**621,15**		**636,40**		**951,05**	
	1800	18	Q̇ in W	1454/930	N4	1891/1202	N6	2451/1554	N6	3496/2212	NN
			€	**505,50**		**674,70**		**689,70**		**1.036,90**	
	2000	20	Q̇ in W	1615/1033	N4	2102/1335	N6	2723/1727	NN	3884/2458	NN
			€	**542,20**		**728,25**		**743,—**		**1.122,75**	
	2300	23	Q̇ in W	1858/1188	N6	2417/1535	N6	3131/1986	NN	4467/2826	NN
			€	**597,20**		**808,60**		**822,95**		**1.251,55**	
	2600	26	Q̇ in W	2100/1343	N6	2732/1736	NN	3540/2245	NN	5050/3195	NN
			€	**652,25**		**888,90**		**902,90**		**1.380,30**	
	3000	30	Q̇ in W	2423/1549	N6	3152/2003	NN	4084/2590	NN	5827/3686	NN
			€	**725,60**		**996,—**		**1.009,50**		**1.552,—**	
								RG HK01			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77502031..		77502032..		77502038..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
600	400	04	Q̇ in W	206/132	U3	322/203	U3	456/293	U3
			€	**220,35**		**288,65**		**419,75**	
	500	05	Q̇ in W	258/165	U3	403/253	U3	570/366	U3
			€	**235,95**		**314,40**		**460,95**	
	600	06	Q̇ in W	309/199	U3	483/304	U3	684/439	U5
			€	**251,50**		**340,15**		**502,15**	
	700	07	Q̇ in W	361/232	U3	564/355	U3	798/513	U5
			€	**267,10**		**365,85**		**543,35**	
	800	08	Q̇ in W	413/265	U3	644/406	U5	912/586	U5
			€	**282,65**		**391,60**		**584,50**	
	900	09	Q̇ in W	464/298	U3	725/456	U5	1026/659	U5
			€	**298,25**		**417,30**		**625,70**	
	1000	10	Q̇ in W	516/331	U3	806/507	U5	1140/732	U5
			€	**313,80**		**443,05**		**666,90**	
	1200	12	Q̇ in W	619/397	U5	967/608	U5	1368/879	N4
			€	**344,95**		**494,50**		**749,30**	
	1400	14	Q̇ in W	722/463	U5	1128/710	U5	1596/1025	N4
			€	**376,10**		**545,95**		**831,65**	
	1600	16	Q̇ in W	825/529	U5	1289/811	N4	1824/1172	N6
			€	**407,25**		**597,45**		**914,05**	
	1800	18	Q̇ in W	928/596	U5	1450/913	N4	2052/1318	N6
			€	**438,40**		**648,90**		**996,40**	
	2000	20	Q̇ in W	1032/662	U5	1611/1014	N4	2280/1465	N6
			€	**469,55**		**700,35**		**1.078,80**	
	2300	23	Q̇ in W	1186/761	N4	1853/1166	N6	2622/1684	NN
			€	**516,30**		**777,55**		**1.202,35**	
	2600	26	Q̇ in W	1341/860	N4	2094/1318	N6	2964/1904	NN
			€	**563,—**		**854,75**		**1.325,95**	
	3000	30	Q̇ in W	1547/993	N4	2417/1521	N6	3420/2197	NN
			€	**625,30**		**957,65**		**1.490,70**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 1039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77502054..		77502053..		77502056..		77502057..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
900	400	04	Q̇ in W	459/292	U3	585/368	U3	765/481	U5	1069/673	U5
			€	**285,90**		**340,85**		**394,60**		**546,20**	
	500	05	Q̇ in W	573/365	U3	731/460	U5	956/602	U5	1336/842	N4
			€	**313,80**		**379,05**		**442,50**		**619,05**	
	600	06	Q̇ in W	688/438	U5	878/552	U5	1147/722	U5	1603/1010	N4
			€	**341,70**		**417,25**		**490,35**		**691,85**	
	700	07	Q̇ in W	803/511	U5	1024/644	U5	1338/842	N4	1870/1178	N6
			€	**369,65**		**455,45**		**538,25**		**764,65**	
	800	08	Q̇ in W	917/585	U5	1170/736	U5	1529/962	N4	2138/1347	N6
			€	**397,55**		**493,60**		**586,15**		**837,45**	
	900	09	Q̇ in W	1032/658	U5	1317/827	N4	1721/1083	N6	2405/1515	N6
			€	**425,50**		**531,80**		**634,—**		**910,25**	
	1000	10	Q̇ in W	1147/731	U5	1463/920	N4	1912/1203	N6	2672/1684	N6
			€	**453,40**		**570,—**		**681,90**		**983,05**	
	1200	12	Q̇ in W	1376/877	N4	1755/1103	N4	2294/1444	N6	3206/2020	NN
			€	**509,25**		**646,40**		**777,65**		**1.128,65**	
	1400	14	Q̇ in W	1606/1023	N4	2048/1287	N6	2676/1684	N6	3741/2356	NN
			€	**565,10**		**722,75**		**873,45**		**1.274,25**	
	1600	16	Q̇ in W	1835/1169	N4	2340/1471	N6	3059/1925	NN	4275/2693	NN
			€	**620,90**		**799,15**		**969,20**		**1.419,90**	
	1800	18	Q̇ in W	2064/1315	N6	2633/1655	N6	3441/2165	NN	4810/3030	NN
			€	**676,75**		**875,50**		**1.065,—**		**1.565,50**	
	2000	20	Q̇ in W	2294/1461	N6	2926/1839	NN	3823/2406	NN	5344/3366	NN
			€	**732,60**		**951,90**		**1.160,75**		**1.711,10**	
	2300	23	Q̇ in W	2638/1681	N6	3364/2115	NN	4397/2767	NN	6146/3871	NN
			€	**816,35**		**1.066,45**		**1.304,40**		**1.929,50**	
	2600	26	Q̇ in W	2982/1900	NN	3803/2390	NN	4970/3128	NN	6947/4376	NN
			€	**900,10**		**1.181,05**		**1.448,05**		**2.147,95**	
	3000	30	Q̇ in W	3441/2192	NN	4388/2758	NN	5735/3609	NN	8016/5049	NN
			€	**1.011,80**		**1.333,80**		**1.639,60**		**2.439,15**	
								RG HK01			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77502051..		77502052..		77502058..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
900	400	04	Q̇ in W	292/186	U3	447/293	U3	631/411	U5
			€	**262,45**		**328,65**		**526,—**	
	500	05	Q̇ in W	365/233	U3	558/366	U3	789/514	U5
			€	**290,85**		**365,25**		**596,05**	
	600	06	Q̇ in W	438/279	U3	670/439	U5	946/617	U5
			€	**319,20**		**401,80**		**666,10**	
	700	07	Q̇ in W	511/326	U3	781/512	U5	1104/720	U5
			€	**347,60**		**438,40**		**736,15**	
	800	08	Q̇ in W	584/372	U3	893/586	U5	1262/823	N4
			€	**376,—**		**474,95**		**806,15**	
	900	09	Q̇ in W	657/419	U5	1005/659	U5	1420/925	N4
			€	**404,35**		**511,55**		**876,20**	
	1000	10	Q̇ in W	730/466	U5	1116/732	U5	1577/1028	N4
			€	**432,75**		**548,10**		**946,25**	
	1200	12	Q̇ in W	876/558	U5	1340/878	N4	1893/1234	N6
			€	**489,50**		**621,25**		**1.086,35**	
	1400	14	Q̇ in W	1022/651	U5	1563/1025	N4	2208/1440	N6
			€	**546,30**		**694,40**		**1.226,40**	
	1600	16	Q̇ in W	1168/745	N4	1786/1171	N6	2524/1645	N6
			€	**603,05**		**767,55**		**1.366,50**	
	1800	18	Q̇ in W	1314/838	N4	2009/1318	N6	2839/1851	NN
			€	**659,85**		**840,70**		**1.506,55**	
	2000	20	Q̇ in W	1460/931	N4	2233/1464	N6	3155/2057	NN
			€	**716,60**		**913,85**		**1.646,65**	
	2300	23	Q̇ in W	1679/1070	N6	2567/1684	N6	3628/2365	NN
			€	**801,75**		**1.023,60**		**1.856,75**	
	2600	26	Q̇ in W	1898/1210	N6	2902/1903	NN	4101/2674	NN
			€	**886,90**		**1.133,30**		**2.066,90**	
	3000	30	Q̇ in W	2190/1396	N6	3349/2196	NN	4732/3085	NN
			€	**1.000,45**		**1.279,60**		**2.347,05**	
						RG HK01			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 1039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärme-leistung bei 75/65/20°C [1] W/m	Normwärme-leistung bei 70/55/20°C W/m	Normwärme-leistung bei 55/45/20°C W/m	Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
				Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
Höhe 300 mm							
Typ 10	340	274	171	7728230140	145,40	7728230175	150,—
Typ 11	554	450	288	7728230141	151,15	7728230176	155,75
Typ 20	576	468	300	7728230142	220,40	7728230177	163,80
Typ 21	765	623	399	7728230143	229,60	7728230178	169,60
Typ 22	979	792	503	7728230144	229,60	7728230179	204,25
Typ 30	837	674	434	7728230145	320,80	7728230180	251,55
Typ 33	1422	1152	736	7728230146	332,30	7728230181	261,95
Höhe 400 mm							
Typ 10	442	357	225	7728230147	148,90	7728230182	154,65
Typ 11	706	573	367	7728230148	159,25	7728230183	155,75
Typ 20	710	589	369	7728230149	221,50	7728230184	183,40
Typ 21	949	769	492	7728230150	230,75	7728230185	188,10
Typ 22	1221	985	627	7728230151	240,—	7728230186	204,25
Typ 30	1043	835	538	7728230152	330,—	7728230187	268,85
Typ 33	1766	1428	910	7728230153	343,85	7728230188	279,20
Höhe 500 mm							
Typ 10	541	438	278	7728230154	150,—	7728230189	155,75
Typ 11	853	693	442	7728230155	171,90	7728230190	169,60
Typ 20	843	702	437	7728230156	225,—	7728230191	185,75
Typ 21	1127	911	581	7728230157	234,25	7728230192	192,75
Typ 22	1456	1175	746	7728230158	261,95	7728230193	196,15
Typ 30	1241	997	636	7728230159	375,—	7728230194	251,55
Typ 33	2093	1689	1073	7728230160	391,15	7728230195	261,95
Höhe 600 mm							
Typ 10	636	516	331	7728230161	155,75	7728230196	158,05
Typ 11	997	807	516	7728230162	183,40	7728230197	175,40
Typ 20	979	813	507	7728230163	257,30	7728230198	185,75
Typ 21	1302	1050	667	7728230164	267,75	7728230199	192,75
Typ 22	1688	1362	864	7728230165	266,50	7728230200	210,—
Typ 30	1436	1147	732	7728230166	411,90	7728230201	255,—
Typ 33	2410	1941	1229	7728230167	429,25	7728230202	264,25
Höhe 900 mm							
Typ 10	902	729	466	7728230168	283,85	7728230203	148,90
Typ 11	1418	1146	731	7728230169	279,20	7728230204	174,20
Typ 20	1417	1125	732	7728230170	365,75	7728230205	182,35
Typ 21	1820	1461	920	7728230171	381,90	7728230206	188,10
Typ 22	2377	1914	1203	7728230172	478,85	7728230207	203,05
Typ 30	2014	1575	1028	7728230173	700,40	7728230208	245,85
Typ 33	3322	2672	1684	7728230174	728,05	7728230209	255,—

[1] nach DIN EN 442.

Hinweise: Die Zwischengrößen 1300, 1500, 2200, 2400, 2800 haben einen Sonderpreis

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikel-nummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) [2]	Prozentualer Mehrpreis je Heizkörper (20 % auf den Heizkörper Nettopreis)	7738325563	auf Anfrage	
Dynamisches Ventil Oventrop Q-Tech werkseitig	Mehrpreis FHK mit dynamischem Ventil	7738337014	20,—	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.
[2] Bei Bestellung von Hygiene Heizkörper mit Verkleidung ist immer die SF Artikelnummer analog Sonderfarbe zu nehmen!

Hinweise: Die Flachheizkörper Logatrend Profil in Sonderfarbe werden abweichend von den Flachheizkörpern in Standardfarbe ohne die oberen seitlichen Kunstoffecken geliefert.

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer						Variantennummer								
	Ausführung													Länge [1]
Höhe	Standard		Sonderausführung			Typ								mm
mm	rechts	links	rechts	links		10	11	20	21	22	30	33		400-3000
300	7 750 200 ...	7 750 206 ...	7 750 212 ...	7 750 218 ...										
400	7 750 201 ...	7 750 207 ...	7 750 213 ...	7 750 219 ...										
500	7 750 202 ...	7 750 208 ...	7 750 214 ...	7 750 220 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+	.04-.30
600	7 750 203 ...	7 750 209 ...	7 750 215 ...	7 750 221 ...										
900	7 750 205 ...	7 750 211 ...	7 750 217 ...	7 750 223 ...										

[1] Lieferbare Baulängen:
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Beispiel: Logatrend VCM-Profil, Höhe 500 mm, Standard rechts, Typ 11, Länge 500 mm = 7 750 202 + 4 + 05 = 7 750 202 405

Folgende Größen entfallen:

Typ 10: 1100, 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Typ 20 und 30: 1100, 1300, 1500, 2200, 2400, 2800


Typ11: 1300,1500 und alle Größen ab 2200

Typ 21, 22, 33: 1300, 1500, 2200, 2400, 2800


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 20/21/22/30/33		
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 11		

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 10		

[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich		7738323755	15,80	
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036	Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
			Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	
			Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	
			Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	
			Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)		7738325079	9,10	

Logatrend Zubehörpakete




Thermostatkopf	Heizkörperverschraubung
■ Buderus Thermostatkopf BD1 ■ Flüssigkeitsfühlerelement ■ Mit Nullstellung	■ Weich dichtend ■ Zweirohrsystem ■ Mit Absperrung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Eckform	7739602313	siehe Shop	276
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Durchgangsform	7739602314	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Handtuchhalter Typ 10-15001	■ Für alle Typen ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Farbe: ähnlich RAL 9016 ■ 600 mm lang	81606620	57,20	241
	Reinigungsbürste	■ Flexibler Stiel ■ Sehr gute Staubaufnahme ■ Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar	80803100	siehe Shop	218
	Einbauventil „N“	■ Rote Einstellkrone ■ Für größere Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414500	17,70	ET01
	Einbauventil „U“	■ Gelbe Einstellkrone ■ Für kleine Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414510	17,70	
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GHQ (Gewindeanschluss M 30x1,5)	7738335336	36,—	ET09
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GDQ (Schnappbefestigung)	7738335335	36,—	
	Hydraulik-Lehre Typ 10-45017-1	■ Anschlussschablone für Ventil-Flachheizkörper ■ Für Rohwandmontage in Verbindung mit Überbrückungsklötzen geeignet ■ Nicht für gedrehte Montage des Typs 33 geeignet	81001202	53,30	240
	Überbrückungsklötze 15–25mm	■ Für Hydraulik-Lehre bei Rohwandmontage ■ Typ 3101	80468120	5,90	241
	Strahlungsschirme		▶ Kapitel 7		–
	Fensterbankträger		▶ Kapitel 7		
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logatrend VCM-Profil

- Profilierter Flachheizkörper mit integriertem Einbauventil rechts und Anschluss von unten mittig
- Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig eingedichtet sowie beiliegendem Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Lieferung auch mit Einbauventil links auf Anfrage ohne Mehrpreis.
- Wärmeleistung nach DIN EN 442
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Je nach Heizkörperleistung ist eines von zwei optimierten Einbauventilen werkseitig eingebaut und voreingestellt. Das Einbauventil „N“ ist dabei auf größere Volumenströme ausgelegt und für Einrohrbetrieb geeignet. Das Einbauventil „U“ ist auf kleinere Volumenströme abgestimmt. Beide Einbauventile haben in Verbindung mit gasgefüllten Thermostatköpfen (z.B. Danfoss RA) über den gesamten k_v-Wert-Bereich eine P-Abweichung ≤ 1K. Das bessere Regelverhalten gegenüber konventionellen Einbauventilen mit 2–3 K P-Abweichung ergibt nach DIN V 4701/10 im Neubau bis zu 5 % Energieeinsparung, die im Gebäudebestand realistisch höher liegt
- Durch die Voreinstellung ist für viele Kleinanlagen kein zusätzlicher, bauseitiger Aufwand für den hydraulischen Abgleich nötig. Gegenüber nicht abgeglichenen Anlagen ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 6 %
- Einbauventile mit außenliegender, stufenloser kv-Wert-Voreinstellung erlauben ohne Werkzeug den hydraulischen Abgleich im Falle einer Nachregulierung
- Sollen Heizkörper mit dem entsprechend anderem Einbauventil eingesetzt werden, so sind diese bauseitig umzurüsten. In diesem Fall ist das entsprechende Einbauventil als Zubehör gegen Mehrpreis separat zu bestellen
- Flachheizkörper für Zweirohrbetrieb. Bei Einrohrbetrieb in Verbindung mit einer EinrohrBypass-Armatur einsetzbar (siehe Arbeitsblatt K3)
- Rohranschluss montagefreundlich über G 3/4-Außengewinde nach DIN V 3838 von unten mittig mit Klemmringverschraubung, somit optisch unauffällige Rohrführung
- Rohrinstallation und -Prüfung ohne Heizkörper möglich, Heizkörpermontage nur einmalig am Ende der Bauphase
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar
- Alle Heizkörper (Typ 11-33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL9016) entsprechend DIN 55900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz.
- Lieferung mit Seitenteilen und demontierbarem Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken sowie Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf.

Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter (Sonderausführung mit Seitenteilen und mit Abdeckgitter gegen Mehrpreis)
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Variable Anordnung der Konsolen durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/ oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach dem Entwurf der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1 (Typ 10)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Logatrend VCM-Profil Sonderausstattung


Logatrend VCM-Profil in Sonderfarbe

- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ▶ Seite 1039
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
  Hinweis: Die Flachheizkörper Logatrend Profil in Sonderfarbe werden abweichend von den Flachheizkörpern in Standardfarbe ohne die oberen seitlichen Kunstoffecken geliefert.
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß.
- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Kennlinie Einbauventil „N“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf




Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,5
k_V-Wert	0,71	0,57	0,47	0,38	0,30	0,22	0,16	0,11

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 1028

Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Kennlinie Einbauventil „U“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf



Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5
k_V-Wert	0,43	0,33	0,27	0,22	0,16	0,11	0,06	0,03

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 1028


Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Abmessungen und Technische Daten

Vorderansicht

Rechtsausführung (Standardlieferung)



Linksausführung (auf Anfrage)




1) Empfohlener Bodenabstand

Hinweis: Bei Bestellung in Linksausführung ist die Anschlusslage von Vor- und Rücklaufanschluss identisch. Das heißt die Vormontage kann unabhängig von der späteren Installation (Rechts- oder Linksausführung) vorgenommen werden.

Rückansichten

Typ 10/11




1) Empfohlener Bodenabstand

2) 83 mm bei Typ 10, Baulänge 400 mm

L1: Typ 10 = 183 mm, Typ 11 = 117 mm
HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Typ 20/21/22/30/33



1) Empfohlener Bodenabstand


2) empfohlenes Montagemaß. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel (50...175 mm), da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

3) Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)


Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Wandabstand Typ 10
30 – 338-1

Typ 11




Wandabstand Typ 11
43 – BMSplus FEX


Typ 20/21



Typ 22



Typ 30/33



Wandabstand Typ 20/21/22/30/33
35 – BMSplus FMS

1) Maß bis Mitte Anschlüsse

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
300	10	1,8008	1,3396	340	274	171	0,67	2,1	7,2	1064
	11	3,6985	1,2806	554	450	288	1,21	2,1	10,4	1060
	20	3,9075	1,2764	576	469	300	1,34	4,2	13,2	1065
	21	5,2243	1,2748	765	621	399	1,9	4,2	15,3	1061
	22	5,9904	1,3028	979	791	503	2,45	4,2	17,2	1062
	30	5,4889	1,2851	837	668	434	2,01	6,1	20,2	1066
	33	9,2101	1,2882	1422	1153	736	3,68	6,1	25,7	1063
400	10	2,5347	1,3195	442	357	225	0,9	2,57	9,4	1064
	11	4,6673	1,283	706	573	367	2,21	2,57	13,1	1060
	20	4,7382	1,2804	710	587	369	1,8	5,17	17,1	1065
	21	6,2081	1,2858	949	770	492	3,13	5,17	20,1	1061
	22	7,391	1,3056	1221	987	627	4,45	5,17	22,7	1062
	30	6,5463	1,2962	1043	828	538	2,7	7,87	26,2	1066
	33	10,9917	1,2984	1766	1429	910	6,68	7,87	34,1	1063
500	10	3,3536	1,2993	541	438	278	1,12	3,03	11,5	1064
	11	5,5878	1,2853	853	692	442	3,2	3,03	16,5	1060
	20	5,5427	1,2843	843	699	437	2,24	6,13	20,9	1065
	21	7,0609	1,2967	1127	912	581	4,34	6,13	24	1061
	22	8,7164	1,3084	1456	1176	746	6,43	6,13	28,7	1062
	30	7,4625	1,3072	1241	988	636	3,36	9,63	31,8	1066
	33	12,5239	1,3085	2093	1690	1073	9,65	9,63	42,6	1063
600	10	4,2667	1,2792	636	516	331	1,34	3,5	13,3	1064
	11	6,4707	1,2877	997	808	516	4,19	3,5	19,6	1060
	20	6,3378	1,2883	979	806	507	2,68	7,1	24,9	1065
	21	7,8113	1,3077	1302	1051	667	5,55	7,1	28,8	1061
	22	9,9902	1,3112	1688	1361	864	8,42	7,1	34	1062
	30	8,2672	1,3183	1436	1140	732	4,02	11,4	37,8	1066
	33	13,8573	1,3186	2410	1942	1229	12,63	11,4	50,2	1063
900	10	5,6781	1,2956	902	730	466	2,02	5,1	19,4	1064
	11	8,8383	1,298	1418	1147	731	7,16	5,1	29,7	1060
	20	9,0086	1,2929	1417	1116	732	4,04	10,1	37,1	1065
	21	9,7486	1,3368	1820	1463	920	9,25	10,1	43,6	1061
	22	12,9176	1,3331	2377	1912	1203	14,45	10,1	51,2	1062
	30	11,7044	1,3159	2014	1577	1028	6,06	15,4	56,1	1066
	33	18,2424	1,3304	3322	2672	1684	21,68	15,4	76,7	1063

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatrend C-Profil

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend C-Profil	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 1050
	400 mm		S. 1052
	500 mm		S. 1054
	600 mm		S. 1056
	900 mm		S. 1058

Produktvorteile

- Flachheizkörper mit profilierter Vorderfront
- Schnelle und einfache Montage
- Einfache Reinigung ermöglicht hohe Hygiene
- Mehrlagige Heizkörper drehbar
- Hygieneausführung (Typen 10/20/30) für sensible Bereich wie Krankenhäuser geeignet
- Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen
- Lieferung inklusive Befestigungssystem

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77500004..	77500003..	77500006..	77500007..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	180/115	249/160	317/201	461/295
			€	**126,95**	**161,35**	**183,25**	**252,20**
	500	05	Q̇ in W	225/144	311/199	396/252	576/368
			€	**139,65**	**179,50**	**203,10**	**279,80**
	600	06	Q̇ in W	270/173	373/239	475/302	692/442
			€	**152,35**	**197,60**	**222,95**	**307,35**
	700	07	Q̇ in W	315/202	435/279	554/352	807/515
			€	**165,05**	**215,70**	**242,80**	**334,95**
	800	08	Q̇ in W	360/230	497/319	633/403	922/589
			€	**177,75**	**233,80**	**262,65**	**362,50**
	900	09	Q̇ in W	405/259	559/359	712/453	1037/663
			€	**190,45**	**251,95**	**282,50**	**390,10**
	1000	10	Q̇ in W	450/288	621/399	791/503	1153/736
			€	**203,15**	**270,05**	**302,35**	**417,65**
	1200	12	Q̇ in W	540/346	746/479	950/604	1383/884
			€	**228,55**	**306,30**	**342,05**	**472,80**
	1400	14	Q̇ in W	630/403	870/558	1108/705	1614/1031
			€	**253,95**	**342,50**	**381,75**	**527,95**
	1600	16	Q̇ in W	720/461	994/638	1266/805	1844/1178
			€	**279,35**	**378,75**	**421,45**	**583,10**
	1800	18	Q̇ in W	810/518	1119/718	1424/906	2075/1326
			€	**304,75**	**414,95**	**461,15**	**638,25**
	2000	20	Q̇ in W	900/576	1243/798	1583/1006	2305/1473
			€	**330,15**	**451,20**	**500,85**	**693,40**
	2300	23	Q̇ in W	1035/662	1429/917	1820/1157	2651/1694
			€	**368,25**	**505,55**	**560,40**	**776,15**
	2600	26	Q̇ in W	1170/749	1616/1037	2057/1308	2997/1915
			€	**406,35**	**559,90**	**619,95**	**858,85**
	3000	30	Q̇ in W	1350/864	1864/1197	2374/1510	3458/2209
			€	**457,15**	**632,35**	**699,35**	**969,15**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]

48 h Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]

Auf Anfrage Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77500001..	77500002..	77500008..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	04	Q̇ in W	109/69	187/120	267/174
			€	**108,—**	**159,20**	**250,15**
	500	05	Q̇ in W	137/86	234/150	334/217
			€	**116,55**	**177,10**	**277,50**
	600	06	Q̇ in W	164/103	281/180	401/260
			€	**125,10**	**194,95**	**304,80**
	700	07	Q̇ in W	192/120	328/210	468/304
			€	**133,65**	**212,85**	**332,15**
	800	08	Q̇ in W	219/137	375/240	534/347
			€	**142,15**	**230,75**	**359,50**
	900	09	Q̇ in W	246/154	422/270	601/391
			€	**150,70**	**248,60**	**386,85**
	1000	10	Q̇ in W	274/171	469/300	668/434
			€	**159,25**	**266,50**	**414,20**
	1200	12	Q̇ in W	328/206	562/360	802/521
			€	**176,35**	**302,25**	**468,90**
	1400	14	Q̇ in W	383/240	656/420	935/608
			€	**193,40**	**338,05**	**523,60**
	1600	16	Q̇ in W	438/274	750/480	1069/695
			€	**210,50**	**373,80**	**578,25**
	1800	18	Q̇ in W	493/309	844/540	1202/781
			€	**227,55**	**409,60**	**632,95**
	2000	20	Q̇ in W	547/343	937/600	1336/868
			€	**244,65**	**445,35**	**687,65**
	2300	23	Q̇ in W	629/394	1078/690	1536/999
			€	**270,25**	**499,—**	**769,70**
	2600	26	Q̇ in W	711/446	1219/780	1737/1129
			€	**295,90**	**552,65**	**851,70**
	3000	30	Q̇ in W	821/515	1406/900	2004/1302
			€	**330,05**	**624,20**	**961,10**
					RG HK01	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77500014..	77500013..	77500016..	77500017..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
400	400	04	Q̇ in W	229/147	308/197	395/251	572/364
			€	**135,—**	**169,80**	**196,20**	**275,—**
	500	05	Q̇ in W	286/183	385/246	493/313	714/455
			€	**148,30**	**189,80**	**217,55**	**306,85**
	600	06	Q̇ in W	344/220	462/295	592/376	857/546
			€	**161,55**	**209,75**	**238,85**	**338,70**
	700	07	Q̇ in W	401/257	539/344	691/439	1000/637
			€	**174,85**	**229,70**	**260,20**	**370,55**
	800	08	Q̇ in W	458/293	616/394	789/501	1143/728
			€	**188,10**	**249,65**	**281,55**	**402,35**
	900	09	Q̇ in W	516/330	693/443	888/564	1286/819
			€	**201,40**	**269,60**	**302,90**	**434,20**
	1000	10	Q̇ in W	573/367	770/492	987/627	1429/910
			€	**214,65**	**289,55**	**324,25**	**466,05**
	1200	12	Q̇ in W	687/440	924/590	1184/752	1715/1092
			€	**241,20**	**329,45**	**366,95**	**529,75**
	1400	14	Q̇ in W	802/513	1078/689	1381/877	2000/1274
			€	**267,75**	**369,35**	**409,65**	**593,40**
	1600	16	Q̇ in W	917/587	1232/787	1579/1003	2286/1456
			€	**294,30**	**409,30**	**452,30**	**657,10**
	1800	18	Q̇ in W	1031/660	1386/886	1776/1128	2572/1638
			€	**320,85**	**449,20**	**495,—**	**720,75**
	2000	20	Q̇ in W	1146/733	1539/984	1973/1253	2858/1820
			€	**347,40**	**489,10**	**537,70**	**784,45**
	2300	23	Q̇ in W	1318/843	1770/1132	2269/1441	3286/2093
			€	**387,25**	**548,95**	**601,75**	**879,95**
	2600	26	Q̇ in W	1490/953	2001/1279	2565/1629	3715/2365
			€	**427,05**	**608,85**	**665,75**	**975,50**
	3000	30	Q̇ in W	1719/1100	2309/1476	2960/1880	4286/2729
			€	**480,15**	**688,65**	**751,15**	**1.102,85**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77500011..	77500012..	77500018..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
400	400	04	Q̇ in W	143/90	235/148	331/215
			€	**115,85**	**168,90**	**272,55**
	500	05	Q̇ in W	178/113	293/185	414/269
			€	**125,20**	**188,65**	**304,05**
	600	06	Q̇ in W	214/135	352/221	497/323
			€	**134,50**	**208,40**	**335,55**
	700	07	Q̇ in W	250/158	411/258	579/377
			€	**143,85**	**228,10**	**367,05**
	800	08	Q̇ in W	285/180	470/295	662/430
			€	**153,20**	**247,85**	**398,55**
	900	09	Q̇ in W	321/203	528/332	745/484
			€	**162,55**	**267,55**	**430,05**
	1000	10	Q̇ in W	357/225	587/369	828/538
			€	**171,90**	**287,30**	**461,55**
	1200	12	Q̇ in W	428/270	704/443	993/646
			€	**190,60**	**326,75**	**524,55**
	1400	14	Q̇ in W	499/315	822/517	1159/753
			€	**209,30**	**366,20**	**587,55**
	1600	16	Q̇ in W	571/360	939/591	1324/861
			€	**227,95**	**405,70**	**650,55**
	1800	18	Q̇ in W	642/405	1056/664	1490/968
			€	**246,65**	**445,15**	**713,55**
	2000	20	Q̇ in W	713/451	1174/738	1655/1076
			€	**265,35**	**484,60**	**776,55**
	2300	23	Q̇ in W	820/518	1350/849	1904/1237
			€	**293,40**	**543,80**	**871,05**
	2600	26	Q̇ in W	927/586	1526/960	2152/1399
			€	**321,40**	**603,—**	**965,55**
	3000	30	Q̇ in W	1070/676	1761/1107	2483/1614
			€	**358,80**	**681,90**	**1.091,55**
					RG HK01	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77500024..	77500023..	77500026..	77500027..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
500	400	04	Q̇ in W	277/177	365/232	470/299	676/429
			€	**143,50**	**180,95**	**197,75**	**282,70**
	500	05	Q̇ in W	346/221	456/291	588/373	845/536
			€	**156,90**	**202,55**	**219,80**	**316,75**
	600	06	Q̇ in W	415/265	547/349	705/448	1014/644
			€	**170,30**	**224,10**	**241,85**	**350,75**
	700	07	Q̇ in W	484/310	638/407	823/522	1183/751
			€	**183,65**	**245,70**	**263,90**	**384,80**
	800	08	Q̇ in W	553/354	729/465	941/597	1352/858
			€	**197,05**	**267,25**	**285,90**	**418,85**
	900	09	Q̇ in W	622/398	821/523	1058/672	1521/965
			€	**210,40**	**288,85**	**307,95**	**452,85**
	1000	10	Q̇ in W	692/442	912/581	1176/746	1690/1073
			€	**223,80**	**310,40**	**330,—**	**486,90**
	1200	12	Q̇ in W	830/531	1094/697	1411/896	2028/1287
			€	**250,55**	**353,55**	**374,10**	**554,95**
	1400	14	Q̇ in W	968/619	1276/814	1646/1045	2366/1502
			€	**277,30**	**396,70**	**418,15**	**623,05**
	1600	16	Q̇ in W	1107/708	1459/930	1881/1194	2704/1716
			€	**304,10**	**439,85**	**462,25**	**691,10**
	1800	18	Q̇ in W	1245/796	1641/1046	2116/1343	3042/1931
			€	**330,85**	**483,—**	**506,30**	**759,20**
	2000	20	Q̇ in W	1383/885	1824/1162	2352/1493	3380/2145
			€	**357,60**	**526,15**	**550,40**	**827,25**
	2300	23	Q̇ in W	1591/1018	2097/1337	2704/1716	3887/2467
			€	**397,75**	**590,90**	**616,50**	**929,35**
	2600	26	Q̇ in W	1798/1150	2371/1511	3057/1940	4395/2789
			€	**437,90**	**655,60**	**682,65**	**1.031,45**
	3000	30	Q̇ in W	2075/1327	2735/1743	3527/2239	5071/3218
			€	**491,40**	**741,90**	**770,80**	**1.167,60**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77500021..	77500022..	77500028..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
500	400	04	Q̇ in W	175/111	280/175	395/255
			€	**127,65**	**178,85**	**280,20**
	500	05	Q̇ in W	219/139	349/219	494/318
			€	**137,90**	**200,20**	**313,90**
	600	06	Q̇ in W	263/167	419/262	593/382
			€	**148,15**	**221,50**	**347,55**
	700	07	Q̇ in W	306/195	489/306	692/446
			€	**158,45**	**242,85**	**381,25**
	800	08	Q̇ in W	350/223	559/350	790/509
			€	**168,70**	**264,20**	**414,95**
	900	09	Q̇ in W	394/251	629/394	889/573
			€	**179,—**	**285,55**	**448,65**
	1000	10	Q̇ in W	438/278	699/437	988/636
			€	**189,25**	**306,90**	**482,35**
	1200	12	Q̇ in W	525/334	839/525	1186/764
			€	**209,80**	**349,60**	**549,75**
	1400	14	Q̇ in W	613/390	979/612	1383/891
			€	**230,35**	**392,30**	**617,15**
	1600	16	Q̇ in W	700/446	1118/700	1581/1018
			€	**250,85**	**434,95**	**684,50**
	1800	18	Q̇ in W	788/501	1258/787	1778/1146
			€	**271,40**	**477,65**	**751,90**
	2000	20	Q̇ in W	875/557	1398/875	1976/1273
			€	**291,95**	**520,35**	**819,30**
	2300	23	Q̇ in W	1007/641	1608/1006	2272/1464
			€	**322,75**	**584,40**	**920,40**
	2600	26	Q̇ in W	1138/724	1817/1137	2569/1655
			€	**353,55**	**648,40**	**1.021,45**
	3000	30	Q̇ in W	1313/836	2097/1312	2964/1909
			€	**394,65**	**733,80**	**1.156,25**
					RG HK01	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77500034..	77500033..	77500036..	77500037..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
600	400	04	Q̇ in W	323/207	420/267	545/345	777/492
			€	**150,75**	**191,80**	**209,15**	**302,30**
	500	05	Q̇ in W	404/258	525/334	681/432	971/614
			€	**166,25**	**214,65**	**233,75**	**339,80**
	600	06	Q̇ in W	485/310	630/401	817/518	1165/737
			€	**181,70**	**237,45**	**258,30**	**377,30**
	700	07	Q̇ in W	565/362	736/467	953/604	1360/860
			€	**197,15**	**260,30**	**282,90**	**414,80**
	800	08	Q̇ in W	646/413	841/534	1089/691	1554/983
			€	**212,60**	**283,15**	**307,50**	**452,30**
	900	09	Q̇ in W	727/465	946/601	1225/777	1748/1106
			€	**228,10**	**306,—**	**332,05**	**489,80**
	1000	10	Q̇ in W	808/516	1051/667	1361/864	1942/1229
			€	**243,55**	**328,85**	**356,65**	**527,30**
	1200	12	Q̇ in W	969/620	1261/801	1634/1036	2331/1475
			€	**274,50**	**374,55**	**405,80**	**602,30**
	1400	14	Q̇ in W	1131/723	1471/935	1906/1209	2719/1720
			€	**305,40**	**420,25**	**455,—**	**677,30**
	1600	16	Q̇ in W	1292/826	1681/1068	2178/1381	3108/1966
			€	**336,35**	**465,90**	**504,15**	**752,30**
	1800	18	Q̇ in W	1454/930	1891/1202	2451/1554	3496/2212
			€	**367,25**	**511,60**	**553,35**	**827,30**
	2000	20	Q̇ in W	1615/1033	2102/1335	2723/1727	3884/2458
			€	**398,20**	**557,30**	**602,50**	**902,30**
	2300	23	Q̇ in W	1858/1188	2417/1535	3131/1986	4467/2826
			€	**444,60**	**625,85**	**676,25**	**1.014,80**
	2600	26	Q̇ in W	2100/1343	2732/1736	3540/2245	5050/3195
			€	**491,—**	**694,35**	**750,—**	**1.127,30**
	3000	30	Q̇ in W	2423/1549	3152/2003	4084/2590	5827/3686
			€	**552,85**	**785,75**	**848,35**	**1.277,30**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77500031..	77500032..	77500038..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
600	400	04	Q̇ in W	206/132	322/203	456/293
			€	**130,35**	**190,85**	**298,60**
	500	05	Q̇ in W	258/165	403/253	570/366
			€	**141,90**	**213,50**	**335,80**
	600	06	Q̇ in W	309/199	483/304	684/439
			€	**153,40**	**236,10**	**372,95**
	700	07	Q̇ in W	361/232	564/355	798/513
			€	**164,95**	**258,70**	**410,10**
	800	08	Q̇ in W	413/265	644/406	912/586
			€	**176,50**	**281,30**	**447,25**
	900	09	Q̇ in W	464/298	725/456	1026/659
			€	**188,—**	**303,95**	**484,40**
	1000	10	Q̇ in W	516/331	806/507	1140/732
			€	**199,55**	**326,55**	**521,55**
	1200	12	Q̇ in W	619/397	967/608	1368/879
			€	**222,60**	**371,80**	**595,85**
	1400	14	Q̇ in W	722/463	1128/710	1596/1025
			€	**245,70**	**417,—**	**670,15**
	1600	16	Q̇ in W	825/529	1289/811	1824/1172
			€	**268,75**	**462,25**	**744,50**
	1800	18	Q̇ in W	928/596	1450/913	2052/1318
			€	**291,85**	**507,45**	**818,80**
	2000	20	Q̇ in W	1032/662	1611/1014	2280/1465
			€	**314,90**	**552,70**	**893,10**
	2300	23	Q̇ in W	1186/761	1853/1166	2622/1684
			€	**349,50**	**620,55**	**1.004,55**
	2600	26	Q̇ in W	1341/860	2094/1318	2964/1904
			€	**384,10**	**688,40**	**1.116,05**
	3000	30	Q̇ in W	1547/993	2417/1521	3420/2197
			€	**430,25**	**778,85**	**1.264,65**
					RG HK01	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1061
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77500054..	77500053..	77500056..	77500057..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
900	400	04	Q̇ in W	459/292	585/368	765/481	1069/673
			€	**192,90**	**241,30**	**283,10**	**390,50**
	500	05	Q̇ in W	573/365	731/460	956/602	1336/842
			€	**214,60**	**272,25**	**319,60**	**446,60**
	600	06	Q̇ in W	688/438	878/552	1147/722	1603/1010
			€	**236,30**	**303,15**	**356,05**	**502,65**
	700	07	Q̇ in W	803/511	1024/644	1338/842	1870/1178
			€	**258,—**	**334,05**	**392,50**	**558,75**
	800	08	Q̇ in W	917/585	1170/736	1529/962	2138/1347
			€	**279,65**	**364,95**	**428,95**	**614,80**
	900	09	Q̇ in W	1032/658	1317/827	1721/1083	2405/1515
			€	**301,35**	**395,90**	**465,45**	**670,90**
	1000	10	Q̇ in W	1147/731	1463/920	1912/1203	2672/1684
			€	**323,05**	**426,80**	**501,90**	**726,95**
	1200	12	Q̇ in W	1376/877	1755/1103	2294/1444	3206/2020
			€	**366,45**	**488,65**	**574,85**	**839,10**
	1400	14	Q̇ in W	1606/1023	2048/1287	2676/1684	3741/2356
			€	**409,80**	**550,45**	**647,75**	**951,25**
	1600	16	Q̇ in W	1835/1169	2340/1471	3059/1925	4275/2693
			€	**453,20**	**612,30**	**720,70**	**1.063,40**
	1800	18	Q̇ in W	2064/1315	2633/1655	3441/2165	4810/3030
			€	**496,55**	**674,10**	**793,60**	**1.175,55**
	2000	20	Q̇ in W	2294/1461	2926/1839	3823/2406	5344/3366
			€	**539,95**	**735,95**	**866,55**	**1.287,70**
	2300	23	Q̇ in W	2638/1681	3364/2115	4397/2767	6146/3871
			€	**605,—**	**828,70**	**975,95**	**1.455,95**
	2600	26	Q̇ in W	2982/1900	3803/2390	4970/3128	6947/4376
			€	**670,10**	**921,45**	**1.085,35**	**1.624,15**
	3000	30	Q̇ in W	3441/2192	4388/2758	5735/3609	8016/5049
			€	**756,85**	**1.045,10**	**1.231,20**	**1.848,45**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]

48 h Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]

Auf Anfrage Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77500051..	77500052..	77500058..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
900	400	04	$\dot{Q}$ in W	292/186	447/293	631/411
			€	**160,55**	**238,90**	**386,25**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	365/233	558/366	789/514
			€	**175,90**	**269,50**	**441,90**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	438/279	670/439	946/617
			€	**191,25**	**300,10**	**497,50**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	511/326	781/512	1104/720
			€	**206,60**	**330,65**	**553,10**
	800	08	$\dot{Q}$ in W	584/372	893/586	1262/823
			€	**221,90**	**361,25**	**608,70**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	657/419	1005/659	1420/925
			€	**237,25**	**391,80**	**664,35**
	1000	10	$\dot{Q}$ in W	730/466	1116/732	1577/1028
			€	**252,60**	**422,40**	**719,95**
	1200	12	$\dot{Q}$ in W	876/558	1340/878	1893/1234
			€	**283,30**	**483,55**	**831,20**
	1400	14	$\dot{Q}$ in W	1022/651	1563/1025	2208/1440
			€	**313,95**	**544,70**	**942,40**
	1600	16	$\dot{Q}$ in W	1168/745	1786/1171	2524/1645
			€	**344,65**	**605,90**	**1.053,65**
	1800	18	$\dot{Q}$ in W	1314/838	2009/1318	2839/1851
			€	**375,30**	**667,05**	**1.164,85**
	2000	20	$\dot{Q}$ in W	1460/931	2233/1464	3155/2057
			€	**406,—**	**728,20**	**1.276,10**
	2300	23	$\dot{Q}$ in W	1679/1070	2567/1684	3628/2365
			€	**452,—**	**819,95**	**1.442,95**
	2600	26	$\dot{Q}$ in W	1898/1210	2902/1903	4101/2674
			€	**498,05**	**911,70**	**1.609,80**
	3000	30	$\dot{Q}$ in W	2190/1396	3349/2196	4732/3085
			€	**559,40**	**1.034,—**	**1.832,25**
					RG HK01	

7

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 1060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 1061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärme-leistung bei 75/65/20°C [1] W/m	Normwärme-leistung bei 70/55/20°C W/m	Normwärme-leistung bei 55/45/20°C W/m	Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
				Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
Höhe 300 mm							
Typ 10	340	274	171	7728230000	85,40	7728230035	73,85
Typ 11	554	450	288	7728230001	127,—	7728230036	76,15
Typ 20	576	468	300	7728230002	178,85	7728230037	87,65
Typ 21	765	623	399	7728230003	181,15	7728230038	88,90
Typ 22	979	792	503	7728230004	198,50	7728230039	103,85
Typ 30	837	674	434	7728230005	273,45	7728230040	140,75
Typ 33	1422	1152	736	7728230006	275,75	7728230041	141,90
Höhe 400 mm							
Typ 10	442	357	225	7728230007	93,45	7728230042	78,45
Typ 11	706	573	367	7728230008	132,75	7728230043	81,90
Typ 20	710	589	369	7728230009	197,30	7728230044	90,—
Typ 21	949	769	492	7728230010	199,55	7728230045	90,—
Typ 22	1221	985	627	7728230011	213,45	7728230046	110,80
Typ 30	1043	835	538	7728230012	315,—	7728230047	146,55
Typ 33	1766	1428	910	7728230013	318,40	7728230048	147,65
Höhe 500 mm							
Typ 10	541	438	278	7728230014	102,70	7728230049	86,55
Typ 11	853	693	442	7728230015	133,80	7728230050	90,—
Typ 20	843	702	437	7728230016	213,45	7728230051	93,45
Typ 21	1127	911	581	7728230017	215,75	7728230052	94,65
Typ 22	1456	1175	746	7728230018	220,40	7728230053	109,60
Typ 30	1241	997	636	7728230019	336,95	7728230054	145,40
Typ 33	2093	1689	1073	7728230020	340,35	7728230055	146,55
Höhe 600 mm							
Typ 10	636	516	331	7728230021	115,35	7728230056	84,20
Typ 11	997	807	516	7728230022	154,65	7728230057	88,90
Typ 20	979	813	507	7728230023	226,15	7728230058	100,40
Typ 21	1302	1050	667	7728230024	228,45	7728230059	100,40
Typ 22	1688	1362	864	7728230025	245,85	7728230060	110,80
Typ 30	1436	1147	732	7728230026	371,55	7728230061	150,—
Typ 33	2410	1941	1229	7728230027	375,—	7728230062	152,30
Höhe 900 mm							
Typ 10	902	729	466	7728230028	153,40	7728230063	99,20
Typ 11	1418	1146	731	7728230029	216,90	7728230064	106,15
Typ 20	1417	1125	732	7728230030	305,80	7728230065	116,60
Typ 21	1820	1461	920	7728230031	309,15	7728230066	117,65
Typ 22	2377	1914	1203	7728230032	364,65	7728230067	137,25
Typ 30	2014	1575	1028	7728230033	556,15	7728230068	163,80
Typ 33	3322	2672	1684	7728230034	560,75	7728230069	166,20

[1] Nach DIN EN 442.

Hinweise: Die Zwischengrößen 1300, 1500, 2200, 2400, 2800 haben einen Sonderpreis

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) [2]	Prozentualer Mehrpreis je Heizkörper (20% auf den Heizkörper Nettopreis)	7738325563	auf Anfrage	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.

[2] Bei Bestellung von Hygiene Heizkörper mit Verkleidung ist immer die SF Artikelnummer analog Sonderfarbe zu nehmen!

Hinweise: Die Flachheizkörper Logatrend Profil in Sonderfarbe werden abweichend von den Flachheizkörpern in Standardfarbe ohne die oberen seitlichen Kunstoffecken geliefert.

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer				Variantennummer								Länge [1]
Höhe	Ausführung			Typ								mm
mm	Standard	Sonderausführung		10	11	20	21	22	30	33		400-3000
300	7 750 000 ...	7 750 006 ...										
400	7 750 001 ...	7 750 007 ...										
500	7 750 002 ...	7 750 008 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+	.04-.30
600	7 750 003 ...	7 750 009 ...										
900	7 750 005 ...	7 750 011 ...										

[1] Lieferbare Baulängen:
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Beispiel: Logatrend C-Profil, Höhe 500 mm, Standard, Typ 11, Länge 500 mm =7 750 002 + 4 + 05 = 7 750 002 405

Folgende Größen entfallen:

Typ 10: 1100, 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Typ 20 und 30: 1100, 1300, 1500, 2200, 2400, 2800


Typ1: 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 20/21/22/30/33		
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 11		

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 10		


[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich		7738323755	15,80	
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036	Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
			Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	
			Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	
			Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	
			Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)		7738325079	9,10	

Weitere Befestigungssysteme, für z.B. Fußbodenmontage

Weitere Befestigungsmöglichkeiten/-systeme ▶ Kapitel 7

Logatrend Zubehörpakete




Thermostatkopf	Heizkörperarmaturen
■ Buderus Thermostatkopf BH1 ■ Flüssigkeitsfühlerelement ■ Mit Nullstellung	■ Thermostatventil-Unterteil TVV 1/2" mit Voreinstellung ■ Rücklaufverschraubung RV 1/2"

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	C Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BH1 ■ Heizkörperarmaturen Eckform	7739612257	siehe Shop	276
	C Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BH1 ■ Heizkörperarmaturen Durchgangsform	7739612258	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Handtuchhalter Typ 10-15001	■ Für alle Typen ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Farbe: ähnlich RAL 9016 ■ 600 mm lang	81606620	57,20	241
	S-Adapter	■ Zur Überbrückung einer Differenz im Nabenabstand von 10 mm (2 x 5 mm) ■ Für z.B. Austausch von älteren FHK mit Nabenabstand BH-50mm ■ Set mit 2 Adaptern für VL/RL ■ Einbaulänge 30 mm	7738314351	siehe Shop	276
	S-Anschluss-verschraubung II	■ Zur Überbrückung eines Nabenabstandes (bis max. 2 x 32 mm = 64 mm) ■ Für Austausch von Heizkörpern mit DIN-Maßen gegen Kompaktheizkörper ■ Die Verwendung von Bohrkonsolen zur Heizkörperbefestigung wird empfohlen ■ Zur Heizkörperausrichtung sind 2 Verschraubungen erforderlich ■ Vernickelt ■ Außengewinde x Überwurfmutter 3/4" x 3/4"	7738345984	siehe Shop	08AO
	Reinigungsbürste	■ Flexibler Stiel ■ Sehr gute Staubaufnahme ■ Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar	80803100	siehe Shop	218
	Reduzierauslass	■ Zur Verwendung mit 3/4" Ventilen und Flachheizkörpern mit 1/2" Anschluss ■ 2 Stück je Flachheizkörper erforderlich ■ DN 20 / DN 15	89200727	siehe Shop	08AO
	Reduzierstück	■ Zur Verwendung mit 3/4" Rohrleitungen/Ventilen und Flachheizkörpern mit 1/2" Anschluss ■ 2 Stück je Flachheizkörper erforderlich ■ Baulänge berücksichtigen	7738305918	siehe Shop	13AI
	Strahlungsschirme		▶ Kapitel 7		–
	Fensterbankträger		▶ Kapitel 7		
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logatrend C-Profil

- Profilierter Flachheizkörper mit Seitenteilen und demontierbaren Abdeckgitter und vier seitlichen Anschlüssen G 1/2 - Innengewinde
- Wärmeleistung nach DIN EN 442
- Lieferung inkl. beiliegenden Blind- und Entlüftungsstopfen sowie Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Alle Heizkörper (Typ 11 - 33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- Mehrlagige Heizkörper drehbar, da keine Laschen die Rückseite des Heizkörpers bestimmen
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Lieferung mit Seitenteilen und demontierbarem Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Strahlungsschirme für mehrreihige Flachheizkörper erhältlich.
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken sowie Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter (Sonderausführung mit Seitenteilen und mit Abdeckgitter gegen Mehrpreis)
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Drehbarer Heizkörper. Mit den Adaptern des Buderus-Montage-Systems BMSplus wird bei mehrlagigen Flachheizkörpern aus einer rechten Montage schnell und bei geringem Montage-Aufwand ein linker Heizkörper
- Variable Anordnung der Konsole durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume.
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken.
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1 (Typ 10)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklassen 2 nach VDI6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI6036

Logatrend C-Profil Sonderausstattung


Logatrend C-Profil in Sonderfarbe

- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ▶ Seite 1061
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung Hinweis: Die Flachheizkörper Logatrend Profil in Sonderfarbe werden abweichend von den Flachheizkörpern in Standardfarbe ohne die oberen seitlichen Kunstoffecken geliefert.
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß.
- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten


Vorderansicht



1) Empfohlener Bodenabstand

Rückansichten


Typ 10/11



1) Empfohlener Bodenabstand

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Typ 20/21/22/30/33




1) Empfohlener Bodenabstand

2) empfohlenes Montagemaß. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel (50...175 mm), da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)


Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Wandabstand Typ 10
30 – 338-1

Typ 11




Wandabstand Typ 11
43 – BMSplus FEX


Typ 20/21



Typ 22



Typ 30/33



Wandabstand Typ 20/21/22/30/33
35 – BMSplus FMS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Naben-abstand N mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m²/m	Wasser-inhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
300	240	10	1,8008	1,3396	340	274	171	0,67	2,1	6,7	1064
		11	3,6985	1,2806	554	450	288	1,21	2,1	10,1	1060
		20	3,9075	1,2764	576	469	300	1,34	4,2	12,7	1065
		21	5,2243	1,2748	765	621	399	1,9	4,2	14,8	1061
		22	5,9904	1,3028	979	791	503	2,45	4,2	17	1062
		30	5,4889	1,2851	837	668	434	2,01	6,1	19,8	1066
		33	9,2101	1,2882	1422	1153	736	3,68	6,1	25,5	1063
400	340	10	2,5347	1,3195	442	357	225	0,9	2,57	8,8	1064
		11	4,6673	1,283	706	573	367	2,21	2,57	12,8	1060
		20	4,7382	1,2804	710	587	369	1,8	5,17	16,6	1065
		21	6,2081	1,2858	949	770	492	3,13	5,17	19,5	1061
		22	7,391	1,3056	1221	987	627	4,45	5,17	22,5	1062
		30	6,5463	1,2962	1043	828	538	2,7	7,87	25,6	1066
		33	10,9917	1,2984	1766	1429	910	6,68	7,87	33,9	1063
500	440	10	3,3536	1,2993	541	438	278	1,12	3,03	10,8	1064
		11	5,5878	1,2853	853	692	442	3,2	3,03	16,1	1060
		20	5,5427	1,2843	843	699	437	2,24	6,13	20,1	1065
		21	7,0609	1,2967	1127	912	581	4,34	6,13	23,2	1061
		22	8,7164	1,3084	1456	1176	746	6,43	6,13	28,6	1062
		30	7,4625	1,3072	1241	988	636	3,36	9,63	31	1066
		33	12,5239	1,3085	2093	1690	1073	9,65	9,63	42,5	1063
600	540	10	4,2667	1,2792	636	516	331	1,34	3,5	12,5	1064
		11	6,4707	1,2877	997	808	516	4,19	3,5	19,2	1060
		20	6,3378	1,2883	979	806	507	2,68	7,1	24,1	1065
		21	7,8113	1,3077	1302	1051	667	5,55	7,1	28	1061
		22	9,9902	1,3112	1688	1361	864	8,42	7,1	34	1062
		30	8,2672	1,3183	1436	1140	732	4,02	11,4	37	1066
		33	13,8573	1,3186	2410	1942	1229	12,63	11,4	50,2	1063
900	840	10	5,6781	1,2956	902	730	466	2,02	5,1	18,2	1064
		11	8,8383	1,298	1418	1147	731	7,16	5,1	29,2	1060
		20	9,0086	1,2929	1417	1116	732	4,04	10,1	35,9	1065
		21	9,7486	1,3368	1820	1463	920	9,25	10,1	42,4	1061
		22	12,9176	1,3331	2377	1912	1203	14,45	10,1	51,4	1062
		30	11,7044	1,3159	2014	1577	1028	6,06	15,4	54,9	1066
		33	18,2424	1,3304	3322	2672	1684	21,68	15,4	76,8	1063

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension.

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck


Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025



Logatrend CV-Profil

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend CV-Profil	1400 mm	10 / 20 / 21 / 22	S. 1072
	1600 mm		S. 1073
	1800 mm		S. 1074
	2000 mm		S. 1075
	2200 mm		S. 1076
	2400 mm		S. 1077

Produktvorteile

- Flachheizkörper mit profilierter Vorderfront in vertikaler Bauform
- Schnelle und einfache Montage
- Variable Installation durch 4 Anschlüsse und zusätzlichem Mittenanschluss
- Serienmäßig incl. Befestigungssystem sowie Blind- und Entlüftungsstopfen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 1400 mm

CE 15

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77286001..	77286002..	77286003..	77286006..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
1400	300	03	$\dot{Q}$ in W	336/211	519/332	645/414	777/485
			€	**356,50**	**649,65**	**819,25**	**1.077,65**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	448/281	692/443	859/552	1036/647
			€	**406,10**	**713,05**	**899,95**	**1.176,95**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	559/351	865/553	1074/690	1295/809
			€	**455,80**	**776,50**	**980,75**	**1.269,20**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	671/421	1039/664	1289/828	1554/970
			€	**506,55**	**841,15**	**1.061,50**	**1.373,05**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	783/491	1212/775	1504/966	1813/1132
			€	**556,15**	**905,75**	**1.142,30**	**1.465,40**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1007/632	1558/996	1934/1242	2331/1455
			€	**606,90**	**969,20**	**1.223,05**	**1.557,65**
						RG HK01	

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 1600 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21		Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77286021..	77286022..	77286023..		77286026..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C				
1600	300	03	Q̇ in W	377/238	585/374	705/449	NA	848/531
			€	**409,60**	**738,40**	**902,35**		**1.136,55**
	400	04	Q̇ in W	502/317	780/498	940/599	NA	1130/708
			€	**459,25**	**801,90**	**981,90**		**1.234,60**
	500	05	Q̇ in W	628/396	975/623	1175/749	NA	1413/885
			€	**509,95**	**866,55**	**1.062,65**		**1.326,90**
	600	06	Q̇ in W	753/475	1170/747	1411/898	NA	1696/1062
			€	**559,60**	**929,95**	**1.143,40**		**1.430,75**
	700	07	Q̇ in W	879/554	1365/872	1646/1048	NA	1978/1239
			€	**610,35**	**994,65**	**1.223,05**		**1.523,05**
	900	09	Q̇ in W	1130/713	1755/1121	2116/1347	NA	2543/1593
			€	**660,05**	**1.058,05**	**1.303,80**		**1.615,40**

RG HK01

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 1800 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77286041..	77286042..	77286043..	77286046..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
1800	300	03	$\dot{Q}$ in W	421/266	649/415	764/482	924/580
			€	**463,80**	**828,45**	**984,25**	**1.199,95**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	561/355	865/553	1019/643	1232/774
			€	**513,40**	**898,85**	**1.066,15**	**1.292,30**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	701/444	1081/692	1274/804	1540/967
			€	**564,25**	**968,10**	**1.149,25**	**1.396,15**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	842/533	1297/830	1528/965	1848/1161
			€	**613,85**	**1.037,30**	**1.234,60**	**1.488,40**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	982/622	1514/968	1783/1126	2155/1355
			€	**663,45**	**1.106,50**	**1.315,35**	**1.592,25**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1263/799	1946/1245	2292/1447	2771/1742
			€	**714,25**	**1.176,95**	**1.396,15**	**1.696,15**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 2000 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77286061..	77286062..	77286063..	77286066..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
2000	300	03	Q̇ in W	467/294	711/454	826/522	1001/624
			€	**507,65**	**894,25**	**1.063,90**	**1.269,20**
	400	04	Q̇ in W	622/392	948/605	1102/696	1334/832
			€	**558,50**	**966,95**	**1.149,25**	**1.373,05**
	500	05	Q̇ in W	778/491	1184/756	1377/870	1668/1040
			€	**608,10**	**1.038,45**	**1.234,60**	**1.476,85**
	600	06	Q̇ in W	934/589	1421/907	1652/1044	2001/1247
			€	**658,80**	**1.111,15**	**1.326,90**	**1.580,80**
	700	07	Q̇ in W	1089/687	1658/1058	1928/1218	2335/1455
			€	**708,45**	**1.188,45**	**1.407,65**	**1.684,65**
	900	09	Q̇ in W	1401/883	2132/1361	2479/1566	3002/1871
			€	**759,25**	**1.257,65**	**1.488,40**	**1.776,90**
						RG HK01	

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 1078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 2200 mm

CE 15

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77286081..	77286082..	77286083..	77286086..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
2200	300	03	$\dot{Q}$ in W	517/324	772/492	888/563	1083/670
			€	**561,90**	**980,75**	**1.133,10**	**1.350,05**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	689/432	1029/656	1185/750	1444/894
			€	**611,55**	**1.055,75**	**1.223,05**	**1.442,30**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	861/540	1286/820	1481/938	1806/1118
			€	**662,30**	**1.131,90**	**1.303,80**	**1.546,10**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	1034/648	1543/985	1777/1125	2167/1341
			€	**711,90**	**1.211,55**	**1.396,15**	**1.649,95**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	1206/756	1801/1149	2073/1312	2528/1565
			€	**762,70**	**1.280,80**	**1.476,85**	**1.753,90**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1550/972	2315/1477	2665/1687	3250/2011
			€	**812,30**	**1.361,50**	**1.569,25**	**1.857,70**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführung

Sonderfarbe ▶ Seite 1078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 2400 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77286101..	77286102..	77286103..	77286106..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
2400	300	03	Q̇ in W	571/356	831/529	950/602	1172/720
			€	**603,45**	**1.058,05**	**1.246,10**	**1.453,80**
	400	04	Q̇ in W	762/475	1108/706	1266/803	1563/960
			€	**657,70**	**1.141,15**	**1.338,45**	**1.569,25**
	500	05	Q̇ in W	952/594	1385/882	1583/1003	1953/1200
			€	**711,90**	**1.223,05**	**1.442,30**	**1.696,15**
	600	06	Q̇ in W	1142/713	1662/1058	1899/1204	2344/1440
			€	**765,—**	**1.303,80**	**1.534,60**	**1.811,50**
	700	07	Q̇ in W	1333/832	1939/1235	2216/1405	2734/1680
			€	**819,25**	**1.384,55**	**1.626,90**	**1.926,95**
	900	09	Q̇ in W	1714/1069	2493/1588	2849/1806	3516/2160
			€	**873,40**	**1.476,85**	**1.719,20**	**2.053,80**
					RG HK01		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführung

Sonderfarbe ▶ Seite 1078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.

Bestellhilfe Sonderausführungen


Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer						Variantennummer					
	Ausführung										Länge
Höhe	Standard		Sonderausführung			Typ					mm
mm	Mittenanschluss unten	Mittenanschluss oben	Mittenanschluss unten	Mittenanschluss oben		10	20	21	22		300-900
1400	7 728 600 ...	auf Anfrage	7 728 622 ...	auf Anfrage	+	1..	2..	3..	6..	+	03
1600	7 728 602 ...		7 728 624 ...								04
1800	7 728 604 ...		7 728 626 ...								05
2000	7 728 606 ...		7 728 628 ...								06
2200	7 728 608 ...		7 728 630 ...								07
2400	7 728 610 ...		7 728 632 ...								09

Beispiel: Logatrend CV-Profil, Höhe 2000 mm, Standard, Typ 20, Länge 600 mm = 7 728 606 206


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	F7M / F7E	■ F7E für Typ 10 ■ F7M für Typ 20, 21, 22 ■ Wandabstand (F7M) 29 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar (F7M) ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang des Heizkörpers		
Bohrkonsole					
	RHG	■ Für Befestigungen mit Bohrkonsolen zusätzlich zu bestellen. ■ Als besonders fest sitzender Dübel verwendbar ■ Bohrkonsole 130 mm ■ Mit Schraube und Mutter M8 ■ Für F7-Konsole 6 Stück erforderlich ■ Länge 130 mm	81397100	6,70	241

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung			543
		Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	
		Farbe Chrom	7738336593	siehe Shop	
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		–

Weiterführende Unterlagen zum Logafix-Produkt finden Sie hier:

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend CV-Profil

- Profilierter Flachheizkörper mit vier Anschlüssen G 1/2 - Innengewinde (Unterseite und Oberseite jeweils seitlich re/li)
- Zusätzlich Rohranschluss montagefreundlich unten mittig über G 1/2-Innengewinde und somit optisch unauffällige Rohrführung möglich
- Lieferung incl. beiliegenden 3 Blind- und 1 Entlüftungsstopfen
- Lieferung incl. Befestigungssystem F7E (für Typ 10) bzw. F7M (für Typ 20,21,22)
- Lieferung mit Seitenteilen und Abdeckgitter (nicht bei Flachheizkörpern vom Typ 10)
- Wärmeleistung nach DIN EN 442. Prüfung mit Anschlussvariante Mittenanschluss
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Mehrlagige Heizkörper drehbar, da keine Laschen die Rückseite des Heizkörpers bestimmen
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken sowie Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F7E (Typ10)	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [1]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklassen 1 und 2 nach VDI6036

[1] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen brauchen nicht montiert zu werden (F7M).

System	AK 3					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F7M (Typ 20, 21, 22) [2]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI6036

[2] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen müssen montiert werden.


Logatrend CV-Profil Sonderausstattung

Logatrend CV-Profil in Sonderfarbe

- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ▶ Seite 1061
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß.

Anschlussvarianten

Die Vertikalheizkörper werden im Standardfall über den serienmäßigen unteren Mittenanschluss mit den Rohrleitungen über z.B. die Universalarmatur verbunden. Alternativ sind serienmäßig unten aufgeführte (A...F) Anschlussvarianten gleichwertig möglich.




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Abmessungen und Technische Daten

Vorder-/Rückansichten

Vorderansicht




Rückansicht




Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Befestigung Typ 10: F7E


Typ 20



Typ 21



Typ 22



Wandabstand Typ 20, 21, 22: 29 mm – F7M

Bauhöhe BH (mm)	Höhe H (mm)
1400	1413
1600	1613
1800	1813
2000	2013
2200	2213
2400	2413

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
1400	10	3,404	1,363	1408	1128	702	3,6	8,32	27,66	1171
	20	6,3694	1,3127	2164	1748	1106	6,9	16,66	56,5	1172
	21	8,453	1,2943	2674	2166	1380	12,3	16,66	69,34	1173
	22	7,4054	1,3798	3272	2614	1618	19,7667	16,66	82,18	1174
1600	10	4,0222	1,3494	1578	1268	792	4	9,1	31,42	1171
	20	7,2173	1,3105	2432	1966	1246	7,7	18,34	64,6	1172
	21	8,3424	1,3221	2942	2372	1498	14,1	18,34	79,08	1173
	22	8,3524	1,371	3566	2854	1770	20,5667	18,34	91,92	1174
1800	10	4,7249	1,3357	1756	1414	888	4,4	9,84	35,16	1171
	20	8,0775	1,3083	2698	2182	1384	8,5	20,02	72,66	1172
	21	8,1525	1,3499	3204	2574	1608	15,9002	20,02	88,84	1173
	22	9,4052	1,3623	3880	3110	1934	25,2018	20,02	101,68	1174
2000	10	4,9551	1,351	1956	1570	982	4,8	11,1	38,88	1171
	20	8,6849	1,3132	2958	2388	1512	9,5	22,48	80,74	1172
	21	8,9822	1,3446	3458	2780	1740	17,7333	22,48	98,82	1173
	22	9,3607	1,3848	4218	3368	2080	26,0018	22,48	111,66	1174
2200	10	5,1785	1,3663	2170	1738	1080	5,3333	12,66	43,34	1171
	20	9,2701	1,3181	3218	2598	1640	10,3	25,66	87,34	1172
	21	9,8518	1,3394	3716	2990	1876	19,6	25,66	109	1173
	22	9,3217	1,4073	4586	3648	2236	30,5	25,66	121,84	1174
2400	10	5,4001	1,382	2406	1922	1188	5,7333	13,84	46,84	1171
	20	9,8003	1,323	3468	2796	1764	11,3	27,5	96	1172
	21	10,6898	1,3354	3970	3196	2006	21,3333	27,5	118,66	1173
	22	9,2977	1,429	4980	3948	2400	31,3	27,5	131,5	1174

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

EN 442 EURONORM

CE


13



Logatrend VC/VCM-Plan



Logatrend C-Plan



Logatrend CV-Plan

Kapitel 2 Flachheizkörper plan
Logatrend

VC-Plan	■ Ventil-Kompaktausführung ■ Mit Einbauventil ■ Höhe 300–900 mm ■ Länge 400–3000 mm	S. 2005	S. 2006	S. 2018	S. 2021	S. 2024
VCM-Plan	■ Ventil-Kompaktausführung mit Mittenanschluss ■ Mit Einbauventil ■ Höhe 300–900 mm ■ Länge 400–3000 mm	S. 2027	S. 2028	S. 2040	S. 2043	S. 2046
C-Plan	■ Kompaktausführung ■ 4 seitliche Anschlüsse ■ Höhe 300–900 mm ■ Länge 400–3000 mm	S. 2049	S. 2050	S. 2062	S. 2065	S. 2067
CV-Plan	■ Vertikal-Kompaktausführung ■ 4 Anschlüsse und zusätzlich Mittenanschluss ■ Höhe 1400–2400 mm ■ Länge 300–900 mm	S. 2071	S. 2072	S. 2079	S. 2080	S. 2082

Planungstool Heizkörper



Mit dem Logatrend Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch den richtigen Heizkörper für die jeweilige Anforderung ermitteln. Die menügeführte Oberfläche beinhaltet eine automatische Heizkörperdimensionierung und Verfügbarkeitsprüfung ab Regionallager.
Link zum Tool: https://www.buderus-logatrend.de/

Buderus Business Shop












https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/technische-dokumentation

Stand: Juli 2025

Typenübersicht

Typ	VC-/VCM-Plan	C-Plan	CV-Plan
10			
11			–
20			
21			
22			
30			–
33			–

Nomenklatur

Heizkörper	Logatrend							Flachheizkörper
Ausführung		C CV VC VCM						Kompaktausführung Kompaktausführung Vertikal Ventil-Kompaktausführung Ventil-Kompaktausführung mit Mittenanschluss
Baureihe			Profil Plan					profilierte Frontfläche plane Frontfläche
Heizkörpertyp				10 11 20 21 22 30 33				1. Stelle: Anzahl der Wasser führenden Platten 2. Stelle: Anzahl der Konvektionskanäle
Größe					XXX/YYY			Höhe/Länge in mm
Ventilgarnitur						– L R		ohne integrierte Ventilgarnitur Ventilgarnitur links Ventilgarnitur rechts (Standard)
Farbe/ Sonderausführung							– X	Standardfarbe Sonderfarbe und/oder Sonderausführung
Beispiele	Logatrend	VC	Plan	11	600/1200	R	–	Flachheizkörper in Ventil-Kompaktausführung, mit planer Frontfläche, Typ 11, Höhe 600 mm, Länge 1200 mm, Ventilgarnitur rechts, Standardfarbe
	Logatrend VC-Plan 11/600/1200 R							
	Logatrend	C	Plan	33	300/2600	–	–	Flachheizkörper in Kompaktausführung, mit planer Frontfläche, Typ 33, Höhe 300 mm, Länge 2600 mm, Standardfarbe
	Logatrend C-Plan 33/300/2600							



Logatrend VC-Plan

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend VC-Plan	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 2006
	400 mm		S. 2008
	500 mm		S. 2010
	600 mm		S. 2012
	900 mm		S. 2014

Produktvorteile

- Stilvoller Flachheizkörper mit brillanter Glattlackierung der Vorderwand in flachem Design und integriertem Einbauventil
- Schnelle und einfache Montage
- Für gehobene Ansprüche in Bezug auf Design und Ästhetik durch formschöne, elegante Verkleidung in abgerundetem Stil
- Optisch sehr ansprechend durch unauffällige Rohrführung und nahezu unsichtbare Befestigung
- Sehr gutes Regelverhalten mit bis zu 5% Energieeinsparung nach DIN 4701-10 gegenüber konventionellen Einbauventilen
- Einbauventil serienmäßig voreingestellt für bis zu 6% Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich
- Blind- und Entlüftungsstopfen montiert
- Lieferung inklusive Befestigungssystem

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77504004..		77504003..		77504006..		77504007..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
300	400	04	Q̇ in W	175/113	U3	235/151	U3	310/198	U3	458/293	U3
			€	**305,85**		**438,20**		**456,40**		**632,90**	
	500	05	Q̇ in W	219/142	U3	294/189	U3	387/247	U3	572/366	U3
			€	**327,40**		**467,60**		**489,50**		**683,45**	
	600	06	Q̇ in W	263/170	U3	353/227	U3	465/297	U3	687/439	U5
			€	**348,95**		**497,—**		**522,55**		**734,—**	
	700	07	Q̇ in W	307/198	U3	412/265	U3	542/346	U3	801/512	U5
			€	**370,45**		**526,35**		**555,65**		**784,60**	
	800	08	Q̇ in W	351/227	U3	471/303	U3	620/396	U5	916/585	U5
			€	**392,—**		**555,75**		**588,70**		**835,15**	
	900	09	Q̇ in W	395/255	U3	530/341	U3	697/445	U5	1030/658	U5
			€	**413,50**		**585,10**		**621,80**		**885,75**	
	1000	10	Q̇ in W	439/283	U3	589/379	U3	774/495	U5	1145/732	U5
			€	**435,05**		**614,50**		**654,85**		**936,30**	
	1200	12	Q̇ in W	526/340	U3	706/454	U5	929/594	U5	1374/878	N4
			€	**478,10**		**673,25**		**721,—**		**1.037,45**	
	1400	14	Q̇ in W	614/397	U3	824/530	U5	1084/692	U5	1603/1024	N4
			€	**521,15**		**732,—**		**787,15**		**1.138,60**	
	1600	16	Q̇ in W	702/453	U5	942/606	U5	1239/791	N4	1832/1171	N6
			€	**564,25**		**790,80**		**853,30**		**1.239,70**	
	1800	18	Q̇ in W	789/510	U5	1060/682	U5	1394/890	N4	2061/1317	N6
			€	**607,30**		**849,55**		**919,45**		**1.340,85**	
	2000	20	Q̇ in W	877/567	U5	1177/757	U5	1549/989	N4	2290/1463	N6
			€	**650,35**		**908,30**		**985,60**		**1.442,—**	
	2300	23	Q̇ in W	1009/652	U5	1354/871	N4	1781/1138	N6	2633/1683	N6
			€	**714,95**		**996,45**		**1.084,85**		**1.593,70**	
	2600	26	Q̇ in W	1140/737	U5	1530/985	N4	2014/1286	N6	2977/1902	NN
			€	**779,55**		**1.084,60**		**1.184,05**		**1.745,40**	
	3000	30	Q̇ in W	1316/850	N4	1766/1136	N6	2323/1484	N6	3435/2195	NN
			€	**865,65**		**1.202,10**		**1.316,35**		**1.947,70**	
								RG HK03			


Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69 U 3	180/115 U 3
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	137/86 U 3	225/144 U 3
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77504001..		77504002..		77504008..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
300	400	04	Q̇ in W	91/61	U3	165/106	U3	252/162	U3
			€	**307,45**		**421,40**		**607,50**	
	500	05	Q̇ in W	114/76	U3	206/132	U3	314/203	U3
			€	**325,75**		**449,70**		**655,95**	
	600	06	Q̇ in W	137/91	U3	247/158	U3	377/243	U3
			€	**344,—**		**477,95**		**704,40**	
	700	07	Q̇ in W	160/106	U3	288/185	U3	440/284	U3
			€	**362,30**		**506,20**		**752,85**	
	800	08	Q̇ in W	182/121	U3	330/211	U3	503/325	U3
			€	**380,55**		**534,45**		**801,25**	
	900	09	Q̇ in W	205/137	U3	371/237	U3	566/365	U3
			€	**398,85**		**562,70**		**849,70**	
	1000	10	Q̇ in W	228/152	U3	412/264	U3	629/406	U5
			€	**417,10**		**590,95**		**898,15**	
	1200	12	Q̇ in W	274/182	U3	494/317	U3	755/487	U5
			€	**453,65**		**647,45**		**995,05**	
	1400	14	Q̇ in W	319/213	U3	577/369	U3	880/568	U5
			€	**490,20**		**703,95**		**1.091,90**	
	1600	16	Q̇ in W	365/243	U3	659/422	U5	1006/649	U5
			€	**526,75**		**760,50**		**1.188,80**	
	1800	18	Q̇ in W	410/273	U3	741/475	U5	1132/730	U5
			€	**563,30**		**817,—**		**1.285,65**	
	2000	20	Q̇ in W	456/304	U3	824/528	U5	1258/811	N4
			€	**599,85**		**873,50**		**1.382,55**	
	2300	23	Q̇ in W	524/349	U5	947/607	U5	1446/933	N4
			€	**654,70**		**958,25**		**1.527,85**	
	2600	26	Q̇ in W	593/395	U5	1071/686	U5	1635/1055	N6
			€	**709,50**		**1.043,05**		**1.673,20**	
	3000	30	Q̇ in W	684/456	U5	1236/791	N4	1886/1217	N6
			€	**782,60**		**1.156,05**		**1.866,95**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77504014..		77504013..		77504016..		77504017..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
400	400	04	Q̇ in W	219/141	U3	295/190	U3	387/247	U3	564/359	U3
			€	**337,95**		**469,15**		**499,40**		**646,10**	
	500	05	Q̇ in W	273/176	U3	369/237	U3	483/308	U3	704/449	U5
			€	**359,95**		**500,70**		**533,70**		**698,60**	
	600	06	Q̇ in W	328/212	U3	443/285	U3	580/370	U3	845/539	U5
			€	**381,90**		**532,20**		**568,—**		**751,05**	
	700	07	Q̇ in W	383/247	U3	516/332	U3	676/432	U5	986/629	U5
			€	**403,90**		**563,70**		**602,30**		**803,55**	
	800	08	Q̇ in W	437/282	U3	590/379	U3	773/493	U5	1127/719	U5
			€	**425,85**		**595,20**		**636,65**		**856,—**	
	900	09	Q̇ in W	492/317	U3	664/427	U5	870/555	U5	1268/809	N4
			€	**447,85**		**626,75**		**670,95**		**908,50**	
	1000	10	Q̇ in W	547/353	U3	738/474	U5	966/617	U5	1409/898	N4
			€	**469,80**		**658,25**		**705,25**		**960,95**	
	1200	12	Q̇ in W	656/423	U3	885/569	U5	1160/740	U5	1691/1078	N4
			€	**513,75**		**721,30**		**773,85**		**1.065,90**	
	1400	14	Q̇ in W	765/494	U5	1033/664	U5	1353/863	N4	1972/1258	N6
			€	**557,70**		**784,30**		**842,50**		**1.170,85**	
	1600	16	Q̇ in W	874/564	U5	1180/759	N4	1546/986	N4	2254/1438	N6
			€	**601,65**		**847,35**		**911,10**		**1.275,80**	
	1800	18	Q̇ in W	984/635	U5	1328/854	N4	1739/1110	N6	2536/1617	N6
			€	**645,60**		**910,35**		**979,75**		**1.380,75**	
	2000	20	Q̇ in W	1093/705	U5	1475/949	N4	1933/1233	N6	2818/1797	NN
			€	**689,55**		**973,40**		**1.048,35**		**1.485,70**	
	2300	23	Q̇ in W	1257/811	U5	1696/1091	N6	2223/1418	N6	3240/2067	NN
			€	**755,50**		**1.067,95**		**1.151,30**		**1.643,15**	
	2600	26	Q̇ in W	1421/917	N4	1918/1233	N6	2512/1603	N6	3663/2336	NN
			€	**821,40**		**1.162,50**		**1.254,20**		**1.800,55**	
	3000	30	Q̇ in W	1640/1058	N4	2213/1423	N6	2899/1850	NN	4227/2696	NN
			€	**909,30**		**1.288,55**		**1.391,45**		**2.010,45**	
								RG HK03			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77504011..		77504012..		77504018..	
		Varianten-nummer		Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
400	400	04	Q̇ in W	112/74	U3	207/134	U3	315/203	U3
			€	**319,55**		**446,95**		**622,30**	
	500	05	Q̇ in W	141/92	U3	259/168	U3	394/254	U3
			€	**338,05**		**477,10**		**672,80**	
	600	06	Q̇ in W	169/111	U3	311/202	U3	473/304	U3
			€	**356,55**		**507,25**		**723,25**	
	700	07	Q̇ in W	197/130	U3	363/235	U3	552/355	U3
			€	**375,05**		**537,40**		**773,70**	
	800	08	Q̇ in W	225/148	U3	415/269	U3	631/406	U5
			€	**393,55**		**567,60**		**824,15**	
	900	09	Q̇ in W	253/167	U3	467/302	U3	710/456	U5
			€	**412,05**		**597,75**		**874,60**	
	1000	10	Q̇ in W	281/185	U3	519/336	U3	789/507	U5
			€	**430,55**		**627,90**		**925,05**	
	1200	12	Q̇ in W	337/222	U3	622/403	U5	946/608	U5
			€	**467,55**		**688,20**		**1.025,95**	
	1400	14	Q̇ in W	394/259	U3	726/470	U5	1104/710	U5
			€	**504,55**		**748,55**		**1.126,85**	
	1600	16	Q̇ in W	450/296	U3	830/538	U5	1262/811	N4
			€	**541,55**		**808,85**		**1.227,80**	
	1800	18	Q̇ in W	506/333	U5	933/605	U5	1419/913	N4
			€	**578,55**		**869,20**		**1.328,70**	
	2000	20	Q̇ in W	562/370	U5	1037/672	U5	1577/1014	N4
			€	**615,55**		**929,50**		**1.429,60**	
	2300	23	Q̇ in W	647/426	U5	1193/773	N4	1814/1166	N6
			€	**671,05**		**1.020,—**		**1.580,95**	
	2600	26	Q̇ in W	731/481	U5	1348/873	N4	2050/1318	N6
			€	**726,55**		**1.110,45**		**1.732,35**	
	3000	30	Q̇ in W	844/555	U5	1556/1008	N4	2366/1521	N6
			€	**800,55**		**1.231,10**		**1.934,15**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2017


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77504024..		77504023..		77504026..		77504027..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
500	400	04	Q̇ in W	260/168	U3	352/226	U3	461/294	U3	666/424	U5
			€	**347,55**		**501,45**		**540,40**		**687,60**	
	500	05	Q̇ in W	325/210	U3	440/282	U3	576/367	U3	832/529	U5
			€	**370,—**		**537,15**		**581,35**		**749,05**	
	600	06	Q̇ in W	391/252	U3	527/339	U3	691/440	U5	998/635	U5
			€	**392,40**		**572,80**		**622,30**		**810,50**	
	700	07	Q̇ in W	456/294	U3	615/395	U5	806/514	U5	1165/741	U5
			€	**414,85**		**608,45**		**663,20**		**871,95**	
	800	08	Q̇ in W	521/336	U3	703/452	U5	921/587	U5	1331/847	N4
			€	**437,25**		**644,10**		**704,15**		**933,40**	
	900	09	Q̇ in W	586/378	U3	791/508	U5	1036/661	U5	1498/953	N4
			€	**459,70**		**679,75**		**745,05**		**994,85**	
	1000	10	Q̇ in W	651/420	U5	879/565	U5	1152/734	U5	1664/1059	N4
			€	**482,10**		**715,40**		**786,—**		**1.056,30**	
	1200	12	Q̇ in W	781/503	U5	1055/678	U5	1382/881	N4	1997/1271	N6
			€	**526,95**		**786,70**		**867,85**		**1.179,20**	
	1400	14	Q̇ in W	911/587	U5	1231/791	N4	1612/1028	N4	2330/1482	N6
			€	**571,80**		**858,—**		**949,70**		**1.302,10**	
	1600	16	Q̇ in W	1042/671	U5	1406/904	N4	1843/1175	N6	2662/1694	N6
			€	**616,65**		**929,35**		**1.031,60**		**1.425,—**	
	1800	18	Q̇ in W	1172/755	U5	1582/1017	N4	2073/1321	N6	2995/1906	NN
			€	**661,50**		**1.000,65**		**1.113,45**		**1.547,90**	
	2000	20	Q̇ in W	1302/839	N4	1758/1130	N6	2303/1468	N6	3328/2118	NN
			€	**706,35**		**1.071,95**		**1.195,30**		**1.670,80**	
	2300	23	Q̇ in W	1497/965	N4	2022/1299	N6	2649/1688	NN	3827/2435	NN
			€	**773,65**		**1.178,90**		**1.318,10**		**1.855,15**	
	2600	26	Q̇ in W	1693/1091	N4	2285/1469	N6	2994/1909	NN	4326/2753	NN
			€	**840,90**		**1.285,90**		**1.440,90**		**2.039,50**	
	3000	30	Q̇ in W	1953/1258	N6	2637/1695	NN	3455/2202	NN	4992/3176	NN
			€	**930,60**		**1.428,50**		**1.604,60**		**2.285,30**	
						RG HK03					

Erläuterungen Bestelltabelle





Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77504021..		77504022..		77504028..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
500	400	04	Q̇ in W	135/89	U3	250/163	U3	379/242	U3
			€	**328,80**		**483,75**		**660,90**	
	500	05	Q̇ in W	169/111	U3	312/204	U3	473/303	U3
			€	**347,65**		**518,05**		**719,90**	
	600	06	Q̇ in W	202/133	U3	375/245	U3	568/363	U3
			€	**366,45**		**552,35**		**778,90**	
	700	07	Q̇ in W	236/155	U3	437/286	U3	662/424	U5
			€	**385,30**		**586,65**		**837,85**	
	800	08	Q̇ in W	270/177	U3	500/326	U3	757/485	U5
			€	**404,15**		**621,—**		**896,85**	
	900	09	Q̇ in W	303/199	U3	562/367	U3	852/545	U5
			€	**422,95**		**655,30**		**955,80**	
	1000	10	Q̇ in W	337/221	U3	625/408	U5	946/606	U5
			€	**441,80**		**689,60**		**1.014,80**	
	1200	12	Q̇ in W	404/266	U3	750/490	U5	1136/727	N4
			€	**479,45**		**758,20**		**1.132,75**	
	1400	14	Q̇ in W	472/310	U3	875/571	U5	1325/848	N4
			€	**517,15**		**826,85**		**1.250,70**	
	1600	16	Q̇ in W	539/354	U5	1000/653	U5	1514/969	N4
			€	**554,80**		**895,45**		**1.368,70**	
	1800	18	Q̇ in W	607/398	U5	1125/734	N4	1704/1090	N6
			€	**592,50**		**964,10**		**1.486,65**	
	2000	20	Q̇ in W	674/443	U5	1250/816	N4	1893/1211	N6
			€	**630,15**		**1.032,70**		**1.604,60**	
	2300	23	Q̇ in W	775/509	U5	1437/938	N4	2177/1393	N6
			€	**686,65**		**1.135,65**		**1.781,55**	
	2600	26	Q̇ in W	876/576	U5	1624/1061	N6	2461/1575	N6
			€	**743,15**		**1.238,55**		**1.958,50**	
	3000	30	Q̇ in W	1011/664	N4	1874/1224	N6	2839/1817	NN
			€	**818,50**		**1.375,80**		**2.194,40**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77504034..		77504033..		77504036..		77504037..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
600	400	04	Q̇ in W	302/194	U3	406/261	U3	533/340	U3	766/487	U5
			€	**374,55**		**538,25**		**573,60**		**710,05**	
	500	05	Q̇ in W	377/243	U3	508/326	U3	666/424	U5	957/608	U5
			€	**400,35**		**579,75**		**618,35**		**778,20**	
	600	06	Q̇ in W	453/292	U3	609/391	U5	799/509	U5	1149/730	U5
			€	**426,10**		**621,25**		**663,10**		**846,35**	
	700	07	Q̇ in W	528/340	U3	711/456	U5	932/594	U5	1340/851	N4
			€	**451,90**		**662,75**		**707,85**		**914,55**	
	800	08	Q̇ in W	604/389	U3	812/521	U5	1066/679	U5	1532/973	N4
			€	**477,70**		**704,20**		**752,55**		**982,70**	
	900	09	Q̇ in W	679/437	U5	914/586	U5	1199/764	N4	1723/1095	N6
			€	**503,45**		**745,70**		**797,30**		**1.050,90**	
	1000	10	Q̇ in W	754/486	U5	1015/651	U5	1332/849	N4	1915/1216	N6
			€	**529,25**		**787,20**		**842,05**		**1.119,05**	
	1200	12	Q̇ in W	905/583	U5	1218/782	N4	1599/1019	N4	2298/1460	N6
			€	**580,80**		**870,20**		**931,55**		**1.255,40**	
	1400	14	Q̇ in W	1056/680	U5	1421/912	N4	1865/1188	N6	2681/1703	NN
			€	**632,40**		**953,15**		**1.021,—**		**1.391,75**	
	1600	16	Q̇ in W	1207/778	N4	1624/1043	N4	2131/1358	N6	3064/1946	NN
			€	**683,95**		**1.036,15**		**1.110,50**		**1.528,05**	
	1800	18	Q̇ in W	1358/875	N4	1827/1173	N6	2398/1528	N6	3447/2189	NN
			€	**735,55**		**1.119,10**		**1.199,95**		**1.664,40**	
	2000	20	Q̇ in W	1509/972	N4	2030/1303	N6	2664/1698	NN	3830/2433	NN
			€	**787,10**		**1.202,10**		**1.289,45**		**1.800,75**	
	2300	23	Q̇ in W	1735/1118	N6	2335/1499	N6	3064/1952	NN	4404/2798	NN
			€	**864,45**		**1.326,55**		**1.423,65**		**2.005,25**	
	2600	26	Q̇ in W	1962/1264	N6	2639/1694	NN	3464/2207	NN	4978/3163	NN
			€	**941,80**		**1.451,05**		**1.557,90**		**2.209,75**	
	3000	30	Q̇ in W	2263/1458	N6	3045/1955	NN	3996/2547	NN	5744/3649	NN
			€	**1.044,95**		**1.617,—**		**1.736,85**		**2.482,45**	


RG HK03

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77504031..		77504032..		77504038..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
600	400	04	Q̇ in W	159/105	U3	289/192	U3	435/281	U3
			€	**333,95**		**518,55**		**683,60**	
	500	05	Q̇ in W	199/131	U3	362/241	U3	544/352	U3
			€	**353,25**		**558,45**		**749,10**	
	600	06	Q̇ in W	239/157	U3	434/289	U3	653/422	U5
			€	**372,55**		**598,35**		**814,55**	
	700	07	Q̇ in W	279/183	U3	506/337	U3	762/492	U5
			€	**391,85**		**638,30**		**880,05**	
	800	08	Q̇ in W	318/209	U3	579/385	U5	871/563	U5
			€	**411,10**		**678,20**		**945,55**	
	900	09	Q̇ in W	358/235	U3	651/433	U5	980/633	U5
			€	**430,40**		**718,15**		**1.011,—**	
	1000	10	Q̇ in W	398/261	U3	723/481	U5	1089/703	U5
			€	**449,70**		**758,05**		**1.076,50**	
	1200	12	Q̇ in W	477/314	U3	868/577	U5	1306/844	N4
			€	**488,30**		**837,90**		**1.207,45**	
	1400	14	Q̇ in W	557/366	U5	1013/673	U5	1524/985	N4
			€	**526,85**		**917,75**		**1.338,45**	
	1600	16	Q̇ in W	637/418	U5	1157/770	N4	1742/1125	N6
			€	**565,45**		**997,55**		**1.469,40**	
	1800	18	Q̇ in W	716/470	U5	1302/866	N4	1960/1266	N6
			€	**604,—**		**1.077,40**		**1.600,40**	
	2000	20	Q̇ in W	796/523	U5	1447/962	N4	2177/1406	N6
			€	**642,60**		**1.157,25**		**1.731,35**	
	2300	23	Q̇ in W	915/601	U5	1664/1106	N6	2504/1617	NN
			€	**700,45**		**1.277,—**		**1.927,80**	
	2600	26	Q̇ in W	1035/679	N4	1881/1251	N6	2831/1828	NN
			€	**758,35**		**1.396,75**		**2.124,25**	
	3000	30	Q̇ in W	1194/784	N4	2170/1443	N6	3266/2110	NN
			€	**835,50**		**1.556,45**		**2.386,20**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77504054..		77504053..		77504056..		77504057..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
900	400	04	Q̇ in W	426/271	U3	558/355	U3	742/467	U5	1067/672	U5
			€	**441,30**		**633,50**		**715,55**		**905,15**	
	500	05	Q̇ in W	532/339	U3	698/443	U5	927/584	U5	1334/840	N4
			€	**473,15**		**696,90**		**786,55**		**1.014,85**	
	600	06	Q̇ in W	639/407	U5	837/532	U5	1113/701	U5	1601/1008	N4
			€	**505,—**		**760,25**		**857,55**		**1.124,50**	
	700	07	Q̇ in W	745/475	U5	977/621	U5	1298/818	N4	1867/1176	N6
			€	**536,85**		**823,60**		**928,50**		**1.234,15**	
	800	08	Q̇ in W	852/543	U5	1116/709	U5	1484/935	N4	2134/1343	N6
			€	**568,65**		**886,95**		**999,50**		**1.343,80**	
	900	09	Q̇ in W	958/610	U5	1256/798	N4	1669/1052	N4	2401/1511	N6
			€	**600,50**		**950,30**		**1.070,45**		**1.453,50**	
	1000	10	Q̇ in W	1064/678	U5	1396/887	N4	1855/1169	N6	2668/1679	N6
			€	**632,35**		**1.013,65**		**1.141,45**		**1.563,15**	
	1200	12	Q̇ in W	1277/814	N4	1675/1064	N6	2226/1402	N6	3201/2015	NN
			€	**696,05**		**1.140,35**		**1.283,40**		**1.782,50**	
	1400	14	Q̇ in W	1490/949	N4	1954/1241	N6	2597/1636	N6	3735/2351	NN
			€	**759,70**		**1.267,05**		**1.425,35**		**2.001,80**	
	1600	16	Q̇ in W	1703/1085	N6	2233/1419	N6	2967/1870	NN	4268/2687	NN
			€	**823,40**		**1.393,80**		**1.567,35**		**2.221,15**	
	1800	18	Q̇ in W	1916/1221	N6	2512/1596	N6	3338/2103	NN	4802/3023	NN
			€	**887,05**		**1.520,50**		**1.709,30**		**2.440,45**	
	2000	20	Q̇ in W	2129/1356	N6	2791/1774	NN	3709/2337	NN	5335/3359	NN
			€	**950,75**		**1.647,20**		**1.851,25**		**2.659,80**	
	2300	23	Q̇ in W	2448/1560	N6	3210/2040	NN	4266/2688	NN	6136/3862	NN
			€	**1.046,25**		**1.837,25**		**2.064,20**		**2.988,80**	
	2600	26	Q̇ in W	2768/1763	NN	3629/2306	NN	4822/3038	NN	6936/4366	NN
			€	**1.141,80**		**2.027,35**		**2.277,15**		**3.317,80**	
	3000	30	Q̇ in W	3193/2034	NN	4187/2660	NN	5564/3506	NN	8003/5038	NN
			€	**1.269,15**		**2.280,75**		**2.561,05**		**3.756,45**	
								RG HK03			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77504051..		77504052..		77504058..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C					
900	400	04	Q̇ in W	254/170	U3	408/274	U3	610/396	U5
			€	**370,50**		**608,65**		**866,60**	
	500	05	Q̇ in W	318/213	U3	510/343	U3	763/495	U5
			€	**393,60**		**669,45**		**971,65**	
	600	06	Q̇ in W	381/255	U3	612/411	U5	915/594	U5
			€	**416,70**		**730,25**		**1.076,70**	
	700	07	Q̇ in W	445/298	U3	714/480	U5	1068/693	U5
			€	**439,80**		**791,—**		**1.181,80**	
	800	08	Q̇ in W	508/340	U3	817/548	U5	1220/792	N4
			€	**462,90**		**851,80**		**1.286,85**	
	900	09	Q̇ in W	572/383	U5	919/617	U5	1373/891	N4
			€	**486,—**		**912,55**		**1.391,95**	
	1000	10	Q̇ in W	635/426	U5	1021/685	U5	1525/990	N4
			€	**509,10**		**973,35**		**1.497,—**	
	1200	12	Q̇ in W	762/511	U5	1225/823	N4	1830/1188	N6
			€	**555,30**		**1.094,90**		**1.707,15**	
	1400	14	Q̇ in W	890/596	U5	1429/960	N4	2136/1386	N6
			€	**601,50**		**1.216,45**		**1.917,30**	
	1600	16	Q̇ in W	1017/681	N4	1633/1097	N6	2441/1584	N6
			€	**647,70**		**1.338,05**		**2.127,40**	
	1800	18	Q̇ in W	1144/766	N4	1837/1234	N6	2746/1782	NN
			€	**693,90**		**1.459,60**		**2.337,55**	
	2000	20	Q̇ in W	1271/851	N4	2041/1371	N6	3051/1980	NN
			€	**740,10**		**1.581,15**		**2.547,70**	
	2300	23	Q̇ in W	1461/979	N6	2348/1577	N6	3508/2277	NN
			€	**809,40**		**1.763,50**		**2.862,90**	
	2600	26	Q̇ in W	1652/1106	N6	2654/1782	NN	3966/2574	NN
			€	**878,70**		**1.945,85**		**3.178,10**	
	3000	30	Q̇ in W	1906/1277	N6	3062/2056	NN	4576/2970	NN
			€	**971,10**		**2.188,95**		**3.598,40**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2017

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2016

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2017

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2017

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärme-leistung bei 75/65/20 °C [1] W/m	Normwärme-leistung bei 70/55/20 °C W/m	Normwärme-leistung bei 55/45/20 °C W/m	Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
				Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
Höhe 300 mm							
Typ 10	292	225	152	7728530070	182,75	7728530105	234,35
Typ 11	538	439	283	7728530071	215,30	7728530106	219,75
Typ 20	515	416	264	7728530072	282,55	7728530107	308,40
Typ 21	724	588	379	7728530073	293,80	7728530108	320,70
Typ 22	957	775	495	7728530074	330,75	7728530109	324,10
Typ 30	780	633	406	7728530075	484,40	7728530110	413,75
Typ 33	1413	1144	732	7728530076	505,70	7728530111	430,60
Höhe 400 mm							
Typ 10	356	277	185	7728530077	185,—	7728530112	245,55
Typ 11	671	546	353	7728530078	219,75	7728530113	250,05
Typ 20	649	522	336	7728530079	301,60	7728530114	326,30
Typ 21	908	738	474	7728530080	315,15	7728530115	343,10
Typ 22	1194	968	617	7728530081	343,10	7728530116	362,15
Typ 30	975	791	507	7728530082	504,55	7728530117	420,50
Typ 33	1740	1406	898	7728530083	524,75	7728530118	436,20
Höhe 500 mm							
Typ 10	426	334	221	7728530084	188,35	7728530119	253,45
Typ 11	800	652	420	7728530085	224,25	7728530120	257,85
Typ 20	780	624	408	7728530086	343,10	7728530121	346,50
Typ 21	1083	880	565	7728530087	356,55	7728530122	358,85
Typ 22	1423	1150	734	7728530088	409,30	7728530123	376,70
Typ 30	1165	947	606	7728530089	589,80	7728530124	425,—
Typ 33	2059	1665	1059	7728530090	614,50	7728530125	441,80
Höhe 600 mm							
Typ 10	503	394	261	7728530091	192,90	7728530126	256,80
Typ 11	928	754	486	7728530092	257,85	7728530127	271,40
Typ 20	910	720	481	7728530093	399,20	7728530128	358,85
Typ 21	1250	1014	651	7728530094	414,90	7728530129	372,30
Typ 22	1647	1331	849	7728530095	447,40	7728530130	394,65
Typ 30	1353	1082	703	7728530096	654,85	7728530131	421,65
Typ 33	2372	1913	1216	7728530097	681,70	7728530132	437,35
Höhe 900 mm							
Typ 10	796	621	426	7728530098	231,—	7728530133	278,10
Typ 11	1316	1063	678	7728530099	318,40	7728530134	313,95
Typ 20	1303	1016	685	7728530100	607,80	7728530135	365,55
Typ 21	1727	1398	887	7728530101	633,55	7728530136	380,10
Typ 22	2306	1855	1169	7728530102	709,80	7728530137	431,65
Typ 30	1919	1513	990	7728530103	1.050,70	7728530138	446,30
Typ 33	3318	2671	1679	7728530104	1.096,65	7728530139	466,50

[1] Nach DIN EN 442

Die Zwischengrößen 1300, 1500, 2200, 2400, 2800 haben einen Sonderpreis.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikel-nummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	
Dynamisches Ventil Oventrop Q-Tech werkseitig	Mehrpreis FHK mit dynamischem Ventil	7738337014	20,—	
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) [2]	Prozentualer Mehrpreis je Heizkörper (20% auf den Heizkörper Nettopreis)	7738325563	auf Anfrage	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.
[2] Bei Bestellung von Hygiene Heizkörper mit Verkleidung ist immer die SF Artikelnummer analog Sonderfarbe zu nehmen!

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer						Variantennummer								
	Ausführung													Länge[1]
Höhe	Standard		Sonderausführung			Typ								mm
mm	rechts	links	rechts	links		10	11	20	21	22	30	33		400-3000
300	7 750 400 ...	7 750 406 ...	7 750 412 ...	7 750 418 ...										
400	7 750 401 ...	7 750 407 ...	7 750 413 ...	7 750 419 ...										
500	7 750 402 ...	7 750 408 ...	7 750 414 ...	7 750 420 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+	.04-.30
600	7 750 403 ...	7 750 409 ...	7 750 415 ...	7 750 421 ...										
900	7 750 405 ...	7 750 411 ...	7 750 417 ...	7 750 423 ...										

[1] Lieferbare Baulängen:
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Beispiel: Logatrend VC-Plan, Höhe 500 mm, Standard rechts, Typ 11, Länge 500 mm = 7 750 402 + 4 + 05 = 7 750 402 405

Folgende Größen entfallen:

Typ 10: 1100, 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Typ 20 und 30: 1100, 1300, 1500, 2200, 2400, 2800

Typ1: 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Bestellhilfe Logatrend VC-Plan - Lieferhinweise Linksausführung


Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 20/21/22/30/33		
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 11		

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 10		



[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage


	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich		7738323755	15,80	
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036	Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
			Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	
			Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	
			Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	
			Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)		7738325079	9,10	

Weitere Befestigungssysteme, für z.B. Fußbodenmontage

Weitere Befestigungsmöglichkeiten/-systeme ▶ Kapitel 7

Logatrend Zubehörpakete







Thermostatkopf	Heizkörperverschraubung
■ Buderus Thermostatkopf BD1 ■ Flüssigkeitsfühlerelement ■ Mit Nullstellung	■ Weich dichtend ■ Zweirohrsystem ■ Mit Absperrung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Eckform	7739602313	siehe Shop	276
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Durchgangsform	7739602314	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Handtuchhalter Typ 10-15001	■ Für alle Typen ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Farbe: ähnlich RAL 9016 ■ 600 mm lang	81606620	57,20	241
	Reinigungsbürste	■ Flexibler Stiel ■ Sehr gute Staubaufnahme ■ Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar	80803100	siehe Shop	218
	DIN-Adapter für Logatrend VC zum Austausch von DIN-Radiatoren	■ Mit 1/2" IG für Flachheizkörper mit Anschlüssen AG 3/4" (Eurokonus), einschließlich zusätzlicher Blindkappe 3/4" ■ Links- oder rechtsseitiger Anschluß möglich	7738314350	siehe Shop	276
	Einbauventil „N“	■ Rote Einstellkrone ■ Für größere Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414500	17,70	ET01
	Einbauventil „U“	■ Gelbe Einstellkrone ■ Für kleine Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414510	17,70	
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GHQ (Gewindeanschluss M 30x1,5)	7738335336	36,—	ET09
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GDQ (Schnappbefestigung)	7738335335	36,—	
	Hydraulik-Lehre Typ 10-45017-1	■ Anschlussschablone für Ventil-Flachheizkörper ■ Für Rohwandmontage in Verbindung mit Überbrückungsklötzen geeignet ■ Nicht für gedrehte Montage des Typs 33 geeignet	81001202	53,30	240
	Überbrückungsklötze 15–25mm	■ Für Hydraulik-Lehre bei Rohwandmontage ■ Typ 3101	80468120	5,90	241

Strahlungsschirme	Kapitel 7	
Fensterbankträger	Kapitel 7	
Thermostatköpfe und Anschlusszubehör	Kapitel 7	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend VC-Plan

- Flachheizkörper mit planer Vorderfront; Rückseite profiliert, mit integrierter Ventilgarnitur rechts und eingedichtetem Blind- und Entlüftungsstopfen sowie beiliegendem Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Lieferung auch mit Einbauventil links auf Anfrage ohne Mehrpreis
- Wärmeleistung nach DIN EN 442
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Je nach Heizkörperleistung ist eines von zwei optimierten Einbauventilen werkseitig eingebaut und voreingestellt. Das Einbauventil „N“ ist dabei auf größere Volumenströme ausgelegt und für Einrohrbetrieb geeignet. Das Einbauventil „U“ ist auf kleinere Volumenströme abgestimmt. Beide Einbauventile haben in Verbindung mit gasgefüllten Thermostatköpfen L (z.B. Danfoss RA) über den gesamten k_v-Wert-Bereich eine P-Abweichung ≤1 K. Das bessere Regelverhalten gegenüber konventionellen Einbauventilen mit 2-3 K P-Abweichung ergibt nach DIN V 4701 / 10 im Neubau bis zu 5 % Energieeinsparung, die im Gebäudebestand realistisch höher liegt
- Durch die Voreinstellung ist für viele Kleinanlagen kein zusätzlicher, bauseitiger Aufwand für den hydraulischen Abgleich nötig. Gegenüber nicht abgeglichenen Anlagen ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 6 %
- Einbauventile mit außenliegender, stufenloser k_v-Wert-Voreinstellung erlauben ohne Werkzeug den hydraulischen Abgleich im Falle einer Nachregulierung
- Sollen Heizkörper mit dem entsprechend anderem Einbauventil eingesetzt werden, so sind diese bauseitig umzurüsten. In diesem Fall ist das entsprechende Einbauventil als Zubehör gegen Mehrpreis separat zu bestellen
- Flachheizkörper für Zweirohrbetrieb. Bei Einrohrbetrieb in Verbindung mit einer Einrohr-Bypass-Armatur (siehe Arbeitsblatt K3) einsetzbar
- Rohranschluss montagefreundlich über G 3/4-Außengewinde nach DIN V 3838 von unten, somit optisch unauffällige Rohrführung
- Alle Heizkörper (Typ 11 - 33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz.
- Lieferung mit Seitenteilen und Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Strahlungsschirme für mehrreihige Flachheizkörper erhältlich
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken und Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter (Sonderausführung mit Seitenteilen und mit Abdeckgitter gegen Mehrpreis)
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper
aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Variable Anordnung der Konsolen durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach dem Entwurf der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1 (Typ 10)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Hinweis: Bei HK Typ 10 ist bei AK3 das Konsolen - Set 531-75, Artikelnummer: 7738320107 separat zu bestellen


Logatrend VC-Plan Sonderausstattung

- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ▶ Seite 2017
- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Kennlinie Einbauventil „N“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf




Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,5
k_V-Wert	0,71	0,57	0,47	0,38	0,30	0,22	0,16	0,11

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 2006

Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Kennlinie Einbauventil „U“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf



Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5
k_V-Wert	0,43	0,33	0,27	0,22	0,16	0,11	0,06	0,03

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 2006


Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten


Vorderansicht



1) Empfohlener Bodenabstand

Rückansichten

Typ 10/11




1) Empfohlener Bodenabstand

2) 83 mm bei Typ 10, Baulänge 400 mm

L1: Typ 10 = 183 mm, Typ 11 = 117 mm
HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Typ 20/21/22/30/33



1) Empfohlener Bodenabstand


2) empfohlenes Montagemaß. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel (50...175 mm), da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

3) Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)


Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Wandabstand Typ 10
30 – 338-1

Typ 11




Wandabstand Typ 11
43 – BMSplus FEX


Typ 20/21



Typ 22



Typ 30/33



Wandabstand Typ 20/21/22/30/33
35 – BMSplus FMS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
300	10	1,9527	1,2799	292	237	152	0,65	2,1	9	1074
	11	3,9707	1,2548	538	439	283	1,19	2,1	13,7	1070
	20	3,0692	1,3095	515	416	264	1,32	4,2	16,5	1075
	21	5,0622	1,2686	724	589	379	1,87	4,2	17,7	1071
	22	6,1037	1,2921	957	776	495	2,43	4,2	19,7	1072
	30	5,2285	1,2795	780	634	406	1,99	6,1	21,1	1076
	33	9,1474	1,2884	1413	1146	732	3,65	6,1	28,2	1073
400	10	2,3742	1,2806	356	289	185	0,87	2,57	12	1074
	11	4,8657	1,2593	671	547	353	2,18	2,57	17,4	1070
	20	4,1922	1,289	649	527	336	1,77	5,17	21,8	1075
	21	6,2792	1,2714	908	738	474	3,1	5,17	23,4	1071
	22	7,5634	1,2939	1194	968	617	4,42	5,17	26	1072
	30	6,5219	1,2801	975	792	507	2,67	7,87	27,7	1076
	33	10,9905	1,2947	1740	1410	898	6,65	7,87	37,4	1073
500	10	2,8321	1,2813	426	346	221	1,08	3,03	14,8	1074
	11	5,7043	1,2638	800	652	420	3,16	3,03	21,8	1070
	20	5,461	1,2684	780	635	408	2,2	6,13	28	1075
	21	7,4076	1,2742	1083	880	565	4,3	6,13	28,1	1071
	22	8,948	1,2958	1423	1153	734	6,39	6,13	32,9	1072
	30	7,7767	1,2806	1165	946	606	3,32	9,63	33,7	1076
	33	12,6772	1,3011	2059	1666	1059	9,61	9,63	46,8	1073
600	10	3,3375	1,282	503	408	261	1,29	3,5	17,3	1074
	11	6,5027	1,2682	928	755	486	4,14	3,5	25,9	1070
	20	6,9038	1,2479	910	743	481	2,63	7,1	31,4	1075
	21	8,4658	1,2769	1250	1016	651	5,5	7,1	33,8	1071
	22	10,2803	1,2976	1647	1334	849	8,37	7,1	39	1072
	30	9,012	1,2811	1353	1099	703	3,97	11,4	40,3	1076
	33	14,2502	1,3074	2372	1918	1216	12,58	11,4	55,2	1073
900	10	6,5815	1,2258	796	652	426	1,95	5,1	25,6	1074
	11	8,2521	1,2964	1316	1066	678	7,09	5,1	39,5	1070
	20	9,5183	1,2574	1303	1062	685	3,97	10,1	47,8	1075
	21	10,4796	1,3049	1727	1397	887	9,17	10,1	51,1	1071
	22	12,6546	1,3306	2306	1858	1169	14,38	10,1	58,7	1072
	30	12,026	1,2967	1919	1555	990	5,99	15,4	60,2	1076
	33	18,0299	1,3331	3318	2672	1679	21,6	15,4	84,1	1073

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension.

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatrend VCM-Plan

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend VCM-Plan	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 2028
	400 mm		S. 2030
	500 mm		S. 2032
	600 mm		S. 2034
	900 mm		S. 2036

Produktvorteile

- Stilvoller Flachheizkörper mit brillanter Glattlackierung der Vorderwand in flachem Design und integriertem Einbauventil mit Mittenanschluss
- Schnelle und einfache Montage
- Für gehobene Ansprüche in Bezug auf Design und Ästhetik durch formschöne, elegante Verkleidung in abgerundetem Stil
- Optisch sehr ansprechend durch unauffällige Rohrführung und nahezu unsichtbare Befestigung
- Sehr gutes Regelverhalten mit bis zu 5% Energieeinsparung nach DIN 4701-10 gegenüber konventionellen Einbauventilen
- Einbauventil serienmäßig voreingestellt für bis zu 6% Energieeinsparung durch hydraulischen Abgleich
- Blind- und Entlüftungsstopfen montiert
- Lieferung inklusive Befestigungssystem

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Logatrend VCM-Plan
Flachheizkörper · Repräsentativ · Ventil-Kompaktausführung mit Mittenanschluss


Höhe 300 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77505004..		77505003..		77505006..		77505007..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
300	400	04	Q̇ in W	175/113	U3	235/151	U3	310/198	U3	458/293	U3
			€	**368,50**		**447,25**		**450,55**		**615,10**	
	500	05	Q̇ in W	219/142	U3	294/189	U3	387/247	U3	572/366	U3
			€	**403,70**		**491,20**		**495,10**		**673,30**	
	600	06	Q̇ in W	263/170	U3	353/227	U3	465/297	U3	687/439	U5
			€	**438,90**		**535,15**		**539,60**		**731,45**	
	700	07	Q̇ in W	307/198	U3	412/265	U3	542/346	U3	801/512	U5
			€	**474,10**		**579,10**		**584,10**		**789,65**	
	800	08	Q̇ in W	351/227	U3	471/303	U3	620/396	U5	916/585	U5
			€	**509,35**		**623,10**		**628,60**		**847,85**	
	900	09	Q̇ in W	395/255	U3	530/341	U3	697/445	U5	1030/658	U5
			€	**544,55**		**667,05**		**673,15**		**906,05**	
	1000	10	Q̇ in W	439/283	U3	589/379	U3	774/495	U5	1145/732	U5
			€	**579,75**		**711,—**		**717,65**		**964,25**	
	1200	12	Q̇ in W	526/340	U3	706/454	U5	929/594	U5	1374/878	N4
			€	**650,15**		**798,90**		**806,70**		**1.080,65**	
	1400	14	Q̇ in W	614/397	U3	824/530	U5	1084/692	U5	1603/1024	N4
			€	**720,60**		**886,85**		**895,70**		**1.197,05**	
	1600	16	Q̇ in W	702/453	U5	942/606	U5	1239/791	N4	1832/1171	N6
			€	**791,—**		**974,75**		**984,75**		**1.313,40**	
	1800	18	Q̇ in W	789/510	U5	1060/682	U5	1394/890	N4	2061/1317	N6
			€	**861,45**		**1.062,70**		**1.073,75**		**1.429,80**	
	2000	20	Q̇ in W	877/567	U5	1177/757	U5	1549/989	N4	2290/1463	N6
			€	**931,85**		**1.150,60**		**1.162,80**		**1.546,20**	
	2300	23	Q̇ in W	1009/652	U5	1354/871	N4	1781/1138	N6	2633/1683	N6
			€	**1.037,50**		**1.282,50**		**1.296,35**		**1.720,80**	
	2600	26	Q̇ in W	1140/737	U5	1530/985	N4	2014/1286	N6	2977/1902	NN
			€	**1.143,10**		**1.414,35**		**1.429,90**		**1.895,35**	
	3000	30	Q̇ in W	1316/850	N4	1766/1136	N6	2323/1484	N6	3435/2195	NN
			€	**1.283,95**		**1.590,20**		**1.607,95**		**2.128,15**	
							RG HK03				

Erläuterungen Bestelltabelle



Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77505001..		77505002..		77505008..	
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	91/61	U3	165/106	U3	252/162	U3
			€	**364,40**		**421,85**		**580,—**	
	500	05	$\dot{Q}$ in W	114/76	U3	206/132	U3	314/203	U3
			€	**399,15**		**463,15**		**634,70**	
	600	06	$\dot{Q}$ in W	137/91	U3	247/158	U3	377/243	U3
			€	**433,90**		**504,40**		**689,40**	
	700	07	$\dot{Q}$ in W	160/106	U3	288/185	U3	440/284	U3
			€	**468,65**		**545,65**		**744,15**	
	800	08	$\dot{Q}$ in W	182/121	U3	330/211	U3	503/325	U3
			€	**503,45**		**586,90**		**798,85**	
	900	09	$\dot{Q}$ in W	205/137	U3	371/237	U3	566/365	U3
			€	**538,20**		**628,20**		**853,60**	
	1000	10	$\dot{Q}$ in W	228/152	U3	412/264	U3	629/406	U5
			€	**572,95**		**669,45**		**908,30**	
	1200	12	$\dot{Q}$ in W	274/182	U3	494/317	U3	755/487	U5
			€	**642,45**		**752,—**		**1.017,75**	
	1400	14	$\dot{Q}$ in W	319/213	U3	577/369	U3	880/568	U5
			€	**712,—**		**834,50**		**1.127,20**	
	1600	16	$\dot{Q}$ in W	365/243	U3	659/422	U5	1006/649	U5
			€	**781,50**		**917,05**		**1.236,60**	
	1800	18	$\dot{Q}$ in W	410/273	U3	741/475	U5	1132/730	U5
			€	**851,05**		**999,55**		**1.346,05**	
	2000	20	$\dot{Q}$ in W	456/304	U3	824/528	U5	1258/811	N4
			€	**920,55**		**1.082,10**		**1.455,50**	
	2300	23	$\dot{Q}$ in W	524/349	U5	947/607	U5	1446/933	N4
			€	**1.024,85**		**1.205,90**		**1.619,65**	
	2600	26	$\dot{Q}$ in W	593/395	U5	1071/686	U5	1635/1055	N6
			€	**1.129,10**		**1.329,70**		**1.783,80**	
	3000	30	$\dot{Q}$ in W	684/456	U5	1236/791	N4	1886/1217	N6
			€	**1.268,15**		**1.494,75**		**2.002,70**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77505014..		77505013..		77505016..		77505017..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
400	400	04	Q̇ in W	219/141	U3	295/190	U3	387/247	U3	564/359	U3
			€	**397,65**		**484,15**		**488,45**		**662,95**	
	500	05	Q̇ in W	273/176	U3	369/237	U3	483/308	U3	704/449	U5
			€	**438,45**		**529,80**		**538,80**		**726,65**	
	600	06	Q̇ in W	328/212	U3	443/285	U3	580/370	U3	845/539	U5
			€	**479,25**		**575,40**		**589,15**		**790,35**	
	700	07	Q̇ in W	383/247	U3	516/332	U3	676/432	U5	986/629	U5
			€	**520,10**		**621,05**		**639,50**		**854,05**	
	800	08	Q̇ in W	437/282	U3	590/379	U3	773/493	U5	1127/719	U5
			€	**560,90**		**666,70**		**689,85**		**917,70**	
	900	09	Q̇ in W	492/317	U3	664/427	U5	870/555	U5	1268/809	N4
			€	**601,75**		**712,30**		**740,20**		**981,40**	
	1000	10	Q̇ in W	547/353	U3	738/474	U5	966/617	U5	1409/898	N4
			€	**642,55**		**757,95**		**790,55**		**1.045,10**	
	1200	12	Q̇ in W	656/423	U3	885/569	U5	1160/740	U5	1691/1078	N4
			€	**724,20**		**849,20**		**891,25**		**1.172,50**	
	1400	14	Q̇ in W	765/494	U5	1033/664	U5	1353/863	N4	1972/1258	N6
			€	**805,85**		**940,50**		**991,95**		**1.299,85**	
	1600	16	Q̇ in W	874/564	U5	1180/759	N4	1546/986	N4	2254/1438	N6
			€	**887,45**		**1.031,75**		**1.092,65**		**1.427,25**	
	1800	18	Q̇ in W	984/635	U5	1328/854	N4	1739/1110	N6	2536/1617	N6
			€	**969,10**		**1.123,05**		**1.193,35**		**1.554,60**	
	2000	20	Q̇ in W	1093/705	U5	1475/949	N4	1933/1233	N6	2818/1797	NN
			€	**1.050,75**		**1.214,30**		**1.294,05**		**1.682,—**	
	2300	23	Q̇ in W	1257/811	U5	1696/1091	N6	2223/1418	N6	3240/2067	NN
			€	**1.173,20**		**1.351,20**		**1.445,10**		**1.873,05**	
	2600	26	Q̇ in W	1421/917	N4	1918/1233	N6	2512/1603	N6	3663/2336	NN
			€	**1.295,65**		**1.488,10**		**1.596,15**		**2.064,15**	
	3000	30	Q̇ in W	1640/1058	N4	2213/1423	N6	2899/1850	NN	4227/2696	NN
			€	**1.458,95**		**1.670,65**		**1.797,55**		**2.318,90**	
								RG HK03			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77505011..		77505012..		77505018..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
400	400	04	Q̇ in W	112/74	U3	207/134	U3	315/203	U3
			€	**392,20**		**456,65**		**626,80**	
	500	05	Q̇ in W	141/92	U3	259/168	U3	394/254	U3
			€	**432,25**		**499,60**		**686,80**	
	600	06	Q̇ in W	169/111	U3	311/202	U3	473/304	U3
			€	**472,30**		**542,50**		**746,80**	
	700	07	Q̇ in W	197/130	U3	363/235	U3	552/355	U3
			€	**512,30**		**585,45**		**806,80**	
	800	08	Q̇ in W	225/148	U3	415/269	U3	631/406	U5
			€	**552,35**		**628,40**		**866,75**	
	900	09	Q̇ in W	253/167	U3	467/302	U3	710/456	U5
			€	**592,35**		**671,35**		**926,75**	
	1000	10	Q̇ in W	281/185	U3	519/336	U3	789/507	U5
			€	**632,40**		**714,30**		**986,75**	
	1200	12	Q̇ in W	337/222	U3	622/403	U5	946/608	U5
			€	**712,45**		**800,20**		**1.106,75**	
	1400	14	Q̇ in W	394/259	U3	726/470	U5	1104/710	U5
			€	**792,50**		**886,10**		**1.226,70**	
	1600	16	Q̇ in W	450/296	U3	830/538	U5	1262/811	N4
			€	**872,60**		**971,95**		**1.346,70**	
	1800	18	Q̇ in W	506/333	U5	933/605	U5	1419/913	N4
			€	**952,65**		**1.057,85**		**1.466,65**	
	2000	20	Q̇ in W	562/370	U5	1037/672	U5	1577/1014	N4
			€	**1.032,70**		**1.143,75**		**1.586,65**	
	2300	23	Q̇ in W	647/426	U5	1193/773	N4	1814/1166	N6
			€	**1.152,80**		**1.272,60**		**1.766,60**	
	2600	26	Q̇ in W	731/481	U5	1348/873	N4	2050/1318	N6
			€	**1.272,90**		**1.401,40**		**1.946,60**	
	3000	30	Q̇ in W	844/555	U5	1556/1008	N4	2366/1521	N6
			€	**1.433,—**		**1.573,20**		**2.186,55**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2039


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77505024..		77505023..		77505026..		77505027..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
500	400	04	Q̇ in W	260/168	U3	352/226	U3	461/294	U3	666/424	U5
			€	**417,35**		**485,60**		**527,65**		**672,55**	
	500	05	Q̇ in W	325/210	U3	440/282	U3	576/367	U3	832/529	U5
			€	**458,65**		**532,70**		**579,70**		**746,80**	
	600	06	Q̇ in W	391/252	U3	527/339	U3	691/440	U5	998/635	U5
			€	**499,90**		**579,75**		**631,75**		**821,05**	
	700	07	Q̇ in W	456/294	U3	615/395	U5	806/514	U5	1165/741	U5
			€	**541,15**		**626,85**		**683,75**		**895,25**	
	800	08	Q̇ in W	521/336	U3	703/452	U5	921/587	U5	1331/847	N4
			€	**582,40**		**673,95**		**735,80**		**969,50**	
	900	09	Q̇ in W	586/378	U3	791/508	U5	1036/661	U5	1498/953	N4
			€	**623,70**		**721,05**		**787,80**		**1.043,70**	
	1000	10	Q̇ in W	651/420	U5	879/565	U5	1152/734	U5	1664/1059	N4
			€	**664,95**		**768,15**		**839,85**		**1.117,95**	
	1200	12	Q̇ in W	781/503	U5	1055/678	U5	1382/881	N4	1997/1271	N6
			€	**747,50**		**862,35**		**943,90**		**1.266,40**	
	1400	14	Q̇ in W	911/587	U5	1231/791	N4	1612/1028	N4	2330/1482	N6
			€	**830,—**		**956,55**		**1.047,95**		**1.414,85**	
	1600	16	Q̇ in W	1042/671	U5	1406/904	N4	1843/1175	N6	2662/1694	N6
			€	**912,55**		**1.050,70**		**1.152,05**		**1.563,35**	
	1800	18	Q̇ in W	1172/755	U5	1582/1017	N4	2073/1321	N6	2995/1906	NN
			€	**995,05**		**1.144,90**		**1.256,10**		**1.711,80**	
	2000	20	Q̇ in W	1302/839	N4	1758/1130	N6	2303/1468	N6	3328/2118	NN
			€	**1.077,60**		**1.239,10**		**1.360,15**		**1.860,25**	
	2300	23	Q̇ in W	1497/965	N4	2022/1299	N6	2649/1688	NN	3827/2435	NN
			€	**1.201,40**		**1.380,40**		**1.516,25**		**2.082,95**	
	2600	26	Q̇ in W	1693/1091	N4	2285/1469	N6	2994/1909	NN	4326/2753	NN
			€	**1.325,20**		**1.521,65**		**1.672,35**		**2.305,65**	
	3000	30	Q̇ in W	1953/1258	N6	2637/1695	NN	3455/2202	NN	4992/3176	NN
			€	**1.490,25**		**1.710,05**		**1.880,45**		**2.602,55**	
								RG HK03			

Erläuterungen Bestelltabelle





Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77505021..		77505022..		77505028..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
500	400	04	Q̇ in W	135/89	U3	250/163	U3	379/242	U3
			€	**410,90**		**457,70**		**634,90**	
	500	05	Q̇ in W	169/111	U3	312/204	U3	473/303	U3
			€	**450,80**		**501,80**		**704,75**	
	600	06	Q̇ in W	202/133	U3	375/245	U3	568/363	U3
			€	**490,70**		**545,85**		**774,60**	
	700	07	Q̇ in W	236/155	U3	437/286	U3	662/424	U5
			€	**530,65**		**589,90**		**844,45**	
	800	08	Q̇ in W	270/177	U3	500/326	U3	757/485	U5
			€	**570,55**		**633,95**		**914,35**	
	900	09	Q̇ in W	303/199	U3	562/367	U3	852/545	U5
			€	**610,50**		**678,05**		**984,20**	
	1000	10	Q̇ in W	337/221	U3	625/408	U5	946/606	U5
			€	**650,40**		**722,10**		**1.054,05**	
	1200	12	Q̇ in W	404/266	U3	750/490	U5	1136/727	N4
			€	**730,25**		**810,25**		**1.193,75**	
	1400	14	Q̇ in W	472/310	U3	875/571	U5	1325/848	N4
			€	**810,10**		**898,35**		**1.333,50**	
	1600	16	Q̇ in W	539/354	U5	1000/653	U5	1514/969	N4
			€	**889,90**		**986,50**		**1.473,20**	
	1800	18	Q̇ in W	607/398	U5	1125/734	N4	1704/1090	N6
			€	**969,75**		**1.074,60**		**1.612,95**	
	2000	20	Q̇ in W	674/443	U5	1250/816	N4	1893/1211	N6
			€	**1.049,60**		**1.162,75**		**1.752,65**	
	2300	23	Q̇ in W	775/509	U5	1437/938	N4	2177/1393	N6
			€	**1.169,35**		**1.294,95**		**1.962,25**	
	2600	26	Q̇ in W	876/576	U5	1624/1061	N6	2461/1575	N6
			€	**1.289,10**		**1.427,15**		**2.171,80**	
	3000	30	Q̇ in W	1011/664	N4	1874/1224	N6	2839/1817	NN
			€	**1.448,80**		**1.603,40**		**2.451,25**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2039


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77505034..		77505033..		77505036..		77505037..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
600	400	04	Q̇ in W	302/194	U3	406/261	U3	533/340	U3	766/487	U5
			€	**431,45**		**505,30**		**552,60**		**712,25**	
	500	05	Q̇ in W	377/243	U3	508/326	U3	666/424	U5	957/608	U5
			€	**472,05**		**556,75**		**608,35**		**788,85**	
	600	06	Q̇ in W	453/292	U3	609/391	U5	799/509	U5	1149/730	U5
			€	**512,65**		**608,20**		**664,05**		**865,45**	
	700	07	Q̇ in W	528/340	U3	711/456	U5	932/594	U5	1340/851	N4
			€	**553,25**		**659,70**		**719,80**		**942,05**	
	800	08	Q̇ in W	604/389	U3	812/521	U5	1066/679	U5	1532/973	N4
			€	**593,80**		**711,15**		**775,50**		**1.018,60**	
	900	09	Q̇ in W	679/437	U5	914/586	U5	1199/764	N4	1723/1095	N6
			€	**634,40**		**762,65**		**831,25**		**1.095,20**	
	1000	10	Q̇ in W	754/486	U5	1015/651	U5	1332/849	N4	1915/1216	N6
			€	**675,—**		**814,10**		**886,95**		**1.171,80**	
	1200	12	Q̇ in W	905/583	U5	1218/782	N4	1599/1019	N4	2298/1460	N6
			€	**756,20**		**917,05**		**998,40**		**1.325,—**	
	1400	14	Q̇ in W	1056/680	U5	1421/912	N4	1865/1188	N6	2681/1703	NN
			€	**837,35**		**1.020,—**		**1.109,85**		**1.478,15**	
	1600	16	Q̇ in W	1207/778	N4	1624/1043	N4	2131/1358	N6	3064/1946	NN
			€	**918,55**		**1.122,90**		**1.221,30**		**1.631,35**	
	1800	18	Q̇ in W	1358/875	N4	1827/1173	N6	2398/1528	N6	3447/2189	NN
			€	**999,70**		**1.225,85**		**1.332,75**		**1.784,50**	
	2000	20	Q̇ in W	1509/972	N4	2030/1303	N6	2664/1698	NN	3830/2433	NN
			€	**1.080,90**		**1.328,80**		**1.444,20**		**1.937,70**	
	2300	23	Q̇ in W	1735/1118	N6	2335/1499	N6	3064/1952	NN	4404/2798	NN
			€	**1.202,65**		**1.483,20**		**1.611,40**		**2.167,45**	
	2600	26	Q̇ in W	1962/1264	N6	2639/1694	NN	3464/2207	NN	4978/3163	NN
			€	**1.324,45**		**1.637,60**		**1.778,55**		**2.397,25**	
	3000	30	Q̇ in W	2263/1458	N6	3045/1955	NN	3996/2547	NN	5744/3649	NN
			€	**1.486,80**		**1.843,50**		**2.001,45**		**2.703,60**	
						RG HK03					

Erläuterungen Bestelltabelle



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77505031..		77505032..		77505038..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
600	400	04	Q̇ in W	159/105	U3	289/192	U3	435/281	U3
			€	**430,80**		**477,45**		**672,60**	
	500	05	Q̇ in W	199/131	U3	362/241	U3	544/352	U3
			€	**469,85**		**525,90**		**744,60**	
	600	06	Q̇ in W	239/157	U3	434/289	U3	653/422	U5
			€	**508,85**		**574,35**		**816,60**	
	700	07	Q̇ in W	279/183	U3	506/337	U3	762/492	U5
			€	**547,90**		**622,80**		**888,60**	
	800	08	Q̇ in W	318/209	U3	579/385	U5	871/563	U5
			€	**586,90**		**671,20**		**960,55**	
	900	09	Q̇ in W	358/235	U3	651/433	U5	980/633	U5
			€	**625,95**		**719,65**		**1.032,55**	
	1000	10	Q̇ in W	398/261	U3	723/481	U5	1089/703	U5
			€	**664,95**		**768,10**		**1.104,55**	
	1200	12	Q̇ in W	477/314	U3	868/577	U5	1306/844	N4
			€	**743,—**		**865,—**		**1.248,55**	
	1400	14	Q̇ in W	557/366	U5	1013/673	U5	1524/985	N4
			€	**821,05**		**961,85**		**1.392,50**	
	1600	16	Q̇ in W	637/418	U5	1157/770	N4	1742/1125	N6
			€	**899,10**		**1.058,75**		**1.536,50**	
	1800	18	Q̇ in W	716/470	U5	1302/866	N4	1960/1266	N6
			€	**977,15**		**1.155,60**		**1.680,45**	
	2000	20	Q̇ in W	796/523	U5	1447/962	N4	2177/1406	N6
			€	**1.055,20**		**1.252,50**		**1.824,45**	
	2300	23	Q̇ in W	915/601	U5	1664/1106	N6	2504/1617	NN
			€	**1.172,30**		**1.397,80**		**2.040,40**	
	2600	26	Q̇ in W	1035/679	N4	1881/1251	N6	2831/1828	NN
			€	**1.289,35**		**1.543,15**		**2.256,40**	
	3000	30	Q̇ in W	1194/784	N4	2170/1443	N6	3266/2110	NN
			€	**1.445,45**		**1.736,90**		**2.544,35**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2039
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm


Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11		Typ 21		Typ 22		Typ 33	
		Grundartikelnummer [1]		77505054..		77505053..		77505056..		77505057..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C							
900	400	04	Q̇ in W	426/271	U3	558/355	U3	742/467	U5	1067/672	U5
			€	**521,—**		**608,40**		**668,95**		**876,90**	
	500	05	Q̇ in W	532/339	U3	698/443	U5	927/584	U5	1334/840	N4
			€	**574,15**		**678,40**		**747,35**		**992,40**	
	600	06	Q̇ in W	639/407	U5	837/532	U5	1113/701	U5	1601/1008	N4
			€	**627,30**		**748,35**		**825,75**		**1.107,85**	
	700	07	Q̇ in W	745/475	U5	977/621	U5	1298/818	N4	1867/1176	N6
			€	**680,45**		**818,30**		**904,10**		**1.223,35**	
	800	08	Q̇ in W	852/543	U5	1116/709	U5	1484/935	N4	2134/1343	N6
			€	**733,60**		**888,25**		**982,50**		**1.338,85**	
	900	09	Q̇ in W	958/610	U5	1256/798	N4	1669/1052	N4	2401/1511	N6
			€	**786,75**		**958,25**		**1.060,85**		**1.454,35**	
	1000	10	Q̇ in W	1064/678	U5	1396/887	N4	1855/1169	N6	2668/1679	N6
			€	**839,90**		**1.028,20**		**1.139,25**		**1.569,85**	
	1200	12	Q̇ in W	1277/814	N4	1675/1064	N6	2226/1402	N6	3201/2015	NN
			€	**946,20**		**1.168,15**		**1.296,—**		**1.800,85**	
	1400	14	Q̇ in W	1490/949	N4	1954/1241	N6	2597/1636	N6	3735/2351	NN
			€	**1.052,50**		**1.308,05**		**1.452,75**		**2.031,85**	
	1600	16	Q̇ in W	1703/1085	N6	2233/1419	N6	2967/1870	NN	4268/2687	NN
			€	**1.158,80**		**1.448,—**		**1.609,55**		**2.262,80**	
	1800	18	Q̇ in W	1916/1221	N6	2512/1596	N6	3338/2103	NN	4802/3023	NN
			€	**1.265,10**		**1.587,90**		**1.766,30**		**2.493,80**	
	2000	20	Q̇ in W	2129/1356	N6	2791/1774	NN	3709/2337	NN	5335/3359	NN
			€	**1.371,40**		**1.727,85**		**1.923,05**		**2.724,80**	
	2300	23	Q̇ in W	2448/1560	N6	3210/2040	NN	4266/2688	NN	6136/3862	NN
			€	**1.530,85**		**1.937,75**		**2.158,20**		**3.071,30**	
	2600	26	Q̇ in W	2768/1763	NN	3629/2306	NN	4822/3038	NN	6936/4366	NN
			€	**1.690,30**		**2.147,65**		**2.393,35**		**3.417,75**	
	3000	30	Q̇ in W	3193/2034	NN	4187/2660	NN	5564/3506	NN	8003/5038	NN
			€	**1.902,90**		**2.427,50**		**2.706,85**		**3.879,75**	
								RG HK03			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 11	
		Grundartikelnummer		77501001..		77501004..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	109/69	U 3	180/115	U 3
			€	**92,40**		**98,—**	
	500	05	Q̇ in W	137/86	U 3	225/144	U 3
			€	**96,75**		**104,10**	

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Ventilausführung „U“ bzw. „N“
Einstellzahl (werkseitige Voreinstellung)



Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10		Typ 20		Typ 30	
		Grundartikelnummer [1]		77505051..		77505052..		77505058..	
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C					
900	400	04	Q̇ in W	254/170	U3	408/274	U3	610/396	U5
			€	**503,40**		**572,30**		**830,65**	
	500	05	Q̇ in W	318/213	U3	510/343	U3	763/495	U5
			€	**553,90**		**638,05**		**939,10**	
	600	06	Q̇ in W	381/255	U3	612/411	U5	915/594	U5
			€	**604,35**		**703,75**		**1.047,55**	
	700	07	Q̇ in W	445/298	U3	714/480	U5	1068/693	U5
			€	**654,80**		**769,45**		**1.155,95**	
	800	08	Q̇ in W	508/340	U3	817/548	U5	1220/792	N4
			€	**705,25**		**835,15**		**1.264,40**	
	900	09	Q̇ in W	572/383	U5	919/617	U5	1373/891	N4
			€	**755,70**		**900,85**		**1.372,80**	
	1000	10	Q̇ in W	635/426	U5	1021/685	U5	1525/990	N4
			€	**806,15**		**966,55**		**1.481,25**	
	1200	12	Q̇ in W	762/511	U5	1225/823	N4	1830/1188	N6
			€	**907,05**		**1.097,95**		**1.698,10**	
	1400	14	Q̇ in W	890/596	U5	1429/960	N4	2136/1386	N6
			€	**1.007,95**		**1.229,35**		**1.914,95**	
	1600	16	Q̇ in W	1017/681	N4	1633/1097	N6	2441/1584	N6
			€	**1.108,90**		**1.360,80**		**2.131,85**	
	1800	18	Q̇ in W	1144/766	N4	1837/1234	N6	2746/1782	NN
			€	**1.209,80**		**1.492,20**		**2.348,70**	
	2000	20	Q̇ in W	1271/851	N4	2041/1371	N6	3051/1980	NN
			€	**1.310,70**		**1.623,60**		**2.565,55**	
	2300	23	Q̇ in W	1461/979	N6	2348/1577	N6	3508/2277	NN
			€	**1.462,05**		**1.820,70**		**2.890,85**	
	2600	26	Q̇ in W	1652/1106	N6	2654/1782	NN	3966/2574	NN
			€	**1.613,45**		**2.017,85**		**3.216,15**	
	3000	30	Q̇ in W	1906/1277	N6	3062/2056	NN	4576/2970	NN
			€	**1.815,25**		**2.280,65**		**3.649,85**	
						RG HK03			

Erläuterungen Heizkörper

[1] Ventil-Heizkörper werden standardmäßig in rechter Ausführung in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
Linke Ausführung lieferbar ▶ siehe Seite 2039

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2038

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2039

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2039

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärmeleistung bei 75/65/20°C [1] W/m	Normwärmeleistung bei 70/55/20°C W/m	Normwärmeleistung bei 55/45/20°C W/m	Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
				Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
Höhe 300 mm							
Typ 10	292	225	152	7728530140	347,60	7728530175	225,35
Typ 11	538	439	283	7728530141	352,10	7728530176	227,65
Typ 20	515	416	264	7728530142	412,65	7728530177	256,80
Typ 21	724	588	379	7728530143	439,60	7728530178	271,40
Typ 22	957	775	495	7728530144	445,15	7728530179	272,50
Typ 30	780	633	406	7728530145	547,20	7728530180	361,10
Typ 33	1413	1144	732	7728530146	581,95	7728530181	382,30
Höhe 400 mm							
Typ 10	356	277	185	7728530147	400,30	7728530182	232,10
Typ 11	671	546	353	7728530148	408,20	7728530183	234,35
Typ 20	649	522	336	7728530149	429,45	7728530184	284,85
Typ 21	908	738	474	7728530150	456,35	7728530185	301,60
Typ 22	1194	968	617	7728530151	503,50	7728530186	287,05
Typ 30	975	791	507	7728530152	599,90	7728530187	386,85
Typ 33	1740	1406	898	7728530153	636,90	7728530188	408,20
Höhe 500 mm							
Typ 10	426	334	221	7728530154	399,20	7728530189	251,20
Typ 11	800	652	420	7728530155	412,65	7728530190	252,30
Typ 20	780	624	408	7728530156	440,65	7728530191	281,45
Typ 21	1083	880	565	7728530157	470,95	7728530192	297,20
Typ 22	1423	1150	734	7728530158	520,30	7728530193	319,55
Typ 30	1165	947	606	7728530159	698,60	7728530194	355,45
Typ 33	2059	1665	1059	7728530160	742,30	7728530195	375,65
Höhe 600 mm							
Typ 10	503	394	261	7728530161	390,25	7728530196	274,70
Typ 11	928	754	486	7728530162	405,90	7728530197	269,10
Typ 20	910	720	481	7728530163	484,40	7728530198	283,70
Typ 21	1250	1014	651	7728530164	514,70	7728530199	299,40
Typ 22	1647	1331	849	7728530165	557,25	7728530200	329,70
Typ 30	1353	1082	703	7728530166	719,90	7728530201	384,65
Typ 33	2372	1913	1216	7728530167	765,90	7728530202	405,90
Höhe 900 mm							
Typ 10	796	621	426	7728530168	504,55	7728530203	301,60
Typ 11	1316	1063	678	7728530169	531,50	7728530204	308,40
Typ 20	1303	1016	685	7728530170	657,05	7728530205	309,50
Typ 21	1727	1398	887	7728530171	699,65	7728530206	328,55
Typ 22	2306	1855	1169	7728530172	783,80	7728530207	355,45
Typ 30	1919	1513	990	7728530173	1.084,30	7728530208	396,95
Typ 33	3318	2671	1679	7728530174	1.154,95	7728530209	414,90

[1] Nach DIN EN 442

Die Zwischengrößen 1300, 1500, 2200, 2400, 2800 haben einen Sonderpreis.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikel-nummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) [2]	Prozentualer Mehrpreis je Heizkörper (20 % auf den Heizkörper Nettopreis)	7738325563	auf Anfrage	
Dynamisches Ventil Oventrop Q-Tech werkseitig	Mehrpreis FHK mit dynamischem Ventil	7738337014	20,—	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.
[2] Bei Bestellung von Hygiene Heizkörper mit Verkleidung ist immer die SF Artikelnummer analog Sonderfarbe zu nehmen!

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer						Variantennummer								
	Ausführung													Länge [1]
Höhe	Standard		Sonderausführung			Typ								mm
mm	rechts	links	rechts	links		10	11	20	21	22	30	33		400-3000
300	7 750 500 ...	7 750 506 ...	7 750 512 ...	7 750 518 ...										
400	7 750 501 ...	7 750 507 ...	7 750 513 ...	7 750 519 ...										
500	7 750 502 ...	7 750 508 ...	7 750 514 ...	7 750 520 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+	.04-.30
600	7 750 503 ...	7 750 509 ...	7 750 515 ...	7 750 521 ...										
900	7 750 505 ...	7 750 511 ...	7 750 517 ...	7 750 523 ...										

[1] Lieferbare Baulängen:
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Beispiel: Logatrend VCM-Plan, Höhe 500 mm, Standard rechts, Typ 21, Länge 500 mm = 7 750 502 + 6 + 05 = 7 750 502 605

Folgende Größen entfallen:

Typ 10: 1100, 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Typ 20 und 30: 1100, 1300, 1500, 2200, 2400, 2800


Typ1: 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 20/21/22/30/33		
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 11		

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 10		



[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich		7738323755	15,80	
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036	Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
			Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	
			Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	
			Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	
			Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)		7738325079	9,10	

Logatrend Zubehörpakete





Thermostatkopf	Heizkörperverschraubung
■ Buderus Thermostatkopf BD1 ■ Flüssigkeitsfühlerelement ■ Mit Nullstellung	■ Weich dichtend ■ Zweirohrsystem ■ Mit Absperrung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Eckform	7739602313	siehe Shop	276
	VC/VCM Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BD1 ■ Heizkörperverschraubung Durchgangsform	7739602314	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Handtuchhalter Typ 10-15001	■ Für alle Typen ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Farbe: ähnlich RAL 9016 ■ 600 mm lang	81606620	57,20	241
	Reinigungsbürste	■ Flexibler Stiel ■ Sehr gute Staubaufnahme ■ Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar	80803100	siehe Shop	218
	Einbauventil „N“	■ Rote Einstellkrone ■ Für größere Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414500	17,70	ET01
	Einbauventil „U“	■ Gelbe Einstellkrone ■ Für kleine Volumenströme ■ Für Austausch des eingebauten Ventils	87183414510	17,70	
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GHQ (Gewindeanschluss M 30x1,5)	7738335336	36,—	ET09
	Einbauventil "Q-Tech"	■ Weitgehend differenzdruckunabhängige Betriebsweise ■ Stufenlose Voreinstellung ■ Durchflussbereich 10 ... 170 l/h ■ Feine Einstell-Skalierung in l/h ■ ideal für die Nachrüstung und Sanierung ■ Ausführung GDQ (Schnappbefestigung)	7738335335	36,—	
	Hydraulik-Lehre Typ 10-45017-1	■ Anschlussschablone für Ventil-Flachheizkörper ■ Für Rohwandmontage in Verbindung mit Überbrückungsklötzen geeignet ■ Nicht für gedrehte Montage des Typs 33 geeignet	81001202	53,30	240
	Überbrückungsklötze 15–25mm	■ Für Hydraulik-Lehre bei Rohwandmontage ■ Typ 3101	80468120	5,90	241
	Strahlungsschirme		▶ Kapitel 7		–
	Fensterbankträger		▶ Kapitel 7		
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logatrend VCM-Plan

- Flachheizkörper mit planer Vorderfront; Rückseite profiliert, mit integriertem Einbauventil rechts und eingedichtetem Blind- und Entlüftungsstopfen sowie beiliegendem Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Rohranschluss mittig montagefreundlich über G 3/4-Außengewinde nach DIN V 3838 von unten, somit optisch unauffällige Rohrführung
- Lieferung auch mit Einbauventil links auf Anfrage ohne Mehrpreis
- Wärmeleistung nach DIN EN 442
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Einfache Vormontage durch einheitlichen Wandabstand der Anschlüsse bei allen mehrlagigen Heizkörpern
- Rohrinstallation und -Prüfung ohne Heizkörper möglich, Heizkörpermontage nur einmalig am Ende der Bauphase
- Je nach Heizkörperleistung ist eines von zwei optimierten Einbauventilen werkseitig eingebaut und voreingestellt. Das Einbauventil „N“ ist dabei auf größere Volumenströme ausgelegt und für Einrohrbetrieb geeignet. Das Einbauventil „U“ ist auf kleinere Volumenströme abgestimmt. Beide Einbauventile haben in Verbindung mit gasgefüllten Thermostatköpfen L (z. B. Danfoss RA) über den gesamten k_v-Wert-Bereich eine P-Abweichung ≥ 1 K.
  Das bessere Regelverhalten gegenüber konventionellen Einbauventilen mit 2-3 K P-Abweichung ergibt nach DIN V4701/10 im Neubau bis zu 5 % Energieeinsparung, die im Gebäudebestand realistisch höher liegt
- Durch die Voreinstellung ist für viele Kleinanlagen kein zusätzlicher, bauseitiger Aufwand für den hydraulischen Abgleich nötig. Gegenüber nicht abgeglichenen Anlagen ergibt sich eine Energieeinsparung von bis zu 6 %
- Einbauventile mit außenliegender, stufenloser k_v-Wert-Voreinstellung erlauben ohne Werkzeug den hydraulischen Abgleich
- Sollen Heizkörper mit dem entsprechend anderem Einbauventil eingesetzt werden, so sind diese bauseitig umzurüsten. In diesem Fall ist das entsprechende Einbauventil als Zubehör gegen Mehrpreis separat zu bestellen
- Flachheizkörper für Zweirohrbetrieb. Bei Einrohrbetrieb in Verbindung mit einer Einrohr-Bypass-Armatur (siehe Arbeitsblatt K3) einsetzbar
- Alle Heizkörper (Typ 11 - 33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Lieferung mit Seitenteilen und Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken und Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter (Sonderausführung mit Seitenteilen und mit Abdeckgitter gegen Mehrpreis)
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z. B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Variable Anordnung der Konsolen durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22 ,33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach dem Entwurf der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1 (Typ 10)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Logatrend VCM-Plan Sonderausstattung


Logatrend VCM-Plan in Sonderfarbe

- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten ▶ Seite 2038
- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Kennlinie Einbauventil „N“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf




Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,6	0,5
k_V-Wert	0,71	0,57	0,47	0,38	0,30	0,22	0,16	0,11

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 2028

Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Kennlinie Einbauventil „U“ in Verbindung mit gasgefülltem Thermostatkopf



Einstellzahl	N	7	6	5	4	3	2	1
P-Abweichung [K]	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,5
k_V-Wert	0,43	0,33	0,27	0,22	0,16	0,11	0,06	0,03

Werkseitig voreingestellt: Einstellzahl siehe ab Seite 2028


Weitere Details ▶ siehe Kompendium Technische Arbeitsblätter – Arbeitsblatt K1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Abmessungen und Technische Daten

Vorderansicht

Rechtsausführung (Standardlieferung)



Linksausführung (auf Anfrage)




1) Empfohlener Bodenabstand

Hinweis: Bei Bestellung in Linksausführung ist die Anschlusslage von Vor- und Rücklaufanschluss identisch. Das heißt die Vormontage kann unabhängig von der späteren Installation (Rechts- oder Linksausführung) vorgenommen werden.

Rückansichten

Typ 10/11



1) Empfohlener Bodenabstand


2) 83 mm bei Typ 10, Baulänge 400 mm

L1: Typ 10 = 183 mm, Typ 11 = 117 mm

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)

HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Typ 20/21/22/30/33



1) Empfohlener Bodenabstand

2) empfohlenes Montagemaß. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel (50...175 mm), da der Adapter horizontal verschiebbar ist!


3) Thermostatkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)

HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)


Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Wandabstand Typ 10
30 – 338-1

Typ 11




Wandabstand Typ 11
43 – BMSplus FEX


Typ 20/21



Typ 22



Typ 30/33



Wandabstand Typ 20/21/22/30/33
35 – BMSplus FMS

1) Maß bis Mitte Anschlüsse

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
300	10	1,9527	1,2799	292	228	152	0,65	2,1	9,1	1074
	11	3,9707	1,2548	538	439	283	1,19	2,1	13,8	1070
	20	3,0692	1,3095	515	412	264	1,32	4,2	16,6	1075
	21	5,0622	1,2686	724	589	379	1,87	4,2	17,9	1071
	22	6,1037	1,2921	957	774	495	2,43	4,2	19,8	1072
	30	5,2285	1,2795	780	629	406	1,99	6,1	21,2	1076
	33	9,1474	1,2884	1413	1145	732	3,65	6,1	28,3	1073
400	10	2,3742	1,2806	356	281	185	0,87	2,57	12,1	1074
	11	4,8657	1,2593	671	547	353	2,18	2,57	17,6	1070
	20	4,1922	1,289	649	519	336	1,77	5,17	21,9	1075
	21	6,2792	1,2714	908	738	474	3,1	5,17	23,6	1071
	22	7,5634	1,2939	1194	966	617	4,42	5,17	26,2	1072
	30	6,5219	1,2801	975	789	507	2,67	7,87	27,8	1076
	33	10,9905	1,2947	1740	1409	898	6,65	7,87	37,6	1073
500	10	2,8321	1,2813	426	337	221	1,08	3,03	15	1074
	11	5,7043	1,2638	800	651	420	3,16	3,03	21,9	1070
	20	5,461	1,2684	780	625	408	2,2	6,13	28,1	1075
	21	7,4076	1,2742	1083	879	565	4,3	6,13	28,3	1071
	22	8,948	1,2958	1423	1152	734	6,39	6,13	33	1072
	30	7,7767	1,2806	1165	946	606	3,32	9,63	33,9	1076
	33	12,6772	1,3011	2059	1664	1059	9,61	9,63	46,9	1073
600	10	3,3375	1,282	503	398	261	1,29	3,5	17,5	1074
	11	6,5027	1,2682	928	754	486	4,14	3,5	26,1	1070
	20	6,9038	1,2479	910	723	481	2,63	7,1	31,5	1075
	21	8,4658	1,2769	1250	1015	651	5,5	7,1	33,9	1071
	22	10,2803	1,2976	1647	1332	849	8,37	7,1	39,2	1072
	33	14,2502	1,3074	2372	1915	1216	12,58	11,4	55,3	1073
	30	9,012	1,2811	1353	1089	703	3,97	11,4	40,5	1076
900	10	6,5815	1,2258	796	635	426	1,95	5,1	25,7	1074
	11	8,2521	1,2964	1316	1064	678	7,09	5,1	39,6	1070
	20	9,5183	1,2574	1303	1021	685	3,97	10,1	47,9	1075
	21	10,4796	1,3049	1727	1396	887	9,17	10,1	51,2	1071
	22	12,6546	1,3306	2306	1855	1169	14,38	10,1	58,9	1072
	30	12,026	1,2967	1919	1525	990	5,99	15,4	60,4	1076
	33	18,0299	1,3331	3318	2668	1679	21,6	15,4	84,3	1073

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension.

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatrend C-Plan

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend C-Plan	300 mm	10 / 11 / 20 / 21 / 22 / 30 / 33	S. 2050
	400 mm		S. 2052
	500 mm		S. 2054
	600 mm		S. 2056
	900 mm		S. 2058

Produktvorteile

- Stilvoller Flachheizkörper mit brillanter Glattlackierung der Vorderwand in flachem Design
- Schnelle und einfache Montage
- Für gehobene Ansprüche in Bezug auf Design und Ästhetik
- Stilvolle Flachheizkörper mit brillanter Glattlackierung der Vorderwand in flachem Design
- Formschöne, elegante Verkleidung in abgerundetem Stil
- Vollkommene, harmonische Integration des Abdeckgitters
- Hygieneausführung (Typen 10/20/30) für sensible Bereiche wie Krankenhäuser geeignet
- Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen
- Lieferung inklusive Befestigungssystem

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77503004..	77503003..	77503006..	77503007..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
300	400	04	Q̇ in W	175/113	235/151	310/198	458/293
			€	**230,15**	**322,50**	**352,10**	**545,65**
	500	05	Q̇ in W	219/142	294/189	387/247	572/366
			€	**251,80**	**355,45**	**388,—**	**599,90**
	600	06	Q̇ in W	263/170	353/227	465/297	687/439
			€	**273,40**	**388,40**	**423,85**	**654,15**
	700	07	Q̇ in W	307/198	412/265	542/346	801/512
			€	**295,05**	**421,40**	**459,75**	**708,45**
	800	08	Q̇ in W	351/227	471/303	620/396	916/585
			€	**316,70**	**454,35**	**495,65**	**762,70**
	900	09	Q̇ in W	395/255	530/341	697/445	1030/658
			€	**338,35**	**487,35**	**531,50**	**817,—**
	1000	10	Q̇ in W	439/283	589/379	774/495	1145/732
			€	**360,—**	**520,30**	**567,40**	**871,25**
	1200	12	Q̇ in W	526/340	706/454	929/594	1374/878
			€	**403,30**	**586,25**	**639,15**	**979,80**
	1400	14	Q̇ in W	614/397	824/530	1084/692	1603/1024
			€	**446,60**	**652,20**	**710,95**	**1.088,35**
	1600	16	Q̇ in W	702/453	942/606	1239/791	1832/1171
			€	**489,85**	**718,10**	**782,70**	**1.196,85**
	1800	18	Q̇ in W	789/510	1060/682	1394/890	2061/1317
			€	**533,15**	**784,05**	**854,50**	**1.305,40**
	2000	20	Q̇ in W	877/567	1177/757	1549/989	2290/1463
			€	**576,45**	**850,—**	**926,25**	**1.413,95**
	2300	23	Q̇ in W	1009/652	1354/871	1781/1138	2633/1683
			€	**641,40**	**948,90**	**1.033,90**	**1.576,75**
	2600	26	Q̇ in W	1140/737	1530/985	2014/1286	2977/1902
			€	**706,30**	**1.047,80**	**1.141,55**	**1.739,55**
	3000	30	Q̇ in W	1316/850	1766/1136	2323/1484	3435/2195
			€	**792,90**	**1.179,70**	**1.285,10**	**1.956,65**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 300 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77503001..	77503002..	77503008..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
300	400	04	Q̇ in W	91/61	165/106	252/162
			€	**203,90**	**311,50**	**524,80**
	500	05	Q̇ in W	114/76	206/132	314/203
			€	**222,65**	**343,10**	**576,95**
	600	06	Q̇ in W	137/91	247/158	377/243
			€	**241,40**	**374,70**	**629,05**
	700	07	Q̇ in W	160/106	288/185	440/284
			€	**260,10**	**406,35**	**681,20**
	800	08	Q̇ in W	182/121	330/211	503/325
			€	**278,85**	**437,95**	**733,35**
	900	09	Q̇ in W	205/137	371/237	566/365
			€	**297,55**	**469,60**	**785,50**
	1000	10	Q̇ in W	228/152	412/264	629/406
			€	**316,30**	**501,20**	**837,65**
	1200	12	Q̇ in W	274/182	494/317	755/487
			€	**353,75**	**564,45**	**941,95**
	1400	14	Q̇ in W	319/213	577/369	880/568
			€	**391,20**	**627,70**	**1.046,25**
	1600	16	Q̇ in W	365/243	659/422	1006/649
			€	**428,70**	**690,90**	**1.150,50**
	1800	18	Q̇ in W	410/273	741/475	1132/730
			€	**466,15**	**754,15**	**1.254,80**
	2000	20	Q̇ in W	456/304	824/528	1258/811
			€	**503,60**	**817,40**	**1.359,10**
	2300	23	Q̇ in W	524/349	947/607	1446/933
			€	**559,80**	**912,25**	**1.515,55**
	2600	26	Q̇ in W	593/395	1071/686	1635/1055
			€	**616,—**	**1.007,10**	**1.671,95**
	3000	30	Q̇ in W	684/456	1236/791	1886/1217
			€	**690,90**	**1.133,60**	**1.880,55**
					RG HK03	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77503014..	77503013..	77503016..	77503017..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
400	400	04	Q̇ in W	219/141	295/190	387/247	564/359
			€	**244,20**	**341,35**	**371,55**	**569,20**
	500	05	Q̇ in W	273/176	369/237	483/308	704/449
			€	**266,30**	**375,65**	**408,15**	**629,10**
	600	06	Q̇ in W	328/212	443/285	580/370	845/539
			€	**288,35**	**409,95**	**444,70**	**689,—**
	700	07	Q̇ in W	383/247	516/332	676/432	986/629
			€	**310,45**	**444,25**	**481,25**	**748,85**
	800	08	Q̇ in W	437/282	590/379	773/493	1127/719
			€	**332,55**	**478,60**	**517,80**	**808,75**
	900	09	Q̇ in W	492/317	664/427	870/555	1268/809
			€	**354,60**	**512,90**	**554,35**	**868,60**
	1000	10	Q̇ in W	547/353	738/474	966/617	1409/898
			€	**376,70**	**547,20**	**590,90**	**928,50**
	1200	12	Q̇ in W	656/423	885/569	1160/740	1691/1078
			€	**420,85**	**615,80**	**664,—**	**1.048,25**
	1400	14	Q̇ in W	765/494	1033/664	1353/863	1972/1258
			€	**465,05**	**684,45**	**737,10**	**1.168,—**
	1600	16	Q̇ in W	874/564	1180/759	1546/986	2254/1438
			€	**509,20**	**753,05**	**810,25**	**1.287,80**
	1800	18	Q̇ in W	984/635	1328/854	1739/1110	2536/1617
			€	**553,40**	**821,70**	**883,35**	**1.407,55**
	2000	20	Q̇ in W	1093/705	1475/949	1933/1233	2818/1797
			€	**597,55**	**890,30**	**956,45**	**1.527,30**
	2300	23	Q̇ in W	1257/811	1696/1091	2223/1418	3240/2067
			€	**663,80**	**993,25**	**1.066,10**	**1.706,95**
	2600	26	Q̇ in W	1421/917	1918/1233	2512/1603	3663/2336
			€	**730,05**	**1.096,15**	**1.175,80**	**1.886,60**
	3000	30	Q̇ in W	1640/1058	2213/1423	2899/1850	4227/2696
			€	**818,40**	**1.233,40**	**1.322,—**	**2.126,10**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 400 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77503011..	77503012..	77503018..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
400	400	04	Q̇ in W	112/74	207/134	315/203
			€	**214,40**	**330,40**	**548,50**
	500	05	Q̇ in W	141/92	259/168	394/254
			€	**234,40**	**363,35**	**606,—**
	600	06	Q̇ in W	169/111	311/202	473/304
			€	**254,35**	**396,30**	**663,50**
	700	07	Q̇ in W	197/130	363/235	552/355
			€	**274,30**	**429,30**	**721,05**
	800	08	Q̇ in W	225/148	415/269	631/406
			€	**294,25**	**462,25**	**778,55**
	900	09	Q̇ in W	253/167	467/302	710/456
			€	**314,20**	**495,25**	**836,10**
	1000	10	Q̇ in W	281/185	519/336	789/507
			€	**334,15**	**528,20**	**893,60**
	1200	12	Q̇ in W	337/222	622/403	946/608
			€	**374,05**	**594,15**	**1.008,65**
	1400	14	Q̇ in W	394/259	726/470	1104/710
			€	**413,95**	**660,10**	**1.123,70**
	1600	16	Q̇ in W	450/296	830/538	1262/811
			€	**453,90**	**726,—**	**1.238,70**
	1800	18	Q̇ in W	506/333	933/605	1419/913
			€	**493,80**	**791,95**	**1.353,75**
	2000	20	Q̇ in W	562/370	1037/672	1577/1014
			€	**533,70**	**857,90**	**1.468,80**
	2300	23	Q̇ in W	647/426	1193/773	1814/1166
			€	**593,55**	**956,80**	**1.641,35**
	2600	26	Q̇ in W	731/481	1348/873	2050/1318
			€	**653,45**	**1.055,70**	**1.813,90**
	3000	30	Q̇ in W	844/555	1556/1008	2366/1521
			€	**733,25**	**1.187,60**	**2.044,—**
					RG HK03	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77503024..	77503023..	77503026..	77503027..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
500	400	04	Q̇ in W	260/168	352/226	461/294	666/424
			€	**251,65**	**374,95**	**418,05**	**570,30**
	500	05	Q̇ in W	325/210	440/282	576/367	832/529
			€	**274,75**	**412,60**	**461,45**	**635,25**
	600	06	Q̇ in W	391/252	527/339	691/440	998/635
			€	**297,85**	**450,25**	**504,85**	**700,15**
	700	07	Q̇ in W	456/294	615/395	806/514	1165/741
			€	**320,95**	**487,95**	**548,25**	**765,10**
	800	08	Q̇ in W	521/336	703/452	921/587	1331/847
			€	**344,05**	**525,60**	**591,65**	**830,—**
	900	09	Q̇ in W	586/378	791/508	1036/661	1498/953
			€	**367,15**	**563,30**	**635,05**	**894,95**
	1000	10	Q̇ in W	651/420	879/565	1152/734	1664/1059
			€	**390,25**	**600,95**	**678,45**	**959,85**
	1200	12	Q̇ in W	781/503	1055/678	1382/881	1997/1271
			€	**436,45**	**676,30**	**765,25**	**1.089,70**
	1400	14	Q̇ in W	911/587	1231/791	1612/1028	2330/1482
			€	**482,65**	**751,65**	**852,05**	**1.219,55**
	1600	16	Q̇ in W	1042/671	1406/904	1843/1175	2662/1694
			€	**528,85**	**826,95**	**938,85**	**1.349,40**
	1800	18	Q̇ in W	1172/755	1582/1017	2073/1321	2995/1906
			€	**575,05**	**902,30**	**1.025,65**	**1.479,25**
	2000	20	Q̇ in W	1302/839	1758/1130	2303/1468	3328/2118
			€	**621,25**	**977,65**	**1.112,45**	**1.609,10**
	2300	23	Q̇ in W	1497/965	2022/1299	2649/1688	3827/2435
			€	**690,55**	**1.090,65**	**1.242,65**	**1.803,90**
	2600	26	Q̇ in W	1693/1091	2285/1469	2994/1909	4326/2753
			€	**759,85**	**1.203,65**	**1.372,85**	**1.998,65**
	3000	30	Q̇ in W	1953/1258	2637/1695	3455/2202	4992/3176
			€	**852,25**	**1.354,35**	**1.546,45**	**2.258,35**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 500 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77503021..	77503022..	77503028..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
500	400	04	$\dot{Q}$ in W	135/89	250/163	379/242
			€	**226,95**	**360,15**	**549,20**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	169/111	312/204	473/303
			€	**247,25**	**396,40**	**611,70**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	202/133	375/245	568/363
			€	**267,50**	**432,60**	**674,15**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	236/155	437/286	662/424
			€	**287,80**	**468,80**	**736,60**
	800	08	$\dot{Q}$ in W	270/177	500/326	757/485
			€	**308,10**	**505,—**	**799,05**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	303/199	562/367	852/545
			€	**328,40**	**541,25**	**861,50**
	1000	10	$\dot{Q}$ in W	337/221	625/408	946/606
			€	**348,70**	**577,45**	**923,95**
	1200	12	$\dot{Q}$ in W	404/266	750/490	1136/727
			€	**389,30**	**649,90**	**1.048,85**
	1400	14	$\dot{Q}$ in W	472/310	875/571	1325/848
			€	**429,90**	**722,30**	**1.173,75**
	1600	16	$\dot{Q}$ in W	539/354	1000/653	1514/969
			€	**470,45**	**794,75**	**1.298,70**
	1800	18	$\dot{Q}$ in W	607/398	1125/734	1704/1090
			€	**511,05**	**867,15**	**1.423,60**
	2000	20	$\dot{Q}$ in W	674/443	1250/816	1893/1211
			€	**551,65**	**939,60**	**1.548,50**
	2300	23	$\dot{Q}$ in W	775/509	1437/938	2177/1393
			€	**612,55**	**1.048,25**	**1.735,85**
	2600	26	$\dot{Q}$ in W	876/576	1624/1061	2461/1575
			€	**673,40**	**1.156,90**	**1.923,25**
	3000	30	$\dot{Q}$ in W	1011/664	1874/1224	2839/1817
			€	**754,60**	**1.301,75**	**2.173,05**
					RG HK03	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77503034..	77503033..	77503036..	77503037..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
600	400	04	Q̇ in W	302/194	406/261	533/340	766/487
			€	**270,45**	**413,55**	**451,70**	**594,10**
	500	05	Q̇ in W	377/243	508/326	666/424	957/608
			€	**297,15**	**457,50**	**499,—**	**666,10**
	600	06	Q̇ in W	453/292	609/391	799/509	1149/730
			€	**323,80**	**501,45**	**546,30**	**738,10**
	700	07	Q̇ in W	528/340	711/456	932/594	1340/851
			€	**350,50**	**545,40**	**593,65**	**810,10**
	800	08	Q̇ in W	604/389	812/521	1066/679	1532/973
			€	**377,20**	**589,40**	**640,95**	**882,05**
	900	09	Q̇ in W	679/437	914/586	1199/764	1723/1095
			€	**403,85**	**633,35**	**688,30**	**954,05**
	1000	10	Q̇ in W	754/486	1015/651	1332/849	1915/1216
			€	**430,55**	**677,30**	**735,60**	**1.026,05**
	1200	12	Q̇ in W	905/583	1218/782	1599/1019	2298/1460
			€	**483,90**	**765,20**	**830,25**	**1.170,05**
	1400	14	Q̇ in W	1056/680	1421/912	1865/1188	2681/1703
			€	**537,30**	**853,15**	**924,90**	**1.314,—**
	1600	16	Q̇ in W	1207/778	1624/1043	2131/1358	3064/1946
			€	**590,65**	**941,05**	**1.019,50**	**1.458,—**
	1800	18	Q̇ in W	1358/875	1827/1173	2398/1528	3447/2189
			€	**644,05**	**1.029,—**	**1.114,15**	**1.601,95**
	2000	20	Q̇ in W	1509/972	2030/1303	2664/1698	3830/2433
			€	**697,40**	**1.116,90**	**1.208,80**	**1.745,95**
	2300	23	Q̇ in W	1735/1118	2335/1499	3064/1952	4404/2798
			€	**777,45**	**1.248,80**	**1.350,75**	**1.961,90**
	2600	26	Q̇ in W	1962/1264	2639/1694	3464/2207	4978/3163
			€	**857,50**	**1.380,65**	**1.492,70**	**2.177,90**
	3000	30	Q̇ in W	2263/1458	3045/1955	3996/2547	5744/3649
			€	**964,25**	**1.556,50**	**1.682,—**	**2.465,85**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 600 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77503031..	77503032..	77503038..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
600	400	04	$\dot{Q}$ in W	159/105	289/192	435/281
			€	**235,25**	**398,55**	**571,65**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	199/131	362/241	544/352
			€	**256,20**	**440,75**	**640,85**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	239/157	434/289	653/422
			€	**277,15**	**482,90**	**710,—**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	279/183	506/337	762/492
			€	**298,15**	**525,05**	**779,20**
	800	08	$\dot{Q}$ in W	318/209	579/385	871/563
			€	**319,10**	**567,20**	**848,40**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	358/235	651/433	980/633
			€	**340,10**	**609,40**	**917,55**
	1000	10	$\dot{Q}$ in W	398/261	723/481	1089/703
			€	**361,05**	**651,55**	**986,75**
	1200	12	$\dot{Q}$ in W	477/314	868/577	1306/844
			€	**403,—**	**735,90**	**1.125,10**
	1400	14	$\dot{Q}$ in W	557/366	1013/673	1524/985
			€	**444,95**	**820,20**	**1.263,50**
	1600	16	$\dot{Q}$ in W	637/418	1157/770	1742/1125
			€	**486,85**	**904,55**	**1.401,85**
	1800	18	$\dot{Q}$ in W	716/470	1302/866	1960/1266
			€	**528,80**	**988,85**	**1.540,25**
	2000	20	$\dot{Q}$ in W	796/523	1447/962	2177/1406
			€	**570,75**	**1.073,20**	**1.678,60**
	2300	23	$\dot{Q}$ in W	915/601	1664/1106	2504/1617
			€	**633,65**	**1.199,70**	**1.886,15**
	2600	26	$\dot{Q}$ in W	1035/679	1881/1251	2831/1828
			€	**696,55**	**1.326,20**	**2.093,70**
	3000	30	$\dot{Q}$ in W	1194/784	2170/1443	3266/2110
			€	**780,45**	**1.494,85**	**2.370,45**
					RG HK03	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 11	Typ 21	Typ 22	Typ 33
		Grundartikelnummer [1]		77503054..	77503053..	77503056..	77503057..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
900	400	04	Q̇ in W	426/271	558/355	742/467	1067/672
			€	**314,65**	**512,65**	**601,—**	**797,30**
	500	05	Q̇ in W	532/339	698/443	927/584	1334/840
			€	**349,85**	**579,75**	**676,15**	**912,80**
	600	06	Q̇ in W	639/407	837/532	1113/701	1601/1008
			€	**385,05**	**646,80**	**751,30**	**1.028,25**
	700	07	Q̇ in W	745/475	977/621	1298/818	1867/1176
			€	**420,25**	**713,85**	**826,40**	**1.143,75**
	800	08	Q̇ in W	852/543	1116/709	1484/935	2134/1343
			€	**455,50**	**780,90**	**901,55**	**1.259,25**
	900	09	Q̇ in W	958/610	1256/798	1669/1052	2401/1511
			€	**490,70**	**847,95**	**976,65**	**1.374,75**
	1000	10	Q̇ in W	1064/678	1396/887	1855/1169	2668/1679
			€	**525,90**	**915,—**	**1.051,80**	**1.490,25**
	1200	12	Q̇ in W	1277/814	1675/1064	2226/1402	3201/2015
			€	**596,30**	**1.049,10**	**1.202,05**	**1.721,25**
	1400	14	Q̇ in W	1490/949	1954/1241	2597/1636	3735/2351
			€	**666,75**	**1.183,20**	**1.352,30**	**1.952,25**
	1600	16	Q̇ in W	1703/1085	2233/1419	2967/1870	4268/2687
			€	**737,15**	**1.317,35**	**1.502,60**	**2.183,20**
	1800	18	Q̇ in W	1916/1221	2512/1596	3338/2103	4802/3023
			€	**807,60**	**1.451,45**	**1.652,85**	**2.414,20**
	2000	20	Q̇ in W	2129/1356	2791/1774	3709/2337	5335/3359
			€	**878,—**	**1.585,55**	**1.803,10**	**2.645,20**
	2300	23	Q̇ in W	2448/1560	3210/2040	4266/2688	6136/3862
			€	**983,65**	**1.786,70**	**2.028,50**	**2.991,70**
	2600	26	Q̇ in W	2768/1763	3629/2306	4822/3038	6936/4366
			€	**1.089,25**	**1.987,90**	**2.253,90**	**3.338,15**
	3000	30	Q̇ in W	3193/2034	4187/2660	5564/3506	8003/5038
			€	**1.230,10**	**2.256,10**	**2.554,40**	**3.800,15**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 900 mm - Hygiene-Ausführung (ohne Seitenteile, ohne Abdeckgitter)

CE 13

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 30
		Grundartikelnummer [1]		77503051..	77503052..	77503058..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C		
900	400	04	$\dot{Q}$ in W	254/170	408/274	610/396
			€	**264,15**	**494,05**	**769,05**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	318/213	510/343	763/495
			€	**289,85**	**558,45**	**880,30**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	381/255	612/411	915/594
			€	**315,55**	**622,80**	**991,50**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	445/298	714/480	1068/693
			€	**341,20**	**687,15**	**1.102,75**
	800	08	$\dot{Q}$ in W	508/340	817/548	1220/792
			€	**366,90**	**751,50**	**1.214,—**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	572/383	919/617	1373/891
			€	**392,55**	**815,90**	**1.325,20**
	1000	10	$\dot{Q}$ in W	635/426	1021/685	1525/990
			€	**418,25**	**880,25**	**1.436,45**
	1200	12	$\dot{Q}$ in W	762/511	1225/823	1830/1188
			€	**469,60**	**1.009,—**	**1.658,90**
	1400	14	$\dot{Q}$ in W	890/596	1429/960	2136/1386
			€	**520,95**	**1.137,70**	**1.881,40**
	1600	16	$\dot{Q}$ in W	1017/681	1633/1097	2441/1584
			€	**572,35**	**1.266,45**	**2.103,85**
	1800	18	$\dot{Q}$ in W	1144/766	1837/1234	2746/1782
			€	**623,70**	**1.395,15**	**2.326,35**
	2000	20	$\dot{Q}$ in W	1271/851	2041/1371	3051/1980
			€	**675,05**	**1.523,90**	**2.548,80**
	2300	23	$\dot{Q}$ in W	1461/979	2348/1577	3508/2277
			€	**752,10**	**1.717,—**	**2.882,50**
	2600	26	$\dot{Q}$ in W	1652/1106	2654/1782	3966/2574
			€	**829,15**	**1.910,10**	**3.216,20**
	3000	30	$\dot{Q}$ in W	1906/1277	3062/2056	4576/2970
			€	**931,85**	**2.167,55**	**3.661,15**
					RG HK03	

Erläuterungen Heizkörper

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL 9016) geliefert.

[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

▶ Seite 2060

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2061

Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) ▶ Seite 2061

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Kalkulatorische Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

CE 13	Normwärme-leistung bei 75/65/20°C [1] W/m	Normwärme-leistung bei 70/55/20°C W/m	Normwärme-leistung bei 55/45/20°C W/m	Preis je Heizkörpermeter		Zuschlag je Heizkörper	
				Artikelnummer	€	Artikelnummer	€
Höhe 300 mm							
Typ 10	292	225	152	7728530000	187,30	7728530035	129,—
Typ 11	538	439	283	7728530001	216,45	7728530036	143,55
Typ 20	515	416	264	7728530002	316,20	7728530037	185,—
Typ 21	724	588	379	7728530003	329,70	7728530038	190,60
Typ 22	957	775	495	7728530004	358,85	7728530039	208,55
Typ 30	780	633	406	7728530005	521,45	7728530040	316,20
Typ 33	1413	1144	732	7728530006	542,70	7728530041	328,55
Höhe 400 mm							
Typ 10	356	277	185	7728530007	199,55	7728530042	134,60
Typ 11	671	546	353	7728530008	220,85	7728530043	155,85
Typ 20	649	522	336	7728530009	329,70	7728530044	198,50
Typ 21	908	738	474	7728530010	343,10	7728530045	204,10
Typ 22	1194	968	617	7728530011	365,55	7728530046	225,35
Typ 30	975	791	507	7728530012	575,20	7728530047	318,40
Typ 33	1740	1406	898	7728530013	598,80	7728530048	329,70
Höhe 500 mm							
Typ 10	426	334	221	7728530014	202,95	7728530049	145,75
Typ 11	800	652	420	7728530015	231,—	7728530050	159,25
Typ 20	780	624	408	7728530016	362,15	7728530051	215,30
Typ 21	1083	880	565	7728530017	376,70	7728530052	224,25
Typ 22	1423	1150	734	7728530018	434,—	7728530053	244,45
Typ 30	1165	947	606	7728530019	624,55	7728530054	299,40
Typ 33	2059	1665	1059	7728530020	649,25	7728530055	310,60
Höhe 600 mm							
Typ 10	503	394	261	7728530021	209,70	7728530056	151,35
Typ 11	928	754	486	7728530022	266,85	7728530057	163,70
Typ 20	910	720	481	7728530023	421,65	7728530058	229,90
Typ 21	1250	1014	651	7728530024	439,60	7728530059	237,70
Typ 22	1647	1331	849	7728530025	473,20	7728530060	262,40
Typ 30	1353	1082	703	7728530026	691,85	7728530061	294,90
Typ 33	2372	1913	1216	7728530027	719,90	7728530062	306,15
Höhe 900 mm							
Typ 10	796	621	426	7728530028	256,80	7728530063	161,45
Typ 11	1316	1063	678	7728530029	352,10	7728530064	173,80
Typ 20	1303	1016	685	7728530030	643,65	7728530065	236,60
Typ 21	1727	1398	887	7728530031	670,55	7728530066	244,45
Typ 22	2306	1855	1169	7728530032	751,30	7728530067	300,50
Typ 30	1919	1513	990	7728530033	1.112,35	7728530068	324,10
Typ 33	3318	2671	1679	7728530034	1.154,95	7728530069	335,30

[1] Nach DIN EN 442

Die Zwischengrößen 1300, 1500, 2200, 2400, 2800 haben einen Sonderpreis.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikel-nummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	
Hygiene-Ausführungen (Typen 10/20/30) mit Verkleidung (Seitenteile, Abdeckgitter) [2]	Prozentualer Mehrpreis je Heizkörper (20% auf den Heizkörper Nettopreis)	7738325563	auf Anfrage	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.
[2] Bei Bestellung von Hygiene Heizkörper mit Verkleidung ist immer die SF Artikelnummer analog Sonderfarbe zu nehmen!

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer

Grundartikelnummer				Variantennummer								
Höhe	Ausführung			Typ								Länge [1]
mm	Standard	Sonder-ausführung		10	11	20	21	22	30	33		mm 400-3000
300	7 750 300 ...	7 750 306 ...										
400	7 750 301 ...	7 750 307 ...										
500	7 750 302 ...	7 750 308 ...	+	1..	4..	2..	3..	6..	8..	7..	+	.04-.30
600	7 750 303 ...	7 750 309 ...										
900	7 750 305 ...	7 750 311 ...										

[1] Lieferbare Baulängen:
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2300, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Beispiel: Logatrend C-Profil, Höhe 500 mm, Standard, Typ 11, Länge 500 mm = 7 750 302 + 4 + 05 = 7 750 302 405

Folgende Größen entfallen:

Typ 10: 1100, 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Typ 20 und 30: 1100, 1300, 1500, 2200, 2400, 2800


Typ1: 1300, 1500 und alle Größen ab 2200

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 20/21/22/30/33		
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 11		

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	im Lieferumfang der Heizkörper Typ 10		


[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehöre für Rohwand- bzw. Bohrdübelmontage

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich		7738323755	15,80	
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036	Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
			Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	
			Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	
			Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	
			Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)		7738325079	9,10	

Weitere Befestigungssysteme, für z.B. Fußbodenmontage

Weitere Befestigungsmöglichkeiten/-systeme ▶ Kapitel 7

Logatrend Zubehörpakete




Thermostatkopf	Heizkörperarmaturen
■ Buderus Thermostatkopf BH1 ■ Flüssigkeitsfühlerelement ■ Mit Nullstellung	■ Thermostatventil-Unterteil TVV 1/2" mit Voreinstellung ■ Rücklaufverschraubung RV 1/2"

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	C Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BH1 ■ Heizkörperarmaturen Eckform	7739612257	siehe Shop	276
	C Zubehörpaket	■ Thermostatkopf BH1 ■ Heizkörperarmaturen Durchgangsform	7739612258	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Handtuchhalter Typ 10-15001	■ Für alle Typen ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Farbe: ähnlich RAL 9016 ■ 600 mm lang	81606620	57,20	241
	S-Adapter	■ Zur Überbrückung einer Differenz im Nabenabstand von 10 mm (2 x 5 mm) ■ Für z.B. Austausch von älteren FHK mit Nabenabstand BH-50mm ■ Set mit 2 Adaptern für VL/RL ■ Einbaulänge 30 mm	7738314351	siehe Shop	276
	S-Anschluss-verschraubung II	■ Zur Überbrückung eines Nabenabstandes (bis max. 2 x 32 mm = 64 mm) ■ Für Austausch von Heizkörpern mit DIN-Maßen gegen Kompaktheizkörper ■ Die Verwendung von Bohrkonsolen zur Heizkörperbefestigung wird empfohlen ■ Zur Heizkörperausrichtung sind 2 Verschraubungen erforderlich ■ Vernickelt ■ Außengewinde x Überwurfmutter 3/4" x 3/4"	7738345984	siehe Shop	08AO
	Reinigungsbürste	■ Flexibler Stiel ■ Sehr gute Staubaufnahme ■ Auch unter Fensterbänken und Nischen einsetzbar	80803100	siehe Shop	218
	Reduzierauslass	■ Zur Verwendung mit 3/4" Ventilen und Flachheizkörpern mit 1/2" Anschluss ■ 2 Stück je Flachheizkörper erforderlich ■ DN 20 / DN 15	89200727	siehe Shop	08AO
	Reduzierstück	■ Zur Verwendung mit 3/4" Rohrleitungen/Ventilen und Flachheizkörpern mit 1/2" Anschluss ■ 2 Stück je Flachheizkörper erforderlich ■ Baulänge berücksichtigen	7738305918	siehe Shop	13AI
	Strahlungsschirme		▶ Kapitel 7		–
	Fensterbankträger		▶ Kapitel 7		
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logatrend C-Plan

- Flachheizkörper mit planer Vorderfront; Rückseite profiliert
- Lieferung inklusive beiliegenden Blind- und Entlüftungsstopfen sowie beiliegendem Befestigungssystem (in separater Kartonage)
- Wärmeleistung nach DIN EN 442
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Alle Heizkörper (Typ 11 - 33) für Buderus-Montage-System BMSplus zur schnellen Wandmontage vorbereitet
- seitlicher Rohranschluss montagefreundlich über G 1/2-Innengewinde
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Lieferung mit Seitenteilen und Abdeckgitter (nicht bei Hygiene-Flachheizkörpern Typ 10, 20, 30)
- Strahlungsschirme für mehrreihige Flachheizkörper erhältlich
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken und Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

Hygiene-Ausführung

- Flachheizkörper ohne Konvektionsblech (Typ 10/20/30) ohne Seitenteile und ohne Abdeckgitter (Sonderausführung mit Seitenteilen und mit Abdeckgitter gegen Mehrpreis)
- Besonders einfach zu reinigende Heizkörper für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen wie z.B. in Krankenhäusern
- Einfache Reinigung und Desinfektion von unabhängigem Institut geprüft und bestätigt (Hygienegutachten)

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z. B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Variable Anordnung der Konsole durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1 (Typ 10)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Logatrend C-Plan Sonderausstattung


Logatrend C-Plan in Sonderfarbe

- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten Seite 2060
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung
- Auftragsbezogene Pauschale fällt einmal je Auftrag pro Sonderfarbe an
- Zuschlag je Heizkörper fällt für jeden Heizkörper in Sonderfarbe auf den Preis der Standardausführung an

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten


Vorderansicht



1) Empfohlener Bodenabstand

Rückansichten


Typ 10/11



1) Empfohlener Bodenabstand

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FEX)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FEX) (nicht bei BH 300!)

Typ 20/21/22/30/33




1) Empfohlener Bodenabstand

2) empfohlenes Montagemaß. Bei der Montage sind die Befestigungspunkte variabel (50...175 mm), da der Adapter horizontal verschiebbar ist!

HB1 = Höhe Bohrloch oben (FMS)
HB2 = Höhe Bohrloch unten (FMS)


Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Wandabstand Typ 10
30 – 338-1

Typ 11




Wandabstand Typ 11
43 – BMSplus FEX


Typ 20/21



Typ 22



Typ 30/33



Wandabstand Typ 20/21/22/30/33
35 – BMSplus FMS

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend C-Plan
Flachheizkörper · Repräsentativ · Kompaktausführung

CE 13

Höhe H mm	Naben-abstand N mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m²/m	Wasser-inhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
300	240	10	1,9527	1,2799	292	228	152	0,65	2,1	9,1	1074
		11	3,9707	1,2548	538	439	283	1,19	2,1	13,3	1070
		20	3,0692	1,3095	515	412	264	1,32	4,2	14,8	1075
		21	5,0622	1,2686	724	589	379	1,87	4,2	17,4	1071
		22	6,1037	1,2921	957	774	495	2,43	4,2	19,6	1072
		30	5,2285	1,2795	780	629	406	1,99	6,1	21,1	1076
		33	9,1474	1,2884	1413	1145	732	3,65	6,1	28,1	1073
400	340	10	2,3742	1,2806	356	281	185	0,87	2,57	12	1074
		11	4,8657	1,2593	671	547	353	2,18	2,57	17	1070
		20	4,1922	1,289	649	519	336	1,77	5,17	19,5	1075
		21	6,2792	1,2714	908	738	474	3,1	5,17	23	1071
		22	7,5634	1,2939	1194	966	617	4,42	5,17	26	1072
		30	6,5219	1,2801	975	789	507	2,67	7,87	27,7	1076
		33	10,9905	1,2947	1740	1409	898	6,65	7,87	37,4	1073
500	440	10	2,8321	1,2813	426	337	221	1,08	3,03	14,7	1074
		11	5,7043	1,2638	800	651	420	3,16	3,03	21,2	1070
		20	5,461	1,2684	780	625	408	2,2	6,13	23,8	1075
		21	7,4076	1,2742	1083	879	565	4,3	6,13	27,5	1071
		22	8,948	1,2958	1423	1152	734	6,39	6,13	32,9	1072
		33	12,6772	1,3011	2059	1664	1059	9,61	9,63	46,8	1073
		30	7,7767	1,2806	1165	946	606	3,32	9,63	33,7	1076
600	540	10	3,3375	1,282	503	398	261	1,29	3,5	17,2	1074
		11	6,5027	1,2682	928	754	486	4,14	3,5	25,2	1070
		20	6,9038	1,2479	910	723	481	2,63	7,1	28,4	1075
		21	8,4658	1,2769	1250	1015	651	5,5	7,1	33,1	1071
		22	10,2803	1,2976	1647	1332	849	8,37	7,1	39,1	1072
		33	14,2502	1,3074	2372	1915	1216	12,58	11,4	55,3	1073
		30	9,012	1,2811	1353	1089	703	3,97	11,4	40,3	1076
900	840	10	6,5815	1,2258	796	635	426	1,95	5,1	25,2	1074
		11	8,2521	1,2964	1316	1064	678	7,09	5,1	38,4	1070
		20	9,5183	1,2574	1303	1021	685	3,97	10,1	42,5	1075
		21	10,4796	1,3049	1727	1396	887	9,17	10,1	50	1071
		22	12,6546	1,3306	2306	1855	1169	14,38	10,1	59	1072
		30	12,026	1,2967	1919	1525	990	5,99	15,4	60,2	1076
		33	18,0299	1,3331	3318	2668	1679	21,6	15,4	84,4	1073

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere SoftwareLogatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension.

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.


Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Logatrend CV-Plan

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend CV-Plan	1400 mm	10 / 20 / 21 / 22	S. 2072
	1600 mm		S. 2073
	1800 mm		S. 2074
	2000 mm		S. 2075
	2200 mm		S. 2076
	2400 mm		S. 2077

Produktvorteile

- Flachheizkörper mit planer Vorderfront in vertikaler Bauform
- Schnelle und einfache Montage
- Variable Installation durch 4 Anschlüsse und zusätzlichem Mittenanschluss
- Serienmäßig incl. Befestigungssystem sowie Blind- und Entlüftungsstopfen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 1400 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77287001..	77287002..	77287003..	77287006..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
1400	300	03	$\dot{Q}$ in W	309/203	465/302	593/381	757/477
			€	**519,15**	**816,30**	**1.032,75**	**1.339,95**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	412/270	620/403	790/508	1010/636
			€	**593,15**	**903,75**	**1.144,85**	**1.463,35**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	515/338	775/504	988/634	1262/795
			€	**666,05**	**991,25**	**1.255,90**	**1.592,25**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	618/405	930/605	1185/761	1515/954
			€	**739,—**	**1.079,80**	**1.373,60**	**1.721,20**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	721/472	1085/706	1383/888	1767/1113
			€	**811,85**	**1.166,15**	**1.474,55**	**1.844,55**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	927/608	1395/907	1778/1142	2272/1431
			€	**884,75**	**1.255,90**	**1.592,25**	**1.984,75**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 1600 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77287021..	77287022..	77287023..	77287026..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
1600	300	03	$\dot{Q}$ in W	334/215	522/338	647/413	837/527
			€	**592,05**	**923,95**	**1.126,90**	**1.429,70**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	446/287	696/450	863/551	1116/702
			€	**663,85**	**1.011,40**	**1.233,45**	**1.558,65**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	557/359	870/562	1079/688	1395/878
			€	**739,—**	**1.098,85**	**1.351,20**	**1.681,95**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	669/430	1044/675	1295/826	1673/1053
			€	**809,55**	**1.188,60**	**1.463,35**	**1.810,95**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	780/502	1219/788	1511/964	1952/1229
			€	**882,45**	**1.267,05**	**1.581,05**	**1.939,85**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1003/645	1567/1012	1942/1239	2510/1579
			€	**956,50**	**1.362,40**	**1.681,95**	**2.063,20**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 1800 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77287041..	77287042..	77287043..	77287046..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
1800	300	03	$\dot{Q}$ in W	364/230	584/376	700/444	912/574
			€	**666,05**	**1.037,25**	**1.222,20**	**1.513,75**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	485/307	779/502	933/592	1216/766
			€	**742,30**	**1.134,80**	**1.339,95**	**1.648,35**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	607/384	973/627	1166/739	1521/957
			€	**819,70**	**1.233,45**	**1.452,05**	**1.777,30**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	728/461	1168/752	1400/887	1825/1148
			€	**897,05**	**1.328,75**	**1.569,85**	**1.917,45**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	849/538	1363/878	1633/1035	2129/1340
			€	**972,20**	**1.429,70**	**1.670,75**	**2.052,—**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1092/691	1752/1129	2100/1331	2737/1723
			€	**1.049,55**	**1.525,—**	**1.788,50**	**2.180,95**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderauführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 2000 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77287061..	77287062..	77287063..	77287066..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
2000	300	03	$\dot{Q}$ in W	404/256	651/419	752/476	985/619
			€	**702,—**	**1.095,50**	**1.289,50**	**1.592,25**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	538/342	868/559	1003/635	1313/826
			€	**788,30**	**1.199,80**	**1.429,70**	**1.732,40**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	673/428	1084/699	1253/793	1641/1032
			€	**875,80**	**1.317,60**	**1.558,65**	**1.867,—**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	808/513	1301/839	1504/952	1969/1238
			€	**960,95**	**1.429,70**	**1.681,95**	**2.007,10**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	942/599	1518/979	1754/1111	2297/1445
			€	**1.049,55**	**1.536,20**	**1.810,95**	**2.158,55**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1211/769	1952/1258	2256/1428	2954/1858
			€	**1.135,85**	**1.648,35**	**1.939,85**	**2.298,70**
				RG HK03			

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 2200 mm

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77287081..	77287082..	77287083..	77287086..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
2200	300	03	$\dot{Q}$ in W	450/287	723/467	802/507	1053/662
			€	**759,15**	**1.188,60**	**1.373,60**	**1.659,50**
	400	04	$\dot{Q}$ in W	600/383	965/623	1069/676	1405/883
			€	**851,10**	**1.306,35**	**1.513,75**	**1.810,95**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	750/479	1206/778	1337/845	1756/1104
			€	**946,35**	**1.429,70**	**1.648,35**	**1.962,30**
	600	06	$\dot{Q}$ in W	901/574	1447/934	1604/1013	2107/1325
			€	**1.040,60**	**1.547,40**	**1.788,50**	**2.113,65**
	700	07	$\dot{Q}$ in W	1051/670	1688/1090	1872/1182	2458/1546
			€	**1.135,85**	**1.670,75**	**1.928,65**	**2.259,50**
	900	09	$\dot{Q}$ in W	1351/861	2170/1401	2406/1520	3160/1987
			€	**1.233,45**	**1.799,70**	**2.063,20**	**2.422,05**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	$\dot{Q}$ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	$\dot{Q}$ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 2400 mm

CE 15

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 20	Typ 21	Typ 22
		Grundartikelnummer [1]		77287101..	77287102..	77287103..	77287106..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C			
2400	300	03	Q̇ in W	504/322	802/518	851/536	1117/698
			€	**839,85**	**1.306,35**	**1.502,55**	**1.822,15**
	400	04	Q̇ in W	672/430	1069/691	1135/715	1489/931
			€	**945,30**	**1.440,85**	**1.659,50**	**1.973,50**
	500	05	Q̇ in W	840/537	1337/864	1418/894	1862/1164
			€	**1.049,55**	**1.581,05**	**1.810,95**	**2.136,10**
	600	06	Q̇ in W	1008/644	1604/1037	1702/1073	2234/1397
			€	**1.154,95**	**1.721,20**	**1.962,30**	**2.298,70**
	700	07	Q̇ in W	1176/752	1871/1210	1986/1252	2606/1629
			€	**1.255,90**	**1.844,55**	**2.113,65**	**2.444,45**
	900	09	Q̇ in W	1512/967	2406/1555	2553/1609	3351/2095
			€	**1.362,40**	**1.984,75**	**2.270,70**	**2.607,05**
					RG HK03		

Erläuterungen Bestelltabelle

Höhe mm	Länge mm	Varianten-nummer		Typ 10	Typ 11
		Grundartikelnummer		77501001..	77501004..
				Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C	
300	400	04	Q̇ in W	109/69	180/115
			€	**92,40**	**98,—**
	500	05	Q̇ in W	136/86	225/144
			€	**96,75**	**104,10**

\+

Bestellnummer - Beispiel: 77501001 05

Lieferhinweise:

24 h	Ab Regionallager (24 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
48 h	Ab Zentrallager Deutschland (48 h) - wir haben den Artikel für Sie eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am übernächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert. [2]
Auf Anfrage	Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an. [2]

Hinweis: In vielen Regionallägern haben wir weitere Artikel eingelagert (24h). Informationen über die regionalen Sortimente entnehmen Sie bitte unserem Logatrend Planungstool unter www.buderus-logatrend.de. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfähigkeit auf handelsüblichen Abnahmemengen bezogen ist. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

[1] Heizkörper werden in Standardfarbe Verkehrsweiß (RAL9016) geliefert.
[2] Die Kennzeichnung bildet das deutschlandweit einheitliche Grundsortiment ab. Lieferfähigkeit ist bezogen auf handelsübliche Abnahmemengen. Im Objektfall sprechen Sie bitte Ihre Niederlassung an.

Sonderausführungen

Sonderfarbe ▶ Seite 2078

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Flachheizkörper Sonderausführung

Lieferzeiten und Mehrpreise auf Anfrage!

Ausführung	Beschreibung	Artikel-nummer	€	RG
In Sonderfarbe [1]	Auftragsbezogene Pauschale	7738314369	95,—	999
	Aufschlag je Heizkörper in Sonderfarbe	7738314370	83,—	

[1] Detaillierte Spezifikation ist anzugeben, z.B. nach RAL-Farben oder DB703. Mögliche Sonderfarben siehe Auflistung im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter.

2

Bestellhilfe Sonderausführungen

Bestellnummer = Ausführung + Typ + Variantennummer



Grundartikelnummer Ausführung						Variantennummer					
Höhe	Standard		Sonderausführung			Typ					Länge
mm	Mittenan-schluss unten	Mittenan-schluss oben	Mittenan-schluss unten	Mittenan-schluss oben		10	20	21	22		mm 300-900
1400	7 728 700 ...	auf Anfrage	7 728 722 ...	auf Anfrage	+	1..	2..	3..	6..	+	03
1600	7 728 702 ...		7 728 724 ...								04
1800	7 728 704 ...		7 728 726 ...								05
2000	7 728 706 ...		7 728 728 ...								06
2200	7 728 708 ...		7 728 730 ...								07
2400	7 728 710 ...		7 728 732 ...								09

Beispiel: Logatrend CV-Plan, Höhe 2000 mm, Standard, Typ 20, Länge 600 mm = 7 728 706 206

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Wandbefestigung im Lieferumfang

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	F8	■ Für Typ 10 CV-Plan ■ Wandabstand 14 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar ■ Anzahl/ Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang des Heizkörpers Typ 10		
	F7M	■ Für Typ 20, 21, 22 ■ Wandabstand 29 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	im Lieferumfang des Heizkörpers Typ 20/21/22		
Bohrkonsole					
	RHG	■ Für Befestigungen mit Bohrkonsolen zusätzlich zu bestellen. ■ Als besonders fest sitzender Dübel verwendbar ■ Bohrkonsole 130 mm ■ Mit Schraube und Mutter M8 ■ Für F7-Konsole 6 Stück erforderlich ■ Länge 130 mm	81397100	6,70	241

Befestigungen für Ersatzlieferungen ▶ siehe Kapitel 7

Weiteres Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Gitterbefestigungsset	■ Für Einsatzfälle in z.B. öffentlichen Bereichen wie Schulen etc. mit erhöhter Vandalismusgefahr („Behördensicherung“) ■ Erhöhter Schutz gegen ungewolltes Abnehmen des Abdeckgitters ■ Abnehmen des Abdeckgitters nur mittels eines Werkzeuges ■ Bauseitige Montage am Flachheizkörper ■ Eine Befestigung besteht aus einem Kunststoff-Gitterclip, einer Federblechklammer und einer Schraube ■ Ein Set ist für 10 Flachheizkörper (mit je einer zusätzlichen Befestigung) konzipiert			ET09
		Gitterbefestigungsset Typ 21 (10 Stck.)	7738329509	46,—	
		Gitterbefestigungsset Typ 22/33 (10 Stck.)	7738329510	46,—	
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung			543
		Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	
		Farbe Chrom	7738336593	siehe Shop	
	Thermostatköpfe und Anschlusszubehör		▶ Kapitel 7		–

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend CV-Plan

- Flachheizkörper mit planer Vorderfront; Rückseite profiliert, vier Anschlüssen G 1/2 - Innengewinde (Unterseite und Oberseite jeweils seitlich re/li)
- Zusätzlich Rohranschluss montagefreundlich unten mittig über G 1/2-Innengewinde und somit optisch unauffällige Rohrführung möglich
- Typ 10 mit 4 Laschen auf der Rückseite zur Befestigung
- Lieferung incl. beiliegenden 3 Blind- und 1 Entlüftungsstopfen
- Lieferung inkl. Befestigungssystem F8 (für Typ 10) bzw. F7M (für Typ 20,21,22)
- Lieferung mit Seitenteilen und Abdeckgitter (nicht bei Flachheizkörpern vom Typ 10)
- Wärmeleistung nach DIN EN 442, Prüfung mit Anschlussvariante Mittenanschluss.
- Produktqualität wird durch das RAL-Gütezeichen RAL-GZ 618 dokumentiert
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall- und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL-Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage
- Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken und Kartonagestreifen. Die Folie kann bis zum Abschluss aller Montagearbeiten am Heizkörper bleiben, um die Lackierung zu schützen. Sie kann darüber hinaus auch beim Beheizen der Baustelle am Heizkörper bleiben, sofern die Vorlauftemperatur 60 °C nicht übersteigt
- Druckgeprüft für einen Nenndruck von 10 bar

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z. B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2
    Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3
    Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4
    In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigung von Heizkörpern - Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

System	AK 2					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F8 (Typ10)[1)]	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [1)]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

[1)] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen brauchen nicht montiert zu werden.

System	AK 3					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F8 (Typ10) [2)]	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [2)]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

[2)] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen müssen montiert werden.


Logatrend CV-Plan Sonderausstattung

Logatrend CV-Plan in Sonderfarbe

- Lieferbare Sonderfarben siehe Farbtabelle im Arbeitsblatt H5. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Die Konsolenhalter und Adapterbleche bleiben bei der Sonderfarbe weiß
- Sonstige Ausstattungen und technische Daten wie bei Standardausführung
- Separate Artikelnummern und Preise für Auftragspauschale und Zuschlag je Heizkörper beachten Seite 2078
- Die Bestellung des einzelnen Heizkörpers erfolgt per Artikelnummer für Sonderausführung

Anschlussvarianten

Die Vertikalheizkörper werden im Standardfall über den serienmäßigen unteren Mittenanschluss mit den Rohrleitungen über z.B. die Universalarmatur verbunden. Alternativ sind serienmäßig unten aufgeführte (A...F) Anschlussvarianten gleichwertig möglich.



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Abmessungen und Technische Daten

Vorder-/Rückansichten


Vorderansicht



Rückansicht Typ 10




Rückansicht Typ 20/21/22




Seitenansichten (von rechts)

Typ 10




Befestigung Typ 10: F8


Typ 20



Typ 21



Typ 22



Wandabstand Typ 20, 21, 22: 29 mm – F7M

Bauhöhe BH (mm)	Höhe H (mm)
1400	1413
1600	1613
1800	1813
2000	2013
2200	2213
2400	2413

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

CE 13

Höhe H mm	Typ	Koeffizient	Exponent n	Wärmeleistung [1) 2)] bei 75/65/20 °C W/m	70/55/20 °C W/m	55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m	GZ-Reg.-Nr.
1400	10	5,0741	1,2341	1268	1030	676	3,2	8,32	39	1176
	20	6,8679	1,263	1922	1550	1008	6,5	16,66	68,02	1177
	21	7,6628	1,2985	2464	1976	1268	10,6	16,66	81,16	1178
	22	7,9388	1,3544	3176	2524	1590	16,2	16,66	94	1179
1600	10	4,4779	1,2886	1384	1114	718	3,6	9,1	44,92	1176
	20	7,3161	1,2767	2160	1740	1124	7,332	18,34	77,38	1177
	21	7,792	1,3176	2700	2158	1376	12,2	18,34	92,68	1178
	22	8,7418	1,3551	3506	2790	1756	17,172	18,34	105,52	1179
1800	10	3,9848	1,3431	1526	1214	768	4	9,84	50,82	1176
	20	7,7811	1,2905	2424	1946	1254	8,2	20,02	86,7	1177
	21	7,8401	1,3368	2928	2332	1478	13,772	20,02	104,16	1178
	22	9,5143	1,3557	3826	3042	1914	20,632	20,02	117	1179
2000	10	4,6321	1,3304	1688	1346	856	4,4	11,1	56,22	1176
	20	8,8114	1,2859	2696	2168	1398	9,132	22,48	96,1	1177
	21	8,282	1,3414	3148	2506	1586	15,3	22,48	115,9	1178
	22	10,1974	1,3575	4130	3282	2064	21,5	22,48	128,74	1179
2200	10	5,4154	1,3176	1876	1500	958	4,832	12,66	61,84	1176
	20	9,9717	1,2812	2996	2412	1556	10,032	25,66	105	1177
	21	8,6775	1,346	3360	2674	1690	16,9	25,66	124	1178
	22	10,8459	1,3592	4422	3512	2208	25,1	25,66	136,84	1179
2400	10	6,2578	1,309	2096	1680	1074	5,28	13,84	67,5	1176
	20	11,2644	1,276	3316	2674	1728	10,9	27,5	114,16	1177
	21	9,0006	1,352	3568	2836	1788	18,432	27,5	135,16	1178
	22	10,7966	1,3761	4702	3724	2328	26,1	27,5	148	1179

[1)] Die Wärmeleistungen bei verschiedenen Temperaturen sind entsprechend dem ▶ Arbeitsblatt H4 umzurechnen. Weitere Informationen ▶ siehe Dokument Kompendium Technische Arbeitsblätter. Wir empfehlen für eine einfache und automatische Umrechnung unsere Software Logatrend Planungstool www.buderus-logatrend.de bzw. die App ProDimension.

[2)] Normwärmeleistung nach DIN EN 442 = Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Prüfstellennummer 1695.

Wasser: Bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatrend VC-Plan WP+



Wohnraum Fan Coil DXH arbonia



Logatrend IFR

Stand: Juli 2025

Kapitel 3 Niedertemperaturheizkörper

Logatrend / Arbonia

Logatrend VC-Plan WP+	■ Ventil Kompaktausführung ■ Mit dynamischen und statischen Einbauventil ■ Höhe 500-900mm ■ Länge 400-2000mm	S. 3003	S. 3004	S. 3010	S. 3012	S. 3016
Wohnraum Fan Coil DXH	■ Zum Heizen und Kühlen ■ 5 Größen ■ 5 Baulängen (640-1440mm) ■ Tiefe 129 mm ■ Höhe 580 mm ■ Planungs-/ Montage- und Installationshinweise	S. 3023	S. 3024	S. 3030	S. 3032	S. 3034
Logatrend IFR	■ Infrarot Heizgeräte ■ 400–1000 W	S. 3037	S. 3038	S. 3040		S. 3041

3

Planungstool Heizkörper



Mit dem Logatrend Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch den richtigen Heizkörper für die jeweilige Anforderung ermitteln. Die menügeführte Oberfläche beinhaltet eine automatische Heizkörperdimensionierung und Verfügbarkeitsprüfung ab Regionallager.
Link zum Tool: https://www.buderus-logatrend.de/

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Stand: Juli 2025



Logatrend VC-Plan WP+

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Typ	Bestelldaten
Logatrend VC-Plan WP+	500 mm	22	S. 3004
	600 mm		S. 3005
	900 mm		S. 3006

Produktvorteile

- Touch-Display zur Steuerung des Heizkörpers
- Integrierter Stellantrieb (intern mit der Steuerung verbunden, kein manueller Thermostatkopf notwendig)
- Dynamisches oder statisches Ventil wahlweise werksseitig vormontiert
- 6 Anschlüsse – seitlich rechts, links oder mittig. Auch als Kompaktheizkörper einsetzbar
- Zeitloses modernes Design

Typ 22 – Höhe 500 mm – Ausführung mit dynamischen Ventil

Höhe	Baulänge	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 45/35/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 35/30/20 °C [1]			
mm	mm	W	W	W	Artikelnummer	€	RG
Rechtsseitiger Anschluss							
500	400	384,1	242,3	142	7750915604	843,80	HK04
	600	576,1	363,4	213	7750915606	1.014,60	HK04
	800	768,2	484,5	284	7750915608	1.178,—	HK04
	1000	960,2	605,6	355	7750915610	1.343,—	HK04
	1200	1152,2	726,8	426	7750915612	1.507,—	HK04
	1400	1344,3	847,9	497	7750915614	1.677,—	HK04
	1600	1536,3	969	568	7750915616	1.842,—	HK04
	1800	1728,4	1090,2	639	7750915618	2.007,—	HK04
	2000	1920,4	1211,3	710	7750915620	2.176,—	HK04
Linksseitiger Anschluss							
500	400	384,1	242,3	142	7750925604	843,80	HK04
	600	576,1	363,4	213	7750925606	1.014,60	HK04
	800	768,2	484,5	284	7750925608	1.178,—	HK04
	1000	960,2	605,6	355	7750925610	1.343,—	HK04
	1200	1152,2	726,8	426	7750925612	1.507,—	HK04
	1400	1344,3	847,9	497	7750925614	1.677,—	HK04
	1600	1536,3	969	568	7750925616	1.842,—	HK04
	1800	1728,4	1090,2	639	7750925618	2.007,—	HK04
	2000	1920,4	1211,3	710	7750925620	2.176,—	HK04

[1] ohne Filter und mit Gebläseunterstützung Stufe 2
Alle Leistungsdaten finden sie auf Seite 3016 unter technische Daten

Das dynamische Ventil ist für maximal 170 l/h ausgelegt. Bei Auslegung 55/45/20°C wird die Leistung der Heizkörper BH900mm /BL1400 – 2000mm daher begrenzt. Ist die max. Wärmeleistung erforderlich, kann das statische Ventil (Zubehör) verwendet werden.

Lieferbar ab August 2025

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Typ 22 – Höhe 600 mm – Ausführung mit dynamischen Ventil

Höhe	Baulänge	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 45/35/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 35/30/20 °C [1]			
mm	mm	W	W	W	Artikelnummer	€	RG
Rechtsseitiger Anschluss							
600	400	416,1	261,4	152,4	7750916604	929,20	HK04
	600	624,2	392	228,7	7750916606	1.101,—	HK04
	800	832,2	522,7	304,9	7750916608	1.307,—	HK04
	1000	1040,3	653,4	381,1	7750916610	1.502,—	HK04
	1200	1248,3	784,1	457,3	7750916612	1.682,—	HK04
	1400	1456,4	914,7	533,5	7750916614	1.893,—	HK04
	1600	1664,4	1045,4	609,8	7750916616	2.094,—	HK04
	1800	1872,5	1176,1	686	7750916618	2.269,—	HK04
	2000	2080,6	1306,8	762,2	7750916620	2.464,—	HK04
Linksseitiger Anschluss							
600	400	416,1	261,4	152,4	7750926604	929,20	HK04
	600	624,2	392	228,7	7750926606	1.101,—	HK04
	800	832,2	522,7	304,9	7750926608	1.307,—	HK04
	1000	1040,3	653,4	381,1	7750926610	1.502,—	HK04
	1200	1248,3	784,1	457,3	7750926612	1.682,—	HK04
	1400	1456,4	914,7	533,5	7750926614	1.893,—	HK04
	1600	1664,4	1045,4	609,8	7750926616	2.094,—	HK04
	1800	1872,5	1176,1	686	7750926618	2.269,—	HK04
	2000	2080,6	1306,8	762,2	7750926620	2.464,—	HK04

[1] ohne Filter und mit Gebläseunterstützung Stufe 2
Alle Leistungsdaten pro Meter finden sie auf Seite 3016 unter technische Daten bzw. im Sonderdruck zur Produkteinführung, sowie im Loagtend Planunsgtool

Das dynamische Ventil ist für maximal 170 l/h ausgelegt. Bei Auslegung 55/45/20°C wird die Leistung der Heizkörper BH900mm /BL1400 – 2000mm daher begrenzt. Ist die max. Wärmeleistung erforderlich, kann das statische Ventil (Zubehör) verwendet werden.

Lieferbar ab August 2025

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Typ 22 – Höhe 900 mm – Ausführung mit dynamischen Ventil

Höhe	Baulänge	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 45/35/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 35/30/20 °C [1]			
mm	mm	W	W	W	Artikelnummer	€	RG
Rechtsseitiger Anschluss							
900	400	549,9	341,3	196,4	7750919604	977,55	HK04
	600	824,9	512	294,6	7750919606	1.132,—	HK04
	800	1099,8	682,7	392,8	7750919608	1.384,—	HK04
	1000	1374,8	853,4	491	7750919610	1.636,—	HK04
	1200	1649,8	1024	589,2	7750919612	1.873,—	HK04
	1400	1924,7	1194,7	687,4	7750919614	2.125,—	HK04
	1600	2199,7	1365,4	785,6	7750919616	2.367,—	HK04
	1800	2474,6	1536,1	883,8	7750919618	2.583,—	HK04
	2000	2749,6	1706,7	982	7750919620	2.809,—	HK04
Linksseitiger Anschluss							
900	400	549,9	341,3	196,4	7750929604	977,55	HK04
	600	824,9	512	294,6	7750929606	1.132,—	HK04
	800	1099,8	682,7	392,8	7750929608	1.384,—	HK04
	1000	1374,8	853,4	491	7750929610	1.636,—	HK04
	1200	1649,8	1024	589,2	7750929612	1.873,—	HK04
	1400	1924,7	1194,7	687,4	7750929614	2.125,—	HK04
	1600	2199,7	1365,4	785,6	7750929616	2.367,—	HK04
	1800	2474,6	1536,1	883,8	7750929618	2.583,—	HK04
	2000	2749,6	1706,7	982	7750929620	2.809,—	HK04

[1] ohne Filter und mit Gebläseunterstützung Stufe 2

Alle Leistungsdaten finden sie auf Seite 3016 unter technische Daten

Das dynamische Ventil ist fur maximal 170 l/h ausgelegt. Bei Auslegung 55/45/20°C wird die Leistung der Heizkorper BH900mm /BL1400 – 2000mm daher begrenzt. Ist die max. Warmeleistung erforderlich, kann das statische Ventil (Zubehor) verwendet werden.

Lieferhinweise:
Rechte und Linke Ausführung:
Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.
Das dynamische Ventil ist für maximal 170 l/h ausgelegt. Bei Auslegung 55/45/20°C wird die Leistung der Heizkörper BH900mm /BL1400 – 2000mm daher begrenzt. Ist die max. Wärmeleistung erforderlich, kann das statische Ventil (Zubehör) verwendet werden.

Lieferbar ab August 2025

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Typ 22 – Höhe 500 mm – Ausführung mit statischen Ventil

Höhe	Baulänge	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 45/35/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 35/30/20 °C [1]			
mm	mm	W	W	W	Artikelnummer	€	RG
Rechtsseitiger Anschluss							
500	400	384,1	242,3	142	7750815604	843,80	HK04
	600	576,1	363,4	213	7750815606	1.014,60	HK04
	800	768,2	484,5	284	7750815608	1.176,—	HK04
	1000	960,2	605,6	355	7750815610	1.343,—	HK04
	1200	1152,2	726,8	426	7750815612	1.509,—	HK04
	1400	1344,3	847,9	497	7750815614	1.675,—	HK04
	1600	1536,3	969	568	7750815616	1.842,—	HK04
	1800	1728,4	1090,2	639	7750815618	2.008,—	HK04
	2000	1920,4	1211,3	710	7750815620	2.174,—	HK04
Linksseitiger Anschluss							
500	400	384,1	242,3	142	7750825604	843,80	HK04
	600	576,1	363,4	213	7750825606	1.014,60	HK04
	800	768,2	484,5	284	7750825608	1.176,—	HK04
	1000	960,2	605,6	355	7750825610	1.343,—	HK04
	1200	1152,2	726,8	426	7750825612	1.509,—	HK04
	1400	1344,3	847,9	497	7750825614	1.675,—	HK04
	1600	1536,3	969	568	7750825616	1.842,—	HK04
	1800	1728,4	1090,2	639	7750825618	2.008,—	HK04
	2000	1920,4	1211,3	710	7750825620	2.174,—	HK04

[1] ohne Filter und mit Gebläseunterstützung Stufe 2
Alle Leistungsdaten finden sie auf Seite 3016 unter technische Daten

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Typ 22 – Höhe 600 mm – Ausführung mit statischen Ventil

Höhe	Baulänge	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 45/35/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 35/30/20 °C [1]			
mm	mm	W	W	W	Artikelnummer	€	RG
Rechtsseitiger Anschluss							
600	400	416,1	261,4	152,4	7750816604	929,20	HK04
	600	624,2	392	228,7	7750816606	1.101,—	HK04
	800	832,2	522,7	304,9	7750816608	1.308,—	HK04
	1000	1040,3	653,4	381,1	7750816610	1.503,—	HK04
	1200	1248,3	784,1	457,3	7750816612	1.681,—	HK04
	1400	1456,4	914,7	533,5	7750816614	1.891,—	HK04
	1600	1664,4	1045,4	609,8	7750816616	2.095,—	HK04
	1800	1872,5	1176,1	686	7750816618	2.267,—	HK04
	2000	2080,6	1306,8	762,2	7750816620	2.464,—	HK04
Linksseitiger Anschluss							
600	400	416,1	261,4	152,4	7750826604	929,20	HK04
	600	624,2	392	228,7	7750826606	1.101,—	HK04
	800	832,2	522,7	304,9	7750826608	1.308,—	HK04
	1000	1040,3	653,4	381,1	7750826610	1.503,—	HK04
	1200	1248,3	784,1	457,3	7750826612	1.681,—	HK04
	1400	1456,4	914,7	533,5	7750826614	1.891,—	HK04
	1600	1664,4	1045,4	609,8	7750826616	2.095,—	HK04
	1800	1872,5	1176,1	686	7750826618	2.267,—	HK04
	2000	2080,6	1306,8	762,2	7750826620	2.464,—	HK04

[1] ohne Filter und mit Gebläseunterstützung Stufe 2
Alle Leistungsdaten pro Meter finden sie auf Seite 3016 unter technische Daten bzw. im Sonderdruck zur Produkteinführung, sowie im Loagtend Planunsgtool

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Typ 22 – Höhe 900 mm – Ausführung mit statischen Ventil

Höhe	Baulänge	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 45/35/20 °C [1]	Wärmeleistung bei 35/30/20 °C [1]			
mm	mm	W	W	W	Artikelnummer	€	RG
Rechtsseitiger Anschluss							
900	400	549,9	341,3	196,4	7750819604	977,55	HK04
	600	824,9	512	294,6	7750819606	1.133,—	HK04
	800	1099,8	682,7	392,8	7750819608	1.383,—	HK04
	1000	1374,8	853,4	491	7750819610	1.635,—	HK04
	1200	1649,8	1024	589,2	7750819612	1.874,—	HK04
	1400	1924,7	1194,7	687,4	7750819614	2.126,—	HK04
	1600	2199,7	1365,4	785,6	7750819616	2.365,—	HK04
	1800	2474,6	1536,1	883,8	7750819618	2.583,—	HK04
	2000	2749,6	1706,7	982	7750819620	2.811,—	HK04
Linksseitiger Anschluss							
900	400	549,9	341,3	196,4	7750829604	977,55	HK04
	600	824,9	512	294,6	7750829606	1.133,—	HK04
	800	1099,8	682,7	392,8	7750829608	1.383,—	HK04
	1000	1374,8	853,4	491	7750829610	1.635,—	HK04
	1200	1649,8	1024	589,2	7750829612	1.874,—	HK04
	1400	1924,7	1194,7	687,4	7750829614	2.126,—	HK04
	1600	2199,7	1365,4	785,6	7750829616	2.365,—	HK04
	1800	2474,6	1536,1	883,8	7750829618	2.583,—	HK04
	2000	2749,6	1706,7	982	7750829620	2.811,—	HK04

[1] ohne Filter und mit Gebläseunterstützung Stufe 2
Alle Leistungsdaten finden sie auf Seite 3016 unter technische Daten
Das dynamische Ventil ist fur maximal 170 l/h ausgelegt. Bei Auslegung 55/45/20°C wird die Leistung der Heizkorper BH900mm /BL1400 – 2000mm daher begrenzt. Ist die max. Warmeleistung erforderlich, kann das statische Ventil (Zubehor) verwendet werden.

Lieferhinweise:
Rechte Ausführung:
Ab Regionallager (48 h) - wir haben den Artikel für Sie in Ihrer Region eingelagert. Bestellungen, die werktags (Mo.-Fr.) bis 20:00 Uhr im Buderus-Onlineshop eingehen (in der Niederlassung gemäß der jeweiligen Geschäftszeit), werden in der Regel am nächsten Werktag (Mo.-Fr.) ausgeliefert.
Linke Ausführung:
Bestellware - Liefer- und Bauarthinweise, einschließlich Lieferzeiten: Sprechen Sie bitte Ihre zuständige Niederlassung an.

Produktbeschreibung
- Niedertemperaturheizkörper sind ideal in Kombination mit Wärmepumpen. Sie schließen die Lücke in Sanierungsfällen, in denen eine Fußbodenheizung nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
- Niedertemperaturheizkörper mit integrierten Lüftern und Touch-Display für die Raumheizung. Ideale Kombination von Strahlungswärme und effektiver Konvektion, dank unterstützender Ventilatoren.
- Der Heizkörper basiert auf den Logatrend VC-Plan. Flachheizkörper mit planer Vorderfront, Rückseite profiliert mit integrierter Ventilgarnitur.
- Maximaler Heizkomfort bei niedrigen Vorlauftemperaturen zwischen 30 °C und 60 °C.
- Perfekt für den Einsatz im Neubau und insbesondere in der Renovierung in Kombination mit einer Wärmepumpe.
- Hohe Effizienz des Gesamtsystems.
- Moderner Heizkörper in Planerausführung
- Zeitloses Design

Ausstattung
- Integrierter Stellantrieb
- Touch-Display zur Steuerung des Niedertemperaturheizkörpers
- Statisches oder dynamisches Ventil ab Werk verbaut
- Elektroanschluss (steckerfertig)
- Anschlusskabel mit 90° Winkelstecker
- Filter (optional)
- Blindstopfen und Entlüftung vormontiert
- Befestigung nach VDI6036, AK3
- 6 Anschlüsse – unten rechts, links oder mittig. Auch als Kompaktheizkörper einsetzbar
- Anschlüsse seitlich: Innengewinde 4 x G 1/2"
- Anschlüsse unten: Außengewinde 4 x G 3/4"
- Befestigung: 4 Laschen (6 Laschen bei Längen 1800 mm und 2000 mm Modell) geschweißt auf der Rückseite des Heizkörpers. Befestigung F8 inkl. Schrauben und Dübeln im Lieferumfang enthalten

Verwendung
- Geeignet für die Kombination mit Wärmepumpen

Hinweis
- ACHTUNG: Die Verwendung von Logatrend VC-Plan WP+ in Kombination mit Heizkostenerfassungsgeräten ist nicht zulässig!
- Filter (optional) zum Schutz des Geräts vor Staub und zur Verlängerung der Lebensdauer
- Qualitätssicherung nach TÜV CERT DIN ISO 9001
- 5 Jahre Gewährleistung der Produkteigenschaften
- Flachheizkörper mit Grundierung und Einbrenn-Pulverlackierung in Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900, somit Lieferung in Fertiglackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit, schwermetall und lösungsmittelfrei. Standardmäßige KTL Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz.
- Heizkörperverpackung aus wieder verwertbarem, sortenreinem Polyethylen (PE) und Kartonage Transport- und Montageschutz durch Schrumpffolienverpackung mit Schutzecken und Kartonagestreifen.
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger
- Sonderfarbe: zur Zeit nicht möglich
- Hygiene Ausführung: nicht möglich

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – dynamisches Ventil

Thermostat-Heizkörperventil, PN 10 – AV 9

- Stufenlose Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- Messing, vernickelt
- PN 10, max. Betriebstemperatur 120 °C
- Prüfung gemäß EN 215 (CEN-geprüft)
- Passend zu FH Kopf Uni DH, Uni XH und Uni LH
- Achtung: Befüllen und Enleeren der Anlage bevor die Ventile eingestellt sind und der Thermostat montiert ist!

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	1183703	7738320581	siehe Shop	04AO
		1/2"	58	1183704	7738320582		
		3/4"	66	1183706	7738320583		
	Durchgangsform	3/8"	85	1183803	7738320585		
		1/2"	95	1183804	7738320586		
		3/4"	106	1183806	7738320587		
	Vorlauf-Axialventil	3/8"	51	1183903	7738320589		
		1/2"	56	1183904	7738320590		
		3/4"	64	1183906	7738320591		
	Winkeleckventil links	3/8"	52	1183470	7738320592		
		1/2"	58	1183472	7738320594		
	Winkeleckventil rechts	3/8"	52	1183471	7738320593		
		1/2"	58	1183473	7738320595		

Voreinstellschlüssel

	Bezeichnung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	für „Baureihe AV 9“	1183962	7738320598	siehe Shop	06AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör – statisches Ventil

Heizkörper-Thermostatventil-Unterteile M 30 x 1,5mm

- Messing vernickelt
- 10 bar, 130 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	TVV E10 V2	■ Eckform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738339751	siehe Shop	543
	TVVE15 V2	■ Eckform ■ 1/2" mit stufenloser Voreinstellung	10	7739620077		
	TVV E15 V2		1	7738339753		
	TV E15	■ Eckform ■ 1/2" ohne Voreinstellung	10	7739611063		
			1	7738306442		
	TVV D10 V2	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738339752		
	TVVD15 V2	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit stufenloser Voreinstellung	10	7739620078		
	TVV D15 V2		1	7738339754		
	TV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" ohne Voreinstellung	10	7739611064		
			1	7738306443		

Voreinstellschlüssel für Thermostatventile

	Bezeichnung	Buderustext	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Voreinstellschlüssel	■ für alle Ventiltypen PI, VS, FS, FV und SL ■ Metallausführung	VA8201PI04	7738332474	siehe Shop	20TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Produktbeschreibung

Steuerung

Kabel und Stecker:

- Die Stromversorgung erfolgt über ein 2x1 mm² (Neutralleiter/Phase) Kabel
- Markierung 90 °C für die Stromversorgung
- Gesamtlänge des Kabels: 1200 mm +30/-10 mm inkl. Winkelstecker
- Elektrische Isolation: Klasse II (IEC/EN 60335-1)
- Farbe: Weiß

Anzeige digitaler Regelung:



0010052142-001

1 = Fenster offen Erkennung
2 = Selbstlernende Aufheizautomatik
3 = Automatik Betrieb
4 = Nachtmodus
5 = Anti-Gefriermodus
6 = Zeit-/Wochenprogramme
7 = Heizen
8 = Wochentag
9 = Gebläsestufe (Automatisch oder manueller Betrieb)
10 = Button: Gebläsestufe
11 = Button: Auswahl Programm
12 = Temperatur / Countdown für Schnellaufheizung
13 = Button: Plus
14 = Button: Minus
15 = Button: An/Aus
16 = Temperatur Vorlauf/Luft
17 = Zeitprogramm
18 = Kindersicherung
19 = Filteralarm

Touchdisplay:




Anschlussmöglichkeiten

Rechtsseitiger Anschluss

Anschlüsse unten rechts und unten in der Mitte über integriertes Ventil (im Lieferumfang enthalten)

Der rechte Anschluss muss mit einem zusätzlichen externen Ventil realisiert werden (gerade oder 90° nicht im Lieferumfang)




0010052280-001

Linksseitiger Anschluss

Anschlüsse unten links und unten in der Mitte über integriertes Ventil (im Lieferumfang enthalten)

Der linke Anschluss muss mit einem zusätzlichen externen Ventil realisiert werden (gerade oder 90° nicht im Lieferumfang)



0010052281-001

Stand: Juli 2025

Filter

Der Filter gehört zum Lieferumfang des Heizkörpers, ist aber für die Funktion des Heizkörpers nicht zwingend erforderlich, sondern optional zu verwenden.

Jeder Heizkörper enthält eine definierte Anzahl von Filtern. Die Anzahl der pro Heizkörper definierten Filter finden Sie in der Montageanweisung zum Produkt. In einigen Fällen muss der Kunde die Filterlänge an die Heizkörperlänge anpassen.

Der Filter ist magnetisch und kann an der Unterseite des Heizkörpers befestigt werden. Die Installation des Filters ist optional. Die Installation des Filters hat einen Einfluss auf die Leistung des Heizkörpers. Die Heizleistung mit und ohne Filter ist auf Seite 3016 (technische Daten) beschrieben.


Gebläse und Lüfter

Gebläse:
Integrierte Ventilatoren, die die Konvektion unterstützen und für eine ausreichende Wärmeübertragung in den Raum sorgen.

Lüfterposition:
Unter dem Gitter, im oberen Teil des Heizkörpers

Die Anzahl (n) der Ventilatoren für die verschiedenen Heizkörper-Längen kann nach folgender Formel berechnet werden:
n = (Länge [mm] / 100) - 2
Beispiel: Länge = 1000mm n = 8 Stück

Lieferumfang



1 = Heizkörper

2 = Stellantrieb inkl. Adapterring

3 = Filter (Verwendung optional)

4 = Wandhalterung

5 = Befestigung (Schrauben, Dübel)


6 = Montage-/ Bedienungsanleitung

Ventileinsatz mit „Q-Tech“ für den automatischen hydraulischen Abgleich

Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Ventileinsätze werden in Zentralheizungsanlagen mit geschlossenen Kreisläufen zur automatischen Durchflussregelung (hydraulischer Abgleich) an Heizkörpern eingesetzt. Die Ventileinsätze sind für den Einbau in hierfür passende Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur und Anschlussgewinde G ½ vorgesehen. Siehe hierzu Oventrop „Katalog Preise/Technik“. Sie sind nur für den Betrieb mit verschmutzungsfreien, nicht aggressiven Flüssigkeiten (z. B. Wasser oder geeignete Ethylen-/Propylenglykol-Wassergemische gemäß VDI 2035 / ÖNORM 5195, max. 50% Glykolanteil, pH-Wert 6,5-10) geeignet. Nicht geeignet für Dampf, ölhaltige, verschmutzte sowie aggressive Medien.

Funktionsbeschreibung
Der Oventrop Ventileinsatz mit „Q-Tech“ ist ein voreinstellbarer Thermostatventileinsatz, der zusätzlich den Differenzdruck über dem Regelquerschnitt des Ventils konstant hält. Auch bei stark schwankenden Anlagen-Differenzdrücken, die z. B. beim Zu- oder Abschalten von Anlagenteilen entstehen können, wird dadurch der Durchfluss innerhalb der Regelabweichungen konstant gehalten. Hierdurch beträgt die Ventilautorität der Thermostatventileinsätze 100 % (a = 1). Selbst im Teillastbetrieb bei stetiger Regelung (z. B. in Kombination mit Thermostaten zur Raumtemperaturregelung) beträgt die Ventilautorität des Thermostatventileinsatzes innerhalb des wirksamen Ventilhubs 100 % (a = 1). Der maximale Volumenstrom kann durch Voreinstellung mit dem Voreinstellschlüssel eingestellt werden.

Abmessungen/Anschlussmaße



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Max. Betriebstemperatur t_s		110 °C
Min. Betriebstemperatur t_s		2 °C
Max. Betriebsdruck p_s	kPa	1000 (10 bar)
Einstellbereich	l/h	10 - 170
Regelbereich		
Δp max.	kPa	150 (1,5 bar)
Δp min. (10-130 l/h)	kPa	10 (0,1 bar)
Δp min. (>130-170 l/h)	kPa	15 (0,15 bar)

Die Einstellwerte sind von außen direkt ablesbar (ohne Tabelle).
Unterhalb von Δp min. ist eine normale Thermostatventilfunktion gegeben, d.h. der eingestellte Durchflusswert wird differenzdruckabhängig unterschritten.

Stellantrieb

Der eingesetzte Stellantrieb ist ein ein 24 V thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen und Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen. Vornehmliches Einsatzgebiet ist die energieeffiziente Einzelraumregelung im Bereich der Haustechnik und Gebäudeautomation.

Leistungsmerkmale:


- Modernes Design
- Stellwegvarianten 4,0 mm / 5,0 mm (andere Varianten auf Anfrage)
- Ausführung in stromlos-zu (NC) oder stromlos-auf (NO)
- 1 Watt Leistungsaufnahme
- Vollständige Kompatibilität zum Ventiladaptersystem
- Einfache Steckmontage
- 360° Montagelage
- Patentierter 100%-Schutz bei undichten Ventilen
- „First-Open“-Funktion
- Anpassungskontrolle auf das Ventil
- Ausrichthilfe auf dem Ventil
- Kompakte Bauform, geringe Abmessungen
- Rundum-Funktionsanzeige
- Geräuschlos und wartungsfrei
- Hohe Funktionssicherheit und Lebenserwartung
- Zertifiziert durch TÜV



Stand: Juli 2025


Technische Daten und Abmessungen

Abmessungen – Vorder- und Seitenansicht




Abmessungen – Ansicht von oben

400 mm bis 1600 mm



1800 mm bis 2000 mm



Stand: Juli 2025

Allgemeine Technische Daten

		Logatrend VC-Plan WP+
Spannung	V	230
Frequenz	Hz	50
Schutzklasse		IP 20, Klasse 2
Stromverbrauch in Standby	W	< 0,5
Maximale Leistungsaufnahme pro Gebläse	W	1,7
Standardfarbe		9016
Nenndruck	bar	10
6 Anschlüsse		unten links, rechts, mittig

Wasser: Bis max. 60 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsdruck
Normwärmeleistung nach DIN EN 442= Wärmeleistung bei 75/65/20 °C, siehe Tabelle unten
Achtung: Maximale zulässige Betriebstemperatur des Heizkörpers 60°C

Technische Daten Bauhöhe 500 mm

Typ		22/500/-400	22/500/-600	22/500/-800	22/500/-1000	22/500/-1200	22/500/-1400	22/500/-1600	22/500/-1800	22/500/-2000
Höhe	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Länge	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Heizkörperkoeffizient		7,2801	7,2801	7,2801	7,2801	7,2801	7,2801	7,2801	7,2801	7,2801
Heizkörperexponent		1,2989	1,2989	1,2989	1,2989	1,2989	1,2989	1,2989	1,2989	1,2989
Wärmeleistung 55/45/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	241,5	362,2	482,9	603,6	724,4	845,1	965,8	1086,5	1207,3
Wärmeleistung 55/45/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	209,9	314,9	419,8	524,8	629,8	734,7	839,7	944,6	1049,6
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	306,4	459,5	612,7	765,9	919,1	1072,3	1225,5	1378,6	1531,8
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	263,7	395,6	527,5	659,4	791,2	923,1	1055	1186,8	1318,7
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	384,1	576,1	768,2	960,2	1152,2	1344,3	1536,3	1728,4	1920,4
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	353,4	530,1	706,8	883,6	1060,3	1237	1413,7	1590,4	1767,1
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	473	709,5	946	1182,5	1419	1655,5	1892	2128,5	2365
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	458,7	688,1	917,5	1146,9	1376,2	1605,6	1835	2064,4	2293,7
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	142,6	213,9	285,2	356,5	427,8	499,1	570,4	641,7	713
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	121,8	182,7	243,6	304,5	365,4	426,3	487,2	548,1	609
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	187,6	281,4	375,2	468,9	562,7	656,5	750,3	844,1	937,9
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	161,3	242	322,6	403,3	483,9	564,6	645,2	725,9	806,5
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	242,3	363,4	484,5	605,6	726,8	847,9	969	1090,2	1211,3
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	223,4	335,1	446,7	558,4	670,1	781,8	893,5	1005,2	1116,9
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	300,5	450,8	601	751,3	901,5	1051,8	1202	1352,3	1502,6
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	294,2	441,3	588,4	735,5	882,6	1029,8	1176,9	1324	1471,1
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	77,4	116,2	154,9	193,6	232,3	271	309,8	348,5	387,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	64,8	97,2	129,6	162	194,4	226,8	259,2	291,6	324
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	106,2	159,3	212,4	265,6	318,7	371,8	424,9	478	531,1
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	91,2	136,8	182,5	228,1	273,7	319,3	364,9	410,5	456,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	142	213	284	355	426	497	568	639	710
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	131,2	196,9	262,5	328,1	393,7	459,3	524,9	590,6	656,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	177,6	266,4	355,3	444,1	532,9	621,7	710,5	799,3	888,1
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	175,8	263,7	351,6	439,5	527,4	615,3	703,3	791,2	879,1
Anstrichfläche	m^2	2,556	3,834	5,112	6,39	7,668	8,946	10,224	11,502	12,78
Wasserinhalt	l	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	12,7
Gewicht	kg	15,8	22,2	28,4	34,9	41,3	48,3	55,3	62,3	68,8

Stand: Juli 2025

Technische Daten Bauhöhe 600 mm

Typ		22/60-0/400	22/60-0/600	22/60-0/800	22/60-0/1000	22/60-0/1200	22/60-0/1400	22/60-0/1600	22/60-0/1800	22/60-0/2000
Höhe	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Länge	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Heizkörperkoeffizient		7,9584	7,9584	7,9584	7,9584	7,9584	7,9584	7,9584	7,9584	7,9584
Heizkörperexponent		1,3038	1,3038	1,3038	1,3038	1,3038	1,3038	1,3038	1,3038	1,3038
Wärmeleistung 55/45/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	268,4	402,6	536,8	671	805,2	939,3	1073,5	1207,7	1341,9
Wärmeleistung 55/45/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	235,1	352,7	470,3	587,9	705,4	823	940,6	1058,1	1175,7
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	339	508,5	678	847,5	1017	1186,5	1356	1525,5	1695
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	296,8	445,1	593,5	741,9	890,3	1038,6	1187	1335,4	1483,8
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	416,1	624,2	832,2	1040,3	1248,3	1456,4	1664,4	1872,5	2080,6
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	384,2	576,3	768,4	960,5	1152,6	1344,7	1536,8	1728,9	1921
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	512,8	769,2	1025,6	1282	1538,4	1794,8	2051,2	2307,6	2564
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	493,8	740,7	987,6	1234,5	1481,4	1728,3	1975,2	2222,1	2469
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	158,2	237,3	316,4	395,5	474,6	553,7	632,7	711,8	790,9
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	136,3	204,4	272,5	340,6	408,8	476,9	545	613,2	681,3
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	207,8	311,7	415,6	519,5	623,4	727,3	831,2	935,1	1039
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	181,3	272	362,6	453,3	544	634,6	725,3	815,9	906,6
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	261,4	392	522,7	653,4	784,1	914,7	1045,4	1176,1	1306,8
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	240,9	361,4	481,9	602,3	722,8	843,3	963,8	1084,2	1204,7
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	325,6	488,4	651,2	814	976,8	1139,6	1302,4	1465,2	1628
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	315,7	473,5	631,4	789,2	947,1	1104,9	1262,8	1420,6	1578,5
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	85,7	128,6	171,4	214,3	257,1	300	342,8	385,7	428,6
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	72,4	108,6	144,8	181	217,2	253,4	289,6	325,8	362
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	117,8	176,8	235,7	294,6	353,5	412,4	471,3	530,3	589,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	102,4	153,6	204,9	256,1	307,3	358,5	409,7	460,9	512,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	152,4	228,7	304,9	381,1	457,3	533,5	609,8	686	762,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	140,3	210,4	280,6	350,7	420,8	491	561,1	631,3	701,4
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	192,3	288,5	384,7	480,8	577	673,1	769,3	865,5	961,6
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	188	281,9	375,9	469,9	563,9	657,9	751,8	845,8	939,8
Anstrichfläche	m^2	3,348	5,022	6,696	8,37	10,044	11,718	13,392	15,066	16,74
Wasserinhalt	l	2,88	4,32	5,76	7,2	8,64	10,08	11,52	12,96	14,4
Gewicht	kg	18,5	25,9	33,3	40,9	48,3	56,4	64,6	72,8	80,4

Stand: Juli 2025

Technische Daten Bauhöhe 900 mm

Typ		22/90-0/400	22/90-0/600	22/90-0/800	22/90-0/1000	22/90-0/1200	22/90-0/1400	22/90-0/1600	22/90-0/1800	22/90-0/2000
Höhe	mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Länge	mm	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Heizkörperkoeffizient		10,00-95	10,00-95	10,00-95	10,00-95	10,00-95	10,00-95	10,00-95	10,00-95	10,00-95
Heizkörperexponent		1,3353	1,3353	1,3353	1,3353	1,3353	1,3353	1,3353	1,3353	1,3353
Wärmeleistung 55/45/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	375,7	563,6	751,5	939,3	1127,2	1315	1502,9	1690,8	1878,6
Wärmeleistung 55/45/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	334,1	501,2	668,2	835,3	1002,4	1169,4	1336,5	1503,6	1670,6
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	453,6	680,4	907,2	1134	1360,9	1587,7	1814,5	2041,3	2268,1
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	394,6	591,9	789,2	986,5	1183,8	1381,1	1578,5	1775,8	1973,1
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	549,9	824,9	1099,8	1374,8	1649,8	1924,7	2199,7	2474,6	2749,6
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	500,5	750,8	1001,1	1251,3	1501,6	1751,9	2002,2	2252,4	2502,7
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	677,3	1016	1354,6	1693,3	2031,9	2370,6	2709,3	3047,9	3386,6
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	641,8	962,7	1283,6	1604,5	1925,4	2246,3	2567,2	2888,1	3209
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	218,6	328	437,3	546,6	655,9	765,3	874,6	983,9	1093,2
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	192,5	288,8	385	481,3	577,6	673,8	770,1	866,3	962,6
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	273,4	410,1	546,8	683,5	820,2	957	1093,7	1230,4	1367,1
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	235,8	353,8	471,7	589,6	707,5	825,4	943,3	1061,3	1179,2
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	341,3	512	682,7	853,4	1024	1194,7	1365,4	1536,1	1706,7
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	311,8	467,7	623,5	779,4	935,3	1091,2	1247,1	1403	1558,8
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	428,2	642,4	856,5	1070,6	1284,7	1498,8	1712,9	1927,1	2141,2
Wärmeleistung bei 45/35/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	407,4	611	814,7	1018,4	1222,1	1425,7	1629,4	1833,1	2036,8
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C ohne Gebläsestufe, ohne Filter	W	116,7	175,1	233,5	291,8	350,2	408,5	466,9	525,3	583,6
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C ohne Gebläsestufe, mit Filter	W	101,6	152,4	203,2	254	304,8	355,6	406,4	457,2	508
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 1, ohne Filter	W	152	228,1	304,1	380,1	456,1	532,1	608,2	684,2	760,2
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 1, mit Filter	W	129,9	194,8	259,7	324,6	389,6	454,5	519,4	584,3	649,3
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 2, ohne Filter	W	196,4	294,6	392,8	491	589,2	687,4	785,6	883,8	982
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 2, mit Filter	W	180,1	270,1	360,2	450,2	540,3	630,3	720,4	810,4	900,5
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 3, ohne Filter	W	251,7	377,6	503,4	629,3	755,1	881	1006,8	1132,7	1258,5
Wärmeleistung bei 35/30/20 °C mit Gebläsestufe 3, mit Filter	W	240,5	360,7	481	601,2	721,5	841,7	962	1082,2	1202,5
Anstrichfläche	m^2	5,752	8,628	11,504	14,38	17,256	20,132	23,008	25,884	28,76
Wasserinhalt	l	4,04	6,06	8,08	10,1	12,12	14,14	16,16	18,18	20,2
Gewicht	kg	25,3	36,5	47,5	58,5	69,5	80,5	91,5	103,5	114,5

Stand: Juli 2025

Leistungen ohne Gebläseunterstützung

Bauhöhe	Baulänge								
	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
500	469	703	938	1172	1406	1641	1875	2110	2344
600	522	784	1045	1306	1567	1828	2090	2351	2612
900	743	1115	1486	1858	2230	2601	2973	3344	3716

Normwarmeleistung nach DIN EN 442= Warmeleistung bei 75/65/20 °C
Maximale zulassige Betriebstemperatur des Heizkorpers 60 °C

Geräuschoptimierter Schalldruckpegel

Gebläse-Stufe	rpm	LW
statisch	0	–
Lüfterdrehzahl 1 (6V)	805	27,7 dB(A)
Lüfterdrehzahl 2 (12 V)	1650	40,4 dB(A)
Lüfterdrehzahl 3 (24 V)	2903	53,3 dB(A)

LW (Schallleistung) nach DIN EN ISO 3741:2011
Werte basierend auf Typ 22, Höhe 600 mm, Länge 1000 mm
Die Übersicht der geltenden Normen und Richtlinien entnehmen Sie der Planungsunterlage zum Logatrend VC-Plan WP+

Stand: Juli 2025



Wohnraum Fan Coil DXH arbonia

Produktübersicht

Heizkörper	Registergröße	Baulänge	Tiefe	Ausführung
Wohnraum Fan Coil DXH ECM MV	1	640	129	mit Gehäuse
	2	840		
	3	1040		
	4	1240		
	5	1440		
Wohnraum Fan Coil DXH ECM IV	1	356		für Unterputzmontage
	2	556		
	3	756		
	4	956		
	5	1156		

Produktvorteile

- Wohnraum Fan Coil zum Heizen und Kühlen
- Wasser als Kältemittel
- Ideal für energetische Sanierung und Neubau
- Ideal für niedrige Systemtemperaturen
- Optimal zum Einsatz als Wärmepumpenheizkörper

Stand: Juli 2025

Baugröße 1

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Mit Gehäuse						
	DXH-ECM-1	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341928	1.073,75	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341937	1.073,75	13UQ
	DXH-ECM-1	■ ohne Ventile ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341930	1.468,77	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341939	1.468,77	13UQ
	DXH-ECM-1	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341934	1.243,13	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341943	1.243,13	13UQ
	DXH-ECM-1	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341935	1.494,51	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341944	1.494,51	13UQ
	DXH-ECM-1	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341931	1.212,01	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341940	1.212,01	13UQ
	DXH-ECM-1	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341933	1.607,04	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341942	1.607,04	13UQ
Zwischenwandmontage						
	DXH-ECM-1	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341922	885,22	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341925	885,22	13UQ
	DXH-ECM-1	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341923	1.023,47	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341926	1.023,47	13UQ
	DXH-ECM-1	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341924	1.054,60	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341927	1.054,60	13UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Baugröße 2

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Mit Gehäuse						
	DXH-ECM-2	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341952	1.158,14	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341961	1.158,14	13UQ
	DXH-ECM-2	■ ohne Ventile ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341954	1.553,16	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341963	1.553,16	13UQ
	DXH-ECM-2	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341958	1.328,12	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341967	1.328,12	13UQ
	DXH-ECM-2	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341957	1.692,01	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341966	1.692,01	13UQ
	DXH-ECM-2	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341955	1.297,—	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341964	1.297,—	13UQ
	DXH-ECM-2	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341960	1.722,54	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341969	1.722,54	13UQ
Zwischenwandmontage						
	DXH-ECM-2	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341946	957,63	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341949	957,63	13UQ
	DXH-ECM-2	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341947	1.095,90	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341950	1.095,90	13UQ
	DXH-ECM-2	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341948	1.095,90	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341951	1.095,90	13UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Baugröße 3

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Mit Gehäuse						
	DXH-ECM-3	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341976	1.266,47	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341985	1.266,47	13UQ
	DXH-ECM-3	■ ohne Ventile ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341978	1.660,89	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341987	1.660,89	13UQ
	DXH-ECM-3	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341982	1.435,85	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341991	1.435,85	13UQ
	DXH-ECM-3	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341984	1.830,88	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341993	1.830,88	13UQ
	DXH-ECM-3	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341979	1.404,73	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341988	1.404,73	13UQ
	DXH-ECM-3	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738341981	1.799,75	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341990	1.799,75	13UQ
Zwischenwandmontage						
	DXH-ECM-3	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341970	1.039,03	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341973	1.039,03	13UQ
	DXH-ECM-3	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341971	1.177,89	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341974	1.177,89	13UQ
	DXH-ECM-3	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341972	1.209,02	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341975	1.209,02	13UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Baugröße 4

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Mit Gehäuse						
	DXH-ECM-4	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342000	1.396,35	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342009	1.396,35	13UQ
	DXH-ECM-4	■ ohne Ventile ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738342002	1.781,79	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342011	1.781,79	13UQ
	DXH-ECM-4	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342006	1.566,32	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342015	1.566,32	13UQ
	DXH-ECM-4	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738342008	1.951,18	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342017	1.951,18	13UQ
	DXH-ECM-4	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342003	1.535,21	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342012	1.535,21	13UQ
	DXH-ECM-4	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738342005	1.920,06	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342014	1.920,06	13UQ
Zwischenwandmontage						
	DXH-ECM-4	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341994	1.156,34	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341997	1.156,34	13UQ
	DXH-ECM-4	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341995	1.294,59	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341998	1.294,59	13UQ
	DXH-ECM-4	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738341996	1.325,72	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738341999	1.325,72	13UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Baugröße 5

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Mit Gehäuse						
	DXH-ECM-5	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342024	1.501,70	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342033	1.501,70	13UQ
	DXH-ECM-5	■ ohne Ventile ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738342026	1.896,11	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342035	1.896,11	13UQ
	DXH-ECM-5	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342030	1.671,07	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342039	1.671,07	13UQ
	DXH-ECM-5	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738342032	2.066,09	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342041	2.066,09	13UQ
	DXH-ECM-5	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342027	1.639,95	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342036	1.639,95	13UQ
	DXH-ECM-5	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ mit montierter CB-Touch Regelung	Wasseranschluss: links	7738342029	2.034,96	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342038	2.034,96	13UQ
Zwischenwandmontage						
	DXH-ECM-5	■ ohne Ventile ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342018	1.245,52	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342021	1.245,52	13UQ
	DXH-ECM-5	■ mit montierten 2-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342019	1.383,79	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342022	1.383,79	13UQ
	DXH-ECM-5	■ mit montierten 3-Wegeventil ■ ohne Regelung	Wasseranschluss: links	7738342020	1.414,90	13UQ
			Wasseranschluss: rechts	7738342023	1.414,90	13UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Ausstattung


- 5 Baugrößen und 2 Versionen (Standardversion mit Gehäuse sowie Wandeinbaumontage für Breeze Gehäuse IBF), jeweils mit 2-reihigem Register
- Mögliche Kombinationen der Standardversionen:
  - Ohne Steuerung
  - Mit Regelung CB-Touch unkl. Schalteinheit UP-Touch
- Die Version CB-Touch werden mit zugehöriger, werkseitig am Gerät montierter Schalteinheit (UPTouch) geliefert
- Elektromotor EC -Hocheffizienter EC-Motor mit stufenloser Drehzahlverstellung (0 - 10 V), schwingungsdämpfend gelagert, 230 V / 50 Hz
- Wärmetauschregister aus einem gezogenen Kupferrohr
- Das Register hat zwei interne G ½" IG für Vor- und Rücklauf. Das Register hat einen Anschluss mit G " IG für Entlüftung und Entleerung. Entlüftungsschraube vormontiert
- Ventilatoreinheit - Ausführung als Kunststoff-Tangentialventilator mit Vibrationsschutzrippen
- Ventile: 2-Wege oder 3-Wege Ventil
- Anschlüsse für Vor - und Rücklaufleitungen
- Regenerierender Filter aus Polypropylen-Zellgewebe
- Außengehäuse aus verzinktem Stahl und Teilen aus Kunsstoff, weiß RAAL 9003
- Innengehäuse aus verzinktem Stahlblech, 1mm isoliert mit 3 mm Polyolefin (PO) - Schaumstoff (Klasse M1)
- Kondensatwanne aus Kunststoff (ABS UL94 HB)

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Regelung CB-Touch	■ Einstellen des Geräts auf EIN oder Standby ■ Betriebsart (Heizen/ Kühlen/Lüftung) ■ Einstellen der Ventilatordrehzahl ■ Einstellen der automatischen Ventilatordrehzahl ■ Möglichkeit zur Nutzung des Sensors T1 als Lufttemperaturfühler (montiert in der Schalteinheit) ■ Möglichkeit zur Nutzung des Sensors T3 als Mindesttemperaturfühler (montiert in der Schalteinheit) ■ Verwendung des Sensors T2 als Umschalter Heizen/Kühlen (montiert in der Schalteinheit) ■ Nachtbetrieb ■ Alarmmeldungen ■ OFFSET-Regelung ■ Tastensperre ■ Regulierung der LED-Helligkeit ■ Die Steuerung CB-Touch muss immer an die Schalteinheit UP-Touch 7 738 342 163 angeschlossen sein ■ Regelung der Leistungsaufnahme: siehe Schalteinheit UP-Touch	7738342161	131,71	
	Regelungsplatine für UP-Touch	■ Die Schalteinheit wird in das Endgerät (Schnittstelle des Gebläsekonventors) eingebaut ■ Für Steuerung CB-Touch ■ Sie steuert den Motor/Ventilator und das Ventil des Gebläseregisters ■ Sie wird an die Stromversorgung angeschlossen ■ Sie erhält die zur Verwaltung der Komponenten erforderlichen Informationen von der Steuerung CB-Touch oder von der Regelung WM-AU bzw. T-MB ■ Möglichkeit zur Verwendung des Sensors T1 (im Lieferumfang enthalten) für die Lufttemperatur-Funktion T1 ■ Möglichkeit zur Verwendung des Sensors T3 (im Lieferumfang enthalten) für die Funktion T3 als Mindesttemperaturfühler des Wasserregisters (Sommer- und Winterbetrieb) ■ Möglichkeit zur Verwendung des Sensors T2 (im Lieferumfang enthalten) für die Funktion T2, die den Sommer-/ Winter-Schalter (Umschaltung) steuert ■ Ermöglicht die Steuerung von bis zu 10 Geräten (1 Master und 9 Slaves) ■ Max. Länge des Netzes: 100 Meter ■ Max. Kabellänge zwischen Steuerung und erster angeschlossener Schalteinheit: 20 Meter ■ Leistungsaufnahme der Schalteinheit: 11 VA (6 W)	7738342163	202,54	19UQ
	Temperaturfühler T1-T3	■ 1 St. Sensor T1 für die Lufttemperatur ■ 1 St. Sensor T3 zur Verwendung als Mindesttemperaturfühler ■ Funktion Mindesttemperaturfühler: - Heizen: Ventilator ist nur in Betrieb bei einer Vorlauftemperatur über 30°C - Kühlen: Ventilator nur in Betrieb bei einer Vorlauftemperatur unter 21°C um ein Aufheizen der Räume zu vermeiden	7738342164	16,80	
	Füße PAP-F	■ Füße für Fan Coil DXH ■ DXH ECM 10 (L = 300mm) ■ DXH ECM 20 (L = 500mm) ■ DXH ECM 30 (L = 700mm) ■ DXH ECM 40 (L = 900mm) ■ DXH ECM 50 (L = 1100mm) ■ Höhe der Füße 105 mm ■ Bestehend aus: 2 Stück	7738342165	39,87	
	2-Wege-Ventilset für Wohnraum Fan Coil (1/2")	■ Montagesatz aus Kupferrohr und passenden Formstücken ■ 230 V Stellantrieb, auf- zu ■ 2- Wege- Ventil ½" ■ KVS =1,7 m^3/h	7738342166	110,71	
	3-Wege-Ventilset für Wohnraum Fan Coil (1/2")	■ Montagesatz aus Kupferrohr und passenden Formstücken ■ 230 V Stellantrieb, auf- zu ■ 3-Wege- Ventil ½" ■ KVS =1,6 m^3/h	7738342167	136,95	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Breeze Blende CBF-A für BG2	■ RAL 9003 Signalweiß	7738342168	418,74	
	Breeze Blende CBF-B für BG3		7738342169	481,16	
	Breeze Blende CBF-C für BG4		7738342170	549,38	
	Breeze Gehäuse IBF 2	■ Für Zwischenwand ■ Einbautiefe = 141mm	7738342171	281,79	
	Breeze Gehäuse IBF 3		7738342172	344,22	
	Breeze Gehäuse IBF 4		7738342173	343,17	
	Sensor T2	■ Montage am Vorlauf vor den 3-Wege-Ventilen zu platzieren ■ Nicht bei 2-Wege-Ventilen zu verwenden ■ Für automatische Betriebsartumschaltung zwischen Heizen und Kühlen bei 2 Rohr Systemen ■ Ist die Wassertemperatur niedriger als 20 °C wird der Kühlbetrieb aktiviert ■ Bei Vorlauftemperaturen ab 30 °C wird der Heizbetrieb aktiviert	7738340816	13,56	19UQ
	Arbonia Komfort Regelung	■ Dynamische Lüfteransteuerung ■ Ein Regler für (fast) alle Arbonia-Produkte ■ Bis zu fünf EC Fan Coils mit einem Regler regeln ■ Mit einem Regler Fan Coil und Heizkörper punktgenau regeln ■ Wochenprogramm und Lernfunktion ■ Absenktemperatur frei wählbar ■ Spezieller Hotelmodus für Hotelzimmer	7738337894	393,40	
	Arbonia Standard Regler EC	■ Modernes und zeitloses Design ■ Mit Drehzahlbegrenzung ■ Intuitive Bedienung durch einfachen und durchdachten Aufbau ■ Ein Regler für bis zu fünf Stellantriebe ■ Automatische Change-Over-Umschaltung ■ Verwendbar bei Varianten "ohne Regelung"	7738329754	274,83	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Produktbeschreibung

Der Wohnraum Fan Coil DXH wird in der Version MV für Wandmontage und der Version IV für Wandeinbau bündig Unterputzmontage angeboten

Der DXH Wohnraum Fan Coil ist serienmäßig mit einem hocheffizienten und energieeffizienten EC-Motor ausgestattet

Der Wohnraum Fan Coil DXH vereint kompakte Abmessungen mit moderner Ästhetik und überzeugt gleichzeitig mit angenehm leisem Betrieb und hervorragenden Verbrauchswerten.

Ideal für niedrige Systemtemperaturen und Kombination mit Wärmepumpe

Die stufenlose Luftmengenregelung verbessert den akustischen Komfort und ermöglicht eine raschere Reaktion auf veränderte thermische Lasten sowie grössere Stabilität der gewünschten Umgebungstemperatur. Der extrem hohe Wirkungsgrad, auch bei niedriger Drehzahl, ermöglicht eine starke Verringerung des Stromverbrauchs, sodass die Leistungsaufnahme unter normalen Betriebsbedingungen nicht mehr als 5 Watt beträgt. Die hervorragenden Geräuschemissionswerte werden unter allen Einsatzbedingungen gewahrt, ohne dass es bei einer bestimmten Frequenz zu Resonanzerscheinungen kommt.

Der Wohnraum Fan Coil DXH vereint kompakte Abmessungen mit moderner Ästhetik im Farbton weiß RAL 9003 und überzeugt gleichzeitig mit angenehm leisem Betrieb

Wasser als natürliches Kälteüberträgermedium

Betriebsbedingungen:
- Max. Wassertemperatur: 85°C
- Min. wassertemperatur: 6°C
- Max. Betriebdruck: 10 bar/1000 Kpa
- Betriebsspannung, einphasig: 230/50 V/Hz

Regelung:
- Alle Wohnraum Fan Coils DXH ECM können auch bequem mit einem Wandregler geregelt werden
- Dafür stehen zwei Regler zur Auswahl:
  - Mit dem Komfortregler 773833789
    - ~ Mit Wochenprogramm
    - ~ Mit dynamischer Lüfteransteuerung
    - ~ Lüfterfunktion für Heizen oder Kühlen deaktivierbar
    - ~ Unterputzmontage
  - Mit dem Standardregler EC 7738329754
    - ~ Inkl. Drehzahl Automatik
    - ~ Leichte intuitive Bedienung
    - ~ Aufputzmontage
- Beide Wandregler besitzen folgende Eigenschaften:
  - Bis zu 5 Wohnraum Fan Coil gleichzeitig regeln
  - Drehzahlbegrenzung
  - Begrenzung der einstellbaren Solltemperatur
- Damit die Wohnraum Fan Coils mit den Komfort- bzw. Standardregler kompatibel sind, muss der Fan Coil mit dem Merkmal „ohne Regelung“ bestellt werden. Durch dieses Merkmal ist am Fan Coil eine Lüsterklemme und die Wandregler können via Kabel dort verbunden werden

Eingebaute Regelung CB-Touch
- Mit der Regelung CB-Touch kann die Raumtemperatur einfach und intuitiv über einen im unteren Bereich des Geräts angeordneten Fühler geregelt und eingestellt werden
- CB-Touch ermöglicht die Wahl der gewünschten Betriebsart – Heizen, Kühlen oder nur Raumlüftung –, die Einstellung einer gewünschten Temperatur sowie die Einstellung und Anpassung der Ventilatordrehzahl jeweils nach Bedarf
- Um schnell die gewünschte Komforttemperatur zu erreichen, wird die maximale Betriebsdrehzahl eingestellt
- Bei einem Gerät mit Mindesttemperaturfühler (Sensor T3, angeordnet zwischen den Registerrippen; bei Geräten mit eingebauter Steuerung ist er bereits verdrahtet, bei Versionen ohne Steuerung gehört er zum Lieferumfang der Schalteinheit und muss erst noch verdrahtet werden) und je nach gewählter Betriebsart gilt folgendes:
  - Heizen – Der Ventilator geht erst in Betrieb, wenn die Wassertemperatur höher als 30 °C ist; dadurch wird verhindert, dass kalte Luft aus dem Gerät strömt
  - Kühlen – Der Ventilator geht erst in Betrieb, wenn die Wassertemperatur niedriger als 21 °C ist; dadurch wird verhindert, dass heiße Luft aus dem Gerät strömt
- Zur Erhöhung des Komforts kann auch der Nachtbetrieb gewählt werden, der die Ventilatordrehzahl minimiert und die eingestellte Temperatur eigenständig angepaßt
- Die Regelung verfügt über einen Speicher, sodass alle Einstellungen weder beim Ausschalten noch bei einem Stromausfall verloren gehen
- 3 Minuten nach dem letzten Bedienvorgang wird das Bedienfeld dunkel geschaltet (SCHLAF-Modus), um Energie zu sparen und störendes Licht bei Nacht zu vermeiden; auf dem Display ist dann nur noch das Symbol zu sehen
- Durch doppeltes Drücken der gleichen Taste wird das Display wieder hell

Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Auswahl der Fan Coils
Bevor die Auswahl der Grösse sowie der Anzahl an Fan Coils erfolgt, müssen folgende Dinge bekannt sein:
- Soll mit Fan Coils nur gekühlt oder auch geheizt werden?

Wenn geheizt und gekühlt werden soll, stellt sich die Frage nach dem Leitungssystem: 2-Leiter mit einer zentralen Heiz-Kühlumschaltung (Change-Over) oder ein 4-Leitersystem mit einer Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen am Gerät

Bei 2-Leitersystemen: Heiz- Kühlumschaltung durch ein 230 V Signal oder durch einen Rohranlegefühler am Vorlauf unmittelbar vor dem Fan Coil

Die Kühl- bzw. Heizlast des Gebäudes/ des Aufstellraumes
- Normheizlastberechnung nach DIN EN 12831 SIA, 384.201
- Kühllastberechnung nach VDI 2078: 2015 SIA 382/2

Systembedingungen
- geplante Vorlauf-/ Rücklauf-/ Raumtemperatur

Geplanter Gebäudetyp
hieraus ergeben sich Anforderungen an:
- Komfort/ Behaglichkeit
- Geräuschemissionen
- Montagemöglichkeiten und Zubehör

Kühlung mit Fan Coils
In der Regel und auch in unseren Unterlagen werden Fan Coils mit folgenden Temperaturen ausgelegt:
- Vorlauf: 7 °C
- Rücklauf: 12 °C
- Raumtemperatur: 27 °C

Bei der Kühlung unterscheidet man zwischen trockener und feuchter Kühlung. Das heisst, dass bei der feuchten Kühlung Kondensat an den wasserführenden Teilen wie z.B. Register, den Rohren und Anschlussventilen anfällt. Das Kondensat, welches im Fan Coil anfällt, wird durch eine Kondensatwanne aufgefangen und nach draussen geführt. Es empfiehlt sich ebenfalls unter die Anschlussventile eine Kondensatwanne zu installieren. Für DXA Wandgeräte und DXB Deckenkassetten ist diese im Lieferumfang enthalten, bei Truhen- und Kanalgeräten ist diese als Zubehör erhältlich. Von der Ventilkondensatwanne aus muss das Kondensat über eine geeignete Abflussleitung abgeführt werden. Für den Fall, dass eine Abflussleitung mit einem ausreichenden Gefälle (ca. 2 %) bauseits nicht ohne weiteres möglich ist.


Für die Wohnraum Fan Coils DXH, sind keine Kondensatpumpen verfügbar.

Entscheiden Sie sich für eine trockene Kühlung, empfiehlt es sich dringend einen Taupunktwächter einzusetzen. Dieser Taupunktwächter muss direkt am Vorlauf, nahe des Fan Coils installiert werden. Am Taupunktwächter sind zwei Kontakte angebracht, entsteht Feuchtigkeit auf dem Rohr, leitet diese zwischen den beiden Kontakten und über den angeschlossenen Raumregler wird das Ventil geschlossen und die Kühlung wird eingestellt. Dieser Taupunktwächter ist eine Sicherheitseinrichtung und dient nicht der Regelung bei Anlagen mit feuchter Kühlung.

Stand: Juli 2025


Technische Daten und Abmessungen

Wohnraum Fan Coil DXH arbonia mit Gehäuse



Baugröße	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	640	300	338	356
2	840	500	538	556
3	1040	700	738	756
4	1240	900	938	956
5	1440	1100	1138	1156

Wohnraum Fan Coil DXH arbonia Unterputzmontage



Baugröße	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	640	300	338	356
2	840	500	538	556
3	1040	700	738	756
4	1240	900	938	956
5	1440	1100	1138	1156

Stand: Juli 2025

Technische Daten Wohnraum Fan Coil DXH arbonia

	Kühlen					Heizen				Allgemein			
Drehzahl	Gesamt-kühl-leistung	Sensible Kühl-leistung	Luft-ausblas-temp.	Wasser-durchfluss	Wasser-druck-verlust	Gesamt-heiz-leistung	Luft-ausblas-temp.	Wasser-durchfluss	Wasser-druck-verlust	Luft-volumen-strom	Schall-druckp. Lp	Schall-leistungs-pegel Lw	Leistungs-aufnahme
	W	W	RLt°C	l/h	kPa	W	RLt°C	l/h	kPa	m3/h	dB(A)	dB(A)	Watt
DXH-ECM-1													
10,0V Max.	950	734	16	165,24	15,5	1203	37,5	103,32	6,7	205	41	50	10
7,5V	833	632	15,5	144,72	12,7	1045	38,4	90	5,7	170	36	45	7
5,0V Mittl.	686	510	14,9	118,8	9,5	857	39,6	73,8	4,6	130	31	40	5
3,0V	597	440	14,7	103,32	7,8	754	40,4	64,8	4	110	27	36	4
1,0V Min.	416	301	14,7	72	5	613	41,5	52,56	3,4	75	22	31	3
DXH-ECM-2													
10,0V Max.	1692	1267	14,2	293,4	7,8	1982	39,3	170,28	3,8	305	43	52	14
7,5V	1442	1068	14,2	249,48	6,4	1730	40,2	148,68	3,4	255	38	47	10
5,0V Mittl.	1189	870	14	205,56	5,1	1457	41,2	125,28	3	205	33	42	6
3,0V	1039	754	13,8	179,64	4,4	1285	41,9	110,52	2,8	175	29	38	5
1,0V Min.	688	495	14,9	118,8	3,2	1079	42,7	92,88	2,6	125	21	30	4
DXH-ECM-3													
10,0V Max.	2692	1971	14,1	466,56	19,6	3225	40,4	277,2	7,6	470	44	53	22
7,5V	2367	1713	13,7	409,32	15,9	2815	41,2	242,28	6,4	395	38	47	14
5,0V Mittl.	1963	1402	13,4	339,12	11,9	2352	42,2	202,32	5,2	315	34	43	9
3,0V	1603	1143	14,1	276,84	8,9	2076	42,9	178,56	4,5	270	30	39	6
1,0V Min.	945	671	16,2	163,44	4,7	1717	43,8	147,6	3,8	190	23	32	4
DXH-ECM-4													
10,0V Max.	3449	2477	13,8	597,6	40,9	4047	40,9	348,12	13,9	575	46	55	25
7,5V	3045	2162	13,2	526,68	33	3511	41,8	302,04	11,2	480	42	51	16
5,0V Mittl.	2561	1794	12,6	442,44	24,6	2909	42,8	250,2	8,6	380	36	45	10
3,0V	2113	1476	12,9	364,68	18	2525	43,5	217,08	7,1	320	32	41	7
1,0V Min.	1168	817	15,6	201,96	7,5	2044	44,5	175,68	5,5	220	24	33	5
DXH-ECM-5													
10,0V Max.	3916	2815	13,6	678,6	17,6	4699	41,7	404,28	7	645	46	55	30
7,5V	3465	2459	12,9	599,4	14,5	4045	42,5	347,76	5,8	535	42	51	19
5,0V Mittl.	3001	2099	12,1	518,04	11,6	3382	43,4	290,88	4,7	430	37	46	11
3,0V	2609	1813	11,8	450	9,4	2950	44,1	253,8	4,1	365	33	42	8
1,0V Min.	1483	1040	15	255,96	4,7	2494	44,8	214,56	3,6	255	25	34	5

Betriebsdaten für Kühlen
Drehzahlstufe: 5 Drehzahlen
Lufteintrittstemperatur Tk: 27,0 °C
Luftfeuchtigkeit: 48 %
Wassereintrittstemperatur: 7,0 °C
Wasseraustrittstemperatur: 12 °C
Betriebsdaten für Heizen
Drehzahlstufe: 5 Drehzahlen
Lufteintrittstemperatur Tk: 20,0 °C
Wassereintrittstemperatur: 50,0 °C
Wasseraustrittstemperatur: 40,0 °C

Stand: Juli 2025



Logatrend IFR

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Gerät	Nennleistung	Ausstattung	Wärmeübertragung
IFR176 MW IFR276 MW IFR376 MW IFR476 MW	400 Watt 600 Watt 800 Watt 1000 Watt	Metall weiß	Infrarot-Strahlung
IFR186 GS IFR286 GS IFR386 GS	400 Watt 600 Watt 800 Watt	Glas schwarz	
IFR186 GW IFR286 GW IFR386 GW	400 Watt 600 Watt 800 Watt	Glas weiß	
IFR196 S IFR296 S	400 Watt 600 Watt	Spiegel	
IFR186 KB IFR286 KB IFR386 KB	400 Watt 600 Watt 800 Watt	Keramik Basalt schwarz	

Produktvorteile

- Direkte Erwärmung des Aufstellraumes durch Infrarotstrahlung - dadurch keine Verteilungsverluste
- Keine Luftbewegung im Raum dadurch keine Staubaufwirbelungen und Zugerscheinungen
- Verhindert Schimmelbildung durch konstante Trocknung der Wände
- Schnelle, einfache Installation
- Gefälliges rahmenloses Design

Stand: Juli 2025

Logatrend IFR

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Pakete: Logatrend IFR mit Regler Logatrend IFR RC					
		■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Mit wärmeoptimierender Putzoberfläche ■ Metall weiß ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Deckenmontage ■ Geeignet für Installation in Bäder			
	IFR176 MW RC	Nennleistung: 400 Watt	7739624417	509,—	EW04
	IFR276 MW RC	Nennleistung: 600 Watt	7739624418	575,—	EW04
	IFR376 MW RC	Nennleistung: 800 Watt	7739624419	650,—	EW04
	IFR476 MW RC	Nennleistung: 1000 Watt	7739624420	716,—	EW04
		■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Aus 6 mm ESG-Glas ■ Glas schwarz ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Deckenmontage ■ Geeignet für Installation in Bäder			
	IFR186 GS RC	Nennleistung: 400 Watt	7739624421	753,—	EW04
	IFR286 GS RC	Nennleistung: 600 Watt	7739624422	809,—	EW04
	IFR386 GS RC	■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Aus 6 mm ESG-Glas ■ Glas schwarz ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Installation in Bäder ■ Nennleistung: 800 Watt	7739624423	1.110,—	EW04
		■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Aus 6 mm ESG- Glas ■ Glas weiß ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Deckenmontage ■ Geeignet für Installation in Bäder			
	IFR186 GW RC	Nennleistung: 400 Watt	7739624424	753,—	EW04
	IFR286 GW RC	Nennleistung: 600 Watt	7739624425	809,—	EW04

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	IFR386 GW RC	■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Aus 6 mm ESG- Glas ■ Glas weiß ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Installation in Bäder ■ Nennleistung: 800 Watt	7739624426	1.110,—	EW04
		■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Aus 6 mm Keramik ■ Keramik Basalt schwarz ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Installation in Bäder			
	IFR186 KB RC	Nennleistung: 400 Watt	7739624427	1.090,—	EW04
	IFR286 KB RC	Nennleistung: 600 Watt	7739624428	1.245,—	EW04
	IFR386 KB RC	Nennleistung: 800 Watt	7739624429	1.400,—	EW04
		■ Bestehend aus: Infrarot-Strahlungsheizung Logatrend IFR und kabelgebundenem Raumtemperaturregler Logatrend IFR RC mit integrierten Fühler ■ Aus 6 mm ESG- Glas ■ Glas Spiegel ■ Rahmenlos ■ Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer ■ Mit Wandhalterung und Schukostecker ■ Geeignet für Wandmontage waagerecht und senkrecht ■ Geeignet für Deckenmontage ■ Geeignet für Installation in Bäder			
	IFR196 S RC	Nennleistung: 400 Watt	7739624430	828,—	EW04
	IFR296 S RC	Nennleistung: 600 Watt	7739624431	955,—	EW04

Produktbeschreibung
- Zum Erwärmen von Wohnräumen bestimmt.
- Unter Beachtung von Abständen ist die Installation in Feuchträumen möglich.
- Schutzklasse IP44.
- Alle Varianten sind für waagerechte und senkrechte Wandmontage geeignet.
- An die Decke können alle metallischen Varianten und die Glasvarianten 400 W und 600 W montiert werden.


Ausstattung
- Mit einem zweiadrigen Kabel für 1/N 230 V / 50 Hz mit einem Stecker ausgestattet.
- Mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet.
- Montagerahmen gehört zum Lieferumfang.

Bezeichnung	Höhe (mm)	Länge (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
IFR176 MW	320	1500	46	7
IFR276 MW	592	1192	46	10
IFR376 MW		1500	46	13
IFR476 MW	850	1192	46	17
IFR186 GS	400	1200	39	14
IFR286 GS	585	1185	39	18
IFR386 GS	785	1185	39	22
IFR186 GW	400	1200	39	14
IFR286 GW	585	1185	39	18
IFR386 GW	785	1185	39	22
IFR186 KB	400	1192	40	17
IFR286 KB	592	1192	40	22
IFR386 KB	700	1500	40	33
IFR196 S	400	1200	39	12
IFR296 S	585	1185	39	16

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logatrend IFR RC	■ Kabelgebundener Raumtemperaturregler mit integrierten Fühler ■ Touch- Display ■ Anzeige von gewünschter und aktuelle Raumtemperatur ■ Farbe Display wählbar ■ Betriebsprogramm oder freiprogrammierbar ■ Einfrierschutz ■ Urlaubsfunktion ■ Funktion geöffnetes Fenster ■ Tastensperre möglich ■ Batterien; 1x ML1220 ■ Regelcharakteristik: PID oder Hyterese von 0,5 °C ■ Schutzklasse; IP21, Klasse II ■ Betriebstemperatur: 0°C bis -40°C ■ Solltemperaturbereich: 5°C bis 37°C ■ Frostschutz/Urlaub: 7°C (einstellbar) ■ Maximale Last: Relais 16A, 250 VAC ■ B x H x T (mm): 91,42 x 91,42 x 41,30 ■ Stromverbrauch ca. 2,5 W	7738343158	225,—	EW04
	Einzelraumregelung Starterset Elektroheizung	■ Einzelraumregelung Starterset für die intelligente Steuerung der Infrarotheizgeräte Logatrend IFR im Smart Home, integriert und steuerbar über Bosch Smart Home App, bestehend aus: ■ 1x Smart Home Controller II ■ 1x Raumthermostat II ■ 1 x Zwischenstecker Kompakt	7739623521	200,—	BSH1
	Einzelraumregelung Erweiterungsset Elektroheizung	■ Einzelraumregelung Erweiterungsset für die intelligente Steuerung der Infrarotheizgeräte Logatrend IFR im Smart Home, integriert und steuerbar über Bosch Smart Home App, bestehend aus: ■ 1x Raumthermostat II ■ 1 x Zwischenstecker Kompakt	7739623522	111,—	
	Handtuchhalter für Infrarotheizgeräte	■ Breite 585/592 mm ■ Edelstahl gebrüstet ■ inklusive Befestigung ■ für Logatrend IFR286 GS/ 286 GW/ 286 KB/ 296 S	7738344993	134,—	EW04
		■ Breite 400 mm ■ Edelstahl gebrüstet ■ inklusive Befestigung ■ für Logatrend IFR186 GS/ 186 GW/ 186 KB/ 196 S	7738344994	123,—	


Erweiterungsset wird eingesetzt um ein vorhandenes Bosch Smart Home zu ergänzen oder wenn weitere Räume mit den Logatrend IFR Geräten beheizt werden sollen
Raumthermostat und Zwischenstecker müssen im selben Raum installiert werden
Es können auch mehrere Zwischenstecker einem Raumthermostat zu gewiesen werden

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Abmessungen und Technische Daten

Logatrend IFR... MW

Logatrend IFR176 MW




Logatrend IFR276 MW




Stand: Juli 2025

3

Logatrend IFR376 MW



Logatrend IFR476 MW




		Logatrend IFR176 MW	Logatrend IFR276 MW	Logatrend IFR376 MW	Logatrend IFR476 MW
Allgemeine Daten					
Farbe		weiß	weiß	weiß	weiß
Material		Metall	Metall	Metall	Metall
Montageart		Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke
Betriebsangaben					
Nennwärmeleistung	W	400	600	800	1000
Oberflächentemperatur Vorderseite	°C	100	100	100	100
Elektrische Daten					
Anschlussleistung	W	400	600	800	1000
Elektrischer Anschluss		230 V	230 V	230 V	230 V
Schutzart (EN 60529)		IP44	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse (EN 61140)		I	I	I	I
Stromaufnahme	A	1,74	2,61	3,48	4,35
Abmessungen/Gewichte					
Höhe	mm	320	592	592	850
Länge	mm	1500	1192	1500	1192
Tiefe	mm	46	46	46	46
Gewicht	kg	7	10	13	17


Stand: Juli 2025

Logatrend IFR... GS/GWS


Logatrend IFR186 GS / IFR186 GW / IFR 196 S



Logatrend IFR286 GS / IFR286 GW / IFR 298 S



Logatrend IFR386 GS / IFR386 GW




		Logatrend IFR186 GS	Logatrend IFR186 GW	Logatrend IFR286 GS	Logatrend IFR286 GW	Logatrend IFR386 GS	Logatrend IFR386 GW	Logatrend IFR196 S	Logatrend IFR296 S
Allgemeine Daten									
Farbe		schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	Spiegel	Spiegel
Material		ESG-Glas	ESG-Glas	ESG-Glas	ESG-Glas	ESG-Glas	ESG-Glas	ESG-Glas	ESG-Glas
Montageart		Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal)	Wand (horizontal / vertikal)	Wand (horizontal / vertikal) und Decke	Wand (horizontal / vertikal) und Decke
Betriebsangaben									
Nennwärmeleistung	W	400	400	600	600	800	800	400	600
Oberflächentemperatur Vorderseite	°C	100	100	100	100	100	100	100	100
Elektrische Daten									
Anschlussleistung	W	400	400	600	600	800	800	400	600
Elektrischer Anschluss		230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V		
Schutzart (EN 60529)		IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Schutzklasse (EN 61140)		I	I	I	I	I	I	I	I
Stromaufnahme	A	1,74	1,74	2,61	2,61	3,48	3,48	1,74	2,61
Abmessungen/Gewichte									
Breite	mm	400	400	585	585	785	785	400	585
Länge	mm	1200	1200	1185	1185	1185	1185	1200	1185
Tiefe	mm	39	39	39	39	39	39	39	39
Gewicht	kg	14	14	18	18	22	22	14	18


Stand: Juli 2025

Logatrend IFR... KB

Logatrend IFR186 KB




Logatrend IFR286 KB




Stand: Juli 2025


Logatrend IFR386 KB




		Logatrend IFR186 KB	Logatrend IFR286 KB	Logatrend IFR386 KB
Allgemeine Daten				
Farbe		basalt schwarz	basalt schwarz	basalt schwarz
Material		Keramik	Keramik	Keramik
Montageart		Wand (horizontal / vertikal)	Wand (horizontal / vertikal)	Wand (horizontal / vertikal)
Betriebsangaben				
Nennwärmeleistung	W	400	600	800
Oberflächentemperatur Vorderseite	°C	100	100	100
Elektrische Daten				
Anschlussleistung	W	400	600	800
Elektrischer Anschluss		230 V	230 V	230 V
Schutzart (EN 60529)		IP44	IP44	IP44
Schutzklasse (EN 61140)		I	I	I
Stromaufnahme	A	1,74	2,61	3,48
Abmessungen/Gewichte				
Breite	mm	400	592	700
Länge	mm	1192	1192	1500
Tiefe	mm	40	40	40
Gewicht	kg	17	22	33




Standard arbonia




RADI LOGA




Cambiotherm




Sano




RADI LOGA Klinik



Bank-Radiator



Gussradiator DIN 4703



Stahlradiator DIN 4703

Kapitel 4 Gliederradiatoren

Stahlröhrenradiatoren

Standard arbonia	■ Universell einsetzbar ■ 21 Höhen (180–3000 mm) ■ 5 Tiefen (65–225 mm)	S. 4005 S. 4006 S. 4012 S. 4015 S. 4020
RADI LOGA	■ 19 Höhen (300–3000 mm) ■ 5 Tiefen (66–230 mm)	S. 4025 S. 4026 S. 4030 S. 4031 S. 4034
Cambiotherm	■ Bei Renovierungen zum Ersatz von Radiatoren nach DIN 4703 ■ 7 Höhen (270–1070 mm) ■ 4 Tiefen (105–225 mm)	S. 4039 S. 4040 S. 4042 S. 4044 S. 4047
Sano	■ Bei erhöhten Ansprüchen an die Hygiene. Leicht zu reinigen durch hohen Gliederabstand ■ 20 Höhen (260–3000 mm) ■ 5 Tiefen (65–225 mm)	S. 4049 S. 4050 S. 4055 S. 4056 S. 4059
RADI LOGA Klinik	■ 19 Höhen (300–3000 mm) ■ 5 Tiefen (66–230 mm) ■ Für erhöhte Hygieneansprüche	S. 4063 S. 4064 S. 4068 S. 4069 S. 4071
Bank-Radiator	■ Einbau vor bodentiefen Fenstern ■ 4 Höhen (180–315 mm) ■ 5 Längen (1500–3000 mm)	S. 4075 S. 4076 S. 4078 S. 4079 S. 4080

Weitere Radiatoren

Gussradiator DIN 4703	■ 5 Höhen (280–980 mm) ■ 6 Tiefen (70–250 mm)	S. 4083 S. 4084 S. 4086 S. 4087 S. 4088
Stahlradiator DIN 4703	■ 4 Höhen (300–1000 mm) ■ 4 Tiefen (110–250 mm)	S. 4091 S. 4092 S. 4094 S. 4095 S. 4096

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

4

Stand: Juli 2025

Nomenklatur

	Kurzbezeichnung					Beschreibung	
	–	Tiefe	Höhe	Länge	–		
Baureihe	Standard arbonia SRR RADI LOGA Cambiotherm SRR Sano SRR RADI LOGA Klinik Bank-Radiator SRF						
Größe		X				Tiefe in Anzahl Röhren für:	■ Standard arbonia ■ RADI LOGA ■ Cambiotherm ■ Sano ■ Bank-Radiator
			YYY Y			Höhe in mm für: Gliederzahl für:	■ Standard arbonia ■ RADI LOGA ■ Cambiotherm ■ Sano ■ RADI LOGA Klinik ■ Bank-Radiator
				ZZ ZZZ		Gliederzahl für: Länge in mm für:	■ Standard arbonia ■ RADI LOGA ■ Cambiotherm ■ Sano ■ Bank-Radiator
Oberflächen-kennung					EP AF CF/SF	Farbeinstufung:	■ grundiert ■ Standardfarbe ■ Sonderfarben

4


Modellnummern

Baureihe		X	Y	Z	Modellnummer
Standard arbonia		Anzahl Röhren z. B. 3	Höhe in mm z. B. 350 mm	–	XYYY z. B. 3035
RADI LOGA		Anzahl Röhren z. B. 3	Höhe in mm z. B. 400 mm	–	XYYY z. B. 3/400
Cambiotherm		Anzahl Röhren z. B. 3	Höhe in mm z. B. 420 mm	–	XYYY z. B. 3042
Sano	M	Anzahl Röhren z. B. 3	Höhe in mm z. B. 350 mm	–	M XYYY z. B. M 3035
RADI LOGA Klinik		Anzahl Röhren z. B. 3	Höhe in mm z. B. 400 mm	–	XYYY z. B. 3/400
Bank-Radiator	F	Anzahl Röhren z. B. 4	Gliederanzahl z. B. 5	Länge in mm z. B. 250 mm	YF XZZZ z. B. 5F 4250

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025




Standard Arbonia

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante Heizkörperglieder	Variante
Standard arbonia		65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm	Serienausführung Anschlussvarianten	Ventilausführung
		ab S. 4006	ab S. 4009	ab S. 4011

Produktvorteile

- Klassisch und zeitlos im Design
- Top in Qualität und Komfort
- Hohe Unfallsicherheit (GUV-konform)
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036
- Hochwertige und umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Einzigartig in der Modell- und Dimensionenvielfalt – mit 5 Bautiefen.
- Leistungsstark und komfortabel durch das ideale Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion
- CE-konform

Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 180–550 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Gliederanz. [5]	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
mm	mm		W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
190	65	66	12	8	2019	84741101	39,09	84761101	48,86	11UQ
	105	66	16	10	3019	84741301	41,75	84761301	52,19	11UQ
	145	66	22	14	4019	84741401	47,27	84761401	59,09	11UQ
180	185	66	26	16	5018	84741501	58,53	84761501	73,16	11UQ
	225	66	31	20	6018	84741601	67,71	84761601	84,64	11UQ
260	65	66	16	11	2026	84742101	40,21	84762101	50,26	11UQ
	105	66	22	14	3026	84742301	43,23	84762301	54,04	11UQ
	145	66	29	18	4026	84742401	48,25	84762401	60,31	11UQ
	185	66	36	23	5026	84742501	58,76	84762501	73,45	11UQ
	225	66	42	26	6026	84742601	68,49	84762601	85,61	11UQ
300	65	66	19	13	2030	84743101	40,91	84763101	51,14	11UQ
	105	66	27	17	3030	84743301	44,42	84763301	55,53	11UQ
	145	66	34	21	4030	84743401	49,13	84763401	61,41	11UQ
	185	66	42	26	5030	84743501	58,69	84763501	73,36	11UQ
	225	66	49	30	6030	84743601	68,57	84763601	85,71	11UQ
350	65	66	22	14	2035	84744101	41,69	84764101	52,11	11UQ
	105	66	30	19	3035	84744301	45,70	84764301	57,13	11UQ
	145	66	39	24	4035	84744401	50,83	84764401	63,54	11UQ
	185	66	48	30	5035	84744501	59,87	84764501	74,84	11UQ
	225	66	56	35	6035	84744601	70,48	84764601	88,10	11UQ
400	65	66	25	16	2040	84745101	42,07	84765101	52,59	11UQ
	105	66	34	21	3040	84745301	47,27	84765301	59,09	11UQ
	145	66	45	28	4040	84745401	51,82	84765401	64,78	11UQ
	185	66	54	34	5040	84745501	61,73	84765501	77,16	11UQ
	225	66	64	39	6040	84745601	72,66	84765601	90,83	11UQ
450	65	66	28	18	2045	84746101	43,19	84766101	53,99	11UQ
	105	66	38	24	3045	84746301	48,42	84766301	60,53	11UQ
	145	66	50	31	4045	84746401	54,—	84766401	67,50	11UQ
	185	66	61	37	5045	84746501	64,52	84766501	80,65	11UQ
	225	66	71	43	6045	84746601	75,35	84766601	94,19	11UQ
500	65	66	31	20	2050	84747101	44,34	84767101	55,43	11UQ
	105	66	42	26	3050	84747301	49,91	84767301	62,39	11UQ
	145	66	55	35	4050	84747401	55,61	84767401	69,51	11UQ
	185	66	67	42	5050	84747501	65,75	84767501	82,19	11UQ
	225	66	78	48	6050	84747601	77,36	84767601	96,70	11UQ
550	65	66	34	21	2055	84748101	45,08	84768101	56,35	11UQ
	105	66	46	29	3055	84748301	51,37	84768301	64,21	11UQ
	145	66	60	37	4055	84748401	58,—	84768401	72,50	11UQ
	185	66	74	45	5055	84748501	68,13	84768501	85,16	11UQ
	225	66	85	52	6055	84748601	80,99	84768601	101,24	11UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Röhrenradiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 22 Glieder aufweisen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 600–1800 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Gliederanz. [5]	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C	Modell-nummer	Standardfarbe (AF) [1] Artikelnummer [2]	€	Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4] Artikelnummer [2]	€	RG
mm	mm		W	W						
600	65	66	37	23	2060	84749101	46,43	84769101	58,04	11UQ
	105	66	50	31	3060	84749301	53,—	84769301	66,25	11UQ
	145	66	65	40	4060	84749401	60,—	84769401	75,—	11UQ
	185	66	79	49	5060	84749501	71,21	84769501	89,01	11UQ
	225	66	92	56	6060	84749601	83,98	84769601	104,98	11UQ
750	65	66	46	29	2075	84750101	48,35	84770101	60,44	11UQ
	105	66	62	39	3075	84750301	56,86	84770301	71,08	11UQ
	145	66	80	50	4075	84750401	68,13	84770401	85,16	11UQ
	185	66	97	60	5075	84750501	81,97	84770501	102,46	11UQ
	225	66	113	69	6075	84750601	95,69	84770601	119,61	11UQ
900	65	66	53	34	2090	84751101	51,50	84771101	64,38	11UQ
	105	66	73	46	3090	84751301	61,20	84771301	76,50	11UQ
	145	66	93	58	4090	84751401	78,57	84771401	98,21	11UQ
	185	66	114	70	5090	84751501	92,99	84771501	116,24	11UQ
	225	66	132	81	6090	84751601	107,64	84771601	134,55	11UQ
1000	65	66	59	37	2100	84752101	53,86	84772101	67,33	11UQ
	105	66	81	51	3100	84752301	64,18	84772301	80,23	11UQ
	145	66	103	64	4100	84752401	84,88	84772401	106,10	11UQ
	185	66	125	78	5100	84752501	99,13	84772501	123,91	11UQ
	225	58	146	90	6100	84752601	116,05	84772601	145,06	11UQ
1100	65	66	65	41	2110	84753101	55,97	84773101	69,96	11UQ
	105	66	88	55	3110	84753301	72,04	84773301	90,05	11UQ
	145	66	112	70	4110	84753401	93,82	84773401	117,28	11UQ
	185	44	136	84	5110	84753501	115,02	84773501	143,78	11UQ
	225	44	158	97	6110	84753601	136,84	84773601	171,05	11UQ
1200	65	66	70	44	2120	84754101	59,75	84774101	74,69	11UQ
	105	66	95	60	3120	84754301	84,22	84774301	105,28	11UQ
	145	66	121	76	4120	84754401	105,97	84774401	132,46	11UQ
	185	44	147	91	5120	84754501	133,10	84774501	166,38	11UQ
	225	44	171	105	6120	84754601	155,04	84774601	193,80	11UQ
1500	65	66	87	55	2150	84755101	76,45	84775101	95,56	11UQ
	105	66	117	73	3150	84755301	109,26	84775301	136,58	11UQ
	145	54	148	93	4150	84755401	142,76	84775401	178,45	11UQ
	185	30	178	111	5150	84755501	178,77	84775501	223,46	11UQ
	225	30	208	128	6150	84755601	212,97	84775601	266,21	11UQ
1800	65	66	104	66	2180	84756101	90,36	84776101	112,95	11UQ
	105	66	138	86	3180	84756301	134,76	84776301	168,45	11UQ
	145	54	174	109	4180	84756401	171,53	84776401	214,41	11UQ
	185	30	209	130	5180	84756501	210,30	84776501	262,88	11UQ
	225	30	244	151	6180	84756601	249,74	84776601	312,18	11UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Röhrenradiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 22 Glieder aufweisen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025














Preise je Glied – Höhe 2000–3000 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Gliederanz. [5]	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
mm	mm		W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
2000	65	66	115	73	2200	84757101	101,11	84777101	126,39	11UQ
	105	59	152	95	3200	84757301	144,43	84777301	180,54	11UQ
	145	44	192	120	4200	84757401	189,99	84777401	237,49	11UQ
	185	30	227	141	5200	84757501	232,52	84777501	290,65	11UQ
	225	30	268	165	6200	84757601	275,38	84777601	344,23	11UQ
2200	65	42	126	80	2220	84698101	113,49	84699101	141,86	11UQ
	105	59	165	103	3220	84698301	164,46	84699301	205,58	11UQ
	145	44	209	131	4220	84698401	213,49	84699401	266,86	11UQ
	185	30	246	153	5220	84698501	261,45	84699501	326,81	11UQ
	225	22	290	179	6220	84698601	310,20	84699601	387,75	11UQ
2500	65	42	143	91	2250	84758101	125,84	84778101	157,30	11UQ
	105	30	184	116	3250	84758301	184,47	84778301	230,59	11UQ
	145	30	233	147	4250	84758401	237,27	84778401	296,59	11UQ
	185	30	272	170	5250	84758501	290,15	84778501	362,69	11UQ
	225	22	322	199	6250	84758601	345,31	84778601	431,64	11UQ
2800	65	42	160	101	2280	84759101	141,63	84779101	177,04	11UQ
	105	30	203	128	3280	84759301	205,45	84779301	256,81	11UQ
	145	30	257	162	4280	84759401	268,42	84779401	335,53	11UQ
	185	26	298	186	5280	84759501	322,62	84779501	403,28	11UQ
	225	22	354	219	6280	84759601	387,84	84779601	484,80	11UQ
3000	65	42	171	108	2300	84760101	151,31	84780101	189,14	11UQ
	105	30	215	136	3300	84760301	222,41	84780301	278,01	11UQ
	145	30	273	171	4300	84760401	287,40	84780401	359,25	11UQ
	185	26	313	196	5300	84760501	345,31	84780501	431,64	11UQ
	225	22	375	232	6300	84760601	412,95	84780601	516,19	11UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Röhrenradiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 22 Glieder aufweisen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anschlussvarianten System arbonia

Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Zweirohr, seitlich						
 12	–	–	 34	–	–	
 14	–	–	 32	–	–	
 24	84974024	32,67	 42	84974042	32,67	
 13	84974013	78,60	 31	84974031	78,60	
 23	84974023	78,60	 41	84974041	78,60	
Von unten/von oben						
 68	84974068	166,91	 86	84974086	166,91	11UQ
 69	84974069	166,91	 89	84974089	166,91	
 67	84974067	229,81	 85	84974085	229,81	
 58	84974058	166,91	 76	84974076	166,91	
Der Vorlauf ist nicht mehr frei wählbar! Die Anschlussart 99 entfällt, stattdessen sind die Anschlüsse 98 und 96 wählbar.	84974099	229,81		–	–	

○ Trennscheibe standard, ● Trennscheibe 100 % dicht, **L** Entlüftung

Bei Bestellung immer Bestellcode für Anordnung und Artikelnummer angeben
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2", Entleerung ist standardmäßig nicht vorhanden, sonst 1/2"
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!
Anschlussvariante 99 nur bei gerader Elemente- bzw. Gliederzahl möglich
Mehrpreise für Ventilausführung ▶ Seite 4011



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Mehrpreis dynamisches Einbauventil	■ oben M30x1,5 ■ 33 - 1/2" 69/89	7738345434	auf Anfrage	11UQ
	■ oben M30x1,5 ■ 33 - 3/4" 69/89	7738345435	auf Anfrage	11UQ
	■ oben M30x1,5 ■ 33 - 1/2" 98/96	7738345438	auf Anfrage	11UQ
	■ oben M30x1,5 ■ 33 - 3/4" 98/96	7738345439	auf Anfrage	11UQ
	■ unten M30x1,5 ■ 63 - 1/2" 69/89	7738345436	auf Anfrage	11UQ
	■ unten M30x1,5 ■ 63 - 3/4" 69/89	7738345437	auf Anfrage	11UQ
	■ unten M30x1,5 ■ 63 - 1/2" 98/96	7738345440	auf Anfrage	11UQ
	■ unten M30x1,5 ■ 63 - 3/4" 98/96	7738345441	auf Anfrage	11UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Ventilausführung

Anordnung Bestellcode	Bezeichnung	Ventilcode	Beschreibung	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
2-Rohr von unten, Einbauventil seitlich oben integriert						
	Standardventil mit Anschluss M 30 x 1,5	31	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204930	357,05	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967196	383,88	11UQ
	Standardventil mit Klemmanschluss	32	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204928	357,05	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967190	383,88	11UQ
2-Rohr von unten, Einbauventil seitlich unten integriert						
	Standardventil mit Anschluss M 30 x 1,5	61	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204931	501,77	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967198	528,60	11UQ
	Standardventil mit Klemmanschluss	62	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204929	501,77	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967192	528,60	11UQ

Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Anschluss mittig unten für Ventilausführung						
	7738311079	522,22		7738311080	522,22	11UQ

○ Trennscheibe standard, ● Trennscheibe 100 % dicht, **L** Entlüftung

Bei Bestellung immer Bestellcode für Anordnung und Artikelnummer angeben
Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2", Entleerung ist standardmäßig nicht vorhanden, sonst 1/2"
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!
Anschluss mittig nur bei gerader Gliederzahl möglich

Expresszustellung

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Expresszustellung	■ Zuschlag je Heizkörper ■ Lieferzeit 5 Arbeitstage ■ nur bis Bauhöhe / Baulänge 2,40 m möglich	7747222715	40,—	999



Sonderausführungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Sonderausführungen	■ Betriebsdruck 16 bar je Heizkörper	84967100	521,59	11UQ
	■ Gebogene Ausführung	84967120	auf Anfrage	11UQ
	■ Gewinkelte Ausführung	84967140	auf Anfrage	11UQ
	■ Feuerverzinkt [1]	84967150	auf Anfrage	11UQ
	■ Einsatzrohr Grundpreis je Heizkörper [2]	84967240	auf Anfrage	11UQ
	■ Werkseits genippelt	84967050	724,79	11UQ

[1] Verzinkte sowie verzinkte und lackierte Heizkörper gegen Aufpreis auf Anfrage (nicht alle Farben möglich)
[2] Bei Serienausführung mit mehr als 59 Gliedern bei 6-Säulern, mit mehr als 69 Gliedern bei 5-Säulern, mit mehr als 79 Gliedern bei 4-Säulern, mit mehr als 82 Gliedern bei 3 Säulern, mit mehr als 84 Gliedern bei 2-Säulern und gleichseitigem Anschluss erfolgt ab Werk automatische Lieferung eines Einsatzrohres (nicht bei gebogener oder gewinkelter Ausführung).
[3] Bitte zweite Entlüftung beachten.



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Befestigungen für Serien- und Ventilausführung

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Schnellmontagekonsole SMK	■ Für Radiatoren ■ WA = 30mm ■ Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ Schnellmontagekonsole kurz, ZB0234 0001 (/AF/) ■ Für Bauhöhe 300 - 495 mm	7747221012	19,23	19UQ
		■ Für Radiatoren ■ WA = 30mm ■ Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ Schnellmontagekonsole lang, ZB0236 0001 (/AF/) ■ Für Bauhöhe 500 - 695 mm	7747221013	19,23	19UQ
		■ Für Radiatoren ■ WA = 30mm ■ Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ Schnellmontagekonsole 2-tlg., ZB0238 0001 (/AF/) ■ Für Bauhöhe 700 - 3000 mm	7747221014	19,23	19UQ
	Klemmkonsole variabel	■ ZB0254 ■ WA = 35-45mm best. aus 1 Klemmkons. var. Schrauben u. Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 901	7738319921	26,16	19UQ
	Rückhalter fix	■ WA = 30 mm ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ ZB0239 0001 (IAFI)	7738306758	15,80	19UQ
	Wandkonsole	■ WA = 30-40 mm ■ In der Tiefe stufenlos verstellbar ■ Bestehend aus: 1 Wandkonsole, 1 Halter, Schrauben und Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016			
		Für 2-Säuler - ZB0244 0001 (IAFI)	7738306759	30,91	19UQ
		Für 3- bis 4-Säuler - ZB0245 0001 (IAFI)	7738306760	30,91	19UQ
		Für 5- bis 6-Säuler - ZB0246 0001 (IAFI)	7738306761	30,91	19UQ
	Halter	■ In der Tiefe stufenlos verstellbar ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016			
		Länge 130 mm; ZB0257 0001 (IAFI)	7738306765	9,93	19UQ
		Länge 160 mm; ZB0257 0002 (IAFI)	7738306766	9,93	19UQ
	Klemmhalter	■ Für Wandkonsole kurz zum Aufschrauben an Röhrenrad. Standard und Cambioth. 60 x 25 mm, ■ RAL9016 ■ ZB02810 001	7738306771	7,74	19UQ
	Sicherungsbügel	■ Für Bohrkonsole D 18mm ZB0278 ■ Kunststoff weiß ■ ZB0279 0002 AF	7738311389	1,13	19UQ
	Wandkonsole WE-310	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM“ ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 517 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 522 - Schraube und Dübel	82282760	16,20	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Bohrkonsole RHP	■ Für Radiatoren in Verbindung mit Klemmhaltern als Trägerkonsole verwendbar ■ Durch Bohrung mit Haltekralle Typ 597 als Halterung für Flachheizkörper Plan verwendbar (separat bestellen) ■ Weitere passende Klemmhalter: 516, 517, 5170, 520 (separat bestellen)			
		Länge 130 mm	81397140	5,—	241
		Länge 160 mm	81397144	5,30	241
		Länge 200 mm	81397148	5,40	241
		Länge 240 mm	81397152	6,70	241
	Bohrkonsole RHE	■ Für Flachheizkörper und Radiatoren als Trägerkonsole verwendbar ■ Mit Sechskant-Exzenter aus Kunststoff für die Höhenregulierung ■ ZB0278			
		Länge 100 mm	81397058	3,90	241
		Länge 130 mm	81397060	4,10	241
		Länge 160 mm	81397064	4,20	241
		Länge 200 mm	81397068	5,40	241
		Länge 240 mm	81397072	6,70	241
	Klemmhalter	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM“ ■ H101			
		verzinkt 55 x 40 mm	81396875	4,10	241
		lackiert 55 x 40 mm	81396880	4,30	241
	Klemmkonsole fix	■ Für Röhrenradiatoren ■ WA = 30 mm Bestehend aus: 1 Klemmkonsole, Schrauben und Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016ZB0251 0001 (IAFI)	7738306772	19,90	19UQ
		■ Für Röhrenradiatoren ■ WA = 30 mm Bestehend aus: 2 Klemmkonsolen, Schrauben und Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016ZB0252 0001 (IAFI)	7738306773	38,64	19UQ
		■ Für RöhrenradiatorenWA = 30 mmBestehend aus: 3 Klemmkonsolen, Schrauben und DübelOberfläche: fertiglackiert RAL 9016ZB0253 0001 (IAFI)	7738306774	57,41	19UQ
	Distanzhalter komplett	■ In der Tiefe stufenlos verstellbarZB0280 0001 Material/Oberfläche: Kunststoff weiß ■ WA = 25–60 mm	7738306775	3,59	19UQ
		■ In der Tiefe stufenlos verstellbarZB0280 0002 Material/Oberfläche: fertiglackiert RAL 7024 ■ WA = 25–60 mm	7738306776	3,59	19UQ
	Handtuchhalter für Röhrenradiatoren	■ bestehend aus: 2 Klemmhalter verchromt, Rohr 100 cm pulverbeschichtet RAL 9016, bauseitig kürzbar	7738318565	326,—	369

4

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Fußbodenmontage					
	Standkonsole WE-329	■ Für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ■ Nicht für Einsäuler-Röhrenradiatoren ■ Mit Schallschutz 057-1 und 057-2 ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 703, Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606204	22,50	241
	Standrohr 35 x 10 (Weitere Standardlängen und Details ▶ Kapitel 7	■ Für Nabenabstände: 120 mm, Länge 360 mm	81606060	11,60	241
		■ Für Nabenabstände: 200 mm, Länge 460 mm	81606064	12,60	241
		■ Für Nabenabstände: 280 mm, Länge 510 mm	81606068	13,—	241
		■ Für Nabenabstände: 330 mm, Länge 560 mm	81606072	14,—	241
		■ Für Nabenabstände: 350 mm, Länge 610 mm	81606076	14,60	241
		■ Für Nabenabstände: 430 mm, Länge 660 mm	81606080	15,20	241
		■ Für Nabenabstände: 480 mm, Länge 710 mm	81606084	15,80	241
		■ Für Nabenabstände: 500 mm, Länge 760 mm	81606088	14,80	241
		■ für Nabenabstände: 600 mm, Länge 860 mm	81606092	17,90	241
		■ Für Nabenabstände: 680 mm, Länge 1060 mm	81606096	18,90	241
		■ Für Nabenabstände: 830 mm, Länge 1060 mm	81606100	20,70	241
		■ Für Nabenabstände: 900 mm, Länge 1160 mm	81606104	21,60	241
	Fußboden-Hubkonsole	■ In der Höhe stufenlos verstellbar H 210 - 250 mm ■ Profil: 30 x 10 mm ■ passende Abdeckrosetten - B140, B141 oder ZB0029 0001 ■ (B222AF)	7747215824	60,—	369
	Abdeckrosette für Hubkonsole	■ Typ (B140) ■ Aus Kunststoff, weiß ■ 70 x 40mm, Öffnung 30 x 10mm ■ Zur Abdeckung bei Rohbodenmontage	82915610	3,48	19UQ
		■ Typ (B141) ■ Aus Kunststoff, weiß ■ 130 x 110mm, Öffnung 30 x 10mm ■ Zur Abdeckung bei Fertigbodenmontage	82915612	15,14	19UQ

Detailinformationen zur Befestigung in den Planungshinweisen ▶ ab Seite 4016
Hinweis: Anschlusszubehör für Ventilausführung- Logafix ▶ Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Standard arbonia in Serienausführung

- Die Gliederbreite beträgt 45 mm bei Anschluss-Stutzen von 12 mm Durchmesser
- Lieferbar in 21 Höhen (180 bis 3000 mm) und 5 Tiefen (65 bis 225 mm) sowie wahlweise mit Ventilgarnitur
- Ausgelegt für 10 bar Betriebsüberdruck (Hochdruckausführung bis 16 bar)
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Radiators
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- CE-konform
- Anschlussvarianten gleichseitig, wechselseitig, reitend oder mit Sonderanschlüssen
- Befestigungssortiment für unterschiedliche Montagevarianten
- Anschlussgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großem Gewinde (G 3/8-IG bis G 1-IG)
- Thermostatköpfe namhafter Hersteller bei der Ventilausführung ohne Adapter montierbar
- Stahlröhrenradiator Standard arbonia in blockgeschweißter Gliederbauweise
- Einzelglieder (Baulänge Standard 45 mm) als Schweißbaugruppe, bestehend aus Kopfstücken (Bandstahl-Pressteile) und runden Präzisionsstahlrohren
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Grundiert nach DIN 55 900-1
- Gängige Baugrößen in verschiedenen Blockgrößen von den lagerführenden Niederlassungen direkt lieferbar
- Ab Werk Lieferung von Radiatorenblocks bis zu den in den Technischen Daten ▶ Seite 4020 angegebenen maximalen Gliederzahlen
- Ab Niederlassung Lieferung von Radiatorenblocks bis zu den maximalen Gliederzahlen nach unserer Wahl
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren: Lieferung in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Für Anschluss- und Blindstopfen zusätzliche Graphitierung der Dichtung
- Ab Werk sind Anschluss- und Blindstopfen eingedichtet
- Lieferung der Nippel bei Bedarf
- Je nach gewählter Anschlussordnung automatische Lieferung der Blindscheiben und Sonderanschlüsse gegen Mehrpreis

Standardfarbe AF (All Finish)

- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 entsprechend DIN 55 900-2
- Ausgewähltes Sortiment an Standardgrößen als Fertigware mit definierten Längen in RAL 9016 fertiglackiert von den Niederlassungen direkt lieferbar
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt

Grundierte Ausführung GRD (Grundiert)

- Weiterhin zum Preis der Standardfarbe AF (All Finish) lieferbar

Standard arbonia in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarbe CF (Color Finish)

- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung gemäß „Farbgestaltung der Arbonia-Heizkörper“ in CF (Color Finish)
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Die Sanitärfarbtöne entsprechen dem Standard des Deutschen Bundesverbandes des Sanitär-Fachhandels e. V.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Separate Artikelnummern und Preise beachten
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Sonderfarbe SF (Super Finish)

- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF, zzgl. Mindermengenzuschlag (< 10 Stück (auf Anfrage))
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Ventilausführung

- Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der k_V-Wert ist werkseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
- Ventil wahlweise im oberen oder im unteren Kopfstück eingebaut (unterschiedliche Preisstellung)
- Rohrleitungsanschluss über zwei nach unten gerichtete, im 1. und 2. Glied des unteren Kopfstückes eingeschweißte G 3/4-AG-Anschlüsse (Anschlussmaß 50 mm)
- Zur Gewährleistung einer 100%igen Zirkulation im Radiator ist eine Blindscheibe (100% dicht) im unteren Kopfstück zwischen 1. und 2. Glied eingeschweißt
- In zweigliedriger Ausführung als nippelbarer Block in Verbindung mit Stahlröhrenradiator Standard nur mit Ventil oben einsetzbar
- Bei Lieferung von längeren Heizkörpern (Ausführung Einbauventil im oberen Kopfstück) in Teilblöcken sind Stopfen auf Ventilseite eingedichtet und weitere Stopfen zur bauseitigen Montage lose beigelegt
- Bei Ventilausführung unten sind zwei 1/2''-IG-Anschlüsse für die Entlüftung vorzusehen/bei der Bestellung anzugeben
- Standardmäßig für Anschluss an Zweirohrsystem geeignet
- Separate Artikelnummern und Preise ▶ Seite 4011 beachten
- Ventilausführung mit Schraubanschluss erhältlich: Technische Daten und Preise auf Anfrage

Sonderausführungen

- Sonderausführungen, wie z. B. gebogene, gewinkelte oder feuerverzinkte Radiatoren, ab Werk lieferbar
- Ab Werk erfolgt automatische Lieferung eines Einsatzrohres (Mehrpreis beachten) bei gleichseitigem Anschluss eines Röhrenradiators mit mehr als 59 Gliedern bei 6 - Säulern, mit mehr als 69 Gliedern bei 5 - Säulern, mit mehr als 79 Gliedern bei 4 - Säulern, mit mehr als 82 Gliedern bei 3 - Säulern und mit mehr als 84 Gliedern bei 2 - Säulern
- Sonderanschlüsse (sowie Einrohranschlüsse) ab Werk lieferbar
- Ausführung mit Betriebsüberdruck 16 bar ab Werk lieferbar
- Separate Artikelnummern und Preise ▶ Seite 4011 beachten
- Weitere Sonderanfertigungen wie z. B. angeschweißte Füße, Aufhängelaschen, Sonderbauhöhen ab Werk lieferbar

Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Einsatzbereich
Stahlröhrenradiatoren sind geeignet für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 18380. Es sind die DIN/VDI-Richtlinien, insbesondere VDI 2035, zu beachten.

Für den Anschluss an Fernheizungen werden komplett zusammengeschweißte Röhrenradiatoren gefordert, d.h. es dürfen keine genippelten Radiatoren verwendet werden. Eingeschraubte Stopfen sind bei der Standardausführung (10 bar) zulässig.

Geschweißte Ausführung bis zur Länge gem. jeweiliger max. Blockgröße ▶ Seite 313 auf Anfrage ab Werk lieferbar.

Montage
Beim Zusammenbau der Radiatoren und dem Anbringen der Anschlussstopfen ist die Nippelanleitung Röhrenradiator der Firma Arbonia unbedingt zu beachten. Es sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden. Hanf ist als Dichtmittel unzulässig.

Thermostatköpfe (Fühlerelemente)
Die Ausführung des Einbauventils ermöglicht die direkte Montage der Thermostatköpfe folgender Hersteller:
- Buderus
- Danfoss Serie RA 2000, RAW
- Oventrop Uni LD
- Heimeier VK
- MNG Thera DA

Zur Montage anderer Fabrikate sind entsprechende Adapter notwendig, die bei den Herstellern der Thermostatköpfe zu erfragen sind.


Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf.

Strahlungsschirm
Zur Verringerung der rückseitigen Wärmestrahlung ist ein Abstrahlungsschirm erhältlich.


Regelkurve für Standard-Ventileinsatz ZV00040001, ZV00060001, ZV00100001

Voreinstellwert für Ventil mit verstellbaren k_V

1 K - Proportionalabweichung



2 K - Proportionalabweichung



1 K - Proportionalabweichung								
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
k_V	0,12	0,19	0,24	0,28	0,33	0,37	0,39	0,4

2 K - Proportionalabweichung								
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
k_V	0,13	0,22	0,31	0,38	0,47	0,57	0,66	0,75

Mindestanzahl Schnellmontagekonsolen

In Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

Modell	Bauhöhe	passende Klemmkonsole Set	Baulänge in Gliedern: Befestigungskonsolen (2 Stk.)	Befestigungskonsolen (3 Stk.)	Befestigungskonsolen (4 Stk.)	Befestigungskonsolen (5 Stk.)
2- 4 Säuler	300 - 450	ZB0234	6 - 34 [1]	35 - 50	51 - 60	–
	> 450 - 495	ZB0234				
	> 495 - 695	ZB0236				
	> 695 - 2200	ZB0238				
	> 2200 - 3000	ZB0238	6 - 30 [1]	–	–	–
5 - 6 Säuler	300 - 450	ZB0234	6 - 16	17 - 36	37 - 48	49 - 60
	> 450 - 495	ZB0234	6 - 30 [1]	31 - 46	47 - 60	–
	> 495 - 695	ZB0236				
	> 695 - 2200	ZB0238				
	>1500 - 3000	ZB0238	6 - 22	23 - 30	–	–

[1] Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ab einer Baulänge von 25 Gliedern ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0257) zu verwenden.

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz.
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
Dübel und Schrauben sind dem Wandbaustoff anzupassen. ▶ VDI 6036 ist zu berücksichtigen

Mindestanzahl Klemmkonsolen

In Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

Modell	Bauhöhe	Baulänge in Gliedern: Befestigungskonsolen (2 Stk.)	passende Klemmkonsole Set fix oder variabel	Befestigungskonsolen (3 Stk.)	passende Klemmkonsole Set fix oder variabel	Befestigungskonsolen (4 Stk.)	passende Klemmkonsole Set fix oder variabel	Befestigungskonsolen (5 Stk.)	passende Klemmkonsole Set fix oder variabel	Befestigungskonsolen (6 Stk.)	passende Klemmkonsole Set fix oder variabel
2- 4 Säuler	300 - 1000	6 - 28 [1]	2x ZB0251/ ZB0254	29 - 42	3x ZB0251/ ZB0254	43 - 52	4x ZB0251/ ZB0254	53 - 60	5x ZB0251/ ZB0254	–	6x ZB0251/ ZB0254
	> 1000 - 2200	6 - 18		17 - 30		31 - 48		49 - 60		–	
	> 2200 - 3000			17 - 30		–		–		–	
5 - 6 Säuler	300 - 1000	6 - 12		13 - 30		31 - 40		41 - 50		51 - 60	
	> 1000 - 1500	6 - 20		21 - 30							
	> 1500 - 3000	6 - 10		11 - 18		19 - 24		25 - 30		–	

[1] Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ab einer Baulänge von 25 Gliedern ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0257) zu verwenden.

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz.
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
Dübel und Schrauben sind dem Wandbaustoff anzupassen. ▶ VDI 6036 ist zu berücksichtigen

Stand: Juli 2025

Zuordnungstabelle Befestigungen Röhrenradiator Anforderungsklasse 3 nach VDI6036

Mindestanzahl der Klemmkonsolen für Standard-Röhrenradiator (ZB0251 Klemmkonsole fix bzw. ZB0254 Klemmkonsole variabel)

		Baulänge in Gliedern							
Modell	Bauhöhe	Befestigungs-konsolen (2 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (3 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (4 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (5 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (6 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (7 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (8 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (9 Stk.)
2- 4 Säuler	300 - 350	6 - 20	21 - 32	33 - 42	43 - 52	53 - 60	–	–	–
	> 350 - 2200	6 - 22	23 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	–	–	–
	> 2200 - 3000	6 - 18	19 - 30	–	–	–	–	–	–
5 - 6 Säuler	300 - 350	6 - 14	15 - 20	21 - 26	27 - 34	35 - 42	43 - 48	49 - 54	55 - 60
	> 350 - 2200	6 - 16	17 - 24	25 - 34	35 - 42	43 - 50	51 - 60	–	–
	> 1500 - 3000	6 - 10	11 - 18	19 - 24	25 - 30	–	–	–	–

Mindestanzahl Schnellmontagekonsolen [1)]

			Baulänge in Gliedern						
Modell	Bauhöhe	passende Klemm-konsole Set	Befestigungs-konsolen (2 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (3 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (4 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (5 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (6 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (7 Stk.)	Befesti-gungs-konsolen (8 Stk.)
2- 4 Säuler	300 - 450	ZB0234	6 - 18	19 - 28	29 - 38	39 - 48	49 - 56	57 - 60	–
	> 450 - 495	ZB0234	6 - 26	27 - 42	43 - 52	53 - 60	–	–	–
	> 495 - 695	ZB0236					–	–	–
	> 695 - 2200	ZB0238					–	–	–
	> 2200 - 3000	ZB0238		27 - 30	–	–	–	–	–
5 - 6 Säuler	300 - 450	ZB0234	6 - 14	15 - 22	23 - 30	31 - 36	37 - 44	45 - 52	53 - 60
	> 450 - 495	ZB0234	6 - 24	25 - 42	43 - 50	51 - 60	–	–	–
	> 495 - 695	ZB0236					–	–	–
	> 695 - 2200	ZB0238					–	–	–
	>1500 - 3000	ZB0238	6 - 20	21 - 30	–	–	–	–	–

[1)] Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ab einer Baulänge von 25 Gliedern ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0257) zu verwenden.

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz.
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
Dübel und Schrauben sind dem Wandbaustoff anzupassen. ▶ VDI 6036 ist zu berücksichtigen

Stand: Juli 2025

Mindestanzahl der Wandkonsolen für Standard-Röhrenradiator


		Baulänge in Gliedern									
Modell	Bauhöhe	Befesti-gungs-konsolen (2 Stk.)	passende Klemm-konsole Set	Befesti-gungs-konsolen (3 Stk.)	passende Klemm-konsole Set	Befesti-gungs-konsolen (4 Stk.)	passende Klemm-konsole Set	Befesti-gungs-konsolen (5 Stk.)	passende Klemm-konsole Set	Befesti-gungs-konsolen (6 Stk.)	passende Klemm-konsole Set
2-Säuler	190 - 300 [1]	6 - 26	1x ZB0247	27- 40	3x ZB0244	41 - 52	2x ZB0247	53 - 60	5x ZB0244	–	3x ZB0247
	> 300 - 550										
	> 550 - 2200	6 - 16		17 - 24		25 - 32		33 - 40		41 - 50	
	> 2200 - 3000	6 - 18		19 - 26		27 - 30		–		–	
3 - 4 Säuler	190 - 300 [1]	6 - 16	1x ZB0248	17 - 24	3x ZB0245	25 - 32	2x ZB0248	33 - 42	5x ZB0245	43 - 50	3x ZB0248
	> 300 - 550	6 - 20		21 - 32		33 - 42		43 - 54		55 - 60	
	> 550 - 2200	6 - 16		17 - 24		25 - 32		33 - 40		41 - 48	
	> 2200 - 3000	6 - 14		15 - 22		22 - 30		–		–	
5 - 6 Säuler	180 - 300 [1]	6 - 10	1x ZB0249	11 - 16	3x ZB0246	17 - 22	2x ZB0249	23 - 28	5x ZB0246	29 - 34	3x ZB0249
	> 1000 - 1500	6 - 14		15 - 20		21 - 26		27 - 34		35 - 40	
	>1500 - 3000	6 - 12		13 - 16		17 - 22		23 - 26		27 - 32	

[1] Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ggf. der Rückhalter ZB0239 zu verwenden.

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz.
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
Dübel und Schrauben sind dem Wandbaustoff anzupassen.

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten



Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m²	l	kg
190	120	65	66	1,23	15	12	8	0,03	0,28	0,32
		105	66	1,27	20	16	10	0,05	0,40	0,52
		145	66	1,25	27	22	14	0,07	0,52	0,71
180	110	185	66	1,29	32	26	16	0,08	0,62	0,87
		225	66	1,31	39	31	20	0,10	0,74	1,06
260	190	65	66	1,25	20	16	11	0,04	0,34	0,42
		105	66	1,31	28	22	14	0,07	0,48	0,67
		145	66	1,30	36	29	18	0,09	0,63	0,91
		185	66	1,33	45	36	23	0,11	0,78	1,16
		225	66	1,36	53	42	26	0,13	0,93	1,40
300	230	65	66	1,26	24	19	13	0,05	0,37	0,48
		105	66	1,33	33	27	17	0,08	0,53	0,75
		145	66	1,33	43	34	21	0,10	0,69	1,03
		185	66	1,36	53	42	26	0,13	0,86	1,30
		225	66	1,39	62	49	30	0,15	1,02	1,57
350	280	65	66	1,31	28	22	14	0,06	0,41	0,55
		105	66	1,36	38	30	19	0,09	0,59	0,86
		145	66	1,35	49	39	24	0,12	0,77	1,17
		185	66	1,39	61	48	30	0,15	0,96	1,48
		225	66	1,41	72	56	35	0,18	1,14	1,79
400	330	65	66	1,31	31	25	16	0,07	0,45	0,62
		105	66	1,36	43	34	21	0,10	0,65	0,97
		145	66	1,35	56	45	28	0,13	0,85	1,31
		185	66	1,39	69	54	34	0,17	1,06	1,66
		225	66	1,4	81	64	39	0,20	1,26	2,00
450	380	65	66	1,31	35	28	18	0,07	0,49	0,69
		105	66	1,36	48	38	24	0,11	0,71	1,07
		145	66	1,35	62	50	31	0,15	0,93	1,45
		185	66	1,39	77	61	37	0,19	1,16	1,83
		225	66	1,41	90	71	43	0,22	1,38	2,21
500	430	65	66	1,31	39	31	20	0,08	0,53	0,76
		105	66	1,36	53	42	26	0,12	0,77	1,18
		145	66	1,35	69	55	35	0,17	1,01	1,60
		185	66	1,39	85	67	42	0,21	1,26	2,01
		225	66	1,41	99	78	48	0,25	1,50	2,43
550	480	65	66	1,31	42	34	21	0,09	0,57	0,83
		105	66	1,36	58	46	29	0,14	0,83	1,29
		145	66	1,35	75	60	37	0,18	1,09	1,74

Stand: Juli 2025

Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m²	l	kg
550	480	185	66	1,39	93	74	45	0,23	1,36	2,19
		225	66	1,41	108	85	52	0,27	1,62	2,64
600	530	65	66	1,31	46	37	23	0,10	0,61	0,91
		105	66	1,36	63	50	31	0,15	0,89	1,39
		145	66	1,35	81	65	40	0,20	1,17	1,88
		185	66	1,39	100	79	49	0,25	1,45	2,37
		225	66	1,41	117	92	56	0,29	1,74	2,86
750	680	65	66	1,31	57	46	29	0,12	0,73	1,12
		105	66	1,36	78	62	39	0,18	1,07	1,71
		145	66	1,35	100	80	50	0,24	1,41	2,31
		185	66	1,39	123	97	60	0,30	1,75	2,90
		225	66	1,40	143	113	69	0,37	2,10	3,50
900	830	65	66	1,31	67	53	34	0,15	0,84	1,33
		105	66	1,36	92	73	46	0,22	1,25	2,03
		145	66	1,35	117	93	58	0,29	1,65	2,73
		185	66	1,39	144	114	70	0,36	2,05	3,44
		225	66	1,40	168	132	81	0,44	2,45	4,14
1000	930	65	66	1,32	74	59	37	0,16	0,92	1,47
		105	66	1,36	102	81	51	0,24	1,37	2,25
		145	66	1,35	129	103	64	0,32	1,81	3,02
		185	66	1,38	158	125	78	0,40	2,25	3,79
		225	58	1,40	185	146	90	0,48	2,69	4,56
1100	1030	65	66	1,32	81	65	41	0,18	1,00	1,62
		105	66	1,35	111	88	55	0,27	1,49	2,46
		145	66	1,35	141	112	70	0,35	1,97	3,30
		185	44	1,38	172	136	84	0,44	2,45	4,15
		225	44	1,40	201	158	97	0,53	2,93	4,99
1200	1130	65	66	1,32	88	70	44	0,19	1,08	1,76
		105	66	1,35	120	95	60	0,29	1,60	2,67
		145	66	1,35	152	121	76	0,38	2,13	3,59
		185	44	1,38	186	147	91	0,48	2,65	4,50
		225	44	1,40	217	171	105	0,58	3,17	5,42
1500	1430	65	66	1,32	109	87	55	0,24	1,32	2,19
		105	66	1,35	147	117	73	0,36	1,96	3,31
		145	54	1,35	186	148	93	0,48	2,60	4,44
		185	30	1,37	225	178	111	0,60	3,24	5,57
		225	30	1,40	264	208	128	0,72	3,88	6,70
1800	1730	65	66	1,32	130	104	66	0,29	1,56	2,61
		105	66	1,35	173	138	86	0,43	2,32	3,96
		145	54	1,34	219	174	109	0,57	3,08	5,30
		185	30	1,37	263	209	130	0,72	3,84	6,64
		225	30	1,39	309	244	151	0,86	4,60	7,98
2000	1930	65	66	1,32	144	115	73	0,32	1,72	2,90
		105	59	1,34	190	152	95	0,48	2,56	4,38
		145	44	1,34	241	192	120	0,64	3,40	5,87
		185	30	1,37	287	227	141	0,80	4,24	7,35
		225	30	1,39	339	268	165	0,95	5,08	8,84
2200	2130	65	42	1,32	158	126	80	0,35	1,88	3,18
		105	59	1,34	207	165	103	0,52	2,80	4,81
		145	44	1,34	262	209	131	0,70	3,72	6,44
		185	30	1,36	310	246	153	0,87	4,64	8,06
		225	22	1,39	367	290	179	1,05	5,55	9,69
2500	2430	65	42	1,32	179	143	91	0,40	2,12	3,61

Stand: Juli 2025

Gliederradiatoren Standard arbonia

Stahlröhrenradiator · Serien- und Ventilausführung


Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m^2	l	kg
2500	2430	105	30	1,34	231	184	116	0,59	3,16	5,45
		145	30	1,34	293	233	147	0,79	4,19	7,29
		185	30	1,36	343	272	170	0,99	5,23	9,13
		225	22	1,39	408	322	199	1,19	6,27	10,97
2800	2730	65	42	1,33	200	160	101	0,44	2,36	4,04
		105	30	1,34	255	203	128	0,67	3,51	6,09
		145	30	1,34	323	257	162	0,89	4,67	8,15
		185	26	1,35	374	298	186	1,11	5,83	10,20
		225	22	1,38	448	354	219	1,33	6,99	12,25
3000	2930	65	42	1,33	214	171	108	0,48	2,51	4,32
		105	30	1,33	270	215	136	0,71	3,75	6,52
		145	30	1,34	343	273	171	0,95	4,99	8,72
		185	26	1,35	394	313	196	1,19	6,23	10,91
		225	22	1,38	474	375	232	1,43	7,46	13,11

Ventilausführung:
Wasser: Hochdruck-Ausführung PN 10 bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck
Arbonia Raumwärmer sind für Dampfheizungen nicht geeignet
Die gesamte Baulänge für Röhrenradiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 22 Glieder aufweisen.

Stand: Juli 2025



Stand: Juli 2025




RADI LOGA

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante Heizkörperglieder	Variante
RADI LOGA		66 mm 107 mm 148 mm 189 mm 230 mm	Serienausführung Anschlussvarianten	Ventilausführung
		ab S. 4026	ab S. 4029	ab S. 4029

Produktvorteile

- Maximale Wärmeleistung bei hoher Verarbeitungsqualität
- Ohne scharfe Ecken und Kanten durch Laserschweißung
- Perfekte Oberflächen und optimaler Korrosionsschutz durch 3-Stufenlackierung
- Lackschäden können durch eine sichere Verpackung bis zur Inbetriebnahme auf der Baustelle praktisch ausgeschlossen werden
- Große Vielfalt

Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 300–750 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe [1]		Sonderfarbe		
mm	mm	max. Gliederanzahl	W	W	W	Modellnummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
300	66	40	24	20	13	2/300	7747200400	32,50	7747200495	38,90	586
	107	40	32	27	17	3/300	7747200419	35,10	7747200514	41,90	586
	148	40	41	34	22	4/300	7747200438	38,90	7747200533	46,50	586
	189	40	52	42	27	5/300	7747200457	46,10	7747200552	55,50	586
	230	40	61	50	32	6/300	7747200476	53,90	7747200571	64,80	586
350	66	40	28	23	15	2/350	7747200401	32,90	7747200496	39,40	586
	107	40	38	30	20	3/350	7747200420	36,20	7747200515	43,10	586
	148	40	48	40	26	4/350	7747200439	39,90	7747200534	47,90	586
	189	40	60	49	32	5/350	7747200458	47,20	7747200553	56,50	586
	230	40	72	58	38	6/350	7747200477	56,50	7747200572	67,40	586
400	66	40	31	25	17	2/400	7747200402	33,—	7747200497	39,80	586
	107	40	41	34	22	3/400	7747200421	37,20	7747200516	44,60	586
	148	40	56	45	29	4/400	7747200440	40,80	7747200535	48,70	586
	189	40	67	54	35	5/400	7747200459	48,20	7747200554	57,60	586
	230	40	80	65	42	6/400	7747200478	57,—	7747200573	68,40	586
450	66	40	35	28	18	2/450	7747200403	33,80	7747200498	40,70	586
	107	40	47	38	25	3/450	7747200422	38,20	7747200517	45,70	586
	148	40	62	50	32	4/450	7747200441	42,30	7747200536	50,90	586
	189	40	75	61	39	5/450	7747200460	50,80	7747200555	60,70	586
	230	40	90	73	47	6/450	7747200479	59,60	7747200574	71,60	586
500	66	40	37	30	20	2/500	7747200404	34,80	7747200499	41,80	586
	107	40	52	42	27	3/500	7747200423	39,40	7747200518	47,30	586
	148	40	68	55	35	4/500	7747200442	43,70	7747200537	51,90	586
	189	40	82	66	43	5/500	7747200461	51,70	7747200556	62,20	586
	230	40	98	80	51	6/500	7747200480	60,10	7747200575	72,10	586
550	66	40	40	33	21	2/550	7747200405	35,40	7747200500	42,50	586
	107	40	56	45	29	3/550	7747200424	40,50	7747200519	48,50	586
	148	40	75	61	39	4/550	7747200443	45,40	7747200538	54,40	586
	189	40	90	73	47	5/550	7747200462	53,40	7747200557	63,80	586
	230	40	107	87	56	6/550	7747200481	63,80	7747200576	76,20	586
600	66	40	45	36	23	2/600	7747200406	36,80	7747200501	44,10	586
	107	40	61	49	32	3/600	7747200425	41,70	7747200520	49,80	586
	148	40	80	65	42	4/600	7747200444	47,20	7747200539	56,50	586
	189	40	97	79	51	5/600	7747200463	56,50	7747200558	67,40	586
	230	40	118	95	61	6/600	7747200482	66,40	7747200577	79,80	586
750	66	40	55	44	29	2/750	7747200407	37,90	7747200502	45,50	586
	107	40	75	61	39	3/750	7747200426	44,50	7747200521	53,40	586
	148	40	99	81	52	4/750	7747200445	53,40	7747200540	64,30	586
	189	40	118	95	61	5/750	7747200464	64,80	7747200559	77,30	586
	230	40	143	116	74	6/750	7747200483	74,70	7747200578	90,20	586

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 900–2200 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C	Standardfarbe [1]			Sonderfarbe			
		max. Gliederanzahl				Modellnummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
mm	mm		W	W	W							
900	66	40	64	52	34	2/900	7747200408	40,50	7747200503	48,50	586
	107	40	87	71	46	3/900	7747200427	47,90	7747200522	57,60	586
	148	40	119	96	61	4/900	7747200446	62,20	7747200541	73,60	586
	189	40	141	113	72	5/900	7747200465	73,10	7747200560	88,10	586
	230	40	170	137	87	6/900	7747200484	84,50	7747200579	101,10	586
1000	66	40	71	58	37	2/1000	7747200409	42,30	7747200504	50,90	586
	107	40	97	78	50	3/1000	7747200428	50,50	7747200523	60,10	586
	148	40	132	106	68	4/1000	7747200447	66,90	7747200542	80,90	586
	189	40	154	124	79	5/1000	7747200466	77,30	7747200561	93,30	586
	230	40	189	151	96	6/1000	7747200485	91,30	7747200580	110,—	586
1100	66	40	79	64	41	2/1100	7747200410	44,—	7747200505	52,90	586
	107	40	107	86	55	3/1100	7747200429	57,—	7747200524	68,40	586
	148	40	144	116	74	4/1100	7747200448	73,10	7747200543	88,10	586
	189	40	170	136	86	5/1100	7747200467	90,70	7747200562	109,—	586
	230	40	206	165	104	6/1100	7747200486	109,—	7747200581	130,—	586
1200	66	30	86	69	44	2/1200	7747200411	46,90	7747200506	56,50	586
	107	30	116	93	60	3/1200	7747200430	66,40	7747200525	79,80	586
	148	30	157	126	81	4/1200	7747200449	84,—	7747200544	100,10	586
	189	25	185	148	93	5/1200	7747200468	105,—	7747200563	125,—	586
	230	20	224	179	113	6/1200	7747200487	122,—	7747200582	145,—	586
1500	66	30	105	85	54	2/1500	7747200412	60,10	7747200507	72,10	586
	107	30	143	115	74	3/1500	7747200431	85,60	7747200526	103,20	586
	148	30	193	156	99	4/1500	7747200450	113,—	7747200545	135,—	586
	189	25	227	182	115	5/1500	7747200469	141,—	7747200564	169,—	586
	230	20	276	221	140	6/1500	7747200488	168,—	7747200583	200,—	586
1800	66	24	128	103	65	2/1800	7747200413	71,60	7747200508	85,60	586
	107	24	174	139	88	3/1800	7747200432	107,—	7747200527	129,—	586
	148	24	232	186	118	4/1800	7747200451	135,—	7747200546	162,—	586
	189	15	273	218	137	5/1800	7747200470	165,—	7747200565	199,—	586
	230	15	329	263	167	6/1800	7747200489	197,—	7747200584	236,—	586
2000	66	24	141	113	72	2/2000	7747200414	79,80	7747200509	94,90	586
	107	24	194	156	99	3/2000	7747200433	113,—	7747200528	136,—	586
	148	24	258	207	131	4/2000	7747200452	149,—	7747200547	180,—	586
	189	15	303	242	153	5/2000	7747200471	183,—	7747200566	219,—	586
	230	15	363	291	184	6/2000	7747200490	217,—	7747200585	261,—	586
2200	66	20	156	125	79	2/2200	7747200415	89,20	7747200510	107,—	586
	107	20	214	172	109	3/2200	7747200434	129,—	7747200529	153,—	586
	148	14	284	228	144	4/2200	7747200453	168,—	7747200548	200,—	586
	189	12	332	266	167	5/2200	7747200472	205,—	7747200567	246,—	586
	230	10	398	319	202	6/2200	7747200491	242,—	7747200586	292,—	586

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025










Preise je Glied – Höhe 2500–3000 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe [1]		Sonderfarbe		
mm	mm	max. Gliederanzahl	W	W	W	Modellnummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
2500	66	20	179	144	92	2/2500	7747200416	99,60	7747200511	119,—	586
	107	20	246	198	126	3/2500	7747200435	144,—	7747200530	173,—	586
	148	14	321	258	164	4/2500	7747200454	185,—	7747200549	223,—	586
	189	12	380	304	192	5/2500	7747200473	227,—	7747200568	274,—	586
	230	10	452	362	229	6/2500	7747200492	271,—	7747200587	326,—	586
2800	66	20	204	163	104	2/2800	7747200417	111,—	7747200512	133,—	586
	107	20	278	224	143	3/2800	7747200436	162,—	7747200531	193,—	586
	148	14	362	291	186	4/2800	7747200455	209,—	7747200550	251,—	586
	189	12	426	342	217	5/2800	7747200474	253,—	7747200569	303,—	586
	230	10	506	405	256	6/2800	7747200493	303,—	7747200588	365,—	586
3000	66	20	218	175	111	2/3000	7747200418	119,—	7747200513	143,—	586
	107	20	302	242	154	3/3000	7747200437	173,—	7747200532	208,—	586
	148	14	388	312	200	4/3000	7747200456	225,—	7747200551	271,—	586
	189	12	459	369	235	5/3000	7747200475	273,—	7747200570	327,—	586
	230	10	542	433	274	6/3000	7747200494	325,—	7747200601	389,—	586

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anschlussvarianten System RADI LOGA

Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Standard						
	7747200589	auf Anfrage		7747200739	auf Anfrage	
Wechselseitig						
	7747200602	26,70		7747200603	57,60	
	7747200604	84,50	–	–	–	
Von/nach unten/oben (alle Anschlüsse G 1/2-IG)						
	7747200605	136,—		7747200606	167,—	586
–	–	–		7747200608	136,—	
	7747200609	167,—	–	–	–	
Mittenanschluss						
	7747200611	161,—		7738339375	197,—	

○ Trennscheibe standard, ● Trennscheibe 100 % dicht, **L** Entlüftung, **E** Entleerung

Bei Bestellung immer Bestellcode für die Anordnung und Artikelnummer angeben
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2". Ein montierter 1/2" Blindstopfen vorhanden.
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!

Ventilausführung

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Ventilausführung mit Klemmanschluss	■ Mit 2 Stück 2) 3/4" AG Anschlüssen			
	Je Heizkörper Einbauventil im oberen Kopfstück	7747200612	311,—	586
	Je Heizkörper Einbauventil im unteren Kopfstück	7747200613	419,—	586
Ventilausführung mit Klemmanschluss	■ Mit 2 Stück 2) 3/4" AG Mittenanschluss 3)			
	Einbauventil im oberen Kopfstück	7747210554	473,—	586
	Einbauventil im unteren Kopfstück	7747210555	578,—	586
Ventilausführung mit Klemmanschluss	■ Mit 2 Stück 2) 1/2" AG Mittenanschluss			
	Einbauventil im oberen Kopfstück	7738339376	328,—	586
	Einbauventil im unteren Kopfstück	7738339377	413,—	586



1) NA = (46 x Anzahl Glieder) - 42 mm
2) NA = 50 mm
3) Nur für gerade Gliederanzahl, Anschluss 3/4'' Außengewinde
4) Nur für gerade Gliederanzahl, Anschluss 1/2'' Innengewinde

Mit einem Blindstopfen, Luftstopfen auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Wandkonsole GBT	■ Satz mit 2x GBT Konsolen + 2x N6 Distanzstücke + Aushebesicherungen ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe weiß RAL9016 ■ Farbige Ausführung auf Anfrage erhältlich	7747200737	24,—	369
	Wandkonsole GTX (Wandabstand 35 mm)	■ Satz mit 1 x GTX + 2 x Schrauben + 2 x Dübel ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe: weiß RAL 9016			
		Wandkonsole GTX 260 für HK-BH 300-350mm	7747222581	27,30	369
		Wandkonsole GTX 350 für HK-BH 350-450mm	7747222582	27,90	369
		Wandkonsole GTX 450 für HK-BH 500-700mm	7747222583	28,90	369
		Wandkonsole GTX 700 für HK-BH 750-1000mm	7747222584	31,70	369
	Zusatzwandkonsole GTXP	■ Zusatzwandkonsole GTXP ■ Satz mit 1 x GTXP + 1 x Schraube und 1 x Dübel ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe: weiß RAL 9016 ■ GTXP zusätzlich zu GTX 700 bei HK > BH 1000mm	7747222585	18,50	369
	Fußkonsole	■ Satz mit 2 PGT60 verstellbaren Fußkonsolen und Rosetten ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe weiß RAL9016	7747200738	124,—	369
	Mobiles Trennelement	■ Für wechselseitige Anschlüsse ■ Für Standard Heizkörper Anschlussvariante 0 ■ Alternative zu Anschlussvariante 1 (Trennscheibe)	7747200736	20,30	586

Weitere Konsolen, u.a. Bohrkonsolen, alternative Wandkonsolen oder Fußkonsolen, auf Anfrage erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

RADI LOGA Stahlröhrenradiator

- Montagefreundliche Wandkonsole GBT, neue Einstückkonsole GTX (Zubehör)
- 2- bis 6- Säuler, 66 bis 230 mm Bautiefe
- 300 bis 3000 mm Bauhöhe, 19 Standard Bauhöhen
- 46 mm Baulänge pro Glied, 26 mm Baulänge der Anschlussstopfen
- Baulängen bis zu 3 m ab Werk lieferbar (siehe Technische Daten)
- Sonderanschlussgrößen von G ¼-IG bis G 1-IG (nicht verfügbar)
- Die kataphoretische Grundierung gewährleistet einen optimalen Korrosionsschutz der Oberfläche (Prüfung nach DIN EN ISO 9227, Salzsprühnebeltest nach aktueller Gesetzgebung)
- Max. Betriebsdruck 10 bar. Jeder einzelne Heizkörper wird im Werk auf Dichtheit mit 13 bar Druck (Luft) geprüft
- Ausführung nach den BAGUV-Richtlinien: die RADI LOGA Heizkörper haben keine scharfen Kanten und sind deshalb für Schulen, Heime, Kindergärten usw. zugelassen.
- RADI LOGA, Wärmekörper als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl
- Die lasergeschweißten Kopfstücke werden aus Feinblech erster Güteklasse, Stärke 1,5 mm gefertigt; die Säulen aus Rundrohren Ø25x1,25 mm
- Automatische Schweißung der Gliederelemente, Schleifen und Polieren der einzelnen Schweißungen ohne sichtbare Rückstände
- Entfettet; Zinkphosphatierung; kataphoretische Grundierung nach DIN 55900; elektrostatische Pulverbeschichtung Farbe weiß, ähnlich RAL9016.
- Ab Werk Lieferung in Einzelblöcken nur bis zu den in den Technischen Daten, ▶ Seite 4034 angegebenen maximalen Baulängen
- Bei Überschreitung der maximalen Gliederanzahl erfolgt die Lieferung in Teilblöcken. Die einzelnen Teilblöcke sind bauseits zu nippeln. Nippel, Dichtungen sowie 1/2" Anschlussstopfen im Lieferumfang enthalten.
- Komplett mit vier G ½-IG Anschlüssen inklusive einem montierten Blindstopfen, Anschluss- und Blindstopfen ab Werk eingedichtet

QUALITÄT

- Heizleistung nach EN442 geprüft
- Zertifizierung nach ISO 9001:2000 und ISO 14001 (Umwelt)
- Entspricht den BAGUV-Richtlinien
- Strengste Qualitätskontrollen

VERPACKUNG

- Mit Styropor und umlaufender Schrumpffolie verpackt
- Verpackung bleibt während der Montage am Heizkörper, es werden nur die erforderlichen Stellen geöffnet
- Der beigepackte Montagehinweis erlaubt eine problemlose Installation der Heizkörper im Heizsystem. Auf dem Typenschild sind alle wichtigen Informationen dargestellt
- Erst zur Inbetriebnahme oder nach Abschluss der Malerarbeiten wird die gesamte Verpackung entfernt

RADI LOGA in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarben

- Lieferung ab Werk mit Pulverlackierung in Sonderfarben entsprechend DIN55900-2 nach RAL Farbpalette, Sanitärfarben ebenfalls auf Anfrage erhältlich
- Spezielle Farben auf Anfrage
- Farbige Wandkonsolen GBT auf Anfrage lieferbar (separat zu bestellen)
- Separate Artikelnummer und Preise beachten

Ventilausführung

- Heizkörper mit integriertem, voreinstellbarem Danfoss-Ventil mit Klemmanschluss
- Ventil auf der oberen oder unteren Seite des Heizkörpers
- Bei Ventilsitz auf der unteren Seite wird ein Verteilerrohr in den Heizkörper eingefügt (keine bauseitige Nippelung möglich)
- Anschluss G 3/4"-AG von unten, Nabenabstand 50 mm, seitlich oder als Mittenanschluss
- Zur Gewährleistung der optimalen Zirkulation im Heizkörper ist eine 100% dichte Blindscheibe im unteren Kopfstück zwischen 1. und 2. Glied eingeschweißt
- Komplett mit montiertem Blind- und Luftstopfen (Ventil oben) oder montierten Blind- und zwei Luftstopfen (Ventil unten)
- Thermostatkopf nicht im Lieferumfang
- Separate Artikelnummer und Preise ▶ Seite 4029
- Ventileinsatz zusätzlich geschützt

RADI LOGA Austausch

- Speziell für den Austausch der alten DIN- und Gussradiatoren geeignet
- Nabenabstände stimmen mit den alten DIN- und Gussradiatoren überein
- Auf Anfrage

Klinkausführung

- Klinikausführung siehe RADI LOGA Klinik

Sonderausführungen

- Gebogene oder gewinkelte Heizkörper auf Anfrage
- Sonderanschlüsse laut Preisliste lieferbar. Separate Artikelnummer und Preise ▶ Seite 4029
- Für gleichseitige Anschlüsse und Baulänge über 80 Glieder (2-4 Säuler), 70 Glieder (5-Säuler), 55 Glieder (6-Säuler) muss werkseitig einen Verteilerrohr gegen Aufpreis eingesetzt werden. Weitere Infos auf Anfrage.

Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Einsatzbereich
Stahlröhrenradiatoren sind geeignet für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 18 380. Es sind die DIN/VDI-Richtlinien, insbesondere VDI 2035, zu beachten.

Montage
Beim Zusammenbau der Radiatoren sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden.

Thermostatköpfe (Fühlerelemente)
Die Ausführung des Einbauventils ermöglicht die direkte Montage der Thermostatköpfe folgender Hersteller:

- Buderus
- Danfoss Serie RA 2000, RAW
- Oventrop Uni LD
- Heimeier VK
- MNG Thera DA

Zur Montage anderer Fabrikate sind entsprechende Adapter notwendig, die bei den Herstellern der Thermostatköpfe zu erfragen sind.


Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf.

Befestigung
Die Mindestanzahl der notwendigen Befestigungspunkte ist unter Berücksichtigung der Befestigungswand, der Konsolen- und Halterausführung, der Heizkörperkonstruktion sowie des Radiatorengewichts festzulegen (siehe Tabelle auf der nächsten Seite).

Tiefe mm	Höhe mm	Länge Gliederzahl	Anzahl Befestigungspunkte und Abstandshalter
66	300-600	2–20	4
		21–40	6
		41–60	8
	750–1000	2–20	4
		21–40	6
		41–60	8
	1100–1200	2–20	4
		21–30	6
	1500	2–20	4
		21–30	6
	1800–2000	2–20	4
		21–30	6
	2200	2–20	4
		21–30	6
	2500–3000	2–20	4
107	300–600	2–20	4
		21–40	6
		41–60	8
	750–1000	2–20	4
		21–40	6
		41–55	8
	1100–1200	2–20	4
		21–30	6
	1500	2–20	4
		21–30	6
	1800–2000	2–20	4
		21–25	6
		26–30	8
	2200	2–20	4
		21–25	6
		26–30	8
	2500–3000	2–20	4
148	300–600	2–20	4
		21–40	6
		41–60	8
	7500–1000	2–20	4
		21–40	6
		41–50	8
	1100–2000	2–20	4
		21–30	6
	1500	2–20	4

Tiefe mm	Höhe mm	Länge Gliederzahl	Anzahl Befestigungspunkte und Abstandshalter
148	1500	21–30	6
	1800–2000	2–20	4
		21–25	6
		26–30	8
	2200	2–20	4
	2500–3000	2–20	4
189	300–600	2–20	4
		21–40	6
		41–55	8
	750–1000	2–20	4
		21–40	6
		41–45	8
	1100–1200	2–20	4
		21–30	6
	1500	2–25	6
	1800–2000	2–25	6
	2200	2–15	8
	2500–3000	2–15	8
230	300–600	2–20	4
		21–40	6
		41–50	8
	750–1000	2–20	4
		21–40	8
	1100–1200	2–20	6
		21–30	8
	1500	2–20	8
	1800–2000	2–20	8
	2200	2–13	8
	2500–3000	2–13	8


K_V-Werte für Zweirohr-System bei Danfoss-Ventileinsatz für Klemmanschluss



4

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten



Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m^2	l	kg
300	230	66	40	1,244	24	20	13	0,04	0,40	0,50
		107	40	1,249	32	27	17	0,07	0,60	0,70
		148	40	1,252	41	34	22	0,09	0,77	0,90
		189	40	1,253	52	42	27	0,12	1,00	1,20
		230	40	1,262	61	50	32	0,14	1,10	1,50
350	280	66	40	1,246	28	23	15	0,05	0,44	0,57
		107	40	1,252	38	30	20	0,08	0,66	0,81
		148	40	1,255	48	40	26	0,11	0,85	1,04
		189	40	1,257	60	49	32	0,14	1,09	1,38
		230	40	1,266	72	58	38	0,16	1,22	1,71
400	330	66	40	1,249	31	25	17	0,06	0,48	0,64
		107	40	1,254	41	34	22	0,09	0,72	0,93
		148	40	1,257	56	45	29	0,12	0,93	1,19
		189	40	1,261	67	54	35	0,16	1,19	1,56
		230	40	1,270	80	65	42	0,19	1,34	1,91
450	380	66	40	1,252	35	28	18	0,07	0,52	0,71
		107	40	1,256	47	38	25	0,10	0,77	1,04
		148	40	1,260	62	50	32	0,14	1,01	1,33
		189	40	1,265	75	61	39	0,18	1,28	1,74
		230	40	1,274	90	73	47	0,21	1,46	2,12
500	430	66	40	1,255	37	30	20	0,07	0,57	0,79
		107	40	1,258	52	42	27	0,12	0,83	1,16
		148	40	1,263	68	55	35	0,16	1,08	1,47
		189	40	1,270	82	66	43	0,20	1,37	1,91
		230	40	1,278	98	80	51	0,23	1,57	2,33
550	480	66	40	1,258	40	33	21	0,08	0,61	0,86
		107	40	1,261	56	45	29	0,13	0,89	1,27
		148	40	1,265	75	61	39	0,17	1,16	1,61
		189	40	1,274	90	73	47	0,21	1,46	2,09
		230	40	1,283	107	87	56	0,26	1,69	2,54
600	530	66	40	1,261	45	36	23	0,09	0,65	0,93
		107	40	1,263	61	49	32	0,14	0,95	1,39
		148	40	1,268	80	65	42	0,19	1,24	1,76
		189	40	1,278	97	79	51	0,23	1,56	2,27
		230	40	1,287	118	95	61	0,28	1,81	2,74
750	680	66	40	1,270	55	44	29	0,11	0,77	1,14
		107	40	1,270	75	61	39	0,17	1,12	1,73

Stand: Juli 2025


Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m²	l	kg
750	680	148	40	1,276	99	81	52	0,23	1,48	2,19
		189	40	1,291	118	95	61	0,29	1,84	2,81
		230	40	1,299	143	116	74	0,35	2,17	3,36
900	830	66	40	1,279	64	52	34	0,14	0,90	1,36
		107	40	1,277	87	71	46	0,21	1,29	2,07
		148	40	1,284	119	96	61	0,28	1,71	2,61
		189	40	1,303	141	113	72	0,35	2,11	3,34
		230	40	1,311	170	137	87	0,42	2,52	3,99
1000	930	66	40	1,285	71	58	37	0,15	0,98	1,50
		107	40	1,281	97	78	50	0,23	1,41	2,30
		148	40	1,290	132	106	68	0,31	1,87	2,90
		189	40	1,312	154	124	79	0,39	2,30	3,70
		230	40	1,319	189	151	96	0,47	2,76	4,40
1100	1030	66	40	1,289	79	64	41	0,17	1,06	1,64
		107	40	1,285	107	86	55	0,26	1,52	2,51
		148	40	1,293	144	116	74	0,34	2,03	3,20
		189	40	1,316	170	136	86	0,43	2,50	4,05
		230	40	1,320	206	165	104	0,52	2,99	4,81
1200	1130	66	30	1,294	86	69	44	0,18	1,14	1,78
		107	30	1,290	116	93	60	0,28	1,63	2,72
		148	30	1,297	157	126	81	0,38	2,19	3,50
		189	25	1,320	185	147	93	0,47	2,70	4,40
		230	20	1,322	224	179	113	0,56	3,30	5,23
1500	1430	66	30	1,307	105	85	54	0,23	1,37	2,19
		107	30	1,302	143	115	74	0,35	1,97	3,34
		148	30	1,308	193	156	99	0,47	2,66	4,40
		189	25	1,332	227	182	115	0,59	3,29	5,45
		230	20	1,325	276	221	140	0,71	4,00	6,46
1800	1730	66	24	1,321	128	103	65	0,28	1,60	2,60
		107	24	1,315	174	139	88	0,42	2,30	3,96
		148	24	1,318	232	186	118	0,56	3,13	5,30
		189	15	1,345	273	218	137	0,71	3,88	6,50
		230	15	1,329	329	263	167	0,85	4,70	7,70
2000	1930	66	24	1,320	141	113	72	0,31	1,74	2,88
		107	24	1,313	194	156	98	0,47	2,55	4,37
		148	24	1,315	258	207	131	0,63	3,44	5,80
		189	15	1,338	303	242	153	0,78	4,27	7,22
		230	15	1,328	363	291	184	0,94	5,20	8,58
2200	2130	66	20	1,320	156	125	79	0,34	1,88	3,16
		107	20	1,311	214	172	109	0,52	2,81	4,78
		148	14	1,311	284	228	144	0,69	3,75	6,30
		189	12	1,332	332	266	167	0,86	4,67	7,94
		230	10	1,326	398	319	202	1,04	5,70	9,46
2500	2430	66	20	1,319	179	144	92	0,39	2,09	3,60
		107	20	1,308	246	198	126	0,59	3,20	5,30
		148	14	1,305	321	258	164	0,78	4,22	7,10
		189	12	1,322	380	304	192	0,98	5,26	9,02
		230	10	1,325	452	362	229	1,18	6,39	10,80
2800	2730	66	20	1,318	204	163	104	0,44	2,30	4,00
		107	20	1,305	278	224	143	0,66	3,57	6,00
		148	14	1,299	362	291	186	0,88	4,69	7,80
		189	12	1,312	426	342	217	1,10	5,85	10,10
		230	10	1,324	506	405	256	1,32	7,15	12,10

Stand: Juli 2025

Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m^2	l	kg
3000	2930	66	20	1,318	218	175	111	0,47	2,44	4,30
		107	20	1,303	302	242	154	0,70	3,82	6,41
		148	14	1,295	388	312	200	0,94	5,00	8,40
		189	12	1,306	459	369	235	1,18	6,24	10,82
		230	10	1,322	542	433	274	1,41	7,66	13,30



Stand: Juli 2025





Cambiotherm

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante
Cambiotherm		105 mm	Serienausführung Anschlussvarianten
		145 mm	
		185 mm	
		225 mm	
		ab S. 4040	ab S. 4040

Produktvorteile

- Klassisch und zeitlos im Design
- Top in Qualität und Komfort
- Hohe Unfallsicherheit (GUV-konform)
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036
- Hochwertige und umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Durch passende Rohrleitungsanschlüsse die schnelle, rationelle und kostengünstige Lösung beim Austausch von DIN-Radiatioren
- CE-konform

Stand: Juli 2025

Preise je Glied

Nabenabst. N	Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
			max. Gliederanzahl [5]			Modellnummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
mm	mm	mm		W	W						
200	270	225	66	44	28	6027	84940601	78,88	84950601	98,60	20UQ
300	370	105	66	32	20	3037	84941301	54,31	84951301	67,89	20UQ
300	370	145	66	41	26	4037	84941401	59,59	84951401	74,49	20UQ
300	370	185	66	52	33	5037	84941501	71,03	84951501	88,79	20UQ
300	370	225	66	61	39	6037	84941601	83,61	84951601	104,51	20UQ
350	420	105	66	36	23	3042	84942301	55,73	84952301	69,66	20UQ
350	420	145	66	47	30	4042	84942401	62,09	84952401	77,61	20UQ
350	420	225	66	68	43	6042	84942601	86,69	84952601	108,36	20UQ
500	570	105	66	48	30	3057	84943301	60,95	84953301	76,19	20UQ
500	570	145	66	63	40	4057	84943401	69,04	84953401	86,30	20UQ
500	570	185	66	77	49	5057	84943501	81,86	84953501	102,33	20UQ
500	570	225	66	90	57	6057	84943601	96,58	84953601	120,73	20UQ
600	670	105	66	57	36	3067	84944301	65,36	84954301	81,70	20UQ
600	670	145	66	73	46	4067	84944401	78,39	84954401	97,99	20UQ
600	670	185	66	90	57	5067	84944501	94,28	84954501	117,85	20UQ
600	670	225	66	105	67	6067	84944601	110,05	84954601	137,56	20UQ
900	970	105	66	80	51	3097	84945301	73,74	84955301	92,18	20UQ
900	970	145	66	100	64	4097	84945401	97,56	84955401	121,95	20UQ
900	970	225	58	144	92	6097	84945601	133,47	84955601	166,84	20UQ
1000	1070	105	66	87	56	3107	84946301	82,85	84956301	103,56	20UQ
1000	1070	145	66	111	71	4107	84946401	107,84	84956401	134,80	20UQ
1000	1070	185	44	136	87	5107	84946501	132,28	84956501	165,35	20UQ
1000	1070	225	44	159	101	6107	84946601	157,37	84956601	196,71	20UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Cambiotherm ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 22 Glieder aufweisen.

Anschlussvarianten System arbonia

Anordnung Bestellnummer	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Zweirohr, seitlich						
▶ 12 L ◀	84974112	–	L 34 ◀ ▶	84974134	–	20UQ
▶ 14 L ▶	84974114	–	L 32 ◀ ◀	84974132	–	

L Entlüftung

Bei Bestellung immer Bestellcode für die Anordnung und Artikelnummer angeben.
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2", Entleerung ist standardmäßig nicht vorhanden, sonst 1/2"
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025



Sonderausführungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Sonderausführungen	■ Betriebsdruck 16 bar je Heizkörper	84967100	521,59	11UQ
	■ Feuerverzinkt [1]	84967150	auf Anfrage	11UQ
	■ Einsatzrohr Grundpreis je Heizkörper [2]	84967240	auf Anfrage	11UQ


[1] Verzinkte sowie verzinkte und lackierte Heizkörper gegen Aufpreis auf Anfrage (nicht alle Farben möglich)
[2] Bei Serienausführung mit mehr als 59 Gliedern bei 6 - Säulern, mit mehr als 69 Gliedern bei 5 - Säulern, mit mehr als 79 Gliedern bei 4 - Säulern, mit mehr als 82 Gliedern bei 3 - Säulern und mit mehr als 84 Gliedern bei 2 - Säulern und gleichseitigem Anschluss erfolgt ab Werk automatische Lieferung

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Befestigungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Schnellmontagekonsole SMK	■ Für Radiatoren ■ WA = 30mm ■ Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ Schnellmontagekonsole kurz, ZB0234 0001 (/AF/) ■ Für Bauhöhe 300 - 495 mm	7747221012	19,23	19UQ
		■ Für Radiatoren ■ WA = 30mm ■ Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ Schnellmontagekonsole lang, ZB0236 0001 (/AF/) ■ Für Bauhöhe 500 - 695 mm	7747221013	19,23	19UQ
		■ Für Radiatoren ■ WA = 30mm ■ Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ Schnellmontagekonsole 2-tlg., ZB0238 0001 (/AF/) ■ Für Bauhöhe 700 - 3000 mm	7747221014	19,23	19UQ
	Rückhalter fix	■ WA = 30 mm ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 ■ ZB0239 0001 (IAFI)	7738306758	15,80	19UQ
	Wandkonsole WE-310	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM“ ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 517 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 522 - Schraube und Dübel	82282760	16,20	241
	Bohrkonsole RHP	■ Für Radiatoren in Verbindung mit Klemmhaltern als Trägerkonsole verwendbar ■ Durch Bohrung mit Haltekralle Typ 597 als Halterung für Flachheizkörper Plan verwendbar (separat bestellen) ■ Weitere passende Klemmhalter: 516, 517, 5170, 520 (separat bestellen)			
		Länge 130 mm	81397140	5,—	241
		Länge 160 mm	81397144	5,30	241
		Länge 200 mm	81397148	5,40	241
		Länge 240 mm	81397152	6,70	241
	Bohrkonsole RHE	■ Für Flachheizkörper und Radiatoren als Trägerkonsole verwendbar ■ Mit Sechskant-Exzenter aus Kunststoff für die Höhenregulierung ■ ZB0278			
		Länge 100 mm	81397058	3,90	241
		Länge 130 mm	81397060	4,10	241
		Länge 160 mm	81397064	4,20	241
		Länge 200 mm	81397068	5,40	241
		Länge 240 mm	81397072	6,70	241
	Klemmhalter	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM“ ■ H101			
		verzinkt 55 x 40 mm	81396875	4,10	241
		lackiert 55 x 40 mm	81396880	4,30	241
		■ Für Wandkonsole kurz zum Aufschrauben an Röhrenrad. Standard und Cambioth. 60 x 25 mm, ■ RAL9016 ■ ZB02810 001	7738306771	7,74	19UQ
	Sicherungsbügel	■ Für Bohrkonsole D 18mm ZB0278 ■ Kunststoff weiß ■ ZB0279 0002 AF	7738311389	1,13	19UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Wandkonsole	■ WA = 30-40 mm ■ In der Tiefe stufenlos verstellbar ■ Bestehend aus: 1 Wandkonsole, 1 Halter, Schrauben und Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016			
		Für 2-Säuler - ZB0244 0001 (IAFI)	7738306759	30,91	19UQ
		Für 3- bis 4-Säuler - ZB0245 0001 (IAFI)	7738306760	30,91	19UQ
		Für 5- bis 6-Säuler - ZB0246 0001 (IAFI)	7738306761	30,91	19UQ
	Halter	■ In der Tiefe stufenlos verstellbar ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016			
		Länge 130 mm; ZB0257 0001 (IAFI)	7738306765	9,93	19UQ
		Länge 160 mm; ZB0257 0002 (IAFI)	7738306766	9,93	19UQ
	Distanzhalter	■ In der Tiefe stufenlos verstellbar ■ ZB00730001 (H121.01) ■ Länge 40 - 60 mm	82915117	3,59	19UQ
	Handtuchhalter für Röhrenradiatoren	■ bestehend aus: 2 Klemmhalter verchromt, Rohr 100 cm pulverbeschichtet RAL 9016, bauseitig kürzbar	7738318565	326,—	369
Fußbodenmontage					
	Standkonsole WE-329	■ Für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ■ Nicht für Einsäuler-Röhrenradiatoren ■ Mit Schallschutz 057-1 und 057-2 ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 703, Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606204	22,50	241
	Standrohr 35 x 10 (Weitere Standardlängen und Details ▶ Kapitel 7	■ Für Nabenabstände: 200 mm, Länge 460 mm	81606064	12,60	241
		■ Für Nabenabstände: 280 mm, Länge 510 mm	81606068	13,—	241
		■ Für Nabenabstände: 350 mm, Länge 610 mm	81606076	14,60	241
		■ Für Nabenabstände: 500 mm, Länge 760 mm	81606088	14,80	241
		■ für Nabenabstände: 600 mm, Länge 860 mm	81606092	17,90	241
		■ Für Nabenabstände: 830 mm, Länge 1060 mm	81606100	20,70	241
		■ Für Nabenabstände: 900 mm, Länge 1160 mm	81606104	21,60	241

Detailinformationen zur Befestigung in den Planungshinweisen ▶ ab Seite 4045
Hinweis: Anschlusszubehör für Ventilausführung- Logafix ▶ Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Cambiotherm in Serienausführung

- Für Heizkörper mit nahezu beliebiger Länge, die Gliederbreite beträgt 45 mm bei Anschlußstutzen von 12 mm.
- Lieferbar in 7 Höhen (270 bis 1070 mm) und 4 Tiefen (105 bis 225 mm)
- Ausgelegt für 10 bar Betriebsüberdruck (Hochdruckausführung bis 16 bar)
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Radiators
- Sonderfarbe CF=AF+25% Aufpreis
- Anschlussvarianten gleichseitig oder wechselseitig
- Befestigungssortiment für unterschiedliche Montagevarianten
- Anschlussgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großem Gewinde (G 3/8-IG bis G 1-IG)
- Stahlröhrenradiator Cambiotherm in blockgeschweißter Gliederbauweise
- Einzelglieder (Baulänge Standard 45 mm) als Schweißbaugruppe, bestehend aus Kopfstücken (Bandstahl-Pressteile) und runden Präzisionsstahlrohren
- Renovierung ohne Änderung der Rohrleitungsabstände durch angepasste Nabenabstände entsprechend den Maßen der DIN-Stahl Radiatoren und DIN-Guss Radiatoren nach DIN 4703
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Grundiert nach DIN 55 900-1
- Ab Werk Lieferung von Radiatorenblocks bis zu den in den Technischen Daten ▶ Seite 331 angegebenen maximalen Gliederzahlen
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren Lieferung in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Anschluss- und Blindstopfen eingedichtet
- Bei Lieferung von längeren Radiatoren in Teilblöcken, Stopfen einseitig eingedichtet, weitere Stopfen zur bauseitigen Montage lose beigelegt
- Lieferung der Nippel bei Bedarf
- Je nach gewählter Anschlussordnung erfolgt automatisch die Lieferung der Blindscheiben und Sonderanschlüsse gegen Mehrpreis

Standardfarbe AF (All Finish)
- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 entsprechend DIN 55 900-2
- Radiator mit Styroporformteilen als Kantenschutz- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt.

Grundierte Ausführung GRD (Grundiert)
- Weiterhin zum Preis der Standardfarbe AF (All Finish) lieferbar

Cambiotherm in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarbe CF (Color Finish)
- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung gemäß „Farbgestaltung der Arbonia-Heizkörper“ in CF (Color Finish)
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Die Sanitärfarbtöne entsprechen dem Standard des Deutschen Bundesverbandes des Sanitär-Fachhandels e. V.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Separate Artikelnummern und Preise beachten
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Sonderfarbe SF (Super Finish)
- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF, zzgl. Mindermengenzuschlag (< 10 Stück (auf Anfrage))
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Sonderausführungen
- Sonderausführungen, wie z. B. feuerverzinkte Radiatoren, ab Werk lieferbar
- Automatische Lieferung eines Einsatzrohres (gegen Mehrpreis) bei gleichseitigem Anschluss eines Röhrenradiators mit mehr als 59 Gliedern bei 6 - Säulern, mit mehr als 69 Gliedern bei 5 - Säulern, mit mehr als 79 Gliedern bei 4 - Säulern, mit mehr als 82 Gliedern bei 3 - Säulern und mit mehr als 84 Gliedern bei 2 - Säulern zur Gewährleistung einer 100%igen Wasserzirkulation im Heizkörper
- Ausführung mit Betriebsüberdruck 16 bar ab Werk lieferbar
- Separate Artikelnummern und Preise ▶ Seite 4041 beachten
- Weitere Sonderanfertigungen wie z. B. angeschweißte Füße, Aufhängelaschen usw. ab Werk lieferbar

Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Einsatzbereich
Stahlröhrenradiatoren sind geeignet für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 18 380. Es sind die DIN/VDI-Richtlinien insbesondere VDI 2035 zu beachten.

Für den Anschluss an Fernheizungen werden komplett zusammengeschweißte Röhrenradiatoren gefordert, d. h. es dürfen keine genippelten Radiatoren verwendet werden. Eingeschraubte Stopfen sind bei der Standardausführung (10 bar) zulässig.

Geschweißte Ausführung bis zur Länge gemäß jeweiliger max. Blockgröße ▶ Seite 4047 auf Anfrage ab Werk lieferbar.

Montage
Beim Zusammenbau der Radiatoren und dem Anbringen der Anschlussstopfen ist die Nippelanleitung Röhrenradiator der Firma Arbonia unbedingt zu beachten. Es sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden. Hanf ist als Dichtmittel unzulässig.

Strahlungsschirm
Zur Verringerung der rückseitigen Wärmestrahlung ist ein Abstrahlungsschirm erhältlich.

Detailinformationen ▶ Kapitel 7

Mindestanzahl der Wandkonsolen
In Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

		Baulänge (Gl.)									
Modell	Bauhöhe (mm)	Befestigungskonsolen (2 Stk.)	passende Wandkonsole Set	Befestigungskonsolen (3 Stk.)	passende Wandkonsole Set	Befestigungskonsolen (4 Stk.)	passende Wandkonsole Set	Befestigungskonsolen (5 Stk.)	passende Wandkonsole Set	Befestigungskonsolen (6 Stk.)	passende Wandkonsole Set
2-Säuler	190 – 300 [1]	6 - 28 [2]	1x ZB0247	29 - 42	3x ZB0244	43 - 52	2x ZB0247	53 - 60	5x ZB0244	–	3x ZB0247
	> 300 – 550										
	> 550 – 1500	6 - 24		25 - 38		39 - 48		49 - 60			
	> 1500 – 3000	6 - 18		19 - 32		33 - 42		43 - 54		55 -60	
3 - 4-Säuler	190 – 300 [1]	6 - 28 [2]	1x ZB0248	29 - 42	3x ZB0245	43 - 52	2x ZB0248	53 - 60	5x ZB0245	–	3x ZB0248
	> 300 – 550										
	> 550 – 1500	6 - 20		21 - 36		37 - 46		47 - 60			
	> 1500 – 2200	6 - 14		15 - 22		23 - 34		35 - 42		43 -52	
	> 2200 – 3000					23 - 30		–		–	
5 - 6-Säuler	180 – 300 [1]	–	1x ZB0249	6 - 16	3x ZB0246	17 -20	2x ZB0249	21 - 26	5x ZB0246	27 -32	3x ZB0249
	> 300 – 550	6 - 10		11 - 26		27 - 36		37 - 36		47 - 54	
	> 550 – 1000	6 - 8		9 - 22		23 - 30		31 - 38		39 -46	
	> 1000 – 1500			9 - 14		15 - 20		21 - 26		27 - 30	

[1] Montage ohne Schallschutzauflage und im Lieferumfang beigefügte Halter
[2] Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ab einer Baulänge von 25 Gliedern ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0257 oder ZB0258) zu verwenden.
Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
Dübel und Schrauben sind dem Wandbaustoff anzupassen. ▶ VDI 6036 ist zu berücksichtigen
Zuordnungstabelle Befestigungen für Anforderungsklasse 3 siehe Seite 4018

Stand: Juli 2025


Modernisierung der Radiatoren, Abmessungen im Vergleich

Stahlradioatoren: DIN 4722 (ab 1938), DIN 4703 (ab 1988)					CAMBIOTHERM							
Altes Modell					Neues Modell - grundierte Ausführung							
Naben-abstand/ Tiefe	Höhe	Naben-abstand	Tiefe	Wärme-leistung je Glied bei	Artikelnummer	Höhe	Naben-abstand	Tiefe	Wärmeleistung je Glied bei			
	H	N	T	90/70/20 °C		H	N	T	90/70/2-0 °C	75/65/2-0 °C	70/55/2-0 °C	55/45/2-0 °C
mm	mm	mm	mm	W		mm	mm	mm	W	W	W	W
Modelle von 1938 bis 1960 – Baulänge je Glied 45 mm					Modelle von 1938 bis 1960 – Baulänge je Glied 45 mm							
200/200	290	200	200	62	84940601	270	200	225	63	50	44	28
300/100	390	300	100	44	84941301	370	300	105	48	38	32	20
300/150	390	300	150	70	84941401	370	300	145	60	48	41	26
300/200	390	300	200	87	84941501	370	300	185	73	58	52	33
300/250	390	300	250	103	84941601	370	300	225	86	68	61	39
500/100	590	500	100	70	84943301	570	500	105	73	58	48	30
500/150	590	500	150	102	84943401	570	500	145	93	74	63	40
500/200	590	500	200	129	84943501	570	500	185	113	90	77	49
500/250	590	500	250	157	84943601	570	500	225	132	105	90	57
600/100	690	600	100	79	84944301	670	600	105	86	68	57	36
600/150	690	600	150	115	84944401	670	600	145	108	86	73	46
600/200	690	600	200	147	84944501	670	600	185	133	106	90	57
600/250	690	600	250	178	84944601	670	600	225	156	124	105	67
1000/100	1090	1000	100	122	84946301	1070	1000	105	137	109	87	56
1000/150	1090	1000	150	176	84946401	1070	1000	145	174	138	111	71
1000/200	1090	1000	200	224	84946501	1070	1000	185	213	169	136	87
1000/250	1090	1000	250	272	84946601	1070	1000	225	249	198	159	101
Modelle ab 1961 – Baulänge je Glied 50 mm					Modelle ab 1961 – Baulänge je Glied 45 mm [1]							
200/250	300	200	250	78	84940601	270	200	225	63	50	44	28
350/110	450	350	110	55	84942301	420	350	105	54	43	36	23
350/160	450	350	160	76	84942401	420	350	145	68	54	47	30
350/220	450	350	220	99	84942601	420	350	225	98	78	68	43
500/110	600	500	110	73	84943301	570	500	105	73	58	48	30
500/160	600	500	160	99	84943401	570	500	145	93	74	63	40
500/220	600	500	220	130	84943601	570	500	225	132	105	90	57
900/110	1000	900	110	123	84945301	970	900	105	124	99	80	51
900/160	1000	900	160	163	84945401	970	900	145	157	125	100	64
900/220	1000	900	220	207	84945601	970	900	225	225	179	144	92

[1] Die Anzahl der Glieder ist der Gesamtbaulänge anzupassen

Arbonia Raumwärmer sind für Dampfheizungen nicht geeignet


Abmessungen und Technische Daten



Naben-	Höhe	Tiefe	Blockgröße	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
abstand				(Exponent n = 1,3)			fläche	inhalt	
N	H	T	max.	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanz.	W	W	W	m²	l	kg
200	270	225	66	50	44	28	0,13	0,95	1,2
300	370	105	66	38	32	20	0,09	0,51	0,8
		145	66	48	41	26	0,12	0,67	1,1
		185	66	58	52	33	0,15	0,83	1,4
		225	66	68	61	39	0,18	1,00	1,7
350	420	105	66	43	36	23	0,10	0,58	1,0
		145	66	54	47	30	0,13	0,76	1,3
		225	66	78	68	43	0,20	1,13	1,9
500	570	105	66	58	48	30	0,14	0,78	1,3
		145	66	74	63	40	0,18	1,03	1,7
		185	66	90	77	49	0,23	1,28	2,2
		225	66	105	90	57	0,27	1,53	2,6
600	670	105	66	68	57	36	0,16	0,92	1,5
		145	66	86	73	46	0,21	1,21	2,0
		185	66	106	90	57	0,27	1,51	2,5
		225	66	124	105	67	0,32	1,80	3,1
900	970	105	66	99	80	51	0,23	1,33	2,2
		145	66	125	100	64	0,31	1,76	2,9
		225	58	179	144	92	0,47	2,61	4,4
1000	1070	105	66	109	87	56	0,26	1,47	2,4
		145	66	138	111	71	0,34	1,94	3,2
		185	44	169	136	87	0,43	2,41	4,1
		225	44	198	159	101	0,51	2,88	4,9

Wasser: Hochdruck-Ausführung PN 10 bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck

Stand: Juli 2025




Sano

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante Heizkörperglieder	Variante
Sano		65 mm 105 mm 145 mm 185 mm 225 mm	Serienausführung Anschlussvarianten	Ventilausführung
		ab S. 4050	ab S. 4053	ab S. 4054

Produktvorteile

- Speziell für hohe hygienische Ansprüche bspw. in Krankenhäusern, Kindergärten und Seniorenheimen
- Klassisch und zeitlos im Design
- Top in Qualität und Komfort
- Hohe Unfallsicherheit (GUV-konform)
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036
- Hochwertige und umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Durch vergrößerten Gliederabstand (65 anstatt 45mm) besonders hygienisch und pflegeleicht
- CE-konform

Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 260–600 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
		max. Gliederanz. [5]			Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
mm	mm		W	W						
260	65	46	20	13	M 2026	84841101	79,20	84861101	99,—	20UQ
	105	46	27	17	M 3026	84841301	89,98	84861301	112,48	20UQ
	145	46	34	22	M 4026	84841401	98,71	84861401	123,39	20UQ
	185	46	40	25	M 5026	84841501	111,03	84861501	138,79	20UQ
	225	46	49	30	M 6026	84841601	123,41	84861601	154,26	20UQ
300	65	46	23	15	M 2030	84842101	79,92	84862101	99,90	20UQ
	105	46	30	19	M 3030	84842301	90,53	84862301	113,16	20UQ
	145	46	39	24	M 4030	84842401	100,11	84862401	125,14	20UQ
	185	46	46	29	M 5030	84842501	111,68	84862501	139,60	20UQ
	225	46	55	34	M 6030	84842601	124,03	84862601	155,04	20UQ
350	65	46	25	16	M 2035	84843101	80,06	84863101	100,08	20UQ
	105	46	34	21	M 3035	84843301	90,82	84863301	113,53	20UQ
	145	46	44	27	M 4035	84843401	101,63	84863401	127,04	20UQ
	185	46	53	33	M 5035	84843501	113,27	84863501	141,59	20UQ
	225	46	64	39	M 6035	84843601	126,09	84863601	157,61	20UQ
400	65	46	29	18	M 2040	84844101	80,80	84864101	101,—	20UQ
	105	46	38	24	M 3040	84844301	91,27	84864301	114,09	20UQ
	145	46	50	32	M 4040	84844401	102,94	84864401	128,68	20UQ
	185	46	60	37	M 5040	84844501	114,59	84864501	143,24	20UQ
	225	46	72	44	M 6040	84844601	128,28	84864601	160,35	20UQ
450	65	46	31	20	M 2045	84845101	81,42	84865101	101,78	20UQ
	105	46	43	27	M 3045	84845301	91,58	84865301	114,48	20UQ
	145	46	55	35	M 4045	84845401	104,58	84865401	130,73	20UQ
	185	46	66	41	M 5045	84845501	116,59	84865501	145,74	20UQ
	225	46	80	49	M 6045	84845601	129,94	84865601	162,43	20UQ
500	65	46	34	22	M 2050	84846101	82,74	84866101	103,43	20UQ
	105	46	47	29	M 3050	84846301	92,60	84866301	115,75	20UQ
	145	46	60	38	M 4050	84846401	106,86	84866401	133,58	20UQ
	185	46	74	45	M 5050	84846501	118,57	84866501	148,21	20UQ
	225	46	88	54	M 6050	84846601	132,24	84866601	165,30	20UQ
550	65	46	37	24	M 2055	84847101	84,15	84867101	105,19	20UQ
	105	46	52	32	M 3055	84847301	94,07	84867301	117,59	20UQ
	145	46	66	41	M 4055	84847401	109,11	84867401	136,39	20UQ
	185	46	80	49	M 5055	84847501	120,81	84867501	151,01	20UQ
	225	46	97	59	M 6055	84847601	135,50	84867601	169,38	20UQ
600	65	46	40	25	M 2060	84848101	85,01	84868101	106,26	20UQ
	105	46	56	35	M 3060	84848301	96,36	84868301	120,45	20UQ
	145	46	71	45	M 4060	84848401	111,39	84868401	139,24	20UQ
	185	46	87	54	M 5060	84848501	123,41	84868501	154,26	20UQ
	225	46	105	64	M 6060	84848601	138,48	84868601	173,10	20UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Sano-Radiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 15 Glieder aufweisen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 750–2000 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
mm	mm	max. Gliederanz. [5]	W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
750	65	46	49	31	M 2075	84849101	89,55	84869101	111,94	20UQ
	105	46	68	42	M 3075	84849301	101,91	84869301	127,39	20UQ
	145	46	88	55	M 4075	84849401	119,18	84869401	148,98	20UQ
	185	46	107	66	M 5075	84849501	134,21	84869501	167,76	20UQ
	225	46	129	79	M 6075	84849601	150,14	84869601	187,68	20UQ
900	65	46	58	37	M 2090	84850101	123,10	84870101	153,88	20UQ
	105	46	80	50	M 3090	84850301	141,63	84870301	177,04	20UQ
	145	46	104	65	M 4090	84850401	168,10	84870401	210,13	20UQ
	185	46	126	78	M 5090	84850501	186,70	84870501	233,38	20UQ
	225	46	152	94	M 6090	84850601	209,93	84870601	262,41	20UQ
1000	65	46	63	40	M 2100	84851101	125,15	84871101	156,44	20UQ
	105	46	88	55	M 3100	84851301	146,12	84871301	182,65	20UQ
	145	46	115	72	M 4100	84851401	174,39	84871401	217,99	20UQ
	185	46	139	86	M 5100	84851501	193,30	84871501	241,63	20UQ
	225	46	167	103	M 6100	84851601	218,34	84871601	272,93	20UQ
1100	65	46	70	44	M 2110	84852101	129,63	84872101	162,04	20UQ
	105	46	97	61	M 3110	84852301	154,37	84872301	192,96	20UQ
	145	46	125	78	M 4110	84852401	183,39	84872401	229,24	20UQ
	185	46	152	94	M 5110	84852501	208,42	84872501	260,53	20UQ
	225	46	183	113	M 6110	84852601	238,37	84872601	297,96	20UQ
1200	65	46	75	48	M 2120	84853101	134,21	84873101	167,76	20UQ
	105	46	105	66	M 3120	84853301	166,25	84873301	207,81	20UQ
	145	46	135	85	M 4120	84853401	195,33	84873401	244,16	20UQ
	185	46	166	103	M 5120	84853501	225,69	84873501	282,11	20UQ
	225	46	198	122	M 6120	84853601	255,59	84873601	319,49	20UQ
1500	65	46	94	59	M 2150	84854101	150,14	84874101	187,68	20UQ
	105	46	130	81	M 3150	84854301	190,55	84874301	238,19	20UQ
	145	46	165	104	M 4150	84854401	231,06	84874401	288,83	20UQ
	185	46	204	127	M 5150	84854501	270,42	84874501	338,03	20UQ
	225	42	242	149	M 6150	84854601	311,46	84874601	389,33	20UQ
1800	65	46	113	71	M 2180	84855101	163,76	84875101	204,70	20UQ
	105	46	154	96	M 3180	84855301	215,52	84875301	269,40	20UQ
	145	46	196	123	M 4180	84855401	259,05	84875401	323,81	20UQ
	185	38	242	150	M 5180	84855501	302,93	84875501	378,66	20UQ
	225	32	285	176	M 6180	84855601	350,13	84875601	437,66	20UQ
2000	65	46	125	79	M 2200	84856101	175,23	84876101	219,04	20UQ
	105	46	170	107	M 3200	84856301	226,21	84876301	282,76	20UQ
	145	46	215	135	M 4200	84856401	278,73	84876401	348,41	20UQ
	185	38	267	166	M 5200	84856501	326,78	84876501	408,48	20UQ
	225	32	313	193	M 6200	84856601	377,65	84876601	472,06	20UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Sano-Radiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 15 Glieder aufweisen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025














Preise je Glied – Höhe 2200–3000 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Gliederanz. [5]	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
mm	mm		W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
2200	65	30	140	89	M 2220	84694101	187,26	84695101	234,08	20UQ
	105	30	187	118	M 3220	84694301	245,73	84695301	307,16	20UQ
	145	30	235	148	M 4220	84694401	301,89	84695401	377,36	20UQ
	185	30	293	183	M 5220	84694501	354,79	84695501	443,49	20UQ
	225	26	341	211	M 6220	84694601	412,—	84695601	515,—	20UQ
2500	65	30	161	102	M 2250	84857101	199,35	84877101	249,19	20UQ
	105	30	212	133	M 3250	84857301	265,23	84877301	331,54	20UQ
	145	30	264	166	M 4250	84857401	325,17	84877401	406,46	20UQ
	185	30	331	206	M 5250	84857501	382,95	84877501	478,69	20UQ
	225	26	381	235	M 6250	84857601	446,14	84877601	557,68	20UQ
2800	65	30	184	116	M 2280	84858101	214,96	84878101	268,70	20UQ
	105	30	237	149	M 3280	84858301	286,—	84878301	357,50	20UQ
	145	30	292	183	M 4280	84858401	355,61	84878401	444,51	20UQ
	185	26	370	232	M 5280	84858501	414,76	84878501	518,45	20UQ
	225	21	422	261	M 6280	84858601	487,51	84878601	609,39	20UQ
3000	65	30	199	126	M 2300	84859101	224,30	84879101	280,38	20UQ
	105	30	254	160	M 3300	84859301	302,27	84879301	377,84	20UQ
	145	30	311	195	M 4300	84859401	374,11	84879401	467,64	20UQ
	185	26	396	248	M 5300	84859501	436,89	84879501	546,11	20UQ
	225	21	448	277	M 6300	84859601	512,12	84879601	640,15	20UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren
[3] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[4] nicht alle Farben möglich
[5] Die gesamte Baulänge für Sano-Radiatoren ist auf 3 Blöcke begrenzt. Die angegebene max. Gliederanzahl gilt nur für den ersten Block, die Blöcke 2 und 3 dürfen jeweils maximal 15 Glieder aufweisen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anschlussvarianten System arbonia



Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellnummer	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Zweirohr, seitlich						
	84974212	–		84974234	–	
	84974214	–		84974232	–	
	84974224	32,67		84974242	32,67	
	84974213	78,60		84974231	78,60	
	84974223	78,60		84974241	78,60	
Von unten/von oben						
	84974268	166,91		84974286	166,91	20UQ
	84974269	166,91		84974289	166,91	
	84974267	229,81		84974285	229,81	
	84974258	229,81		84974276	229,81	
	84974257	229,81		84974275	229,81	

○ Trennscheibe standard, ● Trennscheibe 100 % dicht,, **L** Entlüftung

Bei Bestellung immer Bestellcode für die Anordnung und Artikelnummer angeben
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2", Entleerung ist standardmäßig nicht vorhanden, sonst 1/2"
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!
Mehrpreise für Ventilausführung ▶ Seite 4054

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Ventilausführung

Anordnung Bestellcode	Bezeichnung	Ventilcode	Beschreibung	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
2-Rohr von unten, Einbauventil seitlich oben integriert						
	Standardventil mit Anschluss M 30 x 1,5	31	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204930	357,05	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967196	383,88	11UQ
	Standardventil mit Klemmanschluss	32	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204928	357,05	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967190	383,88	11UQ
2-Rohr von unten, Einbauventil seitlich unten integriert						
	Standardventil mit Anschluss M 30 x 1,5	61	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204931	501,77	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967198	528,60	11UQ
	Standardventil mit Klemmanschluss	62	■ Mit G 1/2-IG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	7747204929	501,77	11UQ
			■ Mit G 3/4-AG-Anschlüssen ■ Je Heizkörper	84967192	528,60	11UQ

Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Anschluss mittig unten für Ventilausführung						
	7738311079	522,22		7738311080	522,22	11UQ

☼ Trennscheibe standard, ● Trennscheibe 100 % dicht, **L** Entlüftung

Bei Bestellung immer Bestellcode für Anordnung und Artikelnummer angeben
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2", Entleerung ist standardmäßig nicht vorhanden, sonst 1/2"
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!
Anschluss mittig nur bei gerader Gliederzahl möglich

Sonderausführungen


Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Sonderausführungen	■ Feuerverzinkt [1]	84967150	auf Anfrage	11UQ
	■ Einsatzrohr Grundpreis je Heizkörper [2]	84967240	auf Anfrage	11UQ

[1] Verzinkte sowie verzinkte und lackierte Heizkörper gegen Aufpreis auf Anfrage (nicht alle Farben möglich)
[2] Bei Serienausführung mit mehr als 41 Gliedern bei 6 - Säulern, mit mehr als 48 Gliedern bei 5 - Säulern, mit mehr als 55 Gliedern bei 4 - Säulern, mit mehr als 57 Gliedern bei 3 - Säulern und mit mehr als 59 Gliedern bei 2 - Säulern und gleichseitigem Anschluss erfolgt ab Werk automatische Lieferung
[3] Bitte zweite Entlüftung beachten.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Befestigungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Halter - Sano	■ In der Tiefe stufenlos verstellbar ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016 Länge 130 mm; ZB0258 0001 (IAFI)	7738306777	9,93	19UQ
		Länge 160 mm; ZB0258 0002 (IAFI)	7738306778	9,93	19UQ
	Klemmkonsole fix	■ Für Röhrenradiatoren ■ WA = 30 mm Bestehend aus: 1 Klemmkonsole, Schrauben und Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016ZB0251 0001 (IAFI)	7738306772	19,90	19UQ
		■ Für Röhrenradiatoren ■ WA = 30 mm Bestehend aus: 2 Klemmkonsolen, Schrauben und Dübel ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016ZB0252 0001 (IAFI)	7738306773	38,64	19UQ
	Klemmhalter Sano	■ ZB0305 ■ für Wandkonsole zum aufschrauben an Sano-Radiator ■ nicht für Wandkonsole ZB0005 ■ WA=WA Wandkonsole + 10 mm ■ Oberfläche: fertiglackiert RAL 9016	7738319922	10,46	19UQ
	Distanzhalter komplett	■ In der Tiefe stufenlos verstellbarZB0280 0001 Material/Oberfläche: Kunststoff weiß ■ WA = 25–60 mm	7738306775	3,59	19UQ
		■ In der Tiefe stufenlos verstellbarZB0280 0002 Material/Oberfläche: fertiglackiert RAL 7024 ■ WA = 25–60 mm	7738306776	3,59	19UQ
Fußbodenmontage					
	Standkonsole WE 330-KR	■ Für Stahlröhrenradiatoren „SANO“ ■ Ohne Schallschutz ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 704-KR (verzinkt), Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606210	46,70	241
	Standrohr 35 x 10 (Weitere Standardlängen und Details ▶ Kapitel 7	■ Für Nabenabstände: 200 mm, Länge 460 mm	81606064	12,60	241
		■ Für Nabenabstände: 280 mm, Länge 510 mm	81606068	13,—	241
		■ Für Nabenabstände: 330 mm, Länge 560 mm	81606072	14,—	241
		■ Für Nabenabstände: 350 mm, Länge 610 mm	81606076	14,60	241
		■ Für Nabenabstände: 430 mm, Länge 660 mm	81606080	15,20	241
		■ Für Nabenabstände: 480 mm, Länge 710 mm	81606084	15,80	241
		■ Für Nabenabstände: 500 mm, Länge 760 mm	81606088	14,80	241
		■ Für Nabenabstände: 680 mm, Länge 1060 mm	81606096	18,90	241
		■ Für Nabenabstände: 830 mm, Länge 1060 mm	81606100	20,70	241
		■ Für Nabenabstände: 900 mm, Länge 1160 mm	81606104	21,60	241

Detailinformationen zur Befestigung in den Planungshinweisen ▶ ab Seite 4057

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Sano in Serienausführung

- Für Heizkörper mit nahezu beliebiger Länge, die Gliederbreite beträgt 65 mm (45+20 mm) bei Anschlußstutzen von 12 mm.
- Lieferbar in 20 Höhen (260–3000 mm) und 5 Tiefen (65–225 mm) sowie wahlweise mit Ventilgarnitur
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Radiators
- Ventilausführung mit unten liegenden, verdeckten Rohrleitungsanschlüssen
- Anschlussvarianten gleichseitig, wechselseitig, reitend oder mit Sonderanschlüssen
- Befestigungssortiment für unterschiedliche Montagevarianten
- Anschlussgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großem Gewinde (G 3/8-IG bis G 1-IG)
- Stahlröhrenradiator Sano aus Einzelgliedern mit Distanzringen zusammengeschweißt
- Einzelglieder aus Präzisions-Stahlrundrohren (1,25 mm) Ø 25 mm und Kopfstücken (1,5 mm) elektrisch verschweißt
- Besonders reinigungsfreundlich aufgrund größeren Gliederabstands (+ 20 mm) durch Zwischenringe
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Grundiert nach DIN 55 900-1
- Ab Werk, Lieferung von Radiatorenblocks bis zu den in den Technische Daten ▶ Seite 4059 angegebenen maximalen Gliede zahlen
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren Lieferung in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Anschluss- und Blindstopfen eingedichtet
- Bei Lieferung von längeren Radiatoren in Teilblöcken, Stopfen einseitig eingedichtet, weitere Stopfen zur bauseitigen Montage lose beigelegt
- Lieferung der Nippel bei Bedarf
- Je nach gewählter Anschlussordnung erfolgt automatisch die Lieferung der Blindscheiben und Sonderanschlüsse gegen Mehrpreis

Standardfarbe AF (All Finish)
- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 entsprechend DIN 55 900-2
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt

Grundierte Ausführung GRD (Grundiert))
- Weiterhin zum Preis der Standardfarbe AF (All Finish) lieferbar

Sano in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarbe CF (Color Finish)
- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung gemäß „Farbgestaltung der Arbonia-Heizkörper“ in CF (Color Finish)
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Die Sanitärfarbtöne entsprechen dem Standard des Deutschen Bundesverbandes des Sanitär-Fachhandels e. V.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Separate Artikelnummern und Preise beachten
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Sonderfarbe SF (Super Finish)
- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF, zzgl. Mindermengenzuschlag (< 10 Stück (auf Anfrage))
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Ventilausführung
- Mit intergriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der k_v-Wert ist werkseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
- Ventil wahlweise im oberen oder im unteren Kopfstück eingebaut (unterschiedliche Preisstellung)
- Rohrleitungsanschluss über zwei nach unten gerichtete, im 1. und 2. Glied des unteren Kopfstückes eingeschweißte G 3/4-AG-Anschlüsse (Anschlussmaß 50 mm)
- Zur Gewährleistung einer 100%igen Zirkulation im Radiator ist eine Blindscheibe (100 % dicht) im unteren Kopfstück zwischen 1. und 2. Glied eingeschweißt
- In zweigliedriger Ausführung als nippelbarer Block in Verbindung mit Stahlröhrenradiator Sano nur mit Ventil oben einsetzbar
- Bei Lieferung von längeren Heizkörpern (Ausführung Einbauventil im oberen Kopfstück) in Teilblöcken sind Stopfen auf Ventilseite eingedichtet und weitere Stopfen zur bauseigen Montage lose beigelegt
- Standardmäßig für Anschluss an Zweirohrsystem geeignet
- Separate Artikelnummern und Preise ▶ Seite 4054 beachten
- Ventilausführung mit Schraubanschluss erhältlich: Technische Daten und Preise auf Anfrage
- G 1/2-IG-Anschlüsse erhältlich; Preis auf Anfrage

Sonderausführungen
- Sonderausführungen, z. B. feuerverzinkte Radiatoren, ab Werk lieferbar
- Automatische Lieferung eines Einsatzrohres (gegen Mehrpreis) bei gleichseitigem Anschluss eines Röhrenradiators mit mehr 41 Gliedern bei 6 - Säulern, mit mehr als 48 Gliedern bei 5 - Säulern, mit mehr als 55 Gliedern bei 4 - Säulern, mit mehr als 57 Gliedern bei 3 - Säulern und mit mehr als 59 Gliedern bei 2 - Säulern zur Gewährleistung einer 100%igen Wasserzirkulation im Heizkörper
- Sonderanschlüsse sowie Einrohranschlüsse ab Werk lieferbar
- Ausführung mit Betriebsüberdruck 16 bar ab Werk lieferbar
- Separate Artikelnummern und Preise ▶ Seite 4054 beachten
- Weitere Sonderanfertigungen wie z. B. gewinkelte Heizkörper, angeschweißte Füße, Aufhängelaschen, Sonderbauhöhen ab Werk lieferbar

Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Einsatzbereich
Stahlröhrenradiatoren sind geeignet für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 18 380. Es sind die DIN/VDI-Richtlinien insbesondere VDI 2035 zu beachten.

Für den Anschluss an Fernheizungen werden komplett zusammengeschweißte Röhrenradiatoren gefordert, d.h. es dürfen keine genippelten Radiatoren verwendet werden. Eingeschraubte Stopfen sind bei der Standardausführung (10 bar) zulässig.

Geschweißte Ausführung bis zur Länge gemäß jeweiliger maximaler Blockgröße
▶ Seite 4049 auf Anfrage ab Werk lieferbar.

Montage
Beim Zusammenbau der Radiatoren und dem Anbringen der Anschlussstopfen ist die Nippelanleitung Röhrenradiator der Firma Arbonia
unbedingt zu beachten. Es sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden. Hanf ist als Dichtmittel unzulässig.

Thermostatköpfe (Fühlerelemente)
Die Ausführung des Einbauventils ermöglicht die direkte Montage der Thermostatköpfe folgender Hersteller:
- Buderus
- Danfoss Serie RA 2000, RAW
- Oventrop Uni LD
- Heimeier VK
- MNG Thera DA

Zur Montage anderer Fabrikate sind entsprechende Adapter notwendig, die bei den Herstellern der Thermostatköpfe zu erfragen sind.

Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf.


Strahlungsschirm
Zur Verringerung der rückseitigen Wärmestrahlung ist ein Abstrahlungsschirm erhältlich.

Befestigung
Die Mindestanzahl der notwendigen Befestigungspunkte ist unter Berücksichtigung der Befestigungswand, der Konsolen- und Halterausführung, der Heizkörperkonstruktion sowie des Radiatorengewichts festzulegen (siehe nebenstehendeTabelle).


Regelkurve für Standard-Ventileinsatz ZV00040001, ZV00060001, ZV00100001

Voreinstellwert für Ventil mit verstellbaren k_V

1 K - Proportionalabweichung



2 K - Proportionalabweichung



1 K - Proportionalabweichung								
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
k_V	0,12	0,19	0,24	0,28	0,33	0,37	0,39	0,4

2 K - Proportionalabweichung								
Voreinstellung	1	2	3	4	5	6	7	8
k_V	0,13	0,22	0,31	0,38	0,47	0,57	0,66	0,75

Stand: Juli 2025

Mindestanzahl Klemmkonsolen

In Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036


<table>
<tr><th rowspan="2">Modell</th><th rowspan="2">Bauhöhe</th><th colspan="10">Baulänge in Gliedern</th></tr>
<tr><th>Befesti-gungs-konsolen (2 Stk.)</th><th>passende Klemm-konsolen fix oder variabel</th><th>Befesti-gungs-konsolen (3 Stk.)</th><th>passende Klemm-konsolen fix oder variabel</th><th>Befesti-gungs-konsolen (4 Stk.)</th><th>passende Klemm-konsolen fix oder variabel</th><th>Befesti-gungs-konsolen (5 Stk.)</th><th>passende Klemm-konsolen fix oder variabel</th><th>Befesti-gungs-konsolen (6 Stk.)</th><th>passende Klemm-konsolen fix oder variabel</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2- 4 Säuler</td><td>300 - 1000</td><td>6 - 28 [1)]</td><td rowspan="6">2x ZB0251/ ZB0254</td><td>29 - 42</td><td rowspan="6">3x ZB0251/ ZB0254</td><td>43 - 52</td><td rowspan="6">4x ZB0251/ ZB0254</td><td>53 - 60</td><td rowspan="6">5x ZB0251/ ZB0254</td><td rowspan="3">–</td><td rowspan="6">6x ZB0251/ ZB0254</td></tr>
<tr><td>>1000 - 2200</td><td rowspan="2">6 - 16</td><td>17 - 30</td><td>31 - 48</td><td>49 - 60</td></tr>
<tr><td>> 2200 - 3000</td><td>17 - 30</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5 - 6 Säuler</td><td>300 - 550</td><td>6 - 12</td><td>13 - 30</td><td rowspan="3">31 - 40</td><td rowspan="3">41 - 50</td><td rowspan="3">51 - 60</td></tr>
<tr><td>> 550 - 1500</td><td>6 - 18</td><td>19 - 30</td></tr>
<tr><td>> 1500 - 3000</td><td>6 - 10</td><td>11 - 18</td><td>19 - 24</td><td>25 - 30</td><td>–</td></tr>
</table>

[1)] Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ab einer Baulänge von 25 Gliedern ggf. zusätzlich ein Halter (ZB0258) zu verwenden.

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 mit 15 mm Gipsputz
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen
Dübel und Schrauben sind dem Wandbaustoff anzupassen. ▶ VDI 6036 ist zu berücksichtigen
Zuordnungstabelle Befestigungen für Anforderungsklasse 3 siehe Seite 4018

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten



Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanz.		W	W	W	m²	l	kg
260	190	65	46	1,25	25	20	13	0,04	0,34	0,42
		105	46	1,31	33	27	17	0,07	0,48	0,67
		145	46	1,30	42	34	22	0,09	0,63	0,91
		185	46	1,33	51	40	25	0,11	0,78	1,16
		225	46	1,36	61	49	30	0,13	0,93	1,40
300	230	65	46	1,26	28	23	15	0,05	0,37	0,48
		105	46	1,33	37	30	19	0,08	0,53	0,75
		145	46	1,33	48	39	24	0,10	0,69	1,03
		185	46	1,36	58	46	29	0,13	0,86	1,30
		225	46	1,39	70	55	34	0,15	1,02	1,57
350	280	65	46	1,31	32	25	16	0,06	0,41	0,55
		105	46	1,36	43	34	21	0,09	0,59	0,86
		145	46	1,35	55	44	27	0,12	0,77	1,17
		185	46	1,39	67	53	33	0,15	0,96	1,48
		225	46	1,41	81	64	39	0,18	1,14	1,79
400	330	65	46	1,31	36	29	18	0,07	0,45	0,62
		105	46	1,36	48	38	24	0,10	0,65	0,97
		145	46	1,35	62	50	32	0,13	0,85	1,31
		185	46	1,39	76	60	37	0,17	1,06	1,66
		225	46	1,41	91	72	44	0,20	1,26	2,00
450	380	65	46	1,31	39	31	20	0,07	0,49	0,69
		105	46	1,36	54	43	27	0,11	0,71	1,07
		145	46	1,35	69	55	35	0,15	0,93	1,45
		185	46	1,39	84	66	41	0,19	1,16	1,83
		225	46	1,41	102	80	49	0,22	1,38	2,21
500	430	65	46	1,31	43	34	22	0,08	0,53	0,76
		105	46	1,36	59	47	29	0,12	0,77	1,18
		145	46	1,35	76	60	38	0,17	1,01	1,60
		185	46	1,39	93	74	45	0,21	1,26	2,01
		225	46	1,41	112	88	54	0,25	1,50	2,43
550	480	65	46	1,31	47	37	24	0,09	0,57	0,83
		105	46	1,36	65	52	32	0,14	0,83	1,29
		145	46	1,35	83	66	41	0,18	1,09	1,74
		185	46	1,39	101	80	49	0,23	1,36	2,19
		225	46	1,41	123	97	59	0,27	1,62	2,64
600	530	65	46	1,31	50	40	25	0,10	0,61	0,91
		105	46	1,36	70	56	35	0,15	0,89	1,39
		145	46	1,35	90	71	45	0,20	1,17	1,88

Stand: Juli 2025


Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanz.		W	W	W	m²	l	kg
600	530	185	46	1,39	110	87	54	0,25	1,45	2,37
		225	46	1,41	133	105	64	0,29	1,74	2,86
750	680	65	46	1,31	61	49	31	0,12	0,73	1,12
		105	46	1,36	86	68	42	0,18	1,07	1,71
		145	46	1,35	111	88	55	0,24	1,41	2,31
		185	46	1,39	135	107	66	0,30	1,75	2,90
		225	46	1,40	163	129	79	0,37	2,10	3,50
900	830	65	46	1,31	72	58	37	0,15	0,84	1,33
		105	46	1,36	101	80	50	0,22	1,25	2,03
		145	46	1,35	131	104	65	0,29	1,65	2,73
		185	46	1,39	160	126	78	0,36	2,05	3,44
		225	46	1,40	193	152	94	0,44	2,45	4,14
1000	930	65	46	1,32	79	63	40	0,16	0,92	1,47
		105	46	1,36	111	88	55	0,24	1,37	2,25
		145	46	1,35	144	115	72	0,32	1,81	3,02
		185	46	1,38	176	139	86	0,40	2,25	3,79
		225	46	1,40	212	167	103	0,48	2,69	4,56
1100	1030	65	46	1,32	87	70	44	0,18	1,00	1,62
		105	46	1,35	122	97	61	0,27	1,49	2,46
		145	46	1,35	157	125	78	0,35	1,97	3,30
		185	46	1,38	192	152	94	0,44	2,45	4,15
		225	46	1,40	232	183	113	0,53	2,93	4,99
1200	1130	65	46	1,32	94	75	48	0,19	1,08	1,76
		105	46	1,35	132	105	66	0,29	1,60	2,67
		145	46	1,35	170	135	85	0,38	2,13	3,59
		185	46	1,38	209	166	103	0,48	2,65	4,50
		225	46	1,40	251	198	122	0,58	3,17	5,42
1500	1430	65	46	1,32	117	94	59	0,24	1,32	2,19
		105	46	1,35	163	130	81	0,36	1,96	3,31
		145	46	1,35	208	165	104	0,48	2,60	4,44
		185	46	1,37	257	204	127	0,60	3,24	5,57
		225	42	1,40	307	242	149	0,72	3,88	6,70
1800	1730	65	46	1,32	141	113	71	0,29	1,56	2,61
		105	46	1,35	193	154	96	0,43	2,32	3,96
		145	46	1,34	246	196	123	0,57	3,08	5,30
		185	38	1,37	305	242	150	0,72	3,84	6,64
		225	32	1,39	361	285	176	0,86	4,60	7,98
2000	1930	65	46	1,32	157	125	79	0,32	1,72	2,90
		105	46	1,34	214	170	107	0,48	2,56	4,38
		145	46	1,34	270	215	135	0,64	3,40	5,87
		185	38	1,37	337	267	166	0,80	4,24	7,35
		225	32	1,39	397	313	193	0,95	5,08	8,84
2200	2130	65	30	1,32	175	140	89	0,35	1,88	3,18
		105	30	1,34	235	187	118	0,52	2,80	4,81
		145	30	1,34	295	235	148	0,70	3,72	6,44
		185	30	1,36	369	293	183	0,87	4,64	8,06
		225	26	1,39	432	341	211	1,05	5,55	9,69
2500	2430	65	30	1,32	201	161	102	0,40	2,12	3,61
		105	30	1,34	266	212	133	0,59	3,16	5,45
		145	30	1,34	331	264	166	0,79	4,19	7,29
		185	30	1,36	417	331	206	0,99	5,23	9,13
		225	26	1,39	483	381	235	1,19	6,27	10.97
2800	2730	65	30	1,33	230	184	116	0,44	2,36	4,04

Stand: Juli 2025

Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
H	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanz.		W	W	W	m^2	l	kg
2800	2730	105	30	1,34	297	237	149	0,67	3,51	6,09
		145	30	1,34	366	292	183	0,89	4,67	8,15
		185	26	1,35	466	370	232	1,11	5,83	10,20
		225	21	1,38	533	422	261	1,33	6,99	12,25
3000	2930	65	30	1,33	250	199	126	0,48	2,51	4,32
		105	30	1,33	318	254	160	0,71	3,75	6,52
		145	30	1,34	390	311	195	0,95	4,99	8,72
		185	26	1,35	498	396	248	1,19	6,23	10,91
		225	21	1,38	566	448	277	1,43	7,46	13,11

Die angegebenen Wärmeleistungen sind gegenüber sonstigen Röhrenradiatoren geringfügig höher. Wir geben jedoch aus Vereinfachungsgründen die Werte der Standard-Stahlröhrenradiatoren an
Ventilausführung:
Wasser: Hochdruck-Ausführung PN 10 bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck
Arbonia Raumwärmer sind für Dampfheizungen nicht geeignet

Stand: Juli 2025




RADI LOGA Klinik

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante Heizkörperglieder	Variante
RADI LOGA Klinik		66 mm 107 mm 148 mm 189 mm 230 mm	Serienausführung Anschlussvarianten	Ventilausführung
		ab S. 4064	ab S. 4067	ab S. 4067

Produktvorteile

- Speziell für hohe hygienische Ansprüche zB. in Krankenhäusern, Kindergärten und Seniorenheimen
- Maximale Wärmeleistung bei hoher Verarbeitungsqualität
- Ohne scharfe Ecken und Kanten durch Laserschweißung
- Perfekte Oberflächen und optimaler Korrosionsschutz durch 3-Stufenlackierung
- Lackschäden können durch eine sichere Verpackung bis zur Inbetriebnahme auf der Baustelle praktisch ausgeschlossen werden
- Große Vielfalt
- Durch vergrößerten Gliederabstand (66 anstatt 46mm) besonders hygienisch und pflegeleicht

Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 300–750 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Glieder-anzahl	Wärme-leistung bei 75/65/20 °C	Wärme-leistung bei 70/55/20 °C	Wärme-leistung bei 55/45/20 °C	Standardfarbe [1]			Sonderfarbe		
mm	mm		W	W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
300	66	41	27	22	14	2/300	7747204212	62,70	7747204307	74,70	586
	107	41	36	30	19	3/300	7747204231	71,—	7747204326	85,—	586
	148	41	47	38	24	4/300	7747204250	77,30	7747204345	94,40	586
	189	38	56	45	29	5/300	7747204269	87,10	7747204364	105,—	586
	230	34	67	54	35	6/300	7747204288	96,40	7747204383	117,—	586
350	66	41	31	25	16	2/350	7747204213	62,70	7747204308	74,70	586
	107	41	41	34	22	3/350	7747204232	71,—	7747204327	85,—	586
	148	41	52	43	27	4/350	7747204251	79,80	7747204346	95,40	586
	189	38	64	52	34	5/350	7747204270	89,20	7747204365	107,—	586
	230	34	76	62	40	6/350	7747204289	99,—	7747204384	118,—	586
400	66	41	33	27	18	2/400	7747204214	63,30	7747204309	75,70	586
	107	41	47	38	25	3/400	7747204233	71,60	7747204328	85,60	586
	148	41	60	49	32	4/400	7747204252	80,90	7747204347	95,90	586
	189	38	72	58	38	5/400	7747204271	90,20	7747204366	108,—	586
	230	34	87	70	45	6/400	7747204290	100,10	7747204385	120,—	586
450	66	41	37	30	20	2/450	7747204215	63,80	7747204310	76,20	586
	107	41	51	41	27	3/450	7747204234	71,60	7747204329	85,60	586
	148	41	67	54	35	4/450	7747204253	81,40	7747204348	99,—	586
	189	38	80	65	42	5/450	7747204272	91,30	7747204367	110,—	586
	230	34	96	78	50	6/450	7747204291	101,10	7747204386	122,—	586
500	66	41	40	33	21	2/500	7747204216	64,80	7747204311	77,30	586
	107	41	56	45	29	3/500	7747204235	72,60	7747204330	87,10	586
	148	41	73	59	38	4/500	7747204254	84,—	7747204349	100,10	586
	189	38	88	71	46	5/500	7747204273	92,30	7747204368	111,—	586
	230	34	106	86	55	6/500	7747204292	104,—	7747204387	124,—	586
550	66	41	44	36	23	2/550	7747204217	65,30	7747204312	78,30	586
	107	41	60	49	32	3/550	7747204236	73,10	7747204331	88,10	586
	148	41	80	65	42	4/550	7747204255	85,—	7747204350	102,70	586
	189	38	96	78	50	5/550	7747204274	94,90	7747204369	113,—	586
	230	34	116	94	61	6/550	7747204293	106,—	7747204388	127,—	586
600	66	41	48	39	25	2/600	7747204218	66,40	7747204313	80,40	586
	107	41	64	53	34	3/600	7747204237	75,70	7747204332	90,70	586
	148	41	86	70	45	4/600	7747204256	86,60	7747204351	105,—	586
	189	38	104	84	55	5/600	7747204275	95,90	7747204370	117,—	586
	230	34	125	102	66	6/600	7747204294	109,—	7747204389	130,—	586
750	66	41	59	48	31	2/750	7747204219	70,50	7747204314	84,50	586
	107	38	80	65	42	3/750	7747204238	80,40	7747204333	95,40	586
	148	34	107	87	56	4/750	7747204257	93,30	7747204352	111,—	586
	189	31	127	103	66	5/750	7747204276	105,—	7747204371	127,—	586
	230	27	154	125	80	6/750	7747204295	118,—	7747204390	142,—	586

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Preise je Glied – Höhe 900–2200 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Glieder-anzahl	Wärme-leistung bei 75/65/20 °C	Wärme-leistung bei 70/55/20 °C	Wärme-leistung bei 55/45/20 °C	Standardfarbe [1]			Sonderfarbe			
mm	mm		W	W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
900	66	41	71	58	37	2/900	7747204220	95,90	7747204315	115,—	586
	107	38	96	78	50	3/900	7747204239	111,—	7747204334	133,—	586
	148	34	130	105	68	4/900	7747204258	131,—	7747204353	157,—	586
	189	31	154	124	80	5/900	7747204277	145,—	7747204372	174,—	586
	230	27	186	150	96	6/900	7747204296	165,—	7747204391	198,—	586
1000	66	41	80	65	43	2/1000	7747204221	98,50	7747204316	118,—	586
	107	38	107	86	56	3/1000	7747204240	114,—	7747204335	137,—	586
	148	34	145	117	75	4/1000	7747204259	136,—	7747204354	163,—	586
	189	31	171	138	89	5/1000	7747204278	151,—	7747204373	183,—	586
	230	27	208	167	106	6/1000	7747204297	170,—	7747204392	205,—	586
1100	66	20	87	70	45	2/1100	7747204222	101,10	7747204317	122,—	586
	107	20	118	95	61	3/1100	7747204241	120,—	7747204336	144,—	586
	148	20	159	128	82	4/1100	7747204260	143,—	7747204355	171,—	586
	189	20	187	151	97	5/1100	7747204279	163,—	7747204374	197,—	586
	230	20	228	182	115	6/1100	7747204298	187,—	7747204393	223,—	586
1200	66	20	95	77	49	2/1200	7747204223	105,—	7747204318	127,—	586
	107	20	128	104	67	3/1200	7747204242	130,—	7747204337	155,—	586
	148	20	174	140	89	4/1200	7747204261	152,—	7747204356	184,—	586
	189	20	204	165	106	5/1200	7747204280	176,—	7747204375	211,—	586
	230	20	247	198	125	6/1200	7747204299	200,—	7747204394	240,—	586
1500	66	20	118	95	61	2/1500	7747204224	118,—	7747204319	142,—	586
	107	20	161	130	84	3/1500	7747204243	147,—	7747204338	180,—	586
	148	20	217	174	110	4/1500	7747204262	181,—	7747204357	218,—	586
	189	17	256	206	132	5/1500	7747204281	211,—	7747204376	254,—	586
	230	13	310	247	156	6/1500	7747204300	245,—	7747204395	293,—	586
1800	66	20	143	115	73	2/1800	7747204225	129,—	7747204320	153,—	586
	107	20	195	157	101	3/1800	7747204244	169,—	7747204339	202,—	586
	148	20	262	209	132	4/1800	7747204263	202,—	7747204358	245,—	586
	189	17	308	248	159	5/1800	7747204282	237,—	7747204377	282,—	586
	230	13	371	297	187	6/1800	7747204301	274,—	7747204396	330,—	586
2000	66	20	161	130	82	2/2000	7747204226	137,—	7747204321	165,—	586
	107	20	220	177	113	3/2000	7747204245	176,—	7747204340	214,—	586
	148	20	294	235	148	4/2000	7747204264	218,—	7747204359	262,—	586
	189	17	344	277	178	5/2000	7747204283	256,—	7747204378	307,—	586
	230	10	415	331	209	6/2000	7747204302	296,—	7747204397	354,—	586
2200	66	20	180	144	92	2/2200	7747204227	145,—	7747204322	176,—	586
	107	20	244	196	125	3/2200	7747204246	192,—	7747204341	230,—	586
	148	20	324	260	164	4/2200	7747204265	237,—	7747204360	282,—	586
	189	10	382	308	197	5/2200	7747204284	278,—	7747204379	334,—	586
	230	9	457	365	230	6/2200	7747204303	321,—	7747204398	387,—	586

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025











Preise je Glied – Höhe 2500–3000 mm

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Glieder-anzahl	Wärme-leistung bei 75/65/20 °C	Wärme-leistung bei 70/55/20 °C	Wärme-leistung bei 55/45/20 °C	Modell-nummer	Standardfarbe [1] Artikelnummer [2]	€	Sonderfarbe Artikelnummer [2]	€	RG
mm	mm		W	W	W						
2500	66	13	206	166	106	2/2500	7747204228	155,—	7747204323	187,—	586
	107	13	283	227	145	3/2500	7747204247	207,—	7747204342	248,—	586
	148	13	370	297	188	4/2500	7747204266	254,—	7747204361	306,—	586
	189	10	437	351	225	5/2500	7747204285	299,—	7747204380	361,—	586
	230	9	519	415	261	6/2500	7747204304	349,—	7747204399	419,—	586
2800	66	13	236	189	121	2/2800	7747204229	168,—	7747204324	201,—	586
	107	13	322	258	164	3/2800	7747204248	223,—	7747204343	270,—	586
	148	13	418	335	214	4/2800	7747204267	278,—	7747204362	334,—	586
	189	8	493	396	253	5/2800	7747204286	326,—	7747204381	390,—	586
	230	6	583	467	295	6/2800	7747204305	383,—	7747204400	457,—	586
3000	66	13	253	204	130	2/3000	7747204230	174,—	7747204325	209,—	586
	107	13	349	281	179	3/3000	7747204249	237,—	7747204344	282,—	586
	148	13	450	362	231	4/3000	7747204268	293,—	7747204363	352,—	586
	189	8	532	428	274	5/3000	7747204287	343,—	7747204382	410,—	586
	230	6	628	503	318	6/3000	7747204306	401,—	7747204401	481,—	586

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Artikelnummern je Glied. Bei der Bestellung bitte das Produkt aus Gliederzahl und Anzahl der gewünschten Radiatoren in der Mengenspalte einsetzen und im Artikeltext die Aufteilung der Glieder in Radiatoren definieren

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anschlussvarianten System RADI LOGA Klinik

Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Standard						
	7747200589	–		7747200739	–	
Wechselseitig						
	7747200602	26,70		7747200603	57,60	
	7747200604	84,50		–	–	
Von/nach unten/oben (alle Anschlüsse G 1/2-IG)						
	7747200605	136,—		7747200606	167,—	586
	7747200607	192,—		7747200608	136,—	
	7747200609	167,—		7747200610	109,—	
Mittenanschluss						
	7747200611	161,—		–	–	

○ Trennscheibe standard, ● Trennscheibe 100 % dicht, **L** Entlüftung, **E** Entleerung

Bei Bestellung immer Bestellcode für die Anordnung und Artikelnummer angeben
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2". Ein montierter 1/2" Blindstopfen vorhanden.
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!



Ventilausführung

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Ventilausführung mit Klemmanschluss	■ Mit 2 Stück [2] 3/4" AG Anschlüssen			
	Je Heizkörper Einbauventil im oberen Kopfstück	7747200612	311,—	586
	Je Heizkörper Einbauventil im unteren Kopfstück	7747200613	419,—	586
Ventilausführung mit Klemmanschluss	■ Mit 2 Stück [2] 3/4" AG Mittenanschluss [3]			
	Einbauventil im oberen Kopfstück	7747210554	473,—	586
	Einbauventil im unteren Kopfstück	7747210555	578,—	586

[1] NA = (46 x Anzahl Glieder) - 42 mm
[2] NA = 50 mm
[3] Nur für gerade Gliederanzahl, Anschluss 3/4'' Außengewinde
[4] Komplett mit montiertem Blind- und Luftstopfen
[5] Keine bauseitige Nippelung möglich, komplett mit montiertem Blind- und zwei Luftstopfen

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Wandkonsole GBT	■ Satz mit 2x GBT Konsolen + 2x N6 Distanzstücke + Aushebesicherungen ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe weiß RAL9016 ■ Farbige Ausführung auf Anfrage erhältlich	7747200737	24,—	369
	Wandkonsole GTX (Wandabstand 35 mm)	■ Satz mit 1 x GTX + 2 x Schrauben + 2 x Dübel ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe: weiß RAL 9016			
		Wandkonsole GTX 260 für HK-BH 300-350mm	7747222581	27,30	369
		Wandkonsole GTX 350 für HK-BH 350-450mm	7747222582	27,90	369
		Wandkonsole GTX 450 für HK-BH 500-700mm	7747222583	28,90	369
		Wandkonsole GTX 700 für HK-BH 750-1000mm	7747222584	31,70	369
	Zusatzwandkonsole GTXP	■ Zusatzwandkonsole GTXP ■ Satz mit 1 x GTXP + 1 x Schraube und 1 x Dübel ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe: weiß RAL 9016 ■ GTXP zusätzlich zu GTX 700 bei HK > BH 1000mm	7747222585	18,50	369
	Fußkonsole	■ Satz mit 2 PGT60 verstellbaren Fußkonsolen und Rosetten ■ AK3 nach VDI 6036 ■ Farbe weiß RAL9016	7747200738	124,—	369
	Mobiles Trennelement	■ Für wechselseitige Anschlüsse ■ Für Standard Heizkörper Anschlussvariante 0 ■ Alternative zu Anschlussvariante 1 (Trennscheibe)	7747200736	20,30	586

Weitere Konsolen, u.a. Bohrkonsolen, alternative Wandkonsolen oder Fußkonsolen, auf Anfrage erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

RADI LOGA Klinik Stahlröhrenradiator

- Montagefreundliche Wandkonsole GBT, neue Einstückkonsole GTX (Zubehör)
- 2- bis 6- Säuler, 66 bis 230 mm Bautiefe
- 300 bis 3000 mm Bauhöhe, 19 Standard Bauhöhen
- 66 mm Baulänge pro Glied durch einen 20 mm Distanzring zwischen den Gliedern zur besseren Reinigungsmöglichkeit, 26 mm Baulänge der Anschlussstopfen
- Baulängen bis zu 3 m ab Werk lieferbar (siehe Technische Daten)
- Sonderanschlussgrößen von G ¼-IG bis G 1-IG (auf Anfrage)
- Die kataphoretische Grundierung gewährleistet einen optimalen Korrosionsschutz der Oberfläche (Prüfung nach DIN EN ISO 9227, Salzsprühnebeltest nach aktueller Gesetzgebung)
- Max. Betriebsdruck 10 bar. Jeder einzelne Heizkörper wird im Werk auf Dichtheit mit 13 bar Druck (Luft) geprüft
- Ausführung nach den BAGUV-Richtlinien: die RADI LOGA Heizkörper haben keine scharfen Kanten und sind deshalb für Schulen, Heime, Kindergärten usw. zugelassen.
- RADI LOGA Klinik, Wärmekörper als Mehrsäuler in Elementbauweise aus Stahl
- Für erhöhte Hygieneansprüche z.B. in Kliniken, Kindergärten, etc.
- Die lasergeschweißten Kopfstücke werden aus Feinblech erster Güteklasse, Stärke 1,5 mm gefertigt; die Säulen aus Rundrohren Ø25x1,25 mm
- Automatische Schweißung der Gliederelemente, Schleifen und Polieren der einzelnen Schweißungen ohne sichtbare Rückstände
- Entfettet; Zinkphosphatierung; kataphoretische Grundierung nach DIN 55900; elektrostatische Pulverbeschichtung Farbe weiß, ähnlich RAL9016.
- Ab Werk Lieferung in Einzelblöcken nur bis zu den in den Technischen Daten, ▶ Seite 4071 angegebenen maximalen Baulängen
- Bei Überschreitung der maximalen Gliederanzahl erfolgt die Lieferung in Teilblöcken. Die einzelnen Teilblöcke sind bauseits zu nippeln. Nippel, Dichtungen sowie 1/2" Anschlussstopfen im Lieferumfang enthalten.
- Komplett mit vier G ½-IG Anschlüssen inklusive einem montierten Blindstopfen, Anschluss- und Blindstopfen ab Werk eingedichtet

QUALITÄT

- Heizleistung nach EN442 geprüft
- Zertifizierung nach ISO 9001:2000 und ISO 14001 (Umwelt)
- Entspricht den BAGUV-Richtlinien
- Strengste Qualitätskontrollen

VERPACKUNG

- Mit Styropor und umlaufender Schrumpffolie verpackt
- Verpackung bleibt während der Montage am Heizkörper, es werden nur die erforderlichen Stellen geöffnet
- Der beigepackte Montagehinweis erlaubt eine problemlose Installation der Heizkörper im Heizsystem. Auf dem Typenschild sind alle wichtigen Informationen dargestellt
- Erst zur Inbetriebnahme oder nach Abschluss der Malerarbeiten wird die gesamte Verpackung entfernt

RADI LOGA Klinik in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarben

- Lieferung ab Werk mit Pulverlackierung in Sonderfarben entsprechend DIN55900-2 nach RAL Farbpalette, Sanitärfarben ebenfalls auf Anfrage erhältlich
- Spezielle Farben auf Anfrage
- Farbige Wandkonsolen GBT auf Anfrage lieferbar (separat zu bestellen)
- Separate Artikelnummer und Preise beachten

Ventilausführung

- Heizkörper mit integriertem, voreinstellbarem Danfoss-Ventil mit Klemmanschluss
- Ventil auf der oberen oder unteren Seite des Heizkörpers
- Bei Ventilsitz auf der unteren Seite wird ein Verteilerrohr in den Heizkörper eingefügt (keine bauseitige Nippelung möglich)
- Anschluss G 3/4"-AG von unten, Nabenabstand 50 mm, seitlich oder als Mittenanschluss
- Zur Gewährleistung der optimalen Zirkulation im Heizkörper ist eine 100% dichte Blindscheibe im unteren Kopfstück zwischen 1. und 2. Glied eingeschweißt
- Komplett mit montiertem Blind- und Luftstopfen (Ventil oben) oder montierten Blindund zwei Luftstopfen (Ventil unten)
- Thermostatkopf nicht im Lieferumfang
- Separate Artikelnummer und Preise ▶ Seite 4067
- Ventileinsatz zusätzlich geschützt

Sonderausführungen

- Gewinkelte Heizkörper auf Anfrage
- Sonderanschlüsse laut Preisliste lieferbar. Separate Artikelnummer und Preise beachten
- Für gleichseitige Anschlüsse und Baulänge über 80 Glieder (2-4 Säuler), 70 Glieder (5-Säuler), 55 Glieder (6-Säuler) muss werkseitig einen Verteilerrohr gegen Aufpreis eingesetzt werden. Weitere Infos auf Anfrage.

Stand: Juli 2025

Planungshinweise

Einsatzbereich
Stahlröhrenradiatoren sind geeignet für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 18 380. Es sind die DIN/VDI-Richtlinien, insbesondere VDI 2035, zu beachten.

Montage
Beim Zusammenbau der Radiatoren sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden.

Thermostatköpfe (Fühlerelemente)
Die Ausführung des Einbauventils ermöglicht die direkte Montage der Thermostatköpfe folgender Hersteller:


- Buderus
- Danfoss Serie RA 2000, RAW
- Oventrop Uni LD
- Heimeier VK
- MNG Thera DA

Zur Montage anderer Fabrikate sind entsprechende Adapter notwendig, die bei den Herstellern der Thermostatköpfe zu erfragen sind.

Die Heizkörper werden mit Einbauventil mit Kunststoff-Schutzkappe geliefert, die als Schutz während der Bauzeit dient. Eine Betätigung des Ventils ohne Fühlerelement ist möglich. Die spätere Temperatureinstellung und Regelung erfolgt dann durch den jeweiligen Thermostatkopf.

Befestigung
Die Mindestanzahl der notwendigen Befestigungspunkte ist unter Berücksichtigung der Befestigungswand, der Konsolen- und Halterausführung, der Heizkörperkonstruktion sowie des Radiatorengewichts festzulegen (auf Anfrage).


K_V-Werte für Zweirohr-System bei Danfoss-Ventileinsatz für Klemmanschluß





4


Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten









Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
N	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m²	l	kg
300	230	66	41	1,250	27	22	14	0,05	0,5	0,6
		107	41	1,260	36	30	19	0,08	0,7	0,8
		148	41	1,270	47	38	24	0,10	0,9	1,0
		189	38	1,250	56	45	29	0,13	1,1	1,3
		230	34	1,270	67	54	35	0,15	1,2	1,6
350	280	66	41	1,250	31	25	16	0,06	0,5	0,7
		107	41	1,260	41	34	22	0,09	0,8	0,9
		148	41	1,270	52	43	27	0,12	1,0	1,1
		189	38	1,250	64	52	34	0,15	1,2	1,5
		230	34	1,270	76	62	40	0,17	1,3	1,8
400	330	66	41	1,250	33	27	18	0,07	0,6	0,7
		107	41	1,260	47	38	25	0,10	0,8	1,0
		148	41	1,270	60	49	32	0,13	1,0	1,3
		189	38	1,250	72	58	38	0,17	1,3	1,7
		230	34	1,270	87	70	45	0,20	1,4	2,0
450	380	66	41	1,260	37	30	20	0,08	0,6	0,8
		107	41	1,260	51	41	27	0,11	0,9	1,1
		148	41	1,260	67	54	35	0,15	1,1	1,4
		189	38	1,250	80	65	42	0,19	1,4	1,8
		230	34	1,270	96	78	50	0,22	1,6	2,2
500	430	66	41	1,260	40	33	21	0,08	0,7	0,9
		107	41	1,260	56	45	29	0,13	0,9	1,3
		148	41	1,260	73	59	38	0,17	1,2	1,6
		189	38	1,250	88	71	46	0,21	1,5	2,0
		230	34	1,270	106	86	55	0,24	1,7	2,4
550	480	66	41	1,260	44	36	23	0,09	0,7	1,0
		107	41	1,250	60	49	32	0,14	1,0	1,4
		148	41	1,260	80	65	42	0,18	1,3	1,7
		189	38	1,250	96	78	50	0,22	1,6	2,2
		230	34	1,260	116	94	61	0,27	1,8	2,6
600	530	66	41	1,260	48	39	25	0,10	0,8	1,0
		107	41	1,250	64	53	34	0,15	1,1	1,5
		148	41	1,250	86	70	45	0,20	1,3	1,9
		189	38	1,250	104	84	55	0,24	1,7	2,4
		230	34	1,260	125	102	66	0,29	1,9	2,8
750	680	66	41	1,260	59	48	31	0,12	0,9	1,2
		107	38	1,260	80	65	42	0,18	1,2	1,8

Stand: Juli 2025


Gliederradiatoren RADI LOGA Klinik

Stahlröhrenradiator · Serien- und Ventilausführung · für erhöhte Hygieneansprüche

Höhe	Naben-	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand							fläche	inhalt	
N	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m²	l	kg
750	680	148	34	1,260	107	87	56	0,24	1,6	2,3
		189	31	1,260	127	103	66	0,30	1,9	2,9
		230	27	1,280	154	125	80	0,36	2,3	3,5
900	830	66	41	1,260	71	57	37	0,15	1,0	1,5
		107	38	1,260	96	78	50	0,22	1,4	2,2
		148	34	1,270	130	105	68	0,29	1,8	2,7
		189	31	1,270	154	124	80	0,36	2,2	3,4
		230	27	1,290	186	150	96	0,43	2,6	4,1
1000	930	66	41	1,260	80	65	43	0,16	1,1	1,6
		107	38	1,270	107	86	56	0,24	1,5	2,4
		148	34	1,280	145	117	75	0,32	2,0	3,0
		189	31	1,270	171	138	89	0,40	2,4	3,8
		230	27	1,300	208	167	106	0,48	2,9	4,5
1100	1030	66	20	1,270	87	70	45	0,18	1,2	1,7
		107	20	1,270	118	95	61	0,27	1,6	2,6
		148	20	1,290	159	128	82	0,35	2,1	3,3
		189	20	1,270	187	151	97	0,44	2,6	4,2
		230	20	1,320	228	182	115	0,53	3,1	4,9
1200	1130	66	20	1,270	95	77	49	0,19	1,2	1,9
		107	20	1,270	128	104	67	0,29	1,7	2,8
		148	20	1,300	174	140	89	0,39	2,3	3,6
		189	20	1,270	204	165	106	0,48	2,8	4,5
		230	20	1,320	247	198	125	0,57	3,4	5,3
1500	1430	66	20	1,290	118	95	61	0,24	1,5	2,3
		107	20	1,280	161	130	84	0,36	2,1	3,4
		148	20	1,320	217	174	110	0,48	2,8	4,5
		189	17	1,280	256	206	132	0,60	3,4	5,6
		230	13	1,330	310	247	156	0,72	4,1	6,6
1800	1730	66	20	1,310	143	115	73	0,29	1,7	2,7
		107	20	1,290	195	157	101	0,43	2,4	4,1
		148	20	1,340	262	209	132	0,57	3,2	5,4
		189	17	1,280	308	248	159	0,72	4,0	6,6
		230	13	1,330	371	297	187	0,86	4,8	7,8
2000	1930	66	20	1,310	161	130	82	0,32	1,8	3,0
		107	20	1,290	220	177	113	0,48	2,7	4,5
		148	20	1,330	294	235	148	0,64	3,5	5,9
		189	17	1,280	344	277	178	0,79	4,4	7,3
		230	10	1,330	415	331	209	0,95	5,3	8,7
2200	2130	66	13	1,310	180	144	92	0,35	2,0	3,3
		107	13	1,300	244	196	125	0,53	2,9	4,9
		148	13	1,320	324	260	164	0,70	3,9	6,4
		189	10	1,280	382	308	197	0,87	4,8	8,0
		230	9	1,330	457	365	230	1,05	5,8	9,6
2500	2430	66	13	1,300	206	166	106	0,40	2,2	3,7
		107	13	1,300	283	227	145	0,60	3,3	5,4
		148	13	1,310	370	297	188	0,79	4,3	7,2
		189	10	1,290	437	351	225	0,99	5,4	9,1
		230	9	1,330	519	415	261	1,19	6,5	10,9
2800	2730	66	13	1,300	236	189	121	0,45	2,4	4,1
		107	13	1,300	322	258	164	0,67	3,7	6,1
		148	13	1,300	418	335	214	0,89	4,8	7,9
		189	8	1,290	493	396	253	1,11	6,0	10,2
		230	6	1,320	583	467	295	1,33	7,3	12,2

Stand: Juli 2025

Höhe	Naben-abstand	Tiefe	Blockgröße	Exponent	Wärmeleistung bei			Anstrich-fläche	Wasser-inhalt	Gewicht
N	N	T	max.	n	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	Gliederanzahl		W	W	W	m²	l	kg
3000	2930	66	13	1,290	253	204	130	0,48	2,5	4,4
		107	13	1,300	349	281	179	0,71	3,9	6,5
		148	13	1,290	450	362	231	0,95	5,1	8,5
		189	8	1,290	532	428	274	1,19	6,3	10,9
		230	6	1,322	628	503	318	1,42	7,8	13,4




Bank-Radiator

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante
Bank-Radiator		145 mm	Serienausführung Anschlussvarianten
		185 mm	
		225 mm	
		ab S. 4076	ab S. 4078

Produktvorteile

- Top in Qualität und Komfort
- Klassisch und zeitlos im Design
- Hohe Unfallsicherheit (GUV-konform)
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036
- Hochwertige und umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Überzeugt durch praktische Zusatzfunktion, als Sitzplatz oder Ablagefläche
- CE-konform

Stand: Juli 2025

Höhe 180–225 mm, Gliederanzahl 4–5

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
mm	mm	max. Gliederanz. [5]	W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
	145	4	750	478	4F 4150	84908415	1.531,71	84912415	1.914,64	21UQ
	185	4	913	582	4F 5150	84908515	1.672,49	84912515	2.090,61	21UQ
	225	4	1087	692	4F 6150	84908615	1.812,40	84912615	2.265,50	21UQ
	145	4	896	571	4F 4180	84908418	1.650,88	84912418	2.063,60	21UQ
	185	4	1082	689	4F 5180	84908518	1.811,11	84912518	2.263,89	21UQ
	225	4	1293	823	4F 6180	84908618	1.974,38	84912618	2.467,98	21UQ
	145	4	996	634	4F 4200	84908420	1.727,02	84912420	2.158,78	21UQ
180	185	4	1196	762	4F 5200	84908520	1.903,19	84912520	2.378,99	21UQ
	225	4	1426	908	4F 6200	84908620	2.080,36	84912620	2.600,45	21UQ
	145	4	1240	790	4F 4250	84908425	2.086,66	84912425	2.608,33	21UQ
	185	4	1483	944	4F 5250	84908525	2.305,69	84912525	2.882,11	21UQ
	225	4	1793	1142	4F 6250	84908625	2.534,11	84912625	3.167,64	21UQ
	145	4	1504	958	4F 4300	84908430	2.294,42	84912430	2.868,03	21UQ
	185	4	1772	1129	4F 5300	84908530	2.534,11	84912530	3.167,64	21UQ
	225	4	2151	1370	4F 6300	84908630	2.813,89	84912630	3.517,36	21UQ
	145	5	900	573	5F 4150	84909415	1.679,52	84913415	2.099,40	21UQ
	185	5	1096	698	5F 5150	84909515	1.855,50	84913515	2.319,38	21UQ
	225	5	1295	824	5F 6150	84909615	2.030,26	84913615	2.537,83	21UQ
	145	5	1077	686	5F 4180	84909418	1.828,45	84913418	2.285,56	21UQ
	185	5	1298	826	5F 5180	84909518	2.028,65	84913518	2.535,81	21UQ
	225	5	1539	980	5F 6180	84909618	2.232,72	84913618	2.790,90	21UQ
	145	5	1170	745	5F 4200	84909420	1.923,65	84913420	2.404,56	21UQ
225	185	5	1408	896	5F 5200	84909520	2.143,82	84913520	2.679,78	21UQ
	225	5	1697	1081	5F 6200	84909620	2.365,22	84913620	2.956,53	21UQ
	145	5	1488	947	5F 4250	84909425	2.332,15	84913425	2.915,19	21UQ
	185	5	1781	1134	5F 5250	84909525	2.605,88	84913525	3.257,35	21UQ
	225	5	2133	1358	5F 6250	84909625	2.891,33	84913625	3.614,16	21UQ
	145	5	1807	1151	5F 4300	84909430	2.591,85	84913430	3.239,81	21UQ
	185	5	2130	1356	5F 5300	84909530	2.891,33	84913530	3.614,16	21UQ
	225	5	2561	1631	5F 6300	84909630	3.241,14	84913630	4.051,43	21UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[3] nicht alle Farben möglich

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025




Höhe 270–315 mm, Gliederanzahl 6–7

Höhe H	Tiefe T	Blockgröße max. Gliederanz. [5]	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C		Standardfarbe (AF) [1]		Sonderfarbe (CF/SF) [3] [4]		
mm	mm		W	W	Modell-nummer	Artikelnummer [2]	€	Artikelnummer [2]	€	RG
	145	6	1083	690	6F 4150	84910415	1.827,19	84914415	2.283,99	21UQ
	185	6	1273	811	6F 5150	84910515	2.038,38	84914515	2.547,98	21UQ
	225	6	1510	962	6F 6150	84910615	2.248,18	84914615	2.810,23	21UQ
	145	6	1257	800	6F 4180	84910418	2.006,02	84914418	2.507,53	21UQ
	185	6	1507	960	6F 5180	84910518	2.246,24	84914518	2.807,80	21UQ
	225	6	1795	1143	6F 6180	84910618	2.491,11	84914618	3.113,89	21UQ
	145	6	1395	889	6F 4200	84910420	2.120,10	84914420	2.650,13	21UQ
270	185	6	1668	1062	6F 5200	84910520	2.384,43	84914520	2.980,54	21UQ
	225	6	1980	1261	6F 6200	84910620	2.650,11	84914620	3.312,64	21UQ
	145	6	1739	1108	6F 4250	84910425	2.577,49	84914425	3.221,86	21UQ
	185	6	2068	1317	6F 5250	84910525	2.906,08	84914525	3.632,60	21UQ
	225	6	2490	1586	6F 6250	84910625	3.248,64	84914625	4.060,80	21UQ
	145	6	2110	1344	6F 4300	84910430	2.889,21	84914430	3.611,51	21UQ
	185	6	2481	1580	6F 5300	84910530	3.248,64	84914530	4.060,80	21UQ
	225	6	2988	1903	6F 6300	84910630	3.668,44	84914630	4.585,55	21UQ
	145	7	1214	773	7F 4150	84911415	1.974,97	84915415	2.468,71	21UQ
	185	7	1476	940	7F 5150	84911515	2.221,31	84915515	2.776,64	21UQ
	225	7	1736	1105	7F 6150	84911615	2.466,04	84915615	3.082,55	21UQ
	145	7	1451	924	7F 4180	84911418	2.183,44	84915418	2.729,30	21UQ
	185	7	1749	1114	7F 5180	84911518	2.463,78	84915518	3.079,73	21UQ
	225	7	2063	1314	7F 6180	84911618	2.749,39	84915618	3.436,74	21UQ
	145	7	1610	1025	7F 4200	84911420	2.316,66	84915420	2.895,83	21UQ
315	185	7	1936	1233	7F 5200	84911520	2.624,99	84915520	3.281,24	21UQ
	225	7	2276	1449	7F 6200	84911620	2.935,04	84915620	3.668,80	21UQ
	145	7	2008	1278	7F 4250	84911425	2.822,99	84915425	3.528,74	21UQ
	185	7	2397	1527	7F 5250	84911525	3.206,20	84915525	4.007,75	21UQ
	225	7	2862	1822	7F 6250	84911625	3.605,97	84915625	4.507,46	21UQ
	145	7	2437	1552	7F 4300	84911430	3.186,50	84915430	3.983,13	21UQ
	185	7	2868	1826	7F 5300	84911530	3.605,97	84915530	4.507,46	21UQ
	225	7	3433	2186	7F 6300	84911630	4.095,65	84915630	5.119,56	21UQ

[1] Standardfarbe: RAL 9016
[2] Bei Ausführung in Sonderfarbe SF: Bestellmenge < 10 Stück = Mehrpreis auf Anfrage
[3] nicht alle Farben möglich

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Anschlussvarianten System arbonia

Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	Anordnung Bestellcode	Artikelnummer	Mehrpreis €	RG
Zweirohr, seitlich						
	84974312	–		84974334	–	21UQ
	84974314	–		84974332	–	
Von unten/von oben						
	84974368	–		84974386	–	

● Trennscheibe 100 % dicht, **L** Entlüftung


Bei Bestellung immer Bestellcode für die Anordnung und Artikelnummer angeben
Die Anschlusscodes sind werksseitig 1/2". Entlüftung ist standardmäßig immer 1/2", Entleerung ist standardmäßig nicht vorhanden, sonst 1/2"
Davon abweichende Größen bei Bestellung unbedingt angeben!

Sonderausführungen

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Sonderausführungen	■ Feuerverzinkt [1)]	84967150	auf Anfrage	11UQ

[1)] Verzinkte sowie verzinkte und lackierte Heizkörper gegen Aufpreis auf Anfrage (nicht alle Farben möglich)

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Bankkonsole	■ Für Bank-Radiator mit Simsträger ■ In der Höhe verstellbar ■ Profil: 25 x 25 mm ■ Oberfläche: – fertiglackiert, AF, CF, SF – verzinkt, ZN ■ TYP ZB0032 0001	82915200	190,—	19UQ
	Abdeckrosette	■ Montage bei Rohfußboden ■ Aus Kunststoff ■ Weiß ■ Typ ZB00330001 (B166)	82915212	9,50	19UQ

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Bank-Radiator in Serienausführung

- Lieferbar als Radiator mit 4 bis 7 Gliedern in 4 Höhen (180 bis 315 mm) und 5 Längen (1500 bis 3000 mm) für den liegenden Einbau mit Hilfe von Bankkonsolen
- Ausgelegt für 10 bar Betriebsüberdruck
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Radiators
- Mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Anschlussvarianten gleichseitig seitlich oder wechselseitig seitlich/von unten
- Auf den jeweiligen Radiator abgestimmtes Befestigungssortiment
- Anschlussgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großem Gewinde (G 3/8-IG bis G 1-IG)
- Bank-Radiator in blockgeschweißter Gliederbauweise
- Einzelglieder (Baulänge Standard 45 mm) als Schweißbaugruppe, bestehend aus Kopfstücken (Bandstahl-Pressteile) und runden Präzisionsstahlrohren
- Radiator für den liegenden Einbau in Bankkonsolen vorgesehen
- Konstruktion entspricht den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger (GUV)
- Grundiert nach DIN 55 900-1 und zusätzlich mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 entsprechend DIN 55 900-2
- Anschluss- und Blindstopfen werkseitig eingedichtet
- Spezielle Anordnung der Anschlüsse gemäß Tabelle „Anschlussvarianten“ ohne Mehrpreis
- Radiatoren mit Anschlussstopfen oder mit stirnseitig eingeschweißten G 1/2-Gewindemuffen für den seitlichen Anschluss versehen
- Anschlüsse nach Anschlussordnung inkl. Blindscheiben ohne Mehrpreis
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt

Standardfarbe AF (All Finish)
- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 nach DIN 55 900-2

Grundierte Ausführung GRD (Grundiert)
- Weiterhin zum Preis der Standardfarbe AF (All Finish) lieferbar

Bank-Radiator in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarbe CF (Color Finish)
- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung gemäß „Farbgestaltung der Arbonia-Heizkörper“ in CF (Color Finish)
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Die Sanitärfarbtöne entsprechen dem Standard des Deutschen Bundesverbandes des Sanitär-Fachhandels e. V.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Separate Artikelnummern und Preise beachten
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Sonderfarbe SF (Super Finish)
- Preisaufschlag 25% auf Preisbasis AF, zzgl. Mindermengenzuschlag (< 10 Stück (auf Anfrage))
- Lieferung ab Werk
- Fertiglackierung nach DIN 55900/2, eingebrannt, transportsicher verpackt.
- Aus produktionstechnischen Gründen (Untergrund Stahl) können geringfügige Farbabweichungen nicht ausgeschlossen werden.
- Radiator mit Styroporformteilen als Kanten- und Frontschutz versehen und in Schrumpffolie verpackt
- Farbauswahl auf Anfrage

Sonderausführungen
- Sonderausführungen, wie z. B. feuerverzinkte Radiatoren ab, Werk lieferbar
- Sonderanschlüsse (z. B. für Einrohranlagen) ab Werk lieferbar
- Separate Artikelnummern und Preise gemäß ▶ Seite 358 beachten

Planungshinweise

Einsatzbereich
Stahlröhrenradiatoren sind geeignet für Warmwasser-Heizungsanlagen nach DIN 18 380. Es sind die DIN/VDI-Richtlinien insbesondere VDI 2035 zu beachten.

Für den Anschluss an Fernheizungen werden komplett zusammengeschweißte Röhrenradiatoren gefordert, d.h. es dürfen keine genippelten Radiatoren verwendet werden. Eingeschraubte Stopfen sind bei der Standardausführung (10 bar) zulässig.


Montage
Die Bank-Radiatoren werden mit Bankkonsolen (-stützen) geliefert: Die Konsolen sind so ausgebildet, dass sie auf Rohboden befestigt werden können. Darüber wird dann der Estrich gegeben. Sie können aber auch direkt auf den Estrich aufgeschraubt werden. Hierfür ist eine passende Abdeckrosette (Zubehör) lieferbar.

Befestigung

alle Radiatoren	Konsolenanzahl Stück	Länge mm
Private Nutzung	2	bis 1200
	3	bis 2000
	4	bis 3000
Öffentliche Nutzung	2	bis 1200
	4	bis 2000
	6	bis 3000

Strahlungsschirm
Zur Verringerung der rückseitigen Wärmestrahlung ist ein Abstrahlungsschirm erhältlich.

Abmessungen und Technische Daten




Höhe	Glieder-	Länge	Naben-	Tiefe	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	anzahl		abstand		(Exponent n = 1,3)			fläche	inhalt	
H		L	N	T	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm		mm	mm	mm	W	W	W	m²	l	kg
180	4	1500	1430	145	935	750	478	1,90	10,4	22,8
				185	1139	913	582	2,38	13,0	27,3
				225	1356	1087	692	2,86	15,5	31,8
		1800	1730	145	1117	896	571	2,28	12,3	26,2
				185	1349	1082	689	2,85	15,4	31,5
				225	1612	1293	823	3,42	18,4	36,9
		2000	1930	145	1241	996	634	2,53	13,6	28,4
				185	1492	1196	762	3,16	17,0	34,4
				225	1778	1426	908	3,80	20,3	40,3
		2500	2430	145	1546	1240	790	3,16	16,8	35,8
				185	1849	1483	944	3,95	20,9	43,2
				225	2236	1793	1142	4,74	25,1	50,5
		3000	2930	145	1876	1504	958	3,78	20,0	41,5
				185	2210	1772	1129	4,73	24,9	50,3
				225	2682	2151	1370	5,68	29,9	59,1
225	5	1500	1430	145	1122	900	573	2,38	13,0	27,2
				185	1367	1096	698	2,97	16,2	32,8
				225	1614	1295	826	3,57	19,4	38,5
		1800	1730	145	1342	1077	686	2,85	15,4	31,5
				185	1618	1298	826	3,56	19,2	38,2
				225	1919	1539	980	4,28	23,0	44,9
		2000	1930	145	1459	1170	745	3,16	17,0	34,3
				185	1755	1408	896	3,96	21,2	41,7
				225	2116	1697	1081	4,75	25,4	49,2
		2500	2430	145	1855	1488	947	3,95	21,0	43,1
				185	2221	1781	1134	4,94	26,2	52,3
				225	2660	2133	1358	5,93	31,4	61,5
		3000	2930	145	2253	1807	1151	4,73	24,9	50,2
				185	2656	2130	1356	5,92	31,1	61,2
				225	3193	2561	1631	7,11	37,3	72,2
270	6	1500	1430	145	1350	1083	690	2,85	15,6	31,6
				185	1587	1273	811	3,57	19,5	38,4
				225	1883	1510	962	4,29	23,3	45,2
		1800	1730	145	1567	1257	800	3,42	18,5	36,8
				185	1879	1507	960	4,28	23,0	44,8
				225	2238	1795	1143	5,14	27,6	52,9

Stand: Juli 2025

Höhe	Glieder-	Länge	Naben-	Tiefe	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	anzahl		abstand		(Exponent n = 1,3)			fläche	inhalt	
H		L	N	T	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm		mm	mm	mm	W	W	W	m²	l	kg
270	6	2000	1930	145	1740	1395	889	3,79	20,4	40,2
				185	2079	1668	1062	4,75	25,4	49,1
				225	2469	1980	1261	5,70	30,5	58,0
		2500	2430	145	2168	1739	1108	4,73	25,2	50,4
				185	2578	2068	1317	5,92	31,4	61,4
				225	3104	2490	1586	7,11	37,6	72,5
		3000	2930	145	2631	2110	1344	5,68	29,9	58,9
				185	3081	2481	1580	7,10	37,4	72,1
				225	3725	2988	1903	8,53	44,8	85,3
315	7	1500	1430	145	1514	1214	773	3,33	18,2	36,1
				185	1840	1476	940	4,16	22,7	44,0
				225	2164	1736	1105	5,00	27,2	51,9
		1800	1730	145	1809	1451	924	3,98	21,6	42,1
				185	2180	1749	1114	4,99	26,9	51,5
				225	2572	2063	1314	5,99	32,2	60,9
		2000	1930	145	2008	1610	1025	4,42	23,8	46,1
				185	2413	1936	1233	5,54	29,7	56,4
				225	2838	2276	1449	6,65	35,5	66,8
		2500	2430	145	2503	2008	1278	5,52	29,4	57,7
				185	2989	2397	1527	6,91	36,6	70,6
				225	3568	2862	1822	8,30	43,9	83,4
		3000	2930	145	3038	2437	1552	6,62	34,9	67,6
				185	3576	2868	1826	8,28	43,6	83,0
				225	4280	3433	2186	9,95	52,2	98,4

Wasser: Druckausführung PN 10 bis max. 110°C Heizmitteltemperatur und 10 bar Betriebsüberdruck
Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen!




Gussradiator DIN 4703

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante
Gussradiator DIN 4703		70 mm 110 mm 160 mm 220 mm 250 mm	Serienausführung Anschlussvarianten
		ab S. 4084	ab S. 4085

Produktvorteile

- Ausgereifte Konstruktion mit ansprechendem Design und hoher Sicherheit
- Einzelglied-Bauweise für Heizkörper mit nahezu beliebiger Länge (Gliedlänge 60 mm)
- Gusswerkstoff mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Werkseitige Dichtigkeitsprüfung jedes Radiators
- Hochwertige, umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Leitungsabstände

Stand: Juli 2025

Preise je Glied

HG-TEC
DIN Gussradiatoren



Höhe H	Nabenabstand N	Tiefe T	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C	grundierte Ausführung		lackierte Ausführung		
mm	mm	mm	W	W	Artikelnummer	€/Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
280	200	250	60	38	86001701	47,40	7747102918	76,40	362
430	350	70	34	22	7747222730	30,70	7747222735	53,80	362
		160	60	38	86002501	42,80	7747102919	71,60	362
		220	78	50	86002601	62,10	7747102920	93,70	362
580	500	70	41	26	86003101	38,70	7747102921	67,30	362
		110	58	37	86003301	46,30	7747102922	75,10	362
		160	77	49	86003501	58,80	7747102923	91,70	362
		220	98	62	86003601	70,10	7747102924	113,50	362
680	600	160	89	57	86455060	66,20	7747102926	110,—	362
980	900	70	71	45	7747222728	61,90	7747222733	83,30	362
		160	131	83	7747222727	103,—	7747222732	162,50	362
		220	165	105	7747222726	139,—	7747222731	213,50	362

Grundierte Ausführung nach DIN 55 900, 6 bar
Lackierte Ausführungen/Pulverbeschichtet RAL 9010
Achtung: Frachtkosten werden berechnet!

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	grundierte Ausführung Artikelnummer	€/Stück	lackierte Ausführung Artikelnummer	€/Stück	RG
Anschlussstopfen	■ G 1 1/4 x G 3/8 ■ links	86073510	5,75	7747102911	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 3/8 ■ rechts	86073500	5,75	7747102913	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 1/2 ■ links	86073512	5,75	7747102903	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 1/2 ■ rechts	86073502	5,75	7747102905	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 3/4 ■ links	86073514	5,75	7747102907	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 3/4 ■ rechts	86073504	5,75	7747102909	12,40	364
Blindstopfen	■ G 1 1/4 ■ links	86073520	5,50	7747102915	10,90	364
	■ G 1 1/4 ■ rechts	86073522	5,50	7747102917	10,90	364

Bezeichnung	Beschreibung	grundierte / lackierte Ausführung Artikelnummer	€/Stück	RG
Doppelnippel	■ Für Ausführung PN 6 ■ 31 mm lang ■ G 1 1/4	80445014	4,45	364
Dichtung	■ Für Ausführung PN 6 ■ Dicke 1,5 mm	86159720	3,30	364

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Befestigungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Klemmhalter WE 516	■ Klemmteil WE 516 ■ Für DIN-Stahl- und Gußradiatoren	81396870	3,60	241
	Wandkonsole WE-308	■ Für DIN-Guss- und DIN-Stahlradiatoren ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 516 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 521 - Schraube und Dübel	82282740	18,—	241
	Bohrkonsole RHP	■ Für Radiatoren in Verbindung mit Klemmhaltern als Trägerkonsole verwendbar ■ Durch Bohrung mit Haltekralle Typ 597 als Halterung für Flachheizkörper Plan verwendbar (separat bestellen) ■ Weitere passende Klemmhalter: 516, 517, 5170, 520 (separat bestellen)			
		Länge 100 mm	81397138	4,20	241
		Länge 130 mm	81397140	5,—	241
		Länge 160 mm	81397144	5,30	241
		Länge 200 mm	81397148	5,40	241
		Länge 240 mm	81397152	6,70	241
Fußbodenmontage					
	Standkonsole WE-329	■ Für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ■ Nicht für Einsäuler-Röhrenradiatoren ■ Mit Schallschutz 057-1 und 057-2 ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 703, Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606204	22,50	241
	Standrohr 35 x 10 (Weitere Standardlängen und Details ▶ Kapitel 7	■ Für Nabenabstände: 200 mm, Länge 460 mm	81606064	12,60	241
		■ Für Nabenabstände: 350 mm, Länge 610 mm	81606076	14,60	241
		■ Für Nabenabstände: 500 mm, Länge 760 mm	81606088	14,80	241
		■ Für Nabenabstände: 900 mm, Länge 1160 mm	81606104	21,60	241

Die Anzahl der notwendigen Konsolen und Halter gemäß Tabelle „Befestigungen“ in den Planungshinweisen ▶ ab Seite 4087 ist unbedingt zu beachten. Die abgebildeten Befestigungen sind für Radiatoren bis zu 30 Gliedern geeignet. Für größere Baulängen sind Sondermaßnahmen zu treffen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass die Gussradiatoren ausgerichtet werden können

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Gussradiator DIN 4703 in Serienausführung

- Abmessungen und Ausführungen nach DIN EN 442/DIN 4703-1, DIN Reg.-Nr. 6R0548
- Einzelglied-Bauweise für Heizkörper mit nahezu beliebiger Länge (Gliedlänge 60 mm).
- Lieferbar in fünf Höhen (280 bis 980 mm) und sechs Tiefen (70 bis 250 mm)
- Gusswerkstoff mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Wahlweise mit Wasser, Dampf oder Fernwärme betreibbar, max. Betriebsüberdruck je nach Heizmedium 6 bar oder 2 bar – Prüfdruck 8 bar.
- Werkseitige Dichtigkeitsprüfung jedes Radiators
- Anschlussvarianten gleichseitig, wechselseitig oder reitend. Anschlussgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großem Gewinde (G 3/8 IG bis G 1 IG)
- Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Leitungsabstände
- Gussradiator DIN 4703 in Gliederbauweise
- Einzelglieder über Nippel und Dichtungen zu Radiatorenblöcken zusammengebaut
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft und registriert.
- Grundiert im Farbton ähnlich RAL 7000 nach DIN 55 900-1
- Zwischen den einzelnen Gliedern 1,0 mm starke asbestfreie Dichtungen
- Zum Nippeln von Gliederblöcken und für Anschluss- und Blindstopfen asbestfreie beschichtete 1,5 mm starke Dichtungen
- Dichtungen, Anschluss- und Blindstopfen sowie Nippel müssen separat bestellt werden
- Weitere Infos unter www.gussradiatoren.info

Gussradiator DIN 4703 in Sonderausführung gegen Mehrpreis

- Lieferung von fertig zusammengenippelten, grundierten Radiatoren ab Werk. Höhen 280 bis 680 mm bis max. 20 Glieder, Höhe 980 mm bis max. 15 Glieder
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren, Lieferung in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Separate Artikelnummern und Preise beachten
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren in Teilblöcken, Stopfen der bauseitigen Montage lose beigelegt
- Separate Artikelnummer und Preis beachten

Kommissionsware Standardfarbe

- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9010 entsprechend DIN 55 900-2
- Anschluss- und Blindstopfen lose beigefügt
- Lieferung von fertig zusammmengenippelten Radiatoren ab Werk. Höhen 280 bis 680 mm bis max. 20 Glieder. Höhe 980 mm bis max. 15 Glieder
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren, Lieferung der lackierten Radiatoren in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Bei Lieferung von längeren Radiatoren in Teilblöcken, Stopfen in RAL 9010 lackiert, lose beigelegt zur bauseitigen Montage
- Radiator in Schrumpffolie verpackt und soweit erforderlich, mit Kantenschutz und Schutz der Sichtfläche versehen
- Lieferzeit 6-8 Wochen

Planungshinweise

Allgemeines
Zur fachgerechten Handhabung der Gussradiatoren wurde das Dokument „Allgemeine Hinweise“ für Einsatz, Lieferung, Transport, Lagerung, Montage und Anstrich erarbeitet. Diese Hinweise sind bei Planung und Installation unbedingt zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass nach EN 442 bei Gliederheizkörpern Längentoleranzen von +/-1,5% zulässig sind. Daher die Radiatoren vor dem Setzen der Konsolen vermessen.

Montage
Beim bauseitigen Eindichten der Stopfen sowie dem Zusammennippeln der Radiatoren sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden. Die Blind- und Anschlussstopfen werden je nach Bedarf mit Rechts- oder Linksgewinde mitgeliefert. Der Vorlaufanschlussstopfen sollte grundsätzlich Rechtsgewinde haben.

Hanf als Dichtmittel ist unzulässig. Beiliegende Montageanleitung ist zu beachten.

Befestigung
Die Mindestanzahl der notwendigen Konsolen ist unter Berücksichtigung der Befestigungswand, der Konsolen- und Halterausführung sowie des Radiatorengewichts festzulegen.


Für Radiatoren mit mehr als 30 Gliedern sind Sondermaßnahmen zu treffen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass sie ausgerichtet werden können.

Höhe	Tiefe	Maximal zulässige Gliederanzahl	
		2 Konsolen	3 Konsolen
mm	mm	1 Halter	2 Halter
280	250	20	21–30
430	70	20	21–30
	160	20	21–30
	220	15	16–30
580	70	20	21–30
	110	20	21–30
	160	15	16–30
	220	15	16–30
680	160	15	16–30
980	70	15	16–30
	160	15	16–30
	220	10	11–25

Stand: Juli 2025

Gliederradiatoren Gussradiator DIN 4703
Serienausführung

Abmessungen und Technische Daten




Höhe	Naben-	Tiefe	Wärmeleistung bei				Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand		(Exponent n = 1,3) [1]				fläche	inhalt	
H	N	T	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	Dampf [2]			
mm	mm	mm	W	W	W	W	m²	l	kg
280	200	250	75	60	38	131	0,185	0,99	4,90
430	350	70	43	34	22	75	0,090	0,42	2,70
		160	75	60	38	131	0,185	0,84	4,72
		220	97	78	50	170	0,255	1,11	5,91
580	500	70	52	41	26	91	0,120	0,50	3,10
		110	72	58	37	126	0,180	0,78	4,46
		160	96	77	49	168	0,255	1,02	5,62
		220	122	98	62	214	0,345	1,30	7,50
680	600	160	111	89	57	194	0,313	1,13	6,86
980	900	70	88	71	45	153	0,205	0,72	5,50
		160	163	131	83	284	0,440	1,52	9,90
		220	205	165	105	358	0,580	1,87	14,00

[1] Normwärmeleistung nach DIN EN 442
[2] Sattdampf bei tm = 100 °C und Raumtemperatur 20 °C
Wasser: Hochdruck-Ausführung PN 6 bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 6 bar Betriebsüberdruck
Dampf: Hochdruck-Ausführung bis max. 133 °C Heizmitteltemperatur und 2 bar Betriebsüberdruck

Stand: Juli 2025


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de




Stahlradiator DIN 4703

4

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Säulen	Tiefe	Variante
Stahlradiator Maße nach DIN 4703		110 mm 160 mm 220 mm 250 mm	Serienausführung Anschlussvarianten
		ab S. 4092	ab S.

Produktvorteile

- Ausgereifte Konstruktion mit ansprechendem Design und hoher Sicherheit
- Einzelglied-Bauweise ermöglicht Heizkörper mit nahezu beliebiger Länge
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Radiators
- Hochwertige, umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände

Stand: Juli 2025

Preise je Glied



Höhe	Nabenabstand	Tiefe	Wärmeleistung bei		grundierte Ausführung		lackierte Ausführung		RG
			70/55/20 °C	55/45/20 °C	Artikelnummer [1]	€ [2]	Artikelnummer [1] [3]	€ [2]	
mm	mm	mm	W	W					
300	200	250	49	31	860097..	27,80	77471030..	40,20	198
450	350	160	47	30	860105..	25,10	77471031..	37,90	
		220	61	39	860106..	31,40	77471032..	46,60	
600	500	110	44	28	860113..	21,70	77471033..	33,30	
		160	59	38	860115..	28,00	77471034..	43,40	
		220	77	49	860116..	38,40	77471035..	59,50	
1000	900	110	69	44	860123..	36,80	77471036..	55,60	
		160	92	58	860125..	47,80	77471037..	73,50	
		220	120	76	860126..	60,60	77471038..	96,70	

Grundierte Ausführung nach DIN 55 900, 6 bar
Lackierte Ausführungen/Pulverbeschichtet RAL 9010

Einzelglieder lackierte Ausführung

Höhe	Nabenabstand	Tiefe	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C			
mm	mm	mm	W	W	Artikelnummer	€ [2]	RG
300	200	250	49	31	7747102929	40,20	198
450	350	160	47	30	7747102930	37,90	198
	350	220	61	39	7747102931	46,60	198
600	500	110	44	28	7747102932	33,30	198
	500	160	59	38	7747102933	43,40	198
	500	220	77	49	7747102934	59,50	198
1000	900	110	69	44	7747102935	55,60	198
	900	160	92	58	7747102936	73,50	198
	900	220	120	76	7747102937	96,70	198

[1] Artikelnummer setzt sich zusammen aus Grundartikelnummer und Variantennummer der gewünschten Gliederzahl (z. B. 03, 12, 18) als letzte zwei Stellen bis Radiatoren von max. 40 Gliedern
[2] Preis pro Glied
[3] Bei den lackierten Ausführungen gilt für Einzelglieder eine separate Artikelnummer (Tabelle: Einzelglieder lackierte Ausführung)

Achtung: Frachtkosten werden berechnet!

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Folgende Blockgrößen kommen bei den einzelnen Heizkörperabmessungen zur Auslieferung

Artikelnummer																			
grundierte Ausführung	lackierte Ausführung	Anzahl der zu Blöcken zusammengeschweißten Glieder pro Typ																	
86 009 7..	7 747 103 0..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 010 5..	7 747 103 1..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 010 6..	7 747 103 2..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 011 3..	7 747 103 3..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 011 5..	7 747 103 4..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 011 6..	7 747 103 5..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
86 012 3..	7 747 103 6..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	–	–	–	–	–
86 012 5..	7 747 103 7..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	–	–	–	–	–
86 012 6..	7 747 103 8..	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	–	–	–	–	–


Sollte die von Ihnen gewünschte Blockgröße momentan nicht lieferbar sein, behalten wir uns eine alternative Zusammenstellung zum Erreichen der bestellten Gliederanzahl vor.

Zubehör

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€/Stück	RG
grundierte Ausführung				
Anschlussstopfen	■ G 1 1/4 x G 3/8 ■ links	86073510	5,75	364
	■ G 1 1/4 x G 3/8 ■ rechts	86073500	5,75	364
	■ G 1 1/4 x G 1/2 ■ links	86073512	5,75	364
	■ G 1 1/4 x G 1/2 ■ rechts	86073502	5,75	364
	■ G 1 1/4 x G 3/4 ■ links	86073514	5,75	364
	■ G 1 1/4 x G 3/4 ■ rechts	86073504	5,75	364
Blindstopfen	■ G 1 1/4 ■ links	86073520	5,50	364
	■ G 1 1/4 ■ rechts	86073522	5,50	364
Doppelnippel	■ Für Ausführung PN 6 ■ 31 mm lang ■ G 1 1/4	80445014	4,45	364
Asbestfreie Flachdichtung	■ Für Ausführung PN 6 ■ Dicke 1 mm	86159730	1,70	364
lackierte Ausführung				
Anschlussstopfen	■ G 1 1/4 x G 3/8 ■ links	7747102911	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 3/8 ■ rechts	7747102913	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 1/2 ■ links	7747102903	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 1/2 ■ rechts	7747102905	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 3/4 ■ links	7747102907	12,40	364
	■ G 1 1/4 x G 3/4 ■ rechts	7747102909	12,40	364
Blindstopfen	■ G 1 1/4 ■ links	7747102915	10,90	364
	■ G 1 1/4 ■ rechts	7747102917	10,90	364
Doppelnippel	■ Für Ausführung PN 6 ■ 31 mm lang ■ G 1 1/4	80445014	4,45	364
Asbestfreie Flachdichtung	■ Für Ausführung PN 6 ■ Dicke 1 mm	7738331242	1,70	364

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Befestigungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Wandmontage					
	Klemmhalter WE 516	■ Klemmteil WE 516 ■ Für DIN-Stahl- und Gußradiatoren	81396870	3,60	241
	Wandkonsole WE-308	■ Für DIN-Guss- und DIN-Stahlradiatoren ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 516 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 521 - Schraube und Dübel	82282740	18,—	241
	Bohrkonsole RHP	■ Für Radiatoren in Verbindung mit Klemmhaltern als Trägerkonsole verwendbar ■ Durch Bohrung mit Haltekralle Typ 597 als Halterung für Flachheizkörper Plan verwendbar (separat bestellen) ■ Weitere passende Klemmhalter: 516, 517, 5170, 520 (separat bestellen)			
		Länge 100 mm	81397138	4,20	241
		Länge 130 mm	81397140	5,—	241
		Länge 160 mm	81397144	5,30	241
		Länge 200 mm	81397148	5,40	241
		Länge 240 mm	81397152	6,70	241
Fußbodenmontage					
	Standkonsole WE-329	■ Für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ■ Nicht für Einsäuler-Röhrenradiatoren ■ Mit Schallschutz 057-1 und 057-2 ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 703, Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606204	22,50	241
	Standrohr 35 x 10 (Weitere Standardlängen und Details ▶ Kapitel 7	■ Für Nabenabstände: 200 mm, Länge 460 mm	81606064	12,60	241
		■ Für Nabenabstände: 350 mm, Länge 610 mm	81606076	14,60	241
		■ Für Nabenabstände: 500 mm, Länge 760 mm	81606088	14,80	241
		■ Für Nabenabstände: 900 mm, Länge 1160 mm	81606104	21,60	241

Die Anzahl der notwendigen Konsolen und Halter gemäß Tabelle „Befestigungen“ in den Planungshinweisen ▶ ab Seite 4095 ist unbedingt zu beachten. Die abgebildeten Befestigungen sind für Radiatoren bis zu 30 Gliedern geeignet. Für größere Baulängen sind Sondermaßnahmen zu treffen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass die Stahlradiatoren ausgerichtet werden können.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stahlradiator DIN 4703 in Serienausführung

- Einzelglied-Bauweise ermöglicht Heizkörper mit nahezu beliebiger Länge
- Lieferbar in 4 Höhen (300 bis 1000 mm) und 4 Tiefen (110 bis 250 mm)
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes einzelnen Radiators
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Genormter Nabenabstand für einen problemlosen Austausch alter Radiatoren ohne Änderung der Rohrleitungsabstände
- Auf die Heizkörper abgestimmtes Befestigungssortiment
- Anschlussgrößen je nach Bedarf mit unterschiedlich großem Gewinde (G 3/8 bis G 1)
- Stahlradiator DIN 4703 in blockgeschweißter Gliederbauweise
- Einzelglieder aus zwei gezogenen Halbschalen von 1,25 mm Blechdicke zusammengeschweißt
- Abmessung und Ausführung nach DIN 4703 1
- Druckstufe PN 6
- Grundiert nach DIN 55 900-1
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft und registriert
- Lieferung von komplett zusammengeschweißten Radiatorenblocks nach Wahl des Herstellers bis zu den max. Gliederzahlen. Höhen 300–600 mm bis zu 20 Glieder, Höhe 1000 mm: 15 Glieder
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren, Lieferung in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Asbestfreie 1 mm starke Flachdichtungen zwischen den Gliederblöcken
- Anschlussstopfen, Nippel sowie Dichtungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör bitte separat bestellen

Stahlradiator DIN 4703 in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Standardfarbe

- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9010 entsprechend DIN 55 900-2
- Druckstufe PN 6
- Lieferung von komplett zusammengenippelten Radiatorenblöcken nach Wahl des Herstellers bis zu max. 20 Gliedern bei Höhen von 300–600 mm, 15 Glieder bei Höhe 1000 mm
- Bei Bestellung von längeren Radiatoren Lieferung der lackierten Radiatoren in Teilblöcken nach einer Schraubordnung. Teilblöcke sind bauseits zusammenzunippeln
- Anschluss- und Blindstopfen lose beigefügt
- Radiator in Schrumpffolie verpackt und soweit erforderlich mit einem Kantenschutz aus Karton versehen
- Preis auf Anfrage

Planungshinweise

Allgemeines

Beim bauseitigen Eindichten der Stopfen sowie dem Zusammennippeln der Radiatoren sind ausschließlich die mitgelieferten Anschluss- und Blindstopfen, Nippel und Dichtungen zu verwenden.

Hanf als Dichtmittel ist unzulässig.

Bei Radiatoren mit einseitigen Anschlüssen haben die Blindstopfen Links- und die Anschlussstopfen Rechtsgewinde.

Beiliegende Montageanweisung ist zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass nach EN 442 bei Gliederheizkörpern Längentoleranzen von +/-1,5% zulässig sind. Daher die Radiatoren vor dem Setzen der Konsolen vermessen.

Befestigung


Die Mindestanzahl der notwendigen Konsolen ist unter Berücksichtigung der Befestigungswand, der Konsolen- und Halterausführung sowie des Radiatorengewichts festzulegen.

Für Radiatoren mit mehr als 30 Gliedern sind Sondermaßnahmen zu treffen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass sie ausgerichtet werden können.

Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gliederzahl	Konsolenanzahl
110 160	600–1000 450–1000	-20	2
		21-40	3
		41-60	4
220	450	-20	2
		21-40	3
		41-60	4
	600–1000	-15	2
		16-30	3
		31-45	4
250	300	-20	2
		21-40	3
		41-60	4

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten



Höhe	Naben-	Tiefe	Wärmeleistung bei			Anstrich-	Wasser-	Gewicht
	abstand		(mittlerer Exponent n = 1,3) [1]			fläche	inhalt	
H	N	T	75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C			
mm	mm	mm	W	W	W	m²	l	kg
300	200	250	62	49	31	0,160	1,075	1,525
450	350	160	59	47	30	0,155	0,923	1,492
		220	76	61	39	0,210	1,250	1,983
600	500	110	54	44	28	0,140	0,833	1,333
		160	73	59	38	0,205	1,158	1,892
		220	97	77	49	0,285	1,508	2,658
1000	900	110	86	69	44	0,240	1,208	2,250
		160	115	92	58	0,345	1,742	3,275
		220	150	120	76	0,480	2,300	4,367

[1] Normwärmeleistung nach DIN EN 442

Wasser: Normal-Ausführung PN 6 bis max. 110 °C Heizmitteltemperatur und 6 bar Betriebsüberdruck
Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen

Stand: Juli 2025

13



Logatrend Therm Direct/ Curve



Logatrend Therm Curve



Logatrend Therm Direct Q



Logatrend Therm Direct E



Arbonia Duolino

5

Stand: Juli 2025

Kapitel 5 Badheizkörper / Handtuchradiatoren

Logatrend Therm / Arbonia

Logatrend Therm

Direct/Curve	■ Wassergeführt, optional mit E-Heizpatrone ■ Gerade und gebogene Ausführung ■ Seiten- und Mittenanschluss ■ Sonderfarben möglich ■ Höhe 740–1820 mm ■ Breite 450–950 mm	S. 5003 S. 5004 S. 5008 S. 5010 S. 5013
Direct Q	■ Wassergeführt ■ Gerade kreuzverbundene Ausführung ■ Mittenanschluss ■ Sonderfarben möglich ■ Höhe 740–1820 mm ■ Breite 450–750 mm	S. 5017 S. 5018 S. 5020 S. 5022 S. 5023
Direct E	■ Rein elektrischer Badheizkörper ■ Gerade Ausführung ■ Höhe 740–1820 mm ■ Breite 450–750 mm	S. 5025 S. 5026 S. 5027 S. 5028 S. 5029

Klassik-Designmodelle

Arbonia Duolino	■ Höhe: 1188, 1492, 1796 mm ■ Breite: 484, 634, 784, 934 mm	S. 5031 S. 5032 S. 5033 S. 5034 S. 5035

Planungstool Heizkörper



Mit dem Logatrend Planungstool können Heizungsfirmen und Planer schnell und bedarfsspezifisch den richtigen Heizkörper für die jeweilige Anforderung ermitteln. Die menügeführte Oberfläche beinhaltet eine automatische Heizkörperdimensionierung und Verfügbarkeitsprüfung ab Regionallager.
Link zum Tool: https://www.buderus-logatrend.de/

Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

www.buderus.de/hydraulikdatenbank



Logatrend Therm Direct



Logatrend Therm Curve

5

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Farbvarianten	Höhe	Anschlussvarianten	Zubehör
Logatrend Therm Direct / Curve	Standardfarbe / Sonderfarbe	740 1220 1500 1820	Seitenanschluss / Mittenanschluss	Montagzubehör, Handtuchstangen und Elektroheizpatronen

Produktvorteile

- Moderne, ausgereifte Konstruktion mit ansprechendem Design und hoher Sicherheit
- Lieferbar in 6 Breiten und 4 Höhen mit Seiten- oder Mittenanschluss
- inkl. Montageset zur Wandbefestigung
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft
- Werkseitig druckgeprüft mit 13 bar Prüfdruck, Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Hochwertige, umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Standardmäßig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Logatrend Therm auch als Raumteiler montierbar
- Leicht montierbares Zubehör
- CE-konform
- Auch als Set mit Universalarmatur erhältlich
- In allen Baugrößen auch mit optionaler Elektroheizpatrone erhältlich (nicht werksmontiert)

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct, Standardfarbe

Höhe	Breite	Seitenanschluss		Mittenanschluss		
mm	mm	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€	RG
740	450	7738322067	237,20	7738322045	302,85	HK02
	500	7738322068	243,50	7738322046	291,20	HK02
	550	7738322069	249,90	7738322047	313,45	HK02
	600	7738322070	259,40	7738322048	306,—	HK02
	750	7738322071	283,75	7738322049	343,05	HK02
	950	7738322072	306,—	7738322050	366,40	HK02
1220	450	7738322073	271,05	7738322051	324,—	HK02
	500	7738322074	258,40	7738322052	324,—	HK02
	550	7738322075	276,35	7738322053	353,65	HK02
	600	7738322076	272,10	7738322054	343,05	HK02
	750	7738322077	319,75	7738322055	397,10	HK02
1500	450	7738322078	335,65	7738322056	382,20	HK02
	500	7738322079	335,65	7738322057	383,30	HK02
	550	7738322080	353,65	7738322058	416,15	HK02
	600	7738322081	343,05	7738322059	403,40	HK02
	750	7738322082	401,30	7738322060	468,—	HK02
1820	450	7738322083	374,80	7738322061	419,30	HK02
	500	7738322084	361,10	7738322062	419,30	HK02
	550	7738322085	375,90	7738322063	434,15	HK02
	600	7738322086	376,90	7738322064	441,55	HK02
	750	7738322087	418,25	7738322065	476,50	HK02
	950	7738322088	488,10	7738322066	534,70	HK02

Logatrend Therm Direct, Sonderfarbe[1)]

Höhe	Breite	Seitenanschluss		Mittenanschluss		
mm	mm	Artikelnummer	€	Artikelnummer	€	RG
740	450	7738321071	318,75	7738321049	409,75	HK02
	500	7738321072	328,25	7738321050	392,80	HK02
	550	7738321073	337,75	7738321051	421,45	HK02
	600	7738321074	348,35	7738321052	416,15	HK02
	750	7738321075	383,30	7738321053	463,75	HK02
	950	7738321076	416,15	7738321054	493,40	HK02
1220	450	7738321077	376,90	7738321055	440,45	HK02
	500	7738321078	346,25	7738321056	440,45	HK02
	550	7738321079	374,80	7738321057	474,35	HK02
	600	7738321080	366,40	7738321058	463,75	HK02
	750	7738321081	434,15	7738321059	532,60	HK02
1500	450	7738321082	451,05	7738321060	513,50	HK02
	500	7738321083	451,05	7738321061	517,80	HK02
	550	7738321084	474,35	7738321062	562,25	HK02
	600	7738321085	463,75	7738321063	545,30	HK02
	750	7738321086	543,20	7738321064	632,10	HK02
1820	450	7738321087	507,20	7738321065	567,55	HK02
	500	7738321088	487,10	7738321066	567,55	HK02
	550	7738321089	509,30	7738321067	583,45	HK02
	600	7738321090	510,40	7738321068	591,90	HK02
	750	7738321091	563,35	7738321069	640,60	HK02
	950	7738321092	661,80	7738321070	724,25	HK02

[1)] Farbskala siehe Seite 5007

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025



Logatrend Therm Curve, Standardfarbe

Höhe mm	Breite mm	Seitenanschluss Artikelnummer	€	Mittenanschluss Artikelnummer	€	RG
740	445	7738322111	276,35	7738322089	353,65	HK02
	495	7738322112	281,65	7738322090	358,95	HK02
	545	7738322113	289,05	7738322091	361,10	HK02
	595	7738322114	296,45	7738322092	358,95	HK02
	745	7738322115	314,45	7738322093	403,40	HK02
	945	7738322116	335,65	7738322094	408,70	HK02
1220	445	7738322117	301,75	7738322095	353,65	HK02
	495	7738322118	301,75	7738322096	354,70	HK02
	545	7738322119	313,45	7738322097	370,60	HK02
	595	7738322120	302,85	7738322098	353,65	HK02
	745	7738322121	342,—	7738322099	404,50	HK02
1500	445	7738322122	376,90	7738322100	440,45	HK02
	495	7738322123	382,20	7738322101	438,35	HK02
	545	7738322124	386,50	7738322102	459,55	HK02
	595	7738322125	386,50	7738322103	423,55	HK02
	745	7738322126	440,45	7738322104	487,10	HK02
1820	445	7738322127	404,50	7738322105	451,05	HK02
	495	7738322128	404,50	7738322106	442,55	HK02
	545	7738322129	423,55	7738322107	484,95	HK02
	595	7738322130	414,—	7738322108	448,95	HK02
	745	7738322131	452,15	7738322109	484,95	HK02
	945	7738322132	504,—	7738322110	550,60	HK02

Logatrend Therm Curve, Sonderfarbe[1)]

Höhe mm	Breite mm	Seitenanschluss Artikelnummer	€	Mittenanschluss Artikelnummer	€	RG
740	445	7738321115	374,80	7738321093	474,35	HK02
	495	7738321116	382,20	7738321094	482,80	HK02
	545	7738321117	403,40	7738321095	487,10	HK02
	595	7738321118	399,20	7738321096	482,80	HK02
	745	7738321119	423,55	7738321097	529,40	HK02
	945	7738321120	451,05	7738321098	552,75	HK02
1220	445	7738321121	408,70	7738321099	474,35	HK02
	495	7738321122	408,70	7738321100	477,55	HK02
	545	7738321123	421,45	7738321101	504,—	HK02
	595	7738321124	409,75	7738321102	474,35	HK02
	745	7738321125	459,55	7738321103	547,45	HK02
1500	445	7738321126	510,40	7738321104	590,85	HK02
	495	7738321127	513,50	7738321105	587,65	HK02
	545	7738321128	520,95	7738321106	618,40	HK02
	595	7738321129	520,95	7738321107	576,05	HK02
	745	7738321130	590,85	7738321108	657,55	HK02
1820	445	7738321131	547,45	7738321109	609,90	HK02
	495	7738321132	547,45	7738321110	596,15	HK02
	545	7738321133	576,05	7738321111	655,40	HK02
	595	7738321134	559,05	7738321112	606,70	HK02
	745	7738321135	613,10	7738321113	655,40	HK02
	945	7738321136	678,75	7738321114	735,90	HK02

[1)] Farbskala siehe Seite 5007

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct/Curve, Standardfarbe, Mittenanschluss + Universalarmatur-Set



Logatrend Therm Direct Set



Logatrend Therm Curve Set

Höhe mm	Breite mm	Artikelnummer	€	RG
Logatrend Therm Direct Set				
1220	500	7738336597	465,90	HK02
	600	7738336598	482,80	HK02
1500	500	7738336599	524,10	HK02
	600	7738336600	550,60	HK02
1820	500	7738336601	562,25	HK02
	600	7738336602	584,45	HK02
Logatrend Therm Curve Set				
1820	595	7738336606	592,95	HK02

Wärmeleistungen [1] Logatrend Therm Direct/Curve

Höhe mm	Breite mm [2]	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C W [1]	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C W [1]	Wärmeleistung bei 70/55/24 °C W [1]	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C W [1]	Wärmeleistung bei 55/45/24 °C W [1]
740	450	308	254	225	167	141
740	500	337	277	246	182	154
740	550	366	301	267	198	167
740	600	395	325	288	214	180
740	750	481	396	352	261	220
740	950	597	491	436	323	272
1220	450	503	412	365	269	226
1220	500	546	448	397	292	245
1220	550	589	483	428	315	264
1220	600	632	518	459	338	284
1220	750	762	624	553	407	341
1500	450	611	500	443	326	273
1500	500	671	549	486	358	300
1500	550	731	598	530	389	326
1500	600	791	647	573	421	353
1500	750	972	795	703	516	432
1820	450	747	613	544	402	338
1820	500	815	669	593	439	369
1820	550	883	725	643	475	400
1820	600	950	781	693	512	431
1820	750	1154	949	842	623	524
1820	950	1425	1173	1041	772	650

[1] Die angegebene Wärmeleistung entspricht den Wärmeleistungswerten bei Anschluss des Badheizkörpers von unten.
Wenn Sie die Wärmeleistungswerte bei Anschluss von oben und unten benötigen, sprechen Sie Ihre Buderus Niederlassung an.
[2] Gilt auch für gebogene Variante "Curve". Breite um 5 mm geringer.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Farbskala



Aus drucktechnischen Gründen sind geringe Farbabweichungen unvermeidlich.
Die Sonderfarbe ist bei der Bestellung explizit anzugeben.
Die Farben sind grundsätzlich in Glanz. Ausführung in Matt ist auf Anfrage möglich.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Montageset Wand MS standard	■ Als Ersatz ■ Entlüftungsstopfen inbegriffen ■ Satz mit 4 Nylonkonsolen	weiß	7738334754	28,80	HK02
			chrom	7738334755	54,55	HK02
	Montageset für Raumteiler MSR	■ Für Raumteilermontage Logatrend Therm ■ Standardfarbe RAL 9016 ■ Verstellbarer Wandabstand 50–60 mm ■ Verstellbarer Bodenabstand 170–180 mm		7738334756	213,90	HK02
	Handtuchstange HS	■ Für Logatherm Therm Direct ■ Standardfarbe RAL 9016	für Baulänge 450 = 300 mm	7738334727	140,95	HK02
			für Baulänge 495-545 = 350 mm	7738334728	148,25	HK02
			für Baulänge 600 = 500 mm	7738334729	150,35	HK02
			für Baulänge 750 = 600 mm	7738334730	153,55	HK02
			für Baulänge 950 = 800 mm	7738334731	158,85	HK02
		■ Für Logatherm Therm Curve ■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 445 = 300 mm		7738334732	140,95	HK02
	Handtuchstange HS	■ Für Logatherm Therm Curve ■ Standardfarbe RAL 9016	für Baulänge 495-545 = 350 mm	7738334733	148,25	HK02
			für Baulänge 595 = 450 mm	7738334734	150,35	HK02
			für Baulänge 745 = 550 mm	7738334735	153,55	HK02
			für Baulänge 945 = 750 mm	7738334736	158,85	HK02
	Handtuchhalter universal	■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 450-500 = 370 mm		7747204535	84,40	HK02
		■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 550-600 = 470 mm		7747204536	85,40	HK02
		■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 750 = 600 mm		7747204537	86,45	HK02
	Handtuchaufhänger HA	■ Set bestehend aus 2 Stück ■ Standardfarbe RAL 9016		7738334737	60,70	HK02
	T-Stück	■ Anschlussstück verchromt für Elektro-Heizpatrone ■ 1/2 x 1/2 x 1/2		7738334738	37,05	HK02
	Elektroheizpatrone mit Stecker [1]	■ Ohne Raumtemperaturregelung ■ G 1/2-Anschluss ■ 230 V	300 W	7738334739	221,30	HK02
			500 W	7738334740	230,80	HK02
			600 W	7738334741	230,80	HK02
			750 W	7738334742	237,20	HK02
			1000 W	7738334743	247,80	HK02
	Elektroheizpatrone mit An/Aus Schalter [1]	■ Ohne Raumtemperaturregelung ■ Mit Schalter und Leuchtdiode ■ G 1/2-Anschluss ■ 230 V	300 W	7738334749	243,50	HK02
			500 W	7738334750	249,90	HK02
			600 W	7738334751	249,90	HK02
			750 W	7738334752	258,40	HK02
			1000 W	7738334753	270,—	HK02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Elektroheizpatrone mit einstellbaren Regler [1]	■ Mit Raumtemperaturregelung ■ G 1/2-Anschluss ■ 230 V	300 W	7738334744	572,85	HK02
			500 W	7738334745	580,25	HK02
			600 W	7738334746	580,25	HK02
			750 W	7738334747	589,75	HK02
			1000 W	7738334748	600,35	HK02
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung	Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	543
			Farbe Chrom	7738336593	siehe Shop	543
	Oventrop-Anschluss-Set "Multiblock T/Uni-SH"	■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Durchgangsform ■ Farbe Weiss		7747403854	siehe Shop	08AO
		■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Eckform ■ Farbe Weiss		7747403855	siehe Shop	08AO
		■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Durchgangsform ■ Farbe Chrom		7747403857	siehe Shop	08AO
		■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Eckform ■ Farbe Chrom		7747403821	siehe Shop	08AO
	Heimeier Multilux4-Set	■ Zweirohr-Hahnblock umstellbar Eck-/DGF, absperrbar ■ für HK-Anschluss 1/2" IG, 50 mm MA ■ inkl. Thermostatkopf DX, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designverkleidung ■ Farbe Weiß		7738320138	siehe Shop	14AI

[1] nicht in Verbindung mit rein elektrischem Badheizkörper Logatrend Therm Direct-E

Weiteres Zubehör ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct/Curve in Serienausführung

- Lieferbar in 6 Breiten (450 bis 950 mm) und 4 Höhen (740 bis 1820 mm)
- Auf Wunsch, Zubehör für die Ablage von Handtüchern erhältlich
- Von der Zentralheizung unabhängiger Betrieb mit Elektro-Heizpatrone als Zusatzheizung
- Werkseitig druckgeprüft mit 13 bar Prüfdruck, Höchstbetriebsdruck 10 bar
- Standardmäßig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Eigenschaften der Lackierungen entsprechen den Anforderungen nach DIN 55 900-2
- Logatrend Therm dirct/curve auch als Raumteiler montierbar
- Leicht montierbares Zubehör
- Badheizkörper Logatrend Therm direct und curve als Schweißkonstruktion
- Waagerechte Präzisions-Stahlrundrohre Ø 20 mm mit senkrechten D-Profilen (30 x 40 mm) verschweißt
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft
- Lieferung mit Einschicht-Einbrenn-Pulverlackierung im Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900-2
- Zwei Anschlüsse G 1/2-IG für Vor- und Rücklauf
- Anschluss der Elektro-Heizpatronen mit Schalter und Elektroheizpatrone mit Thermostat als Zusatzheizung über separates T-Stück möglich
- Selbstdichtender, drehbarer Entlüftungsstopfen G 1/2
- Befestigungsmaterial für Wandmontage in Farbe RAL 9016
- Bedienungs- und Montageanleitung beigelegt
- Badheizkörper in Schrumpffolie mit Kantenschutz verpackt
- Befestigungen nach VDI6036 - AK 1-3

Logatrend Therm Direct/Curve in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Mittenanschluss
- Mittige Anschlüsse
- Zwei Anschlüsse G 1/2-IG für Vor- und Rücklauf mittig an dem unten verlaufenden Rundrohr. Anschlussmaß 50 mm
- Anschluss G 1/2-IG für Elektro-Heizpatrone in senkrechtem D-Profil (ohne T-Stück möglich)
- Separate Artikelnummer und Mehrpreis beachten

Rein elektrische Ausführung
- Separates Kapitel Logatrend Therm Direct E ▶ Seite
- Lieferung ab Werk als rein elektrische Ausführung
- Betrieb unabhängig von der Zentralheizungsanlage
- Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt
- Beheizung ausschließlich durch werkseitig eingedichtete Elektro-Heizpatrone
- Zuordnung der Leistung der Elektro-Heizpatrone entsprechend der Badheizkörperabmessung (▶ Technische Daten)
- Montage analog Serienausführung, jedoch ohne Anschluss an Heizungsanlage
- Separate Artikelnummern für den mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllten Badheizkörper beachten.

Raumteiler
- Badheizkörper für frei stehende Aufstellung
- Befestigung über Fußkonsole und Wandkonsolenset in Farbe RAL 9016
- Fußkonsole für Bodenabstand in einem Verstellbereich von130 bis 150 mm lieferbar
- Wandkonsolenset für Wandabstand von 50 (bis Mitte Querrohr) bis 60 mm erhältlich
- Separate Artikelnummern der Konsolen und Preise beachten

Sonderfarbe
- Lieferung ab Werk mit Einschicht-Einbrenn-Pulverlackierung entsprechend DIN 55 900-2 in Sonderfarben
- Separate Artikelnummern und Preise beachten
- Die Befestigungen bei BHK in Sonderfarbe sind immer in Chrom

Planungshinweise

Anschlüsse
Die Badheizkörper (mit Ausnahme der rein elektrischen Variante) müssen mit der Zentralheizungsanlage verbunden sein.

Der Anschluss der Elektro-Heizpatronen erfolgt über ein separat zu bestellendes T-Stück. Dadurch ändert sich das Anschlussmaß. Dies ist bei der Montage zu berücksichtigen.

Bei der Ausführung mit Mittenanschluss sind zwei Anschlüsse G 1/2 IG mittig an dem unten verlaufenden Rundrohr zur Anbindung des Badheizkörpers an Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage integriert. Das Anschlussmaß beträgt 50 mm. Zur Entlüftung ist oben am D-Profil des Badheizkörpers ein G 1/2 IG vorhanden. Die Elektro-Heizpatrone kann in den G 1/2 IG-Anschluss der senkrechten Rundrohre ohne zusätzliches T-Stück montiert werden.

Montage
Bei Installation des Badheizkörpers ist auf einen ausreichenden Fußbodenabstand von mindestens 120 mm zu achten.

Bei der Montage eines Badheizkörpers mit Elektro-Heizpatrone ist die VDE 0100 zu beachten. Die Montage erfolgt durch einen Fachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen.

Der Anschluss eines Badheizkörpers (mit oder ohne Elektro-Heizpatrone) an die Warmwasserheizungsanlage darf die freie Ausdehnung vom Heizkörper zum Expansionsgefäß nicht verhindern, auch nicht bei geschlossenem Vorlaufventil.

Wird die Schrumpffolien-Verpackung bei Lagerung auf der Baustelle entfernt, kann aufgrund der unkontrollierbaren Einflüsse für die Fertiglackierung keine Gewährleistung übernommen werden.

Stand: Juli 2025

Elektro-Heizpatronen

Für den Sommerbetrieb der Badheizkörper unabhängig vom Betrieb der Zentralheizungsanlage ist eine Elektro-Heizpatrone als Zubehör lieferbar. Als Zusatzheizung für die Serienausführung nur in Verbindung mit einem separat zu bestellenden T-Stück; Ausführung mit Mittenanschluss ohne T-Stück möglich. Die fünf verschiedenen Ausführungen weisen folgende Merkmale auf:

- Heizstab mit 0,5 - 2 m langer Anschlussleitung
- Erwärmung der Wassertemperatur auf max. 100 °C (95 °C bei Heizpatrone mit Raumtemperaturregelung)
- Temperaturüberwachung mit eingebauten Thermostaten
- Leistungen von 300-1000 W lieferbar

Montage
Zur Montage der Elektro-Heizpatrone ist die Montageanweisung des jeweiligen Badheizkörpers zu beachten. Die Elektro-Heizpatrone kann sowohl bei der Montage des Heizkörpers als auch nachträglich eingebaut werden (Abstand Unterkante Heizkörper zu Fußboden beachten).

Bei der Installation der Steckdose bzw. des Badheizkörpers mit Elektro-Heizpatrone sind die Vorschriften der VDE 0100 Teil 701 zu beachten.

Die Montage erfolgt durch einen Fachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen.


Betriebssicherheit
Der Anschluss eines Badheizkörpers (mit oder ohne Elektro-Heizpatrone) an die Warmwasserheizungsanlage darf die freie Ausdehnung vom Heizkörper zum Expansionsgefäß nicht verhindern, auch nicht bei geschlossenem Vorlaufventil.

Bei Benutzung der Elektro-Zusatzheizung darf der Rücklauf auf keinen Fall geschlossen sein. Ist ein Ventil im Rücklauf eingebaut, so muss gewährleistet werden, dass dieses nur mit einem Werkzeug zu betätigen ist, damit die unbefugte Absperrung des Rücklaufs verhindert wird.

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct/Curve

Wandmontage




Direct:

L = 450,500,550,600,750,950 mm


Curve:

L = 445,495,545,595,745,945 mm

B = 54,55,59,61,65,74 mm



50 mm Mittenanschluss



Direct:

L = 450,500,550,600,750,950 mm

Curve:

L = 445,495,545,595,745,945 mm

B = 54,55,59,61,65,74 mm

Stand: Juli 2025

Wärmeleistungen [1] Logatrend Therm Direct

Höhe H	Breite B	Naben-abstand N	Tiefe	Exponent	Wärme-leistung bei 75/65/20 °C	Wärme-leistung bei 70/55/20 °C	Wärme-leistung bei 75/65/24 °C	Wärme-leistung bei 55/45/20 °C	Wärme-leistung bei 55/45/24 °C	Heizpatrone	Anstrich-fläche	Wasser-inhalt	Gewicht
mm	mm	mm	mm	n	W [1]	W [1]	W [1]	W [1]	W [1]	W	m^2	l	kg
740	450	420	30	1,2008	308	254	225	167	141	300	0,5601	2,92	5,1
	500	470	30	1,2007	337	277	246	182	154	300	0,6104	3,12	5,4
	550	520	30	1,2007	366	301	267	198	167	300	0,6606	3,33	5,8
	600	570	30	1,2006	395	325	288	214	180	300	0,7109	3,53	6,2
	750	720	30	1,2005	481	396	352	261	220	500	0,8617	4,14	7,3
	950	920	30	1,2003	597	491	436	323	272	500	1,0628	4,96	8,9
1220	450	420	30	1,2274	503	412	365	269	226	500	0,8681	4,59	7,9
	500	470	30	1,2273	546	448	397	292	245	500	0,9435	4,9	8,4
	550	520	30	1,2272	589	483	428	315	264	500	1,0189	5,2	9
	600	570	30	1,2271	632	518	459	338	284	500	1,0943	5,51	9,6
	750	720	30	1,2268	762	624	553	407	341	750	1,3205	6,42	11,3
1500	450	420	30	1,2309	611	500	443	326	273	600	1,1021	5,79	9,9
	500	470	30	1,2321	671	549	486	358	300	600	1,1994	6,18	10,6
	550	520	30	1,2333	731	598	530	389	326	750	1,2968	6,58	11,4
	600	570	30	1,2345	791	647	573	421	353	750	1,3942	6,97	12,1
	750	720	30	1,2382	972	795	703	516	432	750	1,6864	8,15	14,3
1820	450	420	30	1,214	747	613	544	402	338	750	1,3229	6,96	11,9
	500	470	30	1,2128	815	669	593	439	369	750	1,4391	7,43	12,7
	550	520	30	1,2115	883	725	643	475	400	750	1,5554	7,91	13,6
	600	570	30	1,2102	950	781	693	512	431	1000	1,6716	8,38	14,5
	750	720	30	1,2064	1154	949	842	623	524	1000	2,0203	9,79	17,2
	950	920	30	1,2013	1425	1173	1041	772	650	1000	2,4853	11,67	20,733

[1] Die angegebene Wärmeleistung entspricht den Wärmeleistungswerten bei Anschluss des Badheizkörpers von unten.
Wenn Sie die Wärmeleistungswerte bei Anschluss von oben und unten benötigen, sprechen Sie Ihre Buderus Niederlassung an.

Stand: Juli 2025

Wärmeleistungen [1] Logatrend Therm Curve

Höhe H	Breite B	Naben-abstand N	Tiefe	Exponent	Wärme-leistung bei 75/65/20 °C	Wärme-leistung bei 70/55/20 °C	Wärme-leistung bei 75/65/24 °C	Wärme-leistung bei 55/45/20 °C	Wärme-leistung bei 55/45/24 °C	Heizpatrone	Anstrich-fläche	Wasser-inhalt	Gewicht
mm	mm	mm	mm	n	W [1]	W [1]	W [1]	W [1]	W [1]	W	m^2	l	kg
740	445	415	54	1,2008	308	254	225	167	141	300	0,5601	2,92	5,1
	495	465	55	1,2007	337	277	246	182	154	300	0,6104	3,12	5,4
	545	515	60	1,2007	366	301	267	198	167	300	0,6606	3,33	5,8
	595	565	61	1,2006	395	325	288	214	180	300	0,7109	3,53	6,2
	745	715	65	1,2005	481	396	352	261	220	500	0,8617	4,14	7,3
	945	915	71	1,2003	597	491	436	323	272	500	1,0628	4,96	8,9
1220	445	415	54	1,2274	503	412	365	269	226	500	0,8681	4,59	7,9
	495	465	55	1,2273	546	448	397	292	245	500	0,9435	4,9	8,4
	545	515	60	1,2272	589	483	428	315	264	500	1,0189	5,2	9
	595	565	61	1,2271	632	518	459	338	284	500	1,0943	5,51	9,6
	745	715	65	1,2268	762	624	553	407	341	750	1,3205	6,42	11,3
1500	445	415	54	1,2309	611	500	443	326	273	600	1,1021	5,79	9,9
	495	465	55	1,2321	671	549	486	358	300	600	1,1994	6,18	10,6
	545	515	60	1,2333	731	598	530	389	326	750	1,2968	6,58	11,4
	595	565	61	1,2345	791	647	573	421	353	750	1,3942	6,97	12,1
	745	715	65	1,2382	972	795	703	516	432	750	1,6864	8,15	14,3
1820	445	415	54	1,214	747	613	544	402	338	750	1,3229	6,96	11,9
	495	465	55	1,2128	815	669	593	439	369	750	1,4391	7,43	12,7
	545	515	60	1,2115	883	725	643	475	400	750	1,5554	7,91	13,6
	595	565	61	1,2102	950	781	693	512	431	1000	1,6716	8,38	14,5
	745	715	65	1,2064	1154	949	842	623	524	1000	2,0203	9,79	17,2
	945	915	71	1,2013	1425	1173	1041	772	650	1000	2,4853	11,67	20,733

[1] Die angegebene Wärmeleistung entspricht den Wärmeleistungswerten bei Anschluss des Badheizkörpers von unten.
Wenn Sie die Wärmeleistungswerte bei Anschluss von oben und unten benötigen, sprechen Sie Ihre Buderus Niederlassung an.


Buderus
Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.
24
www.onlineshop.buderus.de



Logatrend Therm Direct Q

5

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Farbvarianten	Höhe	Anschlussvarianten	Zubehör
Logatrend Therm Direct Q	Standardfarbe	740 1220 1500 1820	Mittenanschluss	Montagzubehör, Handtuchstangen und Elektroheizpatronen

Produktvorteile

- Moderne, ausgereifte Konstruktion mit ansprechendem Design und hoher Sicherheit
- Lieferbar in 4 Breiten und 4 Höhen mit Mittenanschluss
- inkl. Montageset zur Wandbefestigung
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft
- Werkseitig druckgeprüft mit 5,2 bar Prüfdruck, Höchstbetriebsdruck 4 bar
- Hochwertige, umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Standardmäßig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Separate Elektro-Heizpatrone im Zubehör für Betrieb unabhängig von der Zentralheizungsanlage
- Leicht montierbares Zubehör
- CE-konform
- Optimal passender Anschluss mit der als Zubehör erhältlichen Logafix Universalarmatur

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct Q, Mittenanschluss, Standardfarbe

Höhe mm	Breite mm	Artikelnummer	€	RG
Mittenanschluss				
740	450	7738331923	440,45	HK02
	500	7738331924	419,30	HK02
	600	7738331925	447,85	HK02
1220	450	7738331926	470,15	HK02
	500	7738331927	470,15	HK02
	600	7738331928	496,60	HK02
1500	450	7738331929	556,95	HK02
	500	7738331930	558,05	HK02
	600	7738331931	586,60	HK02
	750	7738331932	675,55	HK02
1820	450	7738331933	609,90	HK02
	500	7738331934	609,90	HK02
	600	7738331935	639,50	HK02
	750	7738331936	691,45	HK02

Sonderfarbe für Logatrend Therm Direct Q auf Anfrage. Farbskala siehe Seite 5019

Wärmeleistungen Logatrend Therm Direct Q

Höhe mm	Breite mm	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C W	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C W	Wärmeleistung bei 70/55/24 °C W	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C W	Wärmeleistung bei 55/45/24 °C W
740	450	359	293	259	193	162
740	500	397	324	287	214	179
740	600	471	385	341	254	214
1220	450	588	479	424	315	264
1220	500	639	521	461	343	287
1220	600	741	604	534	397	333
1500	450	702	563	494	359	297
1500	500	761	617	544	401	335
1500	600	879	713	629	464	388
1500	750	1056	857	757	559	467
1820	450	868	703	620	457	382
1820	500	939	760	671	494	412
1820	600	1081	874	771	567	472
1820	750	1294	1045	920	675	561

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Farbskala



Aus drucktechnischen Gründen sind geringe Farbabweichungen unvermeidlich.
Die Sonderfarbe ist bei der Bestellung explizit anzugeben.
Die Farben sind grundsätzlich in Glanz. Ausführung in Matt ist auf Anfrage möglich.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Montageset Wand MS standard	■ Als Ersatz ■ Entlüftungsstopfen inbegriffen ■ Satz mit 4 Nylonkonsolen	weiß	7738334754	28,80	HK02
			chrom	7738334755	54,55	HK02
	Montageset für Raumteiler MSR	■ Für Raumteilermontage Logatrend Therm ■ Standardfarbe RAL 9016 ■ Verstellbarer Wandabstand 50–60 mm ■ Verstellbarer Bodenabstand 170–180 mm		7738334756	213,90	HK02
	Handtuchstange HS	■ Für Logatherm Therm Direct ■ Standardfarbe RAL 9016	für Baulänge 450 = 300 mm	7738334727	140,95	HK02
			für Baulänge 495-545 = 350 mm	7738334728	148,25	HK02
			für Baulänge 600 = 500 mm	7738334729	150,35	HK02
			für Baulänge 750 = 600 mm	7738334730	153,55	HK02
			für Baulänge 950 = 800 mm	7738334731	158,85	HK02
	Handtuchhalter universal	■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 450-500 = 370 mm		7747204535	84,40	HK02
		■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 550-600 = 470 mm		7747204536	85,40	HK02
		■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 750 = 600 mm		7747204537	86,45	HK02
	Handtuchaufhänger HA	■ Set bestehend aus 2 Stück ■ Standardfarbe RAL 9016		7738334737	60,70	HK02
	T-Stück	■ Anschlussstück verchromt für Elektro-Heizpatrone ■ 1/2 x 1/2 x 1/2		7738334738	37,05	HK02
	Elektroheizpatrone mit Stecker [1]	■ Ohne Raumtemperaturregelung ■ G 1/2-Anschluss ■ 230 V	300 W	7738334739	221,30	HK02
			500 W	7738334740	230,80	HK02
			600 W	7738334741	230,80	HK02
			750 W	7738334742	237,20	HK02
			1000 W	7738334743	247,80	HK02
	Elektroheizpatrone mit An/Aus Schalter [1]	■ Ohne Raumtemperaturregelung ■ Mit Schalter und Leuchtdiode ■ G 1/2-Anschluss ■ 230 V	300 W	7738334749	243,50	HK02
			500 W	7738334750	249,90	HK02
			600 W	7738334751	249,90	HK02
			750 W	7738334752	258,40	HK02
			1000 W	7738334753	270,—	HK02
	Elektroheizpatrone mit einstellbaren Regler [1]	■ Mit Raumtemperaturregelung ■ G 1/2-Anschluss ■ 230 V	300 W	7738334744	572,85	HK02
			500 W	7738334745	580,25	HK02
			600 W	7738334746	580,25	HK02
			750 W	7738334747	589,75	HK02
			1000 W	7738334748	600,35	HK02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung	Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	543
			Farbe Chrom	7738336593	siehe Shop	543

[1] nicht in Verbindung mit rein elektrischem Badheizkörper Logatrend Therm Direct E

Weiteres Zubehör ▶ siehe Buderus Katalog 2023, Teil 5, Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct Q in Serienausführung

- Lieferbar in 4 Breiten (450 bis 750 mm) und 4 Höhen (740 bis 1820 mm)
- Auf Wunsch, Zubehör für die Ablage von Handtüchern erhältlich
- Werkseitig druckgeprüft mit 5,2 bar Prüfdruck, Höchstbetriebsdruck 4 bar
- Standardmäßig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Eigenschaften der Lackierungen entsprechen den Anforderungen nach DIN 55 900-2
- Leicht montierbares Zubehör
- Waagerechte Präzisions-Stahlrundrohre Ø 22 mm mit senkrechten Rundprofilen mit Ø 35 mm verschweißt
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 geprüft
- Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900-2
- Zwei Anschlüsse G 1/2-IG für Vor- und Rücklauf mittig an dem unten verlaufenden Rundrohr. Anschlussmaß 50 mm
- Selbstdichtender, drehbarer Entlüftungsstopfen G 1/2
- Befestigungsmaterial für Wandmontage in Farbe RAL 9016
- Montageanleitung beigelegt
- Badheizkörper mit Kantenschutz und Schutzfolie im Karton verpackt
- Befestigungen nach VDI 6036 AK 1-3

Logatrend Therm Direct Q in Sonderausführung gegen Mehrpreis

Sonderfarbe

- Lieferung ab Werk mit Einschicht-Einbrenn-Pulverlackierung entsprechend DIN 55 900-2 in Sonderfarben
- Sonderfarbe für Logatrend Therm Direct Q auf Anfrage. Übersicht der möglichen Farben, siehe Farbskala auf Seite 5019
- Die Befestigungen bei BHK mit Sonderfarbe sind immer in Chrom

Planungshinweise

Anschlüsse
Die Badheizkörper (mit Ausnahme der rein elektrischen Variante) müssen mit der Zentralheizungsanlage verbunden sein.

Bei der Ausführung Mittenanschluss sind zwei Anschlüsse G 1/2 IG mittig an dem unten verlaufenden Rundrohr zur Anbindung des Badheizkörpers an Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage integriert. Das Anschlussmaß beträgt 50 mm. Zur Entlüftung ist oben am Rundprofil des Badheizkörpers ein G 1/2 IG vorhanden.

Der Anschluss einer Elektro-Heizpatrone für eine elektrische Zuheizung unabhängig der Zentralheizungsanlage ist möglich.

Die Elektro-Heizpatrone kann in den G 1/2-IG-Anschluss der senkrechten Rundrohre ohne zusätzliches T-Stück montiert werden.

Montage
Bei Installation des Badheizkörpers ist auf einen ausreichenden Fußbodenabstand von mindestens 120 mm zu achten.

Das Wandkonsolenset hat einen Verstellbereich für den Wandabstand von 50 bis 60 mm.

Der Anschluss eines Badheizkörpers an die Warmwasserheizungsanlage darf die freie Ausdehnung des Heizwassers vom Heizkörper zum Expansionsgefäß nicht verhindern, auch nicht bei geschlossenem Vorlaufventil.

Wird die Verpackung auf der Baustelle entfernt, kann aufgrund der unkontrollierbaren Einflüsse für die Fertiglackierung keine Gewährleistung übernommen werden.

Elektro-Heizpatronen

Für den Sommerbetrieb der Badheizkörper unabhängig vom Betrieb der Zentralheizungsanlage ist eine Elektro-Heizpatrone als Zubehör lieferbar. Als Zusatzheizung für die Ausführung mit Mittenanschluss ohne T-Stück möglich. Die verschiedenen Ausführungen weisen folgende Merkmale auf:

- Heizstab mit 0,5 - 2 m langer Anschlussleitung
- Erwärmung der Wassertemperatur auf max. 100 °C (95 °C bei Heizpatrone mit Raumtemperaturregelung)
- Temperaturüberwachung mit eingebauten Thermostaten
- Leistungen von 300-1000 W lieferbar
- Zuordnung der Leistung der Elektro-Heizpatrone entsprechend der Badheizkörperabmessung (siehe Technische Daten)

Montage
Zur Montage der Elektro-Heizpatrone ist die Montageanweisung des jeweiligen Badheizkörpers zu beachten. Die Elektro-Heizpatrone kann sowohl bei der Montage des Heizkörpers als auch nachträglich eingebaut werden (Abstand Unterkante Heizkörper zu Fußboden beachten).

Bei der Installation der Steckdose bzw. des Badheizkörpers mit Elektro-Heizpatrone sind die Vorschriften der VDE 0100 Teil 701 zu beachten.


Die Montage erfolgt durch einen Fachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen.

Betriebssicherheit
Der Anschluss eines Badheizkörpers (mit oder ohne Elektro-Heizpatrone) an die Warmwasserheizungsanlage darf die freie Ausdehnung vom Heizkörper zum Expansionsgefäß nicht verhindern, auch nicht bei geschlossenem Vorlaufventil.


Bei Benutzung der Elektro-Zusatzheizung darf der Rücklauf auf keinen Fall geschlossen sein. Ist ein Ventil im Rücklauf eingebaut, so muss gewährleistet werden, dass dieses nur mit einem Werkzeug zu betätigen ist, damit die unbefugte Absperrung des Rücklaufs verhindert wird.

Stand: Juli 2025


Abmessungen und Technische Daten



Senkrechte Rundprofile



Waagerechte Rundrohre



Höhe H	Breite B	Naben-abstand N	Tiefe	Koeffi-zient	Exponent	Wärmel-eistung bei 75/65/20 °C	Wärme-leistung bei 70/55/20 °C	Wärme-leistung bei 75/65/24 °C	Wärme-leistung bei 55/45/20 °C	Wärme-leistung bei 55/45/24 °C	Empf. Elektro-heiz-patrone	Anstrich-fläche	Wasser-inhalt	Gewi-cht
mm	mm	mm	mm		n	W	W	W	W	W	W	m^2	l	kg
740	450	50	54	3,2448	1,2032	359	293	259	193	162	300	0,56	2,87	6,4
	500	50	54	3,6329	1,1995	397	324	287	214	179	300	0,61	3,07	6,9
	600	50	54	4,4407	1,1923	471	385	341	254	214	400	0,71	3,48	7,86
1220	450	50	54	5,2576	1,2057	588	479	424	315	264	500	0,868	4,51	10,32
	500	50	54	5,702	1,2062	639	521	461	343	287	500	0,944	4,81	11,12
	600	50	54	6,5859	1,2072	741	604	534	397	333	600	1,094	5,42	12,72
1500	450	50	54	5,5056	1,2993	702	563	494	359	297	600	1,102	5,68	12,11
	500	50	54	6	1,2379	761	617	544	401	335	700	1,199	6,08	13,04
	600	50	54	7,0044	1,2352	879	713	629	464	388	700	1,394	6,86	14,88
	750	50	54	8,5503	1,2311	1056	857	757	559	467	900	1,686	8,05	17,65
1820	450	50	54	6,7916	1,2398	868	703	620	457	382	700	1,323	6,84	14,83
	500	50	54	7,2591	1,2432	939	760	671	494	412	700	1,439	7,31	15,97
	600	50	54	8,1239	1,2501	1081	874	771	567	472	900	1,672	8,25	18,24
	750	50	54	9,3397	1,2605	1294	1045	920	675	561	900	2,02	9,66	21,66

Stand: Juli 2025



Logatrend Therm Direct E

5

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Farbvarianten	Höhe	Anschlussvarianten	Zubehör
Logatrend Therm Direct E	Standardfarbe	740 1220 1500 1820	Seitenanschluss	Montagezubehör und Handtuchstangen

Produktvorteile

- Rein elektrischer Badheizkörper (E) in zahlreichen Baugrößen erhältlich
- Moderne, ausgereifte Konstruktion mit ansprechendem Design und hoher Sicherheit
- Lieferbar in 4 Breiten und 4 Höhen
- inkl. Montageset zur Wandbefestigung
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Richtlinie (ErP-konform)
- Hochwertige, umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Standardmäßig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Logatrend Therm auch als Raumteiler montierbar
- Leicht montierbares Zubehör
- CE-konform

Stand: Juli 2025


Logatrend Therm Direct E, Standardfarbe (rein elektrische Ausführung)

Höhe mm	Breite mm	Artikelnummer	€	RG
Mit Raumtemperaturregler (ErP-konform)				
740	450	7738331909	933,90	HK02
	500	7738331910	934,95	HK02
	600	7738331911	957,20	HK02
1220	450	7738331912	959,30	HK02
	500	7738331913	895,80	HK02
	600	7738331914	910,60	HK02
1500	450	7738331915	1.023,90	HK02
	500	7738331916	999,55	HK02
	600	7738331917	994,25	HK02
	750	7738331918	1.096,—	HK02
1820	450	7738331919	1.064,15	HK02
	500	7738331920	1.000,60	HK02
	600	7738331921	1.027,10	HK02
	750	7738331922	1.080,05	HK02

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Montageset Wand MS standard	■ Als Ersatz ■ Entlüftungsstopfen inbegriffen ■ Satz mit 4 Nylonkonsolen	weiß	7738334754	28,80	HK02
			chrom	7738334755	54,55	HK02
	Handtuchstange HS	■ Für Logatherm Therm Direct ■ Standardfarbe RAL 9016	für Baulänge 450 = 300 mm	7738334727	140,95	HK02
			für Baulänge 495-545 = 350 mm	7738334728	148,25	HK02
			für Baulänge 600 = 500 mm	7738334729	150,35	HK02
			für Baulänge 750 = 600 mm	7738334730	153,55	HK02
			für Baulänge 950 = 800 mm	7738334731	158,85	HK02
		■ Für Logatherm Therm Curve ■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 445 = 300 mm		7738334732	140,95	HK02
	Handtuchstange HS	■ Für Logatherm Therm Curve ■ Standardfarbe RAL 9016	für Baulänge 495-545 = 350 mm	7738334733	148,25	HK02
			für Baulänge 595 = 450 mm	7738334734	150,35	HK02
			für Baulänge 745 = 550 mm	7738334735	153,55	HK02
			für Baulänge 945 = 750 mm	7738334736	158,85	HK02
	Handtuchhalter universal	■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 450-500 = 370 mm		7747204535	84,40	HK02
		■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 550-600 = 470 mm		7747204536	85,40	HK02
		■ Standardfarbe RAL 9016 ■ für Baulänge 750 = 600 mm		7747204537	86,45	HK02
	Handtuchaufhänger HA	■ Set bestehend aus 2 Stück ■ Standardfarbe RAL 9016		7738334737	60,70	HK02

Weiteres Zubehör ▶ siehe Buderus Katalog 2023, Teil 5, Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logatrend Therm Direct E (rein elektrische Ausführung)

Rein elektrische Ausführung

- Lieferung ab Werk als rein elektrische Ausführung
- Betrieb unabhängig von der Zentralheizungsanlage
- Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt
- Beheizung ausschließlich durch werkseitig eingedichtete Elektro-Heizpatrone
- Heizpatrone mit Raumtemperaturregler werkseitig rechts montiert.
- Zuordnung der Leistung der Elektro-Heizpatrone entsprechend der Badheizkörperabmessung (Technische Daten)
- Montage analog Serienausführung, jedoch ohne Anschluss an Heizungsanlage
- Separate Artikelnummern für den mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllten Badheizkörper beachten.
- Lieferbar in 4 Breiten (450 bis 950 mm) und 4 Höhen (740 bis 1820 mm)
- Auf Wunsch, Zubehör für die Ablage von Handtüchern erhältlich
- Standardmäßig mit hochwertiger Beschichtung für erhöhten Korrosionsschutz
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Eigenschaften der Lackierungen entsprechen den Anforderungen nach DIN 55 900-2
- Logatrend Therm Direct E auch als Raumteiler montierbar
- Leicht montierbares Zubehör
- Waagerechte Präzisions-Stahlrundrohre Ø 20 mm mit senkrechten D-Profilen (30 x 40 mm) verschweißt
- Farbton Verkehrsweiß (RAL 9016) entsprechend DIN 55 900-2
- Befestigungsmaterial für Wandmontage in Farbe RAL 9016
- Bedienungs- und Montageanleitung beigelegt
- Badheizkörper mit Kantenschutz und Schutzfolie im Karton verpackt
- Bitte beachten: nicht in Sonderfarbe lieferbar
- Bitte beachten: nicht als linke Ausführung lieferbar

Regelung (ErP-konform)

Die Regelung des elektrischen Badheizkörpers Logatrend Therm Direct E erfüllt die Anforderungen ErP-Richtlinie 2009/125/EC bzw. 2015/1188/EC
Sie verfügt über folgende Funktionalitäten:

- Komfortbetrieb
- Wochenprogramm
- 2-Stunden Timer
- Nachtmodus
- Fenster-offen-Erkennung
- Frostschutzbetrieb

Planungshinweise


Montage
Bei Installation des Badheizkörpers ist auf einen ausreichenden Abstand zu Spritzwasserbereichen (Dusche, Badewanne, etc.) und auf einen Fußbodenabstand von mindestens 120 mm zu achten.

Bei der Montage ist die VDE 0100 zu beachten. Die Montage erfolgt durch einen Fachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen.


Wird die Verpackung bei Lagerung auf der Baustelle entfernt, kann aufgrund der unkontrollierbaren Einflüsse für die Fertiglackierung keine Gewährleistung übernommen werden.

Montage Raumteiler
Der Badheizkörper kann als Raumteiler eingesetzt werden. Die Befestigung (siehe Zubehör MSR) über Fußkonsole und Wandkonsolenset ist in Farbe RAL 9016 erhältlich. Die Fußkonsole hat einen Verstellbereich für den Bodenbereich von130 bis 150 mm. Die Wandkonsolenset hat einen Verstellbereich für den Wandabstand von 50 bis 60 mm.

Achtung! Dieser Heizkörper ist werkseitig mit einer genau festgelegten Menge eines Wärmeträgers (Wasser und Glykol) gefüllt. Reparaturen dürfen nicht vorgenommen werden.



Abmessungen und Technische Daten



Höhe H	Breite B	Tiefe	Wärmeleistung über Heizpatrone	Anstrichfläche	Inhalt Wärmeträgerflüssigkeit	Gewicht
mm	mm	mm	W	m^2	l	kg
740	450	30	300	0,56	2,87	8,06
	500	30	300	0,61	3,07	8,63
	600	30	300	0,71	3,48	9,75
1220	450	30	500	0,868	4,51	12,3
	500	30	500	0,944	4,81	13,13
	600	30	600	1,094	5,42	14,89
1500	450	30	600	1,102	5,68	15,33
	500	30	600	1,199	6,08	16,44
	600	30	750	1,394	6,86	18,61
	750	30	750	1,686	8,05	21,9
1820	450	30	750	1,323	6,84	18,34
	500	30	750	1,439	7,31	19,52
	600	30	1000	1,672	8,25	21,89
	750	30	1000	2,02	9,66	25,44

Allgemeine technische Daten
- Nennspannung: 230 V/50 Hz
- Temperaturbegrenzer: max. 90 °C
- Schutzart: IP 44
- Länge des Zuleitungskabels: 0,5 - 2 m



Arbonia Duolino

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Ausführung	Höhe	Farbvariante	Bestelldaten
Arbonia Duolino	Serienausführung	1188 1492 1796	Standardfarbe	S. 5032

Produktvorteile

- Bautiefe: 74 mm
- Lieferbar in 4 Breiten (484 bis 934 mm) und 3 Höhen (1188, 1492 oder 1796 mm)
- Standard 2-Rohr-Anschluss mittig 50 mm, oder in den senkrechten Sammelrohren
- Lieferung inkl. Montageset und Entlüftungsventil
- Oberflächenbehandlung in AF RAL 9016, CF oder SF möglich
- Optional mit Elektroheizeinsätzen lieferbar
- CE-konform

Stand: Juli 2025

Serienausführung Duolino, Standardfarbe

Höhe mm	Breite mm	Artikelnummer	€ [1]	RG
1188	484	7738317184	867,29	07UQ
	634	7738317185	901,68	07UQ
	784	7738317186	936,08	07UQ
	934	7738317187	972,35	07UQ
1492	484	7738317188	1.006,75	07UQ
	634	7738317189	1.041,16	07UQ
	784	7738317190	1.075,51	07UQ
	934	7738317191	1.111,83	07UQ
1796	484	7738317192	1.146,21	07UQ
	634	7738317193	1.180,58	07UQ
	784	7738317194	1.216,88	07UQ
	934	7738317195	1.268,48	07UQ

Wärmeleistungen Duolino

Höhe mm	Breite mm	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C [2] W	Wärmeleistung bei 55/45/24 °C W
1188	484	834	367
1188	634	1089	478
1188	784	1343	589
1188	934	1597	700
1492	484	1020	447
1492	634	1332	583
1492	784	1643	719
1492	934	1953	854
1796	484	1200	525
1796	634	1567	684
1796	784	1932	842
1796	934	2297	999

[1] bei Sonderfarben auf Anfrage
[2] Normwärmeleistung bei 75/65/20°C nach EN442

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	543
		Farbe Chrom	7738336593	siehe Shop	543
	Oventrop-Anschluss-Set "Multiblock T/Uni-SH"	■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Durchgangsform ■ Farbe Weiss	7747403854	siehe Shop	08AO
		■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Eckform ■ Farbe Weiss	7747403855	siehe Shop	08AO
		■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Durchgangsform ■ Farbe Chrom	7747403857	siehe Shop	08AO
		■ inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2"IG, 50 mm MA ■ inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designabdeckung ■ Eckform ■ Farbe Chrom	7747403821	siehe Shop	08AO
	Heimeier Multilux4-Set	■ Zweirohr-Hahnblock umstellbar Eck-/DGF, absperrbar ■ für HK-Anschluss 1/2" IG, 50 mm MA ■ inkl. Thermostatkopf DX, links oder rechts montierbar ■ inkl. Designverkleidung ■ Farbe Weiß	7738320138	siehe Shop	14AI

Weiteres Zubehör ▶ siehe Kapitel 7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Arbonia Duolino

- Badezimmer-Raumwärmer mit geraden, horizontal übereinander zweilagig angeordneten, runden Präzisionsstahlrohren (20 mm) mit senkrechten trapezförmigen Sammelrohren (74 x 33 mm) verbunden.
- Mit Lücken für das Einhängen von Badetüchern.
- Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden G 1/2 Anschlüssen bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor-und Rücklauf.
- Lieferung montagefertig, inklusive komplettes Befestigungs-Set und Entlüftungsventil (ohne Elektroheizeinsatz).
- Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2.
- Ausführungsmerkmale in Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Raumwärmern (Gesetzliche Unfallversicherung GUV).
- Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.
- Wärmeleistung nach EN 442 ermittelt.
- Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach VDI 2035, ÖNORM H5195 und SWKI BT102-01.
- CE-konform.
- Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110 °C
- Betriebsdruck max.: 6 bar / 600 kPa

Planungshinweise

Anschlüsse
Die Raumwärmer Duolino zeichnen sich aus durch hohe Wärmeleistungen, praktische Abmessungen, zeitloses Design und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Der Duolino Raumwärmer eignet sich besonders für Niedertemperaturanwendungen und bietet zusätzlich zum Erwärmen des Raumes die Möglichkeit, Handtücher, Badetücher u. Ä. auf elegante Weise zu trocknen oder zu wärmen. Sein modernes Design erfüllt hohe architektonische Ansprüche.

Der Raumwärmer wird an die Warmwasser-Zentralheizung angeschlossen und kann auf Wunsch zusätzlich mit einem Elektroheizeinsatz betrieben werden. Der Elektroheizeinsatz wird (bei Bedarf) von unten vertikal in das Sammelrohr installiert und ermöglicht den Betrieb des Raumwärmers auch in der Übergangszeit.

Charakteristisch sind die senkrechten, trapezförmigen Sam- melrohre und die parallel zueinander verlaufenden doppelten Querrohre.

Duolino DLN2M
- Optional erhältlich sind die Elektroheizeinsatzsets WKS und WFS inkl. Regler Standard oder WFC inkl. Regler Comfort bzw. das Elektroheizeinsatzset FKS mit Regler zur Montage am Raumwärmer zum Betrieb des Badraumwärmers auch in der Übergangszeit. Der Heizeinsatz ist vorgesehen zur Montage in einem der vertikalen Sammelrohre.

Montage
Bei Installation des Handtuch-Radiators ist auf einen ausreichenden Fußbodenabstand von mindestens 120 mm zu achten.

Bei der Montage eines Handtuch-Radiators mit Elektro-Heizpatrone ist die VDE 0100 zu beachten. Die Montage erfolgt durch einen Fachbetrieb unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen.

Der Anschluss eines Handtuch-Radiators (mit oder ohne Elektro-Heizpatrone) – ausgenommen der Handtuch-Radiatoren in rein elektrischer Ausführung – an die Warmwasserheizungsanlage darf die freie Ausdehnung vom Heizkörper zum Expansionsgefäß nicht verhindern, auch nicht bei geschlossenem Vorlaufventil.

Wird die Schrumpffolien-Verpackung bei Lagerung auf der Baustelle entfernt, kann aufgrund der unkontrollierbaren Einflüsse für die Fertiglackierung keine Gewährleistung übernommen werden.


Allgemeine Hinweise

- Zubehör, Sonderfarben und elektrische Heizpatronen sind auf Anfrage erhältlich

Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten

Mit 2 - Rohr - Anschluss von unten mittig




Ausführung mit Anschluss mittig
Nabenabstand 50 mm,
optional in den senkrechten Sammelrohren

Höhe H	Breite B	Nabenab-stand	Tiefe	Exponent	Wärmelei-stung bei 75/65/20 °C	Wärmelei-stung bei 70/55/20 °C	Wärmelei-stung bei 55/45/20 °C	Heizpatrone	Anstrich-fläche	Wasserinhalt	Leergewicht
mm	mm	mm	mm	n	W/m	W/m	W/m	W	m²	l	kg
1188	484	450	74	1,24	834	676	439	800	1,903	10,1	19,2
	634	600	74	1,241	1089	882	573	1200	2,434	12,3	23,2
	784	750	74	1,242	1343	1088	707	1500	2,964	14,5	27,2
	934	900	74	1,244	1597	1293	840	1500	3,494	16,8	31,2
1492	484	450	74	1,246	1020	826	536	1200	2,431	12,8	24,2
	634	600	74	1,247	1332	1078	699	1500	3,113	15,6	29,3
	784	750	74	1,247	1643	1330	862	1500	3,795	18,4	34,3
	934	900	74	1,247	1953	1581	1025	1500	4,477	21,3	39,4
1796	484	450	74	1,247	1200	971	630	1200	2,958	15,5	29,2
	634	600	74	1,25	1567	1268	821	1500	3,792	18,9	35,3
	784	750	74	1,252	1932	1562	1012	1500	4,626	22,4	41,5
	934	900	74	1,255	2297	1856	1201	1500	5,459	25,8	47,7

Stand: Juli 2025




Standard-Konvektor arbonia



Basis-Konvektor arbonia



Standard-Heizwand arbonia



Unterflurkonvektoren arbonia

Kapitel 6 Raumwärmer

Arbonia

Standard-Konvektor

- Vor bodentiefen Fenstern, um kalte Fallluftströmungen abzufangen
- 18 Längen (500–3000 mm)
- 2 Höhen (140 oder 210 mm)
- 3 Tiefen (72–194 mm)

S. 6003 S. 6004 S. 6007 S. 6008 S. 6009

Basis-Konvektor

- 15 Längen (600–3000 mm)
- 3 Höhen (100–250 mm)
- 5 Tiefen (100–260 mm)

S. 6011 S. 6012

Standard-Heizwand

- Längen (140–6000 mm)
- Höhen (140–3600 mm)
- 4 Tiefen (43–122 mm)

S. 6015 S. 6016

Unterflurkonvektoren

- Ascotherm eco KR...
- Planungs-, Montage- und Installationshinweise

S. 6019 S. 6020 S. 6022

- Ascotherm eco KC...
- Planungs-, Montage- und Installationshinweise

S. 6019 S. 6021 S. 6022

Buderus Business Shop


https://onlineshop.buderus.de

Hydraulikdatenbank

https://buderus.de/hydraulikdatenbank

6

Stand: Juli 2025



Standard-Konvektor arbonia

Produktübersicht

Heizkörper	Höhe	Tiefe	Ausführung
Universal-Konvektor LCR	140	72	–
	210	133	WVO mit integriertem Strahlungsschirm
		194	

Produktvorteile

- Top - Wärmeleistung auch bei kleinsten Abmessungen
- Harmonische Integration in jede Raumsituation
- Besonders vor hohen Panoramafenstern eine überzeugende Lösung
- Attraktives Abdeckband
- Enorme Programmvielfalt und Sonderlösungen
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036
- Hochwertige und umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- CE-konform

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Höhe 140 mm

Tiefe mm		72		133		133		194		194	
Modellnummer		LCR 142		LCR 142/1W WVO		LCR 143		LCR 143/1W WVO		LCR 144	
Ausführung [1]											
		Grundartikelnummer 84969...									
Länge mm		Var.-Nr.	Wärmeleistung $\dot{Q}$ in Watt bei 70/55/20°C / 55/45/20°C								
500	$\dot{Q}$ in W	060	218/139	100	292/189	140	352/225	180	461/297	220	476/304
	€		**507,45**		**883,86**		**703,77**		**1.037,09**		**894,61**
600	$\dot{Q}$ in W	062	261/166	102	350/226	142	422/270	182	554/356	222	571/365
	€		**534,77**		**942,75**		**756,79**		**1.109,79**		**967,97**
700	$\dot{Q}$ in W	064	305/194	104	409/264	144	493/315	184	646/416	224	667/426
	€		**562,09**		**1.001,64**		**809,82**		**1.182,50**		**1.041,33**
800	$\dot{Q}$ in W	066	348/222	106	467/302	146	563/360	186	738/475	226	762/487
	€		**589,41**		**1.060,53**		**862,85**		**1.255,21**		**1.114,69**
900	$\dot{Q}$ in W	068	392/250	108	526/339	148	634/405	188	831/534	228	857/548
	€		**616,74**		**1.119,42**		**915,88**		**1.327,91**		**1.188,05**
1000	$\dot{Q}$ in W	070	436/277	110	584/377	150	704/450	190	923/594	230	952/609
	€		**644,06**		**1.178,31**		**968,91**		**1.400,62**		**1.261,41**
1100	$\dot{Q}$ in W	072	479/305	112	642/415	152	774/495	192	1015/653	232	1048/669
	€		**671,38**		**1.237,20**		**1.021,94**		**1.473,33**		**1.334,77**
1200	$\dot{Q}$ in W	074	523/333	114	701/452	154	845/540	194	1107/713	234	1143/730
	€		**698,71**		**1.296,09**		**1.074,97**		**1.546,03**		**1.408,13**
1400	$\dot{Q}$ in W	076	610/388	116	818/528	156	986/630	196	1292/831	236	1333/852
	€		**753,35**		**1.413,87**		**1.181,03**		**1.691,45**		**1.554,85**
1600	$\dot{Q}$ in W	080	697/444	120	934/603	160	1126/720	200	1476/950	240	1524/974
	€		**808,—**		**1.531,66**		**1.287,08**		**1.836,86**		**1.701,57**
1800	$\dot{Q}$ in W	082	784/499	122	1051/679	162	1267/810	202	1661/1069	242	1714/1095
	€		**862,64**		**1.649,44**		**1.393,14**		**1.982,28**		**1.848,29**
2000	$\dot{Q}$ in W	084	871/555	124	1168/754	164	1408/900	204	1846/1188	244	1905/1217
	€		**917,29**		**1.767,22**		**1.499,20**		**2.127,69**		**1.995,01**
2200	$\dot{Q}$ in W	086	958/610	126	1285/829	166	1549/990	206	2030/1306	246	2095/1339
	€		**971,94**		**1.885,—**		**1.605,26**		**2.273,10**		**2.141,73**
2400	$\dot{Q}$ in W	088	1045/666	128	1401/905	168	1690/1080	208	2215/1425	248	2285/1460
	€		**1.026,58**		**2.002,78**		**1.711,32**		**2.418,52**		**2.288,45**
2600	$\dot{Q}$ in W	090	1133/721	130	1518/980	170	1830/1170	210	2399/1544	250	2476/1582
	€		**1.081,23**		**2.120,57**		**1.817,37**		**2.563,93**		**2.435,17**
2800	$\dot{Q}$ in W	092	1220/777	132	1635/1056	172	1971/1260	212	2584/1663	252	2666/1704
	€		**1.135,87**		**2.238,35**		**1.923,43**		**2.709,35**		**2.581,89**
3000	$\dot{Q}$ in W	094	1307/832	134	1752/1131	174	2112/1350	214	2768/1781	254	2857/1826
	€		**1.190,52**		**2.356,13**		**2.029,49**		**2.854,76**		**2.728,61**
						RG 03UQ					

[1] Ausführung WVO mit integriertem Strahlungsschirm

Druckstufe PN 6, Standardfarbe RAL 9016

Detailinformationen zu Zubehör ▶ Seite 6007

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Höhe 210 mm

Tiefe mm		133		133		194		194	
Modellnummer		LCR 212/1W		LCR 213		LCR 213/1W		LCR 214	
Ausführung [1]		WVO				WVO			
		Grundartikelnummer 84969...							
Länge mm		Var.-Nr.	Wärmeleistung Q̇ in Watt bei 70/55/20 °C / 55/45/20 °C						
500	Q̇ in W	260	374/237	300	451/283	340	572/360	380	652/408
	€		**986,16**		**783,79**		**1.151,90**		**1.039,79**
600	Q̇ in W	262	449/285	302	542/340	342	686/432	382	783/490
	€		**1.052,30**		**842,73**		**1.235,82**		**1.125,74**
700	Q̇ in W	264	524/332	304	632/397	344	800/504	384	913/571
	€		**1.118,44**		**901,68**		**1.319,75**		**1.211,69**
800	Q̇ in W	266	598/380	306	722/453	346	914/576	386	1044/653
	€		**1.184,58**		**960,62**		**1.403,67**		**1.297,64**
900	Q̇ in W	268	673/427	308	812/510	348	1029/648	388	1174/735
	€		**1.250,72**		**1.019,56**		**1.487,60**		**1.383,60**
1000	Q̇ in W	270	748/475	310	903/567	350	1143/720	390	1304/816
	€		**1.316,86**		**1.078,51**		**1.571,52**		**1.469,55**
1100	Q̇ in W	272	823/522	312	993/624	352	1257/792	392	1435/898
	€		**1.383,—**		**1.137,45**		**1.655,45**		**1.555,50**
1200	Q̇ in W	274	898/570	314	1083/680	354	1372/864	394	1565/980
	€		**1.449,14**		**1.196,40**		**1.739,37**		**1.641,46**
1400	Q̇ in W	276	1047/665	316	1264/794	356	1600/1009	396	1826/1143
	€		**1.581,42**		**1.314,29**		**1.907,22**		**1.813,36**
1600	Q̇ in W	280	1197/760	320	1444/907	360	1829/1153	400	2087/1306
	€		**1.713,70**		**1.432,17**		**2.075,06**		**1.985,27**
1800	Q̇ in W	282	1347/854	322	1625/1020	362	2058/1297	402	2348/1469
	€		**1.845,98**		**1.550,06**		**2.242,91**		**2.157,17**
2000	Q̇ in W	284	1496/949	324	1805/1134	364	2286/1441	404	2609/1633
	€		**1.978,26**		**1.667,95**		**2.410,76**		**2.329,08**
2200	Q̇ in W	286	1646/1044	326	1986/1247	366	2515/1585	406	2870/1796
	€		**2.110,54**		**1.785,84**		**2.578,61**		**2.500,99**
2400	Q̇ in W	288	1795/1139	328	2166/1360	368	2743/1729	408	3131/1959
	€		**2.242,82**		**1.903,73**		**2.746,46**		**2.672,89**
2600	Q̇ in W	290	1945/1234	330	2347/1474	370	2972/1873	410	3392/2123
	€		**2.375,10**		**2.021,61**		**2.914,30**		**2.844,80**
2800	Q̇ in W	292	2095/1329	332	2527/1587	372	3201/2017	412	3652/2286
	€		**2.507,38**		**2.139,50**		**3.082,15**		**3.016,70**
3000	Q̇ in W	294	2244/1424	334	2708/1701	374	3429/2161	414	3913/2449
	€		**2.639,66**		**2.257,39**		**3.250,—**		**3.188,61**
					RG 03UQ				

[1] Ausführung WVO mit integriertem Strahlungsschirm

Druckstufe PN 6, Standardfarbe RAL 9016

Detailinformationen zu Zubehör ▶ Seite 6007

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Preise je Heizkörpermeter und Stückzuschlag

Tiefe mm	Modellnummer	Ausführung [1]	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C [2] W/m	Preis je Heizkörper-meter Artikelnummer	€	Zuschlag je Heizkörper Artikelnummer	€	RG
Höhe 140 mm								
72	LCR 142		543	84971060	273,23	84971096	370,83	03UQ
133	LCR 142/1W	WVO	723	84971064	588,91	84971100	589,40	
	LCR 143		876	84971068	530,29	84971104	438,62	
194	LCR 143/1W	WVO	1145	84971072	727,07	84971108	673,55	
	LCR 144		1185	84971076	733,60	84971112	527,81	
Höhe 210 mm								
133	LCR 212/1W	WVO	934	84971080	661,40	84971116	655,46	03UQ
	LCR 213		1127	84971084	589,44	84971120	489,07	
194	LCR 213/1W	WVO	1432	84971088	839,24	84971124	732,28	
	LCR 214		1640	84971092	859,53	84971128	610,02	

[1] Ausführung WVO mit integriertem Strahlungsschirm
[2] Normwärmeleistung 75/65/20 °C nach EN442


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Konsolen

Empfohlene Anzahl der Konsolen

Bankträger Set	Baulänge Konvektor mm	Konsolenzahl (Set)	Anzahl Füße (Set)
Set 1 ZM0002	500 – 2000	2	2
	2100 – 3600	3	3
	3600 – 4800	4	4
	4900 – 6000	5	5
Set 2 ZM0003	500 – 2000	2	4
	2100 – 3600	3	6
	3700 – 4800	4	8
	4900 – 6000	4	8

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Universalkonsole	■ Typ ZB00180001 (W190) ■ L = 350 mm ■ Für Wand- und Bodenmontage geeignet ■ RAL 9016, verkehrsweiß	82915600	30,27	
	Bankträgerset	■ Typ ZM00020001 (B142) ■ Für 2- und 3-lagige Konvektoren ■ RAL 9016, verkehrsweiß	82915620	41,94	
	Bankträgerset	■ Typ ZM00030001 (B143) ■ Für 4- und 5-lagige Konvektoren ■ RAL 9016, verkehrsweiß	82915630	83,86	19UQ
	Abdeckrosette für Hubkonsole	■ Typ (B140) ■ Aus Kunststoff, weiß ■ 70 x 40mm, Öffnung 30 x 10mm ■ Zur Abdeckung bei Rohbodenmontage	82915610	3,48	
	Abdeckrosette für Hubkonsole	■ Typ (B141) ■ Aus Kunststoff, weiß ■ 130 x 110mm, Öffnung 30 x 10mm ■ Zur Abdeckung bei Fertigbodenmontage	82915612	15,14	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Produktbeschreibung

- Lieferbar in 18 Längen (500 bis 3000 mm), 2 Höhen (140 oder 210mm) sowie 3 Tiefen (72, 133 oder 194 mm)
- Werkseitige Dichtheitsprüfung jedes Heizkörpers
- Lackierung als Einbrenn-Pulverlackierung mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- Standard-Konvektor arbonia aus Wasserführenden waagerechten Präzisions-Stahlrechteckrohren (70 x 11 x 1,5 mm) stirnseitig mit echteckigen Sammel- und Verteilerrohren verschweißt
- Konvektionsschächte 0,5 mm stark auf die Rechteckrohre punktgeschweißt
- Druckstufe PN 6
- Standard-Konvektor: Kernsortiment der gängigsten Baugrößen der Konvektoren arbonia
- Abgegrenztes Angebot ausschließlich in den angegebenen Abmessungen lieferbar
- Lieferung mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 entsprechend DIN 55 900-2
- Zusätzliche Anschlüsse: Seitlich 4 x G1/2″ und nach unten wechselseitig 2 x G1/2″. Der Konvektor kann so geändert werden, dass gleich- oder wechselseitige Anschlüsse links bzw. rechts möglich sind
- Stopfenset mit 3 Blindstopfen 1/2″, 1 Entlüftungsstopfen 1/2″, 1 Verschlußstopfen im Lieferumfang enthalten
- Aufsteckgitter, in RAL 9016 lackiert, lose im Lieferumfang
- Standard-Konvektoren in WVO-Ausführung: Integrierter Strahlungsschirm im Lieferumfang
- In Schrumpffolie mit Schutzecken und Sichtflächenschutz aus Karton verpackt

Weitere Ausführungen

- Andere Modelle, Anschlussvarianten, Druckstufen, Farbtöne und verschiedene Sonderausführungen im Sortiment Konvektoren arbonia enthalten

Planungshinweise

Minderleistungen

Die Anbindung des Standard-Konvektor arbonia an das Rohrleitungsnetz erfolgt über 2 G 1/2-IG-Anschlüsse, die in einem stirnseitigen Sammelrohr integriert sind.

Zur Verhinderung einer Leistungsminderung infolge der Anschlussart werden werksseitig Blindscheiben mitgeliefert. Hierdurch wird eine vollständige Durchströmung des Konvektors gewährleistet.


Die dargestellten Leistungen beziehen sich auf die Ermittlung der Wärmeleistung des Konvektors ohne Aufsteckgitter. Durch das Anbringen des Gitters reduziert sich die angegebene Leistung um ca. 5–7 %.

Strahlungsschirm

Die Modelle der Ausführung /1W sind nach gültiger Wärmeschutzverordnung WVO 95 ausgeführt. Hierzu ist der rückwärtige Konvektionsschacht mit einer durchgehenden Blechabschirmung versehen, so dass die rückwärtige Wärmestrahlung verringert wird. Bei diesen Modellen ist der Strahlungsschirmbereits werkseitig mit dem Konvektor zu einer optischen Einheit verbunden und die Konvektoren können auch vor bodentiefen Fenstern eingesetzt werden.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Abmessungen und Technische Daten




Höhe H mm	Nabenabstand N mm	Tiefe T mm	Ausführung	Exponent n	Wärmeleistung bei 75/65/20 °C W/m	Wärmeleistung bei 70/55/20 °C W/m	Wärmeleistung bei 55/45/20 °C W/m	Anstrich-fläche m^2/m	Wasserinhalt l/m	Gewicht kg/m
140	100	72	–	1,30	543	436	277	2,26	2,6	12,2
		133	WVO	1,26	723	584	377	4,15	2,5	17,3
		133	–	1,29	876	704	450	4,19	4,1	20,5
		194	WVO	1,27	1145	923	594	6,08	4,1	25,5
		194	–	1,29	1185	952	609	6,12	5,6	28,6
210	170	133	WVO	1,31	934	748	475	6,34	3,9	25,9
		133	–	1,37	1127	893	555	6,41	6,1	31,5
		194	WVO	1,33	1432	1143	720	9,31	6,1	38,6
		194	–	1,35	1640	1304	816	9,37	8,3	43,9

Wasser: bis max. 110 °C und 6 bar Betriebsüberdruck

Dampf: Bei Dampfheizungen wird keine Gewähr übernommen!



Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Stand: Juli 2025



Basis-Konvektor arbonia

Produktübersicht

Heizkörper	Modell		Tiefe
Standard Basis-Konvektor	KKN10-..		100 mm
	KKN13-..		130 mm
	KKN16-..		160 mm
	KKN21-..		210 mm
	KKN26-..		260 mm

Heizkörper	Modell		Tiefe
Basis Ventil-Konvektor	KKV10-..		100 mm
	KKV13-..		130 mm
	KKV16-..		160 mm
	KKV21-..		210 mm
	KKV26-..		260 mm

Produktvorteile

- Hohe Montagefreundlichkeit in Kombination mit dem sehr geringen Gewicht
- Geringe Wasserinhalte sichern eine besonders schnelle Reaktionszeit
- Aufbau aus einem Wärmeregister und einer stabilen Blechverkleidung
- Hochwertige und umweltschonende Grundierung und Lackierung
- Alle Lackierungen als Einbrenn-Pulverlackierungen mit hoher Kratz- und Schlagfestigkeit
- CE-konform

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Standard Basis-Konvektor KKN ARBONIA

Allgemein

- Basis-Konvektoren von Arbonia zeichnen sich durch ihre hohe Montagefreundlichkeit in Kombination mit dem sehr geringen Gewicht aus
- Geringe Wasserinhalte sichern eine sehr schnelle Reaktionszeit
- Basis-Konvektoren von Arbonia sind aus einem Wärmeregister und der stabilen Blechverkleidung aufgebaut
- Das Wärmeregister besteht aus Kupfer-Rohren und Aluminium-Lamellen
- Die kompakte, einteilige Blechverkleidung ist beidseitig elektrolytisch verzinkt
- Die thermische Entkoppelung des Wärmeregisters vom Gehäuse sorgt für niedrige Oberflächentemperaturen < 40 °C, sogar bei einer Vorlauftemperatur von 85 °C
- Anschluss bei allen Typen einseitig G 1/2″ Innengewinde
- Alle Typen mit G 1/4″ Entlüftungsstopfen. Abdeckung aus doppelt gefaltetem Blech mit abgerundeter Oberseite
- Wärmeregister in Raumwärmerfarbe lackiert. Befestigung in Raumwärmerfarbe
- Lackierung entsprechend DIN 55 900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb
- Serienfarbe RAL 9016
- Alle RAL-Farben möglich (Mehrpreis)
- Ein zusätzlicher Strahlungsschirm ist nicht erforderlich
- Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2
- Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft
- Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert
- CE-gekennzeichnet
- Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach VDI 2035
- Maximal zulässige Betriebstemperatur 110 °C
- Betriebsdruck max.: 10 bar / 1000 kPa
- Transportsicher verpackt

Lieferprogramm

- 5 Bautiefen: 100–260 mm
- 3 Bauhöhen: 100, 150 und 250 mm
- Baulänge:
  – 600–1000 mm: Abstufung: 100 mm
  – 1000–3000 mm: Abstufung: 200 mm
- 2-Rohr-Anschlüsse

Oberflächenbehandlungen

- AllFinish in Verkehrsweiß (AF) RAL 9016
- SuperFinish in Wunschfarbe fertiglackiert (SF)
- Detaillierte Informationen siehe “Farbgestaltung der Arbonia-Raumwärmer“

Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer Buderus Niederlassung.

Basis-Ventilkonvektoren KKV ARBONIA

- Die thermische Entkoppelung des Wärmeregisters vom Gehäuse sorgt für niedrige Oberflächentemperaturen < 40 °C, sogar bei einer Vorlauftemperatur von 85 °C
- 5 Bautiefen: 100–260 mm
- 3 Bauhöhen: 100, 150 und 250 mm
- Baulänge:
  – 600–1000 mm: Abstufung: 100 mm
  – 1000–3000 mm: Abstufung: 200 mm
- 2-Rohr-Anschlüsse
- Basis-Ventilkonvektoren von Arbonia sind aus einem Wärmeregister und einem stabilen Blechgehäuse aufgebaut
- Das Wärmeregister besteht aus Kupfer-Rohren und Aluminium-Lamellen
- Das kompakte, einteilige Blechgehäuse ist beidseitig elektrolytisch verzinkt
- Basis-Ventilkonvektoren von Arbonia mit komplett integrierter Ventilgarnitur, Ventil auf die Heizleistung abgestimmt
- Bei Einrohrsystem den eingebauten Ventileinsatz auf Stellung 6 drehen
- Ohne Thermostatkopf
- Anschluss G 1/2″ Innengewinde mit 50 mm Nabenabstand. Vorlauf innen
- Alle Typen mit G 1/4″ Entlüftungsstopfen. Abdeckung aus doppelt gefaltetem Blechmit abgerundeter Oberseite
- Wärmeregister in Raumwärmerfarbe lackiert
- Befestigung in Raumwärmerfarbe
- Lackierung entsprechend DIN 55 900-FWA, lösungsmittelfrei im Heizbetrieb
- Serienfarbe RAL 9016
- Alle RAL-Farben möglich (Mehrpreis)
- Ein zusätzlicher Strahlungsschirm ist nicht erforderlich
- Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2
- Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft
- Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert
- CE-gekennzeichnet
- Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach VDI 2035
- Maximal zulässige Betriebstemperatur 110 °C
- Betriebsdruck max.: 10 bar / 1000 kPa
- Transportsicher verpackt

Sonderausführungen

- Ausführung für den Einbau von elektronischen Heizkostenverteilern

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Buderus

Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.



www.onlineshop.buderus.de




Standard Heizwand Arbonia HH



Heizwand Arbonia HV

Stand: Juli 2025

Produktübersicht

Heizkörper	Modell		Tiefe
Heizwand Basis-Konvektor	HH..		43 mm
	HHL../..		61 mm
	HH..2		104 mm
	HHL../..-H..		
	HHL../..-2		122 mm

Heizkörper	Modell		Tiefe
Heizwand	HV..		43 mm
	HVL..		61 mm
	HV..-2		104 mm
	HVL..-2..		122 mm

Produktvorteile

- Extraflach und extrem variabel
- Modernes Design - klare Linienführung
- Top in Qualität und Komfort
- Ausgewogenes Verhältnis von Strahlung und Konvektion
- Feinfühlig zu regeln durch geringen Wasserinhalt
- Leistungsstark und komfortabel
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036
- CE-konform

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Standard-Heizwand Arbonia Serienausführung

Allgemein

Das Design der Arbonia Heizwand entspricht in hohem Maße den Wünschen anspruchsvoller Bauherren. Die extraflache Bauweise und die von Rand zu Rand verlaufenden parallelen Linien verleihen diesem zeitlos schönen Raumwärmer eine moderne Struktur, die sich optisch in keiner Weise vordrängt. Zur Top-Qualität gehören auch das gepflegte Finish und die vorzüglichen technischen Eigenschaften mit einem ausgewogenen Anteil an Konvektions- und Strahlungswärme. Alle lammelierten Modelle mit Abdeckband sind GUV-konform Gesetzliche Unfallversicherung). Besondere Merkmale:

- Optimale Leistungsanpassung durch vielfältiges Modellangebot
- Rundum abgerundete Kanten

Lieferprogramm Modell HH

- 4 Bautiefen:
  - 1-lagig, ohne Lamellierung: 43 mm
  - 1-lagig, 1-fach lamelliert: 61mm
  - 2-lagig, ohne Lamellierung: 104 mm
  - 2-lagig, 1-fach lamelliert: 104 mm
  - 2-lagig, 2-fach lamelliert: 122 mm
- Bauhöhe:
  - minimale Bauhöhe: 140 mm
  - maximale Bauhöhe: 1400 mm (Modell HH..., HH...-2)
  - maximale Bauhöhe: 840 mm (Modell HHL.../..., HHL.../....-H..., HHL.../...-2)
- Baulängen von 500-6000 mm
- 2-Rohr-Anschlüsse
- Aufhängelaschen

Lieferprogramm Modell HV

- 4 Bautiefen:
  - 1-lagig, ohne Lamellierung: 43 mm
  - 1-lagig, 1-fach lamelliert: 61mm
  - 2-lagig, ohne Lamellierung: 104 mm
  - 2-lagig, 1-fach lamelliert: 104 mm
  - 2-lagig, 2-fach lamelliert: 122 mm
- Bauhöhen:
  - minimale Bauhöhe: 600 mm
  - maximale Bauhöhe: 3600 mm (Modell HV..., HV...-2)
  - maximale Bauhöhe: 2200 mm (Modell HVL..., HVL...-2...)
- Baulängen von 140-1750 mm
- 2-Rohr-Anschlüsse
- Aufhängelaschen
- Mit Seitenverkleidung (Modell HVL..., HV...-2, HVL...-2...)

Oberflächenbehandlungen

- AllFinish in Verkehrsweiß (AF) RAL 9016
- Grundiert (GRD)
- ColorFinish in Standardfarbe fertiglackiert (CF)
- SuperFinish (SF)
  - in Wunschfarbe fertiglackiert
- Strukturlack nach Grundierung
  - in Weiß (SL)
  - in Wunschfarbe (KL)
- Feuerverzinkt außen, für Nassräume
  - ohne Lackierung (ZN)
  - und Strukturlack in Weiß (ZL)
  - und Strukturlack in Wunschfarbe (ZK)

Detaillierte Informationen siehe "Farbgestaltung der Arbonia-Raumwärmer".

Arbonia-Heizwände

- Raumwärmer bestehend aus wasserführenden Rechteckrohren 70 x 11 x 1,5 oder 70 x 11 x 2 mm für 6 oder 10 bar Betriebsdruck, stirnseitige Sammler aus Stahlblech 2,0 mm dick, elektrisch verschweißt, mit oder ohne 0,5 mm dicke Lamellen.
- Anschlüsse im Sammler versenkt
- Gewinde gerollt (in feuerverzinkter Ausführung werden Muffen eingesetzt) und allseits gerundeten Kanten mit Rmin = 2 mm
- Dichtheit und Druck geprüft
- Ausführung 1- oder 2-lagig, Anordnung senkrecht oder waagrecht.
- Beschichtung nach DIN 55900 Teil 1 und Teil 2
- Ausführungsmerkmale in Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Raumwärmern (Gesetzliche Unfallversicherung GUV), bei Ausführung mit Lamellen nur mit fest angebautem Abdeckband.
- Ausgezeichnet für die Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen vom Institut für Umwelt- und Krankenhaushygiene der Philipps-Universität Marburg.
- Druckfestigkeit und Dichtheit geprüft.
- Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und registriert.
- Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach VDI 2035.
- Maximal zulässige Betriebstemperatur: 110°C
- Betriebsdruck max.:
  - 6 bar / 600 kPa
  - 10 bar / 1000 kPa (Hochdruck-Ausführung)
- Transportsicher verpackt.

Standardfarbe AF (All Finish)

- Lieferung ab Werk mit Einbrenn-Pulverlackierung in RAL 9016 entsprechend DIN 55900-2

Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei Ihrer Buderus Niederlassung

Standard-Heizwand Arbonia Sonderausführung

Sonderausführungen

- Ventilausführung
- Weitere 2-Rohr-Anschlüsse
- Ausführung mit seitlichem oder frontalem Einbauventil
- Hochdruck-Ausführung 10 bar (1000 kPa)
- Mit angeschweißtem Handtuchhalter (nicht wasserführend)
- Im Sammler eingebautes Entlüftungsventil mit drehbarem Auslauf
- Einsatzrohr für Ausführung mit Rücklauf nach oben
- Mit Abdeckband
- Gebogene Ausführung (nur für 1- und 2-lagige Modelle ohne Lamellierung, bitte Skizze beifügen)
- Gewinkelte Ausführung (bitte Skizze beifügen)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Buderus


Mehr drin, als Sie denken:
Der Buderus Business Shop.




www.onlineshop.buderus.de




KRP91 Natürliche Konvektion




KRN41 Zwangskonvektion mit Querstromgebläße




KC261 2-Leitersystem



KC291 2-Leitersystem



KC461 4-Leitersystem



KC491 4-Leitersystem

Produktübersicht

Konvektoren	Modell	Höhe	Tiefe
Ascotherm eco	KRP91 Natürliche Konvektion	92	185 – 400
		120	
		150	
		200	
	KRN41 Zwangskonvektion mit Querstromgebläße	110 130	192 – 217
	KC261/291 2-Leitersystem	130	330 – 350
		175	
	KC461/491 4-Leitersystem	130	
		175	

Produktvorteile

- Je nach Ausführung zum Heizen, Lüften und Kühlen
- Insbesondere bei großen Fensterflächen und verglasten Türen vermeiden sie unangenehmen Kaltluftabfall und sorgen für optimale Temperatur- und Luftverhältnisse
- Montagefreundlich und energieeffizient
- Hochwertige Qualität
- Flexibilität
- QS-System zertifiziert nach DIN EN ISO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

ASCOTHERM eco

Modell KRP91 Natürliche Konvektion

KRP91 Natürliche Konvektion


- Einbaufertige, trittstabile Bodenwanne aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit außen liegenden, schallentkoppelten Höhenverstellungen sowie mit einem Heizregister bestehend aus Aluminium-Lamellen und Kupferrohr. Roste bestehend aus natur eloxierten Aluminiumprofilen. Anschlüsse gleichseitig mit Eurokonus und Überwurfmutter (IG3/4).
- Für max. Betriebsdruck von 10 bar (optional 16 bar) und max. Betriebstemperatur von 110 °C geeignet.
  Aluminium-Linearrost als Standard. Schallentkopplung durch Auflage des Aluminium-Linearrostes auf Gummielementen in der Bodenwanne. Bestehend aus stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert, mit einer Profilstababmessung von 16 x 6 mm. Rost mit einer Gesamthöhe von 20 mm und freiem Querschnitt von 60 %.
  Inklusive Montageabdeckung und Randleistenschutz zum Schutz der Unterflurkonvektoren in der Bauphase. Standardfarbe Anthrazit grau RAL 7016. Wärmeleistungen nach Pr DIN EN 16430, Teil 1 und 2 geprüft und ermittelt.



Modell KRN41 Zwangskonvektion mit Querstromgebläse

KRN41 - Zwangskonvektion mit EC-Querstromgebläse


- Einbaufertige, trittstabile Bodenwanne aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit außen liegenden, schallentkoppelten Höhenverstellungen sowie mit einem Heizregister bestehend aus Aluminium-Lamellen und Kupferrohr. Roste bestehend aus natur eloxierten Aluminiumprofilen. Anschlüsse gleichseitig mit Eurokonus und Überwurfmutter (IG3/4).
- Querstromgebläse mit energiesparendem 24V EC-Motor raumseitig verbaut.
- Inklusive eloxierter Randleiste und Montageabdeckung für die Bauphase. Standardfarbe Anthrazit grau RAL 7016.
- Leitungsangaben bei einer Ansteuerspannung von 5V (max. 10V)
- Für max. Betriebsdruck von 10 bar (optional 16 bar) und max. Betriebstemperatur von 90 °C geeignet




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Modelle KC261/291... Heizen und Kühlen im 2-Leitersystem

- KC - Zwangskonvektion mit EC-Querstromgebläse für Heizen und Kühlen
- Einbaufertige, trittstabile Bodenwanne aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit außen liegenden, schallentkoppelten Höhenverstellungen sowie mit einem Heizregister bestehend aus Aluminium-Lamellen und Kupferrohr.
- Bodenwanne inkl. Kondensatwanne sowie 2 seitlichen Ablaufstutzen Ø 15 mm.
- Rollrost bestehend aus natur eloxierten Aluminiumprofilen.
- Anschlüsse mit Eurokonus und Überwurfmutter (IG 3/4).
- Querstromgebläse mit energiesparendem 24V EC-Motor fassadenseitig verbaut.
- Inklusive eloxierter Randleiste und Montageabdeckung für die Bauphase. Standardfarbe Anthrazit grau RAL 7016.
- Leitungsangaben bei einer Ansteuerspannung von 5V (max. 10V)
- Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380 und Wasserqualität nach VDI 2035, ÖNORM H5195 und SWKI BT 102-01. Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 90°C Betriebsdruck: max. 10 bar (optional 16 bar Hochdruck-Ausführung)




KC261




KC291

Modelle KC 461/491... Heizen und Kühlen im 4-Leitersystem

- KC - Zwangskonvektion mit EC-Querstromgebläse für Heizen und Kühlen
- Einbaufertige, trittstabile Bodenwanne aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit außen liegenden, schallentkoppelten Höhenverstellungen sowie mit einem Heizregister bestehend aus Aluminium-Lamellen und Kupferrohr.
- Bodenwanne inkl. Kondensatwanne sowie 2 seitlichen Ablaufstutzen Ø 15 mm.
- Rollrost bestehend aus natur eloxierten Aluminiumprofilen.
- Anschlüsse mit Eurokonus und Überwurfmutter (IG 3/4).
- Querstromgebläse mit energiesparendem 24V EC-Motor fassadenseitig verbaut.
- Inklusive eloxierter Randleiste und Montageabdeckung für die Bauphase. Standardfarbe Anthrazit grau RAL 7016.
- Leitungsangaben bei einer Ansteuerspannung von 5V (max. 10V)
- Für max. Betriebsdruck von 10 bar (optional 16 bar) und max. Betriebstemperatur von 90°C geeignet.



KC461



KC491

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Planungs-, Montage- und Installationshinweise

Lieferumfang

- Innen liegende verstellbare Höhenjustierung
- Aluminium-Linearrost als Standard, auf Wunsch mit Rollrosten gegen Aufpreis
- Gummiprofile für Trittschalldämmung
- Montageabdeckung aus Holzfaser (zum Schutz in der Bauphase)

Planungshinweise

- Um den Kaltlufteinfall bei großen Fensterflächen zu kompensieren, müssen die Unterflurkonvektoren auf die komplette Fensterlänge ausgelegt werden.
- Durch thermisches Verhalten können Estriche und Fußböden die Bodenwannen der Unterflurkonvektoren zusammendrücken. Um dies zu vermeiden müssen eventuelle Dehnungsfugen vorgesehen werden.
- Beim Einsatz von Elektroleitungen oder eines Thermostatkopfes mit Fernfühler ist das Verlegen eines Leerrohres notwendig.
- Die mitgelieferte Montageabdeckung dient zum Schutz des Konvektors in der Bauphase und sollte erst nach Beendigung aller Bauarbeiten durch den mitgelieferten Linearrost ersetzt werden.
- Für eventuelle Wartungsarbeiten muss der Konvektor jederzeit zugänglich sein.

Montagehinweise

Positionierung und Ausrichtung

- Vor der Montage Verpackungsfolie und Verpackungskartonage vom Unterflurkonvektor entfernen. Bei bereits mitgeliefertem Linearrost, diesen bis zur Beendigung der Bauarbeiten sicher lagern.
- Unterflurkonvektor in Position bringen und mit den innen liegenden Höhenjustierungen ausrichten. Bei einer wandseitigen Montage innen liegende Justierung mit Hilfe eines Schraubenziehers in korrekte Position bringen.
- Bodenwanne mit den Montagewinkeln am Boden befestigen.
- Ggf. Dämmung zusätzlich unter und seitlich der Bodenwanne verwenden.

Anschluss des Unterflurkonvektors

- Wasseranschluss standardmäßig links mit bereits ausgestanzten Öffnungen für die Rohrdurchführung. (Auf Wunsch auch andere Anschlussbilder möglich)
- Verschraubungen eindichten, montieren und Konvektor an Rohrleitungen anbinden.
- Um das Eindringen von Estrich in die Bodenwanne zu vermeiden, ausgestanzte Öffnungen mit geeigneten Material abdichten.
- Druckprobe durchführen.
- Konvektor zum Schutz mit mitgelieferter Holzfaserplatte abdecken.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Ascotherm sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen (z.B. Wintergärten, Wohn- und Ge-schäftsräume, Ausstellungsräume etc.) vorgesehen. In Schwimm-bädern, sowie Feuchträumen und Außenbereichen sind Asco-therm nicht einsetzbar. Im Zweifelsfall muss eine Abstimmung mit dem Hersteller erfolgen. Ein anderer oder darüber hinausgehender Einsatz ist nicht bestimmungsge-mäß.


Sicherheitshinweise

- Elektroarbeiten dürfen nur durch autorisierte Elektrofachkräfte ausgeführt werden. Der Anschluss muss nach den gültigen VDE-Bestimmungen und den Richtlinien der EVU ausgeführt werden.
- Für die Installation des Ascotherm ist der Einsatz einer geeigneten Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) / FI-Schutzschalter (≤ 30 mA) empfehlenswert.
- Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen und Richtlinien können Funktionsstörungen mit Folgeschäden und Personengefährdung entstehen. Durch vertauschen der Drähte bzw. Falschanschluss besteht LEBENSGEFAHR!

Weitere Informationen finden Sie in der aktuellen Arbonia Preisliste - D/A.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025


Wärmeübergabe
Logafix Thermostatköpfe und Ventile
Systemzubehör
aus einer Hand
Logafix Anschlussarmaturen
Logafix Universal-Armaturen-Set
5
JAHRE
SYSTEM
GARANTIE

Kapitel 7 Heizkörperzubehör

Thermostatköpfe und Ventile

Logafix	■ Thermostatköpfe ■ Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper ■ Klemmringverschraubungen ■ Ventile ■ Heizkörperverschraubungen	S. 7002
Oventrop	■ Thermostatköpfe, Ventile und Zubehör ■ Heizkörperverschraubungen ■ Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper	S. 7008
Heimeier	■ Thermostatköpfe und Zubehör ■ Stellantriebe ■ Ventile und Zubehör ■ Heizkörperverschraubungen	S. 7018
Resideo	■ Thermostatköpfe und Zubehör ■ Ventile und Zubehör ■ Heizkörperverschraubungen	S. 7024
Danfoss	■ Thermostatköpfe und Zubehör ■ Ventile und Zubehör ■ Rücklauftemperaturbegrenzer ■ Heizkörperverschraubungen	S. 7030
Sonstige	■ Anschlussarmaturen ■ Klemmringverschraubungen ■ Heizkörperverschraubungen ■ Entlüftungsstopfen	S. 7034

Heizkörperbefestigungen

Heizkörperbefestigungen	■ Befestigung von Heizkörpern: Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036	S. 7038
	■ Befestigungssystem BMSplus für Flachheizkörper ■ Wandmontage	S. 7040
	■ Bodenmontage	S. 7050
	■ Fensterbankträger	S. 7052

Logafix Thermostatköpfe

Logafix - Thermostatkopf BD1 / BD2

- Einstellbereich 6–28 °C
- Mit Klemmanschluss
- Weiß (RAL 9016)
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Passend zu Logatrend Ventil-Flachheizkörpern und Ventil-Kompakt-Heizkörpern mit Danfoss-Ventileinsatz sowie für Danfoss-Thermostatventile Baureihe RA
- Achtung: Diebstahlsicherung für BD1/BD2/BH1/BH2 nicht erhältlich
- Achtung: Bereichsbegrenzer für BD1/BD2 nicht erhältlich

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	BD1-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	10	7739608511	siehe Shop	572
			1	7738306436		
	BD2	■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung ■ Klemmanschluss	10	7739620079		
		■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung	1	7738339745		
	BD2-F	■ Mit Fernfühler ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1	7738339746		
	BD2-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung ■ Klemmanschluss	10	7739620080		
		■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	1	7738339747		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafix Thermostatkopf BH1 / BH2

- Einstellbereich 6–28 °C
- Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm
- Weiß (RAL 9016)
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Hinweis:
  - Zertifizierung nach EN 215
  - Klassifizierung nach TELL-"A"
- Passend für:
  - Thermostatventile Original-Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
  - Honeywell-Thermostatventile ab Baujahr 1995
  - Braukmann-, MNG- und Heimeier-Thermostatventile
  - Ventil-Kompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz
  - Oventrop (ab Baujahr 1999)
- Achtung: Diebstahlsicherung für BD1/BD2/BH1/BH2 nicht erhältlich
- Achtung: Bereichsbegrenzer für BH1/BH2 nicht erhältlich

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	BH1-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	10	7739608512	siehe Shop	572
			1	7738306437		
	BH2	■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung ■ M30x1,5mm	10	7739620081		
		■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung	1	7738339748		
	BH2-F	■ Mit Fernfühler ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1	7738339749		
	BH2-W0	■ Festfühler ■ Mit Nullstellung ■ M30x1,5mm	10	7739620082		
		■ Festfühler ■ Mit Nullstellung	1	7738339750		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Anschlussarmaturen für Ventilheizkörper

Zweirohr-Hahnblock für Ventilheizkörper

- Messing vernickelt, weichdichtend
- 10 bar, 120 °C
- Ohne Voreinstellung
- Absperrbar

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HB E3/4x3/4	■ Eckform ■ 3/4"x3/4"	40	7739608390	siehe Shop	542
			1	7738317847		
	HB D3/4x3/4	■ Durchgangsform ■ 3/4"x3/4"	40	7739608389		
			1	7738317846		
	HB E3/4x1/2	■ Eckform ■ 3/4"x1/2"	40	7739608436		
			1	7738306641		
	HB D3/4x1/2	■ Durchgangsform ■ 3/4"x1/2"	40	7739608437		
			1	7738306642		

Logafix-Universal-Armaturen-Set

- Mit Ventil-Hahnblock Universal Eck/DGF umstellbar
- Ventil umrüstbar links/rechts und voreinstellbar
- Mit Designblende
- Mit Thermostatkopf M 30 x 1,5 mit Nullstellung
- Mit Füll-u.Entleerventil für Schlauchverschraubung
- Für Heizkörper-Anschluss 1/2"IG
- Zweirohr-Armatur
- Absperrbar

Logafix	Typ	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Logafix Design-Ventil-Armaturen-Set Universal	■ Eck/DGF umstellbar ■ 3/4" x 1/2" ■ Zweirohrarmatur ■ Thermostatkopf mit Nullstellung	Farbe Weiß	7738336592	siehe Shop	543
			Farbe Chrom	7738336593		

Logafix Klemmverschraubung (je Satz = 2 Stück) für Kupfer-, Weichstahl- und C-Stahlrohr

- Messing vernickelt, elastisch dichtend
- Für Eurokonus 3/4", keine Stützhülsen erforderlich
- Geeignete Rohre: Kupferrohre (blank, vernickelt, verchromt*) nach DIN EN 1057 (weich, halbhart, hart), C-Stahlrohre (blank, verzinkt) nach DIN EN 10305, Edelstahlrohre nach DIN EN 10312 Einschränkungen für verchromte Kupferrohre: Dimension 14-18 mm nur für halbhartes und hartes Kupferrohr.
- Mutter bis zum Anschlag anziehen bzw. bei Größe 18 mm empfohlenes Anzugsmoment = 40 Nm

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Satz	Artikelnummer	€/Stück	RG
	KLV 12	■ 3/4" x 12 mm	50	7739611060	siehe Shop	541
			1	7738306461		
	KLV 14	■ 3/4" x 14 mm	50	7739611061		
			1	7738306462		
	KLV 15	■ 3/4" x 15 mm	50	7739611059		
			1	7738306643		
	KLV 16	■ 3/4" x 16 mm	50	7739611062		
			1	7738306463		
	KLV 18	■ 3/4" x 18 mm	50	7739611058		
			1	7738306464		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Klemmverschraubung (je Satz = 2 Stück) für Kunststoff- u. Mehrschichtverbund-Rohr

- 2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
- Passend für 3/4" Eurokonus
- Bestehend aus: Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle
- Mit Anschlag - Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich
- Vernickelt

Logafix	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	KLV 14	■ 2 Stück ■ 14 mm x 2 mm	7738318929	siehe Shop	541
	KLV 16	■ 2 Stück ■ 16 mm x 2 mm	7738318930		
	KLV 17	■ 2 Stück ■ 17 mm x 2 mm	7738318931		
	KLV 20	■ 2 Stück ■ 20 mm x 2 mm	7738318932		

Komponenten zur Anbindung als Presssystem ▶ siehe Katalog Teil 5, Kapitel 8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafix Thermostatventile und Rücklaufverschraubungen

Heizkörper-Thermostatventil-Unterteile M 30 x 1,5mm

- Messing vernickelt
- 10 bar, 130 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	TVV E10 V2	■ Eckform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738339751	siehe Shop	543
	TVVE15 V2	■ Eckform ■ 1/2" mit stufenloser Voreinstellung	10	7739620077		
	TVV E15 V2		1	7738339753		
	TV E15	■ Eckform ■ 1/2" ohne Voreinstellung	10	7739611063		
			1	7738306442		
	TVV D10 V2	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738339752		
	TVVD15 V2	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit stufenloser Voreinstellung	10	7739620078		
	TVV D15 V2		1	7738339754		
	TV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" ohne Voreinstellung	10	7739611064		
			1	7738306443		


Voreinstellschlüssel für Thermostatventile

	Bezeichnung	Buderustext	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Voreinstellschlüssel	■ für alle Ventiltypen PI, VS, FS, FV und SL ■ Metallausführung	VA8201PI04	7738332474	siehe Shop	20TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Heizkörper-Rücklaufverschraubungen

- Rotguss vernickelt
- 10 bar, 130 °C
- Baumaße nach DIN 3842

Logafix	Typ	Beschreibung	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RV E10	■ Eckform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738306454	siehe Shop	548
	RVV E10	■ Eckform ■ 3/8" mit reproduzierbarer Voreinstellung	1	7738306450		
	RV E15	■ Eckform ■ 1/2" mit Voreinstellung	10	7739611065		
			1	7738306452		
	RVV E15	■ Eckform ■ 1/2" mit reproduzierbarer Voreinstellung	10	7739608434		
			1	7738306448		
	RV D10	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit Voreinstellung	1	7738306455		
	RVV D10	■ Durchgangsform ■ 3/8" mit reproduzierbarer Voreinstellung	1	7738306451		
	RV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit Voreinstellung	10	7739611066		
			1	7738306453		
	RVV D15	■ Durchgangsform ■ 1/2" mit reproduzierbarer Voreinstellung	10	7739608435		
			1	7738306449		

Zubehör Heizkörperverschraubung

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Entleerungsvorrichtung	■ Für Heizkörperverschraubungen „Verafix“ ■ 1/2" Schlauchanschluss	VA3300A001	83847820	siehe Shop	20TD
	Spezialschlüssel	■ Zum Betätigen der Entleerungsvorrichtung ■ Zum Einstellen der Heizkörperverschraubung „Verafix“	VA8300A001	80519150		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Oventrop – Thermostatköpfe und Ventile

Thermostatkopf Uni XD, Uni LD, Uni FD

- Einstellbereich 7–28 °C
- Passend zu Logatrend Ventil-Flachheizkörper
- Mit Flüssig-Fühler

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Uni XD	■ Festfühler ■ Mit Klemmanschluss Mit Nullstellung	1011375	83599620	siehe Shop	02AO
		Ohne Nullstellung	1011374	89200763		
		■ Fernfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011575	83599630		
	Uni LDB	■ Festfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Ohne Nullstellung ■ Behördenmodell mit integrierter Diebstahlsicherung	1011440	7738338959		
	Uni LD	■ Festfühler ■ Mit Klemmanschluss Mit Nullstellung	1011475	83599181	siehe Shop	
		Ohne Nullstellung	1011472	89200633		
		■ Fernfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011685	83599183		
	Uni FD	■ Fernfühler ■ Mit Klemmanschluss ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohr 2 m lang	1012275	83599810		

Winkeladapter

- Für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur montierbar
- Für den Anschluß von Thermostaten rechtwinklig zur Ventilbetätigungsrichtung
- Links- und rechtseitig am Heizkörper
- Passend zu Logatrend-Ventil-Flachheizkörpern und Ventil-Kompakt-Heizkörpern mit Danfoss-Ventileinsatz sowie für Danfoss-Thermostatventile Baureihe RA

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Winkeladapter	■ Klemmverbindung/ Klemmverbindung	1011452	83135588	siehe Shop	04AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostatkopf Uni XH, Uni LHB, Uni LH, Uni FH

- Einstellbereich 7–28 °C
- Mit Flüssig-Fühler

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Uni XH	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung	1011365	83599600	siehe Shop	02AO
		■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 ■ Ohne Nullstellung	1011364	83599604		
		■ Fernfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011565	83599610		
	Uni LHB	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 ■ Behördenmodell mit integrierter Diebstahlsicherung	1011410	7747403795		
	Uni LH	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung	1011465	83599780		
		■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Ohne Nullstellung	1011464	83599778		
		■ Fernfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohrlänge 2 m	1011665	83599760		
	Uni FH	■ Fernversteller ■ Mit Gewindeanschluss M30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Kapillarrohr 2 m lang	1012295	83599720		

Thermostatkopf Uni SH

- Sollwertbereich 7-28 °C
- Skalenkappe 0 * 1-5
- Kennzeichen verdeckt im Ständerfuß
- Mit Flüssig-Fühler

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Uni SH	■ Festfühler ■ Mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 ■ Mit Nullstellung ■ Ausführung weiß/verchromt	1012065	89210437	siehe Shop	02AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

"SH-Cap" Design-Abdeckungen

Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
 SH-Cap	■ Verchromt	1012081	89210436	siehe Shop	02AO
	■ Anthrazit (RAL 7016)	1012080	7747403797		

Winkeladapter

- Für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
- Für den Anschluß von Thermostaten rechtwinklig zur Ventilbetätigungsrichtung
- Links- und rechtseitig am Heizkörper montierbar
- Passend für Oventrop-Thermostatventile (ab Baujahr 1999), MNG-Thermostatventile ab Baujahr 1974, Braukmann- und Heimeier-Thermostatventile, Ventil-Kompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz

	Anschluss	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	M30 x 1,5 mm / M30 x 1,5 mm	1011450	83135580	siehe Shop	04AO

Thermostat-Heizkörperventil, PN 10 - AQ

- Für den automatischen hydraulischen Abgleich
- Stufenlose Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- Messing, vernickelt
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Durchflussbereich: 10-170 l/h

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baureihe	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	AQ	63	1183063	7738322215	siehe Shop	04AO
		1/2"	AQ	71	1183064	7738322216		
		3/4"	AQ	69	1183066	7738322217		
	Durchgangsform	3/8"	AQ	84	1183163	7738322218		
		1/2"	AQ	94,5	1183164	7738322219		
		3/4"	AQ	106	1183166	7738322220		
	Axialventil	3/8"	AQ	110	1183263	7738322221		
		1/2"	AQ	115	1183264	7738322222		
	Winkeleckventil links		AQ	69	1183362	7738322223		
	Winkeleckventil rechts		AQ	71	1183363	7738322224		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostat-Heizkörperventil, PN 10 – AV 9

- Stufenlose Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5
- Messing, vernickelt
- PN 10, max. Betriebstemperatur 120 °C
- Prüfung gemäß EN 215 (CEN-geprüft)
- Passend zu FH Kopf Uni DH, Uni XH und Uni LH
- Achtung: Befüllen und Enleeren der Anlage bevor die Ventile eingestellt sind und der Thermostat montiert ist!

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	1183703	7738320581	siehe Shop	04AO
		1/2"	58	1183704	7738320582		
		3/4"	66	1183706	7738320583		
	Durchgangsform	3/8"	85	1183803	7738320585		
		1/2"	95	1183804	7738320586		
		3/4"	106	1183806	7738320587		
	Vorlauf-Axialventil	3/8"	51	1183903	7738320589		
		1/2"	56	1183904	7738320590		
		3/4"	64	1183906	7738320591		
	Winkeleckventil links	3/8"	52	1183470	7738320592		
		1/2"	58	1183472	7738320594		
	Winkeleckventil rechts	3/8"	52	1183471	7738320593		
		1/2"	58	1183473	7738320595		

Voreinstellschlüssel


	Bezeichnung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	für „Baureihe AV 9“	1183962	7738320598	siehe Shop	06AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperverschraubung Combi 3, PN 10

- Voreinstellen, Absperren, Entleeren/Füllen
- Messing, vernickelt
- Abdichtung des Ventilkegels durch O-Ring
- Innengewinde EN 10226
- Schutzkappe zusätzlich mit Weichdichtung
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C
- Baumaße nach DIN 3842
- Passendes Entleerungs- und Befüllwerkzeug 81 910 600 ist separat zu bestellen.

	Ausführung	Anschluss Zoll/mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	1090361	81910300	siehe Shop	07AO
		1/2"	1090362	81910304		
		3/4"	1090363	81910308		
	Durchgangsform	3/8"	1090461	81910312		
		1/2"	1090462	81910316		
		3/4"	1090463	81910320		

Bedienungswerkzeug mit Tasche für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Bedienungswerkzeug mit Tasche	■ Zum Voreinstellen, Entleeren und Füllen ■ Für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3	81910600	siehe Shop	08AO

Multiblock T, Zweirohrarmatur

- Für Heizkörper mit Vor- und Rücklaufanschluss, Rohrabstand 50 mm
- Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur
- Absperrung und Entleerung aus Messing, weichdichtend, vernickelt
- Installation unabhängig von der Vor- bzw. Rücklauflage
- Für Thermostate mit Anschlussmaß M 30 x 1,5 mm

	Für Heizkörper-Anschluss-Größe	Ausführung	k_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	AG 3/4"	Durchgangsform	0,75	1184013	83689830	siehe Shop	08AO
		Eckform		1184014	83689832		
	IG 1/2"	Durchgangsform		1184083	83689840		
		Eckform		1184084	83689842		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Multiblock TU, Ein-/Zweirohrarmatur

- Für Heizkörper mit Vor- und Rücklaufanschluss, Rohrabstand 50 mm
- Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Ein-/Zweirohrarmatur, umstellbar
- Absperrung und Entleerung aus Messing, weichdichtend, vernickelt
- Installation unabhängig von der Vor- bzw. Rücklauflage
- Für Thermostate mit Anschlussmaß M 30 x 1,5 mm
- Auslieferungszustand für Zweirohrbetrieb, Umstellung auf Einrohrbetrieb siehe Einbauanleitung

	Für Heizkörper-Anschluss-Größe	Ausführung	k_{VS}-Wert	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	AG 3/4"	Durchgangsform	0,75	1184023	89210348	siehe Shop	08AO
		Eckform		1184024	89210351		
	IG 1/2"	Durchgangsform		1184033	89210350		
		Eckform		1184034	89210349		

Design Abdeckungen für „Multiblock T/TU“

	Für Ausführung Multiblock	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	weiß	1184095	83689890	siehe Shop	08AO
		chrom	1184097	89200829		
	Eckform	weiß	1184096	83689892		
		chrom	1184098	89200828		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop-Anschluss-Set "Multiblock T/Uni-SH"

- Inkl. Multiblock-T-Armatur, Zweirohrausführung, für HK-Anschluss 1/2" IG, 50 mm MA
- Inkl. Designthermostatkopf Uni SH, links oder rechts montierbar
- Inkl. Designabdeckung

	Ausführung	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	Weiss	1184183	7747403854	siehe Shop	08AO
		Chrom	1184283	7747403857		
	Eckform	Weiss	1184184	7747403855		
		Chrom	1184284	7747403821		

Multiblock T-RTL

- Anschlussarmatur für die Kombination von Heizkörper und Flächenheizung, Zweirohrarmatur
- Mit Voreinstellung, Absperrung und integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer, weichdichtend, Eckform, aus Messing
- Vernickelt

	Für Heizkörper-Anschluss-Größe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	G 3/4" AG nach DIN EN 16313	1184016	7738317791	siehe Shop	08AO
	Rp 1/2" IG	1184086	7738317792		

Design Abdeckungen für „Multiblock T-RTL“

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß	1184087	7738317794	siehe Shop	08AO
	verchromt	1184077	7738317793		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Oventrop Multiflex F Heizkörperverschraubungen

Oventrop Multiflex F - Heizkörperverschraubung zum Entleeren und Befüllen

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	■ Weich dichtend ■ Zweirohr (umstellbar auf Einrohr) ■ Messing vernickelt ■ Mit Absperrung und Überwurfmutter ■ Voreinstellbar ■ G 3/4 x G 3/4, AG	1015943	83689044	siehe Shop	06AO
	Eckform		1015944	83689052		

Oventrop Multiflex F - Heizkörperverschraubung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	■ Weich dichtend ■ Zweirohr ■ Messing vernickelt ■ Mit Absperrung und Überwurfmutter ■ G 3/4 x G 3/4, AG	1015813	83689060	siehe Shop	06AO
	Eckform		1015814	83689068		
	Durchgangsform	■ Weich dichtend ■ Zweirohr ■ Messing vernickelt ■ Mit Absperrung und Überwurfmutter ■ G 1/2 AG x G3/4 AG	1015883	89200743		
	Eckform		1015884	89200750		

Umlenkstück (für vertauschten Vor- und Rücklauf)

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Durchgangsform	■ G 3/4 x G 3/4, AG ■ H = 60 mm ■ Absperrbar ■ Rohrabstand 50 mm	1016362	80007512	siehe Shop	06AO
	Eckform	■ G 3/4 x G 3/4, AG ■ H = 33 mm, T = 22 mm ■ Absperrbar ■ Rohrabstand 50 mm	1016462	80007514		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Anschlussstück (Brücke)

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Anschlussstück (Brücke)	■ Für späteren Heizkörpereinbau ■ Rohrabstand 50 mm	1016452	80007502	siehe Shop	06AO

Bedienungswerkzeug mit Tasche für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3 und Combi 4

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Bedienungswerkzeug mit Tasche	■ Zum Voreinstellen, Entleeren und Füllen ■ Für Oventrop-Heizkörperverschraubung, Combi 3	1090551	81910600	siehe Shop	08AO

Klemmringverschraubungen "Knack & Klemm"

■ Für Kupfer- nach DIN EN 1057, Präzisionsstahl- nach DIN EN 10305-1/2 und Edelstahlrohre
■ Weichdichtend (keine Stützhülsen erforderlich)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Klemmringverschraubungen "Knack & Klemm"	■ Je Satz ■ Ø 12 mm	83135301	siehe Shop	08AO
		■ Je Satz ■ Ø 15 mm	83135303		
		■ Je Satz ■ Ø 16 mm	83135304		
		■ Je Satz ■ Ø 18 mm	83135305		

Verstärkungshülsen aus Messing

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Verstärkungshülsen aus Messing	■ Für Rohr 12 x 1 mm	80733046	siehe Shop	08AO
		■ Für Rohr 15 x 1 mm	80733048		
		■ Für Rohr 16 x 1 mm	80733050		
		■ Für Rohr 18 x 1 mm	80733052		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Heizkörperverschraubungen

S-Anschlussverschraubung

- Zur Überbrückung eines Nabenabstandes (bis max. 2 x 32 mm = 64 mm)
- Für Austausch von Heizkörpern mit DIN-Maßen gegen Kompaktheizkörper
- Die Verwendung von Bohrkonsolen zur Heizkörperbefestigung wird empfohlen
- Zur Heizkörperausrichtung sind 2 Verschraubungen erforderlich
- Vernickelt

	Außengewinde x Überwurfmutter Zoll x Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4" x 3/4"	1019204	7738345984	siehe Shop	08AO

Behördenkappe

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Behördenkappe	■ Weiß ■ Ohne Blockierung ■ Für Thermostat uni LH	1011865	83135532	siehe Shop	04AO

Diebstahlsicherung

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Diebstahlsicherung	■ Weiß ■ Set = 5 Stück Für Thermostat uni XH/XHM/XHZ/ LH/DH/L	1011766	83135720	siehe Shop	04AO
		Für Thermostat uni XD/XDZ/LD	1011775	83135724		

Einschraubstutzen gerade

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Einschraubstutzen gerade	■ G 1/2" AG x G 3/4" AG ■ Vernickelt ■ 3/4"-Seite konisch dichtend, 1/2"-Seite selbstdichtend	1028161	80007280	siehe Shop	06AO

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heimeier – Thermostatköpfe und Ventile

Festfühler VK

- Weiß
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Passend zu Logatrend Ventil-Flachheizkörper

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	VK	■ Mit 2 Sparclips ■ Für Klemmanschluss	9710-24.500	80570356	siehe Shop	01AI

Festfühler K, WK und B

- Weiß
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- M 30 x 1.5 mm

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	K	■ Mit 2 Sparclips ■ Skaleneinteilung mit Merkzahlen 1–5 ■ Sollwertbereich + 6 °C bis + 28 °C	6000-00.500	80570492		
		■ Mit Diebstahlsicherung durch Sicherungsring ■ Behördenmodell ■ Mit 2 Sparclips	6020-00.500	80570352		
	K-eco	■ Sollwertbereich +6 °C bis +28 °C ■ Übersichtlicher "eco"-Einstellbereich für höchstmögliche Energieeinsparung	6071-43.500	7738335411	siehe Shop	01AI
	WK	■ Set aus Fühler und Winkelanschluss M 30x1,5 ■ zur Montage links oder rechts am Heizkörper ■ Mit 2 Sparclips	7300-00.500	80570357		
	Halo-B [1]	■ Gesichertes Behördenmodell	2500-00.500	7738339757		

[1] Einstellschlüssel siehe Seite ▶ 7020

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Thermostat-Kopf Halo

- Schlankes, zylindrisches Design
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Allseitig geschlossene Oberfläche
- Einstellskala mit Temperaturwerten
- Max. Fühlertemperatur: 5 °C
- Geeignet für die Montage auf alle IMI

Heimeier Thermostat-Ventilunterteile und an Ventilheizkörper mit Thermostat-Oberteil M 30x1,5mm

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	ohne Nullstellung	■ weiß RAL 9016 ■ 6 °C - 28 °C	7500-00.500	7738336678	siehe Shop	01AI
	mit Nullstellung	■ weiß RAL 9016 ■ 0 °C - 28 °C	7550-00.500	7738336680		
	ohne Nullstellung	■ verchromt ■ 6 °C - 28 °C	7500-00.501	7738336679		
	mit Nullstellung	■ verchromt ■ 0 °C - 28 °C	7550-00.501	7738336681		

Anschluss an Ventilheizkörper

- Adapter für die Montage von HEIMEIER Thermostat-Köpfen mit Anschluss M30 x 1,5 und E-Pro an Thermostat-Oberteil für Klemmverbindung.

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Serie 2 (20 x 1), bis 1998	9703-24.700	80007070	siehe Shop	13AI
	Serie 3 (23,5 x 1,5), ab 10/98	9704-24.700	80007072		

Winkelanschluss M 30x1,5

- Adapter für die Montage von HEIMEIER Thermostat-Köpfen mit Anschluss M 30 x 1,5

	Typ	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Winkelanschluss M 30x1,5	7300-00.700	7738336677	siehe Shop	01AI

Fernfühler K

- Mit 2 Sparclips
- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Weiß
- Sonderausführung: Kapillarrohrlänge von 1,25, 5, 8, 10 oder 12 m
- M30 x 1.5

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	K	■ Kapillarrohrlänge 2 m	6002-00.500	80570531	siehe Shop	01AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Ferneinsteller F

- Mit Flüssigkeitsfüllung
- Weiß
- Sonderausführung: Kapillarrohrlänge von 8, 10 oder 12 m
- M30 x 1.5

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	F	■ Kapillarrohrlänge 2 m	2802-00.500	80570540	siehe Shop	01AI

Universalschlüssel f. V/F-exakt, Regulux, Vekolux, B-Kopf

- Ersatz für Einstellschlüssel 80489080 (2500-00.253) zur Betätigung des Thermostat-Kopf B (Temperatureinstellung)
- auch für Thermostat-Ventilunterteil V-exakt bis Ende 2011 / F-exakt, Rücklaufverschraubung Regulux, Anschlussverschraubung Vekolux und Heizkörper-Entlüftungsventil verwendbar

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Universalschlüssel	■ Für V/F-exakt, Regulux, Vekolux, B-Kopf	0530-01.433	7747431424	siehe Shop	13AI

Handregulierkappe

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Handregulierkappe	■ Weiß	2001-00.325	80489610	siehe Shop	13AI

Stellantrieb EMO_T

- Für Heimeier-Thermostatventilunterteile
- Für 2-Punkt-Regelung z. B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
- Weiß
- Stromlos geschlossen
- Leistungsaufnahme beim Start 58 VA, während des Betriebs 2,5 VA; Einschaltstrom 250 mA, 1 s
- Maximale Umgebungstemperatur 50 °C
- Maximale Mediumtemperatur 120 °C
- M30 x 1.5
- Schutzart IP 54
- Hub 4,7 mm, mit Stellungsanzeige

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	EMO_T	■ Netzanschluss 230 V / 50 Hz	1833-00.500	7738308429	siehe Shop	50AI
		■ Netzanschluss 24 V	1843-00.500	7738308431		

Heimeier Multilux4-Set

- Zweirohr-Hahnblock umstellbar Eck-/DGF, absperrbar
- Für HK-Anschluss 1/2" IG, 50 mm MA
- Inkl. Thermostatkopf DX, links oder rechts montierbar
- Inkl. Designverkleidung

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß	9690-27.000	7738320138	siehe Shop	14AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

HEIMEIER Multilux 4-Eclipse-Set Halo Automatische Durchflussregelung

- Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil
- Thermostatkopf Halo
- Anschlussstücke für Heizkörperanschlüsse R 1/2 und G 3/4
- Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss
- Verkleidung aus Kunststoff
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, mit Verkleidung 90 °C

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß RAL 9016	9690-58.800	7738336682	siehe Shop	14AI
	verchromt	9690-59.800	7738336683		

HEIMEIER Multilux 4 - Set Halo Zweirohr- und Einrohr (umstellbar)

- Multilux 4 Thermostat-Ventilunterteil
- Thermostatkopf Halo
- Anschlussstücke für Heizkörperanschlüsse R 1/2 und G 3/4
- Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss
- Verkleidung aus Kunststoff
- Max. Betriebstemperatur 120 °C, mit Verkleidung 90 °C

	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	weiß RAL 9016	9690-42.800	7738336684	siehe Shop	14AI
	verchromt	9690-43.800	7738336685		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

HEIMEIER Multilux V Eclipse

- Anschluss HK Rp 1/2 IG / 3/4 AG
- Durchflussbereich: 10-150 l/h (Werkseinstellung: 150 l/h)
- Einsatz als Thermostatventil oder Anschlussverschraubung für Ventilheizkörper
- Automatischer hydraulischer Abgleich durch integrierten Durchflussregler
- Innengewinde, Rotguss vernickelt
- PN 10
- Anschluss Heizkörper Rp 1/2
- Verkleidungen aus Kunststoff, für Eck- und Durchgangsform passend

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	1/2"	3866-02.000	7738336686	siehe Shop	03AI
	Durchgangsform		3865-02.000	7738336687		
	Verkleidung weiß		3850-50.553	7738332165		13AI
	Verkleidung verchromt		3850-12.553	7738332166		

Thermostat-Heizkörperventil Eclipse mit automatischer Durchflussregelung, PN 10

- Rotguss, vernickelt
- Für den einfachen hydraulischen Abgleich
- Bauschutzkappe orange
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	3931-01.000	7738323259	siehe Shop	02AI
		1/2"	3931-02.000	7738323260		
		3/4"	3931-03.000	7738323261		
	Durchgangsform	3/8"	3932-01.000	7738323262		
		1/2"	3932-02.000	7738323263		
		3/4"	3932-03.000	7738323264		
	Axialform	3/8"	3930-01.000	7738323265		
		1/2"	3930-02.000	7738323266		

Thermostat-Heizkörperventil Eclipse 300 mit automatischer Durchflussregelung, PN10

- Durchflussbereich: 30 – 300 l/h = 20 kPa
- Rotguss, vernickelt
- Bauschutzkappe grün
- Mit stufenloser Voreinstellung und automatischer Durchflussregelung
- Für Thermostate mit Gewindeanschluss M30 x 1,5

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	Rp 1/2	3951-02.000	7738339535	siehe Shop	02AI
	Durchgangsform		3952-02.000	7738339536		
		G 3/4	3956-02.000	7738339537		
	Axialform	Rp 1/2	3950-02.000	7738339538		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Thermostat-Heizkörperventil V-exact II, PN 10

- Rotguss, vernickelt
- Bauschutzkappe weiß
- Mit stufenloser Voreinstellung
- Thermostat-Oberteil R 3/8" – R 3/4" ohne Entleeren der Anlage mit Montagegerät auswechselbar
- Kv_s-Wert 0,86
- M30 x 1.5

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	3711-01.000	7738308435	siehe Shop	02AI
		1/2"	3711-02.000	7738308436		
		3/4"	3711-03.000	7738308437		
	Durchgangsform	3/8"	3712-01.000	7738308438		
		1/2"	3712-02.000	7738308439		
		3/4"	3712-03.000	7738308440		
	Axialform	3/8"	3710-01.000	7738308433		
		1/2"	3710-02.000	7738308434		

Einstellschlüssel

- Farbe grau


	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	IMI Einstellschlüssel	■ für V-exact II ab 2012 und Vekolux	3670-01.142	7738336689	siehe Shop	13AI

Heizkörperverschraubung „Regulux“, PN 10

- Rotguss, vernickelt
- Zum Absperren, Voreinstellen, Regulieren, Füllen und Entleeren
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Mit proportionaler Feinsteinstellung durch Doppelkegel
- Beim Entleeren des Heizkörpers bleibt der eingestellte Massenstrom unverändert

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	0351-01.000	81909140	siehe Shop	04AI
		1/2"	0351-02.000	81909144		
		3/4"	0351-03.000	81909148		
	Durchgangsform	3/8"	0352-01.000	81909160		
		1/2"	0352-02.000	81909164		
		3/4"	0352-03.000	81909168		

Entleerungs- und Fülleinrichtung

	Schlauchanschluss Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	81909800	siehe Shop	13AI

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo – Thermostatköpfe und Ventile

Resideo Thermostatregler Thera-30

- Für
  - Thermostatventile Honeywell / Resideo (ab Baujahr 1995)
  - Braukmann- und Heimeier-Thermostatventile
  - Ventil-Kompakt-Heizkörper mit MNG- oder Heimeier-Ventileinsatz
  - Oventrop (ab Baujahr 1999)
- Einfache Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereichs ohne Werkzeug mittels Begrenzungstasten
- Weiß
- Sollwertbereich ca. 6 °C bis ca. 28 °C Fühlertemperatur bei Nenndurchfluss

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thera-30	■ Festfühler ■ Ohne Nullstellung ■ Mit Flüssigkeitselement	T6000	7738345085	siehe Shop	12TD
		■ Festfühler ■ Mit Nullstellung ■ Mit Flüssigkeitselement	T6000W0	7738345089		

Resideo Thermostatregler Thera-6

- Hochwertiger Flüssigkeitsfühler "Made in Germany" mit hoher Stellkraft und minimaler Hysterese
- Gewindeanschluss M30 x 1,5 (Schließmass 11,5 mm) und Danfoss DA
- Frostschutzstellung (bei Versionen ...W0 die Stellung 0)
- Diebstahlsicherungsring als Zubehör
- Varianten mit Fernfühlern mit einer Kapillarrohrlänge von 2m
- Geschlossener Verstellgriff für optimale Hygiene und einfache Reinigung
- Bereichsbegrenzer einfach nachrüstbar
- Einstellbereich bei Modellen ohne Nullstellung: 6-28 °C, bei Modellen mit Nullstellung 1-28 °C

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thera-6	■ Festfühler ohne Nullstellung	T3019	7738338970	siehe Shop	12TD
		■ Festfühler mit Nullstellung	T3019W0	7738338975		
		■ Fernfühler (2m Kapillarrohrlänge) ohne Nullstellung	T301920	7738338971		
		■ Fernfühler (2m Kapillarrohrlänge) mit Nullstellung	T301920W0	7738338972		
		■ Festfühler ohne Nullstellung f. Danfoss RA	T3019DA	7738338973		
		■ Festfühler mit Nullstellung f. Danfoss RA	T3019DAW0	7738338974		

Diebstahlsicherung für Thermostatregler Thera-2, Thera-3 und Thera-6

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Diebstahlsicherung	■ Für Thermostatregler Thera-2, Thera-3 und Thera-6	TA 6900A001	80518864	siehe Shop	20TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Festfühler Thera-2080 FL/Behördenmodell

- Für Thermostatventile Honeywell / Resideo (ab Baujahr 1995) und MNG
- Mit Frostschutz und Blockierung, Begrenzung und Einengung des Sollwertbereichs
- Sollwertbereich 6 °C bis 28 °C bei Nenndurchfluss, nachträglich justierbar
- Weiß
- Optische Kontrolle der Einstellung durch Memory-Clip

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thera-2080 FL	■ Ohne Nullstellung ■ Mit Flüssigkeitselement	T7001	83126806	siehe Shop	12TD

Zubehör für Resideo Thermostatregler

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Diebstahlsicherungsringe	■ Für Fernfühler / Festfühler 2080FL (Behördenmodell) ■ 2 teilig	TA2080A001	80518900	siehe Shop	20TD

Resideo Thermostat mit Fernversteller

- Für einfache Montage auf Kabelschächten oder auf der Wand
- Weiß
- Mit flüssigkeitsgefülltem Fühler
- Sollwertbereich ca. 8–28 °C

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Thermostat mit Fernversteller	■ Kapillarrohrlänge 2 m	T100MZ-2512	7747405347	siehe Shop	12TD

Resideo Heizkörperregler TheraPro HR90

- Elektronischer Heizkörperregler ohne Netzanschluss (mit Batterie)
- Zur Verwendung anstatt herkömmlicher Heizkörperthermostatköpfe für Ventilunterteile von thermostatischen Heizkörper-Ventilen der Fabrikate: Centra, Danfoss (RA) über beigelegten Adapter, Heimeier (Typ 200..., 210..., 220..., 302... und 305...), Honeywell-Braukmann, Junkers, Landis & Gyr, MNG, Oventrop (ab Baujahr 02/1998). Für weitere Fabrikate sind Adapter auf Anfrage lieferbar
- Individuell zu gestaltendes Tages- u. Wochenprogramm mit je 6 Schaltpunkten und 3 unterschiedlichen Temperaturen pro Tag
- Optimale Regelung durch Fuzzylogik
- Intelligent durch Mikroprozessor, z.B. bei offenem Fenster schließt der Regler das Ventil zur Energie-Einsparung
- Einfache Bedienung durch großes, in der Neigung einstellbares Display mit Hintergrundbeleuchtung

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	HR90	■ Zum direkten Anbau am Heizkörperventil	7738314352	siehe Shop	23TD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Resideo druckunabhängiges Thermostat-Ventil PN 10 - Kombi-TRV

- Für die Versorgung von Heizkörpern in Zweirohr-Systemen
- Kombination aus voreinstellbarem Thermostatventil und Differenzdruckregelventil
- Eck-, Durchgangs-, Winkeleck- und Axialform
- Durchflussbereich 20 - 140 l/h
- Mit Schutzkappe blau mit eingeprägtem " PI"
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Differenzdruck 0,6 bar
- Max. Betriebstemperatur 120 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215
- Ventileinsatz kann im laufenden Betrieb und ohne Entleeren mit dem Servicewerkzeug ausgetauscht werden (siehe Zubehör)

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	V2100EPI10	7738332465	siehe Shop	13TD
		1/2"	58	V2100EPI15	7738332466		
		3/4"	68	V2100EPI20	7738332467		
	Durchgangsform	3/8"	85	V2100DPI10	7738332468		
		1/2"	95	V2100DPI15	7738332469		
		3/4"	108	V2100DPI20	7738332470		
	Axialform	3/8"	50	V2100API10	7738332471		
		1/2"	54	V2100API15	7738332472		
	Winkeleck links	1/2"	52	V2100LPI15	7738336720		
	Winkeleck rechts	1/2"	52	V2100RPI15	7738336721		

Zubehör zu Thermostatventil Kombi-TRV

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Montagegerät	■ für den Oberteilwechsel ohne Anlagenentleerung	VA8200A003	7738332473	siehe Shop	20TD
	Voreinstellschlüssel	■ für alle Ventiltypen PI, VS, FS, FV und SL ■ Metallausführung	VA8201PI04	7738332474		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Resideo Thermostat-Ventilkörper PN 10 – SX

- Eck- und Durchgangsform – Ventilkörper aus Messing vernickelt
- Axialform – Ventilkörper aus Messing vernickelt
- Universalanschluss für Stahlrohr sowie Kupfer- und Präzisionsstahlrohr in Verbindung mit Doppelkegelring (Klemmring) und Druckschraube
- Voreinstellbares Oberteil für große Anwendungsbereiche
- Mit Schutzkappe cremefarben
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Differenzdruck 2 bar
- Max. Wassertemperatur 130 °C
- Einbaumaße nach DIN EN 215

	Ausführung	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	52	V2000ESX10	7738338981	siehe Shop	13TD
		1/2"	58	V2000ESX15	7738338982		
		3/4"	66	V2000ESX20	7738338983		
	Durchgangsform	3/8"	85	V2000DSX10	7738338978		
		1/2"	95	V2000DSX15	7738338979		
		3/4"	106	V2000DSX20	7738338980		
	Axialform	3/8"	24	V2000ASX10	7738338976		
		1/2"	26	V2000ASX15	7738338977		

K_V-Werte bei p-Abweichung 2 K

Voreinstellung	1	2	3	4	5	6
K_V-Wert	0,063	0,095	0,16	0,28	0,43	0,54

Austausch-Oberteil zu Resideo-Thermostatventilen

- Zur Umrüstung von Mira-Ventilen auf thermostatische Regelung mit thera–Thermostaten oder Austausch von THV


	Für Anschluss Zoll	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/8" – 3/4"	■ SX-Kegel	VS1200SX01	7738338989	siehe Shop	20TD
		■ FX-Kegel	VS1200FX01	7738338988		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Resideo Heizkörperverschraubung „Verafix“, PN 10

- Regulier- und absperrbare Verschraubung mit Entleerung
- Regulierung, Absperrung, Entleerung, Spindelabdichtung durch O-Ringe
- Entleerung mit 1/2"-Schlauchanschluss
- Durchflussrichtung beliebig
- Messing
- Matt vernickelt
- Für Heißwasser bis 130 °C bei 10 bar
- Für Niederdruckdampf 110 °C bei 0,5 bar
- Voreinstellung durch Entleerungsvorgang nicht beeinflussbar
- DN 10–20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Kupfer- und Präzisions-Stahlrohr 10–22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube
- Baumaße nach DIN 3842

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	V2400E0010	83847030	siehe Shop	12TD
		1/2"	V2400E0015	83847040		
		3/4"	V2400E0020	83847050		
	Durchgangsform	3/8"	V2400D0010	83847130		
		1/2"	V2400D0015	83847140		
		3/4"	V2400D0020	83847150		

Resideo Heizkörperverschraubung „Verafix-E“, PN 10

- Regulier- und absperrbare Verschraubung mit Entleerung
- Entleerung mit 1/2"-Schlauchanschluss
- Durchflussrichtung beliebig
- Messing
- Matt vernickelt
- 10 bar
- Für Heißwasser bis 130 °C
- Spindelabdichtung durch O-Ringe
- DN10–20 Universalanschluss mit Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) für Gewinderohr bzw. für Kupfer- und Präzisionsstahlrohr 10–22 mm unter Verwendung von Klemmring und Druckschraube
- Baumaße nach DIN 3842

	Ausführung	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	3/8"	V2420E0010	83629060	siehe Shop	12TD
		1/2"	V2420E0015	83629064		
		3/4"	V2420E0020	83629068		
	Durchgangsform	3/8"	V2420D0010	83629072		
		1/2"	V2420D0015	83629076		
		3/4"	V2420D0020	83629080		

Zubehör für Resideo Heizkörperverschraubung „Verafix“


	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Entleerungsvorrichtung	■ Für Heizkörperverschraubungen „Verafix“ ■ 1/2" Schlauchanschluss	VA3300A001	83847820	siehe Shop	20TD
	Spezialschlüssel	■ Zum Betätigen der Entleerungsvorrichtung ■ Zum Einstellen der Heizkörperverschraubung „Verafix“	VA8300A001	80519150		

7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Resideo Klemmringverschraubung

- Bestehend aus: Klemmring, Druckschraube und Stützhülse im Polybeutel
- Für Regulierventile mira, Thermostatventile Thera, Verschraubungen Verafix, Schrägsitzventile und Kombiventile u. a.

	Anschluss Zoll x mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	1/2" x 15	FIG1/2CSS15	7738322543	siehe Shop	20TD

Beim Anschluss von Kupferrohr unbedingt Stützhülsen verwenden
Auf Anfrage auch für 3/4" x 22 mm lieferbar

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Danfoss – Thermostatköpfe und Ventile

Danfoss Fühlerelemente gasgefüllt

- Begrenz- oder blockierbar
- Gasgefülltes Wellrohrelement
- Temperaturbereich 7 bis 28°C
- Präzise Temperatureinstellung
- Höchste Regelgenauigkeit nach EN215
- Farbe RAL 9016
- Zubehör siehe Folgeseiten

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Aero RA Click	■ Eingebauter Fühler ■ Mit Schnappbefestigung Frostschutz	015G4590	7738344579	siehe Shop	03AD
		Mit Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz	015G4598	7738344580		
	Aveo RA	■ Verstärktes Behördenmodell ■ Eingebauter Fühler ■ Frostschutz	015G4040	7738344489		

Danfoss Fühlerelemente flüssigkeitsgefüllt

- Begrenz- oder blockierbar
- Flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement
- Temperaturbereich 8 bis 28°C
- Präzise Temperatureinstellung
- Höchste Regelgenauigkeit nach EN215
- Farbe RAL 9016
- Zubehör siehe Folgeseiten

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	React RA Click	■ Eingebauter Fühler ■ Mit Schnappbefestigung ■ Frostschutz	015G3090	7738344573	siehe Shop	03AD
		■ Fernfühler 0-2m ■ Mit Schnappbefestigung ■ Frostschutz	015G3092	7738344574		
		■ Eingebauter Fühler ■ Mit Schnappbefestigung ■ Mit Nullabsperrung zusätzlich zum Frostschutz	015G3098	7738344575		

Ferneinstellelement RA

- Begrenz- oder blockierbar
- Flüssigkeitsgefülltes Wellrohrsystem
- Temperaturbereich 8 bis 28 °C

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	RA 5062	■ Mit Kapillarrohrlänge 2 m	013G5062	82882720	siehe Shop	03AD

Ferneinstellelemente mit Kapillarrohrlänge 5 oder 8 m auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperthermostat Eco™

- Bedienung per Handrad
- Programmierung über Bluetooth und Danfoss Eco™APP
- inklusive Adapter für Danfoss RA und Ventile M 30x1,5
- Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- Temperaturbereich: 4-28 °C
- TÜV-zertifiziert

	Typ	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Danfoss Eco™	014G1001	7738330228	siehe Shop	61AD

Zubehör zu Fühlerelementen

	Bezeichnung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€	RG
	Handversteller		013G5002	83472698	siehe Shop	05AD
	Stopfbuchse	■ Für Ventilgehäuse RA	013G0290	83472610		03AD
		■ Für Ventilgehäuse RAVL/RAV	013U0070	83472600		
	Schraubendreh-Set	■ Bestehend aus einem 6-Kant-Schlüssel und einem Gewindeschlüssel	013G1236	83472820		05AD
	Diebstahlsicherung (Beutel 20 Stück)	■ Für Fühler mit weißer Schnappbefestigung [1]	013G5245	7747202100		
	Diebstahlsicherung (Beutel mit 5 x 10 Stück)	■ Für Fühler Aveo, Danfoss Eco sowie Fühler RAX / RTX[1]	013G1232	7747202101		
	Winkeladapter	■ Für Fühlerelemente Aero RA Click, React RA Click	013G1350	83472130		
	Adapterset inkl. Stopfbuchse (013U0070)	■ Zur Direktmontage eines Ally oder Danfoss Eco Thermostates auf Ventile der Baureihen RAV und RAVL	014G0250	7738306707		61AD

[1] Preis pro Beutel

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Ventilgehäuse Typ RA-DV, PN 10

- Mit grüner Bauschutzkappe
- Druckunabhängig, mit Voreinstellung
- Einfacher hydraulischer Abgleich
- Für 2-Rohr-Pumpenwasseranlagen
- Medientemperatur 2-95 °C

	Ausführung	Typ	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	RA-DV 10	3/8"	013G7721	7738319553	siehe Shop	03AD
		RA-DV 15	1/2"	013G7723	7738319555		
		RA-DV 20	3/4"	013G7725	7738325565		05AD
	Durchgangsform	RA-DV 10	3/8"	013G7722	7738319554		03AD
		RA-DV 15	1/2"	013G7724	7738319556		
		RA-DV 20	3/4"	013G7726	7738325564		05AD

Ventilgehäuse Typ RA-N, PN 10

- Mit Voreinstellung
- Gehäuse aus Messing, matt vernickelt
- Mit roter Bauschutzkappe
- Für Pumpenwasseranlagen
- Max. Vorlauftemperatur 120 °C
- Baumaße nach DIN 3841
- Nach DIN/EN 215 geprüft

	Ausführung	Typ	Anschluss Zoll	k_V-Wert (X_p = 2 K)	max. Differenz-druck	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	RA-N 10	R 3/8"	0,04–0,56	0,6	013G0031	82882046	siehe Shop	03AD
	Eckform	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0033	82882047		
	Eckform	RA-N 20	R 3/4"	0,10–1,04	0,6	013G0035	82882048		05AD
	Eckform	RA-N 25	R 1"	0,10–1,04	0,6	013G0037	82882049		
	Durchgangs-form	RA-N 10	R 3/8"	0,04–0,56	0,6	013G0032	82882052		03AD
	Durchgangs-form	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0034	82882053		
	Durchgangs-form	RA-N 20	R 3/4"	0,10–1,04	0,6	013G0036	82882054		05AD
	Durchgangs-form	RA-N 25	R 1"	0,10–1,04	0,6	013G0038	82882055		
	UK (Axial)	RA-N 10	R 3/8"	0,04–0,56	0,6	013G0151	82882057		03AD
	UK (Axial)	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0153	82882058		
	UK (Axial)	RA-N 20	R 3/4"	0,16–0,8	0,6	013G0155	82882059		05AD
	Winkeleck rechts	RA-N 15	R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0233	82882502		03AD
	Winkeleck links		R 1/2"	0,04–0,73	0,6	013G0234	82882504		
	Pressanschluss Eckform		R 1/2"/ DN15	0,04–0,73	0,6	013G3237	7738301629		
	Pressanschluss Durchgangs-form	RA-N 15 Pressfit	R 1/2"/ DN15	0,04–0,73	0,6	013G3238	7738301628		
	Pressanschluss UK (Axial)		R 1/2"/ DN15	0,04–0,73	0,6	013G3239	7738301630		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Rücklaufverschraubung (RLV)

- Absperrbar
- Regulierbar
- Messing vernickelt
- Mit Anschlussmöglichkeit für Füll- und Entleerungsarmatur
- Abmessungen entsprechen DIN 3841-1
- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Max. Vorlauftemperatur 120 °C

	Ausführung	Typ	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Eckform	RVL 10	3/8"	003L0141	82810060	siehe Shop	03AD
		RVL 15	1/2"	003L0143	82810064		
		RVL 20	3/4"	003L0145	82810068		05AD
	Durchgangsform	RVL 10	3/8"	003L0142	82810080		03AD
		RVL 15	1/2"	003L0144	82810084		
		RVL 20	3/4"	003L0146	82810088		05AD
	Pressanschluss Eckform	RVL 15 Pressfit	R 1/2"/DN15	003L1825	7738301631		03AD
	Pressanschluss Durchgangsform	RVL 15 Pressfit		003L1824	7738301632		

Füll- und Entleerungsarmatur

- Für Rücklaufverschraubungen Danfoss RLV
- Mit Schlauchtülle

	Anschluss Zoll	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	3/4" AG	003L0152	82810260	siehe Shop	03AD

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Sonstige Anschlussarmaturen und Zubehör

Abdeckrosette, Doppelt

	Bezeichnung	Beschreibung	Lochung mm	Artikelnummer	€	RG
	Abdeckrosette, Doppelt	■ Aus Kunststoff ■ Rohrabstand 50 mm	15	80007460	siehe Shop	08AO
			16	80007464		

Verschlussstopfen, PN 10

- Mit O-Ring-Abdichtung
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	82289120	siehe Shop	330

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Entleerungsventil

- Messing, vernickelt
- 4-Kant-Spindel 5 mm
- Axial drehbarer Wasseraustritt
- Schlüssel-Betätigung
- Mit O-Ring-Abdichtung
- Bis 130 °C

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	G 1/2"	82911060	siehe Shop	330

Anschlussstopfen, PN 10, Verstärkte Ausführung

- O-Ring-Abdichtung am Außengewinde
- Mit versetztem Gewinde
- Messing vernickelt
- Bis 130 °C

	Außengewinde x Innengewinde Zoll x Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2" x 3/8"	82289081	siehe Shop	330

Entlüftungsstopfen, PN 10

- Mit O-Ring-Abdichtung
- Für Steckschlüsselbetätigung
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	82289060	siehe Shop	330

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Entlüftungsventil, PN 10, mit drehbarer Kunststoffkappe

- Mit O-Ring-Abdichtung
- Für Steckschlüsselbetätigung
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C
- Drehbare Kunststoffkappe mit Übergang für Entlüftungsschlauch

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	3/8"	82283080	siehe Shop	330
	1/2"	82283084		

Steckschlüssel

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Steckschlüssel	■ Für Entlüftungsstopfen und -ventile	80894040	siehe Shop	330

Blind- und Entlüftungsstopfen im Set, PN 10

- Selbstdichtend
- Mit Steckschlüssel aus Kunststoff
- Messing, vernickelt
- Bis 130 °C
- Kunststoffkappe drehbar

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	1/2"	7738330163	siehe Shop	330

Exzenter für Anschlussarmatur

- Zum Ausgleich axialer Rohrabstände
- Achsmaß variabel von 35 mm bis 65 mm
- Mit Überwurfmutter G 3/4"
- O-Ring dichtend
- Messing vernickelt

	Außengewinde Zoll	Artikelnummer	€	RG
	G 3/4" x G 3/4" Eurokonus	82289200	siehe Shop	330
	G 3/4" x M 22x1,5	82289204		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Automatisches Entlüftungsventil Taco-Vent

- Automatische Funktion durch Quellfähigkeit der im Ventileinsatz eingelegten Scheiben aus Spezial-Zellulose
- Austausch vom Ventileinsatz ohne Entleeren der Anlage, da mit Kugelventil ausgerüstet
- Messing vernickelt
- Selbstdichtend (1/2"-Ausführung)
- Max. Betriebsdruck 8,5 bar
- Max. Betriebstemperatur 115 °C
- Bauhöhe 26 mm

	Typ	Anschluss R Zoll	Schlüsselweite mm	Artikelnummer	€	RG
	40-5420	1/2"	19	80899116	siehe Shop	331

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkörperbefestigungen

Bei der Montage von Heizkörpern sind die vom Hersteller mitgelieferten bzw. empfohlenen Befestigungen in entsprechend empfohlener Anzahl zu verwenden. Damit wird gewährleistet, dass Befestigungen und Heizkörper
aufeinander abgestimmt und für die bestimmungsgemäße Verwendung und vorhersehbarer Fehlanwendung geeignet sind.

Bei der Montage der Befestigung an der Wand sind Material und Aufbau der Wand vor Ort zu überprüfen und zu berücksichtigen sowie geeignetes Montagezubehör (wie z.B. Schrauben und Dübel) zu verwenden. Die entsprechenden Regeln der Technik sind einzuhalten und die möglichen Belastungen des Heizkörpers nach erfolgter Montage zu prüfen und zu dokumentieren.

Buderus-Montage-System BMSplus

Das Buderus-Montage-System BMSplus ist ein einheitliches Befestigungssystem für alle Buderus-Flachheizkörper und für nahezu jede Einbausituation.

Das BMSplus bietet für die Praxis folgende entscheidende Vorteile:

- Variable Anordnung der Konsolen durch den auf der Rollnaht horizontal verschiebbaren Adapter (Typ 20 - 33)
- Das BMSplus-Set und damit die komplette Befestigung bleibt am montierten Heizkörper nahezu unsichtbar (Typ 21, 22, 33)
- Der mitgelieferte Blindstopfen hat einen Innen-Sechskant mit einer Schlüsselweite von 12mm.

Befestigung von Heizkörpern - Anforderungen für Planung und Bemessung - VDI 6036

- Die Richtlinie gilt für die Auswahl und Bemessung von Konsolen bzw. Befestigungssystemen für die Boden- und Wandbefestigung von Heizkörpern, die zum Zwecke der Raumheizung z. B. in Wohn-, Gewerbe- bzw. Bürogebäuden installiert werden. Diese Richtlinie berücksichtigt den bestimmungsgemäßen und realen Gebrauch und soll den Planer und Ausführenden dabei unterstützen, für die jeweilige Anforderungsklasse die entsprechenden Heizkörperkonsolen bzw. Befestigungssysteme auswählen und bemessen zu können. Die fachgerechte Montage von Heizkörpern und deren Befestigungssystemen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.
- Die Anforderungsklassen werden nach dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und Annahmen für das Auftreten von vorhersehbarem aber nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und dessen Zusatzbelastungen auf den Heizkörper bzw. dessen Befestigung klassifiziert. Die Zuordnung zu Anforderungsklassen bezieht sich auf den Nutzungszeitraum und nicht auf die Bauphase des Gebäudes.
- Es werden 3 Anforderungsklassen unterschieden:
  - Mindest-, normale und erhöhte Anforderungen / Anforderungsklasse 2 Hier wird zugrunde gelegt, dass wegen geringerer Achtsamkeit im Umgang mit den Werten bei "fremdem" Eigentum, des Nichtvorhandenseins eines potenziellen persönlichen materiellen Schadens, der Vielzahl der Nutzer und damit einer gewissen Anonymität beim fahrlässigen Gebrauch eine Fehlbenutzung in Kauf genommen wird. Daraufsetzen oder -stellen, ist in dieser Anforderungsklasse mit eingeschränkten Kräften als vorhersehbarer Fehlgebrauch berücksichtigt. Es ist mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Auftretens von höheren Zusatzbelastungen in alle Lastrichtungen zu rechnen.
  - Hohe Anforderungen / Anforderungsklasse 3 Hier kommen die besondere Art der Nutzung und/oder die spezifischen Verhaltensweisen der Nutzer zum Tragen. Dieser Einsatzbereich ist im Allgemeinen durch hohe Anonymität der Nutzer gekennzeichnet. Grob fahrlässiges und teilweise auch vorsätzliches Verhalten muss angenommen werden. Es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von hohen Zusatzbelastungen zu rechnen. Beispielhaft Fluchtwege, Klassenräume
  - Sehr hohe Anforderungen bzw. Sonderbelastungen / Anforderungsklasse 4 In diesem Fall gelten zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Anforderungsklasse 3 gesonderte Anforderungen oder Vorschriften in Form von Sonderlasten, die vom Planer und/ oder vom Auftraggeber, Nutzer, Eigentümer oder deren Beauftragten für den jeweiligen Einsatzbereich zu definieren und zu berücksichtigen sind. Beispielhaft JVA's oder psychiatrische Kliniken
- In der Richtlinie ist eine tabellarische Zuordnung der empfohlenen Anwendungsfälle zu den Anforderungsklassen enthalten.

Befestigung von Heizkörpern – Auswahl und Dimensionierung der Befestigungen

Die Buderus Montagesysteme wurden gemeinsam mit den Buderus Heizkörpern Logatrend nach der VDI 6036 überprüft und erfüllen die jeweilige Anforderungsklasse gemäß nachstehender Tabelle. Für die Anforderungsklasse 2 wurde dabei unterstellt, dass die seitlichen Krafteinwirkungen über die Rohrleitungen aufgenommen werden, was nach VDI 6036, Anhang D zulässig ist.

Buderus Flachheizkörper Logatrend VC/VCM/C-Profil/Plan

System	AK 2														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
338-1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

System	AK 3														
Baulänge	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
FMS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	–
FEX (Typ 11)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Benötigtes Zubehör															
Verschiebesicherung M (FMS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

Buderus Flachheizkörper Logatrend CV-Profil/Plan

System	AK 2					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F7E (Typ10)	2	2	2	2	2	2
F8 (Typ10) [1]	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [1]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 1: Anzahl Konsolen für Anforderungsklasse 2 nach VDI 6036

[1] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen brauchen nicht montiert zu werden (F7M).

System	AK 3					
Baulänge	300	400	500	600	700	900
F8 (Typ10) [2]	2	2	2	2	2	2
F7M (Typ 20, 21, 22) [2]	2	2	2	2	2	2

Tabelle 2: Anzahl Konsolen und Zubehör für Anforderungsklasse 3 nach VDI 6036

[2] Hinweis: Die mitgelieferten seitlichen Verschiebesicherungen müssen montiert werden.

Wandbefestigung für VC/VCM/C-Profil/Plan

Mehrreihige Flachheizkörper (Heizkörpertypen 20/21/22/30/33)


	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite		auf Anfrage		
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 2 verzinkten Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben (bis BL1600)	für Bauhöhe 300 mm	7738325243	24,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738325245	24,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738325247	23,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738325249	24,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738325251	27,—	ET09
	FMS (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 bis Baulänge 2600 mm mit Set Verschiebesicherung M ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 3 verzinkten Schnellkonsolen, 6 Dübel, 6 Schrauben (BL1800-3000)	für Bauhöhe 300 mm	7738325244	27,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738325246	25,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738325248	24,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738325250	25,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738325252	29,—	ET09

[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle: Ergänzung mit den Rohwand Adapter-Sets möglich ▶ siehe nächste Seite

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 11)

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole) [1)]	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite		auf Anfrage		
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole)	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 2 verzinkten Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schrauben (bis BL1600)	für Bauhöhe 300 mm	7738331898	25,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738331900	23,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738331902	23,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738331904	27,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738331906	31,—	ET09
	FEX (Fertigwand, Einreihig, Schnellkonsole)	■ Für Typ 11 ■ Wandabstand 43 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 und 3 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers** ■ Bestehend aus: 3 verzinkten Schnellkonsolen, 6 Dübel, 6 Schrauben (BL1800-3000)	für Bauhöhe 300 mm	7738331899	29,—	ET09
			für Bauhöhe 400 mm	7738331901	25,—	ET09
			für Bauhöhe 500 mm	7738331903	27,—	ET09
			für Bauhöhe 600 mm	7738331905	31,—	ET09
			für Bauhöhe 900 mm	7738331907	39,—	ET09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.



Stand: Juli 2025

Einreihige Flachheizkörper (Heizkörpertyp 10)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm	auf Anfrage		
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Metallteile verzinkt und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Schallschutzeinlage ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Wandabstand: 30 mm ■ Set mit Blind-/Entlüftungsstopfen in Kartonagebox ■ **Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers**			
		Bestehend aus: 2 Konsolen 577 SL, 2 Halter 575 SL, 4 Schrauben und 4 Dübeln (bis BL1600)	7738325437	25,—	ET09
		Bestehend aus: 3 Konsolen 577 SL, 3 Halter 575 SL, 6 Schrauben und 6 Dübeln (BL1800-3000)	7738325438	29,—	ET09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehöre



	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Set Verschiebesicherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole	8718577112	3,80	240
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 2 Bohrdübeln und 2 Abstandhaltern ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 ■ Bis BL 1600 mm: Einmal erforderlich (FMS/FEX) ■ Ab BL 1800 mm: FMS: separates Set bestellen FEX: zweimal erforderlich	7738323755	15,80	240
	Rohwand Adapter-Set FMS (für BL>1800 mm)	■ Für die Montage der serienmäßigen FMS-Befestigung mit Bohrdübeln für z.B. Rohwandmontage ■ Bestehend aus 3 Bohrdübeln, 3 Abstandhaltern und 1 FMS Konsole ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036			
		Bauhöhe 300 mm	7738323756	33,50	240
		Bauhöhe 400 mm	7738325075	35,10	240
		Bauhöhe 500 mm	7738325076	35,10	240
		Bauhöhe 600 mm	7738325077	35,10	240
		Bauhöhe 900 mm	7738325078	36,70	240
	Rohwand Adapter-Set FMS/FEX easy	■ Für die Rohwandmontage der serienmäßigen FMS/FEX-Befestigung ■ Bestehend aus 4 Überbrückungsklötzen, 4 Sechskantschrauben und 4 Dübeln ■ Erfüllt AK 2 nach VDI 6036 sowie AK 3 bei Typ 11 ■ Für AK 3 (bei FMS) nach VDI 6036 mit Set Verschiebesicherung M (bis BL 2600 mm) ■ Einmal erforderlich (bis BL 1600 mm) bzw. zweimal erforderlich (> BL 1600 mm)	7738325079	9,10	240

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Wandbefestigung für vertikale Flachheizkörper Logatrend CV

Wandbefestigung für vertikale Flachheizkörper Logatrend CV


	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	F7M	■ F7M für Typ 20, 21, 22 ■ Wandabstand (F7M) 36 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite im Lieferumfang der Heizkörper CV Profil / Plan Typ 20/21/22/30/33	imLieferumfan-gF7M	siehe Shop	
		Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers	7738323294	31,—	ET09
	F7E	■ F7E für Typ 10 CV-Profil ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite im Lieferumfang der Heizkörper CV-Profil Typ 10	imLieferumfan-gF7E	siehe Shop	
		Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers	7738323295	31,—	ET09
	F8	■ Für Typ 10 CV-Plan ■ Wandabstand 14 mm ■ 2 geteilte Schnellkonsolen (2 untere und 2 obere verzinkte Konsolen), 6 Dübel, 6 Schrauben und seitliche Verschiebesicherung ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Für erhöhte Anforderungen AK 3 nach VDI 6036 verwendbar im Lieferumfang der Heizkörper CV Plan Typ 10	imLieferumfan-gF8	siehe Shop	
		Nur für Ersatzlieferung, da Befestigung im Lieferumfang des Heizkörpers	7738323644	32,—	ET09

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Weitere Befestigungen / Befestigungszubehöre für FHK Logatrend

Mehrreihige Flachheizkörper Logatrend


	Bezeichnung	Beschreibung	Höhe Heizkörper mm	Artikelnummer	€	RG
	FMX (Fertigwand, Mehrreihig, Schnellkonsole) [1]	■ Für Typ 20, 21, 22, 30, 33 ■ Wandabstand 35 mm ■ Mit integrierter Aus- und Abhebesicherung, Schallschutzeinlage und verstellbar zum Ausgleich schiefer Wände ■ Bestehend aus: 2 Schnellkonsolen, 4 Dübel, 4 Schauben ■ Für erhöhte Anforderungen der AK 3 nach VDI 6036 (mit Zubehör Verschiebesicherung M) ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite	300	8718577106	18,40	240
			400	8718577107	19,—	240
			500	8718577108	20,50	240
			600	8718577109	20,80	240
			900	8718577110	22,60	240
	Set Verschiebesi-cherung M	■ Aufnahme seitlicher Krafteinwirkung ■ Für AK 3 nach VDI 6036 einmal je FHK notwendig ■ Bestehend aus Kunststoffteil, Schraube und Mutter ■ Zur Kombination mit FMS / FMX-Konsole		8718577112	3,80	240
	Bohrkonsole-nset	■ Für Befestigungen der FMS/FMX-Konsole mit Bohrdübeln ist das Set zusätzlich zu bestellen ■ Bestehend aus 4 Bohrkonsolen 130 mm ■ Befestigung mit Schraube und Mutter M8		8718577113	38,70	240

[1] Für Rohwandmontage oder andere Anwendungsfälle kann das Befestigungssystem mit dem Bohrkonsolenset ergänzt werden

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Einreihige Flachheizkörper Logatrend



	Bezeichnung	Beschreibung	Höhe Heizkörper mm	Artikelnummer	€	RG
Exzenterkopf (Nicht für Logatrend Plan-FHK geeignet)						
	FEE (Fertigwand, Einreihig, Exzenterkopf)	■ Für profilierte FHK Typ 11 ■ Wandabstand 28 mm ■ Bestehend aus 2 Exzenterköpfen, 2 Distanzschrauben, 2 Dübel, 2 Schrauben, 2 Aushebesicherungen, 2 Distanzstücken und 2 Abstandskappen ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Alle Heizkörperhöhen ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Bei BL > 1600 mm ist eine weitere (eine dritte) Konsole zu verwenden	300 - 900	7736661406	10,50	240
Standardkonsolen						
	338	■ Bestehend aus: 2 Konsolen 577, 2 Halter 575, 4 Schrauben und 4 Dübel ■ Verstellbereich (Wand bis Schallschutzaufnahme) 45 - 55 mm ■ Für Logatrend-FHK vom Typ 11 und weitere Anwendungen		82282800	11,30	241
	338-1 (SL)	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 (im Lieferumfang des FHK) und weitere Anwendungen ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Verstellbereich (Wand bis Schallschutzaufnahme) 70 - 85 mm ■ Bestehend aus: ■ 2 Konsolen 577 SL, 2 Halter 575 SL, 4 Schrauben und 4 Dübeln		82282804	21,60	241
	Set 531-75	■ Für Logatrend-FHK Typ 10 ■ Für AK 3 nach VDI 6036 ■ Verstellbereich: 60-75 mm ■ Wandabstand: 25-40 mm ■ Bestehend aus: 4 Konsolen 531-75, 4 Verschiebesicherungen 524-25, 8 Schrauben und 8 Dübeln		7738320107	105,40	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Konsolen und Halter zur Wandmontage

WEMEFA Hängersatz für Wandbefestigung

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	308	■ Für DIN-Guss- und DIN-Stahlradiatoren ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 516 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 521 - Schraube und Dübel	82282740	18,—	241
	310	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM “ ■ Bestehend aus: - Universalbefestigung 501 S (verzinkt, mit Schallschutz im Schiebeteil) - Halter 517 (mit Druckfeder, verzinkt) - Abstandhalter 522 - Schraube und Dübel	82282760	16,20	241

WEMEFA Abstandhalter

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	521	■ Für DIN-Guss- und DIN-Stahlradiatoren	82282680	7,70	241
	522	■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM “	82282682	7,70	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

WEMEFA Allzweck-Bohrkonsole


- Mit Doppelkonus für festen Halt auch in Hohlblocksteinen
- Tiefeneinstellung durch eingeprägte Zahlenskala

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	RHE	■ Für Flachheizkörper und Radiatoren als Trägerkonsole verwendbar ■ Mit Sechskant-Exzenter aus Kunststoff für die Höhenregulierung ■ ZB0278				
		Länge 100 mm	670	81397058	3,90	241
		Länge 130 mm	671	81397060	4,10	241
		Länge 160 mm	672	81397064	4,20	241
		Länge 200 mm	673	81397068	5,40	241
		Länge 240 mm	674	81397072	6,70	241
	RHP	■ Für Radiatoren in Verbindung mit Klemmhaltern als Trägerkonsole verwendbar ■ Durch Bohrung mit Haltekralle Typ 597 als Halterung für Flachheizkörper Plan verwendbar (separat bestellen) ■ Weitere passende Klemmhalter: 516, 517, 5170, 520 (separat bestellen)				
		Länge 100 mm	675	81397138	4,20	241
		Länge 130 mm	676	81397140	5,—	241
		Länge 160 mm	677	81397144	5,30	241
		Länge 200 mm	678	81397148	5,40	241
		Länge 240 mm	679	81397152	6,70	241
	RHG	■ Für Befestigungen mit Bohrkonsolen zusätzlich zu bestellen. ■ Als besonders fest sitzender Dübel verwendbar ■ Bohrkonsole 130 mm ■ Mit Schraube und Mutter M8 ■ Für F7-Konsole 6 Stück erforderlich				
		Länge 100 mm	680	81397098	6,90	241
		Länge 130 mm	681	81397100	6,70	241
		Länge 160 mm	682	81397104	7,30	241
		Länge 200 mm	683	81397108	8,70	241

Zubehör für WEMEFA Bohrkonsolen

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	597	■ Für einreihigen Flachheizkörper ■ Seitlich oder von oben greifend ■ Mit Schallschutz	81397820	2,50	241


Halter zur Verwendung mit Bohrkonsolen RHP

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	516	■ Klemmteil WE 516 ■ Für DIN-Stahl- und Gußradiatoren	81396870	3,60	241
		■ Für Stahlröhrenradiatoren „STANDARD“ und „CAMBIOTHERM “ ■ H101			
	517	verzinkt 55 x 40 mm	81396875	4,10	241
	5170	lackiert 55 x 40 mm	81396880	4,30	241
	520	■ Für DIN-Stahlradiatoren	81396885	3,20	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

WEMEFA Universal-Wandbefestigung (Dübelbefestigung)

- Verzinkt

	Typ	Code	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Konsole						
	WR-1	567	■ Für Guss- und Stahlradiatoren ■ Für alle Bautiefen ■ Mit eingeprägter Anbringungstabelle	82282040	13,20	241
Halter						
	WR-2	569	■ Für Guss- und DIN-Stahlradiatoren ■ Für alle Bautiefen ■ Mit Aussparungen für die Einführung des Schraubenziehers ■ Befestigung an der letzten Rippe des Radiators ■ Für Auf- oder Unterputz verwendbar	82282050	8,70	241
	WR-3	571	■ Für Gussradiatoren (Bautiefe 70 mm) ■ Für Auf- und Unterputz verwendbar	82282060	8,50	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Konsolen zur Bodenmontage

WEMEFA STANDFIX-Heizkörperstandkonsole – Standrohre 35 x 10 mm

- Wahlweise Montage auf dem Fußboden, oder auf Grundbeton (ggf. Estrichhöhe berücksichtigen)
- Stahlrohr und Befestigungssatz sind immer getrennt zu bestellen



Typ	Für Stahl- und Gussradiatoren Nabenabstand mm	Für Flach- und Sonderheizkörper Bauhöhe mm	Für Röhrenheizkörper Bauhöhe mm	Länge mm	Artikelnummer	€	RG
360-1	–	200	200	360	81606060	11,60	241
460-1	200	300	300	460	81606064	12,60	241
510-1	–	350	350	510	81606068	13,—	241
560-1		400	400	560	81606072	14,—	241
610-1	350	450	450	610	81606076	14,60	241
660-1	–	500	500	660	81606080	15,20	241
710-1		550	550	710	81606084	15,80	241
760-1	500	600	600	760	81606088	14,80	241
860-1	600	700	700	860	81606092	17,90	241
960-1	–	800	800	960	81606096	18,90	241
1060-1		900	900	1060	81606100	20,70	241
1160-1	900	1000	1000	1160	81606104	21,60	241

Befestigungssatz für Flachheizkörper und Röhrenradiatoren

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Befestigungssatz für Röhrenradiatoren					
	329	■ Für Stahl-, Guss- und Röhrenradiatoren ■ Nicht für Einsäuler-Röhrenradiatoren ■ Mit Schallschutz 057-1 und 057-2 ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole 702 (verzinkt), Halter 703, Abschlussstopfen 707 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606204	22,50	241
Befestigungssatz für Flachheizkörper – Außenmontage					
	WE-334	■ Für Außenmontage von Buderus Flachheizkörpern Typ 10 ■ Bestehend aus: Fuß - Typ 705 (lackiert), Konsole (verzinkt), Halter (verzinkt), Abschlussstopfen; Standrohr ist separat zu bestellen (bauhöhenabhängig) ■ Für AK 2 nach VDI 6036 ■ Anzahl/Einsatzgrenzen siehe Beschreibungsseite ■ Für alle Heizkörperhöhen ■ Bei Baulänge größer 1600 mm sind 3 Konsolen vorzusehen ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	81606224	33,—	241
Befestigungssatz für Flachheizkörper – Innenmontage					
	344	■ Für Innenmontage von mehrreihigen Flachheizkörpern vom Typ 22/30/33 (Nicht bei Baureihen VCM einsetzbar) ■ Bestehend aus: Fuß 701 (lackiert), Konsole, Halter mit Exzenter, Abschlussstopfen 707 ■ Für Fensterbänke nur Klemmträger verwenden ■ Passt nicht zu Buderus Flachheizkörper Typ 20 und 21 ■ **Standrohr nicht enthalten, muss in der erforderlichen Länge sep. ausgewählt werden**	7747429935	33,60	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Innenmontage - Komplett vormontierte Standkonsole					
	WE-870 BUD (SSPK-N)	■ Für Innenmontage von Buderus Flachheizkörper ■ Bestehend aus: 2 Konsolen, 6 Dübel, 6 Schrauben ■ x= 90-150 mm ■ Für AK 2 und 3 nach VDI6036 geeignet ■ Bauhöhe 300-600 mm: Bei Baulängen bis 1800 mm sind zwei Konsolen vorzusehen, bis 2400 mm - 3 Konsolen und bis 3000 - 4 Konsolen ■ Bauhöhe 700-900 mm: Bei Baulängen bis 1200 mm - 2 Konsolen, bis 1800 mm - 3 Konsolen, bis 2400 mm - 4 Konsolen ■ Für Typ 11/20/21/22/30/33 ■ Nicht bei Baureihen Logatrend VCM einsetzbar	7738317469	95,80	241
	WE-870-520 (SSPK-N)	■ Für Innenmontage ■ Für besondere Bodenaufbauten (Rohfußboden) ■ Einzelkonsole ■ Verlängertes Standrohr ■ Tragkraft 180 kg pro Konsole ■ Für Typ 11/20/21/22/30/33 ■ Nicht bei Baureihen Logatrend VCM einsetzbar	7738317470	59,20	241
	WE-870-10 (SSPK-N)	■ Für Innenmontage (Rohfußboden) ■ Einzelkonsole ■ Verlängertes Standrohr mit höhenverstellbarem Fuß ■ Tragkraft 180 kg pro Konsole ■ Für Typ 11/20/21/22/30/33 ■ Nicht bei Baureihen Logatrend VCM einsetzbar	7738317471	70,—	241

Abdeckrosetten für Standkonsolen

- Aus Kunststoff
- Weiß
- Zur Abdeckung der Standfüße

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	8713	■ Für Standfuß - Typ 701 ■ Für Fertigfußboden	7738312915	15,10	241
	8714	■ Für Standfuß - Typ 705 ■ Für Fertigfußboden	7738312916	15,10	241
	WE-825 BUD	■ Für WE-870 ■ Bestehend aus: 2 Fußabdeckungen, 2 Rohrabdeckungen	81606400	35,40	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Fensterbankträger

Fensterbankträger für STANDFIX-Konsolen



- Mit verstellbaren, verchromten Feststellschiebern
- Höhen- und seitenverstellbar
- Einbrennlackiert
- Nicht in Verbindung mit Konsolen der Typenreihe WE817/870

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	020	■ Für Fensterbankbreite 150 – 250 mm	81606320	26,10	241
	021	■ Für Fensterbankbreite 200 – 350 mm	81606324	28,20	241

KLEMMFIX Fensterbankträger für Guss- und Röhrenradiatoren


Unterteil:
- Zum Anschrauben mittels Bügel
- Die Gewinde- und Befestigungsmuttern werden durch eine Kunststoffrosette nach der Montage abgedeckt

Oberteile:
- Für Konsolen Typ 2001
- Mit Feststellschieber zum Einklemmen von Auflagen
- Höhenanpassung möglich
- Befestigung mit 2 Klemmschrauben

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Unterteil					
	2001	■ Für alle Bautiefen	83417064	26,20	241
Oberteile					
	T 10	■ Maß A = 150 – 250 mm ■ Maß B = 70 – 100 mm	83417100	24,50	241
	T 30	■ Maß A = 200 – 350 mm ■ Maß B = 70 – 100 mm	83417104	25,40	241


KLEMMFIX Fensterbankträger

- Bestehend aus Ober- und Unterteil
- Universell einsetzbar für Typen 22/33
- Für alle Bautiefen
- Schallisolierend
- Höhen- und tiefenverstellbare Auflage
- Pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016
- Einfache, nachträgliche Montage
- Kurze Montagezeit
- Keine Demontage der oberen und seitlichen Abdeckleisten nötig

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	2007	■ 1 Stück ■ Benötigte Anzahl abhängig von Länge ■ Für Fensterbankbreite 150-250 mm	83417240	44,70	241

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025



Online Shop

https://onlineshop.buderus.de

Unterlagen & Broschüren

https://buderus.de/de/techniche-dokumentation

Kapitel 8 Fußbodenheizungssysteme

Logafloor, SCHÜTZ, EMPUR

Allgemein	■ Wärmedämmvorschriften	▶ S. 8004
Logafloor	■ Rohre und Zubehör	▶ S. 8005
	■ Tackersystem	▶ S. 8007
	■ Noppensystem	▶ S. 8009
	■ Trockenbausystem	▶ S. 8011
	■ System-Zubehör	▶ S. 8012
	■ Heizkreisverteiler, Verteilerschränke, Regelung und Zubehör	▶ S. 8015
	■ Planungsdienstleistungen Projektbezogen	▶ S. 8029
SCHÜTZ	■ Nockenplattensystem	▶ S. 8030
	■ Tackersystem ultra-takk PRO	▶ S. 8033
	■ Tackersystem vari-takk PRO	▶ S. 8033
	■ Fußbodenheizungssystem R 50	▶ S. 8037
	■ Fußbodenheizungssystem Klett	▶ S. 8041
	■ Trockenbausystem	▶ S. 8044
	■ Zubehör für Nockenplatten-/Tacker/Trockenbau-/Klettsystem	▶ S. 8045
	■ Heizkreisverteiler, varimatic Regelungstechnik, Zubehör	▶ S. 8048
	■ Schütz Airconomy	▶ S. 8002
EMPUR	■ Tackersystem PUR-THERM	▶ S. 8066
	■ Noppensystem top-Nopp	▶ S. 8075
	■ Klettsystem Excusiv-Klett	▶ S. 8078
	■ Trockenbausystem OPTIMAL II	▶ S. 8080
	■ Heizkreisverteiler, Regelungstechnik, Zubehör	▶ S. 8083
Einzelraumregelung		
Einzelraumregelung		▶ S. 8097

Stand: Juli 2025


Schütz Airconomy



Energie sparend, sicher und komfortabel:

Die Flächenheizsysteme von SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und Umweltfreundlichkeit.

Für noch mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden sorgt AIRCONOMY® mit HEIZEN, LÜFTEN, KÜHLEN in einem System. Die ideale Kombination, die zu jeder Zeit durchatmen lässt.



Wir beraten Sie gerne!
Mehr Infos unter www.airconomy.net

SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12 · D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 26 26 / 77-0 · Fax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net · www.schuetz-energy.net

Stand: Juli 2025

AIRCONOMY®



HEIZEN. LÜFTEN. KÜHLEN.

IN EINEM SYSTEM.

AIRCONOMY® ist die ideale Lösung für alle.
Ein Plus an Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden oder im Büro.
Die ideale Kombination, die einen zu jeder Jahreszeit durchatmen lässt.

Wir beraten Sie gerne! Mehr Infos unter www.airconomy.net


SCHÜTZ ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
Schützstraße 12 · D-56242 Selters
Tel. +49 (0) 26 26 / 77-0 · Fax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail info2@schuetz.net · www.schuetz-energy.net

Wärmedämmvorschriften

Fußbodenheizung mit Dämmung.

Gefertigt nach DIN EN 13163 / 13165 für den Einsatzbereich DIN EN 1264 und GEG.



* Erforderliche Dämmung gemäß Energiebilanz (GEG-Nachweis) des Architekten/Bauwerksplaners berücksichtigen

Wärmeschutz
nach EN 1264

1 Forderung DIN EN 1264
R = 0,75 m² K/W

2 3 Forderung DIN EN 1264
R = 1,25 m² K/W

4 Forderung DIN EN 1264
R = 2,00 m² K/W

Gesetzlicher Wärmeschutz
nach GEG

1 Forderung DIN EN 1264
R = 0,75 m² K/W

2 3 4 Forderung DIN 41058/GEG*

Mindestanforderungen gem. GEG
Anlage 1, Tabelle 1:
U = 0,35 W/m² K
Richtwert Dämmung
≥ 2,857 m² K/W

Basis der Berechnung:
Beton, normal 16 cm:
R = 0,076 m² K/W RSE = 0,10

Zementestrich 6 cm:
R = 0,042 m² K/W RSI = 0,107

* ACHTUNG: Die Verordnung schreibt vor, dass der Wärmeschutz der Gebäudehülle bei Neubauvorhaben ab 1. Januar 2016 um ca. 20 % verbessert wird. Der berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes ist für neu errichtete Gebäude ab diesem Zeitpunkt mit dem Faktor 0,75 zu multipizieren!
Erforderliche Dämmung gemäß Energiebilanz (EnEV-Nachweis) des Architekten/Bauwerkplaners berücksichtigen!
Detaillierte Angaben zum Fußbodenaufbau und der Auswahl geeigneter Produkte, entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen.

Rohre und Zubehör

Logafloor Heizrohr PE-RT 5 Schicht

- Aus Polyethylen nach DIN 4721 mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, superflexibel. Basismaterial hochwertiges PE-RT Typ 1 nach DIN 16833/34 mit EVOH-Sperrschicht diffusionsdicht nach DIN 4726/29
- Max. Betriebstemperatur +95 °C
- Dauerbetriebstemperatur +80 °C
- Betriebsdruck 6 bar
- Flexibel verlegbar auch unter 0 °C
- Biegeradius: 5 x d

			Rohrbundabmessungen					
	Dimension	Beschreibung	Ø Außen (mm)	Ø Kern (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 14 x 2	■ Rolle 200 m	740	500	140	7738339369	siehe Shop	LFB5
		■ Rolle 600 m	780	500	550	7738339370	siehe Shop	
	PE-RT 17 x 2	■ Rolle 200 m	740	500	170	7738339371	siehe Shop	
		■ Rolle 500 m	790	500	550	7738339372	siehe Shop	

Logafloor Heizrohr PE-Xa 5 Schicht

- Heizrohr aus Polyethylen
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Vernetzungsgrad ≥ 70%
- Dauerbetriebstemperatur max. 90°C
- Betriebsdruck max. 6 bar
- Biegeradius: 5 x d

			Rohrbundabmessungen					
	Dimension	Beschreibung	Ø Außen (mm)	Ø Kern (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa 14 x 2	■ Rolle 240 m	780	340	155	7738318710	siehe Shop	LFB5
		■ Rolle 640 m	780	340	375	7738318703	siehe Shop	
	PE-Xa 17 x 2	■ Rolle 240 m	780	340	225	7738313379	siehe Shop	
		■ Rolle 640 m	780	340	580	7738313380	siehe Shop	

Logafloor Mehrschichtverbundrohr

- Metallkunststoffverbundrohr (PE-RT/AL/PE-RT) nach DIN 16833
- 100% sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Normal entflammbar, Brandklasse B2 nach DIN 4102
- Dauerbetriebstemperatur max. 60 °C
- Dauerbetriebsdruck max. 6 bar

			Rohrbundabmessungen					
	Dimension	Beschreibung	Ø Außen (mm)	Ø Kern (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer	€/m	RG
	14 x 2	■ Rolle 200 m	780	400	190	7738322530	siehe Shop	LFB5
	16 x 2	■ Rolle 200 m	780	400	190	7747215718	siehe Shop	
		■ Rolle 500 m	880	400	240	7747215719	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Verbindungskupplung

- Aus Messing, Werkstoff EN12164 CW614N/CW617N, vernickelt
- Zur sicheren Verbindung von Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre
- Anschlussgewinde ISO228 G3/4" (Eurokonus)
- 1 Satz = 1 Stk. Kupplungsnippel + 2 Stk. Klemmringverschraubung

Hinweis: Bei Bedarf kann die Rohrkupplung mit Radialverpressung ▶ Seite 8052 für die Logafloor-Rohre verwendet werden.

	Dimension	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	14	■ 1 Stück	7738322510	siehe Shop	LFB6
	16	■ 1 Stück	7738322532	siehe Shop	
	17	■ 1 Stück	7738322511	siehe Shop	

Logafix Klemmringverschraubung

- 2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
- Passend für 3/4" Eurokonus
- Bestehend aus: Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle
- Mit Anschlag - Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich
- Vernickelt

	Dimension	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	14 x 2	■ 2 Stück ■ 14 mm x 2 mm	7738318929	siehe Shop	541
	16 x 2	■ 2 Stück ■ 16 mm x 2 mm	7738318930	siehe Shop	
	17 x 2	■ 2 Stück ■ 17 mm x 2 mm	7738318931	siehe Shop	

Logafloor Rohrabroller

- Ermöglicht ein sicheres und drallfreies Abrollen des Heizrohres
- Für alle gängigen Rollengrößen
- Für Heizrohre mit Ø= 14-20 mm


	Beschreibung	VPE	Artikelnummer	€	RG
	■ Rohrabroller	1 Stück	7738322513	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Logafloor Tackersystem

Logafloor Faltplatte EPS DES

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und Folienüberlappung
- Aus Polystyrolschaum EPS DES sm/sg nach DIN EN 13163
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Plattenmaß 2000 x 1000 mm
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt



Dimension	R-Wert	Max. Verkehrslast	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
20-2	0,44 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738323303	siehe Shop	
25-2	0,56 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322497	siehe Shop	
30-2	0,75 m² k/W	5 kPa/m²	040	10 m²	7738322499	siehe Shop	LFB1
30-3	0,67 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322498	siehe Shop	
35-3	0,78 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322500	siehe Shop	

Logafloor Dämmrolle EPS DES

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster und 30 mm Folienüberlappung
- Aus Polystyrolschaum EPS DES sm/sg nach DIN EN 13163
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Rollenmaß 10.000 x 1.000 mm
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt



Dicke	R-Wert	Max. Verkehrslast	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
20-2	0,44 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322501	siehe Shop	
25-2	0,56 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322502	siehe Shop	
30-2	0,75 m² k/W	5 kPa/m²	040	10 m²	7738323304	siehe Shop	LFB1
30-3	0,67 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322503	siehe Shop	
35-3	0,78 m² k/W	4 kPa/m²	045	10 m²	7738322504	siehe Shop	

Logafloor Tackernadel

- Für Logafloor-Tackersetzgerät und andere handelsübliche Tacker zur sicheren Fixierung von Heizrohren.
- Rohre bis max. 20 mm Durchmesser
- Farbe schwarz
- Je 50 Stück magaziniert, im Karton verpackt mit Zwischeneinlage



Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/Karton	RG
■ Tackernadel	1000 Stück	7738317717	siehe Shop	LFB1

Logafloor Tackersetzgerät

- Zur sicheren Befestigung der Tackernadeln auf den Logafloor Systemdämmplatten
- Material: Aluminium, Kompaktgriff aus festem Kunststoff
- Für Heizrohre bis Ø=20 mm



Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€	RG
■ Tackersetzgerät	1 Stück	7738322505	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Klemmschiene mit Klebung

- Zur sicheren Befestigung des Heizrohres auf einer Bodenfläche
- Aus Polypropylen, 1000 x 38 x 24 mm
- Selbstklebend

	Dimension	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€	RG
	■ 14-17	1 Meter	7738323305	siehe Shop	LFB6

Logafloor Handabroller für Klebeband

- Zum Abrollen des Logafloor-Klebebands
- Metallrahmen
- Bis 50 mm Rollenbreite

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€	RG
	■ Handabroller mit Bremse	1 Stück	7738322512	siehe Shop	LFB6

Logafloor Kunststoffklebeband

- Zur sicheren Befestigung und Abdichtung von Schnitt- und Stoßkanten bzw. Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt
- Ist kompatibel mit dem Logafloor Handabroller
- Breite: 50 mm; 1 Rolle = 66 m

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	■ Kunststoffklebeband	1 Stück	7738322514	siehe Shop	LFB1


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Noppensystem


Logafloor Noppenplatte EPS DES sg

- Noppenplatte aus PS-Folie nach DIN EN 13163 mit Wärme- und Trittschalldämmung voll ausgeschäumt
- Plattenformat 1496 x 930 mm (Nutzfläche / EPS-Fläche 1,329 m²)
- Verlegeabstände im Rastermaß 5,5 cm, Diagonalverlegung 45°
- Dicke der Dämmung 30 mm, Noppenhöhe 19mm
- Max. Verkehrslast 5 kPa
- Mit Folienüberstand
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	30-2	0,75 m² k/W	040	13,40 m²	7738329339	siehe Shop	LFB2

Logafloor Ausgleichsplatte EPS DES sg

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster
- Aus Polystyrolschaum EPS DES sg nach DIN EN 13163
- Mit Wärme- und Trittschalldämmung
- Plattenmaß 1000 x 500 mm
- Max. Verkehrslast 5 kPa
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Dyn. Steifigkeit SD 20
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	30-2	0,75 m² k/W	040	10 m²	7738322521	siehe Shop	LFB2


Logafloor Noppenplatte EPS DEO dh

- Noppenplatte aus PS-Folie nach DIN EN 13163 mit Wärmedämmung voll ausgeschäumt
- Plattenformat 1496 x 930 mm (Nutzfläche / EPS-Fläche 1,329 m²)
- Verlegeabstände im Rastermaß 5,5 cm, Diagonalverlegung 45°
- Dicke der Dämmung 11 mm, Noppenhöhe 19 mm
- Max. Druckspannung bei 10 % Stauchung nach EN13163: 150 kPa
- Mit Folienüberstand
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	11	0,37 m² k/W	035	24,12 m²	7738329340	siehe Shop	LFB2

Logafloor Ausgleichsplatte EPS DEO dh

- Mit reißfester und wasserdichter Gewebeverbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster
- Aus Polystyrolschaum EPS DES dh nach DIN EN 13163
- Plattenmaß 1000 x 500 mm
- Max. Verkehrslast 200 kPa
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Dynamische Steifigkeit SD 0
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	Typ	R-Wert	WLS	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	11	0,31 m² k/W	035	5 m²	7738322523	siehe Shop	LFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Rundprofil

- Aus PE-Schaum
- Durchmesser 20 mm
- Zum Einlegen in die Noppe und zur Befestigung des Randdämmstreifens

	Beschreibung	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Rundprofil	Rolle 50 m	7738322524	siehe Shop	LFB6

Logafloor Tür und Anschluss Element

- Zum Verbinden von geschnittenen Noppenplatten
- Zum Abdecken von Übergängen von Noppenplatten auf glatte Flächen (Türdurchgänge, Wände, Verteileranschlüsse, etc.)
- Aus PS-Folie, ohne Dämmung
- Schwarz

	Typ	Verpackungseinheit	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14-17	1 Stück	7738329341	siehe Shop	LFB2


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Trockenbausystem

Logafloor Trockenbauplatte

- Fußbodenheizung einsetzbar im Alt-, Neubau- und Fertigbau, geeignet für Trockenestrichverlegung und Nassestriche
- Plattengröße: 1000 x 750 mm
- Nur die Rohrabmessung 14 x 2 mm einsetzbar
- Platte aus Polystyrolschaum EPS DEO dh WLS 035 (1000 x 750 mm)
- Die Verlegung erfolgt in Kombination mit Wärmeleitlamellen
- Brandverhalten RtF: E nach EN 13501-1
- Weitere Technische Daten siehe Produktdatenblatt

	R-Wert	Dicke	Verlegeabstand	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	0,71 m² K/W	25 mm	12,5 / 18,75 / 25 etc.	17,25 m²	7738322526	siehe Shop	LFB3

Logafloor Wärmeleitlamelle

- In Kombination mit der Logafloor Trockenbauplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung
- Verzinktes Stahlblech mit Sollbruchstellen 250/150
- Nur die Rohrabmessung 14 x 2 mm einsetzbar
- Sicherer Halt des Heizrohres durch Ω-Aufnahmen

Hinweis:

Bitte Länge beachten

	Maße L x B	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	750 x 110 mm	■ 50 Stück	7738322527	siehe Shop	LFB3


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor System-Zubehör für Tacker-, Noppen- und Trockenbausystem

Logafloor Randdämmstreifen selbsklebend

- Zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und FBH-Estrichen
- Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzeilig mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie
- Höchste Elastizität, reißfest, keine Wasseraufnahme
- Klebestreifen auf der Rückseite zur einfachen Montage
- 100% HFCKW- und HFKW-frei
- Dichte: 22 kg/m³ ±2 kg/m³
- Maße: Breite 150 mm, Länge 25 m

	Dicke	VPE	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	■ 8 mm	25 Meter	81501404	siehe Shop	LFB6

Logafloor Dehnstreifen

- PE-Streifen 100 x 10 mm
- Dehnfugenprofil zur Ausbildung von Dehnungsfugen bei Estrichflächen
- Mit Kunststoff-T-Steg (selbstklebend)

	Länge	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	■ 2000 mm	10 Stück	7738322516	siehe Shop	LFB6

Logafloor Dehnungsfugenschutzrohr

- Geschlitztes Wellrohr für Heizrohre bis Ø 17 mm
- Zur Verwendung mit dem Dehnfugenprofil

	Länge	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 400 mm	50 Stück	7738322517	siehe Shop	LFB6

Logafloor Winkelspange offen

- Aus Kunststoff zur Umlenkung des Heizrohrs im Bereich von Deckendurchbrüchen, Verteilerzuführungen, etc.
- Für Heizrohre bis Ø 18 mm
- Farbe schwarz

	Dimension	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14-18	50 Stück	7738322518	siehe Shop	LFB6

Logafloor Rohrführungsbogen geschlossen

- Aus Kunststoff zur 90°-Umlenkung des Heizrohres im Bereich von Deckendurchbrüchen, Verteilerzuführen, etc.
- Für Heizrohre bis Ø 20 mm
- Radius = 130 mm

	Dimension	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14-20	50 Stück	7738322529	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Estrichzusatzmittel

- Zur Plastifizierung bei zementgebundenen Heizestrichen
- Bedarf ca. 0,2 kg/m³ bei 65 mm Gesamtestrichstärke
- Maße 300 x 180 x 240 mm

	Beschreibung	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Kannister	10 kg	7738322519	siehe Shop	LFB6


Logafloor Estrichschüttung

- Trockenschüttung zur Trittschalldämmung, Wärmedämmung und zum Höhenausgleich
- Bedarf: ca. 12 L/m² und cm Schichtstärke
- Gewicht: 7,15 kg pro Sack

	Maße	VPE	Artikelnummer	€/Sack	RG
	■ 450 x 320 x 800 mm	100 l pro Sack	7738323466	siehe Shop	LFB6

Gebundene Estrichschüttung

- Gebundene Schüttung gem. DIN 18560-2 aus Hanfspänen mit lösungsmittelfreiem Bitumenfilm
- Zum Auffüllen von Dämmungsfehlstellen im Bereich von Leitungs- und Rohrtrassen
- Raumgewicht ca. 150 kg/m³

	VPE	Artikelnummer	€/Sack	RG
	100 l pro Sack	7747222253	siehe Shop	LFB6

Logafloor Estrichmessstelle

- Zur Entnahme von Estrichproben bei Restfeuchtebestimmung
- Für Heizestrich gem. DIN EN 1264
- Empfehlung: 1 Messstellenset pro Raum (bis 60 m²)
- 5-teilig (1 x Messtellenplatte, 4 x Messtellenhalter)

	Beschreibung	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Estrichmessstelle	1 Stück	7738323309	siehe Shop	LFB6

Logafloor Trennschutzfolie

- Als Abdeckfolie oder auch Trennschicht zwischen Wärmedämmung und Estrich
- (mind. 0,2 mm dick)
- Stärke 0,2 mm, Transportlänge 1 m
- Gewicht: 6,9 kg pro Rolle


	Maße	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ 50 x 2 m	100 m²	7738322528	siehe Shop	LFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

PUR Zusatzdämmung

- Geschlossenzellige Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatte
- 100% FCKW, HFCKW, HFKW frei
- Beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie 50my
- Glatte Kanten
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2
- Brandverhalten Klasse E
- Ohne Trittschallverbesserung
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
- Abmessungen: 1200 x 600 mm
- WLG 025
- Wärmeleitfähigkeit: 0,024 W/mK
- Max. Verkehrslasten bei 20 mm, 30 mm, 40 mm: 150 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)
- Max. Verkehrslasten bei 50 mm, 60 mm, 70 mm: 100 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)



Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
20 mm	0,833 m² K/W	Pak. 18,00 m² (25 Platten)	7738345163	siehe Shop	LFB4
30 mm	1,25 m² K/W	Pak. 11,52 m² (16 Platten)	7738345164	siehe Shop	
40 mm	1,67 m² K/W	Pak. 8,64 m² (12 Platten)	7738344069	siehe Shop	
50 mm	2,08 m² K/W	Pak. 7,20 m² (10 Platten)	7738344070	siehe Shop	
60 mm	2,50 m² K/W	Pak. 5,76 m² (8 Platten)	7738344071	siehe Shop	
70 mm	2,917 m² K/W	Pak. 5,04 m² (7 Platten)	7738345443	siehe Shop	

EPS-DEO - Dämmplatten WLS035 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 035 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)



Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
20 mm	0,571 m² K/W	■ Pak. 12 m²	7738325521	siehe Shop	LFB4
30 mm	0,857 m² K/W	■ Pak. 8 m²	7738325522	siehe Shop	
40 mm	1,143 m² K/W	■ Pak. 6 m²	7738325523	siehe Shop	
50 mm	1,429 m² K/W	■ Pak. 4,5 m²	7738325524	siehe Shop	
60 mm	1,714 m² K/W	■ Pak. 4 m²	7738325525	siehe Shop	

EPS-DEO - Dämmplatten WLS032 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 032 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)



Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
10 mm	0,313 m² K/W	■ Pak. 24 m²	7738328264	siehe Shop	LFB4
20 mm	0,625 m² K/W	■ Pak. 12 m²	7738328265	siehe Shop	
30 mm	0,938 m² K/W	■ Pak. 8 m²	7738328266	siehe Shop	
40 mm	1,250 m² K/W	■ Pak. 6 m²	7738328267	siehe Shop	
50 mm	1,563 m² K/W	■ Pak. 4,5 m²	7738328268	siehe Shop	
60 mm	1,875 m² K/W	■ Pak. 4 m²	7738328269	siehe Shop	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreisverteiler, Verteilerschränke und Zubehör

Logafloor Heizkreisverteiler für Fußbodenheizung aus Edelstahl mit Durchflussmengenmesser

- Heizkreisverteiler DN 32 aus hochwertigem und korrosionsbeständigem Edelstahl
- Vor- und Rücklaufbalken anschlussfertig mit Spezialverteilerhaltern und Schalldämmeinlage gemäß DIN 4109
- Vorlaufbalken je Abgang mit integriertem Durchflussmengenmesser, Einstellbereich 0-5 l/min (Memoryfunktion) inklusive Schauglas mit guter Ablesemöglichkeit und Absperrfunktion
- Rücklaufbalken je Abgang mit integriertem Regelventil zur Feinregulierung der Wassermenge inkl. Schutzkappe
- Ventiltechnik gemäß DIN EN 1264-4
- Für Stellantriebe M30 x 1,5
- Abgänge primär auf 1" Überwurfmutter flachdichtend
- Abgänge sekundär auf 3/4" AG (Eurokonus)
- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- HxT: 320 x 67 mm
- Einbaulage beliebig
- Im Verteilerbalken integrierter SFEE-Hahn mit Entlüftungs-, Füll-, Spül- und Entleervorrichtung
- Inkl. Standard Schraubenset zur Befestigung an der Wand
- Inkl. Wohnraumetiketten
- Im Karton verpackt
- Verteilerhalter lose
- Kombinierbar mit Verteilerschränke: Unterputz oder Aufputz.
- Kugelhähne und Wärmemengenzähler sind in der gewünschten Größe und Ausführung separat zu bestellen
- Klemmringverschraubungen für die Heizrohranschlüsse sind in entsprechender Anzahl separat zu bestellen

	Bezeichnung	Heizkreisanzahl	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Stück	
	HVE/2	2	195	7738345853	siehe Shop	LFB7
	HVE/3	3	245	7738345854	siehe Shop	
	HVE/4	4	295	7738345855	siehe Shop	
	HVE/5	5	345	7738345856	siehe Shop	
	HVE/6	6	395	7738345857	siehe Shop	
	HVE/7	7	445	7738345858	siehe Shop	
	HVE/8	8	495	7738345859	siehe Shop	
	HVE/9	9	545	7738345860	siehe Shop	
	HVE/10	10	595	7738345861	siehe Shop	
	HVE/11	11	645	7738345862	siehe Shop	
	HVE/12	12	695	7738345863	siehe Shop	
	HVE/13	13	745	7738345864	siehe Shop	
	HVE/14	14	795	7738345865	siehe Shop	

Logafloor Erweiterungsset für Heizkreisverteiler

- Die Erweiterungssets dienen zur nachträglichen Aufstockung der Heizkreise am Logafloor Heizkreisverteiler
- Montage am Ende des Verteilers
- Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahl DN 32
- Vorlaufbalken mit Durchflussanzeiger
- Rücklaufbalken mit Ventileinsätzen M30x1,5
- Primäranschluss: 3/4"AG selbstdichtend, für Anschluss am Verteilerende, der Stopfen am Verteiler muss demontiert und am Erweiterungskreis montiert werden
- Sekundäranschluss: Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4''AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

	Bezeichnung	Heizkreisanzahl	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Stück	
 	HSE1	1	91	7738345868	siehe Shop	LFB7
 	HSE2	2	141	7738345869	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Kugelhahnset

- Anschlussgarnitur für Heizkreisverteiler ohne Wärmezählerverrohrung
- Set horizontal bestehend aus: 2 Kugelhähne für Vor- und Rücklauf
- Set vertikal bestehend aus: 2 Kugelhähne 1" für Vor- und Rücklauf und 90° Winkelanschlussstücken 1" mit 1/2" Stopfen im Vor- und Rücklauf
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 80 °C
- Muss separat zu dem Verteilerbalken bestellt werden - Kugelhähne sind werksseitig nicht am Verteilerbalken vormontiert

	Bezeichnung	Ausführung	Dimension	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Set	
	KHS V3/4	Vertikal	3/4"	118	7738345879	siehe Shop	LFB7
	KHS V1	Vertikal	1"	122	7738345877	siehe Shop	
	KHS H3/4	Horizontal	3/4"	52	7738345878	siehe Shop	
	KHS H1	Horizontal	1"	67	7738345876	siehe Shop	



Logafix Klemmringverschraubung

- 2 Stück Klemmverschraubungen für Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre
- Passend für 3/4" Eurokonus
- Bestehend aus: Mutter SW 27, Kunststoff-Klemmring und Tülle, O-Ring-Dichtung auf der Tülle
- Mit Anschlag - Überprüfung des Mindest-Anzugsmoments nicht erforderlich
- Vernickelt

	Dimension	Beschreibung	Artikelnummer	€/Satz	RG
	14 x 2	■ 2 Stück ■ 14 mm x 2 mm	7738318929	siehe Shop	541
	16 x 2	■ 2 Stück ■ 16 mm x 2 mm	7738318930	siehe Shop	
	17 x 2	■ 2 Stück ■ 17 mm x 2 mm	7738318931	siehe Shop	

Logafloor Anschlussset für WMZ

- Anschlussset für Heizkreisverteiler mit variabeler Wärmezählerverrohrung
- Set horizontal bestehend aus: Absperrkugelhähnen mit Fühlereinbaustück im Vor- und Rücklauf, Wärmezählereinbaustrecke und zusätzlicher Kugelhahn nach der Wärmezählereinbaustrecke im Rücklauf
- Set vertikal bestehend aus: Absperrkugelhähnen mit Fühlereinbaustück und 90° Winkelanschluss im Vor- und Rücklauf, Wärmezählereinbaustrecke und zusätzlicher Kugelhahn nach der Wärmezählereinbaustrecke im Rücklauf
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Max. Betriebstemperatur: 80 °C
- Wärmezählereinbaustrecke Länge 110 mm mit 2 x 3/4" AG bzw. Länge 130 mm mit 2 x 1" AG
- Fühlereinbaustück Ø 5-5,2 mm M10x1 IG
- Geeignet für Wärmezählerfühler von folgenden Herstellern: ABB, Allmess V-Lite, Entec, Ista Sensonic, Minol M, Molliné, PolluCom E, Rossweiner, Techem Δ tech

	Bezeichnung	Ausführung	Dimension	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Set	
	WMZ V3/4	Vertikal	3/4"	160	7738345883	siehe Shop	LFB7
	WMZ V1	Vertikal	1"		7738345881	siehe Shop	
	WMZ H3/4	Horizontal	3/4"	232	7738345882	siehe Shop	
	WMZ H1	Horizontal	1"	264	7738345880	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Differenzdruckregler

- Differenzdruckventil mit Anschlussnippel auf 1" AG flachdichtend für den Anschluss an den Verteiler für konstanten Differenzdruck
- Einstellbar von 50 bis 150 mbar
- Über den Strangeinbau im RL mit Bypass zum Anschluss auf den VL Balken
- Bei Einbau eines Differenzdruckreglers bitte Platzvorhaltung im Verteilerschrank berücksichtigen

	Bezeichnung	Dimension	Baulänge mm	Artikelnummer	€/Stück	
	FDR 3/4	DN20	90	7738345885	siehe Shop	02SW
	FDR 1	DN25	102	7738345884	siehe Shop	

Zubehöre für Verteiler Logafloor HVE (ab März 2025)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Thermostatventileinsatz		7738345871	siehe Shop	LFB7
	Verteileranschlussstück VL	■ Für Durchflussmesser Vorlauf	7738345873	siehe Shop	
	Verteileranschlussstück RL	■ 1/2" AG x 3/4" AG ■ Einbau im Rücklauf	7738345875	siehe Shop	
	Durchflussmesser	■ 0-5 l/min	7738345872	siehe Shop	

Ersatzteile für Vorgänger-Modelle des Logafloor Heizkreisverteiler (bis Umstellung März 2025)

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Integriertes Regelventil	■ vernickelt	7738329935	siehe Shop	11QW
	Anschlussnippel	■ Für FI, IR ■ vernickelt	7738346642	siehe Shop	09QW
	Durchflussmesser	■ 1/2" ■ 0-5 l/min Messing vernickelt ■ schwarze Arretierhaube	7738334776	siehe Shop	11QW
	Anschlussnippel	■ für FD, EE ■ 1/2" x 3/4" ■ Messing vernickelt	7738346643	siehe Shop	09QW

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Verteilerschränke – Unterputz

- Seitlich stufenlos ausbrechbare Spezialausstanzungen zwecks optimalen Anschluss an die Verrohrung
- Rückwand mit Universalschienen zur Montage praktisch aller Verteilersysteme
- Höhenverstellbare Standfüße
- Rahmen vertikal ausziehbar, dadurch optimale Anpassung an die Fußbodenaufbauhöhe
- Bestehend aus:
  - Sendzimierverzinktem Unterkasten
  - Schutzkarton für Rohbauphase
  - Stecktür mit verchromten Drehschloss
- Sichtbare Teile (bestehend aus Rahmen, Tür) sind weiß pulverbeschichtet.
- Bei Schränken mit Einbautiefen 80-125, ist zu beachten, dass bei Montage eines Wärmemengenzählers eine Mindesttiefe von 95 mm erreicht werden muss.



Typ	Breite mm	Höhe [1] mm	Tiefe [1] mm	Kombinierbar mit Logafloor Heizkreisverteiler mit entsprechender Anzahl von Heizkreisen (HK)	Artikelnummer	€	RG
UP 320-668-110	320	668–860	110–160	1–2	80425200	siehe Shop	LFB7
UP 410-668-110	410	668–860	110–160	2–3	80425202	siehe Shop	
UP 510-668-110	510	668–860	110–160	4–5	80425204	siehe Shop	
UP 610-668-110	610	668–860	110–160	6–7	80425206	siehe Shop	
UP 760-668-110	760	668–860	110–160	8–10	80425208	siehe Shop	
UP 910-668-110	910	668–860	110–160	11–12	80425210	siehe Shop	
UP 1060-668-110	1060	668–860	110–160	13–14	80425212	siehe Shop	
UP 1210-668-110	1210	668–860	110–160	15–16	80425214	siehe Shop	
UP 1510-668-110	1510	668–860	110–160	> 16	80425216	siehe Shop	
UP 320-668-80	320	668–860	80-125	1–2	7738320529	siehe Shop	
UP 410-668-80	410	668–860	80-125	2–3	7738319592	siehe Shop	
UP 510-668-80	510	668–860	80-125	4–5	7738319593	siehe Shop	
UP 610-668-80	610	668-860	80-125	6–7	7738319594	siehe Shop	
UP 760-668-80	760	668-860	80-125	8–10	7738319595	siehe Shop	
UP 910-668-80	910	668–860	80-125	11–12	7738319596	siehe Shop	
UP 1060-668-80	1060	668-860	80-125	13–14	7738319597	siehe Shop	
UP 1210-668-80	1210	668–860	80-125	15–16	7738319598	siehe Shop	
UP 1510-668-80	1510	668-860	80-125	> 16	7738319599	siehe Shop	

[1] Verstellbar

Logafloor Verteilerschränke – Aufputz

- Mit verzinktem Wandblech (Frontgehäuse abnehmbar) und
- Mit abnehmbarer Estrichprall- und Rohrumlenkleiste
- Mit Universalschienen, zur Befestigung praktisch aller Verteilsysteme
- Höhenverstellbare Standfüße
- Bestehend aus:
  - Weiß pulverbeschichtetem Frontgehäuse
  - Stecktür mit verchromten Drehschloss



Typ	Breite mm	Höhe [1] mm	Tiefe mm	Kombinierbar mit Logafloor Heizkreisverteiler mit entsprechender Anzahl von Heizkreisen (HK)	Artikelnummer	€	RG
AP 410-700-140	410	700–845	140	2–3	7747215907	siehe Shop	LFB7
AP 510-700-140	510			4–5	7747215908	siehe Shop	
AP 610-700-140	610			6–7	7747215909	siehe Shop	
AP 760-700-140	760			8–10	7747215910	siehe Shop	
AP 910-700-140	910			11–12	7747215911	siehe Shop	
AP 1060-700-140	1060			13–14	7747215912	siehe Shop	
AP 1210-700-140	1210			15–16	7747215913	siehe Shop	
AP 1510-700-140	1510			> 16	7747215914	siehe Shop	

[1] Verstellbar

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Auswahltabelle Verteilerschränke bei verschiedenen Anwendungsbereichen

Anzahl der HK	erforderliche Schrankbreite mm							
	Kugelhähne horizontal		Kugelhähne vertikal		Anschlussgruppe WMZ horizontal		Anschlussgruppe WMZ vertikal	
	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"
2	410	410	510	510	610	610	510	510
3	410	510	510	510	610	610	510	510
4	510	510	610	610	760	760	610	610
5	510	610	610	610	760	760	610	610
6	610	610	760	760	760	760	760	760
7	610	760	760	760	910	910	760	760
8	760	760	760	760	910	910	760	760
9	760	760	910	910	910	910	910	910
10	760	910	910	910	1060	1060	910	910
11	910	910	910	910	1060	1060	910	910
12	910	910	1060	1060	1060	1060	1060	1060
13	910	1060	1060	1060	1210	1210	1060	1060
14	1060	1060	1060	1060	1210	1210	1060	1060
14 + 1	1060	1060	1210	1210	1510	1510	1210	1210
14 + 2	1210	1210	1210	1210	1510	1510	1210	1210

Bei Einbau eines Differenzdruckreglers bitte Platzvorhaltung im Verteilerschrank berücksichtigen. Bei der Berechnung folgende Komponenten mit einbeziehen:
Baulänge Verteilerbalken + Baulänge Kugelhahn oder Anschlussgruppe WMZ + Baulänge Differenzdruckregler + 100mm für Einbau und Handhabung

Logafloor Funk Regelsystem Heizen Kühlen

Logafloor Funk-Empfänger

- 1 Kanal für Stellantriebe, Pumpe, Kessel
- Selbstlernende Adresseinstellung durch Lernmodus im Sender
- Bis max. 20 Stellantriebe 230 V
- Signallampe zur Anzeige des Schaltzustands
- Farbe Reinweiß
- Schaltleistung bis max. 16 A
- Maße : 75 x 75 x 27 mm
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	1KF (1-Kanal)	7747200990	siehe Shop	LFB8

Logafloor Funk-Empfänger

- Zur zeitgesteuerten Regelung von bis zu 4 bzw. 6 unabhängigen Zonen
- Steckerfertig mit Hutschiene zur Wandbefestigung
- Mit Pumpenlogik- und Schaltuhrfunktion für den Anschluss weiterer analoger Funk-Raumthermostate
- Bis max. 10 Stellantriebe 230 V
- Farbe Reinweiß
- Umgebungstemperatur 0–50 °C
- Maße 4-Kanal: 372 x 57 x 52 mm
- Maße 6-Kanal: 450 x 57 x 52 mm
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	4KF (4-Kanal)	7747200991	siehe Shop	LFB8
	6KF (6-Kanal)	7747200992	siehe Shop	

Logafloor Funk-Empfänger

- Zur zeitgesteuerten Regelung von bis zu 8 unabhängigen Zonen
- Steckerfertig mit Hutschiene zur Wandbefestigung
- Bis max. 15 Stellantriebe 230 V
- Mit integrierter Schaltuhr und Pumpenlogik
- Heizen/Kühlen Umschaltung über externes Signal
- Farbe Reinweiß
- Schaltleistung bis max. 16 A
- Maße : 310 x 90 x 68 mm
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	8KF (8-Kanal)	7747200993	siehe Shop	LFB8

Logafloor Funk-Raumthermostat

- Zur drahtlosen Funkübertragung der Stellwerte an einen Empfänger
- 1 Schalter Tag / Nacht / Aus
- Fuzzy-Regler für Puls-Weiten-Modulation oder 2 Punkt (interne Brücke)
- Schiebeschalter Heizen / Kühlen, Taste für Lernmodus und Reset
- Farbe Reinweiß
- Analoge Temperatureinstellung 5–30 °C
- Frequenz 868 MHz
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 V)
- Maße: 75 x 75 x 25,5 mm

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	FRTA	7747200988	siehe Shop	LFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Logafloor Funk-Uhrenraumthermostat

- Mit LCD-Anzeige mit gleichzeitiger Darstellung von Raumtemperatur, Uhrzeit, Wochentag, Zeit- und Temperaturzone
- Wochen- und Tagesprogramm mit 6 wählbaren Zeiten pro Tag
- Fuzzy-Regler für Puls-Weiten-Modulation oder 2 Punkt (interne Brücke)
- Farbe Reinweiß
- Analoge Temperatureinstellung 5–30 °C
- Frequenz 868 MHz
- Batteriebetrieb (2 x 1,5 V)
- Maße: 71 x 142 x 22,1 mm

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	FRTU	7747200989	siehe Shop	LFB8

Stellantrieb Logafloor XSA300 EGO

- Intelligenter Stellantrieb für Regelventile
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- 230 V
- Automatisch hydraulischer Abgleich mittels Vor- und Rücklauftemperatursensoren und integriertem KI-Chip
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung
- Geeignet für alle Heizrohre Ø 12-20 mm
- BAFA-/KfW-Förderung möglich

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb EGO 230V	7738344171	siehe Shop	LFB8

Logafloor Stellantrieb Standard

- Elektrischer Stellantrieb für Regelventile
- 230 V, stromlos geschlossen
- Schutzart IP 54
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- Für Logafloor-Verteiler


	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb Standard 230V	7738320786	siehe Shop	LFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Logafloor Regelung kabelgebunden, systemintegriert

BC400 ✔
RC310 –
HMC310 –



* Wärmepumpe mit 1 Fußbodenheizkreis und System-Bedieneinheit Logamatic BC400, Einzelraumregelung SRC plus für Wärmepumpe nur geeignet in Verbindung mit Fußbodenheizung, SRC plus für max. 1 Heizkreis realisierbar, weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich.



* Gas-Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem mit 1 Heizkörperkreis und System-Bedieneinheit Logamatic BC400, Einzelraumregelung SRC plus für Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem nur geeignet in Verbindung mit Heizkörperheizung, SRC plus für max. 1 Heizkreis realisierbar, weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich.

Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
Logamatic BC400	System-Bedieneinheit für Wärmepumpe mit Regelsystem EMS plus	Im Lieferumfang Wärmeerzeuger enthalten		
MX400	■ LAN- und Funkmodul für geeignete Wärmeerzeuger-Baureihen ■ LAN und WLAN Kommunikation für die App MyBuderus (Betreiber) und Webportal Buderus ConnectPRO (Fachkunde) ■ Funkkommunikation wahlweise zur Einzelraumregelung SRC plus oder zur drahtlosen Verbindung einer Funkfernbedienung Logamatic RC120 RF, nur mit Logamatic BC400	7738113982	318,—	RE01
LAN- und Funkmodul-Set MX400	■ Für geeignete Wärmeerzeuger als Zubehör	7739624397	402,—	
Logafloor Stellantrieb	■ Für Logafloor-Verteiler, M 30 x 1,5 mm ■ 230 V, stromlos geschlossen, IP54	7738320786	siehe Shop	LFB8
Logafloor Klemmleiste	■ Für den Anschluss von bis zu 8 Raumthermostaten mit max. 16 Stellantrieben 230 V ■ Mit Pumpenlogik (bei geschlossenen Stellmotoren schaltet eine angeschlossene Pumpe aus)	7738320787	siehe Shop	
Buderus Heizkörper-Thermostat THK	■ Digitaler Funk-Heizkörper-Thermostat für Buderus Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Gas-Brennwertgeräte mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz. ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Anschluss M30 x 1,5 mm, Inkl. Adapter für verschiedene Heizkörperventile ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork ■ Batterien: 2x LR6/AA mit 2 Jahren Lebensdauer (im Lieferumfang) ■ 4er Set Artikelnummer 7739624402	7738112376	61,—	KN01
Raumthermostat B-THIW230	■ Digitaler Raumthermostat 230V für die Fußbodenheizung in Verbindung mit Einzelraumregelung SRC plus ■ Individuelle Raumtemperatur und Zeitsteuerung für Buderus Wärmepumpe mit BC400 und MX400 über Funkkommunikation 868 MHz ■ Mehreren Stellantriebe können einem Thermostat zugeordnet werden ■ Bedienung über App MyBuderus ■ Geführte Inbetriebnahme über App ProWork und QR-Code ■ Kann als Unterputzkomponente ins bestehende Schalterprogramm mit 55 mm Rahmengröße integriert werden ■ Raumthermostat mit Schaltausgang, steuert kabelgebunden 230V Stellantriebe ■ 4er Set Artikelnummer 7739624401	7738113966	103,—	
Repeater SRC plus	■ Funk-Repeater für 230V Steckdose zur Vergrößerung der Funkreichweite	7738113981	78,—	

Je Heizkreis kann max. 1 Fernbedienung oder das Einzelraumregelsystem SRC plus installiert werden.

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Produktbeschreibung Logamatic SRC plus

SRC plus ist die intelligente System-Einzelraumregelung für Buderus Wärmepumpen bzw. Brennwert-Wärmeerzeuger. In Verbindung mit der System-Bedieneinheit Logamatic BC400 (Regelsystem EMS plus) perfektioniert SRC plus das Zusammenspiel von Wärmeerzeuger und Wärmeverteilung. Die mit dem Wärmeerzeuger intelligent verknüpfte Einzelraumregelung gilt als effektive und kostengünstige Möglichkeit zur Energiekosten-Einsparung bei vollem Komfort. Die Integration der System-Einzelraumregelung in den Wärmeerzeuger zu einem EMS System ergibt zahlreiche Systemvorteile.

Systemvorteile SRC plus allgemein

- Adaptive Heizkurve: regelt bedarfsgerecht nicht nur die Raumtemperatur, sondern selbstlernend auch die Systemtemperatur des Wärmeerzeugers, sowohl beim Heizen als auch Kühlen. Manuelles Einstellen und und nachträgliches Anpassen der Heizkennlinie zur Effizienzverbesserung entfällt komplett.
- Effizienzsteigerung Gesamtsystem bei Wärmepumpe durch Reduzierung mittlere Vorlauftemperatur. Effizienzsteigerung bei Brennwertgerät durch Reduzierung mittlere Rücklauftemperatur, komplett ohne Komfortverlust, sowie durch automatisierten hydraulischen Abgleich.
- Einfache Inbetriebnahme der System-Einzelraumregelung ohne Internetverbindung mit App ProWork, QRCode und lokaler WiFi Verbindung zu MX400 (Appfunktion „Einzelraumregelung “ lizenzfrei nutzbar, kein Abo und kein Buderus Smart Service Key zur Inbetriebnahme SRC plus erforderlich).
- Temperatur und Zeitprogramm: individuelle, separate Einstellung je Raum spart Energie ganz ohne Komfortverlust.
- Energieverbrauchsanzeige aktuelles Jahr und 2 Vorjahre - enthalten in BC400 sowie App MyBuderus
- Hohe Ausfallsicherheit: Weiterbetrieb der Einzelraumregelung auch bei vorübergehendem Ausfall der Internetverbindung

Einzelbeschreibung SRC plus für Wärmepumpe mit Fußbodenheizung

- Intelligenter Regelalgorithmus für SRC plus enthalten in Wärmepumpen mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Funkmodul MX400.
- Max. möglich für 1 Fußbodenheizkreis gemischt oder ungemischt, bis zu 16 Raumthermostaten.
- Automatische Optimierung der Wärmepumpen-Vorlauftemperatur für besonders stromsparenden Betrieb der Wärmepumpe.
- Funkkommunikation 868 MHz zum Wärmeerzeuger (MX400), kein Kabel vom Raumthermostat zum Wärmeerzeuger notwendig, nur 230 V Kabel von Raumthermostat zu Stellantrieb.
- Kühlung im Systemverbund. Vereinfachter Kühlsystemaufbau mit weniger zusätzlichen Komponenten Stromsparend: Wärmepumpe kühlt nur bei Kühlbedarf am Raumsensor. Automatisches Umschalten Heizen / Kühlen / Aus, Kühlfunktion raumweise deaktivierbar (z.B. Bad). Separate Zeitprogramme für Heizen und Kühlen.
- Bedienung der Einzelraumregelung sowie der Gesamtanlage mit Warmwasser, Solar, Lüftung über App MyBuderus.
- Systemvoraussetzungen: Wärmepumpe mit 1 Fußbodenheizkreis (weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich), System-Bedieneinheit Logamatic BC400 ab Version NF47.07 (>10/2022), Funkmodul MX400. RC220 ab Version 21.04 (>09/2023). Eine mit SRC plus ausgestattete Anlage darf nicht mit einer Funkfernbedienung RC120 RF kombiniert werden. Ein mit Einzelraumregelung ausgestatteter Heizkreis kann nicht mit einer Fernbedienung kombiniert werden.
- Andere Heizkreise und Warmwasser etc. können aber trotzdem eine Fernbedienung sinnvoll machen, z. B. RC220 (optional)

Einzelbeschreibung SRC plus für Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem mit Heizkörpern

- Intelligenter Regelalgorithmus für SRC plus enthalten in Brennwertgeräten mit System-Bedieneinheit Logamatic BC400 und Funkmodul MX400.
- Max. möglich für 1 Heizkörperheizkreis gemischt oder ungemischt mit bis zu 16 Heizkörperthermostaten.
- Automatische Optimierung der Systemrücklauftemperatur für besonders effizienten Betrieb des Brennwertgeräts.
- Hydraulischer Abgleich: automatisierter, dauerhafter, thermischer hydraulischer Abgleich über Heizkörper-Thermostate - ersetzt nicht den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B (gemäß aktueller Festlegung BAFA).
- Funkkommunikation 868 MHz zum Wärmeerzeuger (MX400), kein Kabel vom Raumthermostat zum Wärmeerzeuger notwendig.
- Bedienung der Einzelraumregelung sowie der Gesamtanlage mit Warmwasser, Solar, Lüftung über App MyBuderus.
- Wärmepumpen-Hybridsysteme erweiterbar mit System-Einzelraumregelung, jedoch manuelle Kennlinieneinstellung erforderlich. Empfehlung bei Kombination 1 Heizkörper- und 1 Fußbodenkreis: SRC plus am Heizkörperkreis senkt im Tagesmittel die Systemtemperatur deutlich.
- Systemvoraussetzungen: Gas-Brennwertgerät oder Wärmepumpen-Hybridsystem mit 1 Heizkörperkreis (weitere Heizkreise ohne SRC plus witterungsgeführt möglich), System-Bedieneinheit Logamatic BC400 ab Version NF49.04 (>01/2023), Funkmodul MX400. RC220 ab Version 21.04 (>09/2023). Eine mit SRC plus ausgestattete Anlage darf nicht mit einer Funkfernbedienung RC120 RF kombiniert werden. Ein mit Einzelraumregelung ausgestatteter Heizkreis kann nicht mit einer Fernbedienung kombiniert werden.

Stand: Juli 2025

SRC plus Funktionen

	Wärmepumpe	Wärmepumpen -Hybridsystem	Gas-Brenn-wertgerät	Brennwert-kessel	Smart Home (zum Vergleich)
Inbetriebnahme ohne Internet	✓	✓	✓	✓	–
Temperatur- und Zeitprogramm individuell je Raum [3]	✓	✓	✓	✓	✓
Energieverbrauchsanzeige	✓	✓	✓	✓	–
1 Fußbodenkreis	✓[4]	–	–	–	✓
1 Heizkörperkreis	–	✓	✓[2]	✓[2]	✓
Adaptive Heizkennlinie, selbstlernend	✓	–[1]	✓	✓	–
Automatischer hydraulischer Abgleich Heizkörper [5]	–	✓	✓	✓	–

[1] Wärmepumpen-Hybridsysteme erweiterbar mit System-Einzelraumregelung, jedoch manuelle Kennlinieneinstellung erforderlich
[2] Empfehlung bei Kombination 1 Heizkörper- und 1 Fußbodenkreis: SRC plus am Heizkörperkreis (senkt im Tagesmittel die Systemtemperatur deutlicher, als SRC plus am Fußbodenkreis)
[3] Ein mit Einzelraumregelung ausgestatteter Heizkreis kann nicht mit einer Fernbedienung RC220, RC120 RF oder RC100 kombiniert werden.

Logafloor Regelung kabelgebunden

Logafloor Klemmleiste 230V

- Regelverteiler 230 V, IP 21
- Pumpenanschluss max. 120 Watt
- Pumpenlogik Relais 5A/250 Volt
- Für den Anschluss von bis zu 8 Raumthermostaten mit max. 16 Stellantrieben 230V
- Je Anschluss max 45 Watt
- Feinsicherung 8A
- Maße: 288,5 x 99 x 53,3 mm
- Mit Adapter für Montage im VT Schrank
- Hutschiene zur Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten

	Artikelnummer	€	RG
	7738320787	siehe Shop	LFB8

Logafloor Raumthermostat AP

- Elektromechanischer Raumtemperaturregler für 230 V
- Zur Aufputzmontage
- Anwendungsbereich für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Einstellbereich 10-30 °C
- Maße:78 x 78 x 25 ±0,3mm

	Artikelnummer	€	RG
	7738320785	siehe Shop	LFB8

Logafloor Raumthermostat UP

- Elektromechanischer Raumtemperaturregler im Flächenschaltrahmen für 230 V
- Zur Unterputzmontage
- Anwendungsbereich für Stellantriebe stromlos geschlossen
- Sollwerteinsteller mit min. und max. Begrenzung des Einstellbereichs
- Farbe Reinweiß
- Einstellbereich 5–30 °C
- Thermische Rückführung

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	UP	83849317	siehe Shop	LFB8

Logafloor Digital Raumtemperaturregler DRT

- Zur individuellen Einzelraum-, Wohnungs- und Zonenregelung
- Mit LCD-Display
- Tages- und Wochenprogramm mit programmierbaren Zeiten und Temperaturen
- Farbe Reinweiß
- Einstellbereich 5–40 °C
- Für 230 V

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	DRT401	83849316	siehe Shop	LFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Stellantrieb Logafloor XSA300 EGO

- Intelligenter Stellantrieb für Regelventile
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- 230 V
- Automatisch hydraulischer Abgleich mittels Vor- und Rücklauftemperatursensoren und integriertem KI-Chip
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung
- Geeignet für alle Heizrohre Ø 12-20 mm
- BAFA Förderung möglich

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb EGO 230V	7738344171	siehe Shop	LFB8

Logafloor Stellantrieb Standard

- Elektrischer Stellantrieb für Regelventile
- 230 V, stromlos geschlossen
- Schutzart IP 54
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- Für Logafloor-Verteiler

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Stellantrieb Standard 230V	7738320786	siehe Shop	LFB8

Anlegethermostat AT 90 E

- Zur Temperaturüberwachung von Warmwasserfußbodenheizungen für Festwertregelstrecken und als Vorrangthermostat

	Typ	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	300210 (Buderus-Ausführung)	■ Mit Anschlusskabel und vormontiertem Pumpenstecker für die Verbindung des Gerätes mit der jeweiligen Buderus Regelung ■ Geeignet für Logamatic 2000, 4000, 5000, EMS	80155200	siehe Shop	254
	Standard	■ Ohne Kabel und Stecker ■ Bauseitige Verdrahtung notwendig	80155124	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Zubehör und Ersatzteile

Stellantrieb 24V

- Zweipunktantrieb für den Anschluss an Raumthermostate mit Zweipunkt-Ausgang für Fußbodenheizungen
- 24 V, stromlos geschlossen
- Nur für Verwendung mit 24 V Regelklemmleiste Fremdanbieter
- Alle Einbaulagen erlaubt
- Schutzart IP 54
- Anschluss M30 x 1,5 mm
- Für Logafloor-Verteiler
- Mit RE-OPEN-Funktion
- Elektrisch beheiztes, überhubsicheres Ausdehnungssystem

	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	24 V, stromlos geschlossen mit RE-OPEN-Funktion	7738345496	siehe Shop	LFB8

Logafloor Zylinderschloss ZS

- Zur nachträglichen Montage
- Bausatz
- Mit 2 Schlüsseln

	Typ	Artikelnummer	€	RG
	Zylinderschloss ZS	80425300	siehe Shop	LFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Planungsdienstleistungen Projektbezogen

Schnellauslegung Online

- Überschlagskalkulation Material
- Kostenschätzung
- Ersetzt keine Heizlastberechnung
- Direkt über den QR Code oder fragen Sie Ihren Buderus ADM

Planungsservice Buderus

- Heizlast
- Massenauszug
- Verlegepläne

- Bitte wenden Sie sich an Ihren Buderus ADM

Datenservice


- Datensatz VDI
- Datensatz für führende Softwareanbieter
- Datanorm Datensatz
- Im Fachkundenbereich auf www. Buderus.de ▶ siehe QR Code

Stand: Juli 2025

Schütz Flächenheizsysteme System Nockenplatten

Schütz Nockenplatte EPS-T 30-2 (DES sg)

- Nockenplatte für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre Ø 14, 16 und 17 mm
- Aus vakuumgeformter Kunststoff-Folie mit trittfesten, ausgeschäumten Rohrhaltenocken, im Rastermaß 5,5 cm, kombinierte EPS-T Wärme- und Trittschalldämmung, mit Folienüberstand, integrierte Diagonalverlegung

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m² K/W ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R: 29 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dl-c=28 mm 46 mm mit Nocken ■ Maximale Nutzlast 5 kPa ■ Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK (WLS 040)	907 x 1.472 mm	1.540 x 450 x 950 mm	6,7 m²	4054562	7738346613	siehe Shop	SFB2


Schütz Nockenplatte EPS-T 20-2 (DES sg)

- Nockenplatte für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre Ø 14, 16 und 17 mm
- Wie oben

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,51 m² K/W, ■ Dyn. Steifigkeit: SD40 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R: 25 dB ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dl-c=18 mm 36 mm mit Nocken ■ Maximale Nutzlast 5 kPa ■ Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK (WLS 040)	907 x 1.472 mm	1.540 x 450 x 950 mm	4054558	8,04 m²	7738346614	siehe Shop	SFB2

Schütz Nockenplatte EPS 150-11 (DEO)

- Nockenplatte für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre Ø 14, 16 und 17 mm
- Wie oben, jedoch als Industrieelement für höhere Drucklasten
- Ohne Trittschalldämmung

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,32 m² K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: 11 mm/29 mm mit Nocken ■ Maximale Duckspannung bei 10% Stauchung 150 kPa ■ Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK (WLS 035)	907 x 1.472 mm	1.540 x 450 x 950 mm	4054560	12,06 m²	7738346616	siehe Shop	SFB2

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Schütz Ausgleichsrolle ultra-takk PRO 20-2 mit Klebestreifen

- Wärme- und Trittschalldämmplatte EPS-T 20-2 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung für Nockenplatte 20-2 oder R50 Systemplatte 32-2 (Clippschienen zum Befestigen des Heizrohres bitte separat disponieren)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	VPE m^2	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m^2	RG
	EPS-T 20-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m^2K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw}, R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	1000x10000	10	4029022	7738335291	siehe Shop	SFB1


Schütz Ausgleichsrolle ultra-takk PRO 30-2 mit Klebestreifen

- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck
- 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicheren Fixierung der Heizrohre
- Ohne Heizrohrhalter


	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	VPE m^2	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m^2	RG
	EPS-T 30-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m^2K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw}, R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	1000x10000	10	4032238	7738335288	siehe Shop	SFB1

Schütz Ausgleichselement (150-11) für Nockenplatte Typ EPS 150-11

- Wärmedämmplatte EPS150-11 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung und R50 Systemplatte 150-11

	Beschreibung	Plattengröße mm	Größe VPE mm	VPE mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m^2	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,32 m^2 K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dn = 11 mm	1.000 x 1.200 mm	1.000 x 1.200 x 44 mm	4,80 m^2	4011671	7747222079	siehe Shop	SFB2

Schütz Rundprofil Ø 18 mm

	Beschreibung	Rollenlänge	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Zum Befestigen der Randdämmstreifen-Folienschürze in der Systemplatte	25 m	10 Ro./ 25 m=250 m	5001192	7747433790	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.


Stand: Juli 2025

Schütz Tür- und Anschlusselement

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Verbinden von Systemplatten und sicheren Abdecken der Schnittkanten von Nockenplatte und Ausgleichselement	905 x 240 mm	25 St.	3018230	7747433879	siehe Shop	SFB2

Nockenfolie

- Stabile und begehbare Nocken
- Für Rohrdurchmesser 14-17 mm geeignet
- Diagonalverlegung der Systemheizrohre ohne zusätzliches Rohrbefestigungsmaterial
- Ein-Mann-Montage mit Druckknopf-Prinzip

	Beschreibung	Plattengröße	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Noppenhöhe: 21 mm	1470 x 870 mm	16,8 m²	5004521	7738311499	siehe Shop	SFB2

Schütz Tür-Übergangselement zu Nockenfolie

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für den Übergang auf Flächen, auf denen keine Nockenfolie verlegt ist, z.B. Verteileranschluss, Türdurchgangsbereiche	910 x 184 mm	10 St.	5004527	7738311500	siehe Shop	SFB2

Schütz Verbindungsstreifen zu Nockenfolie

	Beschreibung	Abmessung	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Verbinden der Systemplatten bei Reststücken	910 x 125 mm	10 St.	5004526	7738311501	siehe Shop	SFB2

Schütz Ausgleichselement mit Clipschiene zu Nockenfolie


	Beschreibung	Abmessung	VPE	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Nockenfolie für Systemheizrohr im Durchmesser 14 mm	1000 x 1200 mm	1 St.	4023730	7738311502	siehe Shop	SFB2
	■ Für Nockenfolie für Systemheizrohr im Durchmesser 16 und 17 mm		1 St.	4023733	7738311503	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schütz Tackerystem ultra-takk PRO/vari-takk PRO

Schütz System-Tackerplatte ultra-takk PRO mit Klebestreifen

- Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
- Tacker-System-Technik: verbesserte Haltekraft
- Hohe Verlegeleistung
- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicherren Fixierung der Heizrohre
- Kante stumpf
- Mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand
- ÖNORM: B 6000: EPS-T 650
- Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 30-3 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,68 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =27 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4028087	10	7738335287	siehe Shop	
	EPS-T 30-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4032238	10	7738335288	siehe Shop	
	EPS-T 25-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,57 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =23 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4029021	10	7738335290	siehe Shop	SFB1
	EPS-T 20-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4029022	10	7738335291	siehe Shop	
	EPS-T 35-3 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,80 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 15 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 31 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =32 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	4032237	10	7738335286	siehe Shop	


* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz System-Tackerplatte vari-takk PRO

- Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Systemheizrohre
- Tacker-System-Technik: verbesserte Haltekraft
- Hohe Verlegeleistung
- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicherren Fixierung der Heizrohre
- Kante stumpf
- Mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand
- Für Fugenabdeckung
- Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Hersteller-nummer	VPE m^2	Artikelnummer	€/m^2	RG
	EPS-T 30-3 (DES sm)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,68 m^2K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 27 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa	1000x2400	4001217	19,2	7738323439	siehe Shop	SFB1
	EPS-T 30-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m^2K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Mit Klebestreifen		4003778	19,2	7747433858	siehe Shop	
	EPS-T 20-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m^2K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4026795	24,0	7738323441	siehe Shop	
	EPS-T 12-2 (DES sm)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,35 m^2K/W (WLS 035) ■ dyn. Steifigkeit: SD 50 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 24 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 10 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4038011	24,0	7738334578	siehe Shop	
	EPS-T 30-2 035 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,88 m^2K/W (WLS 035) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Mit Klebestreifen		4032192	19,2	7738336148	siehe Shop	

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m^2

Schütz Montagegerät

	Beschreibung	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ **NEUGERÄT Jürgen:** Zum Setzen der Schütz-Heizrohrhalter 38mm in Tackersystemplatten	5008223	1 St.	7738346619	siehe Shop	SFB0
	■ Setzstock für Halter 4 H für kurze Spezialtakkernadeln zur Verwendung für Vari Takk Pro 12-2	5006321	1 St.	7738334579	siehe Shop	


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Heizrohrhalter-Komplettpaket

	Beschreibung	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Bestehend aus 15.000 Heizrohrhaltern mit dazugehörigem Setzstock ■ Eignet sich für die schnelle Montage von Fußbodenheizungsrohren auf System-Tackerplatten ■ Die 38 mm Heizrohrhalter eignen sich zur sicheren Fixierung von Heizrohren (14 – 17 mm)	3119057	25	7738342125	siehe Shop	SFB0

Schütz Heizrohrhalter für Tackerplatten kurz

	Beschreibung	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/VPE	RG
	■ Zur sicheren Fixierung von Heizrohren (14-17 mm) mittels Montagegerät „Jürgen“	3028686	200 St.	7747433890	siehe Shop	SFB1
		3111814	1000 St.	7738339381	siehe Shop	
	■ Heizrohrhalter Spezial Kurze Ausführung für Vario Takk 12-2	5006320	450 St.	7738342736	siehe Shop	


Schütz Klebeband

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Abdichten von Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt ■ Rollenlänge 66 m ■ 50 mm breit	7001670	6 Rollen	7738324167	siehe Shop	SFB6

Schütz Handabroller

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Klebeband	1163787	1 St.	7747433801	siehe Shop	SFB0

Schütz Clipschienen

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Meter	RG
	■ Aus Kunststoff zur sicheren Befestigung von Heizrohren, Rasterabstand 50 mm	für 14 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	5001182	4 St.	7747433784	siehe Shop	SFB6
		Für 16/17 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	1163418	4 St.	7747433839	siehe Shop	
		Für 20 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	1163477	4 St.	7747433841	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Befestigungstellerdübel


	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Ø 35 x 30 mm, zur Befestigung von Clipschienen auf Wärmedämmplatten	1163027	50 St.	7747433848	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schütz Renovationssystem R 50


Schütz R 50 Systemplatte

- Für duo-flex Heizrohre 12 mm aus vakuumgeformter Kunststoff-Folie mit trittfesten, ausgeschäumtem Rohrhaltenocken, im Rastermaß 12,0 cm, kombinierte EPS-T Wärme- und Trittschalldämmung, mit Folienüberstand, integrierte Diagonalverlegung

	Typ	Beschreibung	Platten-größe mm	Größe VPE mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 32-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W ■ dyn. Steifigkeit: SD 50 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw}, R : 24 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dl-c = 30 mm mit Nocken ■ Wärmeleitfähigkeit 0,039 W/mK WLS 040 (Trittschall) u. 0,034 W/mK WLS 035 (Nocke) ■ Max. Nutzlast 5 kPa	1433x843	1540x45-0x950	4054581	7,26	7738346617	siehe Shop	SFB3
	EPS 150-22 (DEO)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,51 m²K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dn = 22 mm mit Nocken ■ Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK WLS 035 (Nocke) ■ Max. Druckspannung bei 10 % Stauchung 150 kPa		1540x45-0x950	4054582	10,89	7738346618	siehe Shop	

Schütz Ausgleichsrolle ultra-takk PRO 20-2 mit Klebestreifen

- Wärme- und Trittschalldämmplatte EPS-T 20-2 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung für Nockenplatte 20-2 oder R50 Systemplatte 32-2 (Clippschienen zum Befestigen des Heizrohres bitte separat disponieren)


	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	VPE m²	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-T 20-2 (DES)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)" ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Plattengröße: 1000 x 10.000 mm	1000x10000	10	4029022	7738335291	siehe Shop	SFB1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Ausgleichselement für Nockenplatte Typ EPS 150-11

- Wärmedämmplatte EPS 150-11 ohne Rohrhaltenocken mit Bändchengewebe als Ausgleichselement für Türdurchgänge, Dehnfugen und Verteileranbindung und R50 Systemplatte 150-11 (Clippschienen zum Befestigen des Heizrohres bitte separat disponieren)

	Beschreibung	Plattengröße	Größe VPE mm	VPE m²	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,32 m² K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke: dn = 11 mm	1.000 x 1.200 mm	1.000 x 1.200 x 44 mm	4,80 m²	4011671	7747222079	siehe Shop	SFB2

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Schütz R 50 Tür- und Abschlusselement

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum sicheren Abdecken der Schnittkanten von Nockenplatte und Ausgleichselement ■ Bedarf Verteileranschlussplatte: max. 3,40 m	1440 x 205 mm	3028938	10 St.	7747222097	siehe Shop	SFB3

Schütz R 50 Verbindungsprofil

- Länge: 1440 m
- Breite: 240 cm
- Stärke: 12 mm

	Beschreibung	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zum Verbinden von Plattenresten	3028937	10 St.	7747222096	siehe Shop	SFB3

Schütz Randdämmstreifen Typ Renovierung

- Für Zement- und Fließestriche und alle Systemplatten


	Typ	Beschreibung	Abmessung mm	Hersteller-nummer	VPE Rolle 25 m Stück	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-B	■ Aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze, selbstklebendem Rücken und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560 und zusätzlichem Klebestreifen am Ende der Folienschürze	100 mm x 10 mm	5007070	4 Ro.	7738339383	siehe Shop	SFB3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Schütz duo-flex PE-Xa Kunststoff-Sicherheitsheizrohr

- 5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsrohr
- Nach DIN EN 15875, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxydisch vernetzt)
- Die nach DIN EN 15875 zu dem jeweiligen Betriebsdruck zulässigen Dauertemperaturen entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation Fa. Schütz.
- Technische Daten:
  - Max. Betriebstemperatur: 95 °C
  - Max. Betriebsdruck: 6 bar
  - Biegeradius : 5 x d
  - Längenausdehnungskoeffizient: 1,4 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/B/C	Herstellernummer	VE	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa	12 x 1,5 mm duo-flex PE-Xa	780/440/80	3028210	120 m/Ro.	7747222093	siehe Shop	
			780/440/150	3028213	240 m/Ro.	7747222094	siehe Shop	SFB3
			780/440/370	3028215	600 m/Ro.	7747222095	siehe Shop	



Schütz R 50 Clipschienen

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Aus Kunststoff zur sicheren Befestigung von Heizrohren, Rasterabstand 50 mm	Für 12 mm-Heizrohr, Schiene 2 m lang	5002271	4 St.	7747222102	siehe Shop	SFB3

Schütz Adapter Klemmverbinder 3/4"

- Passend für Verteiler, bestehend aus:
  - Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 12 x 1,5 mm Kunststoff-Rohr	5002272	10 St.	7747222103	siehe Shop	SFB3

Schütz Rohrkupplung mit Klemmverbindung

- Aus Messing zur sicheren Verbindung von Heizrohren

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 12 x 1,5 mm Kunststoff-Rohr	5002273	10 St.	7747222104	siehe Shop	SFB3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Heizrohrführungsbogen 90 Grad

- Aus Kunststoff als Schutz bei Deckendurchbrüchen und Verteilereinführung für Heizrohre von: 12 mm x 1,5 mm

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ für Heizrohre 12 mm x 1,5 mm	5002270	20 St.	7747222101	siehe Shop	SFB3

Schütz Messstellen-Markierung


	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zur Markierung von Feuchtemessstellen ■ Bedarf min. 3 Messstellen pro 200 m² bzw. je Wohnung	5002600	1 Stück	7747223022	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schütz Klettsystem

Schütz Klettsystem

- Klettsystem für hohe Verlegeleistung
- Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163
- Kunststoffdeckschicht mit Klett und Rasteraufdruck 5 cm als Estrichfeuchteschutz nach DIN 18560 und zur sicheren Fixierung der Heizrohre
- Kante stumpf
- Mit längsseitigem 30 mm Deckschichtüberstand für Fugenabdeckung
- Mit Klebestreifen
- Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1)

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
Faltplatte								
	EPS DEO 100/035	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,29 m²K/W (WLS 035) ■ Plattenstärke : dn =10 mm	2400 x 1000	4028618	28,8	7738323747	siehe Shop	SFB9
Dämmrolle								
	EPS-T 25-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,57 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =23 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa	10000 x 1000	4028600	10,0	7738323745	siehe Shop	SFB9
	EPS-T 20-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,46 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =18 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4028599	10,0	7738323746	siehe Shop	
	EPS-T 30-3 (DES sm)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,68 m²K/W (WLS 045) ■ dyn. Steifigkeit: SD 20 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 29 dB* ■ Plattenstärke : dl-c = 27 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 4 kPa		4028604	10,0	7738323743	siehe Shop	
	EPS-T 30-2 (DES sg)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W (WLS 040) ■ dyn. Steifigkeit: SD 30 ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 27 dB* ■ Plattenstärke : dl-c =28 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa		4028603	10,0	7738323744	siehe Shop	

* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120 kg/m²

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025





Schütz Klettvlies und Fiberklett

Klettvlies:

- Dünnschichtiges Klett-System aus Kunstfaser für Flächenheizung als Sonderkonstruktion mit dünnschichtigen Estrichen oder zur Verlegung von Flächenheizungen / Flächenkühlung nach DIN 18560 und DIN EN 1264
- Der rückseitig aufgebrachte Kleber ermöglicht die Fixierung auf ebenen Flächen ohne weitere Hilfsmittel (Untergründe gemäß DIN 18202 mit erhöhter Anforderung) Außer Artikel 7738343292 Klettvlies soft 10mm
- Zur Fixierung von SCHÜTZ Klett Heizrohren in allen Stärken

Fiberklett:

- Wärme- & Trittschalldämmplatte aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle
- DES sh nach DIN EN 13162
- Mit längsseitigem Deckschichtüberstand 30 / 80 mm
- Verlegeraster 50 mm
- Wärmeleitfähigkeit D = 0,035 W/mK (WLG 035)
- Max. Nutzlast nach DIN EN 13163 = 5 kPa
- Baustoff-/Brandklasse Dämmmaterial = A1 nach Euroklasse
- Schmelzpunkt = ≥ 1.000 °C
- Die hohe Klettwirkung und Reißfestigkeit der Deckschicht ermöglicht die einfache Befestigung von SCHÜTZ Klett Heizrohren

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
Klettvlies								
	Klettvlies PE-Schaum 6 mm	■ dyn. Steifigkeit: 210 MN/m² ■ Trittschall-Verbesserungsmaß Δ_{Lw},R : 13 dB* ■ Plattenstärke : dn = 6 mm ■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa ■ Selbstklebend	20000 x 1000	3081924	20,0	7738331489	siehe Shop	
	Klettvlies 2mm	■ Selbstklebend ■ Verlegeraster 50 mm ■ Plattenstärke: 2 mm	1050 x 20000	5007204	21,0	7738343291	siehe Shop	
	Klettvlies soft 10mm	■ Mit Trittschalldämmung ■ Klebestreifen mit Release-Folie auf der Unterseite der Überlappung ■ Verlegeraster 50 mm ■ Trittschall-Verbesserungsmaß nach DIN 4109-34: 28 dB ■ Max. Nutzlast nach EN 13163: 4 kPa ■ Plattenstärke: 10 mm ■ Nicht selbstklebend	8000 x 1300	5007205	10,0	7738343292	siehe Shop	SFB9
	Klettvlies PER 2mm	■ Plattenstärke: 2 mm ■ Gelocht ■ Selbstklebend ■ Direkte Anwendung auf Bestandsboden möglich ■ Verbundkonstruktion	1.000 x 500	5007206	20	7738343290	siehe Shop	
Fiberklett – aus Mineralwolle								
	Fiberklett MW Typ 30-3	■ Plattenstärke dl-c = 27 mm ■ Wärmeleitwiderstand RD nach DIN EN 1264 = 0,86 m² K/W ■ Dynamische Steifigkeit = SD 20 (≤ 19 MN/m³) ■ Trittschallverbesserungsmaß ΔLW,R = 28 dB ■ Gewicht = ca. 3,15 kg/m²	1000 x 1000	5007203	40,0	7738344138	siehe Shop	SFB9
	Fiberklett MW Typ 30-5	■ Plattenstärke dl-c = 25 mm ■ Wärmeleitwiderstand RD nach DIN EN 1264 = 0,85 m² K/W ■ Dynamische Steifigkeit = SD 11 (≤ 11 MN/m³) ■ Trittschallverbesserungsmaß ΔLW,R = 29 dB ■ Gewicht = ca. 3 kg/m²		5007202	40,0	7738344139	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	Beschreibung	Plattengröße mm	Herstellernummer	VPE m^2	Artikelnummer	€/m^2	RG
	Fiberklett Randdämmstreifen MW	■ Nicht brennbarer Randdämmstreifen aus Mineralwolle ■ Mit aufgenähtem Folienflansch (Überlappung ca. 80 mm) ■ Wärmeleitfähigkeit λD = 0,035 W/mK (WLG 035) ■ Wärmeleitwiderstand RD nach DIN EN 1264 = 0,37 m^2 K/W ■ Zusammendrückbarkeit = 3 mm / CP3 ■ Dynamische Steifigkeit = ≤ 35 MN/m^3	1000 x 13 x 150	5007208	30,0	7738344140	siehe Shop	SFB9

Schütz duo-flex PE-Xa Klett Kunststoff-Sicherheitsheizrohr

- 5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsrohr
- Nach DIN EN 15875, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxydisch vernetzt)
- Die nach DIN EN 15875 zu dem jeweiligen Betriebsdruck zulässigen Dauertemperaturen entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation.
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 1,4 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundabmessungen A/B/C	Herstellernummer	VE/Ro.	VE/Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa	12 x 1,5 mm duoflex PE-Xa (Klett)	800/440/180	3133555	240 m	2400 m	7738345001	siehe Shop	SFB9
			800/440/400	3133556	600 m	2400 m	7738345002	siehe Shop	
		14 x 2 mm duoflexPE-Xa (Klett)	800/440/180	3073983	240m	2400 m	7738345003	siehe Shop	
			780/440/450	3073994	600 m	1800 m	7738336673	siehe Shop	
		16 x 1,8 mm duoflexPE-Xa (Klett)	780/440/450	3074000	120 m	1800 m	7738339384	siehe Shop	
			780/440/600	3074001	600 m	1800 m	7738328587	siehe Shop	
		17 x 2 mm duoflexPE-Xa (Klett)	780/440/250	3074002	240 m	1920 m	7738328588	siehe Shop	
			780/440/600	3074003	600 m	1800 m	7738328589	siehe Shop	

Schütz Verbindungsstreifen Haken/Fugenband

- Zur sicheren Verbindung der Klettplatten (50 mm breit)

	Typ	Verpackungseinheit Rolle	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Verbindungsstreifen Haken/Fugenband	100 m	5005324	7738323752	siehe Shop	SFB9

Schütz Montagehilfe Türspreizer

- Mit offenem Drehring
- Zur besseren Rohrführung bei der Verlegung

	Verpackungseinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1 Stück	5005323	7738323751	siehe Shop	SFB9

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Trockenbausystem

Schütz Trockenbauplatte

- Fußbodenheizungssystem einsetzbar im Alt-, Neu- und Fertigbau für Trocken- und Nassestrichverlegung
- **Geeignet für duo-flex und tri-o-flex Systemheizrohre 14 x 2 mm**
- Profilplatte aus Polystyrol-Hartschaum, Rohrführungsrillen für Wärmeleitmodule mit Heizrohr, in Mäander- oder Schneckenverlegung angeordnet, Verlegeabstände im Rastermaß 11,5 cm

	Typ	Beschreibung	Platten-größe mm	Größe VPE mm	Hersteller-nummer	VPE m²	Artikelnummer	€/m²	RG
	30 (DEO)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,77 m²K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dn = 30 mm ■ Druckbelastung Nassestrich : 5,0 kPa ■ Druckbelastung Trockenestrich : 2,0[2]/4,0[3] kPa	606 x 1.181	620 x 1.200 x 310	4003961	6,60	7747433860	siehe Shop	SFB3
	25 (DEO)	■ Wärmeleitwiderstand Rλ: 0,57 m²K/W ■ Brandverhalten RtF: E (EN 13501-1) ■ Plattenstärke : dn = 25 mm ■ Druckbelastung Nassestrich : 5,0 kPa ■ Druckbelastung Trockenestrich : 2,0[2]/4,0[3] kPa		620 x 1.200 x 310	4003959	7,92	7747433859	siehe Shop	

[1] Nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse > 120 kg/m²
[2] Max. Flächenlast für Fermacell 2E22, andere Trockenestriche gemäß Herstellerangaben
[3] Max. Flächenlast für Fermacell 2E22 + 10mm Gipsfaserplatte, andere Trockenestriche nach Herstellerangaben

Schütz Wärmeleitmodul mit Sollbruchstellen


- Zum passgenauen Verlegen

	Typ	Breite	Modullänge	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Typ WLM 805	112 mm	805 mm	3007120	30 St.	7747433889	siehe Shop	SFB3

Schütz Dämmstoffdübel

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Ø Dämmstoffteller = 45 mm, Länge des Dübels l = 85 mm, Bohrernenndurchmesser d_0 = 8 mm, Max. Dämmmaterialdicke t_{fix} = 60 mm	5000230	250 St.	7747433704	siehe Shop	SFB6

Schütz Trennschutzfolie

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE/Ro.	Artikelnummer	€/m²	RG
	■ Aus Polyethylen 0,2 mm als Schrenzlage, Rollenlänge 50 m, Bahnbreite 4 m	1163388	200 m²	7747433838	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Zubehör für Nockenplatten-/Tacker-/Trockenbausystem

Schütz duo-flex PE-Xa Kunststoff-Sicherheitsheizrohr

- 5-Schicht-Kunststoff-Sicherheitsrohr
- Nach DIN EN 15875, sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 aus vernetztem Polyethylen PE-Xa (peroxydisch vernetzt)
- Die nach DIN EN 15875 zu dem jeweiligen Betriebsdruck zulässigen Dauertemperaturen entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation.
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 1,4 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/ B/C	Hersteller-nummer	VPE/ Ro.	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-Xa	14 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/80	3006737	120 m	2040 m	7747433812	siehe Shop	SFB5
			780/440/150	3006738	240 m	2400 m	7747433885	siehe Shop	
			780/440/370	3006739	600 m	1800 m	7747433886	siehe Shop	
		16 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/110	3002647	120 m	2040 m	7747433818	siehe Shop	
			780/440/200	3002652	240 m	2400 m	7747433819	siehe Shop	
			780/440/480	3002654	600 m	1800 m	7747433806	siehe Shop	
		17 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/110	3002655	120 m	2040 m	7747433807	siehe Shop	
			780/440/210	3002656	240 m	2400 m	7747433808	siehe Shop	
			780/440/500	3002660	600 m	1800 m	7747433809	siehe Shop	
		20 x 2 mm duo-flex PE-Xa	780/440/160	3006778	120 m	1440 m	7747433887	siehe Shop	
			900/440/500	3006780	600 m	1800 m	7747433888	siehe Shop	
		25 x 2,3 mm duo-flex PE-Xa	795/440/370	3050211	200 m	800 m	7747222084	siehe Shop	
			810/440/510	3084825	300 m	900 m	7738331493	siehe Shop	

Schütz duo-flex PE-RT Kunststoffheizrohr

- Nach DIN 16833
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Aus unvernetztem Polyethylen PE-RT
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius: 5 x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 1,5 x 10^{-4} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/ B/C	Hersteller-nummer	VPE/ Ro.	VPE/Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT	16 x 2 mm duo-flex PE-RT	780/440/190	5000190	240 m	2400 m	7747433875	siehe Shop	SFB5
			780/440/470	1157876	600 m	1800 m	7747433833	siehe Shop	
		17 x 2 mm duo-flex PE-RT	780/470/250	5000191	240 m	2400 m	7747433876	siehe Shop	
			800/440/500	1157701	600 m	1800 m	7747433832	siehe Shop	

Schütz tri-o-flex® Metallverbund-Sicherheitsheizrohr

- Diffusionsdichtes Metallverbundrohr, Aluschicht stoßgeschweißt, sauerstoffdiffusionsdicht
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Biegeradius mit/ohne Biegehilfe: 3x d / 5x d
- Längenausdehnungskoeffizient: 2,3 x 10^{-5} K^{-1}

	Typ	Dimension	Rohrbundab-messungen A/ B/C	Hersteller-nummer	VPE/ Ro.	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m	RG
	tri-o-flex®	14 x 2 mm tri-o-flex®	780/500/150	3002687	200 m	2400 m	7747433810	siehe Shop	SFB5
			780/450/310	3039264	500 m	2500 m	7738305916	siehe Shop	
		16 x 2 mm tri-o-flex®	780/450/150	3002688	200 m	2400 m	7747433811	siehe Shop	
			780/450/500	3008496	500 m	1500 m	7747222085	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Schütz Rohrabroller

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Orion Rohrhaspel	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7747220331	siehe Shop	SFB0
		■ **LEIHGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7738305987	siehe Shop	
	Schütz Trommel-Rohrabroller	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Geeignet für Rohrbundabmessungen 120, 240 und 600 m ■ Außenmaß inkl. Abroller (L x B x H): 800 x 715 x 865 mm ■ Kerndurchmesser (Hülse): 420 mm ■ Max. Rohrbundabmessungen: 900 x 500 x 500 mm ■ Min. Kerndurchmesser (Rohrwicklung): 440 mm ■ Gewicht 42,5 kg	3034818	1 Stück	7738339385	siehe Shop	

Schütz Zusatz-Wärmedämmung PUR E


■ Zusatz-Wärmedämmung PUR E Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum PUR 023 DEO dh nach EN 13165, güteüber- wacht, mit oberer und unterer Alu-Deckschicht, Kante stumpf, Brandverhalten nach E (EN 13501-1)

■ Plattengröße: 600 x 1.200 mm
■ λ = 0,022 W/mK

	Typ	Nennwert Wärmedurchlass-widerstand	Platten-stärke	Herstellernummer	VPE/ m²	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m²	RG
	E 20	R_D = 0,91 m² K/W	dn = 20 mm	5004092	18,00	180 m²	7738306866	siehe Shop	SFB4
	E 30	R_D = 1,36 m² K/W	dn = 30 mm	5004093	11,52	115,20 m²	7738306867	siehe Shop	
	E 40	R_D = 1,82 m² K/W	dn = 40 mm	5004094	8,64	86,40 m²	7738306868	siehe Shop	
	E 52	R_D = 2,36 m² K/W	dn = 52 mm	5004095	7,20	72,00 m²	7738306869	siehe Shop	

Schütz Zusatz-Wärmedämmung EPS-T

■ Wärme- und Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum EPS-T nach EN 13163, güteüberwacht, Kante stumpf, Brandverhalten nach DIN 4102-1: B1, Abmessungen: 1.000 x 500 mm
■ Maximale Nutzlast nach EN 13163 5 kPa / 4 kPa

	Typ	Wärme-durchlass-widerstand	Maxi-male Nutzlast	Dyn. Steifi-gkeit	Trittschall-verbesser-ungsmaß	Hersteller-nummer	VPE m²	VPE/ Palette	Artikelnummer	€/m²	RG
Anwendung nach DIN 4108-10: DES sg											
	20-2	R_D = 0,46 m² K/W	5 kPa	SD 30	27 db	4001181	11	110 m²	7747433894	siehe Shop	SFB4
	25-2	R_D = 0,57 m² K/W		SD 20	29 dB	4001187	8,50	85 m²	7747433895	siehe Shop	
	30-3	R_D = 0,68 m² K/W	4 kPa	SD 20	29 dB	4001188	7,00	70 m²	7747433896	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schütz Randdämmstreifen für PE-F

- Typ PE-F für Zement- und Fließestriche bei Tackerplatten sowie Trockenbauplatten

	Typ	Beschreibung	Abmessung	Hersteller-nummer	VPE Rolle 25 m	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-F	■ Aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter Folienschürze und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560	160 mm x 8 mm	1163310	4 Ro.	7747433837	siehe Shop	SFB1
			180 mm x 10 mm	1163272	4 Ro.	7747433836	siehe Shop	

Schütz Randdämmstreifen für PE-B

- Typ PE-B für Zement- und Fließestriche und alle Systemplatten

	Typ	Beschreibung	Abmessung	Hersteller-nummer	VPE Rolle 25 m	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-B	■ aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum, mit seitlich angeschweißter extrabreiter Folienschürze, selbstklebendem Rücken und vorbereiteter Abreißschlitzung, nach DIN 18560	160 mm x 8 mm	5000752	4 Ro.	7747433701	siehe Shop	SFB1
			160 mm x 10 mm	5004102	4 Ro.	7738306863	siehe Shop	

Schütz Dehnfugenprofil

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	■ selbstklebend	2.000 mm x 10 mm x 80 mm	5001371	20 m	7747433779	siehe Shop	SFB6

Schütz Schutzrohr 25/20, längsgeschlitzt

	Beschreibung	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	■ Für Heizrohrdurchführungen in Bewegungsfugen, passend für Heizrohre bis Ø 17 mm	Länge 300 mm	1163000	20 St.	7747433847	siehe Shop	SFB6
		Länge 50 m	5006190	50 m Rollle	7738331494	siehe Shop	

Schütz Messstellen -Markierung

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Zur Markierung von Feuchtemessstellen ■ Bedarf min. 3 Messstellen pro 200 m² bzw. je Wohnung	5002600	1 St.	7747223022	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Heizkreisverteiler, varimatic Regelungstechnik, Zubehör

Schütz Verteiler Typ Komfort 90-3 aus Edelstahl

- Für Flächenheiz- und Kühlsysteme, Verteilerstämme aus Edelstahl, montagefreundliche, flachdichtende Anschlusstechnik,Verteiler mit einseitigem 1" Außengewinde für Systemanschluss, wahlweise rechts/links oder wechselseitig, Entleerungs- und Entlüftungsarmatur in den Verteilerstämmen integriert, bestehend aus:
- Vorlaufverteiler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Durchflussanzeigern 0,1 - 5 Ltr./min
- Rücklaufsammler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Feinventilen für Heizmittelstromeinstellung, Handrad-Schutzkappe und Adaptergewinde für Stellantriebmontage

- **Anschlussteile sind gesondert zu bestellen:**
  - Kugelhahnset Standard oder vertikal
  - Anschlussset WMZ und Zubehör
  - Adapter-Klemmverbinder
  - Konsolen nur bei Wandmontage



Heizkreise	Länge	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
2	L = 170 mm	3053410	1 St.	7738320600	siehe Shop	
3	L = 220 mm	3053411	1 St.	7738320601	siehe Shop	
4	L = 270 mm	3053412	1 St.	7738320602	siehe Shop	
5	L = 320 mm	3053413	1 St.	7738320603	siehe Shop	
6	L = 370 mm	3053414	1 St.	7738320604	siehe Shop	
7	L = 420 mm	3053415	1 St.	7738320605	siehe Shop	
8	L = 470 mm	3053416	1 St.	7738320606	siehe Shop	SFB7
9	L = 520 mm	3053417	1 St.	7738320607	siehe Shop	
10	L = 570 mm	3053418	1 St.	7738320608	siehe Shop	
11	L = 620 mm	3053419	1 St.	7738320609	siehe Shop	
12	L = 670 mm	3053420	1 St.	7738320610	siehe Shop	
13	L = 720 mm	3053421	1 St.	7738320611	siehe Shop	
14	L = 770 mm	3053422	1 St.	7738320612	siehe Shop	

Schütz Dynamischer Heizkreisverteiler Typ 90-3 aus Edelstahl

- Verteiler mit automatischer Durchflußregelung für Flächenheiz- und Kühlsysteme, Verteilerstämme aus Edelstahl montagefreundliche, flachdichtende Anschlusstechnik, Verteiler mit einseitigem 1" Außengewinde für Systemanschluss, wahlweise rechts/links oder wechselseitig, Entleerungs- und Entlüftungsarmatur in den Verteilerstämmen integriert, bestehend aus:
- Vorlaufverteiler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Durchflussanzeigern 0,1 - 5 Ltr./min
- Rücklaufsammler DN 25
  - Mit integrierten, absperrbaren Feinventilen für Heizmittelstromeinstellung, Handrad-Schutzkappe und Adaptergewinde für Stellantriebmontage

- **Anschlussteile sind gesondert zu bestellen:**
  - Kugelhahnset Standard oder vertikal
  - Anschlussset WMZ und Zubehör
  - Adapter- Klemmverbinder
  - Konsolen nur bei Wandmontage



Heizkreise	Länge	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
2 HK	L = 170 mm	4037250	1 St.	7738331495	siehe Shop	
3 HK	L = 220 mm	4037251	1 St.	7738331496	siehe Shop	
4 HK	L = 270 mm	4037252	1 St.	7738331497	siehe Shop	
5 HK	L = 320 mm	4037253	1 St.	7738331498	siehe Shop	
6 HK	L = 370 mm	4037254	1 St.	7738331499	siehe Shop	
7 HK	L = 420 mm	4037255	1 St.	7738331500	siehe Shop	SFB7
8 HK	L = 470 mm	4037256	1 St.	7738331501	siehe Shop	
9 HK	L = 520 mm	4037257	1 St.	7738331502	siehe Shop	
10 HK	L = 570 mm	4037258	1 St.	7738331503	siehe Shop	
11 HK	L = 620 mm	4037259	1 St.	7738331504	siehe Shop	
12 HK	L = 670 mm	4037260	1 St.	7738331505	siehe Shop	

Hinweis: Stellantriebe siehe ▶ Seite 8056

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025


Schütz Verteiler -Erweiterungsset Edelstahl 1"

- Bestehend aus Vor- und Rücklauferweiterung

	Beschreibung	Herstelle-rnummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Komfort-Verteiler Edelstahl 90-3	3058303	1 St.	7738320614	siehe Shop	SFB7

Schütz Konsolenset für Verteiler


- Aus verzinktem Flachstahl, mit Schienenaufhängung und Feststellschraube sowie schallgedämmten Rohrschellen für die Aufnahme Verteiler- und Sammelrohr DN 25

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	5004824	1 St.	7738320613	siehe Shop	SFB7

Schütz Einbauset für Wärmemengenzähler

- Montagefertige, kompakte Ausführung, Einbaumöglichkeit für Wärmemengenzähler G 3/4"- Baulänge 110 mm und G 1"-Baulänge 130 mm, plombierbare

Überwurfmutter für Wärmemengenzähler für direkt tauchende Fühler im Vor- und Rücklauf mit 3 St. Kugelhähnen vernickelt

	Beschreibung	Abmessung Zoll	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	■ Einbauset für senkrechten Einbau	3/4"	5006582	1 Set	7738333685	siehe Shop	SFB7
		1"	5006580	1 Set	7738333682	siehe Shop	
	■ Einbauset für waagerechten Einbau	3/4"	5006583	1 Set	7738333684	siehe Shop	
		1"	5006581	1 Set	7738333681	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Kugelhahnset 1" IG / 1" IG (Überwurfmutter)

- Bestehend aus Vor- und Rücklaufkugelhahn vernickelt, passend zu Heizkreisverteiler mit Knebelgriff inklusive Dichtungen

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	■ Standard	5000732	1 Set	7738306872	siehe Shop	
	■ Standard mit Thermometer	5004132	1 Set	7738306873	siehe Shop	SFB7
	■ vertikal	5006585	1 Set	7738333683	siehe Shop	

Schütz Strang-Regulierventilset 1"

- Messing, bestehend aus Strangregulierventil mit integriertem Durchflussmesser und Kugelhahn. Für die Einregulierung und Absperrung von Heizkreisverteilern Anzeigebereich: 4-36 l/min, K_{VS}-Wert 3,5 m^3/h

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Set	RG
	5000736	1 Set	7747433680	siehe Shop	SFB7

Schütz Überströmset Verteiler

- Zur Montage am Verteiler, einstellbarer Differenzdruck 0,05 – 0,35 bar

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1258095	1 St.	7747433816	siehe Shop	SFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Schütz Differenzdruckregler-Set PV 20/25

- Automatische Differenzdruckregulierung, unabhängig von Druckschwankungen, inkl. Vorlaufgarnitur mit Impulsleitung.
- Zur Montage am Verteiler

Hinweis:
Kugelhahn bitte separat disponieren. Bei Verwendung als Zonenventil bitte Stellantrieb separat disponieren.



Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
PV 20	■ Automatische Differenzdruckregulierung	5006293	1 St.	7738331356	siehe Shop	SFB7
PV 25		5006294	1 St.	7738331357	siehe Shop	

Schütz Adapter Klemmverbinder 3/4"

- Passend für Verteiler, bestehend aus: Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter



Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159887	10 St.	7747433843	siehe Shop	SFB5
■ 16 x 1,8 mm Kunststoff-Rohr (Klettsystem)	5005630	10 St.	7738329532	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159933	10 St.	7747433846	siehe Shop	
■ 17 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159895	10 St.	7747433844	siehe Shop	
■ 20 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159909	10 St.	7747433845	siehe Shop	
■ 25 x 2,3 mm Kunststoff-Rohr	5001340	10 St.	7747433777	siehe Shop	
■ 14 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	1178083	10 St.	7747433791	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	1178091	10 St.	7747433792	siehe Shop	

Schütz Rohrkupplung mit Klemmverbindung

- Aus Messing zur sicheren Verbindung von Heizrohren



Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
■ 14 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159658	10 St.	7747433821	siehe Shop	SFB5
■ 16 x 1,8 mm Kunststoff-Rohr (Klettsystem)	5005631	10 St.	7738330231	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159712	10 St.	7747433825	siehe Shop	
■ 17 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159666	10 St.	7747433822	siehe Shop	
■ 20 x 2 mm Kunststoff-Rohr	1159682	10 St.	7747433823	siehe Shop	
■ 25 x 2,3 mm Kunststoff-Rohr	5001191	10 St.	7747433789	siehe Shop	
■ 14 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	5000121	10 St.	7747433855	siehe Shop	
■ 16 x 2 mm Metallverbund-Rohr (mit O-Ring)	1159704	10 St.	7747433824	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Anschlussverschraubung mit Klemmverbindung

- Aus Messing zum Anschluss an Armaturen

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1181114	10 St.	7747433814	siehe Shop	SFB5
	■ 16 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1159798	10 St.	7747433842	siehe Shop	
	■ 17 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1159720	10 St.	7747433826	siehe Shop	
	■ 20 x 2 x 1/2" AG Kunststoff-Rohr	1159747	10 St.	7747433834	siehe Shop	
	■ 14 x 2 x 1/2" AG Metallverbund-Rohr (mit O-Ring) vernickelt	1179365	10 St.	7747433793	siehe Shop	
	■ 16 x 2 x 1/2" AG Metallverbund-Rohr (mit O-Ring) vernickelt	1179373	10 St.	7747433794	siehe Shop	

Schütz Rohrkupplung unlösbar mit Radialverpressung

- Aus Messing inkl. 2 Edelstahl-Presshülsen (Presskontur TH)

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1177869	10	7747433802	siehe Shop	SFB5
	■ 16 x 1,8 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	5007081	10	7738339386	siehe Shop	
	■ 16 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1177877	10	7747433803	siehe Shop	
	■ 17 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1221752	10	7747433815	siehe Shop	
	■ 20 x 2 mm Kunststoff-Rohr und Metallverbund-Rohr	1177958	10	7747433804	siehe Shop	

Schütz Heizrohrführungsbogen 90°

- Aus Kunststoff als Schutz bei Deckendurchbrüchen und Verteilereinführung für Heizrohre von:

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 14 –17 mm Ø	5000793	20 St.	7747433691	siehe Shop	SFB6
	■ 20 mm Ø	5000794	20 St.	7747433692	siehe Shop	
	■ 25 mm Ø	5001190	20 St.	7747433788	siehe Shop	

Schütz Verteilerschränke Serie AP 90 + AP 140 für Heizkreisverteiler Typ 90-3

- Für Aufputz-/Vorwandmontage mit geringer Aufbauhöhe von nur 90 mm oder 140 mm, komplett pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016, bestehend aus:
  - Feuerverzinktem stabilem Stahlblechgehäuse
  - Abnehmbare Rückwand mit unterer Stabilisierungskante
  - Einbauschiene (Hutschiene) für einfache Clipmontage der varimatic Basis- und Erweiterungsmodule
  - 2 Befestigungsschienen für variable Konsolenanordnung
  - Abnehmbares Estrichschutzblech
  - Frontklappe mit Schlitzschloss und Schutzfolie
  - Vormontiertes Verteilerkonsolen-Set mit Verteilerschellen in schallgedämmter Ausführung

	Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	AP 90-0	690 mm	490 mm	90 mm	5006458	1 St.	7738332188	siehe Shop	SFB7
	AP 90-1		690 mm	90 mm	5006459	1 St.	7738332189	siehe Shop	
	AP 90-2		890 mm	90 mm	5006490	1 St.	7738332190	siehe Shop	
	AP 90-3		1.090 mm	90 mm	5006491	1 St.	7738332191	siehe Shop	
	AP 90-4		1.390 mm	90 mm	5006492	1 St.	7738332192	siehe Shop	
	AP 140-0		490 mm	140 mm	5006493	1 St.	7738332193	siehe Shop	
	AP 140-1		690 mm	140 mm	5006494	1 St.	7738332194	siehe Shop	
	AP 140-2		890 mm	140 mm	5006495	1 St.	7738332195	siehe Shop	
	AP 140-3		1.090 mm	140 mm	5006498	1 St.	7738332196	siehe Shop	
	AP 140-4		1.390 mm	140 mm	5006499	1 St.	7738332197	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Verteilerschränke Serie UP 90 für Heizkreisverteiler Typ 90-3

- Für Unterputz-/Wandeinbau mit variabler Einbautiefe von 90 bis 140 mm bestehend aus:
  - Feuerverzinktem Stahlblechgehäuse
  - Seitenwände ausgestattet mit je 2 vorgestanzten Durchführungen
  - Höhenverstellbaren Füßen mit innenliegenden Flügelmuttern
  - Rückwand mit unterer Stabilisierungskante
  - Einbauschiene (Hutschiene) für einfache Clipmontage der varimatic Basis- und Erweiterungsmodule
  - 2 Befestigungsschienen für variable Konsolenanordnung
  - Vormontiertes Verteilerkonsolen-Set mit Verteilerschellen in schallgedämmter Ausführung
  - Umlenkrohr für schonende Heizrohrführung in Estrichschutzblech integriert
  - Verstellbarer Blendrahmen sowie Frontklappe mit Schlitzschloss, pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016
  - Blendrahmen und Frontklappe in zusätzlicher Wellpapp-Schutzverpackung
  - Bauschutzabdeckung



Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
UP 90-0	770–910 mm	470 mm	90–140 mm	5006452	1 St.	7738332198	siehe Shop	SFB7
UP 90-1		670 mm	90–140 mm	5006453	1 St.	7738332199	siehe Shop	
UP 90-2		870 mm	90–140 mm	5006454	1 St.	7738332200	siehe Shop	
UP 90-3		1.070 mm	90–140 mm	5006456	1 St.	7738332201	siehe Shop	
UP 90-4		1.370 mm	90–140 mm	5006457	1 St.	7738332202	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise ohne WMZ-Einbauset (Kugelhahnset vertikal / Kugelhahnset Standard)

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm	Anschluss senkrecht		Einbaulänge mm	Anschluss waagerecht	
	KHS vertikal	UP 90	AP 90+140	KHS Standard	UP 90	AP 90+140
2	380	90-0	90/140-0	300	90-0	90/140-0
3	430	90-0	90/140-0	350	90-0	90/140-0
4	480	90-1	90/140-0	400	90-0	90/140-0
5	530	90-1	90/140-1	450	90-0	90/140-0
6	580	90-1	90/140-1	500	90-1	90/140-1
7	630	90-1	90/140-1	550	90-1	90/140-1
8	680	90-2	90/140-1	600	90-1	90/140-1
9	730	90-2	90/140-2	650	90-1	90/140-1
10	780	90-2	90/140-2	700	90-2	90/140-2
11	830	90-2	90/140-2	750	90-2	90/140-2
12	880	90-3	90/140-2	800	90-2	90/140-2
13	930	90-3	90/140-3	850	90-2	90/140-2
14	980	90-3	90/140-3	900	90-3	90/140-3

Installationsvarianten/Anzahl Heizkreise mit WMZ-Einbauset senkrecht / waagrecht

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm	Anschluss senkrecht		Einbaulänge mm	Anschluss waagerecht	
	WMZ senkrecht	UP 90	AP 140	WMZ waagerecht	UP 90	AP 140
2	390	90-0	140-0	510	90-1	140-1
3	440	90-0	140-0	560	90-1	140-1
4	490	90-1	140-1	610	90-1	140-1
5	540	90-1	140-1	660	90-1	140-1
6	590	90-1	140-1	710	90-2	140-2
7	640	90-1	140-1	760	90-2	140-2
8	690	90-2	140-2	810	90-2	140-2
9	740	90-2	140-2	860	90-2	140-2
10	790	90-2	140-2	910	90-3	140-3
11	840	90-2	140-2	960	90-3	140-3
12	890	90-3	140-3	1010	90-3	140-3
13	940	90-3	140-3	1060	90-3	140-3
14	990	90-3	140-3	1110	90-4	140-4

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise mit Differenzdruckregler (DR) PV 25 + Wärmemengenzähler senkrecht / waagrecht

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm			Einbaulänge mm		
	DR + WMZ senkrecht	UP 90	AP 140	DR + WMZ waagerecht	UP 90	AP 140
2	580	90-1	140-1	690	90-2	140-2
3	630	90-1	140-1	740	90-2	140-2
4	680	90-2	140-2	790	90-2	140-2
5	730	90-2	140-2	840	90-2	140-2
6	780	90-2	140-2	890	90-3	140-3
7	830	90-2	140-2	940	90-3	140-3
8	880	90-3	140-3	990	90-3	140-3
9	930	90-3	140-3	1040	90-3	140-3
10	980	90-3	140-3	1090	90-4	140-4
11	1030	90-3	140-3	1140	90-4	140-4
12	1080	90-4	140-4	1190	90-4	140-4
13	1130	90-4	140-4	1240	90-4	140-4
14	1180	90-4	140-4	1290	90-4	140-4

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise mit Strang-Regulierventil (SGV) Set / Differenzdruckregler (DR) PV 25

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm			Einbaulänge mm		
	SGV Set	UP 90	AP 90+140	DR	UP 90	AP 90+140
2	315	90-0	90/140-0	410	90-1	90/140-1
3	365	90-0	90/140-0	460	90-1	90/140-1
4	415	90-0	90/140-0	510	90-2	90/140-2
5	465	90-1	90/140-0	560	90-2	90/140-2
6	515	90-1	90/140-1	610	90-2	90/140-2
7	565	90-1	90/140-1	660	90-2	90/140-2
8	615	90-1	90/140-1	710	90-3	90/140-3
9	665	90-2	90/140-1	760	90-3	90/140-3
10	715	90-2	90/140-2	810	90-3	90/140-3
11	765	90-2	90/140-2	860	90-3	90/140-3
12	815	90-2	90/140-2	910	90-4	90/140-4
13	865	90-3	90/140-2	960	90-4	90/140-4
14	915	90-3	90/140-3	1010	90-4	90/140-4

Installationsvarianten / Anzahl Heizkreise mit Regelstation (RS) varimat WR / Regelstation (RS) varimat WR + WMZ waagrecht

Anzahl Heizkreise	Einbaulänge mm			Einbaulänge mm		
	RS [1]	UP 90	AP 140	RS [1] + WMZ waagerecht	UP 90	AP 140
2	490	90-1	140-1	720	90-2	140-2
3	540	90-1	140-1	770	90-2	140-2
4	590	90-1	140-1	820	90-2	140-2
5	640	90-1	140-1	870	90-2	140-2
6	690	90-2	140-2	920	90-3	140-3
7	740	90-2	140-2	970	90-3	140-3
8	790	90-2	140-2	1020	90-3	140-3
9	840	90-2	140-2	1070	90-3	140-3
10	890	90-3	140-3	1120	90-4	140-4
11	940	90-3	140-3	1170	90-4	140-4
12	990	90-3	140-3	1220	90-4	140-4
13	1040	90-3	140-3	1270	90-4	140-4
14	1090	90-4	140-4	1320	90-4	140-4

[1] RS inkl. Kleinventilantrieb (Artikel-Nr. 5006030); Regelstation varimat F abzgl. 40 mm

Schütz Verteilerschloss (für Wandschrank)

- inklusive Schlüssel, passend zu den Schränken

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1160656	1 Stück	7738317404	siehe Shop	SFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Stellantrieb "Energiesparer Plus"

- Stellkraft 100 N, zur Ansteuerung der Ventile mittels 2-Punkt Signal, werkzeugfreie Steckmontage durch Adapterring, stromlos geschlossen – bei Auslieferung jedoch offen zur einfacheren Montage und Inbetriebnahme, Schutzart IP 54 in allen Einbaulagen
- Für Komfort Verteiler

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse II ■ Einschaltstrom 550 mA (max. 100 ms), (1 W)	5004134	1 St.	7738306877	siehe Shop	SFB8
	24 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse II ■ Einschaltstrom 300 mA (max. 2 Min.), (1 W)	5004135	1 St.	7738306878	siehe Shop	

Schütz varimatic Stellantrieb "Smart Drive"

- Für dynamische Verteiler
- Stellkraft 90 N (+10%)
- Zur Ansteuerung der Ventile mittels Raumtemperaturregler mit Zwei-Punkt-Ausgang oder Pulsweiten Modulation
- Einfache, optimierte Steckmontage
- Stellweg 3,5 mm
- "First-Open"-Funktion

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse II ■ Einschaltstrom 550 mA (max. 100 ms) ■ Betriebsleistung 1,2 W	5005121	1	7738345124	siehe Shop	SFB8
	24 V	■ Schutzart IP54, Schutzklasse III ■ Einschaltstrom 300 mA (max. 2 Min.) ■ Betriebsleistung 1,2 W	5005909	1	7738345125	siehe Shop	

Schütz Adapterring Nr. 5001012 VA16 Aufnahme M28 x 1,5 mm

- Zur Montage von Schütz Stellantrieben varimatic
- Auf Verteiler mit Aufnahme M 28 x 1,5 mm

	Beschreibung	Herstellernummer	Gewicht kg	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ M28 x 1,5 mm	5001012	0,1	7738308640	siehe Shop	SFB8

Schütz Anlegethermostat als Temperaturwächter

- Anlegethermostat als Temperaturwächter, Montage an Vorlaufleitung mittels Spannband, außenliegende Einstellung 25 °C bis 90 °C, Umschaltbar, Schaltleistung 15 A, 220 V

	Typ	Bezeichnung	Hersteller-nummer	VE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	Anlegethermostat als Temperaturwächter	5000940	1 St.	7747433775	siehe Shop	SFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Regelungstechnik kabelgebunden

Schütz varimatic Raumregler, 2-Punkt-Regler AP

- Präzises Regelverhalten durch Pulsweitenmodulation mit thermischer Rückführung
- 2K Temperaturabsenkung mittels externem Signal
- Sollwertabgleich
- Frostschutz
- Wandmontage Aufputz
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen
  - Ventilschutzfunktion
- Schutzart IP20
- Schutzklasse 2 (230 V) / 3 (24V)

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V	Standard	5006002	1 St.	7738328594	siehe Shop	SFB8
		Komfort	5006001	1 St.	7738328595	siehe Shop	
	Elektronisch 24 V	Standard	5006000	1 St.	7738328596	siehe Shop	
		Komfort	5005999	1 St.	7738328597	siehe Shop	

Schütz varimatic Raumregler digital AP

- Der LCD Regler 24 oder 230 V ist ein digitaler Raumtemperaturregler zur Regelung der Raumtemperatur von Fußbodenheizungen
- Abmessungen 86 x 31 x 86 mm (HxBxL)
- Schutzart IP20
- Schutzklasse 2 (230 V) / 3 (24V)
- Bedienung über Drehknopf
- Dauerhafte Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
- 3 Betriebsarten: Tag-/Nacht-/Automatic-Betrieb
- Ventilschutzfunktion, Frostschutz
- Elektronischer Thermostat mit LCD-Anzeige, speziell für Fußbodenheizung und -kühlung
- Präzises Regelverhalten
- Wandmontage Aufputz
  - Ventilschutzfunktion
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen, Displaybeleuchtung, einstellbare Absenktemperatur
- **Control zusätzlich:**
  - Interne Wochenuhr, SmartStart-/Stop-Funktion, Timerausgang

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Digital 230 V	Standard	5006006	1 St.	7738328590	siehe Shop	SFB8
		Komfort	5006005	1 St.	7738328591	siehe Shop	
		Control	5006248	1 St.	7738331508	siehe Shop	
	Digital 24 V	Standard	5006004	1 St.	7738328592	siehe Shop	
		Komfort	5006003	1 St.	7738328593	siehe Shop	
		Control	5006247	1 St.	7738331509	siehe Shop	

Schütz varimatic Raumregler UP

- Bedienung über Drehknopf
- Unterputz-Installation
- Kompakte Abmessungen: 50 x 50 mm
- Schutzart IP30, Schutzklasse 2
- Komfort zusätzlich: Heizen/Kühlen
- Stellantriebe 5
- Ausgabe 15 W

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Analog 230V	Standard	5008160	1	7738346609	siehe Shop	SFB8
		Komfort	5008086	1	7738346610	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Raumregler digital UP

- Bedienung über Touch-Felder
- Unterputz-Installation
- Anzeige der Raumtemperatur über Punkt-Matrix-LED
- Kompakte Abmessungen: 55 x 55 mm
- Schutzart IP30, Schutzklasse 2
- Inkl. Kühlfunktion
- Smartfähig mit allen gängigen Smart Home Apps via Matter WiFi-Standard
- Stellantriebe 5
- Ausgabe 15 W

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	digital 230V	■ Standard	5008087	1	7738346611	siehe Shop	SFB8

Schütz varimatic Basismodul 6 Zonen

- **Standard:**
- Anschlussbasis, Steckklemmkontakte, Temperaturabsenkbetrieb
- Anschluss von 6 Raumreglern und max. 15 Stellantrieben
- Statussignalisierung
- Absenkkanal
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen
  - Eingang Taupunktsensor
  - Pumpen- und Kesselsteuerung

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Standard 230V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x327 mm	5005995	1 St.	7738328598	siehe Shop	SFB8
	Komfort 230V		5005997	1 St.	7738328599	siehe Shop	
	Standard 24V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x408 mm	5006323	1 St.	7738331510	siehe Shop	
	Komfort 24V		5005992	1 St.	7738331511	siehe Shop	

Schütz varimatic Basismodul 10 Zonen

- **Standard:**
- Anschlussbasis, Steckklemmkontakte, Temperaturabsenkbetrieb
- Anschluss von 10 Raumreglern und max. 18 Stellantrieben
- Statussignalisierung
- Absenkkanal
- **Komfort zusätzlich:**
  - Heizen/Kühlen
  - Pumpen- und Kesselsteuerung
  - Eingang Taupunktsensor

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Standard 230 V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x327 mm	5005996	1 St.	7738328600	siehe Shop	SFB8
	Komfort 230 V		5005998	1 St.	7738328601	siehe Shop	
	Standard 24 V	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x408 mm	5006215	1 St.	7738331512	siehe Shop	
	Komfort 24 V		5005994	1 St.	7738328602	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Regelungstechnik Funk

Schütz varimatic Raumthermostat Funk Digital

- Großes, übersichtliches LC-Display zur Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Betriebszustand
- Bedienung über Drehknopf
- Kompakte Abmessungen: 86 x 86 mm
- Smartfähig mittels Gateway
- Spannung: 230 V

	Typ	Herstellernummer	VPE Stück	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Weiß	5008058	1	7738346606	siehe Shop	SFB8
	Schwarz	5008059	1	7738346607	siehe Shop	

Schütz varimatic Basismodul Funk

- Standard: schraubloser Steck-/Klemmanschluss, integriertes Pumpenmodul, intelligente Start/Stop-Funktion, Ventil- und Pumpenschutzfunktion
- Komfort zusätzlich: Heizen/Kühlen, Pumpen- und Kesselsteuerung, Change over Pilot, Entfeuchtersteuerung
- Automatischer hydraulischer Abgleich
- Smartfähig mittels Gateway
- Spannung: 230V
- Stellantriebe 14

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Standard 6 Zonen, Raumthermostate 6	5008054	1	7738346602	siehe Shop	SFB8
	■ Standard 10 Zonen, Raumthermostate 10	5008055	1	7738346603	siehe Shop	
	■ Komfort 6 Zonen, Raumthermostate 6	5008056	1	7738346604	siehe Shop	
	■ Komfort 10 Zonen, Raumthermostate 10	5008057	1	7738346605	siehe Shop	

Schütz varimatic Smart Gateway

- Zur smakten Vernetzung der varimatic Funk-Regelung
- Verschlüsselte Datenübertragung zu deutschen Servern
- Kabellose Internetverbindung über WLAN
- LED Anzeige der Betriebszustände

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Gateway	5008060	1	7738346608	siehe Shop	SFB8

Schütz varimatic Basismodul Auto-Balance 8 Zonen

- TÜV-zertifizierter automatischer hydraulischer Abgleich
- Automatische Erkennung angeschlossener Raumregler
- Steck-/Klemmanschlusstechnik
- Anschluss von 8 Raumreglern und maximal 17 Stellantrieben
- Pumpen und Kesselsteuerung
- Anschluss für Taupunktsensor und Absenkeingang

	Typ	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Standard	■ Abmessungen H/B/L: 90x52x327 mm	5007061	1 St.	7738339591	siehe Shop	SFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic Stelllantrieb Ego 230 V

- Intelligenter Stellantrieb 230 V NC
- M30x1,5
- Für den automatischen hydraulischen Abgleich mittels Vor- und Rücklauftemperaturensensoren und integriertem KI-Chip
- Stromlos geschlossen
- Mit integrierter Vorlauftemperaturbegrenzung
- Schließmaß 11,8 mm
- Geeignet für alle SCHÜTZ Heizrohre Ø 12–20 mm

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5007065	1 St.	7738339592	siehe Shop	SFB8

Schütz varimat Verteiler Regelstation mit oder ohne Pumpe

- Kompakte, einbaufähig vormontierte und druckgeprüfte Grundeinheit aus Messing mit Nassläuferumwälzpumpe mit Permanentmagnetmotor und integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung zur Förderung von Heizwasser.
- Technische Daten:
  - Max. Anlagendruck: 6 bar
- Maximal-Temperaturbegrenzer
  - Einstellbereich: +20 °C bis +90 °C
  - Voreinstellung: +60 °C
  - Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
  - Schaltdifferenz: +/-2 K
- Pumpe WILO – Wilo Para RS 30/6, 1½"-Einbaulänge 130 mm
  - Einsatzbereich Volumenstrom Q: bei 3,3 m^3/h
  - Einsatzbereich Förderhöhe H: 6 m
  - Motorspannung: 1 x 230 V, 50 Hz
  - Aufgenommene Leistung: 3 - 45 W
  - Schutzart: IP 44 x 4 D
  - Nennweite: R 1 1/2
  - Medientemperatur: +2 °C bis +110 °C
- 3-Wege-Mischventil mit Festwertregler, anschlussfertig verdrahtetem Maximal-Temperaturbegrenzer, einem sekundärseitigen Kugelhahn (Vorlauf) inkl. Thermometer
  - Einsatzbereich: +2 °C bis +130 °C
  - Gewindeanschluss: M 30 x 1,5
  - Regelungstechnischer Differenzdruck: 0,8 bar
  - kvs-Wert: 4,0 m^3/h

Hinweis: Kleinventilantrieb und Kugelhahnset als Zubehör

	Typ	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Regelstation varimat F	4035247	1 St.	7738331361	siehe Shop	SFB8
	Regelstation varimat F ohne Pumpe	4035251	1 St.	7738331362	siehe Shop	
	Regelstation varimat WR ohne Festwertregler	4036942	1 St.	7738331363	siehe Shop	

Schütz varimat control 230 V zum Heizen und Kühlen

- Witterungsgeführte Regeleinheit bestehend aus:
  - 1 Bedienteil
  - 1 Außentemperaturfühler
  - 1 Vorlauftemperaturfühler mit Spannfeder

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5006538	1 St.	7738334583	siehe Shop	SFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz varimatic cool Standard Kleinventilantrieb 230 V

- Für Regler mit schaltendem Ausgang (3-Punkt-Steuerung) Schubkraft 140 N

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5006030	1 St.	7738331360	siehe Shop	SFB8


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Werkzeuge und Zubehör


Schütz Trennschutzfolie

- Aus Polyethylen 0,2 mm, zum Schutz von Polystyrol-Dämmplatten bei Verlegung aus bituminösen oder weichmacherhaltigen Abdichtbahnen sowie als Schrenzlage, Rollenlänge 50 m, Bahnbreite 4 m (Art.-Nr. 7747433838) und Bahnbreite 1 m (Art.-Nr. 7738319767)

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	1163388	200 m²	7747433838	siehe Shop	SFB6
	5004385	51 m²	7738319767	siehe Shop	

Schütz Feuchtigkeitssperre PE 3/300

- Gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit integriertem Dichtrand, Baustoffklasse 2, Rollenlänge 40 m, Bahnbreite 1,25 m

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m²	RG
	5000909	50m²/ Ro.	7747433771	siehe Shop	SFB6


Schütz Dichtband für Feuchtigkeitssperre (für Reststücke)

- Rollenlänge 15 m, Bahnbreite 2 cm

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	5000908	8 Ro.	7747433770	siehe Shop	SFB6

Schütz Systemanschlussstreifen R 300 für Feuchtigkeitssperre

- Als Verbindungsstreifen zwischen Mauerwerkssperrbahn und Feuchtigkeitssperre, Rollenlänge 25 m, 20 cm breit Bedarf: ca. 1 m/m² Feuchtigkeitssperre

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/m	RG
	5000907	5 Ro.	7747433769	siehe Shop	SFB6

Schütz Bitumen Dicht- und Klebstoff

- Für Feuchtigkeitssperre

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	5002254	1 St.	7747222091	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Ausschließlich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz W 200 S (Estrichzusatzmittel [1])

- Zur Erhöhung der Estrichgüte durch höhere Plastifizierung und Verbesserung des Wasserrückhaltevermögens von Heiz-Zementestrichen (nicht für Fließ- und Anhydritestriche).
- Mindestestrichüberdeckung: 30 mm bei 1,5kN/m² bzw. 45 mm bei 5 kN/m² im Zusammenhang mit der Dämmung/ Systemplatte für 5 k/Nm²
- Verbrauch: bei 7 cm Estrichstärke ca. 0,2 l/ m²
- Abbindezeit: 21 Tage

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1163493	10 kg-Kanister	7747433798	siehe Shop	SFB6

[1] Der exakte Bedarf hängt von der Zusammensetzung des Estrichs ab. Bitte berechnen Sie die exakte Zusatzmittelzugabe gemäß den Verarbeitungsrichtlinien auf der Verpackung. Eine Rückgabe ist nicht möglich.

Schütz W 200 S-Tempo (Estrichzusatzmittel [1])

- Zur Plastifizierung von Heizestrichen und Verkürzung der Trocknungszeit.
  - 1% Dosierung auf Zementanteil: Verkürzung der Trockungszeit um 50 %. Bedarf bei 65 mm Estrichstärke: ca. 0,15 kg/m²
  - 2% Dosierung auf Zementanteil: Verkürzung der Trocknungszeit um 75 %. Bedarf bei 65 mm Estrichstärke: ca. 0,30 kg/m²
- Mindestestrichüberdeckung: 30 mm bei 2 kN/m², bzw. 45 mm bei 5 kN/m², im Zusammenhang mit der Dämmung/ Systemplatte für 5 kN/m².

	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1163531	10 kg-Gebinde	7747433800	siehe Shop	SFB6

[1] Der exakte Bedarf hängt von der Zusammensetzung des Estrichs ab. Bitte berechnen Sie die exakte Zusatzmittelzugabe gemäß den Verarbeitungsrichtlinien auf der Verpackung. Eine Rückgabe ist nicht möglich.

Schütz Montagegerät

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	**NEUGERÄT Jürgen:** Zum Setzen der Schütz-Heizrohrhalter 38mm in Tackersystemplatten	5008223	1 St.	7738346619	siehe Shop	SFB0
	Setzstock für Halter 4 H für kurze Spezialtakkernadeln zur Verwendung für Vari Takk Pro 12-2	5006321	1 St.	7738334579	siehe Shop	

Schütz Klebeband

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Zum Abdichten von Dämmflächenfugen gegen Estricheintritt Rollenlänge 66 m 50 mm breit	7001670	6 Rollen	7738324167	siehe Shop	SFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Handabroller

	Beschreibung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Für Klebeband	1163787	1 St.	7747433801	siehe Shop	SFB0

Schütz Rohrabroller

	Typ	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Orion Rohrhaspel	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7747220331	siehe Shop	
		■ **LEIHGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Zerlegbar	3007086	1 Stück	7738305987	siehe Shop	
	Schütz Trommel-Rohrabroller	■ **NEUGERÄT** ■ Geeignet für duo-flex und tri-o-flex® Heizrohre ■ Zum verschnittfreien Verlegen ■ Geeignet für Rohrbundabmessungen 120, 240 und 600 m ■ Außenmaß inkl. Abroller (L x B x H): 800 x 715 x 865 mm ■ Kerndurchmesser (Hülse): 420 mm ■ Max. Rohrbundabmessungen: 900 x 500 x 500 mm ■ Min. Kerndurchmesser (Rohrwicklung): 440 mm ■ Gewicht 42,5 kg	3034818	1 Stück	7738339385	siehe Shop	SFB0

Schütz Rohrschneidezange

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ zum gratfreien, rechtwinkligen Ablängen der Heizrohre mit Ø 14 bis 32 mm	1180258	1 St.	7747433813	siehe Shop	SFB0

Schütz Kalibrierer mit Entgrater

	Beschreibung	Hersteller-nummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ Grundkörper als Kunststoffblock mit aufgesetztem Kalibrier- und Entgraterstutzen für die Rohrdimensionen: 14 x 2, 16 x 2, 17 x 2, 18 x 2, 20 x 2 mm	1180215	1 St.	7747433805	siehe Shop	SFB0

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Schütz Einzelpressbacken TH-Kontur

	Abmessung	Herstellernummer	VPE	Artikelnummer	€/Stück	RG
	14 mm	1179969	1 St.	7747433795	siehe Shop	SFB0
	16 mm	1179977	1 St.	7747433796	siehe Shop	
	17 mm	1263161	1 St.	7747433817	siehe Shop	
	20 mm	1179993	1 St.	7747433797	siehe Shop	
	25 mm	5003632	1 St.	7738319749	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Tackersystem PUR-THERM

Empur® KLIMAPEX Heizrohr PE - Xa 5-Schicht

- 5-Schicht Rohr aus PE-HD nach DIN EN ISO 15875
- Vernetzungsgrad ≥70%
- Sauerstoffdicht gem. DIN 4726
- Dauerbetriebstemperatur +95 °C
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Kurzfristige Übertemperatur +110 °C
- SKZ überwacht

Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
 PE-Xa 15 x 1,8	■ Rolle 200 m	191532	7738301701	siehe Shop	EFB5
	■ Rolle 600 m	191546	7738301702	siehe Shop	
 PE-Xa 17 x 2,0	■ Rolle 200 m	191732	7738301699	siehe Shop	
	■ Rolle 500 m	191745	7738301700	siehe Shop	
 PE-Xa 20 x 2,0	■ Rolle 400 m	192044	7738306906	siehe Shop	
	■ Rolle 600 m	192037	7738306905	siehe Shop	

Empur® KLIMAPEX Heizrohr PE - RT 3-Schicht

- PE-RT Rohre aus Polyethylen nach DIN 16833 Typ I/II mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, superflexibel. Basismaterial hochwertiges PE-MD nach DIN 16833, mit EVOH-Sperrschicht, diffusionsdicht gem. DIN 4726/29
- Max. Betriebstemperatur +90°C kurzzeitig, (2 Jahre)
- Dauerbetriebstemperatur +70 °C
- Verarbeitungstemperatur -5 bis 30 °C
- Max. Betriebsdruck 4 bar

Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
 PE-RT 15 x 1,8	■ Rolle 200 m	111502	83799080	siehe Shop	EFB5
	■ Rolle 600 m	111516	80403150	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 17 x 2,0	■ Rolle 200 m	111702	83799090	siehe Shop	EFB5
		■ Rolle 500 m	111715	7747208438	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Empur® KLIMAPEX Heizrohr PE - RT 5-Schicht

- PE-RT Rohre aus Polyethylen nach DIN 16833 Typ I/II mit erhöhterTemperaturbestandigkeit, superflexibel. Basismaterial hochwertiges PE-MD nach DIN 16833, mit EVOH-Sperrschicht, diffusionsdicht gem. DIN 4726/29
- Max. Betriebstemperatur +90°C kurzzeitig, (2 Jahre)
- Dauerbetriebstemperatur +70 °C
- Verarbeitungstemperatur -5 bis 30 °C
- Max. Betriebsdruck 4 bar

	Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 15 x 1,8	■ Rolle 200 m	111532	7738308866	siehe Shop	EFB5
		■ Rolle 600 m	111546	7738308869	siehe Shop	
	PE-RT 17 x 2,0	■ Rolle 200 m	111732	7738308867	siehe Shop	
		■ Rolle 600 m	111745	7738308870	siehe Shop	

Empur® Rohrabroller ohne Rohr

- Bestehend aus einer Trommel mit abnehmbaren Seitenteilen
- Aus Kunststoff - Tragrollengestell aus Metall
- Für Rohrrollen mit Kerndurchmesser 260 mm
- Breite 420 mm

	Liefereinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€ netto/ Stück	RG
	• NEUGERÄT • Stück	990800	7747419897	siehe Shop	EFB0
	• LEIHGERÄT • Stück		7738305985	siehe Shop	

Empur® Verbindungskupplungen

- Aus Messing für Kunststoffrohre

	Dimension	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15	■ Btl. 10 St.	401500	80403242	siehe Shop	EFB5
	17		401700	80403248	siehe Shop	

Empur® Klemmverschraubungen

- Mit Eurokonus 3/4"

	Für Rohr Ø	Ausführung	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Messing	■ Btl. 10 St.	421500	80403262	siehe Shop	EFB5
	17 x 2,0	Messing		421700	80403268	siehe Shop	

Hinweis: Bitte beachten Sie im Bereich Verteilertechnik unser Logafloor-Programm ▶ ab Seite 8015

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Klemmringverschraubung aus Messing vernickelt

	Für Rohr Ø	Verpackungseinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Btl. 10 Stück	421501	1002549	siehe Shop	EFB7
	17 x 2,0	Btl. 10 Stück	421701	1002550	siehe Shop	

Empur® PUR-THERM® Turbo-Cube® EPS-DES

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 045, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 4 kPa
- Format: 12.000 x 1.000 mm (12 m²)
- Auf Palette stapelbar

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,444 m² k/W	■ Rolle 12 m²	022012	7738300252	siehe Shop	EFB1
	25-2	0,556 m² k/W		022512	7738300253	siehe Shop	
	30-3	0,667 m² k/W		023012	7738300254	siehe Shop	
	35-3	0,778 m² k/W		023512	7738300255	siehe Shop	

Empur® Verbundplatte „Objekt“ EPS-DES

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 045, B1/E, mit Trittschallverbesserung.
- Druckspannung/-Festigkeit 4 kPa
- Format: 2.000 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,444 m² K/W	■ Pak. 10 m²	022010	7747221872	siehe Shop	EFB1
	25-2	0,556 m² K/W		022510	7747208435	siehe Shop	
	30-3	0,667 m² K/W		023010	7747208436	siehe Shop	
	30-2[1)]	0,750 m² K/W		023020	80403046	siehe Shop	
	35-3	0,778 m² K/W		023510	83799128	siehe Shop	

[1)] Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 040, B1/E, mit Trittschallverbesserung. Druckspannung/-Festigkeit 5kPa

Empur® - Verbundplatte „V5“ EPS-DES

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 032, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Format: 2.000 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	15-2	0,469 m²k/W	■ Pak. 20 m²	021525	7738345603	siehe Shop	EFB1
	25-2	0,781 m²k/W	■ Pak. 10 m²	022525	7738332987	siehe Shop	
	30-2	0,938 m²k/W		023025	7738332988	siehe Shop	

Empur® - Verbundplatte PIR/PE

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polyurethan nach EN 13165, WLS 023, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Format: 2.400 x 1.000 mm (2,4 m²)

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	25 (20+5)	1,042 m²k/W	■ Pak. 12 m² (5 Platten)	042050	7738345605	siehe Shop	EFB1
	65 (60+5)	2,708 m²k/W	■ Pak. 7,2 m² (3 Platten)	046050	7738346630	siehe Shop	


Empur® - Verbundplatte EPS-DEO/PE

- Mit aufkaschierter, hochreißfester Gewebefolie, dadurch hervorragender Halt der Tackernadeln. Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand zur überlappten Verlegung
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 032, B1/E, mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Format: 2.000 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	15 (10+5)	0,417 m²k/W	■ Pak. 10 m²	021065	7738345604	siehe Shop	EFB1

Empur® Verbundplatte "Kompakt" EPS-DEO

- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163, WLS 032, B1/E, ohne Trittschall
- Mit aufkaschierter hochreißfester Gewebefolie
- Druckspannung/-Festigkeit 100 kPa
- Mit Verlegeraster und einseitigem Folienüberstand
- Format Faltplatte 4 x 500 x 1.000 mm (2 m²)

	Dicke	R-Wert	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,625 m² k/W	Pak. 10 m²	022060	7738319259	siehe Shop	EFB1
	30 mm	0,938 m² k/W		023060	7738319260	siehe Shop	

Empur® Tackernadeln "Exclusiv"

- Für PUR - THERM Systemtacker und andere handelsübliche Tacker, für Rohr bis Durchmesser 20 mm
- Farbe schwarz oder grün
- Je 50 St. magaziniert, im Karton verpackt

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Karton	RG
	■ 1000 Stück	911001	7747208440	siehe Shop	EFB1

Empur® Tackernadeln kurz

- Spez. für Kombi-Verbundplatte PUR-PE 23 mm, für PUR - THERM Systemtacker, für Rohr bis Durchmesser 20 mm
- Farbe schwarz oder grün
- Je 50 St. magaziniert, im Karton verpackt

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Karton	RG
	■ 1000 Stück	911000	7747208439	siehe Shop	EFB1

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Systemtacker

- Präzises, verschleissarmes Werkzeug zum Verarbeiten der magazinierten Tackernadeln, mit gebogenem Magazin und ergonomischem Handgriff

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ netto/ Stück	RG
	■ NEUGERÄT ■ Stück	991010	80403300	siehe Shop	EFB0
	■ LEIHGERÄT ■ Stück		7738305986	siehe Shop	
	■ Paket Tackernadeln bestehend aus 15.000 Nadeln und 1 Systemtacker	AP991000	7738323442	siehe Shop	

Empur® Handabroller

- Stabile Ausführung für Kunststoff-Klebeband, Kerndurchmesser 75 mm

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€ netto/ Stück	RG
	995501	7738319662	siehe Shop	EFB0


Empur® Kunststoff - Klebeband, extrem reißfest

- Stark klebend, zur Schnittstellenverklebung, 1 Rolle für 50 m², Breite 50 mm, Kerndurchmesser 75 mm

	Beschreibung	Farbe	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Rolle	RG
	■ Rolle 66 m	grün/grau	905501	80403162	siehe Shop	EFB1

Empur® Randdämmstreifen selbstklebend „Exclusiv“

- Speziell für Zementestriche nach DIN 18560 und Fließestriche aus Hochdruck - PE-Schaum mit Trittschallverbesserung, grün mit angeh. selbstklebender Folie und patentierter Abrisskante
- Rolle 50 m
- Foliensack mit 8 Rollen = 400 m


	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	■ Abmessung 8 x 150 mm	908152	7747421500	siehe Shop	EFB1
	■ Abmessung 10 x 150 mm	908154	7738342593	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Dehnungsfugenprofil by Empur®

- Anforderungen nach DIN 18560
- Aus PE/PET mit Stellfuß und Klebestreifen
- Format: 10 mm (Stärke) x 100 mm (Höhe) x 1800 mm (Länge)

Typ		Verpackungseinheit m/Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Dehnungsfugenprofil	36/20	901010	80403221	siehe Shop	EFB6


PUR Zusatzdämmung

- Geschlossenzellige Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatte
- 100% FCKW, HFCKW, HFKW frei
- Beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminiumfolie 50my
- Glatte Kanten
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-B2
- Brandverhalten Klasse E
- Ohne Trittschallverbesserung
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +120 °C
- Abmessungen: 1200 x 600 mm
- WLG 025
- Wärmeleitfähigkeit: 0,024 W/mK
- Max. Verkehrslasten bei 20 mm, 30 mm, 40 mm: 150 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)
- Max. Verkehrslasten bei 50 mm, 60 mm, 70 mm: 100 kPa (kN/m²) (Druckspannung bei 10% Stauchung)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,833 m² K/W	Pak. 18,00 m² (25 Platten)	7738345163	siehe Shop	LFB4
	30 mm	1,25 m² K/W	Pak. 11,52 m² (16 Platten)	7738345164	siehe Shop	
	40 mm	1,67 m² K/W	Pak. 8,64 m² (12 Platten)	7738344069	siehe Shop	
	50 mm	2,08 m² K/W	Pak. 7,20 m² (10 Platten)	7738344070	siehe Shop	
	60 mm	2,50 m² K/W	Pak. 5,76 m² (8 Platten)	7738344071	siehe Shop	
	70 mm	2,917 m² K/W	Pak. 5,04 m² (7 Platten)	7738345443	siehe Shop	


EPS-DEO - Dämmplatten WLS035 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 035 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)

	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	20 mm	0,571 m² K/W	Pak. 12 m²	7738325521	siehe Shop	LFB4
	30 mm	0,857 m² K/W	Pak. 8 m²	7738325522	siehe Shop	
	40 mm	1,143 m² K/W	Pak. 6 m²	7738325523	siehe Shop	
	50 mm	1,429 m² K/W	Pak. 4,5 m²	7738325524	siehe Shop	
	60 mm	1,714 m² K/W	Pak. 4 m²	7738325525	siehe Shop	

EPS-DEO - Dämmplatten WLS032 B1/E

- Zusatzdämmung nach EN 13163 ohne Trittschall WLS 032 B1/E
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 1.000 x 500 mm (0,5 m²)


	Dicke	R-Wert	Beschreibung	Artikelnummer	€/m²	RG
	10 mm	0,313 m² K/W	Pak. 24 m²	7738328264	siehe Shop	LFB4
	20 mm	0,625 m² K/W	Pak. 12 m²	7738328265	siehe Shop	
	30 mm	0,938 m² K/W	Pak. 8 m²	7738328266	siehe Shop	
	40 mm	1,250 m² K/W	Pak. 6 m²	7738328267	siehe Shop	
	50 mm	1,563 m² K/W	Pak. 4,5 m²	7738328268	siehe Shop	
	60 mm	1,875 m² K/W	Pak. 4 m²	7738328269	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Gebundene Schüttung nach DIN 18560

- Gebundene Schüttung gem. DIN 18560-2 aus Hanfspänen mit lösungsmittelfreiem Bitumenfilm
- Zum Auffüllen von Dämmungsfehlstellen im Bereich von Leitungs- und Rohrtrassen
- Raumgewicht ca. 150 kg/m³

	Artikel	Gebindegröße	Artikelnummer	€/Sack	RG
	Gebundene Schüttung	100 l	7747222253	siehe Shop	LFB6

Empur® Gebundene Schüttung, anorganisch

- Bestehend aus: Vermiculite-Körnung (100% mineralisch) mit spezieller Bitumenschicht überzogen, verklebt und verkrallt im eingebauten Zustand
- Zum Auffüllen der Dämmungs- Fehlstellen im Bereich von Leitungs- und Rohrtrassen
- Schüttdichte ca. 145 kg/m³
- Gewicht: 14,5 kg
- Verarbeitungshinweise und Einsatzbereiche beachten!

	Artikel	Gebindegröße	Artikelnummer	€/Sack	RG
	Gebundene Schüttung, anorganisch	100 l	7738346631	siehe Shop	EFB6

Empur® Dehnungsfugenschutzrohr bis Ø 18 mm

- Wellrohr LW 20 mm für Rohre bis Ø 18 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 400 mm	Beutel mit 10 Stück	918400	80403840	siehe Shop	EFB6
	Dehnungsfugenschutzrohr ungeschlitzt, 25 m	1 Rolle	918500	7738328581	siehe Shop	
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 25 m		918600	7738328582	siehe Shop	

Empur® Dehnungsfugenschutzrohr bis Ø 25 mm

- Wellrohr LW 20 mm für Rohre bis Ø 25 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 400 mm	Beutel mit 5 Stk.	918410	7738300268	siehe Shop	EFB6
	Dehnungsfugenschutzrohr ungeschlitzt, 25 m	1 Rolle	918510	7738346632	siehe Shop	
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 25 m		918610	7738346633	siehe Shop	

Empur® Umlenkbogen 90°

- Zum Umlenken der Heizungsrohre im Verteilerbereich
- Für Rohre bis max. Durchm. 20 mm, r = 130 mm

	Beschreibung	Verpackungseinheit Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	■ 1 Stück	10	912800	80403200	siehe Shop	EFB6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Winkelspange 90° offen, aus Kunststoff zur Umlenkung im Wand- und Verteileranschlußbereich

- Schwarz, für Rohrdimension 14-17 mm und 20 mm

	Dimension	Verpackungseinheit Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	14-17	10	901418	7738318477	siehe Shop	EFB6
	20		902020	7738346634	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Noppensystem top-Nopp

Empur® Noppenplatte "top-Nopp" 11, EPS-DEO, für Rohr 15-17 mm

- Noppenplatte nach EN 13163 ohne Trittschall
- Format: 1025 x 1025 mm (Nutzfläche 1 m²)
- Verlegeabstand 90°achsial 50 mm, 45° diagonal 75 mm
- Dicke der Dämmung 11 mm, Gesamthöhe 30 mm
- WLS 035
- R=0,314 m²K/W
- Druckspannung/-Festigkeit 100 kPa
- Noppe voll ausgeschäumt, mit zweiseitigem Folienüberstand

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	TN 11	20 Stück / 20 m [2)]	081120	7738318484	siehe Shop	EFB2


Empur® Noppenplatte "top-Nopp", EPS-DES, für Rohr 15-17 mm

- Noppenplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung
- Dicke der Dämmung 30 mm, Gesamthöhe 49 mm. WLS 040, R=0,75 m²K/W
- Format: 1025 x 1025 mm (Nutzfläche1 m²)
- Verlegeabstand 90°achsial 50 mm, 45° diagonal 70 mm
- Druckspannung/-Festigkeit 5 kPa
- Noppe voll ausgeschäumt, mit zweiseitigem Folienüberstand

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	TN30-2	10 Stück / 10 m²	083020	7738318485	siehe Shop	EFB2

Empur® Noppenelement "top-Nopp", für Rohr 15-17 mm

- Noppenelement aus Polystyrol, FCKW frei, ohne Dämmung
- Format: 1.025 x 1.025 mm (Nutzfläche1 m²)
- Verlegeabstand 90°achsial 50 mm, 45° diagonal 70 mm
- Gesamthöhe 19 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	Noppenfolie	20 Stück / 20 m²	080020	7738318486	siehe Shop	EFB2

Empur® Rundprofil "top-Nopp"

- Durchmesser 18 mm
- Zum Einlegen in die Noppe und zur Befestigung des Randdämmstreifens


	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Rundprofil	Rolle 25 m	089900	7747209879	siehe Shop	EFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Dehnungsfugenprofil

- Keil für Noppenplatte mit Klebestreifen
- Format: 100 mm hoch x 1.800 mm lang
- Gem. Anforderung der DIN 18560

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Dehnungsfugenprofil	36 m / 20 Stück	901012	7747204659	siehe Shop	EFB6

Empur® Dehnungsfugenschutzrohr

- Wellrohr LW 20 mm für Rohre bis Ø 18 mm


	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück/mtr.	RG
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 400 mm	Beutel mit 10 Stück	918400	80403840	siehe Shop	EFB6
	Dehnungsfugenschutzrohr ungeschlitzt, 25 m	1 Rolle	918500	7738328581	siehe Shop	
	Dehnungsfugenschutzrohr geschlitzt, 25 m		918600	7738328582	siehe Shop	

Empur® Noppenelement "top-Nopp mini" für Rohr 12 / 15 mm

- Noppenelement aus Polystyrol, B2/E, FCKW frei, ohne Dämmung
- Klebeschicht rückseitig mit abziehbarer Schutzfolie
- Format: 1025 x 1025 mm (Nutzfläche 1 m²) für Rohr 12 mm
- Format: 725 x 1025 mm (Nutzfläche 0,7 m²) für Rohr 15 mm
- Verlegeabstand 90°achsial 50/100/150 mm, 45° diagonal 70/140/210 mm
- Noppenhöhe 13 mm bei Rohr 12 mm
- Noppenhöhe 16 mm bei Rohr 15 mm

Hinweis:

Nicht direkt auf Beton oder OSB verlegen. Bitte Verlege- und Verarbeitungshinweise beachten

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	TN Mini 12	10 Stück / 10 m²	080050	7738317330	siehe Shop	EFB2
	TN Mini 15	10 Stück / 7 m²	080051	7738318684	siehe Shop	

Empur® KLIMAPEX Heizrohr für "top-Nopp-mini"

- 3-/5-Schicht-Kunststoffheizrohr, DIN geprüft
- Anwendungsklasse 4 und 5
- Max. Betriebsdruck: 4 bar

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 12x1,5	Rolle 120 m	111231	7738308865	siehe Shop	EFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 15x1,8 [1]	Rolle 200 m	111502	83799080	siehe Shop	EFB5

[1] ACHTUNG: kein 5-Schicht-Rohr!


Klemmringverschraubung für Heizrohr

- Aus Messing mit Eurokonus 3/4"

	Für Rohr Ø mm	Verpackungseinheit Stück	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	12 x 1,5	6	421211	89228414	siehe Shop	EFB2
	15 x 1,8	10	421500	80403262	siehe Shop	EFB5

Empur® Dehnungsfugenprofil für "top-Nopp-mini"

- Für Noppenplatte mit selbstklebendem Standfuß
- Format: 10 mm (Stärke) x 40 mm (Höhe) x 1800 mm (Länge)

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Dehnungsfugenprofil	45 m / 25 Stück	901004	7738318489	siehe Shop	EFB2

Empur® Randdämmstreifen für "top-Nopp-mini"

- Mit selbstklebendem Standfuß und integriertem Vliesrücken
- Format: 5 mm (Stärke) x 50 mm (Höhe)

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Randdämmstreifen	Rolle 25 m	908158	7738342594	siehe Shop	EFB2

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Fußbodenheizungssystem Exclusiv-Klett


Empur KLIMAPEX® - Heizrohre "Klett"

- Mit neuartiger Klettummantelung zur Verlegung auf den Verbundplatten "Klett"
- PE-RT Heizrohre DIN geprüft
- PE-Xa Heizrohre SKZ-überwacht
- Technische Daten siehe Seite 2 - Klimapex Heizrohre

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 15 x 1,8	Rolle 200 m	071512	7738305215	siehe Shop	EFB9
		Rolle 600 m	071516	7738305216	siehe Shop	
	PE-RT 17 x 2,0	Rolle 200 m	071712	7738307363	siehe Shop	
		Rolle 500 m	071715	7738307364	siehe Shop	
	PE-Xa 15 x 1,8	Rolle 200 m	071592	7738305213	siehe Shop	
		Rolle 600 m	071596	7738305214	siehe Shop	
	PE-Xa 17 x 2,0	Rolle 200 m	071792	7738307365	siehe Shop	
		Rolle 500 m	071795	7738307366	siehe Shop	


Empur® Verbundplatten EPS-DES "Exclusiv-Klett"

- Mit aufkaschierter Vliesfolie für die optimale Verbindung mit den KLIMAPEX-Heizrohren " Klett"
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/Festigkeit 4 kPa (20-2) / 5 kPa (30-2)
- Format 2.000 x 1.000 mm

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-DES 20-2	0,444 m² K/W WLS045	10 m²	070220	7738307367	siehe Shop	EFB9
	EPS-DES 30-2	0,750 m² K/W WLS040		070232	7738307369	siehe Shop	


Empur® Verbundplatten "Klett-Kompakt"

- Mit aufkaschierter Vliesfolie für die optimale Verbindung mit den KLIMAPEX-Heizrohren " Klett"
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163 ohne Trittschall
- Druckspannung/Festigkeit 100 kPa
- Format: 4 x 500 x 1.000 mm (2 m²)

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	EPS-DEO 30	0,938 m² K/W WLS032	10 m²	070236	7738319225	siehe Shop	EFB9

Empur® Verbundplatten Turbo-Cube EPS-DES "Exclusiv-Klett"

- Mit aufkaschierter Vliesfolie für die optimale Verbindung mit den KLIMAPEX-Heizrohren " Klett"
- Verbundplatte aus Polystyrol nach EN 13163 mit Trittschallverbesserung
- Druckspannung/-Festigkeit 4 kPa (für 30-2: 5 kPa)
- Format: 12.000 x 1.000 mm (12m²) auf Palette stapelbar

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	20-2	0,444 m² K/W WLS 045	12 m²	070320	7738318479	siehe Shop	EFB9
	25-2	0,556 m² K/W WLS 045		070325	7738318480	siehe Shop	
	30-2	0,750 m² K/W WLS 040		070332	7738318481	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Typ	R-Wert	Verpackungs-einheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	30-3	0,667 m² K/W WLS 045	12 m²	070330	7738318482	siehe Shop	EFB9
	35-3	0,778 m² K/W WLS 045		070335	7738318483	siehe Shop	

Empur® Verbindungsband "Exclusiv-Klett"

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Verbindungsband	Rolle a 100 Meter	070001	7738311312	siehe Shop	EFB9

Empur® Verlegewerkzeug Türspanner

- Mit offenem Drehring
- Spreizweite min. 570 mm - max. 960 mm

	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	990200	7738324165	siehe Shop	EFB0

Empur® Verlegewerkzeug Deckenspanner

- Mit offenem Drehring
- Verstellbar von min. 1.650 mm - max. 2.860 mm

	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	990210	7738324166	siehe Shop	EFB0


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur Trockenbausystem OPTIMAL II

Empur® Systemplatte RA 12,5/RA 25 WLS 035

- Universalplatte für Durchgangsverlegung und Umlenkung ohne Trittschallverbesserung
- Format 1000 x 600 x 30 mm = 0,6 m²
- Druckspannung/Festigkeit bis 200 kPa
- EPS Hartschaumplatte nach EN 13163
- VPE beachten / Preis je m²

	Typ	R-Wert	VPE	Herstellernummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	RA 12,5/25 TBS	0,857 m² K/W	10 Stück = 6 m²	030420	7738342123	siehe Shop	EFB3

Empur® ALU-Umlenkblech RA 12,5

- Zum Einlegen in die Systemplatte im Umlenkbereich
- Abmessung: 245 x 125 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	ALU-Umlenkblech RA	25 Stück	030421	7738308897	siehe Shop	EFB3


Empur® ALU-Wärmeleitblech für hohe Wärmeleistungen

- Abmessung: 750 x 120 mm mit 5 Sollbruchstellen
- Bedarf bei VA 125 > 7,5 m/m² = 10 Stück
- Bedarf bei VA 250 > 3,75 m/m² = 5 Stück

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	ALU-Wärmeleitblech	40 Stk. = 30 m	030424	7738308898	siehe Shop	EFB3

Empur® Wärmeleitblech verzinkt [1)]


- Abmessung: 750 x 120 mm mit 5 Sollbruchstellen
- Bedarf bei VA 125 > 7,5 m/m² = 10 Stück
- Bedarf bei VA 250 > 3,75 m/m² = 5 Stück

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Wärmeleitblech verzinkt	50 Stück = 37,5 m	030423	7738310665	siehe Shop	EFB3

[1)] Die spezifische Wärmeleistung des Trockenbausystems mit verzinkten Leitblechen liegt etwa 30% unter der des Systems mit ALU-Leitblechen!

Empur® Lastverteilelement für Türdurchgang

- Abmessung: 1.000 x 500 x 0,5 mm
- Aus verzinktem Stahlblech

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Lastverteilblech Türdurchgang	1 Stück	030100	7738300304	siehe Shop	EFB3

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Alleinige Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur KLIMAPEX® - Metallverbundrohr PE-RT 16 x 2,0

- Mehrschichtverbundrohr aus Polyethylen mit verschweißtem ALU-Mantel, diffusionsdicht
- Anwendungsklasse 4 und 5
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Dauerbetriebstemperatur +70 °C

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	PE-RT 16 x 2,0	Rolle 200 m	171602	7738300305	siehe Shop	EFB5
		Rolle 500 m	171615	7738300306	siehe Shop	

Empur® Klemmringverschraubung für Heizrohr 16 x 2,0

- Aus Messing mit Eurokonus 3/4"

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm	Beutel 10 Stück	621600	80403276	siehe Shop	EFB5

Empur® Presskupplung mit TH Kontur für Heizrohr 16 x 2,0

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm	Beutel 5 Stück	301600	80403230	siehe Shop	EFB5

Empur® Randdämmstreifen für Trockenbausystem Optimal II

- Speziell für Zementestriche nach DIN 18560 und Fließestriche aus Hochdruck - PE-Schaum mit Trittschallverbesserung, mit angeh. selbstklebender Folie und patentierter Abrißkante und zusätzlicher Klebefixierung auf der Schaumrückseite
- Rolle 50 m

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m	RG
	Abmessung 8 x 150 mm	908159	7738328585	siehe Shop	EFB1

Empur® Biegefedern für Heizrohr 16 x 2,0

- Zum exakten Biegen von Metallverbundrohren


	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm, außen	1 Stück	961216	1002575	siehe Shop	EFB0
	Für Rohr Ø 16 x 2,0 mm, innen		961116	1002582	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® PE-Abdeckfolie

- Als Trennlage für Trockenbausystem OPTIMAL II
- Abmessungen: Bahnbreite 2 m, Länge 50 m, Dicke 0,1 mm

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/m²	RG
	Abdeckfolie Kunststoff PE	1 Rolle = 100 m²	900020	80403322	siehe Shop	EFB6

Empur® Heißschneidegerät für Trockenbausystem OPTIMAL II

- Kpl. Set im Koffer zum schneiden von Rohrrillen in die EPS-Systemträgerplatte
- Heißschneidegerät 230 V mit spezieller Spule

	Dimension	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Heißschneidegerät	1 Set = 1 Stück	030230	80933200	siehe Shop	EFB0


Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Heizkreisverteiler

Empur® Messingverteiler Version 2.0, mit Verteilerhalter mit Durchflussmengenanzeigern 0-2,5 l/min


- Werksseitig auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage vormontiert
- Rücklaufventile (oben) mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR Stellantriebe können stattdessen direkt aufgesetzt werden
- Max. Volumenstrom aller HK 1,8 m³/h
- Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflußmengenanzeigern (0-2,5l/min), Heikreisanschlüsse 3/4" AG Eurokonus
- Ventilabstand 50 mm
- 2 Verteilerendstücke mit Reduzierstück (drehbar) zum Befüllen, Entlüften und Entleeren, im Beutel verpackt beiliegend
- Komplett im Karton verpackt, Bezeichnungsschilder beiliegend

	Heizkreis	Baulänge mm	Schrankbreite[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HKV-D 2	150	520	220246	7738323564	siehe Shop	EFB7
	HKV-D 3	200		220346	7738323565	siehe Shop	
	HKV-D 4	250		220446	7738323566	siehe Shop	
	HKV-D 5	300		220546	7738323567	siehe Shop	
	HKV-D 6	350	720	220646	7738323568	siehe Shop	
	HKV-D 7	400		220746	7738323569	siehe Shop	
	HKV-D 8	450		220846	7738323570	siehe Shop	
	HKV-D 9	500		220946	7738323571	siehe Shop	
	HKV-D 10	550	920	221046	7738323572	siehe Shop	
	HKV-D 11	600		221146	7738323573	siehe Shop	
	HKV-D 12	650		221246	7738323574	siehe Shop	
	HKV-D 13	700		221341	7738339587	siehe Shop	
	HKV-D 14	750	1120	221441	7738339588	siehe Shop	
	HKV-D 15	800		221541	7738339589	siehe Shop	
	HKV-D 16	850		221641	7738339590	siehe Shop	

[1] Schrankbreite für Verteiler mit Kugelhahn-Anschluss-Set 90°

Empur® Verlängerungs-Set für Messingverteiler Version 2.0

- Aus 1" Ms-Profilrohr mit integriertem Ventil, Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- Set bestehend aus:
  - 1 Rücklaufventil (oben) mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR Stellantrieb kann stattdessen direkt aufgesetzt werden
  - 1 Vorlaufverlängerung mit regulier- und absperrbaren Durchflussmengenanzeiger (0-2,5 l/min), 2 Doppelnippel 1" mit O-Ringen selbstdichtend, für einfachen Montage und sichere Verteilerverbindung
- Einbaulänge ca. 75 mm
- Lose im Karton verpackt, zur bauseitigen Montage rechts/links am Verteiler

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	HKV-D 1	220141	7747209880	siehe Shop	EFB7

Empur® Verteileranschluss-Set 90° für Messing- und Edelstahlverteiler 1"

- Anschluss 1"
- Bestehend aus:
  - 2 x Kugelhahn DG 1" mit Verschraubung
  - 2 x Anschlusswinkel 1" IG/AG, O-Ring dichtend mit zusätzlicher Bohrung 1/2" für Fühler oder Thermometer
- Verpackt im Karton

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	Set	291100	80403640	siehe Shop	EFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Verteileranschluss-Set DG für Messing- und Edelstahlverteiler 1"

- Anschluss 1"
- Bestehend aus:
  - 2 x Kugelhahn DG 1" mit Verschraubung IG / AG
- Verpackt im Karton

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	Set	295100	80403613	siehe Shop	EFB7

Empur® WMZ-Anschluss-Set komplett vormontiert für Messing- und Edelstahlverteiler 1"

- Für Einbaulänge L=110 mm bestehend aus:
  - 1 Kugelhahn DG, 2 Winkelstücken, 2 Kugelhähnen DG mit Fühlerbohrung M 10x1 mm
- Für direkt eintauchende kurze Fühler, Type DS (27,5) nach EN 1434

	Typ	Qn m³/h	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	1/2" WMZ 90 °	0,6-1,5	721037	7738310655	siehe Shop	EFB7
	3/4" WMZ 90 °	1,6-2,5	721047	7738310657	siehe Shop	
	1/2" WMZ DG	0,6-1,5	721017	7738310654	siehe Shop	
	3/4" WMZ DG	1,6-2,5	721027	7738310656	siehe Shop	

Empur® Systemverteiler HKV-D 1", Serie 03, "Balance", autom. Durchflussregelung, 50 mm Ventilabstand

- Werkseitig auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage zur Schnellmontage im Verteilerschrank vormontiert
- Rücklaufventile (oben) mit Bauschutzkappe, (EMPUR Stellantriebe können stattdessen direkt aufgesetzt werden) voreinstellbare, automatisch regelnde Ventile für Durchflussregelung, 50 mm Ventilabstand, Durchflussmenge 30 - 300 l/h im Druckbereich min. 17 - max. 60 kPa.
- Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflussmengenanzeigern, Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- 2 Verteilerendstücke mit Reduzierstück (drehbar) zum Befüllen, Entlüften und Entleeren, im Beutel verpackt beiliegend. Mit im Karton verpackten Bezeichnungsschildern zur Kennzeichnung der Verteilerabgänge anbei. Kugelhahn-Anschluss-Set nicht enthalten

	Heizkreis	Baulänge mm	Schrankbreite[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HKV-D 2	200	520	220278	7738331333	siehe Shop	EFB7
	HKV-D 3	250		220378	7738331334	siehe Shop	
	HKV-D 4	300		220478	7738331335	siehe Shop	
	HKV-D 5	350	720	220578	7738331336	siehe Shop	
	HKV-D 6	400		220678	7738331337	siehe Shop	
	HKV-D 7	450		220778	7738331338	siehe Shop	
	HKV-D 8	500		220878	7738331339	siehe Shop	
	HKV-D 9	550	920	220978	7738331340	siehe Shop	
	HKV-D 10	600		221078	7738331341	siehe Shop	
	HKV-D 11	650		221178	7738331342	siehe Shop	
	HKV-D 12	700		221278	7738331343	siehe Shop	

[1] Schrankbreite für Verteiler mit Kugelhahn- und Anschluss-Set 90°

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025


Empur® Verteiler-Verlängerungs-Set für Edelstahl-Verteiler "Balance"

- Aus 1" Messingprofilrohr, vernickelt
- Mit integriertem Ventil, Heizkreisanschlusse 3/4" Eurokonus
- Set bestehend aus:
  - 1 Rucklaufventil mit blauer Bauschutzkappe (EMPUR Stellantrieb kann stattdessen direkt aufgesetzt werden)
  - 1 Vorlaufverlangerung mit regulier- und absperrbaren Durchflussmengenanzeiger (0-2,5 l/min)
  - 2 Doppelnippel 1" mit O-Ringen selbstdichtend fur einfache Montage und sichere Verteilerverbindung, lose im Karton, zur bauseitigen Montage rechts/ links am Verteiler

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	HKV-D 1	220178	7738346637	siehe Shop	EFB7

Empur® Systemverteiler HKV-D, Serie 03, mit Verteilerhalter, mit Durchflussmengenanzeigern 0-2,5 l/min, Komplettverteiler aus 1" Edelstahlprofilrohr mit integrierten Ventilen, 50 mm Ventilabstand

- Werksseitig auf Verteilerhalter mit Schallschutzeinlage zur Schnellmontage im Verteilerschrank vormontiert
- Rücklaufventile (oben) mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR Stellantriebe können stattdessen direkt aufgesetzt werden
- Vorlauf (unten) mit regulier- und abstellbaren Durchflussmengenanzeigern (0-2,5 l/min), Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- 2 Verteilerendstücke mit Reduzierstück (drehbar) zum Befüllen, Entlüften und Entleeren, im Beutel verpackt beiliegend. Mit im Karton verpackten Bezeichnungschildern zur Kennzeichnung der Verteilerabgänge anbei. Kugelhahn-Anschluss-Set nicht enthalten.

	Heizkreis	Baulänge mm	Schrankbreite[1] mm	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	HKV-D 2 HK	200	520	220276	7738328244	siehe Shop	EFB7
	HKV-D 3 HK	250		220376	7738328245	siehe Shop	
	HKV-D 4 HK	300		220476	7738328246	siehe Shop	
	HKV-D 5 HK	350	720	220576	7738328247	siehe Shop	
	HKV-D 6 HK	400		220676	7738328248	siehe Shop	
	HKV-D 7 HK	450		220776	7738328249	siehe Shop	
	HKV-D 8 HK	500		220876	7738328250	siehe Shop	
	HKV-D 9 HK	550	920	220976	7738328251	siehe Shop	
	HKV-D 10 HK	600		221076	7738328252	siehe Shop	
	HKV-D 11 HK	650		221176	7738328253	siehe Shop	
	HKV-D 12 HK	700		221276	7738328254	siehe Shop	

[1] Schrankbreite für Verteiler mit Kugelhahn- und Anschluss-Set 90°

Empur® Verteiler-Verlängerungs-Set für Edelstahl-Verteiler "Serie 03"

- Aus 1" Messingprofilrohr, vernickelt
- Mit integriertem Ventil, Heizkreisanschlüsse 3/4" Eurokonus
- Set bestehend aus:
  - 1 Rücklaufventil mit blauer Bauschutzkappe, EMPUR® Stellantrieb kann stattdessen direkt aufgesetzt werden
  - 1 Vorlaufverlängerung mit regulier- und absperrbaren Durchflussmengenanzeiger (0-2,5 l/min)
  - 2 Doppelnippel 1" mit O-Ringen selbstdichtend für einfache Montage und sichere Verteilerverbindung, lose im Karton, zur bauseitigen Montage rechts/ links am Verteiler

	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Set	RG
	HKV-D 1	220176	7738328263	siehe Shop	EFB7

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Verteilerschrank "EXCLUSIV" zur Verteilerschnellmontage

- Zur Unterputzmontage, aus verzinktem Stahlblech
- Höhenverstellbar 700-850 mm, mit Einhängeschiene zur Verteilerschnellmontage
- Tiefenverstellbar 100-150 mm
- Vormontierte Hutschiene zur Befestigung der Regelklemmleiste
- Abnehmbare Tür und Umlenkschiene sowie höhenverstellbare Estrichblende
- Sichtbare Teile weiß, foliert, ähnlich RAL 9016, mit Schutzfolie



Größe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nischenbreite mm	Nischenhöhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1	520	700-850	100-150	540	710-860	268120	7747222261	siehe Shop	EFB7
2	720			740	710-860	268220	7747222262	siehe Shop	
3	920			940	710-860	268320	7747222263	siehe Shop	
4	1120			1140	710-860	268420	7747222264	siehe Shop	

Empur® Verteilerschrank "TOP-STANDARD" mit abnehmbarer Rückwand zur Verteilerschnellmontage

- Zur Aufputzmontage und nachträglichen Einbau, aus verzinktem Stahlblech
- Mit Einhängeschiene zur Verteilerschnellmontage
- Gesamthöhe 650 mm
- Vormontierte Hutscheine zur Befestigung der Regelklemmleiste
- Abnehmbare Tür und Estrichblende
- Sichtbare Teile weiß foliert, ähnlich RAL 9016, mit Schutzfolie



Größe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Rückwandbreite mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1	520	650	100	510	268130	7747222257	siehe Shop	EFB7
2	720			710	268230	7747222258	siehe Shop	
3	920			910	268330	7747222259	siehe Shop	
4	1120			1110	268430	7747222260	siehe Shop	

Empur® Verteilerschrank "Economy" Aufputz

- Verteilerschrank zur Aufputzmontage aus verzinktem Stahlblech
- 4 verschiedenen Größen (Breiten) lieferbar; Tiefe 110mm, Höhe 585 mm
- Geschlossene Ausführung glatte Seitenteile. Vor-und Rücklaufanschlüsse von unten
- Abnehmbare Tür mit Drehverriegelung
- Incl. 2 Verteilermontageschienen
- Im Karton verpackt, Montageanleitung beiliegend
- sichtbare Teile weiß foliert, ähnlich RAL9010, mit Schutzfolie
- Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste bauseits Befestigungsmaterial zur Aufnahme des HKV lose beiliegend



Typ	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
1	585	550	110	267130	7738305205	siehe Shop	EFB7
2		700	110	267230	7738305206	siehe Shop	
3		850	110	267330	7738305207	siehe Shop	
4		1000	110	267430	7738305208	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Verteilerschrank "Economy" Unterputz

- Verteilerschrank zur Unterputzmontage aus verzinktem Stahlblech
- 4 verschiedenen Größen (Breiten) lieferbar; Tiefe 110 bis 150 mm, Höhe 600 bis 700 mm
- Abnehmbare Tür mit Drehverriegelung
- Incl. 2 Verteilermontageschienen
- Im Karton verpackt, Montageanleitung beiliegend
- Rahmenlos
- Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste bauseits

Befestigungsmaterial zur Aufnahme des HKV lose beiliegend





- Sichtbare Teile weiß foliert, ähnlich RAL9010, mit Schutzfolie

	Größe	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Nischenbreite mm	Nischenhöhe mm	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1	550	600-700	110-150	590	610-710	267126	7738345837	siehe Shop	EFB7
	2	700			740	610-710	267226	7738345838	siehe Shop	
	3	850			890	610-710	267326	7738345839	siehe Shop	
	4	1000			1040	610-710	267426	7738345840	siehe Shop	

Empur® Zuordnung Verteiler/Verteiler-Anschluss-Sets und WMZ-Anschluss-Sets

- Für Messing-Verteiler Version 2.0 in Kombination mit Verteilerschränken „Top Standard“ und „Exclusiv“

Folgende Kombinationen sind möglich und jeweils als Set separat zu bestellen

Anzahl der Heizkreise	Kugelhahn-Set Durchgang 80403613	Verteiler-Anschluss-Set 90° 80403640	WMZ-Anschluss-Set Durchgang 7738310654	WMZ-Anschluss-Set Durchgang 7738310656	WMZ-Anschluss-Set 90° 7738310655 / 7738310657
2	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 1
3	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 1
4	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 1
5	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 2
6	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
7	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
8	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
9	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 3
10	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
11	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
12	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
13	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4
14	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4+	Gr. 4
15	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4+	Gr. 4
16	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 4+	Gr. 4+	Gr. 4




Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Zuordnung Verteiler/Verteiler-Anschluss-Sets 90° und WMZ-Anschluss-Sets

- Für Edelstahl-Verteiler Version Serie 03 in Kombination mit Verteilerschränken „Top Standard“ und „Exclusiv“

Folgende Kombinationen sind möglich

Anzahl der Heizkreise	Kugelhahn-Set Durchgang 80403613	Verteiler-Anschluss-Set 90° 80403640	WMZ-Anschluss-Set Durchgang 7738310654	 7738310656	WMZ-Anschluss-Set 90° 7738310655 / 7738310657
2	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	–	Gr. 1
3	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	–	Gr. 1
4	Gr. 1	Gr. 1	Gr. 2	–	Gr. 2
5	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	–	Gr. 2
6	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
7	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 2
8	Gr. 2	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 3
9	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
10	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
11	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4	Gr. 3
12	Gr. 3	Gr. 3	Gr. 4	–	Gr. 4

Empur® Klemmverschraubungen

- Mit Eurokonus 3/4"

	Für Rohr Ø	Ausführung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Messing	Btl. 10 St.	421500	80403262	siehe Shop	EFB5
	17 x 2,0	Messing		421700	80403268	siehe Shop	

Hinweis: Bitte beachten Sie im Bereich Verteilertechnik unser Logafloor-Programm ▶ ab Seite 8015

Klemmringverschraubung aus Messing vernickelt

	Für Rohr Ø	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Btl. 10 Stück	421501	1002549	siehe Shop	EFB7
	17 x 2,0	Btl. 10 Stück	421701	1002550	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Anschlussverschraubungen

- Für Kunststoffrohre
- Aus Messing
- Anschluss 1/2" AG

	Für Rohrdurchmesser	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Beutel mit 10 Stück	461500	80403294	siehe Shop	EFB5
	17 x 2		461700	80403292	siehe Shop	

Empur® Presskupplung

- Für Kunststoffrohre
- Aus Messing

	Für Rohrdurchmesser	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	Beutel mit 5 Stück	301500	80403228	siehe Shop	EFB5
	16x2		301600	80403230	siehe Shop	
	17 x 2		301700	80403232	siehe Shop	

Empur® Pressbacke mit TH-Presscontour

- Für handelsübliche Pressmaschinen

	Für Rohrdurchmesser	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	961015	80403605	siehe Shop	EFB0
	16 x 2	961016	80403604	siehe Shop	
	17 x 2	961017	80403606	siehe Shop	

Empur® Kalibrierer mit Standard-Griff zur Kalibrierung des KLIMAPLEX® -Rohres

	Für Rohrdurchmesser	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	15 x 1,8	1 Stück	961501	89228407	siehe Shop	EFB0
	16 x 2		961601	7738346641	siehe Shop	
	17 x 2		961701	89228402	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Regelungstechnik - Kabelgebunden

Empur® Raumtemperaturregler 230V / 24V Analog Standard Heizen

- Einstellbereich Soll-Temperatur 10–28 °C; Absenkeingang mit fester Absenktemperatur 4 °C; Frostschutzfunktion
- Schutzart IP20, Schutzklasse II (230V), III (24V), 5 Anschlussschraubklemmen für 0,22 mm² - max. (5x) 1,5mm²
- Abmessungen: 86x86x29 mm, Gehäuse ABS, signalweiß (RAL 9003), mit Logo Empur, Sollwertsteller mit Balkenanzeige (ohne Sollwertbegrenzer)

	Betriebsspannung	technische Daten	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230 V / 50 Hz	max. Schaltleistung 2A, max. 30 W ohmsche Last (200 VA induktiv) / Absicherung T2AH	574103	7738324170	siehe Shop	EFB8
	24V	max. Schaltleistung 1A, max. 15 W ohmsche Last, Absicherung T1A	574133	7738324171	siehe Shop	

Empur® Raumtemperaturregler 230V / 24V Display Standard Heizen

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, max. Schaltleistung 1A, max. 5 W ohmsche Last
- Betriebsspannung 24 V / max. Schaltleistung 1 A, max. 5 W ohmsche Last
- Einstellbereich Soll-Temperatur 5 - 30 °C; Frost- und Ventilschutzfunktion
- Anzeige der Raumtemperatur, Betriebszustand und Schaltausgang
- Bediensperrre z.B für Kinderzimmer oder öffentliche Bereiche
- Eingang für externes Absenksignal
- Schutzart IP20, Schutzklasse II (230V) Schutzklasse III (24V), Anschlussschraubklemmen für 0,22 mm² - 1,5 mm²
- Abmessungen: 86 x 86 x 31 mm; Gehäuse Signalweiß (RAL 9003)

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RT 230V Display Heizen	1 Stück	572308	7738328261	siehe Shop	EFB8
	RT 24V Display Heizen		572307	7738328262	siehe Shop	

Empur® Regelklemmleiste 6 oder 10 Zonen 230V Standard Heizen

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, max. Gesamt-Leistungsaufnahme 50 VA, mit Absicherung T4A
- Für max. 15 (6 Zonen) oder 18 (10 Zonen) 230 V Stellantriebe (NC), Einschaltstrom je Stellantrieb max. 500 mA
- Integrierte normkonforme Zugentlastung, schraublose Klemmanschlusstechnik
- Zwei separate Absenkkanäle zur Steuerung über externes Timersignal
- Schutzart IP20, Schutzklasse II
- Abmessungen (H/B/T): 90 x 327 x 50 mm, Gehäuse ABS lichtgrau, Abdeckung transparent

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RKL 230V 6 Zonen Standard Heizen	1 Stück	572333	7738328257	siehe Shop	EFB8
	RKL 230V 10 Zonen Standard Heizen		572334	7738328258	siehe Shop	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgebliche Berechnungsgrundlage: Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Empur® Regelklemmleiste 6 oder 10 Zonen 24V Standard Heizen

- Inkl. Systemtrafo 230 V / 24 V, Leistungsaufnahme max. 30 VA, Absicherung T2A
- Für max. 15 (bei 6 Zonen) oder 18 (bei 10 Zonen) Stellantriebe 24V (NC), zulässige Nennlast aller Antriebe max. 24 W
- Integrierte normkonforme Zugentlastung, schraublose Klemmanschlusstechnik
- Zwei separate Absenkkanäle zur Steuerung über externes Timersignal
- Schutzart IP20, Schutzklasse III, schraublose Klemmentechnik für Anschlussquerschnitt 0,22 mm² bis max. (5x) 1,5 mm²
- Abmessungen (H/B/T): 90 x 327 x 50 mm, Gehäuse ABS lichtgrau, Abdeckung transparent

	Typ	Verpackungseinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	RKL 24V 6 Zonen Standard Heizen	1 Stück	572343	7738328259	siehe Shop	EFB8
	RKL 24V 10 Zonen Standard Heizen		572344	7738328260	siehe Shop	

Empur® Regelklemmleiste Balance 8 Zonen 230V Heizen/Kühlen

Die Regelklemmleiste Balance ist die intelligente Einzelraumregelung für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei Flächentemperierung in Kombination mit unseren Messing-Verteilern Version 2.0 und dem Edelstahlverteiler Serie 03. Die Balance Regelklemmleiste mit integriertem, TÜV-zertifiziertem „automatischen hydraulischen Abgleich“ führt völlig selbstständig und ohne zusätzliche Hard- oder Software den Abgleich durch und ist damit förderfähig. Das System sorgt durch seine Regelcharakteristik bei den angeschlossenen Heizkreisen für den automatischen Abgleich der Durchflussmenge am Verteiler und ist damit nach TÜV-Zertifikat mindestens gleichwertig zum manuellen hydraulischen Abgleich.

- Betriebsspannung: 230 V / ±10% / 50-60 Hz, Leistungsaufnahme im Leerlauf: max. 1 W, Absicherung: T4AH
- Für max. 17 Stellantriebe 230V (NC) und 8 Heizzonen, Schutzart IP20, Schutzklasse II
- Betriebszustandsanzeige durch LEDs für jede Heizzone, Pumpe, Netzspannung und Sicherung sowie bei "Kühlen" Umschaltung
- Wärmeerzeuger- und Pumpenansteuerung (Funktion Pumpenlogik)
- Taupunktsensor- oder Sicherheitstemperaturwächter Anschluss
- Change Over Signal (CO) für Heizen/Kühlen Umschaltung, Funktion „Kühlen sperren“ für jede Zone separat möglich
- Abmessung (H/B/T): 90 mm x 327 mm x 52 mm, Gehäuse ABS lichtgrau Abdeckung transparent

Hinweis: 230 V Standard-Heizen-Regler auch für Kühlen-Funktion einsetzbar. Das System erkennt die Anforderung (H/K) und stellt sich automatisch darauf ein

	Verpackungseinheit	Gewicht g	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	1 Stk./Karton	600	574113	7738342272	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Stellantrieb mit Montagehilfe „Economy Man Open“, stromlos geschlossen

- Jederzeit reversible manuelle Öffnung zur einfachen Montage auf EMPUR® Messing-/ Edelstahl-Verteilern und Erleichterung bei Wartungsarbeiten, Befüllung, Entlüftung sowie Erstinbetriebnahme ohne Stromanschluß
- Adapter mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5; Anschlusskabel 0,8 m/ 2 x 0,75 mm²
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Montage nicht über Kopf!
- Öffnungs-/Schließzeit: ca. 3-5 Min., Umgebungstemperatur 0-60 °C
- **Hinweis: Im Regelbetrieb muss der Stellantrieb in der Position "Auto" stehen. In Position „Man“ ist immer Durchströmung gegeben**

	Typ	Gewicht VPE	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230V /2 W/ NC	2 kg	20 Stk./Karton	553120	7738342121	siehe Shop	EFB8
	24V /2 W/ NC	1 kg	10 Stk./Karton	553140	7738342122	siehe Shop	

5 Jahre Systemgarantie bei ausschließlich Verwendung der EMPUR® Komponenten: Verteiler, Stellantriebe, Raumbediengeräte u. Regelklemmleisten

Empur® Stellantrieb M 28x1,5 mm für Regelset V

- Regelset "V" für Regelverteiler HKV-DR, Version 2.0
- Als Zonenregelung in Kombination mit Raumtemperaturregler und Regelklemmleisten mit Pumpenlogik
- Zur Montage auf Ventilgrundkörper im Rücklauf (oben)
- Schutzart IP44 in allen Einbaulagen (auch über Kopf), Schutzklasse II
- stromlos geschlossen
- Anschlusskabel 2 x 0,75 mm², Kabellänge 1,0 m
- 3 W / NC

	Typ	Anschlussgewinde mm	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Stellantrieb 230V	M 28 x 1,5	1	520030	7738335248	siehe Shop	EFB8

Empur® Maximalthermostat

- Anlegethermostat, zur Begrenzung der max. Vorlauftemperatur gefordert
- Einstellbereich 30-90 °C
- Schaltleistung 15 A / 230 V

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	510621	7738328255	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Regelungstechnik - Funk

Empur® Raumtemperaturregler Funk

- Batterie betrieben, 2 x 1,5V LR06/AA (Mignon) Alkaline
- Nutzt das 868/869 MHz SRD-Band; max. Sendeleistung ≤ 25 mW; Funkprotokoll cSP-L; Typ Funk-Freifeldreichweite 270 m
- Einstellbereich Soll-Temperaturvorgabe 5 ° C – 30 °C
- Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung 0 ° C – 40 °C
- Schutzart IP20
- Abmessungen 86 x 86 x 31 mm; Gehäuse Signalweis (RAL 9003); Gewicht 130 g

	Typ	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Funk Raumthermostat	1	586010	7738346638	siehe Shop	EFB8

Empur® Regelklemmleiste Premium, 10 Zonen, Funk

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz, max. Leistungsaufnahme (ohne Pumpe9 50 W, mit Absicherung 5 x 20 mm, T4AH
- Für max. 14 (10 Zonen; 4 x 2 + 6 x 1) Stellantriebe (NC); max. Nennlast aller Antriebe 24 W
- Funktechnologie 868,3 und 869,525 MHz (SRD-Band) / Funkprotokoll cSP-L
- Max. Sendeleistung ≤ 25 mW; Funk-Freifeldreichweite 270 m

	Typ	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Funk Klemmleiste 230V	1	586020	7738346639	siehe Shop	EFB8

Empur® Gateway wireless, Funk

- Betriebsspannung 230 V / 50 Hz
- Funktechnologie 868,3 und 869,525 MHz (SRD-Band) / Funkprotokoll cSP-L
- Funk-Freifeldreichweite 400 m
- Funk-Sicherheitstyp AES 128 CCM
- Verschlüsselung der Nutzerdaten; WiFi Protokoll IEEE 802.11 b/g/n; WiFi Frequenz 2,4 GHz; WiFi Verschlüsselung WPA / WPA2
- Weitere Schnittstellen USP-Port zur Spannungsversorgung weiterer Sensoren (3,9 W)
- Schutzart IP20, Schutzklasse III
- Abmessungen 62 x 62 x 17,5 mm; Gehäuse Signalweis (RAL 9003)

	Typ	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Gateway 230V	1	586000	7738346640	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Empur® Stellantrieb mit Montagehilfe „Economy Man Open“, stromlos geschlossen

- Jederzeit reversible manuelle Öffnung zur einfachen Montage auf EMPUR® Messing-/ Edelstahl-Verteilern und Erleichterung bei Wartungsarbeiten, Befüllung, Entlüftung sowie Erstinbetriebnahme ohne Stromanschluß
- Adapter mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5; Anschlusskabel 0,8 m/ 2 x 0,75 mm²
- Schutzklasse II, Schutzart IP 54, Montage nicht über Kopf!
- Öffnungs-/Schließzeit: ca. 3-5 Min., Umgebungstemperatur 0-60 °C
- **Hinweis: Im Regelbetrieb muss der Stellantrieb in der Position "Auto" stehen. In Position „Man“ ist immer Durchströmung gegeben**

	Typ	Gewicht VPE	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	230V /2 W/ NC	2 kg	20 Stk./Karton	553120	7738342121	siehe Shop	EFB8
	24V /2 W/ NC	1 kg	10 Stk./Karton	553140	7738342122	siehe Shop	

5 Jahre Systemgarantie bei ausschließlich Verwendung der EMPUR® Komponenten: Verteiler, Stellantriebe, Raumbediengeräte u. Regelklemmleisten

Empur® Stellantrieb M 28x1,5 mm für Regelset V

- Regelset "V" für Regelverteiler HKV-DR, Version 2.0
- Als Zonenregelung in Kombination mit Raumtemperaturregler und Regelklemmleisten mit Pumpenlogik
- Zur Montage auf Ventilgrundkörper im Rücklauf (oben)
- Schutzart IP44 in allen Einbaulagen (auch über Kopf), Schutzklasse II
- stromlos geschlossen
- Anschlusskabel 2 x 0,75 mm², Kabellänge 1,0 m
- 3 W / NC

	Typ	Anschlussgewinde mm	VPE Stück	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Stellantrieb 230V	M 28 x 1,5	1	520030	7738335248	siehe Shop	EFB8

Empur® Maximalthermostat

- Anlegethermostat, zur Begrenzung der max. Vorlauftemperatur gefordert
- Einstellbereich 30-90 °C
- Schaltleistung 15 A / 230 V

	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	510621	7738328255	siehe Shop	EFB8

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Verbindliche Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Zubehör

Empur® Markierungsset

- Zur Kenntlichmachung einer Feuchtigkeitsmessstelle
- Für Heizestrich gem. DIN 1264 Teil 4
- Mindestens 3 Messstellen / 200qm erforderlich

	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	Beutel mit 5 Stück	990100	80403192	siehe Shop	EFB6

Empur® Estrichzusatzmittel

- Plastifizierungsmittel für Zementestriche nach DIN 18560
- Bedarf ca. 0,2 kg/m² bei 65 mm Estrichdicke
- Verarbeitungshinweise und Einsatzbereich beachten

	Liefereinheit	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€/Stück	RG
	10 kg - Kanister	901000	80403180	siehe Shop	EFB6


Empur® Estrich-Bewehrungsfaser in selbstauflösendem Beutel

- PP-Kunststofffaser zur Verhinderung von Spannungsrissen, spez. für Estriche mit keramischen Oberböden
- Bedarf ca. 5 Btl. Bewährungsfaser/cbm Estrich = 15 m² bei 65 mm Estrichdicke (1 Btl./50 kg Zement)

	Liefereinheit	Herstellernummer	Artikelnummer	€/Beutel	RG
	1 Beutel	902000	80403184	siehe Shop	EFB6


Empur® PE-Folie als Feuchtigkeitssperre

- PE-Folie gemäß DIN 18195-4 zur Bauwerksabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Aus reißfester PE-Folie mit unterseitigem PE-Schaum und und integriertem Dichtband bei einseitiger Überlappung
- Breite 1.250 mm + Überlappung

	Artikel	Gebindegröße	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	PE-Folie als Feuchtigkeitssperre [1]	Rolle mit 50 m²	903200	7747202336	siehe Shop	EFB6
	PE-Abdeckfolie [1] Bahnbreite 2 m, Länge 50 m; Dicke 0,1mm	Rolle mit 100 m²	900020	80403322		
	Butyl-Klebestreifen [2]	Rolle (0,02 x 15 m)	903202	7747220214		

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

	Artikel	Gebindegröße	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Systemanschlussstreifen [2]	Rolle (0,2 x 25 m)	903203	7747220215	siehe Shop	EFB6
	Bitumen-Dicht und Klebstoff (Polymerbitumenkleber) [2]	310 ml - Kartusche	903201	7747202337		

[1] Preis pro m^2
[2] Preis pro 2 Stück

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Einzelraumregelung

Oventrop „Unibox E RTL“ Rücklauftemperaturregelung

- Mit integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Geschlossene Abdeckung
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox E RTL	■ RTL, geschlossen, weiß	1022731	7738336728	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox RTL“ Rücklauftemperaturregelung

- Mit vormontiertem Ventil und Thermostat RTL sowie Abdeckung mit integriertem Handrad zur Begrenzung der Rücklauftemperatur
- Bautiefe: 60 mm
- Wandeinbaukasten mit integriertem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Entlüftungs- und Spülventil
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox RTL	■ RTL, weiß	1022735	7738336731	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox T-RTL“ Raum- und Rücklauftemperaturregelung

- Mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ und innenliegendem Rücklauftemperaturbegrenzer
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventilisolierung
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox T-RTL	■ Thermostat, RTL, weiß	1022733	7738336734	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Stand: Juli 2025

Oventrop „Unibox T-RTL R-Tronic“ Raum- und Rücklauftemperaturregelung

- Mit vormontiertem elektrothermischen Stellantrieb „Aktor T 2P“ und Funkempfänger „R-Con FBH“
- Integrierter Rücklauftemperaturbegrenzer
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Geschlossene Abdeckung
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox T-RTL R-Tronic	■ Thermostat, RTL, R-Tronic, weiß	1022737	7738336737	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox T“ Raumtemperaturregelung

- Mit Thermostatventil und Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ zur Einstellung der Raumtemperatur
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventilisolierung
- Abdeckung mit integriertem Thermostat
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox T	■ Thermostat, weiß	1022722	7738336739	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Oventrop „Unibox E BV“ Raumtemperaturregelung mit Bypass

- Mit Thermostatventil und Abdeckung mit integriertem Thermostat „Uni FHU“ zur Einstellung der Raumtemperatur
- Bautiefe: 57 mm
- Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem Thermostatventil
- Entlüftungs- und Spülventil
- Ventilisolierung
- Abdeckung mit integriertem Thermostat
- Max. Betriebsdruck ps: 10 bar (PN 10)
- Ventil mit G 3/4 Rohrleitungsanschluss nach DIN EN 16313 (Eurokonus) für Oventrop Klemmringverschraubungen

	Bezeichnung	Beschreibung	Hersteller-nummer	Artikelnummer	€	RG
	Unibox E BV	■ Bypass, geschlossen, weiß	1022724	7738336740	siehe Shop	11AO

Passende Klemmringverschraubungen ▶ Katalog Teil 6

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt. Maßgeblich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Stand: Juli 2025

Stand: Juli 2025

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

info@buderus.de

Kundendienst
Telefon (01 806) 990 990* (24 Stunden/365 Tage)
Fax (01 806) 990 992
E-Mail kundendienst@buderus.de

*Aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch, aus nationalen Mobilfunknetzen max. 0,60 €/Gespräch

www.buderus.de

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 96824-0	(0711) 81504-7960	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 44481-0	(0711) 81504-7954	augsburg@buderus.de
3. Berlin	12359 Berlin	Ballinstr. 10	(030) 75488-0	(0711) 81504-7979	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 377-0	(0711) 81504-7730	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 2094-0	(0711) 81504-6704	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 8991-0	(0711) 81504-6651	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 9272-0	(0711) 81504-7357	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(0711) 81504-6181	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(0211) 73837-0	(0711) 81504-6806	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 77950-0	(0711) 81504-6418	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 561-0	(0711) 81504-6697	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 9314-5	(0711) 81504-7959	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 843-0	(0711) 81504-6797	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 51005-0	(0711) 81504-6793	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 404-0	(0711) 81504-6839	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 550-0	(0711) 81504-7570	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 73417-0	(0711) 81504-6578	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 7703-0	(0711) 81504-7725	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 9192-0	(0711) 81504-6958	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85053 Ingolstadt	In-Campus Allee 16	(08456) 914-0	(0711) 81504-6340	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 3547-0	(0711) 81504-6441	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 95085-0	(0711) 81504-6212	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 491741-0	(0711) 81504-7706	kassel@buderus.de
24. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 69695-0	(0711) 81504-6545	kiel@buderus.de
25. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 931-0	(0711) 81504-7956	koblenz@buderus.de
26. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 9201-0	(0711) 81504-6777	koeln@buderus.de
27. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 943-0	(0711) 81504-6666	kulmbach@buderus.de
28. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 94513-00	(0711) 81504-6376	leipzig@buderus.de
29. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04131) 29719-0	(0711) 81504-7610	lueneburg@buderus.de
30. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 6086-0	(0711) 81504-6316	magdeburg@buderus.de
31. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 9225-0	(0711) 81504-6838	mainz@buderus.de
32. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 5491-0	(0711) 81504-6720	meschede@buderus.de
33. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 78001-0	(0711) 81504-7950	muenchen@buderus.de
34. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 78006-0	(0711) 81504-6758	muenster@buderus.de
35. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 4534-0	(0711) 81504-6818	neubrandenburg@buderus.de
36. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 70790-0	(0711) 81504-6763	neu-ulm@buderus.de
37. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 73417-0	(0711) 81504-6618	norderstedt@buderus.de
38. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 3602-0	(0711) 81504-6730	nuernberg@buderus.de
39. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 9461-0	(0711) 81504-6095	osnabrueck@buderus.de
40. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 550-0	(0711) 81504-7007	ravensburg-tettnang@buderus.de
41. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 888-0	(0711) 81504-7005	regensburg@buderus.de
42. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 60969-0	(0711) 81504-6812	rostock@buderus.de
43. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 88338-0	(0711) 81504-6400	saarbruecken@buderus.de
44. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 7803-0	(0711) 81504-6574	schwerin@buderus.de
45. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(0711) 9314-750	(0711) 81504-6530	tamm@buderus.de
46. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 10	(0861) 2091-0	(0711) 81504-7004	traunstein@buderus.de
47. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 934-0	(0711) 81504-6311	trier@buderus.de
48. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 9190-0	(0711) 81504-6835	viernheim@buderus.de
49. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 922-0	(0711) 81504-6488	schwenningen@buderus.de
50. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 4	(03327) 5749-110	(0711) 81504-7974	werder@buderus.de
51. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 95251-0	(0711) 81504-6805	wesel@buderus.de
52. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09302) 904-0	(0711) 81504-6841	wuerzburg@buderus.de
53. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 4410-0	(0711) 81504-6019	zwickau@buderus.de

Niederlassungen
www.buderus.de/de/niederlassungen

Facebook
facebook.com/buderus

Twitter
twitter.com/buderus_de

YouTube Channel
youtube.com/user/BuderusDeutschland


Stand: Juli 2025

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar


www.buderus.de
info@buderus.de

PARTNERLEVEL



Die Buderus Partnerwelt: Aufbau der Partnerlevel.

Starke Partner. Starke Leistungen.
Für uns ist eine verlässliche Partnerschaft das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Aus diesem Grund bieten wir unseren Partnern besondere Unterstützung und haben eine eigene Welt geschaffen: die Buderus Partnerwelt. Sobald Sie mit Buderus Umsatz erzielen, sind Sie Teil dieser Welt. Hier finden sich je nach Partnerlevel zahlreiche Angebote und Leistungen, damit Sie sich als Partner von Buderus den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in allen Bereichen Ihres Geschäftes sichern.



STARCLUB

Die Gemeinschaft der Besten.
Als Systempartner oder Qualifizierter Systempartner gehören Sie zu den Kunden, die kontinuierlich und intensiv mit Buderus zusammenarbeiten. Die Inhaber und Geschäftsführer der Betriebe, die in diese Partnerlevel eingruppiert sind, bilden die Gemeinschaft der Besten: den STARCLUB. Für diese Gemeinschaft der Besten werden Leistungen zu attraktiven Konditionen sowie zusätzliche Leistungen bereitgestellt.

*Umsatz = Jahresumsatz im 3-Jahres-Durchschnitt

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Juli 2025