

Accessoires - tubes multicouches

Systeme de tubes Logafix

Buderus

Informations
techniques

Systemes de chauffage
d'avenir



Systeme de tubes Logafix, la solution tout-en-un.

Avec le nouveau systeme d'installation Logafix, nous veillons à ce que tous les composants de l'installation de chauffage et d'eau potable puissent être raccordés rapidement et en toute sécurité tout en étant parfaitement adaptés les uns aux autres. Qu'il s'agisse de petites ou de grandes installations, Buderus dispose des tubes adéquats pour chaque application comme notamment les systemes de tubes composites multicouches en plastique. Les systemes de tubes sont complétés par des raccords en plastique de haute qualité. Buderus offre également une garantie de 5 ans sur la gamme complète Logafix.

Tubes multicouches Logafix

Un raccordement solide de la tuyauterie est une condition fondamentale pour le bon fonctionnement d'un systeme de chauffage. C'est pour cette raison que Buderus propose, outre une technique de chauffage moderne, des systemes de tuyauterie de haute qualité.

	Logafix tube multicouche (rouleau)	Logafix tube multicouche (longeurs fixes)
Matériau	PE-Xc/AL/PE-Xc	PE-Xc/AL/PE-Xc
Dimensions	16x2-26x3 mm	16x2-63x4,5 mm
Couleur du capuchon	bleu	bleu
Domaines d'application approuvés	Eau potable, chauffage, chauffage au sol, Refroidissement, eau pluviale, air comprimé, mazout	Eau potable, chauffage, chauffage au sol, Refroidissement, eau pluviale, air comprimé, mazout

Raccords Logafix

Les systemes d'installation Logafix comprennent non seulement les tubes mais aussi les raccords correspondants. De plus, la profondeur d'insertion prémarquée sur les raccords réduit considérablement le risque d'erreurs de montage et offre un haut niveau de sécurité pendant le processus d'installation.

	Logafix raccords plastique (PVDF)	Logafix raccords plastique (métal)
Matériau	PVDF de haute qualité et pièces filetées en laiton	Pièces de raccordement en laiton CW617N/CW620N
	Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec ouverture de contrôle	
Matériau du tube	PE-Xc/AL/PE-Xc	PE-Xc/AL/PE-Xc
Dimensions	16-63 mm	16-32 mm
Profil de sertissage	BE	BE
Joint torique	EPDM avec fonction LBP	EPDM avec fonction LBP
Domaines d'application approuvés	Eau potable, chauffage, chauffage au sol, Refroidissement, eau pluviale, air comprimé, mazout	Eau potable, chauffage, chauffage au sol, Refroidissement, eau pluviale, air comprimé, mazout



Logafix tubes multicouche
(longueurs fixes)



Logafix tubes multicouche
(rouleau)



Logafix raccords plastique
(PVDF/métal)

Les avantages en un coup d'œil

- Large gamme de systèmes d'installation
- Faible risque d'erreur d'installation:
 - Un marquage indique lorsque le tube est bien inséré
 - Raccords avec fonction LBP (Leak Before Press - non étanche sans sertissage). Si le raccord n'est pas serti, celui-ci commencera à fuir pendant le test de pression
- Matériau PVDF à haute résistance
- 5 ans de garantie sur l'ensemble de la gamme Logafix

★★★★

5
JAHRE

**GEWÄHR-
LEISTUNG**
AUF LOGAFIX PRODUKTE

Buderus

Systemes de chauffage
d'avenir

Ferroknepper Buderus S.A.
20, Op den Drieschen
B.P.201 L-4003 Esch/Alzette

Tel.: +352 55 40 40 1

info@buderus.lu
www.buderus.lu



@ Buderus Luxembourg



@ Buderus Luxembourg

Votre installateur: